



***Soluzioni sempre
più grandi con
i nostri sistemi***

Increasingly greater solutions with our systems.



1/2019

La struttura del Catalogo

The catalog structure

1 **Indice Catalogo**

Table of contents • Inhaltsverzeichnis • Table des matières • Índice del catálogo

2 **Raccorderie Metalliche**

Profilo aziendale

Company profile • Firmenprofil • Profil d'entreprise • El perfil de la empresa

3 **Il sistema di offerta**

Catalogo prodotti completo

Offer system • Das Angebotssystem • Le système d'offre • El sistema de oferta

4 **La struttura commerciale**

Rete di vendita e informazioni per gli ordini

Commercial structure • Die kommerzielle Struktur unserer Firma • La structure commerciale
• La estructura comercial

> Raccorderie Metalliche

> Profilo aziendale	6
Company profile • Firmenprofil • Profil d'entreprise • El perfil de la empresa	
> Principali prodotti	9
Main products • Unsere hauptsächlichsten Produkte • Produits principaux • Los productos principales	
> Campi di applicazione	11
Fields application • Anwendungsbereich • Domaines d'application • Ámbitos de aplicación	

> Il sistema di offerta

Offer system • Das Angebotssystem • Le système d'offre • El sistema de oferta

> Sistemi di raccordi a pressare	14
Press fitting systems • Pressfittingsysteme • Système à sertir • Sistema de accesorios para presar	
> inoxPRES	20
AISI 316L – W. 1.4404	
> inoxPRES GAS	67
AISI 316L – W. 1.4404	
> inoxPRES HT	86
AISI 316L – W. 1.4404	
> inoxPRES STEAM	96
AISI 316L – W. 1.4404	
> steelPRES	106
Acciaio al carbonio zincato • Carbon steel • C-stahl verzinkt • Acier carbone • Acero carbono galvanizado	
> AES PRES	131
Rame/bronzo • Copper/bronze • Kupfer/Bronze • Cuivre/bronze • Cobre/bronze	
> AES PRES GAS	144
Rame/bronzo • Copper/bronze • Kupfer/Bronze • Cuivre/bronze • Cobre/bronze	
>	155
CuNi10Fe1.6Mn	
> Attrezzature e accessori	174
Press tools and accessories • Presswerkzeuge zubehör • Outils de sertissage et accessoires • Herramientas y accesorios	
> Sistemi di scarico	198
Waste systems • Abflusssysteme • Systèmes de évacuation • Sistemas de evacuación	
>	200
AISI 316L – W. 1.4404	
> Raccordi a saldare e filettati in acciaio inossidabile	232
Stainless steel welding and threaded fittings • Gewindefittings aus edelstahl	
• Raccords en acier inoxydable filetés et à souder • Racores a soldar y roscar en acero inoxidable	
> Raccordi a saldare	235
Welding fittings • Schweissfittings • Raccord à souder • Racores para soldar	
> Raccordi a saldare ANSI	247
Welding fittings • ANSI Schweissfittings • Raccord à souder ANSI • Racores para soldar ANSI	
> Flange	260
Flanges • Flansche • Brides • Bidas	
> Accessori	277
Accessories • Zubehör • Accessoires • Accesorios	
> Raccordi filettati	280
Threaded fittings • Gewindefittings • Raccords filetés • Piezas de empalme roscadas	
> Valvole a sfera	301
Ball valves • Kugelhähne • Robinets boisseau sphérique • Valvulas de bola	
> Collari e fissaggi	310
Collars and fixing systems • Rohrschellen und befestigung • Colliers et articles de fixation • Abrazaderas y articulos de fijación	

➤	Raccordi a saldare e filettati in acciaio al carbonio	318
	Carbon steel welding and threaded fittings • Schweiss- und Gewindefittings aus stahl • Raccords en acier filetés et à souder	
	• Racores a soldar y roscar en acero al carbono	
➤	Raccordi filettati neri e zincati	320
	Black and galvanized threaded fittings • Schwarze und verzinkte gewindefittings • Raccords filetés noirs et galvanisés	
	• Racores roscados negros y zincados	
➤	Raccordi a saldare	338
	Welding fittings • Schweissfittings • Raccord à souder • Racores para soldar	
➤	Flange	350
	Flanges • Flansche • Brides • Bidas	
➤	Accessori	365
	Accessories • Zubehör • Accessoires • Accesorios	
➤	Collari e sistemi di fissaggio	372
	Brackets for pipe supports and fixing systems • Rohschellen und rohrbefestigungen systeme • Colliers de fixation pour tubes	
	• Brazaderas y sistemas de fijacion	
➤	Collari fissaggio tubi	374
	Collars for pipe clamping • Befestigungen für rohre • Colliers de fixations pour tube • Abrazaderas fijación tubo	
➤	Sistemi di fissaggio sanitari	399
	Sanitary fixing system • Befestigungssysteme für Sanitaranlage • Sanitaires systèmes de fixation	
	• Sistemas de soportes para sanitarios	
➤	Sistemi di fissaggio	412
	Fixing systems • Befestigungssysteme • Systèmes de fixation • Sistemas de fijaciones	
➤	Tappi e accessori per radiatori	442
	Plugs and accessories for radiators • Stopfen und Heizkörperzubehöre • Bouchons et réductions en acier au carbone pour radiateurs	
	• Tapones y accesorios para radiador	
➤	Tappi e riduzioni per radiatori	444
	Radiators plugs and plugs reducing • Blind Stopfen und anschluss stopfen für Radiatoren • Bouchons et réductions pour radiateurs	
	• Tapones y tapones reducidos para radiadores	
➤	Accessori per radiatori	455
	Radiator fittings • Radiatoren-zubehorteile • Accessoires pour radiateurs • Accesorios para radiadores	
➤	Apparecchiature per impianti idrotermici	461
	Equipment for hydro-thermal plants • Zuberhör für heizungen • Appareillages pour Installations hydrothermiques	
	• Aparatos para instalaciones hidrotermicas	

La struttura commerciale

Commercial structure • Die kommerzielle Struktur unserer Firma • La structure commerciale • La estructura comercial

➤	Come ordinare	471
	How to order • Bestellungsverfahren • Comment commander • Cómo efectuar el pedido	
➤	Struttura commerciale Italia	472
	Sales Organisation • Kommerzielle Struktur in Italien • Structure Commerciale Italie • Organización de ventas en Italia	
➤	Struttura commerciale Estero	473
	Sales Organisation • Kommerzielle Struktur im Ausland • Organisation des ventes • Organización de ventas en el extranjero	
➤	Condizioni generali di vendita	474
	General conditions sales • Allgemeine Verkaufsbedingungen • Conditions générales de vente	
	• Condiciones generales de venta	


Raccorderie Metalliche

Azienda certificata

Certified Company



UNI-EN ISO 9001:2015



UNI-EN ISO 14001:2015



BS OHSAS 18001:2007



Profilo aziendale

Raccorderie Metalliche rappresenta dal 1970 una realtà di assoluto rilievo nel panorama europeo dei produttori di materiale per l'impiantistica nel **settore idrotermosanitario civile ed industriale**. Dal 2014 è presente nel **settore navale** come unico operatore sul mercato in grado di offrire contemporaneamente sistemi pressfitting, sistemi di scarico in acciaio, raccorderia a saldare e filettata e sistemi di fissaggio.

Un'azienda formata da **350 dipendenti** che ogni giorno realizzano la missione di Raccorderie Metalliche.

“Aiutiamo gli installatori a lavorare in modo rapido, sicuro e conveniente, studiando e realizzando ogni giorno soluzioni innovative di prodotto e di processo prestando particolare attenzione all'impiego dei sistemi di raccordi a pressare.”

*(Pier Luigi CECCARDI,
Fondatore e Presidente di Raccorderie Metalliche)*

Presenza nel Mondo

Raccorderie Metalliche dispone di due siti produttivi in Italia, con un totale di oltre 89.000 mq, e 3 filiali commerciali estere (Germania, Francia e Spagna) che garantiscono una distribuzione in oltre 60 Paesi nel mondo.

- **InoxPRES S.A. (Barcellona, Spagna):**
commercializzazione di tubi e raccordi su tutto il territorio spagnolo e portoghese.
- **RM Pressfitting GmbH (Monaco di Baviera, Germania):**
sviluppo commerciale e coordinamento di un team di promoters sul territorio tedesco.
- **RaccorderieMetallicheFRANCESARL (Lione, Francia):**
sviluppo commerciale e coordinamento della struttura di vendita sul territorio francese.

I punti chiave

Il successo di Raccorderie Metalliche è da attribuire ad una pluralità di fattori: conoscenza, qualità, vasto assortimento di gamma ed estrema attenzione al cliente.

- **Costante ricerca e continuo sviluppo di soluzioni innovative** hanno permesso di realizzare il **primo raccordo tee pressfitting** al mondo in acciaio al carbonio privo di saldature.
- **Continui controlli e miglioramenti sulla qualità** hanno consolidato un elevato standard qualitativo.
- **Certificazione dei sistemi di gestione delle proprie attività** nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza dei propri collaboratori.
- **Costante disponibilità e tracciabilità** di prodotti presso i nostri magazzini.
- **Tecnici che affiancano e consigliano** i progettisti nel loro lavoro.
- **Trasparenza, correttezza e rispetto reciproco** con i partner permettono di garantire standard elevati di servizio.
- **Continue attività formative e di aggiornamento** per far crescere professionalmente gli installatori.
- **Particolare attenzione al sociale** ritenendo che siano le persone a fare la differenza, quella differenza che permette di evolvere.

Dati di rilievo

Aggiornati a dicembre 2018

➤ Area totale RM	89.000 mq
➤ Superficie coperta RM	53.000 mq
➤ N° dipendenti	350 persone
➤ Fatturato Italia	37%
➤ Fatturato Export	63%
➤ Presenza	in oltre 60 paesi
➤ N° articoli a catalogo	6.400
➤ Materia prima trasformata	28.000 tons/anno
➤ Brevetti	8
➤ Certificazioni prodotti	80

Company profile

Since 1970, Raccorderie Metalliche is a leading manufacturer in the European **civil & industrial plumbing sector** landscape. Since 2014 we are present in the **shipbuilding sector** and the only one in the market being in a position to offer press fitting systems, steel wastewater systems, welding fittings, threaded fittings and fastening systems, at the same time.

Every day, **350 employees** are committed to fulfil Raccorderie Metalliche's mission.

“We constantly offer innovative solutions in terms of both product and process and take the use of press fitting systems into particular consideration; these solutions allow fitters to work rapidly, safely and suitably.”

*(Pier Luigi CECCARDI,
Founder and President of Raccorderie Metalliche)*

Our Presence in the World

Raccorderie Metalliche has two production plants in Italy, extending over an area of more than 89.000 sq. m, as well as 3 branch offices in foreign Countries (Germany, France and Spain) ensuring the distribution of our products in more than 60 Countries of the world.

- **InoxPRES S.A. (Barcelona, Spain):**
marketing of pipes and fittings in the whole Spanish and portuguese territory.
- **RM Pressfitting GmbH (Munich, Germany):**
trade development and coordination of our team of promoters in Germany.
- **Raccorderie Metalliche FRANCE SARL (Lyon, France):**
trade development and coordination of our sales structure in France.

Key Points

Raccorderie Metalliche's success is the result of several factors: knowledge, quality, a wide range of products, particular ability to understand customer requirements.

- **Continuous research and development of innovative solutions** allowing us to be the first Company producing a seamless carbon steel **pressfitting Tee**.
- **Continuous quality control and improvement** resulting in a high quality level.
- **Certification of activities managing systems** in conformity with environment and workers' safety regulations.
- **Constant availability and traceability** of products in our warehouses.
- **Technicians collaborating with and giving advice** to the design engineers.
- **Fairness, transparency and mutual respect** between the partners to provide our customers with the best possible service.
- **Constant training and update** in order fitters to continue their professional development.
- **Particular attention to social issues**, because we think that people make the difference, which is the key ingredient for evolution.

Highlights

Updated on December 2018

➤ Rm total area	89.000 mq
➤ RM covered area	53.000 mq
➤ Human resources	350 persone
➤ Domestic sales	37%
➤ Export sales	63%
➤ Presence	in oltre 60 paesi
➤ Item on catalouge	6.400
➤ Processed raw materials	28.000tons/anno
➤ Patents	8
➤ Products Certifications	80

Pressare, Innestare, Innovare!



I sistemi di Raccorderie Metalliche **prodotti in Italia** si dividono in:

Sistemi **Pressfitting**

inoxPRES

Acciaio inossidabile AISI 316L

steelPRES

Acciaio al carbonio E195

MARINE PRES

Cupronichel 90/10

AES PRES

Rame Cu-DHP 99.9 / Bronzo CuSn5Zn5Pb2-C / CC449K

I Sistemi Pressfitting di Raccorderie Metalliche sono composti da raccordi, tubazioni* ed attrezzature. Le nostre soluzioni sono progettate per impianti di distribuzione acqua potabile, antincendio, climatizzazione, aria compressa e trasporto di fluidi in genere.

**PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A PN16.
DISPONIBILITA' NEI DIAMETRI DA 15 mm A 168 mm.**

Tutti i prodotti seguono un processo di tracciabilità che permette l'identificazione di ogni singolo componente per qualsiasi evenienza.

Sistemi **di scarico**

DRAIN è un sistema ad innesto composto da tubi e raccordi in acciaio inossidabile AISI 316L per il trasporto di acque di scarico bianche, grigie e nere; la soluzione ideale per la realizzazione reti di scarico sia in gravità che in vuoto.

I sistemi di fissaggio, raccorderia a saldare / filettata, flange

I nostri sistemi di fissaggio, la raccorderia a saldare e filettata, le flange rappresentano il giusto completamento per fornire un'intera gamma di prodotti che soddisfino a 360° l'esigenza per tutti i tipi di impianti.

* Tranne per il sistema AesPRES®

Raccorderie Metalliche Systems **produced in Italy** are divided as follows:

Pressfitting Systems

inoxPRES® Stainless Steel AISI 316L

steelPRES® Carbon Steel E195

MARINE PRES® Copper-nickel 90/10

AES PRES® Copper Cu-DHP 99.9 / Bronze CuSn5Zn5Pb2-C / CC449K

Raccorderie Metalliche Pressfitting Systems include fittings, piping* and tools. Raccorderie Metalliche Pressfitting Systems are designed for multiple application fields: distribution systems of drinking water, fire protection systems, air conditioning, compressed air, and fluid transport systems in general.

**WORKING PRESSURE UP TO PN16.
AVAILABLE FROM 15 mm TO 168 mm.**

All products follow a traceability process which allows each and every component to be identified.

Waste Systems

DRAIN is a push-fit system composed of pipes and fittings in AISI 316L stainless steel for the transport of white, grey and black wastewater; the ideal solution for the construction of gravity and vacuum drainage networks.

Fastening, welding / threaded fitting systems, flanges

Our fastening, welding/threaded fitting systems and flanges represent the correct completion of products to provide a full range which meets the 360° requirements for all installations.

Press, Push, Innovate!



* Except for AesPRES® system

Campi di *applicazione*

Fields of *application*

Raccorderie Metalliche offre tutte le soluzioni per l'adduzione e lo scarico di acqua ed il trasporto di svariati fluidi.

I sistemi Pressfitting di Raccorderie Metalliche si distinguono per **semplicità, rapidità e sicurezza**.

- La **semplicità** è intrinseca nelle caratteristiche del sistema: taglia, innesta e pinza, nessun patentino, nessuna fiamma.
- La **rapidità** permette di abbattere i tempi di installazione fino al 60% rispetto ai sistemi tradizionali.
- La **sicurezza** è data dall'assenza di rischi d'incendio e dal mantenimento di un ambiente di lavoro pulito ed ordinato, anche in condizioni di spazio ristretto.

Raccorderie Metalliche offers all possible solutions for the supply and drainage of water and for the transport of diverse fluids.

Raccorderie Metalliche Pressfitting systems stand for **simplicity, speed and security**.

- **Simplicity** is inherent in the system's characteristics: cut, insert and press, no flame, no licence needed.
- **Speed of installation** makes it possible to reduce labour time by up to 60% and high safety levels compared to traditional systems.
- **Security** is provided by the absence of fire risks and by maintaining a clean working environment, even in a restricted working space.

inoxPRES®

steelPRES®

AES PRES®

MARINE PRES®

DRAIN

ISO PRES®

Applicazioni Applications	Acciaio inossidabile Stainless Steel	Acciaio al carbonio Carbon Steel	Rame / Bronzo Copper / Bronze	Cupronichel Copper-nickel	Acciaio inossidabile Stainless Steel	Isolamento Insulation
Acqua potabile Potable Water	✓		✓			✓
Gas metano / GPL Natural Gas / LPG	✓		✓			
Riscaldamento Heating	✓	✓	✓	✓		✓
Raffrescamento Cooling	✓	✓	✓	✓		✓
Solare termico Solar Thermal	✓	✓	✓	✓		
Aria compressa Compressed Air	✓	✓	✓	✓		
Antincendio Fire Protection Systems	✓	✓	✓	✓		
Acque di processo Process Water	✓			✓	✓	
Scarichi Wastewater				✓	✓	
Nebulizzazione Nebulisation	✓					
Silicone free Silicone Free	✓					
Vapore Steam	✓					



Acqua potabile
Potable Water



Gas metano / GPL
Natural Gas / LPG



Riscaldamento
Heating



Raffrescamento
Cooling



Solare termico
Solar Thermal



Aria compressa
Compressed Air



Antincendio
Fire Protection
Systems



Acque di processo
Process Water



Scarichi
Wastewater



Nebulizzazione
Nebulisation



Silicone Free
Silicone Free



Vapore
Steam



20 anni di pressfitting ed un nuovo progetto dedicato.


20 YEARS OF PRESSFITTING AND A NEW SPECIFIC PROJECT.

I sistemi a pressare, diventati oggi il core business di Raccorderie Metalliche, **festeggiano 20 anni di pressfitting** dalla loro prima produzione del 1999.

Per dare ancora più valore a questo importante traguardo, è stato avviato il modello **BIM (Building Information Modeling)**: un'innovativa tecnologia pratica, flessibile e sempre più professionale per la disegnazione degli impianti per i nostri sistemi a pressare.

Pressfitting systems are nowadays Raccorderie Metalliche's core business. **We celebrate 20 years of pressfitting.** Our first production dates back to 1999.

To greatly value this important goal, we have developed our **BIM (Building Information Modeling)** model: it consists of a practical, flexible, innovative, highly professional technology aimed to determine plants for our pressfitting systems.



***DISPONIBILI PER LA PIATTAFORMA BIM A PARTIRE DA FEBBRAIO 2019 !**

***AVAILABLE IN STOCK FROM FEBRUARY 2019 !**



Sistemi di raccordi a pressare

PRESS FITTING SYSTEMS

PRESSFITTINGSYSTEME

SYSTÈME À SERTIR

SISTEMA DE ACCESORIOS PARA PRENSAR

Il sistema **pressfitting**


RACCORDERIE METALLICHE utilizza per i propri prodotti la tecnica di giunzione con profilo "M". Durante la pressatura avviene una deformazione a 2 livelli. Il primo livello di resistenza si realizza in seguito alla deformazione meccanica del raccordo e della tuba-

zione, un collegamento indissolubile che garantisce la resistenza meccanica dello stesso. La tenuta idraulica viene garantita dall'O-Ring deformato nella sua sezione: grazie alla sua elasticità, garantisce l'ermeticità permanente della giunzione.

Il profilo dell'anello di tenuta (O-Ring)

I tradizionali sistemi di raccordi a pressione utilizzano anelli di tenuta (O-Ring) a sezione circolare che in caso di lavorazione non appropriata, sono facilmente soggetti ad essere danneggiati. Raccorderie Metalliche usa un'anello di tenuta brevettato a profilo lenticolare (lenring) che aderisce perfettamente alla camera toroidale. Ne conseguono i seguenti vantaggi:

- > Una superficie di tenuta maggiore del 20%;
- > Notevole diminuzione del rischio di danneggiamento dell'anello di tenuta;
- > Facilita l'inserimento del tubo.



Il materiale impiegato nella realizzazione dei raccordi e dei tubi

I raccordi ed i tubi della linea INOXPRES® sono in acciaio inossidabile AISI 316L. A differenza dei tradizionali sistemi in acciaio AISI316, i prodotti INOXPRES® presentano un minor contenuto di carbonio che conferisce all'acciaio una maggiore resistenza alla corrosione.

Anelli di tenuta - Campi di impiego e caratteristiche tecniche

TABELLA 2: PORTATE UGELLI IN LITRI AL MINUTO

INDICAZIONI TECNICHE	COLORI	TEMPERATURE D'ESERCIZIO MIN / MAX GRADI CELSIUS	PRESSIONE D'ESERCIZIO MAX IN BAR	OMOLOGAZIONE ENORME	CAMPI D'IMPIEGO	INSERITO IN FABBRICA
EPDM	Nero	-20 / +120 °C	16	KTW W 270 DVGW W 534	Acqua potabile, Riscaldamento Circuiti di raffreddamento, Acque trattate, Acque completamente dissalate, Acqua piovana, Aria compressa (Classe 1 ÷ 4)	sì
NBR HNBR	Giallo	-20 / +70 °C	5	G 260HTB DVGW G 5614	Gas naturale, Gas metano, GPL (fase gassosa)	sì
FKM	Verde	-20 / +220 °C	16	-	Solare, Aria compressa (Classe 5), Acqua salmastra	sì
STEAM	Bianco	-20 / 165 °C	7	-	Vapore saturo	sì
MVQ	Rosso	-20 / +180 °C	16	-	Applicazioni industriali dopo la verifica da parte di RM	no


Norma di riferimento
EN 10217-7:2005

WERKSTOFF NR.	C ≤ %	SI ≤ %	MN ≤ %	P ≤ %	S ≤ %	N ≤ %	CR %	MO %	NI %
AISI316 / W.1.4401	0,07	1	2	0,05	0,02	0,11	16,5	2	10
X5CrNiMo 17-12-2									
AISI316L / W. 1.4404	0,03						18,5	2,5	13
X2CrNiMo 17-12-2									

mechanical strength through the mechanical deformation of the press fitting and the pipe. On the second plane the seal ring is deformed in its cross section and through its elastic properties creates the permanently tight joint.

Sealing ring profile (O-Ring)

- > A 20% enlargement of the sealing surface area;
- > Major reduction of the risk of the sealing ring being pressed out or damaged;
- > Fiit makes the pipes insertion easier.



Description of the material used to produce stainless steel pipes and fittings

Pipes and fittings of INOXPRES® are made in stainless steel AISI 316L. Unlike traditional systems made with AISI316, INOXPRES® products present a lower content of carbon that gives a higher resistance to corrosion.

Sealing rings - Fields of applications and technical data

TABELLA 2: PORTATE UGELLI IN LITRI AL MINUTO

TECHNICAL TERM	COLOUR	OPERATING TEMPERATURE MIN. -/MAX. DEGREES CENTIGRADE	OPERATING PRESSURE MAXIMUM IN BAR	APPROVALS AND CERTIFICATION BASIS	FIELDS OF APPLICATION	FACTORY FITTED
EPDM	black	-20 / +120 °C	16	KTW W 270 DVGW W 534	Potable water, Heating, Cooling and refrigeration circuits, Treated water, Desalinated water, Rain-water, Compressed air [Class 1÷4]	yes
NBR HNBR	yellow	-20 / +70 °C	5	G 260HTB DVGW G 5614	Natural gas, Methane gas, GPL (gaseous state)	yes
FKM	green	-20 / +220 °C	16	-	Solar, Compressed air [Class 5], Salt water	yes
STEAM	white	-20 / 165 °C	7	-	Saturated Steam	yes
MVQ	red	-20 / +180 °C	16	-	Industrial applications following approval by RM	no

Reference norm
EN 10217-7:2005

WERKSTOFF NR.	C ≤ %	SI ≤ %	MN ≤ %	P ≤ %	S ≤ %	N ≤ %	CR %	MO %	NI %
AlSi316 / W.1.4401	0,07	1	2	0,05	0,02	0,11	16,5	2	10
X5CrNiMo 17-12-2									
AlSi316L / W. 1.4404	0,03								
X2CrNiMo 17-12-2									

Le fasi di **installazione**

Installation process



Attrezzatura per la preparazione del tubo / Tools for the pipe set-up



Macchine e attrezzature per la pressata / Pressing machines and tools



Taglio del tubo / Cutting the pipe to length



Sbavatura del tubo / Deburring the pipe



Controllo O-ring / Checking the sealing ring



Marcatura della profondità d'innesto / Marking the insertion depth




Preparazione della macchina pressatrice / Press machine preparation



Assemblaggio attraverso pressatura / Making the press connection



Controllo della pressatura / Checking the press connection



Profondità d'innesto e distanze minime

Insertion depth and minimum distances

VIDEO TUTORIAL

Scopri sul nostro canale YouTube, come installare il sistema Pressfitting !

Find out more on our YouTube channel, how to install Pressfitting system !

You Tube

RACCORDERIE METALLICHE

Diametro esterno tubi in mm Pipe outside diameter in mm	A mm	D mm	L mm
12	18	20	56
15	20	20	60
18	20	20	60
22	21	20	62
28	23	20	66
35	26	20	72
42	30	40	100
54	35	40	110
76,1	55	60	170
88,9	60	60	180
108	75	60	210
139,7	95	100	290
168,3	113	100	326

Certificazioni / Certifications

SETTORE CIVILE / CIVIL SECTOR

		PRODUKTE DER WASSERVERSORGUNG	DW-8511AU2084 (W 534)	Ø 15 – 108 mm
		EDELSTAHLROHR "INOXPRES" - 1.4404	DW-7301 BM3426 (GW 541)	Ø 15 – 108 mm
		EDELSTAHLROHR "INOXPRES" - 1.4521	DW-7301 BT0667 (GW 541)	Ø 15 – 54 mm
		ROHRSYSTEM EDELSTAHL "INOXPRES" PRESSFITTINGSYSTEM AUS EDELSTAHL DN 20 BIS DN 80 VERWENDUNG: IN ORTSFESTEN WASSERLÖSCHANLAGEN	G 4060006 (VdS 2344 - VdS 2100)	Ø 22 – 88,9 mm
		TRINKWASSERHAUSINSTALLATIONSSYSTEM = INOXPRES®=	W 1.402 (PW 300)	Ø 15 – 108 mm
		TRINKWASSERVERTEILSYSTEME	0007-4278 (TPW 132)	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES RANGE OF STAINLESS STEEL FITTINGS	1710345	Ø 15 – 108 mm
		SYSTÈMES DE CANALISATIONS DE DISTRIBUTION D'EAU - SYSTÈME INOXPRES	79-1975_V1	Ø 15 – 108 mm
		ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE - SYSTÈME INOXPRES	14 ACC LY 079	Ø 15 – 108 mm
		PRESFITTINGS TIL RUSTFRI STÅLRØR INOXPRES RUSTFRI STÅLRØR TIL BRUGSVANDSINSTALLATIONER I BYGNING OG JORD INOXPRES	VA 1.22/19224 VA 1.12/18410	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES PIPES INOXPRES FITTINGS	02/0014 03/00127	Ø 15 – 108 mm
		PRESSKOPPLINGAR FÖR ROSTFRIA STÅLRØR	1174/99	Ø 15 – 108 mm
		STAINLESS STEEL PRESS FITTING - INOXPRES® - (WATER SUPPLY) STAINLESS STEEL TUBE - INOXPRES® - (WATER SUPPLY)	K40834/04 K40835/03	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES PRESSFITTINGSSYSTEM I RUSTFRITT STÅL	Nr. 1623	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES PRESSFITTINGSYSTEM	POCC IT. MH08.H26536	Ø 15 – 108 mm
		STAINLESS STEEL INOXPRES CRIMP FITTINGS (WATER SUPPLY)	TEST REPORT ZH 173	Ø 15 – 108 mm
		ROZSDAMENTES ACÉL CSÖVEK ÉS PRÉSIDOMOK INOXPRES	A-42/2017	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES ELNEVEZÉSŰ FITTINGEK Ø15-108 MM	KEF-4416-2/2016	Ø 15 – 108 mm
		LACZNIKI ZAPRASOWYWANE ZE STALI SYSTEMU INOXPRES I STEELPRES DO LACZENIA RUR ZE STALI	AT-15-7863/2014	Ø 15 – 108 mm
		ATEST HIGIENICZNY - INOXPRES	HK/W/0541/01/2015	Ø 15 – 108 mm
		RURY I KSZTAŁTKI DN 20 DO DN 65, ZE STALI NIERDZEWNEJ, SYSTEM INOXPRES	AT-1106-0269/2010/2015	Ø 22 – 76,1 mm
		SYSTEM OF STAINLESS STEEL PIPES AND STAINLESS COMPRESSING FITTINGS INOXPRES	A0 202/C5/2016/B-30-00323-16	Ø 15 – 108 mm
		CONFORMITÀ AL DECRETO MINISTERIALE 174/2004	TIFQ-099-AL04/00	Ø 15 – 108 mm
		WATER SUPPLY - METALLIC FITTINGS AND END CONNECTORS; STAINLESS STEEL PIPES AND TUBE FOR PRESSURE APPLICATIONS	WMK25928 WMK25929	Ø 15 – 108 mm


Certificazioni / Certifications**SETTORE NAVALE / SHIPYARD SECTOR**

		PIPE COUPLING WITH O-RING SEAL INOXPRES SYSTEM	38058/A0 BV	Ø 15 – 108 mm
		TUBE FITTINGS – INOXPRES	TAP000017J	Ø 15 – 108 mm
		PRESS FIT SYSTEM OF COMPRESSION TYPE FOR PIPING SYSTEMS	15/20055 (E1)	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES PIPE PENETRATION (STANDARD FIRE TEST) Ø 15–108 MM 	MED 1650182 – SASF160204	Ø 15 – 108 mm
		GIUNTI MECCANICI PER TUBOLATURE – INOXPRES MECHANICAL JOINTS FOR PIPES – INOXPRES	MAC135317CS/001-002	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES, PIPING SYSTEM AND FITTING	14-GE1273370-PDA	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES, MECHANICAL JOINTS	ML 16T00012	Ø 15 – 108 mm

Campi di applicazione / Fields of application**Acqua potabile**
Potable water**Riscaldamento**
Heating**Raffrescamento**
Cooling**Solare termico con
O-Ring FKM**
Solar thermal with
FKM O-Ring**Aria compressa**
Compressed air**Antincendio**
Fire protection systems**Acque di processo**
Process water

inoxPRES® O-ring EPDM

Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro



Un marchio di qualità per i materiali a contatto con l'acqua potabile

A QUALITY BRAND FOR MATERIALS COMING IN CONTACT WITH DRINKING WATER

TIFQ attesta che gli oggetti prodotti e/o commercializzati dall'Organizzazione **Raccorderie Metalliche S.p.A.:**

- Tubi e raccordi a pressare in acciaio inox (inoxPRES);
- Raccordi filettati in acciaio inox;
- Raccordi a saldare in acciaio inox;
- Valvole a sfera in acciaio inox;

sono idonei al contatto con acqua potabile destinata al consumo umano.

(riferimento D.M. n.174 del 6 aprile 2004)



TIFQ certifies that the products manufactured and/or marketed by **Raccorderie Metalliche S.p.A., i.e.:**

- Stainless steel pipes and pressfittings (inoxPRES);
- Threaded stainless steel fittings;
- Welding fittings in stainless steel;
- Stainless steel ball valves;

are suitable for contact with drinking water intended for human consumption.

(Re: Ministerial Decree No.174 dated 6 April 2004)

inoxPRES®



**116/200 6 m**
≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32
TUBO PER ACQUA POTABILE

- PIPE FOR POTABLE WATER
- ROHR FÜR TRINKWASSER
- TUBE POUR L'EAU POTABLE
- TUBO PARA EL AGUA POTABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	8,23
116018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	9,36
116022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	13,05
116028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	16,46
116035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	24,87
116042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	29,72
116054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	38,17
116076200	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	70,27
116088200	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	81,35
116108200	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	100,07

**116/Oversize 6 m****B 30 36****TUBO PER ACQUA POTABILE**

- PIPE FOR POTABLE WATER
- ROHR FÜR TRINKWASSER
- TUBE POUR L'EAU POTABLE
- TUBO PARA EL AGUA POTABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116139200	139,7 x 2,0	135,7	6	6,896	14,460	6	60	163,84
116168200	168,3 x 2,0	164,3	6	8,328	21,200	6	60	179,77
116139260	139,7 x 2,6	134,5	6	8,926	14,208	6	60	291,06
116168260	168,3 x 2,6	168,1	6	10,788	20,893	6	60	339,57

**116/203 3 m**
≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32
TUBO PER ACQUA POTABILE

- PIPE FOR POTABLE WATER
- ROHR FÜR TRINKWASSER
- TUBE POUR L'EAU POTABLE
- TUBO PARA EL AGUA POTABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=3 m****Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	€/m
116015203	15 x 1,0	13	3	0,351	0,133	60	8,64
116018203	18 x 1,0	16	3	0,426	0,201	60	9,84
116022203	22 x 1,2	19,6	3	0,625	0,302	36	13,70
116028203	28 x 1,2	25,6	3	0,805	0,514	30	17,28
116035203	35 x 1,5	32	3	1,258	0,804	18	26,10
116042203	42 x 1,5	39	3	1,521	1,194	12	31,21
116054203	54 x 1,5	51	3	1,972	2,042	12	40,09
116076203	76,1 x 2,0	72,1	3	3,711	4,080	6	73,77
116088203	88,9 x 2,0	84,9	3	4,352	5,660	6	85,42
116108203	108 x 2,0	104	3	5,308	8,490	6	105,08

**116/300 6 m**
≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32
TUBO PER ACQUA POTABILE

- PIPE FOR POTABLE WATER
- ROHR FÜR TRINKWASSER
- TUBE POUR L'EAU POTABLE
- TUBO PARA EL AGUA POTABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m****Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	11,66
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	12,54
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	16,82
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	20,64
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	30,41
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	36,46
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	46,23
116076300	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	85,12
116088300	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	99,87
116108300	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	122,57

**116/030 6 m****B 30 33****TUBO PER ACQUA POTABILE**

- TUBE FOR POTABLE WATER
- ROHR FÜR TRINKWASSER
- TUBE POUR L'EAU POTABLE
- TUBO PARA EL AGUA POTABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4521 (AISI 444) L=6 m
Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015030	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	6,17
116018030	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	7,12
116022030	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	10,23
116028030	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	13,17
116035030	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	19,86
116042030	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	24,13
116054030	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	30,95

**114/200 6 m****≤54 B 30 34****76÷108 B 30 35****TUBO PER ARIA
COMPRESSA - SERIE 2**

- TUBE FOR COMPRESSED AIR - RANGE 2
- ROHR FÜR DRUCKLUFT - SERIE 2
- TUBE POUR L'AIR COMPRIMÉ - SÉRIE 2
- TUBO PARA AIRE COMPRIMIDO - SERIE 2

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455)**Mat. Nr.: 1.4301 (AISI 304) L=6 m****Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo**


CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
114015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	5,96
114018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	7,02
114022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	9,91
114028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	12,75
114035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	19,24
114042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	23,68
114054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	31,35
114076200	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	59,80
114088200	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	63,02
114108200	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	68,06

**114/202 2 m****≤54 B 30 34****76÷108 B 30 35****TUBO PER ARIA
COMPRESSA - SERIE 2**

- TUBE FOR COMPRESSED AIR - RANGE 2
- ROHR FÜR DRUCKLUFT - SERIE 2
- TUBE POUR L'AIR COMPRIMÉ - SÉRIE 2
- TUBO PARA AIRE COMPRIMIDO - SERIE 2

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455)**Mat. Nr.: 1.4301 (AISI 304) L=2 m****Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	€/m
114015202	15 x 1,0	13	2	0,351	0,133	60	6,44
114018202	18 x 1,0	16	2	0,426	0,201	60	7,57
114022202	22 x 1,2	19,6	2	0,625	0,302	30	10,71
114028202	28 x 1,2	25,6	2	0,805	0,514	30	13,77
114035202	35 x 1,5	32	2	1,258	0,804	18	20,77
114042202	42 x 1,5	39	2	1,521	1,194	12	25,57
114054202	54 x 1,5	51	2	1,972	2,042	12	33,86
114076202	76,1 x 2,0	72,1	2	3,711	4,080	6	64,59
114088202	88,9 x 2,0	84,9	2	4,352	5,660	6	68,06
114108202	108 x 2,0	104	2	5,308	8,490	6	73,51



156

A 50 50

COLLARE PER TUBO INOXPRES


- CLAMP FOR INOXPRES PIPE
- ROHRSCHELLE FÜR INOXPRES ROHR
- COLLIER POUR TUBE INOXPRES
- ABRAZADERA PARA TUBO INOXPRES

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	Øi mm	M	F Lg x Sp mm	V mm	L mm				€
156015304	15	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	48	54	1	50*	3,23
156308304	18	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	53,5	60	1	50*	3,23
156102304	22	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	58	68	1	50*	3,11
156304304	28	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	63,5	74	1	50*	3,22
156100304	35	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	70	82	1	50*	3,61
156114304	42	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	79	92	1	50*	3,99
156054304	54	M 8	20 x 2,5	M 6 x 25	94	108	1	50*	4,70
156212304	76,1	M 10	30 x 2,5	M 6 x 25	115	205	1	20*	8,08
156300304	88,9	M 10	30 x 2,5	M 6 x 25	128	230	1	20*	8,82
156108304	108	M 10	30 x 2,5	M 6 x 25	149	268	1	20*	10,21

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

156/G

A 50 50

COLLARE GOMMA PER TUBO INOXPRES

- CLAMP WITH RUBBER FOR INOXPRES PIPE
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE FÜR INOXPRES ROHR
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE POUR TUBE INOXPRES
- ABRAZADERA ISOFÓNICA PARA TUBO INOXPRES

VULCANIZED RUBBER:

EPDM [-20°
C/+120° C]
durezza/hardness
55 Shore


MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	M	Øi mm	V mm	B mm	S mm	L mm				€
156150304G	M 8	15	M 6 x 20	20	2	58	72	1	50**	6,46
156308304G	M 8	18	M 6 x 20	20	2	58	76	1	50**	6,46
156102304G	M 8	22	M 6 x 20	20	2	63,5	86	1	50**	6,58
156304304G	M 8	28	M 6 x 20	20	2	70	94	1	50**	6,84
156100304G	M 8	35	M 6 x 20	20	2	79	112	1	50**	7,25
156114304G	M 8	42	M 6 x 20	20	2	85	120	1	50**	8,44
156112304G	M 8	54	M 6 x 25	20	2	97	142	1	50**	9,21
156212304G	M 10	76,1	M 6 x 25	30	2	128	308	1	10**	13,99
156300304G	M 10	88,9	M 6 x 25	30	2	148	346	1	10**	15,16
156108304G*	M 8/10	107 - 110	M 6 x 25	20	2	168	160	1	10**	18,30

*Gomma staccabile - Detachable rubber - Abnehmbare Gummi - Caoutchouc amovible - Goma desmontable


(**) unità minima di vendita/minimum selling quantity

**181/150**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
CURVA 15° FF

- 15° ELBOW FF
- BOGEN 15° II
- COUDE FF 15°
- CURVA 15° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro


CODE	De mm	L mm	Z mm	 g			€
181015150	15	30	10	50	20	300	11,88
181018150	18	32	12	52	20	300	13,14
181022150	22	33	12	82	20	100	15,25
181028150	28	36	13	112	10	100	18,37
181035150	35	37	11	123	10	60	23,53
181042150	42	42	12	175	4	40	33,96
181054150	54	49	12	268	2	20	43,61
181076150C	76,1	87,5	32,5	777	2	2	162,64
181088150C	88,9	100,5	40,5	1032	2	2	193,79
181108150C	108	109,5	34,5	1412	2	2	264,23

**181/151**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
CURVA 15° MF

- 15° ELBOW MF
- BOGEN 15° IA
- COUDE MF 15°
- CURVA 15° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm	 g			€
181015151	15	30	40	10	50	20	300	11,88
181022151	22	33	41	12	82	20	100	14,39
181028151	28	36	43	13	112	10	100	17,13
181035151	35	37	41	11	133	10	60	21,91
181042151	42	42	47	12	195	4	40	32,70
181054151	54	49	55	13	293	2	20	41,93
181076151C	76,1	87,5	95,5	32,5	743	2	2	149,23
181088151C	88,9	100,5	108,5	40,5	988	2	2	178,13
181108151C	108	109,5	118	34,5	1332	2	2	243,28


181/300
CURVA 30° FF


- 30° ELBOW FF
- BOGEN 30° II
- COUDE FF 30°
- CURVA 30° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
181015300	15	33	13	50	20	300	11,88
181018300	18	32	12	52	20	300	13,14
181022300	22	37	16	82	20	100	15,25
181028300	28	41	18	112	10	100	18,37
181035300	35	37	11	123	10	60	23,53
181042300	42	44	14	175	4	40	33,96
181054300	54	52	17	268	2	20	43,61
181076300	76,1	100	55	900	2	2	162,64
181088300	88,9	115	64	1250	2	2	193,79
181108300	108	127	68	1700	2	2	264,23


181/301
CURVA 30° MF


- 30° ELBOW MF
- BOGEN 30° IA
- COUDE MF 30°
- CURVA 30° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
181015301	15	33	43	13	50	20	300	11,88
181022301	22	37	46	16	82	20	100	14,39
181028301	28	41	48	18	112	10	100	17,13
181035301	35	37	46	11	133	10	60	21,91
181042301	42	44	54	14	195	4	40	32,70
181054301	54	52	63	17	293	2	20	41,93
181076301	76,1	100	108	55	900	2	2	149,23
181088301	88,9	115	123	64	1250	2	2	178,13
181108301	108	127	136	68	1700	2	2	243,28

**181/450****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
181015450	15	36	16	50	20	300	11,12
181018450	18	37	17	64	20	300	12,30
181022450	22	41	20	82	20	100	14,28
181028450	28	47	24	112	10	100	17,18
181035450	35	43	17	127	10	60	19,63
181042450	42	51	21	177	4	40	31,78
181054450	54	62	30	273	2	20	40,80
181076450	76,1	131,5	76,5	900	2	2	135,63
181088450	88,9	144	84	1250	2	2	161,61
181108450	108	169	94	1700	2	2	220,37
181139450	139,7	203	108	3052	1	1	480,97
181168450	168,3	252	139	4556	1	1	623,63

**181/451****CURVA 45° MF**

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
181015451	15	36	49	16	50	20	300	11,12
181018451	18	37	43	17	64	20	300	11,90
181022451	22	41	48	20	82	20	100	13,47
181028451	28	47	54,5	22	112	10	100	16,03
181035451	35	43	57,5	17	132	10	60	18,28
181042451	42	51	72	21	196	4	40	30,59
181054451	54	62	82	26	296	2	20	39,23
181076451	76,1	131,5	149	76,5	900	2	2	124,45
181088451	88,9	144	159	84	1250	2	2	148,55
181108451	108	169	199	94	1700	2	2	202,89
181139451	139,7	203	210	108	2947	1	1	480,97
181168451	168,3	252	261	139	4346	1	1	623,63

**181/600****CURVA 60° FF**


- 60° ELBOW FF
- BOGEN 60° II
- COUDE FF 60°
- CURVA 60° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
181015600	15	30,5	10,5	41	20	300	11,88
181018600	18	32	12	50	20	300	13,14
181022600	22	36	15	68	20	100	15,25
181028600	28	42	19	98	10	100	18,37
181035600	35	50	24	141	10	60	23,53
181042600	42	59	29	204	4	40	33,96
181054600	54	72,5	37	313	2	20	43,61
181076600	76,1	146,5	91,5	1178	2	2	162,64
181088600	88,9	162	102	1517	2	2	193,79
181108600	108	190	115	2194	2	2	264,23

**181/601****CURVA 60° MF**


- 60° ELBOW MF
- BOGEN 60° IA
- COUDE MF 60°
- CURVA 60° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
181015601	15	30,5	39	10,5	40	20	300	11,88
181022601	22	36	46	15	68	20	100	14,39
181028601	28	42	51	19	98	10	100	17,13
181035601	35	50	64	24	149	10	60	21,91
181042601	42	59	80	29	220	4	40	32,70
181054601	54	72,5	92,5	37	332	2	20	41,93
181076601	76,1	146,5	164	91,5	1179	2	2	149,23
181088601	88,9	162	177	102	1503	2	2	178,13
181108601	108	190	205	115	2148	2	2	243,28

**181/900****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
181015900	15	50	30	58	20	300	8,48
181018900	18	54	34	72	20	200	9,70
181022900	22	60	39	102	10	100	11,72
181028900	28	73	50	143	10	50	15,58
181035900	35	68	42	162	5	50	24,42
181042900	42	80	50	231	2	30	41,90
181054900	54	100	64	367	2	18	58,47
181076900	76,1	160	105	1150	2	2	137,99
181088900	88,9	182	122	1580	2	2	167,85
181108900	108	220	145	2250	2	2	228,95
181139900	139,7	314	219	4082	1	1	489,12
181168900	168,3	386	273	6059	1	1	631,78

**181/901****CURVA 90° MF**

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
181015901	15	50	63	30	58	20	300	8,90
181018901	18	54	63	34	72	20	200	10,10
181022901	22	60	71	39	102	10	100	12,12
181028901	28	73	81	50	143	10	50	15,17
181035901	35	68	82	42	176	5	50	22,36
181042901	42	80	101	50	253	2	30	40,60
181054901	54	100	120	64	390	2	18	58,81
181076901	76,1	160	180	105	1150	2	2	141,94
181088901	88,9	182	197	122	1580	2	2	172,64
181108901	108	220	236	145	2250	2	2	235,50
181139901	139,7	314	322	219	3984	1	1	489,12
181168901	168,3	386	395	273	5991	1	1	631,78

Oversize!

AISI 316L Stainless Steel

inoxPRES®


5" - 6"

Ø 139,7

Ø 168,3

168,3 mm





197

GOMITO MISTO 90° FILETTO M


- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm				€
197102015	15 x 1/2"	37	57	37	94	10	200	15,96
197102018	18 x 1/2"	37	57	38	105	10	200	17,31
197102022	22 x 1/2"	39	58,5	37,5	149	10	100	17,51
197304022	22 x 3/4"	39	61	40	149	10	100	22,21
197304028	28 x 3/4"	39	61	38	230	5	50	32,91
197100028	28 x 1"	44	68	45	246	5	50	29,65
197114035	35 x 1 1/4"	49	75	49	378	5	40	42,61
197112042	42 x 1 1/2"	54	84	54	468	2	30	73,24
197200054	54 x 2"	60	95	60	720	2	20	93,03



198

GOMITO MISTO 90° FILETTO F


- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
198102015	15 x 1/2"	38	57	15	37	104	10	200	18,30
198304015	15 x 3/4"	34	38	15	18	110	10	200	24,55
198102018	18 x 1/2"	39	58	15	38	120	10	200	21,03
198102022	22 x 1/2"	41	58,5	15	37,5	172	10	100	23,45
198304022	22 x 3/4"	46	61	19	40	172	10	100	25,67
198102028	28 x 1/2"	44	62	15	39	200	5	50	25,00
198100028	28 x 1"	54	68	19	45	304	5	50	33,49
198114035	35 x 1 1/4"	63	75	21	49	420	5	40	55,22
198112042	42 x 1 1/2"	70,5	84	27	54	480	2	20	60,65
198200054	54 x 2"	80	95	32	60	730	2	10	70,82


186
CURVA FILETTATA 90° FILETTO M


- 90° ELBOW MALE BSP
- BOGEN 90° MIT AG
- COUDE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO A 90° MH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Z1 mm	H mm				€
186102015	15 x 1/2"	50	24	30	54	56	20	300	26,04
186102018	18 x 1/2"	54	24	34	59	70	20	200	27,30
186304022	22 x 3/4"	60	30	39	69	92	10	100	31,90
186100028	28 x 1"	73	36	50	80	133	10	50	37,82
186100035	35 x 1"	68	41	42	85	277	5	50	44,69
186114035	35 x 1"1/4	68	46	42	89	324	5	40	47,89
186114042	42 x 1"1/4	80	50	50	107	438	2	20	55,86
186112042	42 x 1"1/2	80	55	50	107	340	2	20	56,70
186200054	54 x 2"	100	65	65	141,5	515	2	12	64,71


NEW
186/R
CURVA 90° CON DADO FOLLE

- 90° ELBOW WITH VALVE CONNECTOR
- BOGEN 90° MIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- COUDE 90° AVEC ÉCROU LIBRE
- CODO A 90° CON TUERCA LOCA


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

GASKET: [*]: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)


CODE	De x G mm x inch	L mm	H mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm				€
186042134R	42 x 1"3/4	80	77,5	75	50	67,5	345	1	16	93,62
186054238R	54 x 2"3/8	100	96	75	64,5	83,5	589	1	10	109,49

**182****"T"**

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro≤54 **B 10 11**76÷108 **B 10 12**≥139 **B 10 17**

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
182015000	15	34	39	14	19	67	20	200	14,53
182018000	18	37	41	16	21	80	20	100	17,01
182022000	22	39	45	18	24	106	10	100	17,87
182028000	28	44	50	21	27	145	10	50	21,79
182035000	35	51	57	25	31	201	4	32	27,18
182042000	42	59	65	28	35	260	4	20	38,43
182054000	54	70	77	34	42	404	2	12	45,84
182076000	76,1	108	118	53	63	1275	2	2	259,00
182088000	88,9	132	131	72	71	1535	2	2	283,60
182108000	108	155	159	74	84	2115	2	2	349,55
182139000	139,7	197	222	102	127	4129	1	1	721,00
182168000	168,3	257	268	144	155	6321	1	1	906,40

**189**

≤54 B 10 11


76÷108 B 10 12

"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
189102015	15 x 1/2" x 15	34	40	13	25	90	20	100	16,57
189102018	18 x 1/2" x 18	37	42	16	27	101	20	100	17,01
189304018	18 x 3/4" x 18	37	45	16	28	122	20	100	18,70
189102022	22 x 1/2" x 22	39	44	18	29	138	10	100	18,19
189304022	22 x 3/4" x 22	39	47	18	31	143	10	100	20,75
189102028	28 x 1/2" x 28	44	47	21	32	169	10	50	20,01
189304028	28 x 3/4" x 28	44	50	21	33	185	10	50	23,78
189100028	28 x 1" x 28	44	53	21	34	246	5	50	37,60
189102035	35 x 1/2" x 35	51	51	25	36	197	5	50	23,98
189304035	35 x 3/4" x 35	51	54	25	37	205	5	40	29,07
189100035	35 x 1" x 35	51	56	25	37	282	5	40	46,46
189102042	42 x 1/2" x 42	59	54	29	39	271	4	32	29,07
189304042	42 x 3/4" x 42	59	57	29	41	277	4	32	31,84
189100042	42 x 1" x 42	59	60	29	41	346	4	32	50,90
189102054	54 x 1/2" x 54	70	61	34	46	377	2	14	35,13
189304054	54 x 3/4" x 54	70	64	34	48	391	2	14	38,07
189200054	54 x 2" x 54	70	81	34	55	838	2	10	76,55
189304076	76,1 x 3/4" x 76,1	108	77	53	60	1040	2	2	226,68
NEW 189100076	76,1 x 1" x 76,1	108	79	53	60	1063	2	2	235,04
189200076	76,1 x 2" x 76,1	108	93	53	67	1495	2	2	247,89
189304088	88,9 x 3/4" x 88,9	132	84	72	67	1255	2	2	244,54
189200088	88,9 x 2" x 88,9	132	100	72	74	1720	2	2	257,42
189304108	108 x 3/4" x 108	155	94	74	77	1700	2	2	299,71
189200108	108 x 2" x 108	155	110	74	84	2160	2	2	317,75

**189/M**


B 10 11

"T" CON DERIVAZIONE FILETTO M

- BRANCH TEE MALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG AG
- TE MIXTE AVEC FILETAGE M
- TE ROSCADO MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
189102015M	15 x 1/2" x 15	34,5	34	14,5	20	80	20	100	24,16

**192****"T" RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
192018015	18 x 15 x 18	36,5	41	15,5	21	80	20	100	14,30
192022015	22 x 15 x 22	39	43	18	23	95	10	100	14,97
192022018	22 x 18 x 22	39	44	18	23	98	10	100	15,75
192028015	28 x 15 x 28	44	46	21	26	126	10	50	18,10
192028018	28 x 18 x 28	44	46	21	26	130	10	50	18,93
192028022	28 x 22 x 28	44	47	21	26	135	10	50	20,18
192035015	35 x 15 x 35	51	49	25	29	158	5	50	23,56
192035018	35 x 18 x 35	51	50	25	30	163	5	50	23,87
192035022	35 x 22 x 35	51	51	25	30	167	5	50	24,63
192035028	35 x 28 x 35	51	54	25	31	171	5	35	25,62
192042018	42 x 18 x 42	59	54	29	34	232	4	20	34,09
192042022	42 x 22 x 42	59	54	29	33	237	4	20	35,30
192042028	42 x 28 x 42	59	57	29	34	243	4	20	36,08
192042035	42 x 35 x 42	59	61	29	35	272	4	20	36,92
192054018	54 x 18 x 54	70	61	54	41	335	2	16	38,16
192054022	54 x 22 x 54	70	62	34	41	340	2	16	38,93
192054028	54 x 28 x 54	70	65	34	42	345	2	16	40,54
192054035	54 x 35 x 54	70	68	34	42	361	2	16	41,34
192054042	54 x 42 x 54	70	72	34	42	376	2	16	43,39
192076022	76,1 x 22 x 76,1	108	74	53	53	995	2	2	202,55
192076028	76,1 x 28 x 76,1	108	77	53	54	1015	2	2	218,98
192076035	76,1 x 35 x 76,1	108	80	53	54	1025	2	2	235,45
192076042	76,1 x 42 x 76,1	108	84	53	54	1045	2	2	254,02
192076054	76,1 x 54 x 76,1	108	90	53	55	1065	2	2	270,47
192088022	88,9 x 22 x 88,9	132	81	72	60	1220	2	2	214,88
192088028	88,9 x 28 x 88,9	132	84	72	61	1225	2	2	227,21
192088035	88,9 x 35 x 88,9	132	88	72	62	1245	2	2	247,63
192088042	88,9 x 42 x 88,9	132	91	72	61	1255	2	2	261,50
192088054	88,9 x 54 x 88,9	132	97	72	62	1280	2	2	276,87
192088076	88,9 x 76,1 x 88,9	132	125	72	70	1485	2	2	295,29
192108022	108 x 22 x 108	155	91	74	70	1665	2	2	230,87
192108028	108 x 28 x 108	155	94	74	71	1670	2	2	241,83
192108035	108 x 35 x 108	155	97	74	71	1775	2	2	267,89
192108042	108 x 42 x 108	155	101	74	71	1865	2	2	276,87
192108054	108 x 54 x 108	155	107	74	72	1925	2	2	301,39
192108076	108 x 76,1 x 108	155	135	74	80	1930	2	2	316,16
192108088	108 x 88,9 x 108	155	141	74	81	1965	2	2	365,19

**192****"T" RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17


CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
192139076	139,7 x 76,1 x 139,7	197	155	102	100	3340	1	1	630,36
192139088	139,7 x 88,9 x 139,7	197	164	102	104	3435	1	1	646,84
192139108	139,7 x 108 x 139,7	197	180	102	105	3631	1	1	659,20
192168076	168,3 x 76,1 x 168,3	257	169	144	114	5050	1	1	762,20
192168088	168,3 x 88,9 x 168,3	257	178	144	118	5146	1	1	782,80
192168108	168,3 x 108 x 168,3	257	194	144	119	5340	1	1	803,40
192168139	168,3 x 139,7 x 168,3	257	221	144	126	5681	1	1	865,20

**188****"T" RIDOTTO MFM**

- REDUCING TEE MFM
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG A/I/A
- TÉ RÉDUIT MFM
- TE REDUCIDA MHM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**B 10 11**

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z2 mm				€
188028022	28 x 22 x 28	52,5	47	26	135	10	50	30,84
188035022	35 x 22 x 35	60	50,5	29,5	181	5	35	34,82
188035028	35 x 28 x 35	60	53,5	30,5	192	5	35	38,08
188042028	42 x 28 x 42	69	57	34	250	4	20	42,26
188054028	54 x 28 x 54	73,5	64,5	41,5	331	2	16	47,94


**183/000****MANICOTTO**

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
≥139 B 10 17

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
183015000	15	49	9	35	20	500	5,77
183018000	18	50	10	42	20	300	6,56
183022000	22	53	11	54	20	200	7,55
183028000	28	56	10	71	10	150	8,63
183035000	35	63	10	97	10	100	10,94
183042000	42	72	12	136	4	60	14,82
183054000	54	83	13	198	2	24	17,99
183076000	76,1	142	32	635	4	4	87,29
183088000	88,9	166	46	765	4	4	99,77
183108000	108	203	41	1170	2	2	126,95
183139000	139,7	250	60	2031	1	1	244,56
183168000	168,3	300	74	2936	1	1	305,70

**183/001****MANICOTTO
PASSANTE**


- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12

CODE	De mm	L mm	es mm				€
183015001	15	69	25	56	20	200	10,89
183018001	18	73	25	65	20	200	11,39
183022001	22	79	25	85	20	100	13,20
183028001	28	88,5	30	118	10	100	15,45
183035001	35	102,5	30	141	10	50	19,86
183042001	42	117,5	40	234	4	40	23,11
183054001	54	139	40	321	2	20	31,89
183076001	76,1	230	60	940	2	2	237,37
183088001	88,9	260	70	1240	2	2	269,73
183108001	108	310	80	1835	2	2	333,65


B 10 11

**183/002****MANICOTTO CON DADO FOLLE**

- VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD ÉCROU LIBRE
- RÁCOR DOS PIEZAS

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	Gasket mm				€
183015012	15 x 1/2"	48,5	27	23	18x10 thk 2,5	83	10	250	16,28
183015002	15 x 3/4"	50	30	23	24x14 thk 2,5	66	10	250	16,77
183018012	18 x 1/2"	49	27	23,5	18x10 thk 2,5	91	10	250	18,00
183018002	18 x 3/4"	50	30	23,5	24x14 thk 2,5	65	10	250	18,39
183022012	22 x 3/4"	50	30	19,5	24x14 thk 2,5	78	10	200	21,57
183022002	22 x 1"	52	36	23	30x20 thk 2,5	87	10	200	21,57
183028012	28 x 1"	52	36	19,5	30x20 thk 2,5	105	10	150	26,77
183028002	28 x 1 1/4"	57	46	25	39x27 thk 2,5	136	10	150	26,77
183028022	28 x 1 1/2"	59	52	22,5	44,5x27 thk 2,5	197	10	60	26,77
183035012	35 x 1 1/4"	57,5	46	20,5	39x27 thk 2,5	163	4	60	30,39
183035002	35 x 1 1/2"	63	52	26	44,5x34 thk 2,5	186	4	60	30,39
183042022	42 x 1 1/2"	63,5	52	21	44,5x34 thk 2,5	217	2	30	41,01
183042012	42 x 1 3/4"	68	58	27	50,5x42 thk 2,5	223	2	30	41,01
183042002	42 x 2"	68	64	27	56x42 thk 2,5	266	2	30	53,93
183054022	54 x 2"	72	67	23	56x42 thk 2,5	301	2	20	49,38
183054012	54 x 2 3/8"	77	75	30	65,5x53 thk 3	375	2	20	55,17
183054002	54 x 2 1/2"	77	81	30	71,5x53 thk 3	439	2	20	77,13

**530/I Inoxpres**


B 10 11

VITE DI ALLUNGAMENTO (BARILOTTO)

- BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL
- MAMELON
- ENTRONQUE DOBLE

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN inch	L1 mm	S mm	B mm	D2 mm				€
530100070I	1"	70	7,9	22	33,8	347	1	10	43,95
530114070I	1 1/4"	70	9,2	22	42,4	522	1	8	50,16
530112070I	1 1/2"	70	8,7	22	48,3	586	1	8	64,88
530134070I	1 3/4"	70	8	22	54	635	1	6	73,26
530238070I	2 3/8"	70	10	22	70	1026	1	4	104,65



600/I Inoxpres

B 10 11


TRONCHETTO

- WELDING NIPPLE
- ANSCHWEISSENDE
- DEMI MAMELON
- ENTRONQUE

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN inch	L mm	S mm	B mm	D2 mm				€
600100035I	1"	35	7,9	22	33,8	174	1	30	24,07
600114035I	1 1/4"	35	9,2	22	42,4	261	1	20	31,40
600112035I	1 1/2"	35	8,7	22	48,3	293	1	10	36,63
600134035I	1 3/4"	35	8	22	54	318	1	10	39,77
600238035I	2 3/8"	35	10	22	70	513	1	10	52,33



183/003

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17


TAPPO DI CHIUSURA

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
183015003	15	44	24	32	20	500	7,61
183018003	18	44	24	38	20	300	7,93
183022003	22	45	24	51	10	200	9,19
183028003	28	48	25	68	10	150	12,69
183035003	35	52	26	95	5	100	14,46
183042003	42	56	26	126	4	80	22,21
183054003	54	62	27	185	4	40	25,92
183076003	76,1	93	38	540	2	10	48,97
183088003	88,9	99	39	630	2	10	60,63
183108003	108	117	42	935	2	2	74,57
183139003	139,7	162	67	1380	1	1	195,65
183168003	168,3	199	86	2038	1	1	224,18



185/000

B 10 11

GOMITO MISTO 90° FF


- WALL PLATE ELBOW 90° FF
- DECKENWINKEL 90° I/I
- EQUERRE 90° FF
- CODO PLACA HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102015	15 x 1/2"	50	30	30	17	34	13	5	98	10	150	20,42
185102018	18 x 1/2"	51	30	31	17	34	13	5	109	10	150	21,19
185304022	22 x 3/4"	55	34	34	19	40	17	6	166	10	100	30,49

B 10 11

185/001
GOMITO MISTO 90° FF CON DISTANZIALE

- EXTENSION WALL PLATE ELBOW 90° FF
- DECKENWINKEL 90°/W - I/I
- EQUERRE 90° FF AVEC SUPPORT D'AVANCEMENT
- CODO PLACA HH CON ESPACIADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102115	15 x 1/2"	50	30	30	17	34	35	5	146	10	150	22,14
185102118	18 x 1/2"	51	30	31	17	34	35	5	142	10	150	23,26
185304122	22 x 3/4"	55	34	34	19	40	31	6	182	10	100	31,52

B 10 11

185/002
GOMITO MISTO 90° FM

- WALL PLATE ELBOW 90° FM
- DECKENWINKEL 90° I/A
- EQUERRE 90° FM
- CODO PLACA HM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185304218	18 x 3/4"	38	34	18	19	40	13	6	160	10	100	26,92


B 10 11

185/000 M
GOMITO MISTO 90° MF

- WALL PLATE ELBOW 90° MF
- DECKENWINKEL 90° A/I
- EQUERRE 90° MF
- CODO PLACA MH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102015M	15 x 1/2"	52	30	21	16,5	34	13	5	100	10	200	20,77
185102018M	18 x 1/2"	52	30,5	21	17	34	12,5	5	95	10	200	21,55
185304022M	22 x 3/4"	55	34	24	19	40	17	6	144	10	100	31,02

B 10 11


**185/001 M****GOMITO MISTO 90° MF CON DISTANZIALE**

- EXTENSION WALL PLATE ELBOW 90° MF
- DECKENWINKEL 90°/W A/I
- EQUERRE 90° MF AVEC SUPPORT D'AVANCEMENT
- CODO PLACA MH CON ESPACIADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
THREAD: EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102115M	15 x 1/2"	52	30	21	16,5	34	35	5	135	10	150	22,14
185102118M	18 x 1/2"	52	30	21	16,5	34	35	5	130	10	150	23,26
185304122M	22 x 3/4"	55	34	24	19	40	31	6	166	10	100	31,52

B 10 11

**185/003****RACCORDO TRE VIE CON FLANGIA E DERIVAZIONE FILETTO F**


- CORNER TEE WITH WALL FLANGE
- INOXPRES-DOPPELWANDSCHEIBE
- EQUERRE MURALE AVEC FILETAGE FEMELLE
- RACOR TRES VÍAS CON BRIDA Y ROSCA HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102315	15 x 1/2" x 15	52	32	32	18,5	40	13	6	173	10	100	44,53
185102318	18 x 1/2" x 18	52,5	32	32,5	18,5	40	13	6	182	10	50	46,04
185102322	22 x 1/2" x 22	53,5	35	32,5	21,5	40	15	6	206	5	50	51,05

≤54 B 10 11


76÷108 B 10 12

**187/R****MEZZO MANICOTTO A SALDARE**

- HALF WELDING COUPLING
- HALBE LAENGE SCHWEISSMUFFE
- DEMI MANCHON À SOUDER
- MEDIO MANGUITO PARA SOLDAR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
O-RING: assente - absent - Abwesend - absent - ausente


CODE	De mm	D mm	L mm	Z mm				€
187015000R	15	17,2	29	9	20	20	400	5,35
187018000R	18	20	29,5	9,5	24	20	300	6,39
187022000R	22	24	30,5	9,5	30	20	200	7,21
187028000R	28	30	33,5	10,5	40	20	200	7,41
187035000R	35	37	37,5	11,5	52	10	100	9,08
187042000R	42	44	41	11	74	10	50	9,37
187054000R	54	56	48	12	104	10	50	9,80
187076000R	76,1	76,1	74,5	19,5	308	4	24	47,59
187088000R	88,9	88,9	84	24	404	2	20	61,18
187108000R	108	108	100	25	614	1	4	82,53

**187****≤54 B 10 11****76÷108 B 10 12****MANICOTTO MISTO
FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	D x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
187308015	15 x 3/8"	38	24	18	46	20	400	11,86
187102015	15 x 1/2"	41	24	21	54	20	300	14,52
187304015	15 x 3/4"	43	30	23	101	20	200	14,74
187102018	18 x 1/2"	41	27	21	58	20	300	15,80
187304018	18 x 3/4"	44	30	24	94	20	200	16,48
187102022	22 x 1/2"	42	32	21	83	10	200	17,17
187304022	22 x 3/4"	44	32	23	89	10	200	17,78
187100022	22 x 1"	46	36	25	154	10	100	21,15
187102028	28 x 1/2"	46	38	23	121	10	100	24,12
187304028	28 x 3/4"	47	38	24	114	10	100	24,12
187100028	28 x 1"	48	38	25	123	10	100	27,67
187114028	28 x 1"1/4	53	46	30	248	10	100	31,95
187100035	35 x 1"	52	45	25	173	5	100	29,14
187114035	35 x 1"1/4	55	46	28	180	5	50	33,88
187112035	35 x 1"1/2	55	50	28	278	4	60	39,95
187114042	42 x 1"1/4	59	54	28	240	4	40	45,39
187112042	42 x 1"1/2	59	55	28	236	4	40	49,22
187112054	54 x 1"1/2	65	65	29	356	4	32	57,13
187200054	54 x 2"	71	65	35	362	4	32	61,19
187212076	76,1 x 2"1/2	124	80	69	780	2	8	284,37
187300088	88,9 x 3"	138	95	78	1135	2	4	424,86
187400108	108 x 4"	163	115	88	1728	2	2	489,09



190

MANICOTTO MISTO FILETTO F


- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
190102015	15 x 1/2"	38	27	2	64	20	300	15,64
190304015	15 x 3/4"	39	32	2	75	20	300	16,30
190102018	18 x 1/2"	38	27	2	89	20	300	16,49
190304018	18 x 3/4"	39	32	2	80	10	200	17,26
190102022	22 x 1/2"	39	32	2	99	20	200	17,51
190304022	22 x 3/4"	40	32	2	82	10	150	20,51
190100022	22 x 1"	43	41	2	148	10	100	24,25
190102028	28 x 1/2"	41	38	2	161	10	100	23,43
190304028	28 x 3/4"	42	38	2	130	10	100	23,43
190100028	28 x 1"	45	41	2	158	10	100	32,10
190114028	28 x 1"1/4	48	46	2	148	10	100	35,63
190100035	35 x 1"	49	46	2	216	5	100	30,86
190114035	35 x 1"1/4	52	46	2	170	5	50	35,03
190112035	35 x 1"1/2	52	55	2	284	4	40	40,05
190114042	42 x 1"1/4	56	55	2	259	4	40	39,60
190112042	42 x 1"1/2	56	55	2	243	4	40	54,61
190112054	54 x 1"1/2	60	65	1	420	4	32	59,46
190200054	54 x 2"	65	65	2	314	4	20	81,32

**187 NPT****B 10 11****MANICOTTO MISTO FILETTO M NPT**

- MALE ADAPTER NPT
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG NPT
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE NPT
- UNIÓN MACHO NPT

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** NPT – ANSI B 1.20.1


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
18710215NPT	15 x 1/2"	41	24	21	60	20	300	14,52
18710218NPT	18 x 1/2"	41	27	21	63	20	300	15,80
18730422NPT	22 x 3/4"	44	32	23	93	10	200	17,78
18710028NPT	28 x 1"	48	48	25	133	10	100	27,67
18711435NPT	35 x 1 1/4"	55	46	28	205	5	50	33,88
18711242NPT	42 x 1 1/2"	59	55	28	268	4	40	49,22
18720054NPT	54 x 2"	71	65	35	405	4	32	61,19

**190 NPT****B 10 11****MANICOTTO MISTO FILETTO F NPT**

- FEMALE ADAPTER NPT
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG NPT
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE NPT
- UNIÓN HEMBRA NPT

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** NPT – ANSI B 1.20.1


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
19010215NPT	15 x 1/2"	38	27	18	68	20	300	15,64
19010218NPT	18 x 1/2"	38	27	18	71	20	300	16,49
19030422NPT	22 x 3/4"	40	32	19	92	10	150	20,51
19010028NPT	28 x 1"	50	41	27	185	10	100	32,10
19011435NPT	35 x 1 1/4"	49	46	22	181	5	50	35,03
19011242NPT	42 x 1 1/2"	56	55	25	276	4	40	54,61
19020054NPT	54 x 2"	65	65	29	388	4	20	81,32

**269/M****B 10 11****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO M**

- MALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG AUSSENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION FILETÉ
- ADAPTADOR MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
269102115	15 x 1/2"	52	31	22	55	20	300	14,82
269102118	18 x 1/2"	52	31	22	50	20	300	16,20
269304118	18 x 3/4"	55	31	27	95	20	200	16,04
269102122	22 x 1/2"	55	32	27	69	10	200	17,40
269304122	22 x 3/4"	56	32	27	80	10	200	18,24
269304128	28 x 3/4"	61	37	30	97	10	150	22,91
269100128	28 x 1"	64	37	38	145	10	100	25,01
269114135	35 x 1 1/4"	72	41	46	238	4	40	26,90
269112142	42 x 1 1/2"	91	55	55	292	4	40	31,22
269200154	54 x 2"	127	83	65	463	4	20	50,85


**269/F****B 10 11****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO F**

- FEMALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG INNENGWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION AVEC TARAUDAGE
- ADAPTADOR HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
269102015	15 x 1/2"	52	31	24	55	20	300	16,17
269102018	18 x 1/2"	52	31	24	56	20	200	17,00
269304018	18 x 3/4"	51	31	30	57	20	200	17,67
269102022	22 x 1/2"	52	32	24	65	10	200	17,94
269304022	22 x 3/4"	52	32	30	70	10	200	21,22
269304028	28 x 3/4"	57	37	30	76	10	150	22,91
269100028	28 x 1"	57	35	36	104	10	100	34,35
269114035	35 x 1 1/4"	70	45	46	182	5	50	48,17
269112042	42 x 1 1/2"	118	78	55	280	4	40	53,09
269200054	54 x 2"	135	83	70	340	2	10	70,88

B 10 11


**184/000****BOCCHETTONE SEDE CONICA**

- CONICAL UNION
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT PRESSENDEN KONISCH
- ÉLÉMENT DE TRANSITION FILTÉ CONIQUE AVEC MANCHONS DES 2 CÔTES
- RÁCOR 3 PIEZAS CONICO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm				€
184015000	15	96	56	34	146	10	100	30,17
184018000	18	97	57	39	192	10	100	35,72
184022000	22	99	57	39	202	10	50	40,06
184028000	28	116	70	58	468	5	25	51,97
184035000	35	123	71	67	618	4	20	65,59
184042000	42	138	78	77	824	2	20	81,31
184054000	54	154	84	90	1178	2	10	153,67


B 10 11

**184/001****BOCCHETTONE SEDE PIANA**

- FLAT FACED UNION
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT PRESSENDEN FLACHDICHTEND
- ÉLÉMENT DE TRANSITION FILTÉ PLAT AVEC MANCHONS DES 2 CÔTES
- RÁCOR 3 PIEZAS PLANO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**GASKET:** [*]: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm	Gasket mm				€
184015001	15	96	56	34	24x14 thk 2,5	146	10	120	30,17
184018001	18	97	57	39	30x20 thk 2,5	187	10	100	35,72
184022001	22	100	58	39	30x20 thk 2,5	194	10	100	40,06
184028001	28	117	71	58	47,5x37 thk 2,5	450	5	30	51,97
184035001	35	127	75	67	56x42 thk 2,5	617	4	20	65,59
184042001	42	140	80	77	66x56 thk 2,5	797	2	20	81,31
184054001	54	152	82	90	79,5x69 thk 2,5	1176	2	10	153,67


**184/002****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M**

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSERGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015002	15 x 1/2"	76	56	24x14 thk 2,5	142	2	160	27,89
184018002	18 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	144	2	160	31,76
184022122	22 x 1/2"	79	54	30x20 thk 2,5	199	2	100	32,71
184022002	22 x 3/4"	81	59	30x20 thk 2,5	202	2	100	32,71
184028342	28 x 3/4"	87	64	39x27 thk 2,5	370	2	60	55,78
184028002	28 x 1"	90	67	39x27 thk 2,5	364	2	60	55,78
184035002	35 x 1 1/4"	101	74	44,5x34 thk 2,5	540	2	40	71,18
184042002	42 x 1 1/2"	105	74	50,5x42 thk 2,5	563	2	30	81,73
184054002	54 x 2"	118	83	65,5x53,5 thk 3	823	2	20	140,39

184/002 - non certificato SVGW - not certified SVGW - ohne Zertifizierung SVGW - sans certification SVGW - sin certificación SVGW

**184/003****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F**


- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015003	15 x 1/2"	71	50	24x14 thk 2,5	140	2	160	27,89
184018003	18 x 1/2"	72	51	24x14 thk 2,5	145	2	140	33,63
184022123	22 x 1/2"	75	54	30x20 thk 2,5	253	2	100	36,55
184022003	22 x 3/4"	76	54	30x20 thk 2,5	213	2	100	36,55
184028343	28 x 3/4"	83	60	39x27 thk 2,5	483	2	60	48,11
184028003	28 x 1"	83	60	39x27 thk 2,5	404	2	60	48,11
184035003	35 x 1 1/4"	93	66	44,5x30 thk 2,5	486	2	30	59,63
184042003	42 x 1 1/2"	97	66	56x42 thk 2,5	536	2	30	74,09
184054003	54 x 2"	116	81	66,5x53,5 thk 2,5	1091	2	20	141,35

184/003 - non certificato SVGW - not certified SVGW - ohne Zertifizierung SVGW - sans certification SVGW - sin certificación SVGW


B 10 11

**184/002 INOX****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M**

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
FITTING: [**]: AISI 316L – 1.4404
O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro
GASKET: [*]: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015002I	15 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	137	2	160	34,87
184015012I	15 x 3/4"	77	57	24x14 thk 2,5	178	2	160	36,05
184018002I	18 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	139	2	160	39,70
184018012I	18 x 3/4"	77	57	24x14 thk 2,5	178	2	160	40,67
184022012I	22 x 1/2"	79	58	30x20 thk 2,5	217	2	100	40,89
184022002I	22 x 3/4"	81	59	30x20 thk 2,5	194	2	100	41,89
184022022I	22 x 1"	81	60	30x20 thk 2,5	257	2	80	67,81
184028002I	28 x 1"	90	67	39x27 thk 2,5	350	2	60	69,73
184035002I	35 x 1 1/4"	101	74	44,5x34 thk 2,5	518	2	40	88,97
184042002I	42 x 1 1/2"	102	71,5	44,5x34 thk 2,5	543	2	30	94,01
184054002I	54 x 2"	111	77	56x42 thk 2,5	842	2	20	161,47

**184/003 INOX****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F**

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
FITTING: [**]: AISI 316L – 1.4404
O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro
GASKET: [*]: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015003I	15 x 1/2"	71	50	24x14 thk 2,5	135	2	160	34,87
184015013I	15 x 3/4"	74	54	24x14 thk 2,5	189	2	120	38,71
184018003I	18 x 1/2"	72	51	24x14 thk 2,5	140	2	140	42,03
184018013I	18 x 3/4"	75	55	24x14 thk 2,5	190	2	120	43,40
184022003I	22 x 3/4"	76	54	30x20 thk 2,5	206	2	100	46,38
184022013I	22 x 1"	79	58	30x20 thk 2,5	337	2	60	48,63
184028003I	28 x 1"	83	60	39x27 thk 2,5	387	2	60	60,11
184035003I	35 x 1 1/4"	93	66	44,5x34 thk 2,5	467	2	30	74,56
184042003I	42 x 1 1/2"	93	62,5	44,5x34 thk 2,5	488	2	30	85,20
184054003I	54 x 2"	111	77	56x42 thk 2,5	902	2	20	162,58

**191****RIDUZIONE MF**

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
191018015	18 x 15	57	37	35	20	500	6,68
191022015	22 x 15	64	44	43	20	400	7,30
191022018	22 x 18	60	40	47	20	300	7,54
191028015	28 x 15	76,5	56,5	50	20	200	9,14
191028018	28 x 18	68	48	63	20	200	8,82
191028022	28 x 22	65	44	66	20	200	8,80
191035015	35 x 15	84	64	69	10	100	32,38
191035018	35 x 18	81	61	87	10	100	32,76
191035022	35 x 22	70	49	90	10	100	10,64
191035028	35 x 28	71	48	98	10	100	13,19
191042015	42 x 15	87	67	103	4	100	33,47
191042018	42 x 18	87	67	108	4	80	33,57
191042022	42 x 22	97	76	120	4	80	34,78
191042028	42 x 28	93	70	130	4	80	35,55
191042035	42 x 35	81	55	138	4	40	15,40
191054015	54 x 15	98	78	148	4	40	37,14
191054018	54 x 18	98	78	161	4	40	37,18
191054022	54 x 22	99	78	169	4	40	39,16
191054028	54 x 28	108,5	85,5	180	4	40	40,76
191054035	54 x 35	108	82	193	4	40	50,76
191054042	54 x 42	97,5	67,5	210	4	32	17,51
191076042	76,1 x 42	143	113	480	4	4	73,80
191076054	76,1 x 54	147	112	496	4	4	75,42
191088054	88,9 x 54	160	125	690	4	4	82,04
191088076	88,9 x 76,1	184	129	810	4	4	111,48
191108054	108 x 54	178	143	835	2	2	88,43
191108076	108 x 76,1	203	148	1005	2	2	114,79
191108088	108 x 88,9	207	147	1103	2	2	127,85
191139088	139,7 x 88,9	380	320	2319	1	1	427,98
191139108	139,7 x 108	345	270	2285	1	1	407,60
191168088	168,3 x 88,9	380	320	2660	1	1	489,12
191168108	168,3 x 108	395	320	2945	1	1	468,74
191168139	168,3 x 139,7	422	327	3392	1	1	448,36

B 10 11




179

"S" DI SCAVALCAMENTO MM

- PIPE BRIDGE
- SPRUNGBOGEN
- "S" DE CHEVAUCHEMENT MALE
- "S" DE SUPERPOSICIÓN MM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

CODE	De mm	L mm	A mm	B mm				€
179015000	15	57	158	30	54	10	150	14,01
179018000	18	60	166	31	74	10	100	14,59
179022000	22	65	179	33	116	10	100	16,33
179028000	28	73	206	36	192	10	50	19,81



178


TUBO PER ARIA COMPRESSA

- PIPE FOR COMPRESSED AIR
- SPRUNGBOGEN FÜR DRUCKLUFT
- TUBE POUR L'AIR COMPRIMÉ
- TUBO DE AIRE

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	R mm				€
178015316	15	30	30	96	114	35	143	1	20	31,38
178018316	18	50	35	108	112	39	195	1	20	33,60
178022316	22	50	35	110	110	41	359	1	20	39,68
178028316	28	60	40	139	113	51	550	1	15	58,24

B 10 11




194/900

TUBO CURVO 90°

- 90° ELBOW MM
- PASSBOGEN 90°
- COUDE D'AJUSTEMENT 90°
- TUBO RICURVO 90° MM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404


CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	R mm				€
194015900	15	70	48	120	35	89	20	160	14,29
194018900	18	70	53	120	38	108	20	120	14,84
194022900	22	70	61	120	40	133	10	100	15,96
194028900	28	97	80	125	45	202	10	50	17,07
194035900	35	120	90	200	42	380	4	20	34,65
194042900	42	160	115	250	50	592	2	10	42,90
194054900	54	300	140	305	65	1139	2	2	53,90

**194/600****TUBO CURVO 60°**

- 60° ELBOW MM
- PASSBOGEN 60°
- COUDE D'AJUSTEMENT 60°
- TUBO RICURVO 60° MM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	g			€
194028600	28	71	64	116	182	10	50	28,50
194035600	35	101	71	226	406	4	24	45,83
194042600	42	124	80	251	563	2	10	67,65
194054600	54	162	97	308	914	2	2	87,23


**194/300****TUBO CURVO 30°**

- 30° ELBOW MM
- PASSBOGEN 30°
- COUDE D'AJUSTEMENT 30°
- TUBO RICURVO 30° MM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	g			€
194018300	18	55	39	128	113	20	120	13,14
194022300	22	50	44	124	134	10	50	26,69
194028300	28	55	47	131	183	10	50	27,33
194035300	35	80	50	218	375	4	24	44,01
194042300	42	98	54	274	566	2	10	64,88
194054300	54	137	72	324	909	2	2	83,14
194076300	76,1	201	135	201	1489	1	1	98,87
194088300	88,9	241	161	241	2095	1	1	107,31
194108300	108	263	168	263	2787	1	1	132,22


**194/150****TUBO CURVO 15°**

- 15° ELBOW MM
- PASSBOGEN 15°
- COUDE D'AJUSTEMENT 15°
- TUBO RICURVO 15° MM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	g			€
194018150	18	55	40	128	114	20	120	13,14
194028150	28	45	38	136	180	10	50	26,74
194035150	35	62	32	234	373	4	24	43,17
194042150	42	94	50	276	563	2	10	63,57
194054150	54	117	52	337	896	2	2	81,06
194076150	76,1	228	163	228	1694	1	1	98,87
194088150	88,9	240	160	240	2091	1	1	107,31
194108150	108	249	154	249	2646	1	1	132,22


193/002
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
**MANICOTTO
FLANGIATO**


- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

PN 6

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193015002	15	15	53	33	12	80	11,5	4	55	405	2	20	46,35
193018002	18	15	53,5	33,5	12	80	11,5	4	55	405	2	20	47,65
193022002	22	20	56,5	35,5	14	90	11,5	4	65	610	2	14	56,36
193028002	28	25	59,5	36,5	14	100	11,5	4	75	755	2	10	68,93
193035002	35	32	63	37	14	120	11,5	4	90	1080	2	6	97,27
193042002	42	40	67	37	14	130	14	4	100	1186	2	6	114,12
193054002	54	50	74	38	14	140	14	4	110	1348	2	4	140,72
193076002	76,1	65	101	45,5	14	160	14	4	130	1870	2	2	234,37
193088002	88,9	80	112	52	16	190	18	4	150	2920	2	2	279,64
193108002	108	100	128	53	16	210	18	4	170	3525	2	2	332,89


193/000
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
**MANICOTTO
FLANGIATO**


- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

PN 16


CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193015000	15	15	55	35	14	95	14	4	65	660	2	20	51,46
193018000	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	660	2	20	52,89
193022000	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	945	2	14	62,58
193028000	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1140	2	10	76,51
193035000	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1640	2	6	108,00
193042000	42	40	69	39	16	150	18	4	110	1800	2	6	126,68
193054000	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2450	2	4	156,23
193076000	76,1	65	105	50	18	185	18	4	145	3175	2	2	254,52
193088000	88,9	80	116	56	20	200	18	8	160	3930	2	2	303,69
193108000	108	100	132	57	20	220	18	8	180	4700	2	2	361,50

**193/006****MANICOTTO
FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

**ANSI
150
lb****MATERIAL:** AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193015006	15	15	76,8	56,8	11,1	89	15,8	4	60,3	515	2	18	54,03
193018006	18	15	76,1	56,1	11,1	89	15,8	4	60,3	500	2	18	55,54
193022006	22	20	82,9	61,9	12,8	98,5	15,8	4	69,8	750	2	12	65,72
193028006	28	25	89,1	66,1	14,3	108	15,8	4	79,3	1060	2	8	80,34
193035006	35	32	94,4	68,4	15,9	117,5	15,8	4	88,9	1420	2	6	113,40
193042006	42	40	102,9	72,9	17,5	127,1	15,8	4	98,4	1810	2	4	133,03
193054006	54	50	111,1	75,5	19,1	152,5	19	4	120,6	2715	2	2	164,04
193076006	76,1	65	122,5	67,5	22,3	177,9	19	4	139,7	4190	2	2	330,87
193088006	88,9	80	150,9	90,9	23,8	190,6	19	4	152,4	5340	2	2	394,79
193108006	108	100	172,2	97,2	23,8	228,7	19	8	190,5	7525	2	2	469,93

**193/001****MANICOTTO
CON FLANGIA
SCORREVOLE**


- ADAPTOR LOOSE FLANGE
- ÜBERGANGSLOSFLANSCH
- BRIDE TOURNANTE DE RACCORDEMENT
- BRIDA LOCA CON ADAPTADOR

MATERIAL: 1 - AISI 316L - 1.4404

2 - AISI 304 - 1.4301

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**PN 10**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
≥139 B 10 17

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193054001	54	50	60	24	21	165	17,5	4	125	895	2	6	101,29
193076001	76,1	65	86,5	31,5	24	185	17,5	4	145	1380	2	2	131,25
193088001	88,9	80	96	36	24	200	17,5	8	160	1380	2	2	154,06
193108001	108	100	116	41	25	220	17,5	8	180	1950	2	2	170,03
193139001	139,7	125	143	48	27	250	17,5	8	210	3352	1	1	427,98
193168001	168,3	150	176	63	29	285	21,5	8	240	4419	1	1	489,12

**193/004**

≤54 B 10 11


76÷108 B 10 12

**BOCCHELLI PER
FLANGE LIBERE**

- COLLARS FOR LOOSE FLANGES
- AUSSEN FÜR LOSE-FLANSCH
- SORTIE A BRIDE POUR BRIDE TOURNANTE
- TRONCO EMBRIDADO PARA BRIDA LOCA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**PN 6**

CODE	De mm	L mm	H mm	D mm	D1 mm	D2 mm				€
193022004	22	135	6	50	27	22	210	2	14	38,77
193028004	28	135	6	60	32	28	260	2	14	45,26
193035004	35	135	6	70	40	35	350	2	14	54,78
193042004	42	135	6	80	46	42	420	2	14	62,33
193054004	54	135	8	90	59	54	580	2	14	74,59
193076004	76,1	135	8	110	78	76,1	840	2	12	102,28
193088004	88,9	135	10	128	91	88,9	1150	2	6	124,59
193108004	108	135	10	148	110	108	1390	2	2	158,05

**193/003**

≤54 B 10 11


76÷108 B 10 12

**BOCCHELLI PER
FLANGE LIBERE**

- COLLARS FOR LOOSE FLANGES
- AUSSEN FÜR LOSE-FLANSCH
- SORTIE A BRIDE POUR BRIDE TOURNANTE
- TRONCO EMBRIDADO PARA BRIDA LOCA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**PN 16**


CODE	De mm	L mm	H mm	D mm	D1 mm	D2 mm				€
193022003	22	135	6	58	27	22	240	2	14	39,84
193028003	28	135	6	68	32	28	300	2	14	49,09
193035003	35	135	6	78	40	35	390	2	14	56,60
193042003	42	135	6	88	46	42	470	2	14	64,46
193054003	54	135	8	102	59	54	700	2	14	80,91
193076003	76,1	135	8	122	78	76,1	980	2	4	110,14
193088003	88,9	135	10	138	91	88,9	1310	2	2	131,48
193108003	108	135	10	158	110	108	1580	2	2	166,29

**434/PN 6****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLOGICA PARA BRIDA

PN 6
MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - [1/2"]	44	20	2	4	10	0,53
434020006	20 - [3/4"]	54	25	2	6	10	0,78
434025006	25 - [1"]	64	30	2	9	10	1,07
434032006	32 - [1 1/4"]	75	38	2	11	10	1,45
434040006	40 - [1 1/2"]	85	45	2	14	10	1,88
434050006	50 - [2"]	95	57	2	15	10	2,86
434065006	65 - [2 1/2"]	115	76	2	19	10	3,93
434080006	80 - [3"]	132	89	2	26	10	4,67
434100006	100 - [4"]	152	108	2	29	10	5,53

**434/PN 10-16****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLOGICA PARA BRIDA

PN 10/16
MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - [1/2"]	50	20	2	6	10	0,53
434020000	20 - [3/4"]	60	25	2	8	10	0,76
434025000	25 - [1"]	70	30	2	10	10	1,06
434032000	32 - [1 1/4"]	82	38	2	14	10	1,45
434040000	40 - [1 1/2"]	92	45	2	17	10	1,88
434050000	50 - [2"]	108	57	2	22	10	2,84
434065000	65 - [2 1/2"]	127	76	2	27	10	3,91
434080000	80 - [3"]	142	89	2	30	10	4,63
434100000	100 - [4"]	162	108	2	38	10	5,31

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto
IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)


LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C
 Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C
 Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C
OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525

Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free
USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS


Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C
 Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C
 Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C
APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525

**179/001****≤54 B 10 11****76÷108 B 10 12****PASSAGGIO STAGNO**

- DECK / BULKHEAD PENETRATION
- WANDDURCHFÜHRUNG
- PASSAGE ÉTANCHE
- PASAJE ESTAÑO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**NOTE:** [*]: S235JR (Fe 360)

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm	D mm	D1 mm			€
179015001	15	450	120	165	25	15	460	1	30,00
179018001	18	450	120	165	30	18	621	1	30,32
179022001	22	450	120	165	33	22	701	1	30,60
179028001	28	450	120	165	37	28	776	1	31,12
179035001	35	450	120	165	43,5	35	936	1	34,60
179042001	42	450	120	165	53	42	1291	1	41,10
179054001	54	450	120	165	69	54	1965	1	66,21
179076001	76,1	450	120	165	88,5	76,1	2840	1	77,04
179088001	88,9	450	120	165	107	88,9	4081	1	91,00
179108001	108	450	120	165	131,5	108	5682	1	121,59



**195/000****B 10 11****RUBINETTO DA INCASSO CON ROSONE**

- STOPVALVE WITH PRESS ENDS
- UP-VENTIL MIT PRESSENDEN
- ROBINET ENCASTRE AVEC ROSACE
- VÁLVULA DE BOLA "PRES" CON EMBECELLADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**NOTE:** [**] Movimento interno in Ottone – Kugel aus Messing – Ball out of brass – Mouvement en laiton – Bola en latón

CODE	De mm	Z mm	A mm	B mm	C mm				€
195015000	15	42	101	74	70	330	1	10	118,03

B 10 12



**171/T****COLLARE DI PRESA CON DERIVAZIONE FEMMINA**

- BRACKET WITH FEMALE THREAD
- ANBOHRSCHELLE MIT INNENGEWINDE
- COLLIER DE PRISE AVEC DÉRIVATION À SERTIR
- CONJUNTO DERIVACIÓN ROSCADO HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**GASKET:** (*): EPDM guarnizione – gasket – Dictung – joint – juntas**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	D1 mm	D2 mm	D3 mm	A mm	B mm	C mm	L mm	E mm	M mm				€
171076100	76,1	1"	42	57,5	44	100	35	15	M10 x 35	716	1	20	46,52

B 10 12

**171/P****COLLARE DI PRESA CON DERIVAZIONE A PRESSARE**

- BRACKET WITH FEMALE PRESS CONNECTION
- ANBOHRSCHELLE MIT PRESSENDEN
- COLLIER DE PRISE AVEC DÉRIVATION F
- CONJUNTO DERIVACIÓN DE PRESAR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**GASKET:** (*): EPDM guarnizione – gasket – Dictung – joint – juntas

CODE	D1 mm	D2 mm	D3 mm	A mm	B mm	C mm	L mm	M mm				€
171076035	76,1	35	42	90	44	100	35	M10 x 35	700	1	20	46,52
171088042	88,9	42	50	97	53	115	40	M10 x 35	740	1	10	80,92
171108054	108	54	60	116	60	135	45	M10 x 35	1090	1	10	109,79

Montaggio - Assembly - Montage - Assemblage - Montaje

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10




Fig. 11



Fig. 12

B 10 11

**195/005****VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE**


- BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE PASSAGE RÉDUIT
- VÁLVULA DE BOLA PASO TOTAL

MATERIAL: A-C: AISI 316L - 1.4404 B: PTFE
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm	H mm	Z mm				€
195015005	15	85	97,5	50	20	270	1	10	60,04
195018005	18	88	123	59	20	362	1	10	71,67
195022005	22	100	123	62,5	21	508	1	10	89,83
195028005	28	107	145	69,5	23	786	1	10	120,72

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

**195/003****VALVOLA A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE LUCCHETTABILE CON BASE PER ATTUATORE**

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIÈCES PASSAGE INTÉGRAL
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS POSO TOTAL

MATERIAL: A-B-D: AISI 316L - 1.4404 C: PTFE
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	DN	DN inch	L mm	Z mm	L1 mm	L2 mm				€
195015003	15	10	3/8"	128	44	69	145	698	1	10	87,08
195018003	18	15	1/2"	134	47	69	145	714	1	10	93,98
195022003	22	20	3/4"	151	54,5	76	145	992	1	10	100,65
195028003	28	25	1"	167	60,5	89	175	1476	1	5	142,29
195035003	35	32	1" 1/4	184	66	93,5	175	2280	1	5	202,36
195042003	42	40	1" 1/2	207	73,5	103	195	3122	1	5	257,50
195054003	54	50	2"	245	87,5	109	195	4600	1	2	319,07
195076003	76,1	65	2" 1/2	334	112	147	295	9500	1	2	684,73
195088003	88,9	80	3"	384	132	154	295	13800	1	1	956,91
195108003*	108	100	4"	470	160	205	400	25000	1	1	1657,68

[*] DN 108 con tubo maniglia, with pipe handle, mit Rohrgriff, avec tube-poignée, con mango de tubo


Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 195/003 = 16 bar. Con flangia per attuatore.

The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 195/003 = 16 bar. With flange for actuator.

Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechen den Kugelhahnkoerper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 195/003 = 16 bar. Mit Flansch für Stellantrieb.

Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale des vannes 195/003 = 16 bar. Avec bride pour actuateur.

Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 195/003 = 16 bar. Con brida para actuator.

**195/004**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
VALVOLA DI RITEGNO

- NON-RETURN VALVE
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- CLAPET ANTI-RETOUR
- VÁLVULA DE RETENCIÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	DN	L mm	Z mm				€
195015004	15	15	114	37	410	1	10	117,84
195018004	18	15	113	36,5	420	1	10	133,45
195022004	22	20	121	39,5	568	1	10	142,65
195028004	28	25	138	46	763	1	10	178,96
195035004	35	32	158	53	1234	1	10	203,48
195042004	42	40	180	60	1756	1	6	250,73
195054004	54	50	200	65	2406	1	2	345,20
195076004	76,1	65	272	81	5180	1	1	710,45
195088004	88,9	80	299	89,5	7074	1	1	1082,69
195108004	108	100	372	111	12300	1	1	1104,51

Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 195/004 = 16 bar


The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 195/004 = 16 bar

Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechend den Kugelhahnkörper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 195/004 = 16 bar

Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale des vannes 195/004 = 16 bar.

Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 195/004 = 16 bar

DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO
PRESSURE LOSS DIAGRAM



DN15-DN100 PRESSURE LOSS - bar

CV / KV PER VALVOLA DI RITEGNO CV / KV FOR NON-RETURN VALVE				DIREZIONE DI FLUSSO FLOW DIRECTION		
DE	DN DN inch	CV US gallon/min	KV m³/h	↑	↓	→
				Pressione di apertura Opening pressure (mbar)		
15	15 - 1/2"	21	18,1	25	21	23
18	15 - 1/2"	21	18,1	25	21	23
22	20 - 3/4"	35	30,1	25	21	23
28	25 - 1"	40	34,4	25	21	23
35	32 - 1 1/4"	80	68,8	27	21	24
42	40 - 1 1/2"	100	86,0	29	21	25
54	50 - 2"	126	108,4	29	21	25
76,1	65 - 2 1/2"	164	141,0	31	21	25
88,9	80 - 3"	200	172,0	32	21	26
108	100 - 4"	249	214,1	33	21	27

NOTE

Cv = flusso di acqua (a 60°F) in gpm (galloni al minuto) con una pressione differenziale (caduta di pressione) di 1 psi.

Kv = flusso di acqua (tra 5° e 40°) m³/h, con una pressione differenziale (caduta di pressione) di 1 bar.

(1 Kv = 0,86 Cv)

B 10 11


195/008

VALVOLA A SFERA CON PRESA
MANICHETTA

- BALL VALVE WITH HOSE CONNECTION
- KUGELHAHN MIT SCHLAUCHANSCHLUSS
- BOISSEAU SPHERIQUE AVEC RACCORD DETUYAU
- VÁLVULA DE BOLA CON CONEXIÓN DELA MANGUERA

MATERIAL: A-B: AISI 316L – 1.4404
C: ottone – brass – Messing – laiton – latón

O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro



CODE	De mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm				€
195015008	15 x 3/4"	125	69	145	42	64	873	1	10	131,78
195022008	22 x 1"	138	76	145	43	74	1314	1	10	162,75

B 10 11

199


COMPENSATORE DI DILATAZIONE

- EXPANSION COMPENSATOR
- WELLENKOMPENSATOR
- COMPENSATEUR D'EXPANSION
- DILATADOR


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

NOTE: * ΔL max: 1000 cicli – 1000 cycles
1000 Abläufe – 1000 cycles
1000 ciclos



CODE	De mm	L mm	ΔL* mm	Z mm	A mm				€
199015000	15	139	16	71	23	80	1	100	126,40
199018000	18	143	18	74	28	108	1	80	139,02
199022000	22	139	20	68	34	130	1	80	154,82
199028000	28	150	22	73	41	155	1	40	199,08
199035000	35	177	26	90	52	251	1	24	246,45
199042000	42	202	32	107	62	440	1	16	293,85
199054000	54	221	36	113	72	550	1	12	363,37

**199/001****B 10 11****TUBO FLESSIBILE AD OMEGA**

- U-BEND FLEXIBLE PIPE
- FLEXIBLES ECKSTÜCK ZUM EINPRESSEN
- TUBE FLEXIBLE RACCORDS COUDÉS
- FLEXIBLE OMEGA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro


CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	 g		€
199015001	15	275	165	20	245	1	147,36
199018001	18	350	170	20	290	1	153,33
199022001	22	380	195	21	450	1	162,74
199028001	28	410	230	23	615	1	171,81
199035001	35	460	255	26	1080	1	218,67
199042001	42	530	295	30	1455	1	307,80
199054001	54	625	370	35	2310	1	431,73

**199/002****B 10 11****TUBO FLESSIBILE RETTILINEO**

- STRAIGHT FLEXIBLE PIPE
- PANZERSCHLAUCH ZUM EINPRESSEN
- TUBE FLEXIBLE RACCORDS DROIT
- FLEXIBLE RECTO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	 g		€
199015002	15	500	20	200	1	110,13
199018002	18	600	20	310	1	118,76
199022002	22	700	21	350	1	124,60
199028002	28	700	23	495	1	144,81
199035002	35	800	26	980	1	183,63
199042002	42	900	30	1280	1	245,85
199054002	54	1100	35	2060	1	370,95

**195/007 U****B 10 11****ATTACCO NEBULIZZATORE**

- NEBULIZER CONNECTION
- VERNEBLER-ANSCHLUSS
- CONNEXION NÉBULISEUR
- CONEXIÓN NEBULIZADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	Holes Nr.				€
195015017	15	60	24	1 x 10/24"	82	10	200	14,81
195015027	15	60	24	2 x 10/24"	80	10	200	16,77

**195/N****B 10 11****NEBULIZZATORE**


- NEBULIZER
- VERNEBLER
- NÉBULISEUR
- NEBULIZADOR

MATERIAL: AISI 304 – 1.4301**O-RING:** NBR marrone – brown – Braun – brun – marrón

CODE	Hole µm	DN inch	L1 mm	D mm	L mm			€
195000015	15	10/24"	20	9,5	25	10	10	41,30
195000020	20	10/24"	20	9,5	25	10	10	32,45
195000030	30	10/24"	20	9,5	25	10	10	26,27
195000040	40	10/24"	20	9,5	25	10	10	26,27
195000050	50	10/24"	20	9,5	25	10	10	26,27

Esempio applicazione art. 195/007 U / Art. 195/007 U application example**195/007 U**

Impianti di nebulizzazione con tubazione Ø 15
Atomization systems with Ø 15 pipes

**195/007**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
ATTACCO MULTI STRUMENTO

- MULTIMETER CONNECTION
- MULTI-TOOL-ANSCHLUSS
- CONNEXION MULTI-OUTILLAGE
- CONEXIÓN MULTIPLE HERRAMIENTA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	Holes Nr.	 g			€
195035007	35	128	60	3 x 1/2"	715	1	10	80,89
195042007	42	135	60	3 x 1/2"	645	1	10	94,29
195054007	54	135	74	3 x 1/2"	874	1	6	110,70
195076007	76,1	189	92	3 x 1/2"	1474	1	3	246,82
195088007	88,9	208	106	3 x 1/2"	1874	1	2	287,96
195108007	108	240	130	3 x 1/2"	2774	1	1	335,64

Con n° 2 tappi maschi ISO 228 per potere chiudere almeno 2 dei 3 attacchi disponibili da 1/2".

With n° 2 male caps ISO 228 to close at least 2 of the 3 available attacks of 1/2".

Mit n° 2 männlich Kappen ISO 228 mindestens 2 der 3 verfügbaren Angriffe von 1/2" zu schließen.

Avec n° 2 mâle casquettes ISO 228 pour fermer au moins 2 des 3 attaques disponibles de 1/2".

Con n° 2 casquillos macho ISO 228 para cerrar al menos 2 de los 3 ataques disponibles de 1/2".

Esempio applicazione art. 195/007 / Art. 195/007 application example
**195/007****Attacco multi strumento (manometri, termometri, etc)****Multiple purpose instrument inlet (manometers, thermometers, etc.)**

Certificazioni / Certifications

ø 15 ÷ 54 mm			PRODUKTE DER GASVERSORGUNG	DG-8531BP0295 (G 5614)	ø 15 – 54 mm
			EDELSTAHLROHR "INOXPRES" – 1.4404	DG-8531CL0163 (VP 614)	ø 15 – 108 mm
			UNLÖSBARE ROHRVERBINDUNGEN FÜR METALLENE GASLEITUNGEN PRESSVERBINDER AUS EDELSTAHL FÜR EDELSTAHLROHRE = INOXPRES® GAS=	G 2.827 (PG 500, PG 3149)	ø 15 – 108 mm
			UNLÖSBARE ROHRVERBINDUNGEN PRESSVERBINDUNGS-SYSTEM AUS EDELSTAHL INOXPRES GAS	5-088-06 (G 5614)	ø 15 – 54 mm
			RACCORDI A PRESSARE PER GAS – PLUMBING FITTINGS FOR GASES	CA06-00231	ø 15 – 54 mm
			INOXPRES GAS PRESSFITTINGSYSTEM	POCC IT.MH08.H26536	ø 15 – 54 mm
			INOXPRES GAS ELNEVEZÉSÜ PN 5 NYOMÁSFOKOZATÚ ROZSDAMENTES ACÉL PRÉSIDOMOK ÉS CSÖVEK 15-54 MM MÉRETBEN	A-69/2016	ø 15 – 54 mm
			SYSTEM OF STEEL PIPES AND STEEL COMPRESSION FITTINGS INOXPRES GAS	AO 202/C5/2016/ B-30-00323-16	ø 15 – 108mm
			STAINLESS STEEL GAS PRESSFITTINGS FOR STAINLESS STEEL PIPES	C-16-3743-A	ø 15 – 54 mm
ø 76 ÷ 108 mm			EDELSTAHLROHR "INOXPRES" – 1.4404	DG-8531CL0163 (GW 541)	ø 15 – 108 mm
			PRODUKTE DER GASVERSORGUNG	DG-8531BP0295 (G 5614)	ø 76 – 108 mm
			UNLÖSBARE ROHRVERBINDUNGEN FÜR METALLENE GASLEITUNGEN PRESSVERBINDER AUS EDELSTAHL FÜR EDELSTAHLROHRE = INOXPRES® GAS=	G 2.827 (PG 500, PG 314)	ø 15 – 108 mm
			SYSTEM OF STEEL PIPES AND STEEL COMPRESSION FITTINGS INOXPRES GAS	AO 202/C5/2016	ø 15 – 108 mm


Campi di applicazione / Fields of application

inoxPRES® GAS

Gas metano / GPL
Natural gas / LPG

inoxPRES® GAS O-ring HNBR-NBR

Giallo | Yellow | Gelb | Jaune | Amarillo



**116/200****≤54 B 30 31****76÷108 B 30 32****TUBO PER GAS**

- PIPE FOR GAS
- ROHR FÜR GAS
- TUBE POUR LE GAZ
- TUBO PARA EL GAS

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m****Crudo - Not annealed - Ungelüht - Non-hypertrempé - Crudo**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	8,23
116018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	9,36
116022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	13,05
116028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	16,46
116035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	24,87
116042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	29,72
116054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	38,17
116076200 *	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	70,27
116088200 *	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	81,35
116108200 *	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	100,07

(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU


**116/300****≤54 B 30 31****76÷108 B 30 32****TUBO PER GAS**

- PIPE FOR GAS
- ROHR FÜR GAS
- TUBE POUR LE GAZ
- TUBO PARA EL GAS

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m****Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	11,66
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	12,54
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	16,82
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	20,64
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	30,41
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	36,46
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	46,23
116076300 *	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	85,12
116088300 *	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	99,87
116108300 *	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	122,57

(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

**181/450 G**

≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14


CURVA 45° FF

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
181015450G	15	36	16	50	4	12,77
181018450G	18	37	17	64	4	14,13
181022450G	22	41	20	82	4	16,42
181028450G	28	47	24	112	4	19,75
181035450G	35	43	17	127	1	22,56
181042450G	42	51	21	177	1	36,54
181054450G	54	62	30	273	1	46,92
181076450G*	76,1	131,5	76,5	900	1	158,69
181088450G*	88,9	144	84	1250	1	189,09
181108450G*	108	169	94	1700	1	257,84

(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

**181/451 G**

≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14


CURVA 45° MF

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm			€
181015451G	15	36	49	16	50	4	12,77
181018451G	18	37	43	17	64	4	13,67
181022451G	22	41	48	20	82	4	15,50
181028451G	28	47	54,5	22	112	4	18,44
181035451G	35	43	57,5	17	132	1	21,01
181042451G	42	51	72	21	196	1	35,21
181054451G	54	62	82	26	296	1	45,11
181076451G*	76,1	131,5	149	76,5	900	1	145,59
181088451G*	88,9	144	159	84	1250	1	173,80
181108451G*	108	169	199	94	1700	1	237,37

(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

**181/900 G**

≤54 B 10 13

76÷108 B 10 14


CURVA 90° FF

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
181015900G	15	50	30	58	4	9,75
181018900G	18	54	34	72	4	11,16
181022900G	22	60	39	102	4	13,46
181028900G	28	73	50	143	4	17,93
181035900G	35	68	42	162	1	28,06
181042900G	42	80	50	231	1	48,21
181054900G	54	100	64	367	1	67,25
181076900G*	76,1	160	105	1150	1	161,45
181088900G*	88,9	182	122	1580	1	196,39
181108900G*	108	220	145	2250	1	267,88

[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

**181/901 G**

≤54 B 10 13

76÷108 B 10 14


CURVA 90° MF

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm			€
181015901G	15	50	63	30	58	4	10,22
181018901G	18	54	63	34	72	4	11,62
181022901G	22	60	71	39	102	4	13,93
181028901G	28	73	81	50	143	4	17,47
181035901G	35	68	82	42	176	1	25,71
181042901G	42	80	101	50	253	1	46,67
181054901G	54	100	120	64	390	1	67,64
181076901G*	76,1	160	180	105	1150	1	166,05
181088901G*	88,9	182	197	122	1580	1	202,00
181108901G*	108	220	236	145	2250	1	275,53

[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

B 10 13


197 G

GOMITO MISTO 90° FILETTO M


- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm			€
197102015G	15 x 1/2"	37	57	37	94	4	18,36
197102018G	18 x 1/2"	37	57	38	105	4	19,88
197304022G	22 x 3/4"	39	61	40	149	4	25,53
197304028G	28 x 3/4"	39	61	38	230	4	39,02
197100028G	28 x 1"	44	68	45	246	4	34,11
197114035G	35 x 1 1/4"	49	75	49	378	1	48,99
197112042G	42 x 1 1/2"	54	84	54	468	1	84,23
197200054G	54 x 2"	60	95	60	720	1	106,96



198 G

GOMITO MISTO 90° FILETTO F


- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
198102015G	15 x 1/2"	38	57	15	37	104	4	21,04
198102018G	18 x 1/2"	39	58	15	38	120	4	24,18
198304022G	22 x 3/4"	46	61	19	40	172	4	29,50
198102028G	28 x 1/2"	44	62	15	39	200	4	28,78
198100028G	28 x 1"	54	68	19	45	304	4	38,51
198114035G	35 x 1 1/4"	63	75	21	49	420	1	63,47
198112042G	42 x 1 1/2"	70,5	84	27	54	480	1	69,14
198200054G	54 x 2"	80	95	32	60	730	1	80,63

**182 G**

≤54 B 10 13

76÷108 B 10 14


"T"

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
182015000G	15	34	39	14	19	67	4	16,71
182018000G	18	37	41	16	21	80	4	19,54
182022000G	22	39	45	18	24	106	4	20,55
182028000G	28	44	50	21	27	145	4	25,08
182035000G	35	51	57	25	31	201	1	31,24
182042000G	42	59	65	28	35	260	1	44,19
182054000G	54	70	77	34	42	404	1	52,69
182076000G*	76,1	108	118	53	63	1275	1	303,03
182088000G*	88,9	132	131	72	71	1535	1	331,80
182108000G*	108	155	159	74	84	2115	1	408,96

[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

**188 G**


B 10 13

"T" RIDOTTO MFM

- REDUCING TEE MFM
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG A/I/A
- TÉ RÉDUIT MFM
- TE REDUCIDA MHM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z2 mm			€
188028022G	28 x 22 x 28	52,5	47	26	135	4	35,47
188035022G	35 x 22 x 35	60	50,5	29,5	181	1	40,05
188035028G	35 x 28 x 35	60	53,5	30,5	192	1	43,78
188042028G	42 x 28 x 42	69	57	34	250	1	48,60
188054028G	54 x 28 x 28	73,5	64,5	41,5	331	1	55,13

**189 G****"T" CON DERIVAZIONE
FILETTO F**

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: NBR–HNBR giallo – yellow – Gelb –
jaune – amarillo
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

≤54 B 10 13

76÷108 B 10 14

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
189102015G	15 x 1/2" x 15	34	40	13	25	90	4	19,06
189102018G	18 x 1/2" x 18	37	42	16	27	101	4	19,55
189304018G	18 x 3/4" x 18	37	45	16	28	122	4	21,49
189102022G	22 x 1/2" x 22	39	44	18	29	138	4	20,91
189304022G	22 x 3/4" x 22	39	47	18	31	143	4	23,86
189102028G	28 x 1/2" x 28	44	47	21	32	169	4	23,00
189304028G	28 x 3/4" x 28	44	50	21	33	185	4	27,34
189102035G	35 x 1/2" x 35	51	51	25	36	197	1	27,57
189304035G	35 x 3/4" x 35	51	54	25	37	205	1	33,43
189102042G	42 x 1/2" x 42	59	54	29	39	271	1	33,43
189304042G	42 x 3/4" x 42	59	57	29	41	277	1	36,63
189102054G	54 x 1/2" x 54	70	61	34	46	377	1	40,41
189304054G	54 x 3/4" x 54	70	64	34	48	391	1	43,80
189200054G	54 x 2" x 54	70	81	34	55	838	1	88,04
189304076G*	76,1 x 3/4" x 76,1	108	77	53	60	1040	1	265,21
189200076G*	76,1 x 2" x 76,1	108	93	53	67	1495	1	290,01
189304088G*	88,9 x 3/4" x 88,9	132	84	72	67	1255	1	286,12
189200088G*	88,9 x 2" x 88,9	132	100	72	74	1720	1	301,17
189304108G*	108 x 3/4" x 108	155	94	74	77	1700	1	350,66
189200108G*	108 x 2" x 108	155	110	74	84	2160	1	371,75

(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

**192 G**

≤54 B 10 13

76÷108 B 10 14


“T” RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	 g		€
192018015G	18 x 15 x 18	37	41	16	21	80	4	16,45
192022015G	22 x 15 x 22	39	43	18	23	95	4	17,21
192022018G	22 x 18 x 22	39	44	18	23	98	4	18,11
192028015G	28 x 15 x 28	44	46	21	26	126	4	20,78
192028018G	28 x 18 x 28	44	46	21	26	130	4	21,76
192028022G	28 x 22 x 28	44	47	21	26	135	4	23,20
192035015G	35 x 15 x 35	51	49	25	29	158	1	27,08
192035018G	35 x 18 x 35	51	50	25	30	163	1	27,47
192035022G	35 x 22 x 35	51	51	25	30	167	1	28,30
192035028G	35 x 28 x 35	51	54	25	31	171	1	29,45
192042022G	42 x 22 x 42	59	54	29	33	237	1	40,58
192042028G	42 x 28 x 42	59	57	29	34	243	1	41,51
192042035G	42 x 35 x 42	59	61	29	35	272	1	42,43
192054022G	54 x 22 x 54	70	62	34	41	340	1	44,76
192054028G	54 x 28 x 54	70	65	34	42	345	1	46,63
192054035G	54 x 35 x 54	70	68	34	42	361	1	47,54
192054042G	54 x 42 x 54	70	72	34	42	376	1	49,89
192076054G*	76,1 x 54 x 76,1	108	90	53	55	1065	1	316,47
192088028G*	88,9 x 28 x 88,9	132	84	72	61	1225	1	265,85
192088054G*	88,9 x 54 x 88,9	132	97	72	62	1280	1	323,95
192088076G*	88,9 x 76,1 x 88,9	132	125	72	70	1485	1	345,48
192108028G*	108 x 28 x 108	155	94	74	71	1670	1	282,95
192108076G*	108 x 76,1 x 108	155	135	74	80	1930	1	369,89
192108088G*	108 x 88,9 x 108	155	141	74	81	1965	1	427,31

[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU – Only DVGW-ÖVGW-SZU – Nur DVGW-ÖVGW-SZU – Seulement DVGW-ÖVGW-SZU – Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

**183/000 G**

≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14


MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
183015000G	15	49	9	35	4	6,62
183018000G	18	50	10	42	4	7,55
183022000G	22	53	11	54	4	8,69
183028000G	28	56	10	71	4	9,94
183035000G	35	63	10	97	1	12,57
183042000G	42	72	12	136	1	17,05
183054000G	54	83	13	198	1	20,67
183076000G*	76,1	142	32	635	1	102,02
183088000G*	88,9	166	46	765	1	116,55
183108000G*	108	203	41	1170	1	148,22

(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

**183/001 G**

≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14


**MANICOTTO
PASSANTE**

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	es mm			€
183015001G	15	69	25	56	4	12,53
183018001G	18	73	25	65	4	13,07
183022001G	22	79	25	85	4	15,17
183028001G	28	88,5	30	118	4	17,77
183035001G	35	102,5	30	141	1	22,84
183042001G	42	117,5	40	234	1	26,57
183054001G	54	139	40	321	1	33,99
183076001G*	76,1	230	60	940	1	284,84
183088001G*	88,9	260	70	1240	1	323,64
183108001G*	108	310	80	1835	1	400,37


(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

**183/002 G****B 1013****MANICOTTO CON DADO FOLLE**

- VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD ÉCROU LIBRE
- RÁCOR DOS PIEZAS

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** [*]: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** ISO 228/1 [ex DIN 259]

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	Gasket mm			€
183015012G	15 x 1/2"	48,5	27	23	18x10 thk 2,5	83	4	19,03
183015002G	15 x 3/4"	56	30	26	24x14 thk 2,5	66	4	19,63
183018012G	18 x 1/2"	49	27	23,5	18x10 thk 2,5	91	4	21,05
183018002G	18 x 3/4"	50	30	23	24x14 thk 2,5	65	4	21,52
183022012G	22 x 3/4"	50	30	19,5	24x14 thk 2,5	78	4	25,25
183022002G	22 x 1"	52	35	23	30x20 thk 2,5	87	4	25,24
183028012G	28 x 1"	52	36	19,5	30x20 thk 2,5	105	4	31,32
183028002G	28 x 1 1/4"	57	46	25	39x27 thk 2,5	136	4	31,32
183035012G	35 x 1 1/4"	57,5	46	20,5	39x27 thk 2,5	163	1	35,55
183035002G	35 x 1 1/2"	63	52	26	44,5x34 thk 2,5	186	1	35,55
183042022G	42 x 1 1/2"	63,5	52	21	44,5x34 thk 2,5	217	1	47,98
183042012G	42 x 1 3/4"	68	58	27	50,5x40 thk 2,5	223	1	47,98
183042002G	42 x 2"	68	64	27	56x42 thk 2,5	266	1	63,10
183054022G	54 x 2"	72	67	23	56x42 thk 2,5	301	1	57,79
183054012G	54 x 2 3/8"	77	75	30	65,5x53,5 thk 3	375	1	64,54
183054002G	54 x 2 1/2"	77	81	30	71,5x53 thk 3	439	1	90,23


**183/003 G****≤54 B 1013****76÷108 B 1014****TAPPO DI CHIUSURA**

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	L1 mm			€
183015003G	15	44	24	32	4	8,76
183018003G	18	44	24	38	4	9,12
183022003G	22	45	24	51	4	10,59
183028003G	28	48	25	68	4	14,58
183035003G	35	52	26	95	1	16,63
183042003G	42	56	26	126	1	25,55
183054003G	54	62	27	185	1	30,12
183076003G*	76,1	93	38	540	1	64,31
183088003G*	88,9	99	39	630	1	78,18
183108003G*	108	117	42	935	1	96,12

[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

B 10 13


185/000 G

GOMITO MISTO 90° FF


- WALL PLATE ELBOW 90° FF
- DECKENWINKEL 90° I/I
- EQUEURRE 90° FF
- CODO PLACA HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm			€
185102015G	15 x 1/2"	50	30	30	17	34	13	5	98	4	23,49
185102018G	18 x 1/2"	51	30	31	17	34	13	5	109	4	24,37
185304022G	22 x 3/4"	55	34	34	19	40	17	6	166	4	35,03

B 10 13


185/001 G

GOMITO MISTO 90° FF CON DISTANZIALE


- EXTENSION WALL PLATE ELBOW 90° FF
- DECKENWINKEL 90°/W - I/I
- EQUEURRE 90° FF AVEC SUPPORT D'AVANCEMENT
- CODO PLACA HH CON ESPACIADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm			€
185100122G	22 x 1"	59	35	38	15	50	30	6,5	252	4	38,93
185100128G	28 x 1"	62	35	39	15	50	30	6,5	264	4	38,93

**187 G**

≤54 B 10 13

76÷108 B 10 14


**MANICOTTO MISTO
FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb -
jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g		€
187308015G	15 x 3/8"	38	24	18	46	4	16,14
187102015G	15 x 1/2"	41	24	21	54	4	16,68
187304015G	15 x 3/4"	43	30	23	101	4	16,95
187102018G	18 x 1/2"	41	27	21	58	4	18,16
187304018G	18 x 3/4"	44	30	24	94	4	18,62
187102022G	22 x 1/2"	42	32	21	83	4	19,75
187304022G	22 x 3/4"	44	32	23	89	4	20,45
187100022G	22 x 1"	46	36	25	154	4	24,34
187304028G	28 x 3/4"	47	38	24	114	4	27,73
187100028G	28 x 1"	48	38	25	123	4	29,46
187114028G	28 x 1"1/4	53	46	30	248	4	36,04
187100035G	35 x 1"	52	45	25	173	1	33,51
187114035G	35 x 1"1/4	55	46	28	180	1	38,96
187112035G	35 x 1"1/2	55	50	28	278	1	45,94
187114042G	42 x 1"1/4	59	54	28	240	1	52,20
187112042G	42 x 1"1/2	59	55	28	236	1	56,61
187112054G	54 x 1"1/2	65	65	29	356	1	75,57
187200054G	54 x 2"	71	65	35	362	1	79,54
187212076G*	76,1 x 2"1/2	124	80	69	780	1	332,71
187300088G*	88,9 x 3"	138	95	78	1135	1	497,09
187400108G*	108 x 4"	163	115	88	1728	1	572,25


[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU


190 G
B 10 13
MANICOTTO MISTO FILETTO F

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
190102015G	15 x 1/2"	38	27	2	64	4	17,96
190304015G	15 x 3/4"	39	32	2	75	4	18,76
190102018G	18 x 1/2"	38	27	2	89	4	18,95
190304018G	18 x 3/4"	39	32	2	80	4	19,84
190102022G	22 x 1/2"	39	32	2	99	4	20,13
190304022G	22 x 3/4"	40	32	2	82	4	23,60
190100022G	22 x 1"	43	41	2	148	4	27,90
190304028G	28 x 3/4"	42	38	2	130	4	26,95
190100028G	28 x 1"	45	41	2	158	4	36,92
190114028G	28 x 1 1/4"	48	46	2	148	4	41,00
190100035G	35 x 1"	49	46	2	216	1	35,51
190114035G	35 x 1 1/4"	52	46	2	170	1	40,27
190112035G	35 x 1 1/2"	52	55	2	284	1	46,05
190114042G	42 x 1 1/4"	56	55	2	259	1	45,56
190112042G	42 x 1 1/2"	56	55	2	243	1	62,78
190112054G	54 x 1 1/2"	60	65	1	420	1	68,38
190200054G	54 x 2"	65	65	2	314	1	93,48


193 G
≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14
MANICOTTO FLANGIATO


- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

PN 16

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm			€
193015000G	15	15	55	35	14	95	14	4	65	660	1	60,20
193018000G	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	660	1	61,88
193022000G	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	945	1	71,96
193028000G	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1140	1	87,99
193035000G	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1640	1	124,18
193042000G	42	40	69	39	16	150	18	4	110	1800	1	145,70
193054000G	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2450	1	179,66
193076000G*	76,1	65	105	50	18	185	18	4	145	3175	1	297,78
193088000G*	88,9	80	116	56	20	200	18	8	160	3930	1	355,30
193108000G*	108	100	132	57	20	220	18	8	180	4700	1	422,96

(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

**434/PN10-16 GAS****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLOGICA PARA BRIDA

**PN
10/16**

MATERIAL: NA 1100 - asbestos free
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000G	15 - [1/2"]	50	20	2	6	10	1,82
434020000G	20 - [3/4"]	60	25	2	8	10	2,29
434025000G	25 - [1"]	70	30	2	10	10	2,92
434032000G	32 - [1 1/4"]	82	38	2	14	10	3,56
434040000G	40 - [1 1/2"]	92	45	2	17	10	4,76
434050000G	50 - [2"]	108	57	2	22	10	5,86
434065000G	65 - [2 1/2"]	127	76	2	27	10	7,59
434080000G	80 - [3"]	142	89	2	30	10	9,09
434100000G	100 - [4"]	162	108	2	38	10	10,68

NA 1100 - esente amianto: fibre di carbonio e grafite legate con gomma NBR indicata per uso universale con alte temperature e pressioni elevate.

IMPIEGHI: adatta per la tenuta con i derivati del petrolio, acqua, vapori saturi, solventi, gas e prodotti chimici in generale

LIMITI DI IMPIEGO ORIENTATIVI

Standard 250°C / 70 bar

Vapore saturo 250°C / 40 bar

Massimi 450°C / 130 bar

OMOLOGAZIONI: DVGW per tenuta gas secondo DIN 3535 p. 6 - KTW per guarnizioni a contatto con acqua potabile

NA 1100 - asbestos-free: carbon fibers and graphite bonded with NBR rubber suitable for universal use with high temperatures and high pressures.

APPLICATIONS: suitable for sealing with petroleum derivatives, water, saturated steam, solvents, gases and chemical products in general.

GUIDELINE LIMITS

Standard 250° C / 70 bar

Saturated steam 250° C / 40 bar


Maximum 450° C / 130 bar

APPROVALS: DVGW for gas - DIN 3535 p. 6 - KTW for gaskets in contact with drinking water

B 10 13

184/002 G**BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M**

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** [*]: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm			€
184015002G	15 x 1/2"	76	56	24x14 thk 2,5	142	4	34,87
184018002G	18 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	144	4	39,70
184022122G	22 x 1/2"	79	54	30x20 thk 2,5	199	4	40,89
184022002G	22 x 3/4"	81	59	30x20 thk 2,5	202	4	40,89
184028342G	28 x 3/4"	87	64	39x27 thk 2,5	370	4	66,94
184028002G	28 x 1"	90	67	39x27 thk 2,5	364	1	66,94
184035002G	35 x 1 1/4"	101	74	44,5x34 thk 2,5	540	1	85,40
184042002G	42 x 1 1/2"	105	74	50,5x40 thk 2,5	563	1	98,07
184054002G	54 x 2"	118	83	65,5x53,5 thk 3	823	1	168,47

B 10 13

184/003 G**BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F**

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** [*]: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm			€
184015003G	15 x 1/2"	71	50	24x14 thk 2,5	140	4	34,87
184018003G	18 x 1/2"	72	51	24x14 thk 2,5	145	4	42,03
184022123G	22 x 1/2"	75	54	30x20 thk 2,5	253	4	45,67
184022003G	22 x 3/4"	76	54	30x20 thk 2,5	213	4	45,67
184028343G	28 x 3/4"	83	60	39x27 thk 2,5	483	4	57,72
184028003G	28 x 1"	83	60	39x27 thk 2,5	404	4	57,72
184035003G	35 x 1 1/4"	93	66	44,5x34 thk 2,5	486	1	71,55
184042003G	42 x 1 1/2"	97	66	50,5x40 thk 2,5	536	1	88,90
184054003G	54 x 2"	116	81	65,5x53,5 thk 3	1091	1	169,61

B 1013

184/002 INOX G**BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M**

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**FITTING:** [**]: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** NBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo**GASKET:** [*]: NBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm	 g		€
184015002IG	15 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	137	4	43,59
184018002IG	18 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	139	4	49,63
184022002IG	22 x 3/4"	81	59	30x20 thk 2,5	194	4	51,10
184028002IG	28 x 1"	90	67	39x27 thk 2,5	350	4	83,66
184035002IG	35 x 1 1/4"	101	74	44,5x34 thk 2,5	518	1	106,76


B 1013

184/003 INOX G**BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F**

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**FITTING:** [**]: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** NBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo**GASKET:** [*]: NBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm	 g		€
184015003IG	15 x 1/2"	71	50	24x14 thk 2,5	135	4	43,59
184018003IG	18 x 1/2"	72	51	24x14 thk 2,5	140	4	52,54
184022003IG	22 x 3/4"	76	54	30x20 thk 2,5	206	4	57,14
184028003IG	28 x 1"	83	60	39x27 thk 2,5	387	4	72,14
184035003IG	35 x 1 1/4"	93	66	44,5x34 thk 2,5	467	1	89,46

**191 G**
≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14
RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo


CODE	De mm	L mm	Z mm			€
191018015G	18 x 15	57	37	35	4	7,67
191022015G	22 x 15	64	44	43	4	8,39
191022018G	22 x 18	60	40	47	4	8,66
191028015G	28 x 15	76,5	56,5	50	4	10,52
191028018G	28 x 18	68	48	63	4	10,14
191028022G	28 x 22	65	44	66	4	10,11
191035015G	35 x 15	84	64	69	1	37,23
191035018G	35 x 18	81	61	87	1	37,68
191035022G	35 x 22	70	49	90	1	12,27
191035028G	35 x 28	71	48	98	1	15,15
191042015G	42 x 15	87	67	103	1	38,49
191042018G	42 x 18	87	67	108	1	38,61
191042022G	42 x 22	97	76	120	1	39,98
191042028G	42 x 28	93	70	130	1	40,88
191042035G	42 x 35	81	55	138	1	17,70
191054015G	54 x 15	98	78	148	1	42,70
191054018G	54 x 18	98	78	161	1	42,76
191054022G	54 x 22	99	78	169	1	45,04
191054028G	54 x 28	108,5	85,5	180	1	46,87
191054035G	54 x 35	108	82	193	1	58,37
191054042G	54 x 42	97,5	67,5	210	1	20,15
191076054G*	76,1 x 54	147	112	496	1	88,25
191088054G*	88,9 x 54	160	125	690	1	95,99
191088076G*	88,9 x 76,1	184	129	810	1	130,43
191108054G*	108 x 54	178	143	835	1	103,47
191108076G*	108 x 76,1	203	148	1005	1	134,29
191108088G*	108 x 88,9	207	147	1103	1	149,58

(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-OVGW – Only DVGW-OVGW – Nur DVGW-OVGW – Seulement DVGW-OVGW – Sólo DVGW-OVGW

**185/CON****B 10 13****PIASTRA SUPPORTO CONTATORE**

- SUPPORT PLATE FOR GAS METER
- GASZÄHLERANSCHLUSS-GRUNDPLATTE
- SUPPORT DE COMPTEUR À GAZ
- SOPORTE CONTADOR DA GAS


CODE	Dimensions mm x mm			€
185000CONG	90 x 345	535	1	26,03

**183/GP G****B 10 13****RACCORDO 2 PEZZI CON PRESA DI PRESSIONE**

- 2 PCS VALVE CONNECTOR PRESSION OUTLET
- ANSCHLU.2P/DRUCKAUSGANG
- RACCORD 2P AVEC SORTIE PRESSION
- RÁCOR 2P PRECINTABLE C/PURGADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** NBR nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** ISO 228/1 [ex DIN 259]


CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
183015304GP	15 x 3/4"	70	29	44	112	4	31,68
183015708GP	15 x 7/8"	74	34	47	160	4	35,94
183018304GP	18 x 3/4"	70	29	44,5	114	4	32,28
183018708GP	18 x 7/8"	74,5	34	47,5	156	4	36,52
183022304GP	22 x 3/4"	69,5	29	43	120	4	33,29
183022708GP	22 x 7/8"	73,5	34	45,5	149	4	37,35

**183/GD G****B 10 13****RACCORDO 2 PEZZI CON DADO FOLLE**

- 2 PCS VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD 2 PC/ÉCROU LIBRE
- RÁCOR 2P PRECINTABLE

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** NBR nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** ISO 228/1 [ex DIN 259]


CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
183015020GD	15 x M20	51	24	24	54	4	21,29
183015102GD	15 x 1/2"	49	24	24	53	4	20,80
183018102GD	18 x 1/2"	48	24	23,5	56	4	21,40
183018304GD	18 x 3/4"	52	29	27,5	74	4	23,91
183018708GD	18 x 7/8"	55	34	28	98	4	32,41
183022304GD	22 x 3/4"	51,5	29	26	79	4	24,93
183022708GDA	22 x 7/8"	56,5	34	28,5	108	4	27,45
183028708GDA	28 x 7/8"	57	34	27	116	4	28,78
183028100GD	28 x 1"	58	36	28	119	4	29,78
183035114GD	35 x 1 1/4"	62,5	45	28,5	180	1	35,04
183042112GD	42 x 1 1/2"	73	52	33	266	1	43,90
183054200GD	54 x 2"	81	64	34,5	417	1	56,51

**183/GC G****B 10 13****RACCORDO CURVO 90° 2 PEZZI**

- 2 PCS VALVE CONNECTOR 90°
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG 90°
- RACCORD ÉCROU LIBRE 90° 2PC
- RÁCOR 90° 2P PRECINTABLE

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** NBR nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Z1 mm	H mm	H1 mm			€
183018708GC	18 x 7/8"	54	34	34	52,5	45,5	126	4	41,73
183022708GC	22 x 7/8"	60	34	39	59	52	149	4	40,56

**183/GCP G****B 10 13****RACCORDO CURVO 90° 2 PEZZI CON PRESA PRESSIONE**

- 2 PCS VALVE CONNECTOR 90° PRESSION OUTLET
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG 90° MIT DRUCKAUSGANG
- RACCORD ÉCROU LIBRE 90° 2PC AVEC SORTIE PRESSION
- RÁCOR 90° 2P PRECINTABLE C/PURGADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** NBR nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Z1 mm	H mm	H1 mm			€
183018708GCP	18 x 7/8"	54	34	34	72	65	184	4	46,15
183022708GCP	22 x 7/8"	60	34	39	76	69	190	4	49,80


inoxPRES® GAS **Guarnizione / Gasket NBR**
Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro

Particolare sede tenuta attacco contatore
 Particular seal of gas meter fitting
 art. 183/GP G - 183/GD G - 183/GC G - 183/GC G

Campi di applicazione / Fields of application

inoxPRES® FKM "SILICONE FREE"



Aria compressa
Compressed air



Ossigeno industriale O₂
Industrial oxygen O₂



Ozono O₃
Ozone O₃



Solare termico
Thermal solar



Olio / gasolio
Oil / diesel fuel

inoxPRES® O-ring FKM

Verde | Green | Grün | Vert | Verde



SILICONE FREE

IT

I componenti del sistema Inoxpres HT risultano sgrassati:

- in classe E sulla base del livello dei residui di sostanze volatili misurati in accordo allo standard ASTM F331-05;
- in classe D sulla base del livello dei residui di sostanze volatili misurati in accordo allo standard ASTM G 144-01;

[test report JOB ID 147 del 09/03/2017]

Gli o-ring FKM del sistema di raccordi a pressare:

- sono stati testati con Spettrofotometria ad infrarosso (FT-IR): non si è rilevata presenza di silicone [test report RA160100 del 15/04/2016]

EN

The components of Inoxpres HT system are degreased:

- Class E on the basis of the level of residues of volatile substances measured in accordance with ASTM F331-05 standards;
- Class D on the basis of the volatile residues level measured in accordance with ASTM G 144-01 standards;

[Test reports JOB ID 147 - 09.03.2017]

The FKM O-rings of press fitting system:

- are tested with infrared spectrophotometry (FT-IR): It has not detected the presence of silicon [Test report RA160100 - 15.04.2016]

DE

Die Komponenten des Inoxpres HT Systems sind entfettet:

- Klasse E auf der Grundlage des Rückstands an flüchtigen Stoffen, gemessen nach ASTM F331-05-Standard;
- Klasse D auf der Basis des flüchtigen Rückstandsniveaus, gemessen nach ASTM G 144-01 Standard;

[Prüfberichte JOB ID 147 - 09.03.2017]

Die FKM O-Ringe für Pressfitting:

- werden mit Infrarotspektrophotometrie (FT-IR) getestet: Es wurde das Vorhandensein von Silikon nicht nachgewiesen [Prüfbericht RA160100 - 15.04.2016]

FR

Les composants du système Inoxpres HT sont dégraissés:

- Classe E sur la base du niveau des résidus de substances volatiles mesuré selon la norme ASTM F331-05;
- Classe D sur la base du niveau des résidus de substances volatiles mesuré selon la norme ASTM G 144-01;

[Rapports d'essai JOB ID 147 - 09/03/2017]

Les joints FKM des systèmes de raccords à sertir:

- sont testés avec spectrophotométrie infrarouge (FT-IR): Il n'a pas détecté la présence de silicone [Rapports d'essai RA160100 - 15.04.2016]

ES

Los componentes del sistema HT Inoxpres están desengrasados según:

- Clase E: La medida del nivel de residuos de sustancias volátiles conforme a la norma ASTM F331-05;
- Clase D: La medida del nivel de residuos de sustancias volátiles conforme a la norma ASTM G 144-01;

[Informes de prueba N.º de trabajo 147, 09/03/2017]

Las juntas tóricas FKM del sistema prensado:

- Se han comprobado con una espectrofotometría infrarroja (FT-IR): No se ha detectado la presencia de silicona.


[Informes de prueba RA160100 de 15.04.2016]

**116/300 6 m****B 30 31****TUBO PER IMPIANTI "SILICONE FREE"**

- PIPE FOR "SILICONE FREE" INSTALLATION
- ROHR FÜR "SILIKONFREIE" INSTALLATION
- TUBE POUR INSTALLATION "SANS SILICONE"
- TUBO PARA INSTALACIÓN "LIBRE DE SILICONA"

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m****Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	11,66
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	12,54
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	16,82
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	20,64
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	30,41
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	36,46
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	46,23


Per sistema silicone free, utilizzare solo tubo Inoxpres ricotto.**For silicone free system, only the annealed Inoxpres pipes must be used.****Für System freies Silikon, nur geglüht Inoxpres Rohre verwendet werden müssen.****Pour le système exempt de silicone, seuls les tuyaux hypertrempé Inoxpres doivent être utilisés.****Para el sistema libre de silicona, se deben utilizar únicamente tuberías recocida Inoxpres.****181/450 HT****B 10 16****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**TYPE:** esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L mm	Z mm	 g		€
181015450HT	15	36	16	50	1	12,77
181018450HT	18	37	17	64	1	14,13
181022450HT	22	41	20	82	1	16,42
181028450HT	28	47	24	112	1	19,75
181035450HT	35	43	17	127	1	22,56
181042450HT	42	51	21	177	1	36,54
181054450HT	54	62	30	273	1	46,92


B 10 16

**181/451 HT****CURVA 45° MF**

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona


CODE	De mm	L mm	Z mm	H mm			€
181015451HT	15	36	16	49	50	1	12,77
181018451HT	18	37	17	43	64	1	13,67
181022451HT	22	41	20	48	82	1	15,50
181028451HT	28	47	22	54,5	112	1	18,44
181035451HT	35	43	17	57,5	132	1	21,01
181042451HT	42	51	21	72	196	1	35,21
181054451HT	54	62	26	82	296	1	45,11

**181/900 HT****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona


CODE	De mm	L mm	Z mm			€
181015900HT	15	50	30	58	1	9,75
181018900HT	18	54	34	72	1	11,16
181022900HT	22	60	39	102	1	13,46
181028900HT	28	73	50	143	1	17,93
181035900HT	35	68	42	162	1	28,06
181042900HT	42	80	50	231	1	48,21
181054900HT	54	100	64	367	1	67,25

**181/901 HT****CURVA 90° MF**

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L mm	Z mm	H mm			€
181015901HT	15	50	30	63	58	1	10,22
181018901HT	18	54	34	63	72	1	11,62
181022901HT	22	60	39	71	102	1	13,93
181028901HT	28	73	50	81	143	1	17,47
181035901HT	35	68	42	82	176	1	25,71
181042901HT	42	80	50	101	253	1	46,67
181054901HT	54	100	64	120	390	1	67,64


**182 HT****“T”**

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
182015000HT	15	34	39	14	19	67	1	16,71
182018000HT	18	37	41	16	21	80	1	19,54
182022000HT	22	39	45	18	24	106	1	20,55
182028000HT	28	44	50	21	27	145	1	25,08
182035000HT	35	51	57	25	31	201	1	31,24
182042000HT	42	59	65	28	35	260	1	44,19
182054000HT	54	70	77	34	42	404	1	52,69

B 10 16


**189 HT****"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F**

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**TYPE:** esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silicona**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De mm	L1 mm	Z2 mm	Z1 mm	L2 mm			€
189102015HT	15 x 1/2" x 15	34	25	13	40	90	1	19,06
189102018HT	18 x 1/2" x 18	37	27	16	42	101	1	19,55
189102022HT	22 x 1/2" x 22	39	29	18	44	138	1	20,91
189304022HT	22 x 3/4" x 22	39	31	18	47	143	1	23,86
189102028HT	28 x 1/2" x 28	44	32	21	47	169	1	23,00
189304028HT	28 x 3/4" x 28	44	33	21	50	185	1	27,34
189100035HT	35 x 1" x 35	51	28	22	47	250	1	53,42
189100042HT	42 x 1" x 42	59	41	29	60	346	1	58,53
189200054HT	54 x 2" x 54	70	55	34	81	838	1	88,04

B 10 16


**192 HT****"T" RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**TYPE:** esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
192018015HT	18 x 15 x 18	36,5	41	15,5	21	80	1	16,45
192022018HT	22 x 18 x 22	39	44	18	23	98	1	18,11
192028022HT	28 x 22 x 28	44	47	21	26	135	1	23,20
192035022HT	35 x 22 x 35	51	51	25	30	167	1	28,30
192035028HT	35 x 28 x 35	51	54	25	31	171	1	29,45
192042028HT	42 x 28 x 42	59	57	29	34	243	1	41,51
192042035HT	42 x 35 x 42	59	61	29	35	272	1	42,43
192054035HT	54 x 35 x 54	70	68	34	42	361	1	47,54
192054042HT	54 x 42 x 54	70	72	34	42	376	1	49,89


B 10 16

**183/000 HT****MANICOTTO**

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
183015000HT	15	49	9	35	1	6,62
183018000HT	18	50	10	42	1	7,55
183022000HT	22	53	11	54	1	8,69
183028000HT	28	56	10	71	1	9,94
183035000HT	35	63	10	97	1	12,57
183042000HT	42	72	12	136	1	17,05
183054000HT	54	83	13	198	1	20,67

**183/003 HT****TAPPO DI CHIUSURA**


- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona

B 10 16

CODE	De mm	L mm	L1 mm			€
183015003HT	15	44	24	32	1	8,76
183018003HT	18	44	24	38	1	9,12
183022003HT	22	45	24	51	1	10,59
183028003HT	28	48	25	68	1	14,58
183035003HT	35	52	26	95	1	16,63
183042003HT	42	56	26	126	1	25,55
183054003HT	54	62	27	185	1	30,12


B 10 16

**187 HT****MANICOTTO MISTO FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: FKM verde – green – Grün – vert – verde
TYPE: esente silicone – silicon free
 Siliconfrei – sans silicone
 libre de silica
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
187102015HT	15 x 1/2"	41	24	21	54	1	16,68
187102018HT	18 x 1/2"	41	27	21	58	1	18,16
187102022HT	22 x 1/2"	42	32	21	83	1	19,75
187304022HT	22 x 3/4"	44	32	23	89	1	20,45
187100022HT	22 x 1"	46	36	25	154	1	24,34
187304028HT	28 x 3/4"	47	38	24	114	1	27,73
187100028HT	28 x 1"	48	38	25	123	1	29,46
187114035HT	35 x 1 1/4"	55	46	28	180	1	38,96
187112042HT	42 x 1 1/2"	59	55	28	236	1	56,61
187200054HT	54 x 2"	71	65	35	362	1	79,54


**190 HT****MANICOTTO MISTO FILETTO F**

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: FKM verde – green – Grün – vert – verde
TYPE: esente silicone – silicon free
 Siliconfrei – sans silicone
 libre de silica
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
190102015HT	15 x 1/2"	38	27	2	64	1	17,96
190102018HT	18 x 1/2"	38	27	2	89	1	18,95
190304022HT	22 x 3/4"	40	32	2	82	1	23,60
190304028HT	28 x 3/4"	42	38	2	130	1	26,95
190100028HT	28 x 1"	45	41	2	158	1	36,92
190114035HT	35 x 1 1/4"	52	46	2	170	1	40,27
190112042HT	42 x 1 1/2"	56	55	2	243	1	62,78
190200054HT	54 x 2"	65	65	2	314	1	93,48

B 10 16


**191 HT****RIDUZIONE MF**

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
191018015HT	18 x 15	57	37	35	1	7,67
191022018HT	22 x 18	60	60	47	1	8,66
191028015HT	28 x 15	56,5	76,5	50	1	10,52
191028022HT	28 x 22	65	44	66	1	10,11
191035028HT	35 x 28	71	48	98	1	15,15
191042035HT	42 x 35	81	55	138	1	17,70
191054042HT	54 x 42	97,5	67,5	210	1	20,15

B 10 16

**193/000 HT****MANICOTTO FLANGIATO**


- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona**PN 16**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm			€
193015000HT	15	15	55	35	14	95	14	4	65	660	1	60,20
193018000HT	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	660	1	61,88
193022000HT	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	945	1	71,96
193028000HT	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1140	1	87,99
193035000HT	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1640	1	124,18
193042000HT	42	40	69	39	16	150	18	4	110	1800	1	145,70
193054000HT	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2450	1	179,66

199 HT**COMPENSATORE DI DILATAZIONE**

- EXPANSION COMPENSATOR
- WELLENKOMPENSATOR
- COMPENSATEUR D'EXPANSION
- DILATADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silica**NOTE:** * ΔL max: 1000 Cicli – 1000 Abläufe
1000 Cycles – 1000 Cycles
1000 Ciclos

CODE	De mm	L mm	ΔL^* mm	Z mm	A mm			€
199015000HT	15	139	16	71	23	80	1	145,36
199018000HT	18	143	18	74	28	108	1	159,87
199022000HT	22	139	20	68	34	130	1	178,04
199028000HT	28	150	22	73	41	155	1	228,95
199035000HT	35	177	26	90	52	251	1	283,41
199042000HT	42	202	32	107	62	440	1	337,93
199054000HT	54	221	36	113	72	550	1	417,87

Applicazioni industriali**O-ring FKM verde**

- > Aria compressa
- > Ossigeno industriale O₂ (no alimentare/ospedaliero)
- > Ozono O₃
- > Solare termico P max 6 bar; T max 220°C
- > Olio / Gasolio

Utilizzare solo tubazioni “ricotte”. Eventuali altre veicolazioni di fluidi particolari, devono essere valutate dall'ufficio tecnico di RM.

Industrial applications**Green FKM O-Ring**

- > Compressed air
- > Industrial Oxygen O₂ (no food/hospital)
- > Ozone O₃
- > Thermal solar P max 6 bar; T max 220°C
- > Oil/diesel fuel

Only “annealed” pipes can be used. Any other vehiculation of special fluids, must be evaluated from RM technical office.

Gamma dimensionale / Product range**ø 15 ÷ 54 mm****A richiesta / On demand****ø 76,1 ÷ 108 mm**

Altre figure possono essere fornite “a richiesta”

Other figures can be provided “on demand”

Andere Bilder kann “auf Anfrage” vorgesehen sein

D'autres figures peuvent être fournis “sur demande”

Otras figuras pueden ser proporcionadas “bajo demanda”

Campi di applicazione / Fields of application


inoxPRES® STEAM



Vapore saturo
Saturated steam
Max 7 bar / 165°C

inoxPRES® O-ring STEAM

Bianco | White | Weiß | Blanc | Blanco



116/200 6 m

B 30 31

TUBO PER VAPORE SATURO

- PIPE FOR SATURATED STEAM
- ROHR FÜR SATTDAMPF
- TUBE POUR VAPEUR SATURÉE
- TUBO PARA VAPOR SATURADO

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m

Crudo - Not annealed - Ungelüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	8,23
116018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	9,36
116022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	13,05
116028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	16,46
116035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	24,87
116042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	29,72
116054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	38,17

**116/300 6 m****B 30 31****TUBO PER VAPORE SATURO**

- PIPE FOR SATURATED STEAM
- ROHR FÜR SATTDAMPF
- TUBE POUR VAPEUR SATURÉE
- TUBO PARA VAPOR SATURADO

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	11,66
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	12,54
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	16,82
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	20,64
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	30,41
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	36,46
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	46,23


**114/200 6 m****B 30 34****TUBO PER VAPORE SATURO**

- PIPE FOR SATURATED STEAM
- ROHR FÜR SATTDAMPF
- TUBE POUR VAPEUR SATURÉE
- TUBO PARA VAPOR SATURADO

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455)

Mat. Nr.: 1.4301 (AISI 304) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo


CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
114015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	5,96
114018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	7,02
114022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	9,91
114028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	12,75
114035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	19,24
114042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	23,68
114054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	31,35

**181/450 ST****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco – white – Weiß
blanc – blanco**TYPE:** vapore saturo – saturated steam
Sattdampf – vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bar – T max 165°C

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
181015450ST	15	36	16	50	1	14,04
181018450ST	18	37	17	64	1	15,55
181022450ST	22	41	20	82	1	18,06
181028450ST	28	47	24	112	1	21,73
181035450ST	35	43	17	127	1	24,81
181042450ST	42	51	21	177	1	40,20
181054450ST	54	62	30	273	1	51,62


**181/451 ST****CURVA 45° MF**

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco – white – Weiß
blanc – blanco**TYPE:** vapore saturo – saturated steam
Sattdampf – vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bar – T max 165°C

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm			€
181015451ST	15	36	49	16	50	1	14,04
181018451ST	18	37	43	17	64	1	15,04
181022451ST	22	41	48	20	82	1	17,05
181028451ST	28	47	54,5	22	112	1	20,29
181035451ST	35	43	57,5	17	132	1	23,11
181042451ST	42	51	72	21	196	1	38,73
181054451ST	54	62	82	26	296	1	49,63

B 10 15


**181/900 ST****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Satttdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bar - T max 165°C

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
181015900ST	15	50	30	58	1	10,73
181018900ST	18	54	34	72	1	12,28
181022900ST	22	60	39	102	1	14,81
181028900ST	28	73	50	143	1	19,73
181035900ST	35	68	42	162	1	30,87
181042900ST	42	80	50	231	1	53,03
181054900ST	54	100	64	367	1	73,98


B 10 15

**181/901 ST****CURVA 90° MF**

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Satttdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bar - T max 165°C


CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm			€
181015901ST	15	50	63	30	58	1	11,24
181018901ST	18	54	63	34	72	1	12,78
181022901ST	22	60	71	39	102	1	15,33
181028901ST	28	73	81	50	143	1	19,21
181035901ST	35	68	82	42	176	1	28,28
181042901ST	42	80	101	50	253	1	51,34
181054901ST	54	100	120	64	390	1	74,41

**182 ST****"T"**

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bar - T max 165°C

CODE	De mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm			€
182015000ST	15	14	19	34	39	67	1	18,38
182018000ST	18	16	21	37	41	80	1	21,49
182022000ST	22	18	24	39	45	106	1	22,61
182028000ST	28	21	27	44	50	145	1	27,59
182035000ST	35	25	31	51	57	201	1	34,36
182042000ST	42	28	35	59	65	260	1	48,61
182054000ST	54	34	42	70	77	404	1	57,97


**189 ST****"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F**

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bar - T max 165°C**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
189102015ST	15 x 1/2" x 15	34	40	13	25	90	1	20,96
189102018ST	18 x 1/2" x 18	37	42	16	27	101	1	21,51
189102022ST	22 x 1/2" x 22	39	44	18	29	138	1	23,00
189304022ST	22 x 3/4" x 22	39	47	18	31	143	1	26,24
189102028ST	28 x 1/2" x 28	44	47	21	32	169	1	25,30
189304028ST	28 x 3/4" x 28	44	50	21	33	185	1	30,08
189100035ST	35 x 1" x 35	51	47	22	28	250	1	58,77
189100042ST	42 x 1" x 42	59	60	29	41	346	1	64,39
189200054ST	54 x 2" x 54	70	81	34	55	838	1	96,84


B 10 15

**192 ST****“T” RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
 blanc - blanco
TYPE: vapore saturo - saturated steam
 Sattedampf - vapeur saturée
 vapor saturado
 P max 7 bar - T max 165°C


CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
192018015ST	18 x 15 x 18	36,5	41	15,5	21	80	1	18,10
192022018ST	22 x 18 x 22	39	43	18	23	95	1	19,92
192028022ST	28 x 22 x 28	44	47	21	26	135	1	25,51
192035022ST	35 x 22 x 35	51	51	25	30	167	1	31,14
192035028ST	35 x 28 x 35	51	54	25	31	171	1	32,39
192042028ST	42 x 28 x 42	59	57	29	34	243	1	45,66
192042035ST	42 x 35 x 42	59	61	29	35	272	1	46,67
192054035ST	54 x 35 x 54	70	68	34	42	361	1	52,30
192054042ST	54 x 42 x 54	70	72	34	42	376	1	54,88

**183/000 ST****MANICOTTO**

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
 blanc - blanco
TYPE: vapore saturo - saturated steam
 Sattedampf - vapeur saturée
 vapor saturado
 P max 7 bar - T max 165°C

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
183015000ST	15	49	9	35	1	7,29
183018000ST	18	50	10	42	1	8,30
183022000ST	22	53	11	54	1	9,56
183028000ST	28	56	10	71	1	10,93
183035000ST	35	63	10	97	1	13,83
183042000ST	42	72	12	136	1	18,75
183054000ST	54	83	13	198	1	22,73



183/003 ST

TAPPO DI CHIUSURA


- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco

TYPE: vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bar - T max 165°C

CODE	De mm	L mm	L1 mm			€
183015003ST	15	44	24	32	1	9,63
183018003ST	18	44	24	38	1	10,04
183022003ST	22	45	24	51	1	11,66
183028003ST	28	48	25	68	1	16,04
183035003ST	35	52	26	95	1	18,29
183042003ST	42	56	26	126	1	28,10
183054003ST	54	62	27	185	1	33,14



187 ST

MANICOTTO MISTO FILETTO M

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404


O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco

TYPE: vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bar - T max 165°C

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
187102015ST	15 x 1/2"	41	24	21	54	1	18,35
187102018ST	18 x 1/2"	41	27	21	58	1	19,98
187102022ST	22 x 1/2"	42	32	21	83	1	21,73
187304022ST	22 x 3/4"	44	32	23	89	1	22,50
187100022ST	22 x 1"	46	36	25	154	1	26,77
187304028ST	28 x 3/4"	47	38	24	114	1	30,50
187100028ST	28 x 1"	48	38	25	123	1	32,41
187114035ST	35 x 1 1/4"	55	46	28	180	1	42,86
187112042ST	42 x 1 1/2"	59	55	28	236	1	62,26
187200054ST	54 x 2"	71	65	35	362	1	87,50

B 10 15


**190 ST****MANICOTTO MISTO FILETTO F**

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
 blanc - blanco
TYPE: vapore saturo - saturated steam
 Sattedampf - vapeur saturée
 vapor saturado
 P max 7 bar - T max 165°C
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
190102015ST	15 x 1/2"	38	27	2	64	1	19,76
190102018ST	18 x 1/2"	38	27	2	89	1	20,84
190304022ST	22 x 3/4"	40	32	2	82	1	25,96
190304028ST	28 x 3/4"	42	38	2	130	1	29,64
190100028ST	28 x 1"	45	41	2	158	1	40,61
190114035ST	35 x 1"1/4	52	46	2	170	1	44,29
190112042ST	42 x 1"1/2	56	55	2	243	1	69,07
190200054ST	54 x 2"	65	65	2	314	1	102,82


B 10 15

**191 ST****RIDUZIONE MF**

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
 blanc - blanco
TYPE: vapore saturo - saturated steam
 Sattedampf - vapeur saturée
 vapor saturado
 P max 7 bar - T max 165°C


CODE	De mm	L mm	Z mm			€
191018015ST	18 x 15	57	37	35	1	8,44
191022018ST	22 x 18	60	40	47	1	9,53
191028022ST	28 x 22	65	44	66	1	11,12
191035028ST	35 x 28	71	48	98	1	16,67
191042035ST	42 x 35	81	55	138	1	19,47
191054042ST	54 x 42	97,5	67,5	210	1	22,16

**191/E ST****B 10 15****RIDUZIONE ECCENTRICA**

- ECCENTRIC REDUCER
- REDUZIERSTÜCK EXZENTRISCH
- RÉDUCTION EXCENTRIQUE
- REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bar - T max 165°C


CODE	De mm	L mm	Z mm	H mm			€
191042028EST	42 x 28	101,5	78,5	6	140	1	43,79
191054028EST	54 x 28	123,5	100,5	12	206	1	50,21
191054035EST	54 x 35	127	101,5	8,5	224	1	62,52

**193/000 ST****B 10 15****MANICOTTO FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bar - T max 165°C**PN 16**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm			€
193015000ST	15	15	55	35	14	95	14	4	65	660	1	66,22
193018000ST	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	660	1	68,07
193022000ST	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	945	1	79,16
193028000ST	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1140	1	96,79
193035000ST	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1640	1	136,60
193042000ST	42	40	69	39	16	150	18	4	110	1800	1	160,27
193054000ST	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2450	1	197,62

**178****B 10 11****TUBO PER DERIVAZIONE VAPORE SATURO**

- PIPE FOR SATURATED STEAM BYPASS
- ROHR FÜR SATTDAMPF-BYPASS
- TUBE POUR DÉRIVATION VAPEUR SATURÉE
- TUBO PARA DERIVACIÓN DE VAPOR SATURADO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	R mm				€
178015316	15	30	30	96	114	35	143	1	20	31,38
178018316	18	50	35	108	112	39	195	1	20	33,60
178022316	22	50	35	110	110	41	359	1	20	39,68
178028316	28	60	40	139	113	51	550	1	15	58,24

Applicazioni industriali**O-Ring STEAM bianco**

> Vapore saturo **P max 7 bar; T max 165°C**

Eventuali altre veicolazioni di fluidi particolari, devono essere valutate dall'ufficio tecnico di RM.

Industrial applications**White STEAM O - ring**

> Saturated steam **P max 7 bar; T max 165°C**

Any other vehiculation of specialfluids, must be evaluated from RM technical office.

Gamma dimensionale / Product range

ø 15 ÷ 54 mm

A richiesta / On demand

ø 76,1 ÷ 108 mm

Altre figure possono essere fornite "a richiesta"

Other figures can be provided "on demand"

Andere Bilder kann "auf Anfrage" vorgesehen sein

D'autres figures peuvent être fournis "sur demande"

Otras figuras pueden ser proporcionadas "bajo demanda"

Certificazioni / Certifications

		SYSTÈMES DE CANALISATIONS DE DISTRIBUTION D'EAU - SYSTÈME STEELPRES	A-42/2017	Ø 15 – 108 mm
		TUBE FITTINGS – STEELPRES	TAP000017J	Ø 15 – 108 mm
		STEELPRES PRESSFITTINGSYSTEM	POCC IT.MH08.H26536	Ø 15 – 108 mm
		HORGANYZOTT ACÉL CSÖVEK ÉS PRÉSÍDOMOK STEELPRES PVC BEVONATOS HORGANYZOTT ACÉL CSÖVEK	A-42/2017	Ø 15 – 108 mm
		LĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE ZE STALI SYSTEMU INOXPRES I STEELPRES DO ŁĄCZENIA RUR ZE STALI	AT-15-7863/2014	Ø 15 – 108 mm
		RURY I KSZTAŁTKI DN 20 DO DN 50, ZE STALI WĘGLOWEJ OCYNKOWANEJ, SYSTEM STEELPRES	AT-1106-0269/2010/2015	Ø 22 – 54 mm
		SYSTEM OF STEEL PIPES AND STEEL COMPRESSION FITTINGS STEELPRES	202/C5/2017/B-30-00186-17	Ø 15 – 108 mm
		SYSTÉM OCEĽOVÝCH RÚR A OCEĽOVÝCH LISOVACÍCH TVAROVIEK STEELPRES	0026/104/2011	Ø 15 – 108 mm
		STEELPRES, PIPING SYSTEM AND FITTING	15-GE1329696-PDA	Ø 15 – 108 mm
		STEELPRES, MECHANICAL JOINTS	ML 16T00012	Ø 15 – 108 mm

Campi di applicazione / Fields of application




Riscaldamento
Heating



Raffrescamento
Cooling



Solare termico con
O-Ring FKM
Solar thermal with
FKM O-Ring



Aria compressa
Compressed air



Antincendio
Fire protection systems

steelPRES® O-ring EPDM

Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro




316/005
**ZINCATO
ESTERNAMENTE**

- OUTSIDE GALVANIZED
- AUSSEN VERZINKT
- GALVANISÉS EXTÉRIEUR
- GALVANIZADO EXTERIOR

NORM: EN 10305-3

≤54 B 40 41
76÷108 B 40 42
Mat. Nr.: 1.0215 (E 220 CR2S4) L=6 m

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
316012005	12 x 1,2	9,6	6	0,320	0,072	150	1014	2,30
316015005	15 x 1,2	12,6	6	0,408	0,125	120	1014	2,55
316018005	18 x 1,2	15,6	6	0,497	0,191	90	1014	2,77
316022005	22 x 1,5	19	6	0,824	0,284	60	762	4,25
316028005	28 x 1,5	25	6	1,052	0,491	60	546	5,57
316035005	35 x 1,5	32	6	1,320	0,804	30	546	7,12
316042005	42 x 1,5	39	6	1,620	1,194	30	366	8,34
316054005	54 x 1,5	51	6	2,089	2,042	30	366	11,60
316076005	76,1 x 2,0	72,1	6	3,652	4,080	12	114	26,11
316088005	88,9 x 2,0	84,9	6	4,290	5,660	12	114	32,43
316108005	108 x 2,0	104	6	5,230	8,490	6	114	39,83

Raccomandato per impianti di riscaldamento
Recommended for heating installation
Empfehl für Heizungsanlagen
Recommandé pour installations de chauffage
Recomendado para instalaciones de calefacción

**316/003****≤54 B 40 44****76÷108 B 40 45****ZINCATO
ESTERNAMENTE CON RIVESTIMENTO
IN PP**

- OUTSIDE GALVANIZED WITH PP-COATING
- AUSSEN VERZINKT MIT PP-UMMANTELUNG
- GALVANISÉS EXTÉRIEUR AVEC REVÊTEMENT PP
- GALVANIZADO EXTERIOR, REVESTIMIENTO DE PP

NORM: EN 10305-3**Mat. Nr.: 1.0215 (E 220 CR2S4) + PP L=6 m**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
316012003	12 x 1,2	9,6	6	0,358	0,072	150	1014	3,83
316015003	15 x 1,2	12,6	6	0,454	0,125	120	1014	4,33
316018003	18 x 1,2	15,6	6	0,552	0,191	90	1014	4,78
316022003	22 x 1,5	19	6	0,890	0,284	60	762	6,67
316028003	28 x 1,5	25	6	1,136	0,491	60	546	8,44
316035003	35 x 1,5	32	6	1,424	0,804	30	546	10,85
316042003	42 x 1,5	39	6	1,744	1,194	30	366	12,63
316054003	54 x 1,5	51	6	2,257	2,042	30	366	17,14
316076003	76,1 x 2,0	72,1	6	3,875	4,080	12	114	35,85
316088003	88,9 x 2,0	84,9	6	4,550	5,660	12	114	43,39
316108003	108 x 2,0	104	6	5,545	8,490	6	114	52,80

Spessore polipropilene: 1 mm
 Polypropylene thickness: 1 mm
 Dicken polypropylen: 1 mm
 Polypropylène d'épaisseur: 1 mm
 Polipropileno de espesor: 1 mm

Raccomandato per impianti di raffrescamento**Recommended for cooling installation****Empfehl fuer Kuehlungsanlagen****Recommandé pour installations de refroidissement****Recomendado para instalaciones de refrigeracion**


316/002
≤54 B 40 43
76÷108 B 40 46
**ZINCATO
INTERAMENTE ED ESTERNAMENTE**


- INSIDE AND OUTSIDE GALVANIZED
- INNEN UND AUSSEN VERZINKT
- GALVANISÉS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- GALVANIZADO INTERIOR Y EXTERIOR

NORM: EN 10305-3

Mat. Nr.: 1.0031 (E 190 CR2S4) L=6 m

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
316022002	22 x 1,5	19	6	0,824	0,284	60	1770	4,93
316028002	28 x 1,5	25	6	1,052	0,491	60	1380	6,43
316035002	35 x 1,5	32	6	1,320	0,804	30	966	8,24
316042002	42 x 1,5	39	6	1,620	1,194	30	822	9,66
316054002	54 x 1,5	51	6	2,098	2,042	30	510	13,42
316076000	76,1 x 2,0	72,1	6	3,652	4,080	12	234	30,01
316088000	88,9 x 2,0	84,9	6	4,290	5,660	12	210	37,30
316108000	108 x 2,0	104	6	5,230	8,490	6	150	45,81

Solo per impianti sprinkler ad umido.
Only for wet sprinkler systems.
Nur für Sprinkler Nassleitungen.
Seulement pour système anti-incendie sprinkler humide.
Sólo para instalaciones Sprinkler en humedo.



351

COLLARE PER TUBO STEELPRES

- CLAMP FOR STEELPRES PIPE
- ROHRSCHELLE FÜR STEELPRES ROHR
- COLLIER POUR TUBE STEELPRES
- ABRAZADERA PARA TUBO STEELPRES


MATERIAL: St. W 24

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	Øi mm	F lg x sp mm	V mm				€
351150001	15	20 x 2,5	M 6 x 20	60	2	50*	2,33
351308000	18	20 x 2,5	M 6 x 20	63	2	100*	0,81
351102000	22	20 x 2,5	M 6 x 20	65	2	100*	0,79
351304000	28	20 x 2,5	M 6 x 25	69	2	100*	0,81
351100000	35	20 x 2,5	M 6 x 25	78	2	100*	0,82
351114000	42	20 x 2,5	M 6 x 25	89	2	50*	0,92
351054000	54	20 x 2,5	M 6 x 25	100	2	50*	1,03
351212000	76,1	30 x 2,5	M 6 x 25	187	2	20*	2,03
351300000	88,9	30 x 2,5	M 6 x 25	215	2	20*	2,13
351108000	108	30 x 2,5	M 6 x 25	232	2	20*	2,43

Art. 351150001 Rivestimento in gomma - With rubber gasket - Mit Gummieinlage - Isophonique - Junta de goma

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity



381/450

CURVA 45° FF

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH


MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
381015450	15	27,5	7,5	37	20	400	3,73
381018450	18	29,5	9,5	45	20	300	4,03
381022450	22	32	11	59	20	200	4,17
381028450	28	37	14	87	10	100	5,68
381035450	35	43	17	124	10	60	10,77
381042450	42	51	21	175	4	40	13,65
381054450	54	62	30	282	2	20	15,98
381076450	76,1	131,5	76,5	910	2	2	48,64
381088450	88,9	144	84	1125	2	2	70,38
381108450	108	169	94	1620	2	2	86,87



381/451

CURVA 45° MF

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM


MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
381015451	15	27,5	40	7,5	39	20	400	3,73
381018451	18	29,5	36	9,5	46	20	300	3,88
381022451	22	32	42	11	60	20	200	4,05
381028451	28	37	46	14	88	10	100	5,92
381035451	35	43	57	17	135	10	60	10,60
381042451	42	51	72	21	196	4	40	13,50
381054451	54	62	82	26	300	2	20	15,83
381076451	76,1	131,5	149	76,5	870	2	2	46,62
381088451	88,9	144	159	84	1365	2	2	68,27
381108451	108	169	199	94	1922	2	2	86,58

**381/900**

≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

CURVA 90° FF

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
381012900	12	42	24	42	20	400	3,44
381015900	15	38	18	44	20	400	3,21
381018900	18	41,5	21,5	55	20	300	3,47
381022900	22	47	26	73	10	150	3,97
381028900	28	56	33	109	10	100	5,44
381035900	35	68	42	156	5	50	11,75
381042900	42	80	50	231	2	30	19,44
381054900	54	100	64	369	2	18	23,13
381076900	76,1	160	105	1150	2	2	50,40
381088900	88,9	182	122	1560	2	2	69,49
381108900	108	220	145	2250	2	2	93,83

**381/901**

≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

CURVA 90° MF

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
381012901	12	42	48	24	46	20	400	3,75
381015901	15	38	48	18	44	20	400	3,50
381018901	18	41,5	48,5	21,5	56	20	300	3,77
381022901	22	47	57	26	77	10	150	4,33
381028901	28	56	64	33	113	10	100	5,39
381035901	35	68	82	42	174	5	50	11,75
381042901	42	80	101	50	235	2	30	19,95
381054901	54	100	120	64	385	2	18	23,74
381076901	76,1	160	180	105	1155	2	2	47,45
381088901	88,9	182	197	122	1585	2	2	74,93
381108901	108	220	236	145	2155	2	2	91,57

B 20 21

385
GOMITO MISTO 90° FILETTO M


- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUEURRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	H mm	Z mm				€
385308015	15 x 3/8"	36	21	16	90	20	200	10,49
385102015	15 x 1/2"	37	26	17	94	20	200	10,88
385102018	18 x 1/2"	37	26	17	105	20	200	11,77
385304022	22 x 3/4"	41	29	20	149	10	100	14,11


398
GOMITO MISTO 90° FILETTO F


- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUEURRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	H mm	Z mm	Z1 mm				€
398304022	22 x 3/4"	46	44	25	27	270	10	100	20,59
398102028	28 x 1/2"	49	42	26	27	300	10	50	20,90
398304028	28 x 3/4"	49	47	26	30	330	10	50	20,90


397
CURVA FILETTATA 90° FILETTO M

- 90° ELBOW MALE BSP
- BOGEN 90° MIT AG
- COUDE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO A 90° MH

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	H mm	Z mm	Z1 mm				€
397308012	12 x 3/8"	42	34	22	24	42	20	300	10,46
397308015	15 x 3/8"	50	47,5	21	30	65	20	300	9,60
397102015	15 x 1/2"	50	47	21	30	70	20	300	9,98
397102018	18 x 1/2"	54	52	24	34	90	20	200	10,83
397304022	22 x 3/4"	60	62	30	39	130	10	100	13,35
397100028	28 x 1"	73	74	36	50	192	10	50	16,71
397114035	35 x 1 1/4"	68	80	46	42	262	5	40	27,28
397112042	42 x 1 1/2"	80	98	60	50	413	2	20	41,97
397200054	54 x 2"	100	131,5	65	65	482	2	12	60,52

NO MORE
LEAKS!

The **1st** seamless **Pressfitting Tee**

in **carbon steel** and **copper nickel**

steelPRES® MARINE **PRES**®




Seamless

For equal/reduced "T"
up to 54 mm



Welded



382

"T"

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: E 195 - 1.0034


O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
382012000	12	28	35	10	17	48	20	200	7,58
382015000*	15	32	32	10,5	10,5	72	20	200	7,33
382018000*	18	34	34	12,5	12,5	85	20	100	7,72
382022000*	22	37	37	14,5	14,5	116	20	100	8,07
382028000*	28	42	42	17,5	17,5	173	10	50	10,30
382035000*	35	50	50	22,5	22,5	240	4	32	16,37
382042000*	42	57	57	25,5	25,5	337	4	20	23,81
382054000*	54	69	69	32,5	32,5	473	2	12	28,54
382076000	76,1	108	118	52	63	1275	2	2	107,40
382088000	88,9	132	131	72	71	1535	2	2	123,36
382108000	108	155	159	74	84	2115	2	2	155,88

(*): idroformato - hydroformed - hydrogeformt - hydroformé - hidroformado



392/A

TEE ALLARGATO


- TEE OVERSIZE BRANCH
- T-STÜCK MIT ERWEITERTEM ABGANG
- TÉ AVEC SORTIE ÉVASÉE
- TE CON SALIDA ENSANCHADA

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

B 20 21

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
392012015	12 x 15 x 12	28	38	10	17	52	20	100	14,78
392015018	15 x 18 x 15	37	36	16	15	71	20	100	15,96
392015022	15 x 22 x 15	37	42	16	19	84	10	100	17,84
392018022	18 x 22 x 18	40	45	19	22	97	10	100	18,16
392022028	22 x 28 x 22	41	45	18	21	123	10	50	18,90

**392**

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22


“T” RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
392015012	15 x 12 x 15	37	33	16	15	64	20	100	8,72
392018012	18 x 12 x 18	40	34	19	16	72	20	100	8,81
392018015*	18 x 15 x 18	34	35	12,5	13,5	83	20	100	8,85
392022012	22 x 12 x 22	41	36	18	18	94	10	100	11,56
392022015*	22 x 15 x 22	37	38	14,5	16,5	110	10	100	9,41
392022018*	22 x 18 x 22	37	38	14,5	16	112	10	100	9,62
392028015*	28 x 15 x 28	42	40,5	17,5	19	146	10	50	12,16
392028018*	28 x 18 x 28	42	40,5	17,5	19	150	10	50	12,59
392028022*	28 x 22 x 28	42	41	17,5	20	155	10	50	13,26
392035015	35 x 15 x 35	50	44	24	24	205	5	50	17,08
392035018*	35 x 18 x 35	50	44	24	24	191	5	50	18,30
392035022*	35 x 22 x 35	50	44	22,5	23	207	5	50	18,67
392035028*	35 x 28 x 35	50	44	22,5	19,5	213	5	35	18,89
392042022*	42 x 22 x 42	57	53	25,5	30,5	285	4	20	23,39
392042028*	42 x 28 x 42	57	56	25,5	38	295	4	20	24,00
392042035*	42 x 35 x 42	57	61	25,5	33,5	311	4	20	24,95
392054022*	54 x 22 x 54	69	59	32,5	36,5	420	2	16	27,84
392054028*	54 x 28 x 54	69	64	32,5	39,5	432	2	16	28,42
392054035*	54 x 35 x 54	69	67	32,5	39,5	443	2	16	29,16
392054042*	54 x 42 x 54	69	70	32,5	38,5	461	2	16	30,90
392076022	76,1 x 22 x 76,1	108	74	52	53	995	2	2	98,85
392076028	76,1 x 28 x 76,1	108	77	52	54	1015	2	2	100,07
392076035	76,1 x 35 x 76,1	108	80	52	54	1025	2	2	102,20
392076042	76,1 x 42 x 76,1	108	84	52	54	1045	2	2	104,33
392076054	76,1 x 54 x 76,1	108	90	52	55	1065	2	2	105,45
392088028	88,9 x 28 x 88,9	132	84	72	61	1365	2	2	108,58
392088035	88,9 x 35 x 88,9	132	88	72	62	1395	2	2	110,72
392088042	88,9 x 42 x 88,9	132	91	72	61	1425	2	2	114,96
392088054	88,9 x 54 x 88,9	132	97	72	62	1455	2	2	119,23
392088076	88,9 x 76,1 x 88,9	132	125	72	70	1485	2	2	123,99
392108028	108 x 28 x 108	155	94	74	71	1815	2	2	133,08
392108035	108 x 35 x 108	155	97	74	71	1845	2	2	136,26
392108042	108 x 42 x 108	155	101	74	71	1875	2	2	138,39
392108054	108 x 54 x 108	155	107	74	72	1905	2	2	140,51
392108076	108 x 76 x 108	155	135	74	80	1935	2	2	144,78
392108088	108 x 88,9 x 108	155	141	74	81	1965	2	2	154,99

[*]: idroformato - hydroformed - hydrogeformt - hydroformé - hidroformado


389
≤54 B 20 21
76÷108 B 20 22
**“T” CON
DERIVAZIONE FILETTO F**


- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
389102015	15 x 1/2" x 15	35	36	14	21	72	20	100	10,27
389102018	18 x 1/2" x 18	37	38	16	23	91	20	100	10,27
389102022	22 x 1/2" x 22	39	39	18	24	128	10	100	10,90
389304022	22 x 3/4" x 22	39	44	18	28	133	10	100	13,85
389102028	28 x 1/2" x 28	44	42	21	27	158	10	50	12,90
389304028	28 x 3/4" x 28	44	47	21	30	161	10	50	14,16
389100028	28 x 1" x 28	44	53	21	34	246	5	50	18,26
389102035	35 x 1/2" x 35	51	45	25	30	200	5	50	16,14
389304035	35 x 3/4" x 35	51	50	25	34	191	5	40	21,32
389100035	35 x 1" x 35	51	56	25	37	250	5	40	22,82
389102042	42 x 1/2" x 42	59	49	28	34	255	4	32	24,21
389304042	42 x 3/4" x 42	59	54	28	37	255	4	32	28,29
389102054	54 x 1/2" x 54	70	56	34	41	300	2	14	27,99
389304054	54 x 3/4" x 54	70	61	34	45	353	2	14	29,76
389102076	76,1 x 1/2" x 76,1	108	68	52	53	1040	2	2	128,90
389304076	76,1 x 3/4" x 76,1	108	77	52	60	1040	2	2	132,62
389102088	88,9 x 1/2" x 88,9	132	76	72	61	1255	2	2	140,92
389304088	88,9 x 3/4" x 88,9	132	84	72	68	1255	2	2	144,67
389102108	108 x 1/2" x 108	155	85	74	70	1700	2	2	175,31
389304108	108 x 3/4" x 108	155	94	74	77	1700	2	2	180,81

**383/000**

≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
383012000	12	42	6	25	20	500	2,69
383015000	15	49	9	33	20	500	2,35
383018000	18	50	10	40	20	300	2,47
383022000	22	53	11	52	20	200	2,75
383028000	28	56	10	69	10	150	3,33
383035000	35	63	10	90	10	100	5,52
383042000	42	72	12	127	4	60	7,48
383054000	54	83	13	189	2	24	8,92
383076000	76,1	142	32	635	4	4	27,80
383088000	88,9	166	46	765	4	4	34,96
383108000	108	203	41	1170	2	2	46,61

**383/001**

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22


**MANICOTTO
PASSANTE**

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	es mm				€
383012001	12	56	22	42	20	500	3,41
383015001	15	69	25	56	20	200	3,31
383018001	18	73	25	65	20	200	3,73
383022001	22	79	25	85	20	100	3,97
383028001	28	88,5	30	118	10	100	4,90
383035001	35	102,5	30	141	10	50	10,36
383042001	42	117,5	40	234	4	40	11,68
383054001	54	139	40	321	4	20	13,19
383076001	76,1	230	60	940	2	2	43,05
383088001	88,9	260	70	1240	2	2	57,56
383108001	108	310	80	1835	2	2	62,12

B 20 21


383/002
MANICOTTO CON DADO FOLLE

- VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD ÉCROU LIBRE
- RÁCOR DOS PIEZAS


MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

GASKET: [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: ISO 228/1 [ex DIN 259]

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	Gasket mm				€
383015002	15 x 3/4"	37	30	10	24x14 thk 2,5	60	10	250	8,22
383018002	18 x 3/4"	37	30	10	24x14 thk 2,5	68	10	250	8,47
383022012	22 x 3/4"	54	30	25	24x14 thk 2,5	103	10	200	9,30
383022002	22 x 1"	40	36	10	30x20 thk 2,5	86	10	200	9,05
383022022	22 x 1 1/2"	42,5	55	14	44,5x30 thk 2,5	305	10	80	9,15
383028012	28 x 1"	58	36	27	30x20 thk 2,5	142	10	150	12,34
383028002	28 x 1 1/4"	47	46	14	39x27 thk 2,5	136	10	150	12,34
383028022	28 x 1 1/2"	48	55	14	44,5x30 thk 2,5	300	10	60	13,13
383035012	35 x 1 1/4"	67	46	32	39x27 thk 2,5	237	4	60	16,45
383035002	35 x 1 1/2"	52	55	14	44,5x30 thk 2,5	292	4	60	16,45
383042022	42 x 1 1/2"	77	55	35	44,5x30 thk 2,5	422	2	40	23,34
383042002	42 x 1 3/4"	55	60	14	50,5x38 thk 2,5	360	2	60	23,34
383042012	42 x 2"	56	65	14,5	56x42 thk 2,5	310	2	40	23,34
383054012	54 x 2"	83	65	36,5	56x42 thk 2,5	475	2	30	32,86
383054002	54 x 2 3/8"	60	75	15	65,5x45 thk 3	442	2	40	33,00
383054022	54 x 2 1/2"	65,5	81	16	71,5x53 thk 3	537	2	24	39,97


383/003
TAPPO DI CHIUSURA

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: E 195 - 1.0034


O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22

CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
383012003	12	30	13	21	20	500	5,50
383015003	15	26	5	28	20	500	4,73
383018003	18	26	5	30	10	300	5,07
383022003	22	27	5	40	10	200	5,58
383028003	28	29	5	57	10	150	7,44
383035003	35	32	5	80	5	100	8,95
383042003	42	36	5	115	4	80	13,88
383054003	54	41	5	177	4	40	16,89
383076003	76,1	78	6	540	2	10	32,93
383088003	88,9	88	6	730	2	10	40,59
383108003	108	102	6	935	2	2	56,71

B 20 21


**384/000****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M**

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: E 195 - 1.0034**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
384015000	15 x 1/2"	64	44	24x14 thk 2,5	146	2	120	16,85
384018000	18 x 1/2"	64	44	24x14 thk 2,5	176	2	120	19,50
384022000	22 x 3/4"	69	46	30x20 thk 2,5	202	2	100	22,54
384028000	28 x 1"	80	56	39x27 thk 2,5	468	2	60	25,55
384035000	35 x 1 1/4"	89	62	44,5x30 thk 2,5	618	2	40	35,27
384042000	42 x 1 1/2"	93	61	50,5x38 thk 2,5	824	2	30	53,91
384054000	54 x 2"	104	66	65,5x45 thk 3	1178	2	20	122,62


B 20 21

**384/001****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F**

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: E 195 - 1.0034**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
384015001	15 x 1/2"	59	38	24x14 thk 2,5	138	2	120	20,54
384018001	18 x 1/2"	59	38	24x14 thk 2,5	140	2	120	21,42
384022001	22 x 3/4"	64	41	30x20 thk 2,5	209	2	100	24,97
384028001	28 x 1"	73	49	39x27 thk 2,5	450	2	60	35,54
384035001	35 x 1 1/4"	81	54	44,5x30 thk 2,5	600	2	40	46,07
384042001	42 x 1 1/2"	85	53	50,5x38 thk 2,5	621	2	30	68,16
384054001	54 x 2"	102	66	65,5x45 thk 3	1189	2	20	86,42



387

**MANICOTTO MISTO
FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: E 195 - 1.0034


O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22

CODE	DexR mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
387308012	12 x 3/8"	38	19	21	41	20	300	6,64
387308015	15 x 3/8"	41	24	21	58	20	400	6,68
387102015	15 x 1/2"	44	24	24	65	20	300	6,68
387304015	15 x 3/4"	44	27	24	78	10	200	6,85
387102018	18 x 1/2"	44	27	24	72	20	300	6,88
387304018	18 x 3/4"	45	30	25	107	10	200	8,07
387102022	22 x 1/2"	42	32	21	60	10	200	7,69
387304022	22 x 3/4"	45	32	25	93	10	200	7,70
387100022	22 x 1"	46	36	25	154	10	100	8,65
387304028	28 x 3/4"	47	38	24	114	10	100	9,36
387100028	28 x 1"	48	38	25	116	10	100	9,63
387114028	28 x 1"1/4	52	46	29	195	5	50	10,41
387100035	35 x 1"	52	46	25	169	5	50	12,16
387114035	35 x 1"1/4	56	46	29	205	5	50	12,42
387112035	35 x 1"1/2	55	50	28	220	5	50	13,17
387112042	42 x 1"1/2	63	55	33	250	4	40	14,15
387200054	54 x 2"	72	65	36	356	4	32	22,39
387212076	76,1 x 2"1/2	124	80	69	798	2	8	95,90
387300088	88,9 x 3"	141	95	81	1196	2	4	143,46
387400108	108 x 4"	163	115	88	1750	2	2	156,18



390

MANICOTTO MISTO FILETTO F


- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
390102012	12 x 1/2"	38	27	3	55	20	300	9,77
390308015	15 x 3/8"	35	24	2	48	20	300	6,69
390102015	15 x 1/2"	38	27	2	60	20	300	6,69
390304015	15 x 3/4"	39	32	2	78	10	200	6,87
390102018	18 x 1/2"	38	27	2	60	20	300	6,87
390304018	18 x 3/4"	39	32	2	78	10	200	8,24
390102022	22 x 1/2"	39	32	2	96	10	200	8,43
390304022	22 x 3/4"	40	32	2	81	10	150	8,55
390100022	22 x 1"	43	41	2	147	10	100	9,65
390102028	28 x 1/2"	41	38	2	155	20	100	9,01
390304028	28 x 3/4"	42	38	2	132	10	100	9,91
390100028	28 x 1"	45	41	2	147	10	100	9,91
390100035	35 x 1"	51	46	2	218	5	50	10,95
390114035	35 x 1 1/4"	52	46	2	154	5	50	11,55
390112042	42 x 1 1/2"	56	55	2	245	4	40	12,66
390200054	54 x 2"	65	65	2	329	4	32	21,18



391

RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
391015012	15 x 12	51	33	29	20	500	3,28
391018012	18 x 12	53	35	32	20	500	3,28
391018015	18 x 15	57	37	36	20	500	3,48
391022012	22 x 12	60	42	41	20	500	3,48
391022015	22 x 15	64	44	45	20	400	3,48
391022018	22 x 18	60	40	48	20	300	3,76
391028015	28 x 15	76,5	56,5	50	20	200	5,57
391028018	28 x 18	68	48	62	20	200	5,51
391028022	28 x 22	65	42,5	59	20	200	3,43
391035022	35 x 22	70	49	89	10	100	4,69
391035028	35 x 28	71	48	91	10	100	4,00
391042022	42 x 22	97	76	120	4	80	10,12
391042028	42 x 28	93	70	127	4	80	10,44
391042035	42 x 35	81	55	130	4	40	8,25
391054022	54 x 22	95	74	140	4	40	28,79
391054028	54 x 28	108,5	85,5	155	4	40	28,79
391054035	54 x 35	108	82	189	4	40	25,29
391054042	54 x 42	97,5	67,5	205	4	32	10,03
391076042	76,1 x 42	143	113	480	4	4	42,71
391076054	76,1 x 54	148	112	480	4	4	39,45
391088054	88,9 x 54	161	125	585	4	4	50,72
391088076	88,9 x 76,1	184	129	792	4	4	60,10
391108076	108 x 76,1	203	148	983	2	2	64,31
391108088	108 x 88,9	207	147	1079	2	2	77,00


B 20 21

379

"S" DI SCAVALCAMENTO MM


- PIPE BRIDGE
- SPRUNGBOGEN
- "S" DE CHEVAUCHEMENT MALE
- "S" DE SUPERPOSICIÓN MM

MATERIAL: E 195 - 1.0034



CODE	De mm	L mm	A mm	B mm				€
379012000	12	55	154	35	10	10	150	4,55
379015000	15	57	158	30	14	10	150	5,04
379018000	18	60	166	31	17	10	100	5,61
379022000	22	65	179	33	29	10	100	6,75
379028000	28	73	206	36	44	10	50	7,99

B 20 21




NEW

393/M**MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO M**

- MALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG AUSSENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION FILETÉ
- ADAPTADOR MACHO

MATERIAL: E 195 - 1.0034**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
393102115	15 x 1/2"	52	31	22	56	20	300	4,59
393102118	18 x 1/2"	52	31	22	49	20	300	5,01
393304118	18 x 3/4"	55	31	27	93	20	200	5,31
393102122	22 x 1/2"	55	32	27	68	10	200	5,68
393304122	22 x 3/4"	56	32	27	78	10	200	6,87
393100128	28 x 1"	64	37	38	141	10	100	9,93


**393/F****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO F**

- FEMALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG INNENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION AVEC TARAUDAGE
- ADAPTADOR HEMBRA

MATERIAL: E 195 - 1.0034**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

B 20 21

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
393102015	15 x 1/2"	52	37	24	49	20	400	4,17
393102018	18 x 1/2"	52	37	24	50	20	400	4,52
393304018	18 x 3/4"	51	37	30	62	20	300	5,05
393102022	22 x 1/2"	52	37	24	51	20	300	5,60
393304022	22 x 3/4"	52	38	30	63	20	300	6,50

**394/900****TUBO CURVO 90°**


- 90° ELBOW MM
- PASSBOGEN 90°
- COUDE D'AJUSTEMENT 90°
- TUBO RICURVO 90° MM

MATERIAL: E 195 - 1.0034

B 20 21

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	R mm				€
394015900	15	70	48	120	35	87	20	160	4,17
394018900	18	70	53	120	38	105	20	120	4,64
394022900	22	70	61	120	40	130	10	100	4,72
394028900	28	97	80	125	45	197	10	50	5,38
394035900	35	120	90	200	42	372	4	20	12,31
394042900	42	160	115	250	50	578	2	10	19,00
394054900	54	300	140	305	65	1114	2	2	25,91

B 20 21



394/300


TUBO CURVO 30°

- 30° ELBOW MM
- PASSBOGEN 30°
- COUDE D'AJUSTEMENT 30°
- TUBO RICURVO 30° MM

MATERIAL: E 195 - 1.0034

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm				€
394028300	28	54	47	130	179	10	50	8,81
394035300	35	80	50	218	366	4	24	16,60
394042300	42	98	54	274	553	2	10	24,49
394054300	54	137	72	324	888	2	2	32,08

B 20 21



394/150

TUBO CURVO 15°


- 15° ELBOW MM
- PASSBOGEN 15°
- COUDE D'AJUSTEMENT 15°
- TUBO RICURVO 15° MM

MATERIAL: E 195 - 1.0034

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm				€
394028150	28	45	38	136	176	10	50	8,81
394035150	35	62	32	234	364	4	24	16,60
394042150	42	94	50	276	551	2	10	24,49
394054150	54	117	52	337	876	2	2	32,08

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22



393/002

MANICOTTO FLANGIATO


- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

PN 6

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
393015002	15	15	39	19	12	80	11	4	55	434	2	20	25,17
393018002	18	15	39,5	19,5	12	80	11	4	55	431	2	20	27,26
393022002	22	20	42,5	21,5	14	90	11	4	65	636	2	14	29,36
393028002	28	25	45,5	22,5	14	100	11	4	75	784	2	10	34,60
393035002	35	32	51	25,5	16	120	14	4	90	1259	2	6	39,85
393042002	42	40	55	25	16	130	14	4	100	1472	2	6	44,04
393054002	54	50	62	26	16	140	14	4	110	1657	2	4	53,48
393076002	76,1	65	92,5	37,5	14	160	14	4	130	1775	2	2	94,37
393088002	88,9	80	104	44	16	190	18	4	150	2783	2	2	106,95
393108002	108	100	120	45	16	210	18	4	170	3373	2	2	157,29

**393/000**

≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

MANICOTTO FLANGIATO

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**PN 16**


CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
393015000	15	15	43	23	16	95	14	4	65	578	2	20	31,55
393018000	18	15	44	24	16	95	14	4	65	572	2	20	32,74
393022000	22	20	47	26	18	105	14	4	75	754	2	14	35,57
393028000	28	25	50	27	18	115	14	4	85	1094	2	10	39,39
393035000	35	32	53	27	18	140	18	4	100	1672	2	6	49,25
393042000	42	40	57	27	18	150	18	4	110	1988	2	6	55,84
393054000	54	50	64	28	18	165	18	4	125	2666	2	4	69,19
393076000	76,1	65	97	42	18	185	18	8	145	3450	2	2	109,48
393088000	88,9	80	108	48	20	200	18	8	160	4150	2	2	129,39
393108000	108	100	124	49	20	220	18	8	180	4905	2	2	179,17

**434/PN 6****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLOGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco**NORM:** EN 1092-1**PN 6**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - [1/2"]	44	20	2	4	10	0,53
434020006	20 - [3/4"]	54	25	2	6	10	0,78
434025006	25 - [1"]	64	30	2	9	10	1,07
434032006	32 - [1 1/4"]	75	38	2	11	10	1,45
434040006	40 - [1 1/2"]	85	45	2	14	10	1,88
434050006	50 - [2"]	95	57	2	15	10	2,86
434065006	65 - [2 1/2"]	115	76	2	19	10	3,93
434080006	80 - [3"]	132	89	2	26	10	4,67
434100006	100 - [4"]	152	108	2	29	10	5,53



434/PN10-16

R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

**PN
10/16**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - (1/2")	50	20	2	6	10	0,53
434020000	20 - (3/4")	60	25	2	8	10	0,76
434025000	25 - (1")	70	30	2	10	10	1,06
434032000	32 - (1 1/4")	82	38	2	14	10	1,45
434040000	40 - (1 1/2")	92	45	2	17	10	1,88
434050000	50 - (2")	108	57	2	22	10	2,84
434065000	65 - (2 1/2")	127	76	2	27	10	3,91
434080000	80 - (3")	142	89	2	30	10	4,63
434100000	100 - (4")	162	108	2	38	10	5,31

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto
IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C
Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C
Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525


Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C
Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C
Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525



322


B 20 22

RACCORDO DI TRANSIZIONE STEELPRES TUBAZIONI SCANALATE A GIUNTI RAPIDI

- TRANSITION PIECE STEELPRES/COUPLINGS
- ÜBERGANG STEELPRES/KUPPLUNG
- RACORD DE PASAGE ENTRE STEELPRES ET TUBE CANNÉ
- RACOR DE TRANSICIÓN STEELPRES/TUBERIA CANALADA

MATERIAL: E 275+N - 1.0225

CODE	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm				€
322060042	60	42	120	69	410	1	25	37,57
322060054	60	54	120	80	410	1	20	33,29
322076054	76	54	130	76	585	1	15	48,66

**375**

≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

**GIUNTO A SALDARE
SENZA ZINCATURA**

- COMBINATION PIPE WELDING END (NOT GALVANIZED)
- KOMBIROHR MIT ANSCHWEISSENDE (NICHT VERZINKT)
- TUBE RÉDUIT AVEC EXTRÉMITÉ À SOUDER (NON GALVANISÉ)
- UNIÓN A SALDAR SIN ZINCADURA

MATERIAL: E 195 - 1.0034

CODE	D mm	D1 mm	S mm	S1 mm	L1 mm	L mm				€
375308012	17,2	12	4,1	1,5	26	120	124	10	100	23,97
375308015	17,2	15	2,6	1,5	30	120	89	10	100	25,28
375102018	21,3	18	3,15	1,5	30	120	132	10	100	26,69
375304022	26,9	22	3,95	1,5	34	120	216	10	100	29,12
375100028	33,7	28	4,35	1,5	34	120	303	5	80	36,82
375114035	42,4	35	5,2	1,5	40	120	423	5	50	44,14
375112042	48,3	42	4,65	1,5	45	120	438	5	40	52,07
375200054	60,3	54	4,65	1,5	50	120	537	2	24	85,39
375212076	76,1	76,1	3,7	2	70	120	570	2	24	94,90
375300088	88,9	88,9	4,1	2	75	120	692	2	12	118,38
375400108	114,3	108	5,2	2	90	120	842	2	10	164,94

**396/RAD**

B 20 21

ATTACCO VERNICIATO PER RADIATORE

- PAINTED RADIATOR CONNECTOR
- HEIZUNGSANSCHLUSS LACKIERT
- CONNECTEUR PEINT DE RADIATEUR
- CONECTADOR PINTADO DEL RADIADOR

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm				€
396102015V	15 x 1/2"	80	16	131	82	224	1	50	29,55
396102018V	18 x 1/2"	80	16	131	82	236	1	50	30,53

199


COMPENSATORE DI DILATAZIONE

- EXPANSION COMPENSATOR
- WELLENKOMPENSATOR
- COMPENSATEUR D'EXPANSION
- DILATADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

NOTE: * ΔL max: 1000 cicli – 1000 cycles
1000 Abläufe – 1000 cycles
1000 ciclos



CODE	De mm	L mm	ΔL^* mm	Z mm	A mm				€
199015000	15	139	16	71	23	80	1	100	126,40
199018000	18	143	18	74	28	108	1	80	139,02
199022000	22	139	20	68	34	130	1	80	154,82
199028000	28	150	22	73	41	155	1	40	199,08
199035000	35	177	26	90	52	251	1	24	246,45
199042000	42	202	32	107	62	440	1	16	293,85
199054000	54	221	36	113	72	550	1	12	363,37


Sono concessi singoli raccordi in acciaio inox inseriti in un impianto in acciaio al carbonio.

Single joints in stainless steel are accepted inside a carbon steel installations.

Einzelne Fittinge Inox in einer Carbon-Anlage sind zulässig.

Sont concedes les raccords simples inox inseres dans l'installation carbone.

Se aceptan accesorios independientes de inox / cobre / cuproniquel insertados en una instalación de acero carbono.



399

CROCE A 90°


- CROSSOVER 90°
- KREUZSTÜCK 90°
- CROIX 90°
- CRUZ 90°

MATERIAL: E 195 – 1.0034

O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	d1 - d2	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	H mm				€
399015015	15 x 15	34,5	34,5	14,5	14,5	20	92	10	100	29,05
399018015	18 x 15	36,5	34,5	16,5	14,5	21,5	102	10	100	31,88
399022015	22 x 15	39,5	34,5	18,5	14,5	24	121	10	80	33,40
399022018	22 x 18	39,5	36,5	18,5	16,5	25,5	131	10	80	33,87
399028015	28 x 15	44	34,5	21	14,5	26,5	150	10	50	35,23
399028018	28 x 18	44	36,5	21	16,5	28	160	10	50	35,70

B 20 21



395

SCAVALCO SINGOLO


- SINGLE CROSSING
- HEIZKÖRPERANSCHLUSS
- RACCORDEMENT SINGLE ALLÉE ET RETOUR
- MANGUITO C/ CURVA DESVIACIÓN

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	d1 - d2	A mm	B mm	C mm	D mm				€
395012012	12 x 12	30	40	60	100	205	1	30	57,74
395015012	15 x 12	40	40	60	100	244	1	30	58,14
395015015	15 x 15	40	40	60	100	266	1	30	58,35
395018012	18 x 12	40	40	60	100	276	1	25	58,57
395018015	18 x 15	40	40	60	100	298	1	25	59,98
395022012	22 x 12	40	40	60	100	322	1	20	61,64
395022015	22 x 15	40	40	60	100	340	1	20	64,51
395028012	28 x 12	40	40	60	100	374	1	20	65,73
395028015	28 x 15	40	40	60	100	394	1	15	66,56

B 20 21



396

SCAVALCO DOPPIO

- DOUBLE CROSSING
- KREUZFITTING
- RACCORDEMENT DOUBLE ALLÉE ET RETOUR
- MANGUITO C/ CURVA DESVIACIÓN DOBLE

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	d1 - d2	A mm	B mm	C mm	D mm				€
396012012	12 x 12	30	40	60	100	280	1	20	74,34
396015012	15 x 12	40	40	60	100	318	1	20	80,93
396015015	15 x 15	40	40	60	100	376	1	20	82,18
396018012	18 x 12	40	40	60	100	355	1	20	85,88
396018015	18 x 15	40	40	60	100	410	1	15	87,32
396022012	22 x 12	40	40	60	100	380	1	15	88,53
396022015	22 x 15	40	40	60	100	436	1	15	89,16
396028012	28 x 12	40	40	60	100	452	1	10	92,44
396028015	28 x 15	40	40	60	100	494	1	10	95,32
396035015	35 x 15	40	40	60	100	556	1	10	105,59

Certificazioni / Certifications

		PRODUKTE DER WASSERVERSORGUNG	DW-8511CL0331	Ø 15 – 54 mm
		AESPRES RANGE OF COMPRESSION FITTINGS	1806312	Ø 15 – 54 mm
		PRESSFITTINGS, TYPE AESPRES	n°1988	Ø 15 – 54 mm
		PRESS-FITTINGS AESPRES	K 83136/02	Ø 15 – 54 mm
		PRESSFITTINGS TIL KOBBERØR Ø 15–54 MM	VA 1.22/20514	Ø 15 – 54 mm
		AESPRES, PRESSKOPPLING Ø 15–54 MM	SC0265-16	Ø 15 – 54 mm
		Attestato di conformità al D.M. 174/2004	TIFQ-099-AP07/00	Ø 15 – 54 mm

Campi di applicazione / Fields of application

AES PRES®



Acqua potabile
Potable water



Riscaldamento
Heating



Raffrescamento
Cooling



Solare termico con O-Ring FKM
Solar thermal with FKM O-Ring




Aria compressa
Compressed Air



Antincendio
Fire protection systems

AES PRES® O-ring EPDM

Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro



TUBO RAME PER AESPRES - AESPRES GAS
AESPRES - AESPRES GAS COPPER PIPING

Le tubazioni per impianti acqua e gas in rame, devono essere rispondenti alla norma UNI EN 1057:2010.

Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento.

Piping for copper water and gas installation should comply with the standard EN 1057:2010, "Copper and copper alloys - Round tubes in copper without welding for water and gas in health-care and heating applications".

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI TUBI DI RAME - EN 1057
MECHANICAL FEATURES FOR COPPER TUBES - EN 1057

RIF. EN 1173	STATO - STATE	RESISTENZA MINIMA TRAZIONE MINIMUM TRACTION RESISTANCE RM (MPa)
R220	Ricotto - Annealed	220
R250	Semiduro - Semi-hard	250
R290	Duro - Hard	290

DILATAZIONE DI ROTTURA "A"
BREAKING "A" DILATION

Rif. EN 1173	øe (mm)	A min. (%)
R220	12÷22	40
R250	12÷28	20
R290	12÷54	3

STATO DI FORNITURA
DELIVERY CONDITION


R220	Ricotto - Annealed	Rotolo - Roll
R250	Semiduro - Semi-hard	Barra - Bar
R290	Duro - Hard	Barra - Bar

Le dimensioni dei tubi utilizzabili con i sistemi a pressare **Aespres** ed **Aespres Gas** sono espresse nella tabella sottostante.
 Tube sizes to be used with **Aespres** and **Aespres Gas** press fittings are included in the annexed table.

DIMENSIONI DEI TUBI DI RAME - EN 1057 / DVGW GW 392
AESPRES PIPES DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS - EN 1057 / DVGW GW 392

ø ESTERNO x SP. EXTERNAL ø x THK. mm	DN	ø INTERNO INTERNAL ø mm	MASSA MASS kg/m	CONTENUTO D'ACQUA WATER VOLUME l/m	STATO FORNITURA SUPPLIED CONDITION
12x1	10	10	0,309	0,079	Rotolo / Roll 25/50 m (R 220) o / or Barra / Bar 5 m (R 250)
15x1	12	13	0,393	0,133	
18x1	15	16	0,477	0,201	
22x1	20	20	0,589	0,314	
28x1,5	25	25	1,115	0,491	Barra / Bar 5 m (R250)
35x1,5	32	32	1,410	0,804	Barra / Bar 5 m (R290)
42x1,5	40	39	1,704	1,194	
54x2	50	50	2,918	1,963	

B 70 71



681/450

CURVA 45° FF


- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681012450	12	32	14	38	20	400	3,59
681015450	15	27,5	7,5	36	20	400	3,59
681018450	18	29,5	9,5	53	20	300	3,80
681022450	22	32	11	71	20	100	4,64
681028450	28	37	14	101	10	100	14,23
681035450	35	43,5	17,5	138	10	60	20,31
681042450	42	51	21	200	4	40	33,00
681054450	54	62	26,5	306	2	20	46,19

B 70 71



681/451

CURVA 45° MF


- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681012451	12	32	41	14	36	20	400	2,91
681015451	15	27,5	40	7,5	41	20	400	2,91
681018451	18	29,5	36	9,5	50	20	300	3,89
681022451	22	32	42	11	69	20	200	4,29
681028451	28	37	46	14	99	10	100	14,15
681035451	35	43,5	57,5	17,5	144	10	60	19,61
681042451	42	51	72	21	215	4	40	30,71
681054451	54	62	82	26,5	333	2	20	45,55


B 70 71

**681/900****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681012900	12	42	24	28	20	400	3,24
681015900	15	38	18	51	20	400	3,24
681018900	18	41,5	21,5	62	20	300	4,29
681022900	22	47	26	88	10	150	5,39
681028900	28	56	33	128	10	100	10,90
681035900	35	68	42	180	5	50	21,61
681042900	42	80	50	265	2	30	41,14
681054900	54	100	64,5	419	2	18	55,56


**681/901****CURVA 90° MF**

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

B 70 71

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681012901	12	42	48	24	40	20	400	3,05
681015901	15	38	48	18	49	20	400	3,05
681018901	18	41,5	48,5	21,5	62	20	300	4,16
681022901	22	47	57	26	87	10	150	5,53
681028901	28	56	64	33	130	10	100	11,94
681035901	35	68	82	42	195	5	50	21,25
681042901	42	80	101	50	278	2	30	42,04
681054901	54	100	120	64,5	435	2	18	56,25



697

B 70 71

GOMITO MISTO 90° FILETTO M


- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUEURRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	g			€
697308012	12 x 3/8"	35	34	14	86	10	200	15,87
697102012	12 x 1/2"	40	34	14	113	10	150	15,95
697308015	15 x 3/8"	35	41,5	21,5	86	10	150	23,75
697102015	15 x 1/2"	38,5	41,5	21,5	131	10	120	15,95
697102018	18 x 1/2"	40	42	22	136	10	100	25,41
697304018	18 x 3/4"	44	42	22	177	10	100	24,79
697102022	22 x 1/2"	42	42	21	162	10	100	30,28
697304022	22 x 3/4"	47	42	21	193	10	80	25,75
697102028	28 x 1/2"	45	47	24	199	10	80	42,13
697100028	28 x 1"	53	45	24	318	5	50	38,66
697114035	35 x 1 1/4"	68	55	29	471	5	40	51,29
697112042	42 x 1 1/2"	75	65	35	660	2	24	70,06
697200054	54 x 2"	88	78	42	1078	2	20	99,11



698

B 70 71

GOMITO MISTO 90° FILETTO F

- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUEURRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA


MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g		€
698308012	12 x 3/8"	22,5	34	12	14	72	10	9,94
698102012	12 x 1/2"	24	34	16	14	87	10	9,94
698308015	15 x 3/8"	22,5	41,5	12	21,5	87	10	23,40
698102015	15 x 1/2"	22,5	41,5	16	21,5	102	10	9,94
698304015	15 x 3/4"	25	41,5	16	21,5	125	10	22,51
698102018	18 x 1/2"	24	42	16	22	112	10	21,96
698304018	18 x 3/4"	26	42	16	22	133	10	24,37
698102022	22 x 1/2"	26	42	15	21	129	10	26,17
698304022	22 x 3/4"	29	42	16	21	152	10	15,46
698100022	22 x 1"	32	45	19	24	203	10	24,57
698102028	28 x 1/2"	29	47	16	24	168	5	27,47
698100028	28 x 1"	35	48	19	25	240	5	28,17
698114035	35 x 1 1/4"	45	55	23	29	403	5	46,44
698112042	42 x 1 1/2"	52	65	23	35	541	2	59,84
698200054	54 x 2"	60	78	27	42	1085	2	95,05

B7071



682

"T"


- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z2 mm	Z1 mm				€
682012000	12	31	31	11	11	54	20	200	4,97
682015000	15	32	32	12	13,5	75	20	200	4,97
682018000	18	34	34	14	13,5	96	20	100	6,77
682022000	22	37	37	16	16	125	10	100	8,63
682028000	28	42	42	19	19	174	10	50	14,98
682035000	35	50	50	24	24	245	4	32	25,33
682042000	42	57	63	33	27	345	4	20	49,08
682054000	54	69	78	42	33,5	559	2	12	60,73

B7071



692

"T" RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
692015012	15 x 12 x 15	32	32	12	12	69	20	100	5,73
692018012	18 x 12 x 18	34	35	14	15	84	20	100	6,36
692018015	18 x 15 x 18	34	35	14	15	93	20	100	6,09
692022012	22 x 12 x 22	37	35	16	15	106	10	100	7,67
692022015	22 x 15 x 22	37	38	16	18	122	10	100	7,32
692022018	22 x 18 x 22	37	38	16	18	128	10	100	9,40
692028015	28 x 15 x 28	42	40,5	19	20,5	167	10	50	17,18
692028018	28 x 18 x 28	42	40,5	19	20,5	168	10	50	23,75
692028022	28 x 22 x 28	42	41	19	20	173	10	50	17,12
692035015	35 x 15 x 35	50	44	24	24	250	5	50	25,33
692035018	35 x 18 x 35	50	44	24	24	241	5	50	26,79
692035022	35 x 22 x 35	50	44	24	23	237	5	50	23,21
692035028	35 x 28 x 35	50	44	24	21	231	5	35	24,43
692042015	42 x 15 x 42	57	47,5	27	27,5	338	4	20	46,24
692042018	42 x 18 x 42	57	47,5	27	27,5	338	4	20	45,55
692042022	42 x 22 x 42	57	53	27	32	330	4	20	44,38
692042028	42 x 28 x 42	57	56	27	33	323	4	20	45,00
692042035	42 x 35 x 42	57	61	27	35	338	4	20	46,66
692054022	54 x 22 x 54	69	59	33,5	38	469	2	16	69,65
692054028	54 x 28 x 54	69	64	33,5	41	465	2	16	71,79
692054035	54 x 35 x 54	69	67	33,5	41	502	2	16	74,54
692054042	54 x 42 x 54	69	70	33,5	40	489	2	16	55,77

B 70 71

689


"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA


MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC 499K

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)



CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
689102012	12 x 1/2" x 12	34	24	14	10	104	10	100	15,68
689308015	15 x 3/8" x 15	41,5	22,5	21,5	10,5	118	10	100	26,79
689102015	15 x 1/2" x 15	41,5	22,5	21,5	8,5	128	10	100	15,26
689102018	18 x 1/2" x 18	42	24	22	10	145	10	100	26,52
689102022	22 x 1/2" x 22	42	26	21	12	170	10	100	21,41
689304022	22 x 3/4" x 22	42	30	21	14	183	10	100	30,71
689102028	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	211	5	50	26,79
689304028	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	216	5	50	34,79
689100028	28 x 1" x 28	44	34	21	16	265	5	50	35,90
689102035	35 x 1/2" x 35	50	34	24	19	308	5	50	36,72
689304035	35 x 3/4" x 35	50	34	24	18	305	5	40	37,26
689100035	35 x 1" x 35	50	35	24	17	329	5	40	38,92
689102042	42 x 1/2" x 42	57	38	27	23	419	4	32	44,51
689304042	42 x 3/4" x 42	57	38	27	22	415	4	32	48,31
689102054	54 x 1/2" x 54	69	44	33	30	638	2	14	53,01
689304054	54 x 3/4" x 54	69	44	33	28	639	2	14	57,97



683/003


TAPPO DI CHIUSURA

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
683012003	12	20	3	14	20	500	3,80
683015003	15	22,5	2,5	20	20	500	6,44
683018003	18	23	3	25	20	300	8,49
683022003	22	24,5	2,5	34	10	200	11,19
683028003	28	26,5	3,5	49	10	150	17,25
683035003	35	28,5	2,5	65	5	100	18,78
683042003	42	32,5	2,5	93	4	80	29,07
683054003	54	37,5	2,5	147	4	40	35,47

**683/000****MANICOTTO**

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


CODE	De mm	L mm	Z mm				€
683012000	12	42	6	38	20	400	3,12
683015000	15	49	9	39	20	400	3,12
683018000	18	50	10	47	20	300	3,94
683022000	22	53	11	62	20	200	4,64
683028000	28	56	10	84	10	150	8,49
683035000	35	63	10	108	10	100	10,57
683042000	42	72	12	156	4	60	19,89
683054000	54	83	13	225	2	24	24,99

**683/001****MANICOTTO PASSANTE**

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	es mm				€
683012001	12	56	22	33	20	500	3,39
683015001	15	80	25	58	20	200	3,39
683018001	18	80	25	66	20	200	4,01
683022001	22	80	25	80	20	100	4,78
683028001	28	90	30	110	10	100	8,78
683035001	35	102	30	167	10	50	11,46
683042001	42	120	40	223	4	40	20,85
683054001	54	140	40	333	4	20	26,92


687
MANICOTTO MISTO FILETTO M


- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g			€
687308012	12 x 3/8"	32	17	12	31	20	400	4,35
687102012	12 x 1/2"	36	22	16	48	20	400	6,34
687308015	15 x 3/8"	32	21	12	32	20	400	4,84
687102015	15 x 1/2"	36	22	16	53	20	300	4,84
687304015	15 x 3/4"	37,5	27	17,5	74	20	240	8,00
687102018	18 x 1/2"	37	22	17	47	20	300	5,36
687304018	18 x 3/4"	38	27	18	65	10	200	7,96
687102022	22 x 1/2"	36	27	17	58	10	200	7,02
687304022	22 x 3/4"	39	27	18	64	10	200	6,60
687100022	22 x 1"	42,5	34	21,5	111	10	100	10,82
687304028	28 x 3/4"	42	34	19	93	10	100	17,40
687100028	28 x 1"	44,5	34	21,5	105	10	100	10,62
687114028	28 x 1 1/4"	48	43	25	192	10	100	21,90
687100035	35 x 1"	48	40	22	139	5	50	24,22
687114035	35 x 1 1/4"	50	43	24	182	5	50	23,23
687112035	35 x 1 1/2"	51	50	25	239	5	50	25,08
687114042	42 x 1 1/4"	54	50	24	223	4	40	31,56
687112042	42 x 1 1/2"	54	51	24	215	4	40	32,52
687112054	54 x 1 1/2"	60	63	24	316	4	32	54,83
687200054	54 x 2"	63,5	63	33	341	4	32	62,74

**690****MANICOTTO MISTO FILETTO F**

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA


MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g			€
690308012	12 x 3/8"	33,5	21	2	38	20	400	5,92
690102012	12 x 1/2"	36	26	2	58	20	300	7,59
690308015	15 x 3/8"	33,5	21	2	38	20	300	5,62
690102015	15 x 1/2"	36	26	2	58	20	300	7,38
690304015	15 x 3/4"	39	31	2	76	10	200	9,10
690102018	18 x 1/2"	37	26	2	61	20	300	7,59
690304018	18 x 3/4"	39	31	2	77	10	200	10,49
690102022	22 x 1/2"	36	27	1,5	64	20	200	7,23
690304022	22 x 3/4"	39	31	2,5	76	10	150	8,32
690100022	22 x 1"	42,5	38	2	112	10	100	13,78
690102028	28 x 1/2"	39	34	1	98	20	100	18,46
690304028	28 x 3/4"	41,5	34	2	98	10	100	20,39
690100028	28 x 1"	45	38	2,5	122	10	100	13,37
690114028	28 x 1"1/4	48	46	3	162	10	100	21,15
690100035	35 x 1"	45	40	2	132	5	100	25,79
690114035	35 x 1"1/4	50	46	2	164	5	100	25,47
690114042	42 x 1"1/4	54	50	2	198	4	40	36,02
690112042	42 x 1"1/2	54	53	2	217	4	40	36,95
690200054	54 x 2"	65	65	3	342	4	32	64,38

B 70 71
691
RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro



CODE	De mm	L mm	Z mm				€
691015012	15 x 12	51	31	20	20	500	2,76
691018012	18 x 12	53	33	36	20	500	2,91
691018015	18 x 15	57	37	42	20	500	2,76
691022015	22 x 15	64	44	53	20	400	3,32
691022018	22 x 18	59,5	39,5	52	20	300	3,45
691028015	28 x 15	54	34	48	20	200	8,16
691028018	28 x 18	53	33	54	20	200	8,36
691028022	28 x 22	65	44	72	20	200	8,56
691035022	35 x 22	59	38	68	10	100	10,15
691035028	35 x 28	71	48	98	10	100	11,06
691042022	42 x 22	66	45	97	4	80	17,41
691042028	42 x 28	65	42	99	4	80	16,93
691042035	42 x 35	80,5	54,5	137	4	40	16,16
691054022	54 x 22	74	53	154	4	40	41,41
691054028	54 x 28	70	47	148	4	40	34,86
691054035	54 x 35	76	50	159	4	40	22,64
691054042	54 x 42	97,5	67,5	204	4	32	21,68

B 70 71
685
GOMITO MISTO 90° FF


- WALL PLATE ELBOW 90° WITH FEMALE THREAD
- DECKENWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° FF
- CODO PLACA HH

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)



CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
685102012	12 x 1/2"	34	24	14	9	40	12	6,5	155	10	100	13,74
685102015	15 x 1/2"	41,5	22,5	21,5	7	40	14	6,5	172	10	100	13,58
685102018	18 x 1/2"	42	24	22	9	40	15	6,5	188	10	100	17,67
685304022	22 x 3/4"	42	29	21	13	50	21	6,5	249	10	50	28,85
685100022	22 x 1"	45	32	24	13	50	30	6,5	315	10	50	29,98
685100028	28 x 1"	48	35	25	16	50	30	6,5	366	5	50	40,04

**684/002****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M**

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRÄUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
684015002	15 x 1/2"	66	46	24x14 thk 2,5	164	2	100	32,78
684015012	15 x 3/4"	67	47	24x14 thk 2,5	195	2	80	33,81
684018002	18 x 1/2"	65,5	45,5	24x14 thk 2,5	160	2	80	38,41
684018012	18 x 3/4"	66,5	46,5	24x14 thk 2,5	191	2	80	39,46
684022002	22 x 3/4"	67	46	30x20 thk 2,5	252	2	60	51,30
684022012	22 x 1"	68,5	47,5	30x20 thk 2,5	242	2	60	51,79
684028002	28 x 1"	80	56	39x27 thk 2,5	432	2	40	78,72
684035002	35 x 1 1/4"	89	62	44,5x30 thk 2,5	684	2	20	98,51
684042002	42 x 1 1/2"	92,5	62,5	50,5x38 thk 2,5	716	2	20	118,80
684054002	54 x 2"	106	70	65,5x45 thk 3	1344	2	12	191,05



684/003

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

FITTING: [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

GASKET: [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
684012003	12 x 3/8"	59,5	39,5	18x10 thk 2,5	156	2	100	34,60
684012013	12 x 1/2"	59,5	39,5	18x10 thk 2,5	142	2	100	38,94
684015003	15 x 1/2"	60,5	40,5	24x14 thk 2,5	170	2	100	31,27
684015013	15 x 3/4"	62,5	42,5	24x14 thk 2,5	191	2	100	37,73
684018003	18 x 1/2"	62	42	24x14 thk 2,5	168	2	100	37,49
684018013	18 x 3/4"	62	42	24x14 thk 2,5	185	2	100	43,35
684022003	22 x 1/2"	62,5	41,5	30x20 thk 2,5	299	2	60	50,38
684022013	22 x 3/4"	63,5	42,5	30x20 thk 2,5	250	2	60	50,05
684022023	22 x 1"	67,5	46,5	30x20 thk 2,5	273	2	60	53,97
684028003	28 x 1"	73	49	39x27 thk 2,5	481	2	40	73,95
684035003	35 x 1 1/4"	81	54	44,5x30 thk 2,5	638	2	24	88,00
684042003	42 x 1 1/2"	84,5	54,5	50,5x38 thk 2,5	682	2	24	109,86
684054003	54 x 2"	104	68	65,5x45 thk 3	1355	2	12	187,38

Certificazioni / Certifications

		PRODUKTE DER GASVERSORGUNG	DG-8531CL0376	Ø 15 – 54 mm
		RACCORDI A PRESSARE PER GAS – PLUMBING FITTINGS FOR GASES	CA06.00293	Ø 15 – 54 mm
		AESPRES GAS – WITH O-RING NBR	C-16-3742-A	Ø 15 – 54 mm
		COPPER AND BRONZE PRESS CONNECTORS	13/16	Ø 15 – 54 mm

Campi di applicazione / Fields of application


AES PRES® GAS



Gas metano / GPL
Natural gas / LPG

AES PRES® GAS O-ring NBR

Giallo | Yellow | Gelb | Jaune | Amarillo



TUBO RAME PER AESPRES - AESPRES GAS
AESPRES - AESPRES GAS COPPER PIPING

Le tubazioni per impianti acqua e gas in rame, devono essere rispondenti alla norma UNI EN 1057:2010.

Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento.

Piping for copper water and gas installation should comply with the standard EN 1057:2010, "Copper and copper alloys - Round tubes in copper without welding for water and gas in health-care and heating applications".

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI TUBI DI RAME - EN 1057
MECHANICAL FEATURES FOR COPPER TUBES - EN 1057

RIF. EN 1173	STATO - STATE	RESISTENZA MINIMA TRAZIONE MINIMUM TRACTION RESISTANCE RM (MPa)
R220	Ricotto - Annealed	220
R250	Semiduro - Semi-hard	250
R290	Duro - Hard	290

DILATAZIONE DI ROTTURA "A"
BREAKING "A" DILATION

Rif. EN 1173	øe (mm)	A min. (%)
R220	12÷22	40
R250	12÷28	20
R290	12÷54	3

STATO DI FORNITURA
DELIVERY CONDITION


R220	Ricotto - Annealed	Rotolo - Roll
R250	Semiduro - Semi-hard	Barra - Bar
R290	Duro - Hard	Barra - Bar

Le dimensioni dei tubi utilizzabili con i sistemi a pressare **Aespres** ed **Aespres Gas** sono espone nella tabella sottostante.
 Tube sizes to be used with **Aespres** and **Aespres Gas** press fittings are included in the annexed table.

DIMENSIONI DEI TUBI DI RAME - EN 1057 / DVGW GW 392
AESPRES PIPES DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS - EN 1057 / DVGW GW 392

ø ESTERNO x SP. EXTERNAL ø x THK. mm	DN	ø INTERNO INTERNAL ø mm	MASSA MASS kg/m	CONTENUTO D'ACQUA WATER VOLUME l/m	STATO FORNITURA SUPPLIED CONDITION
12x1	10	10	0,309	0,079	Rotolo / Roll 25/50 m (R 220) o / or Barra / Bar 5 m (R 250)
15x1	12	13	0,393	0,133	
18x1	15	16	0,477	0,201	
22x1	20	20	0,589	0,314	Barra / Bar 5 m (R 250)
28x1,5	25	25	1,115	0,491	Barra / Bar 5 m (R 250)
35x1,5	32	32	1,410	0,804	Barra / Bar 5 m (R 290)
42x1,5	40	39	1,704	1,194	
54x2	50	50	2,918	1,963	

B7072


**681/450 G****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm	 g		€
681015450G	15	27,5	7,5	36	4	4,16
681018450G	18	29,5	9,5	53	4	4,42
681022450G	22	32	11	71	4	5,39
681028450G	28	37	14	101	4	16,37
681035450G	35	43,5	17,5	138	1	23,40
681042450G	42	51	21	200	1	37,96
681054450G	54	62	26,5	306	1	53,14


B7072

**681/451 G****CURVA 45° MF**

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm	 g		€
681015451G	15	27,5	40	7,5	41	4	3,39
681018451G	18	29,5	36	9,5	50	4	4,48
681022451G	22	32	42	11	69	4	4,97
681028451G	28	37	46	14	99	4	16,29
681035451G	35	43,5	57,5	17,5	144	1	22,59
681042451G	42	51	72	21	215	1	35,34
681054451G	54	62	82	26,5	333	1	52,40


B 70 72

681/900 G
CURVA 90° FF

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
681015900G	15	38	18	51	4	3,80
681018900G	18	41,5	21,5	62	4	4,97
681022900G	22	47	26	88	4	6,22
681028900G	28	56	33	128	4	12,57
681035900G	35	68	42	180	1	24,85
681042900G	42	80	50	265	1	47,36
681054900G	54	100	64,5	419	1	63,91


681/901 G
CURVA 90° MF


- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm			€
681015901G	15	38	48	18	49	4	3,54
681018901G	18	41,5	48,5	21,5	62	4	4,78
681022901G	22	47	57	26	87	4	6,36
681028901G	28	56	64	33	130	4	13,74
681035901G	35	68	82	42	195	1	24,51
681042901G	42	80	101	50	278	1	48,39
681054901G	54	100	120	64,5	435	1	64,74

B7072



697 G

GOMITO MISTO 90° FILETTO M


- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	 g		€
697308015G	15 x 3/8"	35	41,5	21,5	86	4	27,34
697102015G	15 x 1/2"	38,5	41,5	21,5	131	4	18,36
697102018G	18 x 1/2"	40	42	22	136	4	29,25
697304018G	18 x 3/4"	44	42	22	177	4	28,50
697102022G	22 x 1/2"	42	42	21	162	4	34,86
697304022G	22 x 3/4"	47	42	21	193	4	29,61
697102028G	28 x 1/2"	45	47	24	199	4	48,46
697100028G	28 x 1"	53	45	24	318	4	44,46
697114035G	35 x 1 1/4"	68	55	29	471	1	59,00
697112042G	42 x 1 1/2"	75	65	35	660	1	80,62
697200054G	54 x 2"	88	78	42	1078	1	114,01



698 G

B7072

GOMITO MISTO 90° FILETTO F


- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	 g		€
698308015G	15 x 3/8"	22,5	41,5	12	21,5	87	4	26,92
698102015G	15 x 1/2"	22,5	41,5	16	21,5	102	4	11,46
698304015G	15 x 3/4"	25	41,5	16	21,5	125	4	25,88
698102018G	18 x 1/2"	24	42	16	22	112	4	25,26
698304018G	18 x 3/4"	26	42	16	22	133	4	28,02
698102022G	22 x 1/2"	26	42	15	21	129	4	30,10
698304022G	22 x 3/4"	29	42	16	21	152	4	17,81
698100022G	22 x 1"	32	45	19	24	203	4	28,31
698102028G	28 x 1/2"	29	47	16	24	168	4	31,61
698100028G	28 x 1"	35	48	19	25	240	4	32,43
698114035G	35 x 1 1/4"	45	55	23	29	403	1	53,40
698112042G	42 x 1 1/2"	52	65	23	35	541	1	68,87
698200054G	54 x 2"	60	78	27	42	1085	1	109,34

B 70 72


682 G


"T"

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
682015000G	15	32	32	13,5	12	75	4	5,73
682018000G	18	34	34	13,5	14	96	4	7,80
682022000G	22	37	37	16	16	125	4	9,94
682028000G	28	42	42	19	19	174	4	17,25
682035000G	35	50	50	24	24	245	1	29,20
682042000G	42	57	63	27	33	345	1	56,46
682054000G	54	69	78	33,5	42	559	1	69,85

B 70 72


689 G

"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA


MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
689308015G	15 x 3/8" x 15	41,5	22,5	21,5	10,5	118	4	30,86
689102015G	15 x 1/2" x 15	41,5	22,5	21,5	8,5	128	4	17,60
689102018G	18 x 1/2" x 18	42	24	22	10	145	4	30,51
689102022G	22 x 1/2" x 22	42	26	21	12	170	4	24,63
689304022G	22 x 3/4" x 22	42	30	21	14	183	4	35,34
689102028G	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	211	4	30,86
689304028G	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	216	4	40,04
689100028G	28 x 1" x 28	44	34	21	16	265	4	41,28
689102035G	35 x 1/2" x 35	50	34	24	19	308	1	42,25
689304035G	35 x 3/4" x 35	50	34	24	18	305	1	42,85
689100035G	35 x 1" x 35	50	35	24	17	329	1	44,80
689102042G	42 x 1/2" x 42	57	38	27	23	419	1	51,21
689304042G	42 x 3/4" x 42	57	38	27	22	415	1	55,56
689102054G	54 x 1/2" x 54	69	44	33	30	638	1	61,02
689304054G	54 x 3/4" x 54	69	44	33	28	639	1	66,66


B7072

**692 G****“T” RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
692018015G	18 x 15 x 18	34	35	14	15	93	4	7,06
692022015G	22 x 15 x 22	37	38	16	18	122	4	8,42
692022018G	22 x 18 x 22	37	38	16	18	128	4	10,84
692028015G	28 x 15 x 28	42	40,5	19	20,5	167	4	19,81
692028018G	28 x 18 x 28	42	40,5	19	20,5	168	4	27,34
692028022G	28 x 22 x 28	42	41	19	20	173	4	19,74
692035015G	35 x 15 x 35	50	44	24	24	250	1	29,20
692035018G	35 x 18 x 35	50	44	24	24	241	1	30,86
692035022G	35 x 22 x 35	50	44	24	23	237	1	26,70
692035028G	35 x 28 x 35	50	44	24	21	231	1	28,17
692042015G	42 x 15 x 42	57	47,5	27	27,5	338	1	53,21
692042018G	42 x 18 x 42	57	47,5	27	27,5	338	1	52,40
692042022G	42 x 22 x 42	57	53	27	32	330	1	51,07
692042028G	42 x 28 x 42	57	56	27	33	323	1	51,75
692042035G	42 x 35 x 42	57	61	27	35	338	1	53,71
692054022G	54 x 22 x 54	69	59	33,5	38	469	1	80,14
692054028G	54 x 28 x 54	69	64	33,5	41	465	1	82,55
692054035G	54 x 35 x 54	69	67	33,5	41	502	1	85,73
692054042G	54 x 42 x 54	69	70	33,5	40	489	1	64,19


**683/003 G****TAPPO DI CHIUSURA**

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

B7072

CODE	De mm	L mm	L1 mm			€
683015003G	15	22,5	2,5	20	4	7,38
683018003G	18	23	3	25	4	9,82
683022003G	22	24,5	2,5	34	4	12,93
683028003G	28	26,5	3,5	49	4	19,89
683035003G	35	28,5	2,5	65	1	21,61
683042003G	42	32,5	2,5	93	1	33,50
683054003G	54	37,5	2,5	147	1	40,88



683/000 G
B 70 72
MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
683015000G	15	49	9	39	4	3,59
683018000G	18	50	10	47	4	4,55
683022000G	22	53	11	62	4	5,39
683028000G	28	56	10	84	4	9,82
683035000G	35	63	10	108	1	12,16
683042000G	42	72	12	156	1	22,91
683054000G	54	83	13	225	1	28,79



683/001 G
B 70 72
MANICOTTO PASSANTE

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo


CODE	De mm	L mm	es mm			€
683015001G	15	80	25	58	4	3,94
683018001G	18	80	25	66	4	4,64
683022001G	22	80	25	80	4	5,53
683028001G	28	90	30	110	4	10,15
683035001G	35	102	30	167	1	13,18
683042001G	42	120	40	223	1	24,01
683054001G	54	140	40	333	1	30,99

**687 G****B7072****MANICOTTO MISTO FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g		€
687308015G	15 x 3/8"	32	21	12	32	4	5,59
687102015G	15 x 1/2"	36	22	16	53	4	5,55
687304015G	15 x 3/4"	37,5	27	17,5	74	4	9,21
687102018G	18 x 1/2"	37	22	17	47	4	6,15
687304018G	18 x 3/4"	38	27	17	65	4	9,15
687102022G	22 x 1/2"	36	27	18	58	4	8,07
687304022G	22 x 3/4"	39	27	18	64	4	7,59
687100022G	22 x 1"	42,5	34	21,5	111	4	12,43
687304028G	28 x 3/4"	42	34	19	93	4	20,01
687100028G	28 x 1"	44,5	34	21,5	105	4	12,24
687114028G	28 x 1"1/4	48	43	25	192	4	25,24
687100035G	35 x 1"	48	40	22	139	1	27,86
687114035G	35 x 1"1/4	50	43	24	182	1	26,72
687112035G	35 x 1"1/2	51	50	25	239	1	28,88
687114042G	42 x 1"1/4	54	50	24	223	1	36,34
687112042G	42 x 1"1/2	54	50	24	215	1	37,40
687112054G	54 x 1"1/2	60	63	24	316	1	63,13
687200054G	54 x 2"	63,5	63	27,5	341	1	72,16


690 G
B 70 72
MANICOTTO MISTO FILETTO F

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA


MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
690308015G	15 x 3/8"	33,5	21	2	38	4	6,46
690102015G	15 x 1/2"	36	26	2	58	4	8,49
690304015G	15 x 3/4"	39	31	2	76	4	10,47
690102018G	18 x 1/2"	37	26	2	61	4	8,74
690304018G	18 x 3/4"	39	31	2	77	4	12,13
690102022G	22 x 1/2"	36	27	1,5	64	4	8,31
690304022G	22 x 3/4"	39	31	2,5	76	4	9,57
690100022G	22 x 1"	42,5	38	2	112	4	15,83
690102028G	28 x 1/2"	39	34	1	98	4	21,27
690304028G	28 x 3/4"	41,5	34	2	98	4	23,46
690100028G	28 x 1"	45	38	2,5	122	4	15,36
690114028G	28 x 1"1/4	48	46	3	162	4	24,35
690100035G	35 x 1"	45	40	2	132	1	29,68
690114035G	35 x 1"1/4	50	46	2	164	1	29,32
690114042G	42 x 1"1/4	54	50	2	198	1	41,49
690112042G	42 x 1"1/2	54	53	2	217	1	42,54
690200054G	54 x 2"	65	65	3	342	1	74,04


B 7072

**691 G****RIDUZIONE MF**

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm	 g		€
691018015G	18 x 15	57	37	42	4	3,18
691022015G	22 x 15	64	44	53	4	3,89
691022018G	22 x 18	59,5	39,5	52	4	4,01
691028015G	28 x 15	54	34	48	4	9,40
691028018G	28 x 18	53	33	54	4	9,67
691028022G	28 x 22	65	44	72	4	9,89
691035022G	35 x 22	59	38	68	1	11,74
691035028G	35 x 28	71	48	98	1	12,71
691042022G	42 x 22	66	45	97	1	20,02
691042028G	42 x 28	65	42	99	1	19,47
691042035G	42 x 35	80,5	54,5	137	1	18,64
691054022G	54 x 22	74	53	154	1	47,62
691054028G	54 x 28	70	47	148	1	40,10
691054035G	54 x 35	76	50	159	1	26,09
691054042G	54 x 42	97,5	67,5	204	1	24,99

**685 G****GOMITO MISTO 90° FF**

- WALL PLATE ELBOW 90° WITH FEMALE THREAD
- DECKENWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° FF
- CODO PLACA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

B 7072

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm	 g		€
685102015G	15 x 1/2"	41,5	22,5	21,5	7	40	14	6,5	172	4	15,59
685102018G	18 x 1/2"	42	24	22	9	40	15	6,5	188	4	20,36
685304022G	22 x 3/4"	42	29	21	13	50	21	6,5	247	4	33,19

Certificazioni / Certifications

		GIUNTI MECCANICI PER TUBOLATURE - MARINEPRES MECHANICAL JOINTS FOR PIPES - MARINEPRES	MAC - 069514CS/001 - 002	Ø 15 - 108 mm
		TUBE FITTINGS - MARINEPRES	TAP000007B	Ø 15 - 108 mm
		PRESS FIT SYSTEM OF COMPRESSION TYPE FOR PIPING SYSTEMS	15/20055 (E1)	Ø 15 - 108 mm
		MARINEPRES PIPE PENETRATION (STANDARD FIRE TEST) Ø 15-108 MM	 MED 1650183 - SASF160205	Ø 15 - 108 mm
		PIPE COUPLING WITH O-RING SEAL MARINEPRES SYSTEM	38059/A0 BV	Ø 15 - 108 mm
		MARINEPRES, PIPING SYSTEM AND FITTING	15-GE1308502-PDA	Ø 15 - 108 mm
		MARINEPRES, MECHANICAL JOINTS	ML 16T00012	Ø 15 - 108 mm
		Attestato di conformità al D.M. 174/2004	TIFQ-099-AP06/00	Ø 15 - 54 mm

Campi di applicazione / Fields of application



Riscaldamento
Heating



Raffrescamento
Cooling



Solare termico
Solar thermal



Aria compressa
Compressed air



Antincendio
Fire protection systems



Acque di processo
Process water



Scarichi
Waste water

MARINE PRES® O-ring FKM

Verde | Green | Grün | Vert | Verde



BIM
Librerie BIM per REVIT - BIM library for REVIT

**616/000 CN**

≤54 B 90 91


76÷108 B 90 92

**PER IMPIANTI
NAVALI**

- FOR SHIPYARD SECTOR
- FÜR SCHIFFSBEREICH
- POUR SECTEUR NAVAL
- PARA SECTOR NAVAL

NORM: DIN 86019**Mat. Nr.: CuNi10Fe1.6Mn L=6 m**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	€/m
616015000CN	15 x 1,0	13	6	0,39	0,133	60	20,44
616018000CN	18 x 1,0	16	6	0,48	0,201	60	24,86
616022000CN	22 x 1,0	20	6	0,59	0,314	60	30,71
616028000CN	28 x 1,5	25	6	1,12	0,491	30	58,09
616035000CN	35 x 1,5	32	6	1,41	0,804	30	73,46
616042000CN	42 x 1,5	39	6	1,71	1,194	30	88,84
616054000CN	54 x 1,5	51	6	2,21	2,042	30	115,17
616076000CN	76,1 x 2,0	72,1	6	4,16	4,08	6	195,09
616088000CN	88,9 x 2,0	84,9	6	4,88	5,66	6	224,94
616108000CN	108 x 2,5	103	6	7,41	8,332	6	384,20



Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109**156/G****A 50 50****COLLARE GOMMA PER TUBO
MARINEPRES**

- CLAMP WITH RUBBER FOR MARINEPRES PIPE
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE FÜR MARINEPRES ROHR
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE POUR TUBE MARINEPRES
- ABRAZADERA ISOFÓNICA PARA TUBO MARINEPRES


MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301**VULCANIZED RUBBER:**

EPDM [-20°
C/+120° C]
durezza/hardness
55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	Øi mm	M	V mm	B mm	L mm	S mm	g	€
156150304G	15	M 8	M 6 x 20	20	58	2	72	50** 6,46
156308304G	18	M 8	M 6 x 20	20	58	2	76	50** 6,46
156102304G	22	M 8	M 6 x 20	20	63,5	2	86	50** 6,58
156304304G	28	M 8	M 6 x 20	20	70	2	94	50** 6,84
156100304G	35	M 8	M 6 x 20	20	79	2	112	50** 7,25
156114304G	42	M 8	M 6 x 20	20	85	2	120	50** 8,44
156112304G	54	M 8	M 6 x 25	20	97	2	142	50** 9,21
156212304G	76,1	M 10	M 6 x 25	30	128	2	308	10** 13,99
156300304G	88,9	M 10	M 6 x 25	30	148	2	346	10** 15,16
156108304G*	107 - 110	M 8/10	M 6 x 25	20	168	2	160	10** 18,30

*Gomma staccabile - Detachable rubber - Abnehmbare Gummi - Caoutchouc amovible - Goma desmontable



681/150 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


CURVA 15° FF

- 15° ELBOW FF
- BOGEN 15° II
- COUDE FF 15°
- CURVA 15° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
681015150CN	15	30	10	43	20	17,86
681022150CN	22	33	12	72	20	22,04
681028150CN	28	36	13	97	10	25,48
681035150CN	35	37	11	140	10	29,79
681042150CN	42	42	12	200	4	48,50
681054150CN	54	49	13	302	2	61,95
681076150CNC	76,1	87,5	32,5	863	2	224,34
681088150CNC	88,9	100,5	40,5	1147	2	268,04
681108150CNC	108	109,5	34,5	1567	2	368,45



681/151 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


CURVA 15° MF

- 15° ELBOW MF
- BOGEN 15° IA
- COUDE MF 15°
- CURVA 15° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm			€
681015151CN	15	30	40	10	42	20	17,05
681022151CN	22	33	41	12	71	20	20,78
681028151CN	28	36	43	13	101	10	25,26
681035151CN	35	37	41	11	148	10	29,47
681042151CN	42	42	47	12	208	4	46,24
681054151CN	54	49	55	13	339	2	58,41
681076151CNC	76,1	87,5	95,5	32,5	827	2	208,13
681088151CNC	88,9	100,5	108,5	40,5	1100	2	245,57
681108151CNC	108	109,5	118	34,5	1482	2	344,66

**681/300 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

CURVA 30° FF

- 30° ELBOW FF
- BOGEN 30° II
- COUDE FF 30°
- CURVA 30° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm	 g		€
681015300CN	15	33	13	43	20	17,86
681022300CN	22	37	16	72	20	22,04
681028300CN	28	41	18	97	10	25,48
681035300CN	35	37	11	140	10	29,79
681042300CN	42	44	14	200	4	48,50
681054300CN	54	52	17	302	2	61,95
681076300CN	76,1	100	55	1004	2	224,34
681088300CN	88,9	115	64	1394	2	268,04
681108300CN	108	127	68	1896	2	368,45

**681/301 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

CURVA 30° MF

- 30° ELBOW MF
- BOGEN 30° IA
- COUDE MF 30°
- CURVA 30° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm	 g		€
681015301CN	15	33	43	13	42	20	17,05
681022301CN	22	37	46	16	71	20	20,78
681028301CN	28	41	48	18	101	10	25,26
681035301CN	35	37	46	11	148	10	29,47
681042301CN	42	44	54	14	208	4	46,24
681054301CN	54	52	63	17	339	2	58,41
681076301CN	76,1	100	108	55	1004	2	208,13
681088301CN	88,9	115	123	64	1394	2	245,57
681108301CN	108	127	136	68	1896	2	344,66



681/450 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


CURVA 45° FF

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
681015450CN	15	27,5	7,5	43	20	17,86
681018450CN	18	29,5	9,5	54	20	19,83
681022450CN	22	32	11	72	20	22,04
681028450CN	28	37	14	97	10	25,48
681035450CN	35	43,5	17,5	140	10	29,79
681042450CN	42	51	21	200	4	48,50
681054450CN	54	62	26,5	302	2	61,95
681076450CN	76,1	133	78	1004	2	224,34
681088450CN	88,9	144,5	84,5	1394	2	268,04
681108450CN	108	169	94	1896	2	368,45



681/451 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


CURVA 45° MF

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm			€
681015451CN	15	27,5	39,5	7,5	42	20	17,05
681018451CN	18	29,5	36	9,5	54	20	18,36
681022451CN	22	32	42	11	71	20	20,78
681028451CN	28	37	46	14	101	10	25,26
681035451CN	35	43,5	57,5	17,5	148	10	29,47
681042451CN	42	51	72	21	208	4	46,24
681054451CN	54	62	82	26,5	339	2	58,41
681076451CN	76,1	133	149	78	1004	2	208,13
681088451CN	88,9	144,5	159,5	84,5	1394	2	245,57
681108451CN	108	169	184	94	1896	2	344,66

**681/600 CN**

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


CURVA 60° FF

- 60° ELBOW FF
- BOGEN 60° II
- COUDE FF 60°
- CURVA 60° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde

NEW

CODE	De mm	L mm	Z mm	 g		€
681028600CN	28	42	19	109	10	25,48
681035600CN	35	71	44	140	5	29,79
681042600CN	42	82	50	200	2	48,50
681054600CN	54	82	44	348	2	61,95
681076600CN	76,1	146,5	91,5	1311	2	224,34
681088600CN	88,9	162	102	1687	2	268,04
681108600CN	108	1190	115	2440	2	368,45

**681/601 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

CURVA 60° MF

- 60° ELBOW MF
- BOGEN 60° IA
- COUDE MF 60°
- CURVA 60° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm	 g		€
681035601CN	35	71	74	50	148	5	29,47
681042601CN	42	82	86	50	208	2	46,24
681054601CN	54	82	89	45	339	2	58,41
681076601CN	76,1	146,5	164	91,5	1313	2	208,13
681088601CN	88,9	162	177	102	1674	2	245,57
681108601CN	108	190	205	115	2392	2	344,66



681/900 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


CURVA 90° FF

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
681015900CN	15	38	18	51	20	13,36
681018900CN	18	41,5	21,5	64	20	16,44
681022900CN	22	47	26	88	10	18,40
681028900CN	28	56	33	124	10	22,60
681035900CN	35	68	42	185	5	36,42
681042900CN	42	80	50	253	2	62,76
681054900CN	54	100	65	427	2	81,20
681076900CN	76,1	160	105	1283	2	193,19
681088900CN	88,9	182	122	1762	2	247,95
681108900CN	108	220	145	2509	2	322,35



681/901 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82

CURVA 90° MF

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM


MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm			€
681015901CN	15	38	48	18	51	20	14,54
681018901CN	18	41,5	48,5	21,5	64	20	14,96
681022901CN	22	47	57	26	88	10	17,57
681028901CN	28	56	64	33	124	10	21,76
681035901CN	35	68	82	42	191	5	35,12
681042901CN	42	80	101	50	268	2	57,39
681054901CN	54	100	120	65	422	2	78,73
681076901CN	76,1	160	177	105	1283	2	191,06
681088901CN	88,9	182	197	122	1762	2	227,49
681108901CN	108	220	233	145	2509	2	316,50

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


**682 CN****"T"**

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
682015000CN*	15	32	32	10,5	10,5	77	20	21,44
682018000CN*	18	34	34	12,5	12,5	95	20	23,70
682022000CN*	22	37	37	14,5	14,5	124	10	25,76
682028000CN*	28	42	42	17,5	17,5	175	10	30,37
682035000CN*	35	50	50	22,5	22,5	252	4	39,28
682042000CN*	42	57	57	25,5	25,5	343	4	54,23
682054000CN*	54	69	69	32,5	32,5	520	2	65,50
682076000CN	76,1	108	117,5	53	62,5	1422	2	420,06
682088000CN	88,9	131,5	134,5	71,5	71,5	1712	2	472,21
682108000CN	108	155	160	80	85	2359	2	589,71

[*]: idroformato - hydroformed - hydrogeformt - hydroformé - hidroformado

**689 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

**"T" CON
DERIVAZIONE FILETTO F**

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
689102015CN	15 x 1/2" x 15	34,5	40	13,5	25	100	20	26,70
689102018CN	18 x 1/2" x 18	36,5	41,5	16,5	26,5	121	20	28,84
689102022CN	22 x 1/2" x 22	39,5	44	18	29	154	10	31,51
689304022CN	22 x 3/4" x 22	39,5	47	18	30,5	159	10	33,39
689102028CN	28 x 1/2" x 28	44	46,5	21	31,5	188	10	34,40
689304028CN	28 x 3/4" x 28	44	49,5	21	33	206	10	39,20
689102035CN	35 x 1/2" x 35	51	50	25,5	35	220	5	38,66
689304035CN	35 x 3/4" x 35	51	53	25,5	36,5	229	5	47,55
689102042CN	42 x 1/2" x 42	58,5	54	28,5	39	302	4	48,75
689304042CN	42 x 3/4" x 42	58,5	56,5	28,5	40	309	4	51,98
689102054CN	54 x 1/2" x 54	69,5	61	34	46	420	2	55,94
689304054CN	54 x 3/4" x 54	69,5	64	34	47,5	436	2	58,86
689304076CN	76,1 x 3/4" x 76,1	108	76	53	59,5	1160	2	372,62
689304088CN	88,9 x 3/4" x 88,9	131,5	83,5	71,5	67	1400	2	414,19
689304108CN	108 x 3/4" x 108	155	93	80	76,5	1896	2	501,26


**692 CN****≤54 B 80 81****76÷108 B 80 82****"T" RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
692018015CN*	18 x 15 x 18	34	35	12,5	13,5	89	20	22,73
692022015CN*	22 x 15 x 22	37	38	14,5	16,5	120	10	24,51
692028015CN*	28 x 15 x 28	42	40,5	17,5	19	157	10	28,49
692028018CN*	28 x 18 x 28	42	40,5	17,5	19	162	10	29,72
692028022CN*	28 x 22 x 28	42	41	17,5	20	166	10	30,26
692035015CN	35 x 15 x 35	51	49	25	29	176	5	35,02
692035022CN	35 x 22 x 35	51	50,5	25	29,5	186	5	36,94
692035028CN	35 x 28 x 35	51	53,5	25	30,5	191	5	37,50
692042022CN	42 x 22 x 42	58,5	54	28	33	264	4	51,94
692042028CN	42 x 28 x 42	58,5	57	28	34	261	4	52,63
692042035CN	42 x 35 x 42	58,5	61	28	35	303	4	57,17
692054022CN	54 x 22 x 54	69,5	61,5	34	40,5	368	2	60,47
692054028CN	54 x 28 x 54	69,5	65,5	34	41,5	385	2	61,26
692054035CN	54 x 35 x 54	69,5	68,5	34	42,5	403	2	64,07
692054042CN	54 x 42 x 54	69,5	72	34	42	419	2	69,10
692076022CN	76,1 x 22 x 76,1	108	72,5	52	52,5	1110	2	318,10
692076028CN	76,1 x 28 x 76,1	108	77	52	54	1132	2	342,32
692076035CN	76,1 x 35 x 76,1	108	80	52	54	1143	2	365,42
692076042CN	76,1 x 42 x 76,1	108	84	52	54	1165	2	385,67
692076054CN	76,1 x 54 x 76,1	108	90	52	55	1188	2	414,07
692088022CN	88,9 x 22 x 88,9	132	81	72	60	1361	2	337,42
692088028CN	88,9 x 28 x 88,9	132	84	72	61	1366	2	358,48
692088035CN	88,9 x 35 x 88,9	132	88	72	62	1389	2	381,85
692088042CN	88,9 x 42 x 88,9	132	91	72	61	1400	2	414,16
692088054CN	88,9 x 54 x 88,9	132	97	72	62	1428	2	429,07
692088076CN	88,9 x 76 x 88,9	132	125	72	70	1656	2	463,74
692108022CN	108 x 22 x 108	155	91	74	70	1857	2	358,85
692108028CN	108 x 28 x 108	155	94	74	71	1863	2	376,29
692108035CN	108 x 35 x 108	155	97	74	71	1980	2	418,04
692108042CN	108 x 42 x 108	155	101	74	71	2080	2	435,99
692108054CN	108 x 54 x 108	155	107	74	72	2147	2	472,82
692108076CN	108 x 76,1 x 108	155	135	74	80	2153	2	493,29
692108088CN	108 x 88,9 x 108	155	141	74	81	2192	2	563,57

(*): idroformato - hydroformed - hydrogeformt - hydroformé - hidroformado

**683/000 CN**


≤54 B 80 81
76÷108 B 80 82

MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
683015000CN	15	49	9	39	20	9,35
683018000CN	18	50	10	47	20	9,93
683022000CN	22	52,5	10,5	60	20	11,11
683028000CN	28	56	10	79	10	12,83
683035000CN	35	62,5	10,5	108	10	17,01
683042000CN	42	72	12	152	4	21,59
683054000CN	54	83	12	221	2	26,09
683076000CN	76,1	142	32	708	4	152,76
683088000CN	88,9	165,5	45,5	853	4	174,54
683108000CN	108	203	53	1305	2	219,91

**683/001 CN**


≤54 B 80 81
76÷108 B 80 82

**MANICOTTO
PASSANTE**

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L mm	es mm			€
683015001CN	15	69	25	62	20	15,12
683018001CN	18	73	25	72	20	17,52
683022001CN	22	79	25	95	10	20,07
683028001CN	28	88,5	30	132	10	22,84
683035001CN	35	102,5	30	157	4	24,93
683042001CN	42	117,5	40	261	2	29,95
683054001CN	54	139	40	358	2	36,13
683076001CN	76,1	230	60	1048	2	283,93
683088001CN	88,9	260	70	1383	2	318,94
683108001CN	108	310	80	2047	2	388,14



687 CN

B 80 81

MANICOTTO MISTO FILETTO M


- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
687102015CN	15 x 1/2"	36	24	16	58	20	22,17
687102018CN	18 x 1/2"	37	27	17	58	20	24,26
687304018CN	18 x 3/4"	38	30	18	73	20	25,84
687102022CN	22 x 1/2"	38	32	17	72	10	29,78
687304022CN	22 x 3/4"	39	32	18	80	10	29,53
687100028CN	28 x 1"	44,5	38	21,5	121	10	39,26
687114035CN	35 x 1 1/4"	50	46	24	199	5	63,82
687112042CN	42 x 1 1/2"	54	54	24	244	4	99,80
687200054CN	54 x 2"	63,5	70	27,5	406	4	159,24



690 CN

B 80 81

MANICOTTO MISTO FILETTO F


- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
690102015CN	15 x 1/2"	36	30	2	70	20	24,05
690102018CN	18 x 1/2"	37	30	2	74	20	24,75
690304018CN	18 x 3/4"	39	34	2	90	10	23,89
690102022CN	22 x 1/2"	36	32	1	80	20	41,56
690304022CN	22 x 3/4"	39	34	1,5	87	10	34,67
690102028CN	28 x 1/2"	39	38	1	115	10	39,34
690100028CN	28 x 1"	45	43	2,5	148	10	49,09
690114035CN	35 x 1 1/4"	50	50	2	192	5	75,48
690112042CN	42 x 1 1/2"	54	60	2	272	4	114,53
690200054CN	54 x 2"	65	70	3	399	4	179,97

**684/001 CN****BOCCHETTONE A SEDE PIANA**

- FLAT FACED UNION
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT PRESSENDEN FLACHDICHTEND
- ÉLÉMENT DE TRANSITION FILTÉ PLAT AVEC MANCHONS DES 2 CÔTES
- RÁCOR 3 PIEZAS PLANO

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**GASKET:** [*]: FKM verde - green - Grün - vert - verde


CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm	Gasket mm			€
684015001CN	15	96	56	18	24x14 thk 3	146	10	52,67
684018001CN	18	97	57	20	30x20 thk 3	187	10	62,11
684022001CN	22	100	58	24	30x20 thk 3	194	10	69,94
684028001CN	28	117	71	32	47,5x33 thk 3	450	5	101,88
684035001CN	35	127	75	41	56x42 thk 3	617	4	128,55
684042001CN	42	140	80	46	66x56 thk 3	797	2	159,48
684054001CN	54	152	82	60	79,5x69 thk 3	1176	2	268,61

**684/002 CN****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M**

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**GASKET:** [*]: FKM verde - green - Grün - vert - verde**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm			€
684015002CN	15 x 1/2"	76	56	24x14 thk 3	142	2	54,19
684018002CN	18 x 1/2"	76	56	24x14 thk 3	144	2	61,73
684022002CN	22 x 3/4"	80	59	30x20 thk 3	202	2	63,56
684028002CN	28 x 1"	90	67	39x27 thk 3	364	2	108,33
684035002CN	35 x 1 1/4"	100	74	44,5x34 thk 3	540	2	138,35
684042002CN	42 x 1 1/2"	104	74	50,5x40 thk 3	563	2	150,81
684054002CN	54 x 2"	118	83	65,5x53,5 thk 3	823	2	258,94

**684/003 CN****B 80 81****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F**

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**GASKET:** [*]: FKM verde - green - Grün - vert - verde**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm			€
684015003CN	15 x 1/2"	70	50	24x14 thk 3	140	2	51,43
684018003CN	18 x 1/2"	71	51	24x14 thk 3	145	2	62,04
684022003CN	22 x 3/4"	75	54	30x20 thk 3	213	2	71,04
684028003CN	28 x 1"	83	60	39x27 thk 3	404	2	93,50
684035003CN	35 x 1 1/4"	92	66	44,5x34 thk 3	486	2	115,76
684042003CN	42 x 1 1/2"	96	66	50,5x40 thk 3	536	2	136,70
684054003CN	54 x 2"	116	81	65,5x53,5 thk 3	1091	2	260,65

**691 CN****≤54 B 80 81****76÷108 B 80 82****RIDUZIONE MF**

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
691018015CN	18 x 15	57	37	43	20	11,31
691022015CN	22 x 15	64	44	54	20	13,69
691022018CN	22 x 18	60	40	54	20	12,05
691028015CN	28 x 15	76,5	56,5	73	20	14,27
691028022CN	28 x 22	65	44	74	20	13,69
691035022CN	35 x 22	70	49	91	10	17,55
691035028CN	35 x 28	71	48	101	10	17,36
691042022CN	42 x 22	97	76	140	4	53,79
691042028CN	42 x 28	93	70	145	4	54,99
691042035CN	42 x 35	81	55	139	4	23,93
691054028CN	54 x 28	108,5	85,5	204	4	50,65
691054035CN	54 x 35	108	82	215	4	63,05
691054042CN	54 x 42	97,5	67,5	216	4	27,72
691076042CN	76,1 x 42	143	113	492	4	136,13
691076054CN	76,1 x 54	147	112	532	4	141,37
691088054CN	88,9 x 54	160	125	656	4	198,57
691088076CN	88,9 x 76,1	184	129	902	4	189,66
691108054CN	108 x 54	178	143	862	2	217,95
691108076CN	108 x 76,1	203	148	1119	2	219,84
691108088CN	108 x 88,9	207	147	1229	2	215,54

**693/002 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

MANICOTTO FLANGIATO

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**PN 6**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm			€
693015002CN	15	15	53	33	12	80	11,5	4	55	452	2	73,11
693018002CN	18	15	53,5	33,5	12	80	11,5	4	55	452	2	72,44
693022002CN	22	20	56,5	35,5	14	90	11,5	4	65	680	2	85,79
693028002CN	28	25	59,5	36,5	14	100	11,5	4	75	843	2	112,04
693035002CN	35	32	63	37	14	120	11,5	4	90	1206	2	125,43
693042002CN	42	40	67	37	14	130	14	4	100	1324	2	168,73
693054002CN	54	50	74	38	14	140	14	4	110	1505	2	191,11
693076002CN	76,1	65	101	45,5	14	160	14	4	130	2086	2	399,88
693088002CN	88,9	80	112	52	16	190	18	4	150	3253	2	534,03
693108002CN	108	100	128	53	16	210	18	4	170	3924	2	637,99

**693/000 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

MANICOTTO FLANGIATO

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**PN 16**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm			€
693015000CN	15	15	55	35	14	95	14	4	65	735	2	96,49
693018000CN	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	735	2	102,26
693022000CN	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	1051	2	116,41
693028000CN	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1267	2	143,09
693035000CN	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1828	2	163,14
693042000CN	42	40	69	39	16	150	18	4	110	2007	2	171,43
693054000CN	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2734	2	286,76
693076000CN	76,1	65	105	50	18	185	18	4	145	3538	2	443,28
693088000CN	88,9	80	116	56	20	200	18	8	160	4382	2	551,80
693108000CN	108	100	132	57	20	220	18	8	180	5230	2	657,95



PN 6

434/PN6


R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLOGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - [1/2"]	44	20	2	4	10	0,53
434020006	20 - [3/4"]	54	25	2	6	10	0,78
434025006	25 - [1"]	64	30	2	9	10	1,07
434032006	32 - [1 1/4"]	75	38	2	11	10	1,45
434040006	40 - [1 1/2"]	85	45	2	14	10	1,88
434050006	50 - [2"]	95	57	2	15	10	2,86
434065006	65 - [2 1/2"]	115	76	2	19	10	3,93
434080006	80 - [3"]	132	89	2	26	10	4,67
434100006	100 - [4"]	152	108	2	29	10	5,53



PN
10/16

434/PN10-16

R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLOGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - [1/2"]	50	20	2	6	10	0,53
434020000	20 - [3/4"]	60	25	2	8	10	0,76
434025000	25 - [1"]	70	30	2	10	10	1,06
434032000	32 - [1 1/4"]	82	38	2	14	10	1,45
434040000	40 - [1 1/2"]	92	45	2	17	10	1,88
434050000	50 - [2"]	108	57	2	22	10	2,84
434065000	65 - [2 1/2"]	127	76	2	27	10	3,91
434080000	80 - [3"]	142	89	2	30	10	4,63
434100000	100 - [4"]	162	108	2	38	10	5,31

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto

IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525

Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)


GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525

**693/004 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

BOCCELLO PER FLANGE LIBERE

- COLLAR FOR LOOSE FLANGES
- AUSSEN FÜR LOSE-FLANSCH
- SORTIE A BRIDE POUR BRIDE TOURNANTE
- TRONCO EMBRIDADO PARA BRIDA LOCA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**PN 6**

CODE	De mm	L mm	D mm	D1 mm	D2 mm	H mm			€
693022004CN	22	135	50	27	22	5	160	1	52,82
693028004CN	28	135	60	32	28	5	260	1	61,74
693035004CN	35	135	70	40	35	5	340	1	77,00
693042004CN	42	135	80	46	42	6	450	1	90,88
693054004CN	54	135	90	59	54	6	560	1	155,48
693076004CN	76,1	135	110	78	76,1	6	850	1	215,20
693088004CN	88,9	135	128	91	88,9	7	1200	1	299,57
693108004CN	108	135	148	110	108	7	1540	1	375,53

**693/003 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

BOCCELLO PER FLANGE LIBERE

- COLLAR FOR LOOSE FLANGES
- AUSSEN FÜR LOSE-FLANSCH
- SORTIE A BRIDE POUR BRIDE TOURNANTE
- TRONCO EMBRIDADO PARA BRIDA LOCA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**PN 16**

CODE	De mm	L mm	D mm	D1 mm	D2 mm	H mm			€
693022003CN	22	135	58	27	22	5	190	1	62,33
693028003CN	28	135	68	32	28	5	300	1	72,60
693035003CN	35	135	78	40	35	5	380	1	92,95
693042003CN	42	135	88	46	42	6	510	1	114,48
693054003CN	54	135	102	59	54	6	650	1	157,26
693076003CN	76,1	135	122	78	76,1	6	970	1	263,20
693088003CN	88,9	135	138	91	88,9	7	1240	1	330,89
693108003CN	108	135	158	110	108	7	1690	1	422,45



679/001 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


PASSAGGIO STAGNO

- DECK / BULKHEAD PENETRATION
- WANDDURCHFÜHRUNG
- PASSAGE ÉTANCHE
- PASAJE ESTAÑO

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

NOTE: [*]: S235JR (Fe 360)

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm	D mm	D1 mm			€
679015001CN	15	450	120	165	25	15	513	1	38,01
679018001CN	18	450	120	165	30	18	693	1	38,21
679022001CN	22	450	120	165	33	22	782	1	40,95
679028001CN	28	450	120	165	37	28	865	1	44,04
679035001CN	35	450	120	165	43,5	35	1044	1	53,55
679042001CN	42	450	120	165	53	42	1440	1	64,11
679054001CN	54	450	120	165	69	54	2192	1	126,82
679076001CN	76,1	450	120	165	88,5	76,1	3167	1	137,95
679088001CN	88,9	450	120	165	107	88,9	4551	1	162,17
679108001CN	108	450	120	165	131,5	108	6337	1	200,03



695/003 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82

VALVOLA A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE LUCCHETTABILE CON BASE PER ATTUATORE

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES PASSAGE INTÉGRAL
- VALVULA DE BOLA TRES PIEZAS POSO TOTAL

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn (corpo/body AISI 316L - 1.4404)

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	DN	De mm	DN inch	L mm	Z mm	L1 mm	L2 mm			€
695015003CN	10	15	3/8"	128	44	69	145	726	1	157,80
695018003CN	15	18	1/2"	134	47	69	145	750	1	177,88
695022003CN	20	22	3/4"	151	54,5	76	145	1024	1	220,37
695028003CN	25	28	1"	167	60,5	89	175	1550	1	269,02
695035003CN	32	35	1" 1/4	184	66	93,5	175	2395	1	390,30
695042003CN	40	42	1" 1/2	207	73,5	103	195	3334	1	513,73
695054003CN	50	54	2"	245	87,5	109	195	4694	1	697,81
695076003CN	65	76,1	2" 1/2	334	112	147	295	9648	1	1244,37
695088003CN	80	88,9	3"	384	132	154	295	13242	1	1915,41
695108003CN	100	108	4"	470	160	205	400	26250	1	3069,95


Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 695/003 CN = 16 bar. Con flangia per attuatore.

The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 695/003 CN = 16 bar. With flange for actuator.

Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechend den Kugelhahnkoerper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 695/003 CN = 16 bar. Mit Flansch für Stellantrieb.

Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale des vannes 695/003 CN = 16 bar. Avec bride pour actuateur.

Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 695/003 CN = 16 bar. Con brida para actuador.

**695/004 CN**

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82

VALVOLA DI RITEGNO

- NON-RETURN VALVE
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- CLAPET ANTI-RETOUR
- VÁLVULA DE RETENCIÓN

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn [corpo/body AISI 316L - 1.4404]

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

CODE	DN	De mm	L mm	Z mm	 g		€
695015004CN	15	15	136	48	443	1	264,47
695018004CN	15	18	138	49	554	1	290,91
695022004CN	20	22	139	48,5	614	1	304,69
695028004CN	25	28	148	50	828	1	389,10
695035004CN	32	35	154	50	1324	1	537,83
695042004CN	40	42	168	52	1832	1	605,57
695054004CN	50	54	192	58	2676	1	1122,10
695076004CN	65	76,1	235	62,5	5442	1	1636,99
695088004CN	80	88,9	259	65,5	8466	1	1797,74
695108004CN	100	108	301	72,5	14640	1	2177,35

Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 695/004 CN = 16 bar


The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 695/004 CN = 16 bar

Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechen den Kugelhahnkörper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 695/004 CN = 16 bar

Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale des vannes 695/004 CN = 16 bar.

Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 695/004 CN = 16 bar

**DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO
PRESSURE LOSS DIAGRAM**



DN15-DN100 PRESSURE LOSS - bar

CV / KV PER VALVOLA DI RITEGNO CV / KV FOR NON-RETURN VALVE				DIREZIONE DI FLUSSO FLOW DIRECTION		
DE	DN inch	CV US gallon/min	KV m³/h	↑	↓	→
				Pressione di apertura Opening pressure (mbar)		
15	15 - 1/2"	21	18,1	25	21	23
18	15 - 1/2"	21	18,1	25	21	23
22	20 - 3/4"	35	30,1	25	21	23
28	25 - 1"	40	34,4	25	21	23
35	32 - 1 1/4"	80	68,8	27	21	24
42	40 - 1 1/2"	100	86,0	29	21	25
54	50 - 2"	126	108,4	29	21	25
76,1	65 - 2 1/2"	164	141,0	31	21	25
88,9	80 - 3"	200	172,0	32	21	26
108	100 - 4"	249	214,1	33	21	27

NOTE

Cv = flusso di acqua (a 60°F) in gpm (galloni al minuto) con una pressione differenziale (caduta di pressione) di 1 psi.

Kv = flusso di acqua (tra 5° e 40°) m³/h, con una pressione differenziale (caduta di pressione) di 1 bar.

[1 Kv = 0,86 Cv]


B 80 81

695/008 CN**VALVOLA A SFERA CON PRESA
MANICHETTA**

- BALL VALVE WITH HOSE CONNECTION
- KUGELHAHN MIT SCHLAUCHANSCHLUSS
- BOISSEAU SPHERIQUE AVEC RACCORD DETUYAU
- VÁLVULA DE BOLA CON CONEXIÓN DELA MANGUERA

MATERIAL: A: CuNi10Fe1.6Mn
B: AISI 316L – 1.4404
C: ottone – brass – Messing – laiton – latón

O-RING: FKM verde – green – Grün – vert – verde



CODE	De mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm			€
695022008CN	22 x 1"	138	76	145	43	74	1332	1	269,02



Klauke MAP2L MINI ($\varnothing$ 12÷22 mm)

B 50 51

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELL-LADEGERÄT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A ACCUMULATEUR AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MAQUINA CON CARGADOR RAPIDO E CAJA

CODE	Voltage	Plug			€
196001011	[*] 220-240 V / 50-60 Hz	[*] Europe (CEE 7/16 charge battery)	3,8	1	2728,44



Klauke UNP2 ($\varnothing$ 12÷54 mm)

B 50 51

PRESSATRICE ELETTROIDRAULICA CON VALIGIA

- ELECTROHYDRAULIC PRESSING MACHINE WITH CASE
- ELEKTROHYDRAULISCHES PRESSGERÄT MIT KOFFER
- SERTISSEUSE ELECTROHYDRAULIQUE AVEC COFFRET
- MAQUINA ELECTROIDRAULICA CON CAJA

CODE	Voltage	Plug			€
196000000	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/17)	11,8	1	2480,57



Klauke UAP3L ($\varnothing$ 12÷54 mm) i-press

B 50 51

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELL-LADEGERÄT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A ACCUMULATEUR AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MAQUINA CON CARGADOR RAPIDO E CAJA

CODE	Voltage	Plug			€
196001008	[*] 220-240 V / 50-60 Hz	[*] Europe (CEE 7/16 charge battery)	8,1	1	3794,73



Klauke UAP4L ($\varnothing$ 12÷54 mm PN16 / $\varnothing$ 76÷108 mm PN10) i-press

B 50 51

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELL-LADEGERÄT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A ACCUMULATEUR AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MAQUINA CON CARGADOR RAPIDO E CAJA

CODE	Voltage	Plug	kg		€
196001007	(*) 220-240 V / 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16 charge battery) (CEE 7/17 main adapter)	15	1	5115,35



Klauke UAP100L ($\varnothing$ 76÷108 mm King size) i-press

B 50 51

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELL-LADEGERÄT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A ACCUMULATEUR AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MAQUINA CON CARGADOR RAPIDO E CAJA

CODE	Voltage	Plug	kg		€
196001009	(*) 220-240 V / 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16 charge battery) (CEE 7/17 main adapter)	23,6	1	9581,15
196001009V*	-	-	10	1	441,18

(*) Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía



Klauke EHP2/SANB ($\varnothing$ 76÷108 mm King size)

B 50 51

GRUPPO POMPA IDRAULICA ELETTRICO

- ELECTRIC HYDRAULIC PUMP
- ELEKTRISCHEBETRIEBENES ANTRIEBSAGGREGAT
- GROUPE HYDRAULIQUE MOBILE POUR SERTIR
- UNIDAD DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

NOTE: Tensione/voltage 220-240 V / 50-60 Hz

CODE	Voltage	Plug	kg		€
1960000001	220-240 V / 50-60 Hz	CEE industrial 2P+G	69	1	16971,96



Klauke AHP700LS

B 50 51

GRUPPO POMPA IDRAULICA A BATTERIA

- BATTERY HYDRAULIC PUMP
- AKKUBETRIEBENES ANTRIEBSAGGREGAT
- GROUPE HYDRAULIQUE MOBILE POUR SERTIR
- UNIDAD DE ACCIONAMIENTO A PILAS

CODE	Voltage	Plug	kg		€
196001012	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/16 charge battery)	9,8	1	7258,32



Klauke PKUAP3 (ø 12÷54 mm) per/for AHP700LS

B 50 51

TESTA DI PRESSATRICE

- PRESSING HEAD
- PRESSKÖPFE
- TÊTE DE SERTISSEUSE
- CABEZA DE AKKU-MAQUINA

CODE	kg		€
196001013	2,5	1	1435,07



NEW

Klauke PKUAP4 (ø 12÷54 mm PN16) (ø 76,1÷108 mm PN10) per/for AHP700LS

B 50 51

TESTA DI PRESSATRICE

- PRESSING HEAD
- PRESSKÖPFE
- TÊTE DE SERTISSEUSE
- CABEZA DE AKKU-MAQUINA

CODE	kg		€
196001017	2,6	1	2572,50



Klauke PK100AHP (ø 76÷108 mm King size) per/for AHP700LS

B 50 51

TESTA DI PRESSATRICE

- PRESSING HEAD
- PRESSKÖPFE
- TÊTE DE SERTISSEUSE
- CABEZA DE AKKU-MAQUINA

CODE	kg		€
196001014	10,4	1	6163,70



Klauke AHP700LS

B 50 51

TUBO FLESSIBILE ALTA PRESSIONE L=4 M

- HIGH PRESSURE HOSE L=4 M
- HOCHDRUCKSCHLAUCH L = 4 M
- TUYAU À HAUTE PRESSION L=4 M
- MANGUERA DE ALTA PRESIÓN L=4 M

CODE	kg		€
196001015	2,3	1	903,83



NEW

Klauke HPU2 (ø 12÷54 mm)

B 50 51

PRESSATRICE MANUALE

- MANUAL HYDRAULIC PRESSING
- MANUELLES HYDRAULISCHES PRESSWERKZEUG
- SERTISSEUSE MANUELLE
- MAQUINA MANUAL

CODE	kg		€
196001016	3,1	1	2171,25



Klauke MAP1 - MAP2L MINI

B 50 51

GANASCIA PER PRESSATRICE

- JAW
- PRESSBACKE
- MACHOIRE
- MORDAZA PINZA

CODE	De mm	kg		€
196012001	12	1,28	1	233,13
196015001	15	1,28	1	233,13
196018001	18	1,28	1	233,13
196022001	22	1,34	1	246,60



Klauke UNP2 - UAP2 - UAP3L - UAP4L PKUAP3L

B 50 51

GANASCIA PER PRESSATRICE

- JAW
- PRESSBACKE
- MACHOIRE
- MORDAZA PINZA

CODE	De mm	kg		€
196012000	12	1,9	1	254,69
196015000	15	1,9	1	254,69
196018000	18	1,9	1	254,69
196022000	22	2	1	254,69
196028000	28	2,1	1	273,56
196035000	35	2,1	1	315,34



Klauke UNP2 - UAP2 - UAP3L - UAP4L

B 50 51

VALIGIA PER GANASCE Ø 15÷35

- CASE FOR JAWS Ø 15÷35
- LEER KOFFER FÜR PRESSBACKEN Ø 15÷35
- COFFRET POUR MACHOIRES Ø 15÷35
- CAJA PARA MORZADAS Ø 15÷35

CODE	De mm	kg		€
196015035K	15 - 35	13,2	1	1563,17
196015035KV*	15 - 35	6,29	1	260,87

[*] Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía



Klauke UNP2 - UAP2 - UAP3L - UAP4L PKUAP3

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSCHLINGE
- CHÂÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
196042003	42	2,7	1	1586,08
196054003	54	2,6	1	1586,08



Klauke ø 42÷54 mm

B 50 51

ADATTATORE PER CATENE

- ADAPTER FOR COLLARS
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSCHLINGEN
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS

CODE	De mm	kg		€
196042054	42 - 54	1,7	1	340,92



Klauke UAP4L (PN10)

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSCHLINGE
- CHÂÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
196076001	76,1	9,9	1	2607,89
196088001	88,9	9,7	1	2693,85
196108001	108	10,4	1	3215,14



Klauke UAP4L $\varnothing$ 76÷108 mm (PN10)

B 50 51

ADATTATORE PER CATENE

- ADAPTER FOR COLLARS
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS

CODE	De mm	kg		€
196076108	76,1 - 108	4,4	1	1200,65



Klauke UAP100 - UAP100L - PK100AHP ($\varnothing$ 76÷108 King size)

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
196076000	76,1	13	1	3360,81
196088000	88,9	13	1	3447,07
196108000	108	15	1	4135,67



Klauke UNP2 - UAP3L ($\varnothing$ 42÷54 mm)

B 50 51

VALIGIA PER CATENE $\varnothing$ 42÷54 + ADATTATORE

- CASE FOR PRESSING COLLARS $\varnothing$ 42÷54 + ADAPTER
- LEER KOFFER FÜR PRESS SCHLINGEN $\varnothing$ 42÷54 + ZWISCHENBACKE
- COFFRET POUR CHAÎNES $\varnothing$ 42÷54 + ADAPTEUR
- CAJA PARA CADENA $\varnothing$ 42÷54 + ADAPTADOR

CODE	De mm	kg		€
196042054KF	42 - 54	10,9	1	3475,34
196042054K*	42 - 54	3,9	1	250,67

(*) Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía



NG1 (12V) - Klauke UAP2 - UAP100

B 50 51

CAVO ELETTRICO CON ADATTATORE UNIVERSALE

- MAIN SUPPLY CIRCUIT
- SCHALTNETZTEIL
- BLOC D'ALIMENTATION
- ALIMENTADOR A LA RED

CODE	Voltage	Plug	kg		€
196004000	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/17)	0,8	1	947,33



RA5 (12 V / 3,0 Ah) - Klauke UAP2 - UAP100

B 50 51

BATTERIA

- BATTERY
- AKKU
- ACCUMULATEUR
- ACCUMULADOR

CODE			€
196002000	0,7	1	370,59



LG4F - Klauke MAP1 - UAP2 - UAP100

B 50 51

CARICABATTERIA

- FAST CHARGER
- SCHNELL-LADEGERÄT
- CHARGEUR
- CARGADOR RAPIDO

NOTE: Tensione/voltage 220-240 V / 50-60 Hz

CODE	Voltage	Plug			€
196003000	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/16)	0,684	1	398,88



RAM3 (9,6 V / 3,0 Ah) Klauke MAP1 MINI

B 50 51

BATTERIA

- BATTERY
- AKKU
- ACCUMULATEUR
- ACCUMULADOR

CODE			€
196005000	0,6	1	328,80

B 50 51



NG2 (18V) Klauke UAP3L - UAP4L - UAP100L

CAVO ELETTRICO CON ADATTATORE UNIVERSALE

- MAIN SUPPLY CIRCUIT
- SCHALTNETZTEIL
- BLOC D'ALIMENTATION
- ALIMENTADOR A LA RED

CODE	Voltage	Plug	kg		€
196004001	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/17)	0,9	1	746,56



RAL2 (18 V / 3,0 Ah) Klauke MAP2L - UAP3L - UAP4L - UAP100L

BATTERIA

- BATTERY
- AKKU
- ACCUMULATEUR
- ACCUMULADOR

CODE	kg		€
196002001	0,7	1	609,11



LGL1 Klauke UAP3L - UAP4L - UAP100L

CARICABATTERIA

- FAST CHARGER
- SCHNELL-LADEGERÄT
- CHARGEUR
- CARGADOR RAPIDO

CODE	Voltage	Plug	kg		€
196003001	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/16)	1,3	1	429,88



Novopress ECO 203 (ø 12÷54 mm)

B 50 51

PRESSATRICE ELETTRIDRAULICA CON VALIGIA

- ELECTROHYDRAULIC PRESSING MACHINE WITH CASE
- ELEKTROHYDRAULISCHES PRESSGERÄT MIT KOFFER
- SERTISSEUSE ELECTROHYDRAULIQUE AVEC COFFRET
- MAQUINA ELECTROIDRAULICA CON CAJA

CODE	Voltage	Plug			€
196000013	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/17)	7,1	1	2487,21
196000015	110-120 V / 50-60 Hz	Great Britain (BS 1363)	7,2	1	2487,21



Novopress ACO 203 BT (ø 12÷54 mm)

B 50 51

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLLADEGERÄT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A ACCUMULATEUR AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MAQUINA CON CARGADOR RAPIDO E CAJA

NOTE: New model (wireless technology)

CODE	Voltage	Plug			€
196000021	(*) 220-240 V / 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16)	7,4	1	2908,50
196000025	(*) 110-120 V / 50-60 Hz	(*) USA / Canada (NEMA 1-15)	7,4	1	2908,50



Novopress ACO 203 XL BT (ø 12÷54 mm PN16 / ø 76÷108 mm PN10)

B 50 51

PRESSATRICE CON 2 BATTERIE, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH 2 BATTERIES, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLLADEGERÄT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A ACCUMULATEUR (2) AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MAQUINA CON CARGADOR RAPIDO E CAJA

NOTE: New model (wireless technology)

CODE	Voltage	Plug			€
196000024	(*) 220-240 V / 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16)	9,2	1	4169,66



Novopress ACO 403 BT (ø 76÷168 mm)

B 50 51

PRESSATRICE CON 2 BATTERIE, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH 2 BATTERIES, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLLADEGERÄT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A ACCUMULATEUR (2) AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MAQUINA CON CARGADOR RAPIDO E CAJA

NOTE: New model (wireless technology)

CODE	Voltage	Plug			€
196000023	(*) 220-240 V / 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16)	22	1	8125,43



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

GANASCIA PER PRESSATRICE

- JAW
- PRESSBACKE
- MACHOIRE
- MORDAZA PINZA

CODE	De mm	kg		€
19601200N	12	1,8	1	359,81
19601500N	15	1,8	1	359,81
19601800N	18	1,8	1	359,81
19602200N	22	1,9	1	359,81
19602800N	28	1,9	1	359,81
19603500N	35	2	1	359,81



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

VALIGIA PER GANASCE Ø 15÷35

- CASE FOR JAWS Ø 15÷35
- LEER KOFFER FÜR PRESSBACKEN Ø 15÷35
- COFFRET POUR MACHOIRES Ø 15÷35
- CAJA PARA MORZADAS Ø 15÷35

CODE	De mm	kg		€
196015035N	15 - 35	10,10	1	1921,88
196015035NV*	15 - 35	2	1	228,62

(*) Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201-202 ECO/ACO 202-203 - ACO 203XL - EC0301

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
19604200N	42	2,1	1	1939,17
19605400N	54	2,4	1	2011,47



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

ADATTATORE PER CATENE ZB203

- ADAPTER FOR COLLARS ZB203
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN ZB203
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES ZB203
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS ZB203

CODE	De mm	kg		€
196042054N	42 - 54	2,4	1	382,73



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

VALIGIA PER CATENE Ø 42÷54 + ADATTATORE ZB203

- CASE FOR PRESSING COLLARS Ø 42÷54 + ADAPTER ZB203
- LEER KOFFER FÜR PRESS SCHLINGEN Ø 42÷54 + ZWISCHENBACKE ZB203
- COFFRET POUR CHAÎNES Ø 42÷54 + ADAPTEUR ZB203
- CAJA PARA CADENA Ø 42÷54 + ADAPTADOR ZB203

CODE	De mm	kg		€
196042054VN	42 - 54	7,5	1	4346,39
196042054V*	42 - 54	2	1	254,69

[*] Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía



Novopress ACO 203 XL - ECO 301 (Ø 76÷108 mm PN10)

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
196076003	76,1	4	1	2126,15
196088003	88,9	4,3	1	2126,15
196108003	108	5,4	1	2450,01



Adattatore ZB 221 per catene Ø 76,1-88,9- 108/1 ACO 203 XL (PN10)

B 50 51

ADATTATORE PER CATENE

- ADAPTER FOR COLLARS
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS

CODE	De mm	kg		€
196076108N*	76,1 - 88,9 - 108 (1°)	4,3	1	1417,31

[*]: Per pressatura preliminare diametro 108 mm; il giunto DN 108 mm deve essere pressato una seconda volta con adattatore codice 196000108N. Preliminary pressing for diameter 108 mm; DN 108 mm joint must be pressed a second time with adapter item 196000108N.



Adattatore ZB 222 per catena Ø 108/2 ACO 203 XL (PN10)

B 50 51

ADATTATORE PER CATENE

- ADAPTER FOR COLLARS
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS

CODE	De mm	kg		€
196000108N	108 (2°)	4,6	1	1417,31



Novopress ACO 203 XL (PN10) Novopress ZB 221 / ZB 222 per catene ø 76-108

B 50 51

SET ADATTATORI ZB221/ZB222

- ADAPTERS SET ZB221/ZB222
- ADAPTER SET ZB221/ZB222
- SET DES ADAPTATEURS ZB221/ZB222
- SET DE ADAPTADORES ZB221/ZB222

CODE			€
196000019	12	1	2942,17
196000000VN*	2	1	228,62

[*] Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía



Novopress ACO 401/403 (ø 76÷108 King size)

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm			€
196076002	76,1	6,0	1	2471,81
196088002	88,9	6,1	1	2529,56
196108002	108	8,4	1	4023,71



Novopress ACO 401/403 (ø 139÷168 Over size)

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm			€
196139002	139,7	14,4	1	7601,92
196168002	168,3	19,7	1	8138,15



Novopress - Koffer

B 50 51

VALIGIA PER CATENE / ADATTATORI

- CASE FOR COLLARS / ADAPTERS
- KOFFER FÜR PRESSSCHLINGEN / ZWICHHENBACKEN
- COFFRET POUR CHÂÎNES / ADAPTEURS
- CAJA PARA MORDAZAS / ADAPTADORES

CODE	Version	kg		€
196076088V	De 76,1÷88,9 + ZB - ECO 301 / ACO 203XL	2	1	240,00



Novopress ACO 202/203 - ACO 401

B 50 51

CARICABATTERIA

- FAST CHARGER
- SCHNELLLADEGERÄT
- CHARGEUR
- CARGADOR RAPIDO

CODE	Voltage	Plug	kg		€
19600300N	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/16)	0,65	1	385,01



Novopress - Akku

B 50 51

BATTERIA

- BATTERY
- AKKU
- ACCUMULATEUR
- ACCUMULADOR

CODE	Version	kg		€
19600204N	18 V / 1,5 Ah Li • ACO 202/203/401	0,4	1	428,30
19600203N	18 V / 3,0 Ah Li • ACO 202/203/401	0,7	1	668,64
19600205N	18 V / 5,0 Ah Li • ACO 202/203/401/403	0,7	1	915,29
19600200N	14,4 V / 2,4 Ah Ni-Cd • AFP 201	0,7	1	on demand
19600201N	14,4 V / 2,0 Ah Ni-Cd • AFP 202	0,7	1	on demand
19600202N	18 V / 3,0 Ah Li • AFP 202	0,7	1	on demand



Fuori produzione
Discontinued model
Auslaufmodell
Hors Production
Fuera de producción

Novopress ECO 301 ($\varnothing$ 12÷54 mm PN16 / $\varnothing$ 76÷108 mm PN10)

B 50 51

PRESSATRICE ELETTROMECCANICA CON VALIGIA

- ELECTROMECHANICAL PRESSING MACHINE WITH CASE
- ELEKTROMECHANISCHE PRESSGERÄT MIT KOFFER
- SERTISSEUSE ÉLECTROMÉCANIQUE AVEC COFFRET
- MÁQUINA ELECTROMECÁNICA CON CAJA

CODE	Voltage	kg		€
196000016	230 V / 60 Hz (naval sector)	7,5	1	4400,88
196000020	230 V / 50 Hz (civil sector)	7,5	1	4400,88



Fuori produzione
Discontinued model
Auslaufmodell
Hors Production
Fuera de producción

Novopress ECO 301

B 50 51

GANASCIA PER PRESSATRICE

- JAW
- PRESSBACKE
- MACHOIRE
- MORDAZA PINZA

CODE	kg	De mm		€
1960150NN	2,1	15	1	640,13
1960180NN	2,1	18	1	640,13
1960220NN	2,1	22	1	640,13
1960280NN	2,1	28	1	640,13
1960350NN	2,4	35	1	640,13



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201-202 ECO/ACO 202-203 - ACO 203XL - EC0301

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
19604200N	42	2,1	1	1939,17
19605400N	54	2,4	1	2011,47



Fuori produzione
Discontinued model
Auslaufmodell
Hors Production
Fuera de producción

Novopress ECO 301

ADATTATORE PER CATENE ZB303

- ADAPTER FOR COLLARS ZB303
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN ZB303
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES ZB303
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS ZB303

B 50 51

CODE	De mm			€
196042054E	42 - 54	2	1	784,19



Fuori produzione
Discontinued model
Auslaufmodell
Hors Production
Fuera de producción

Novopress ECO 301 (ø 76÷108 mm PN10)

ADATTATORE PER CATENE ZB323

- ADAPTER FOR COLLARS ZB323
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN ZB323
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES ZB323
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS ZB323

B 50 51

CODE	De mm			€
196076108E*	76,1 - 88,9 - 108 (1°)	3,8	1	1568,43

[*]: Per pressatura preliminare diametro 108 mm; il giunto DN 108 mm deve essere pressato una seconda volta con adattatore codice 196000108E. Preliminary pressing for diameter 108 mm; DN 108 mm joint must be pressed a second time with adapter item 196000108E.



Fuori produzione
Discontinued model
Auslaufmodell
Hors Production
Fuera de producción

Novopress ECO 301 (ø 76÷108 mm PN10)

ADATTATORE PER CATENE ZB324

- ADAPTER FOR COLLARS ZB324
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN ZB324
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES ZB324
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS ZB324

B 50 51

CODE	De mm			€
196000108E	108 (2°)	3,8	1	1568,43

**116/1****TAGLIATUBI MANUALE**

- PIPE CUTTER
- ROHRSCHEIDER
- COUPE-TUBES
- CORTATUBO

B 50 51

CODE	De mm			€
116000011	6 - 60	0,350	1	318,03

**116/2****ROTELLA TAGLIATUBI**

- CUTTING WHEEL
- SCHNEIDRAD FÜR ROHRSCHEIDER
- MOLETTE POUR COUPE-TUBES
- CUCHILLA

B 50 51

CODE	Version	De mm			€
116000012	For pipe cutter code / Per tagliatubi codice 116000011	6 - 60	38	1	71,42

**116/0 (ø 12÷54 mm)****SBAVATORE UNIVERSALE TUBI**

- PIPE DEBURRER
- ENTGRATER
- EBAVUREUR DE TUBE
- DESBARBADOR

B 50 51

CODE	De mm			€
116000000	10 - 54	612	1	132,06

**116/3 (ø 76÷108 mm)****SBAVATORE UNIVERSALE TUBI**

- PIPE DEBURRER
- ENTGRATER
- EBAVUREUR DE TUBE
- DESBARBADOR

B 50 51

CODE	De mm			€
116000003	63 - 110	1942	1	498,59



NEW

116/18**TAGLIATUBI ELETTRICO - CENTO**

- ELECTRIC PIPE CUTTER - CENTO
- ELEKTRISCH ROHRSCHEIDER - CENTO
- ÉLECTRIQUE COUPE-TUBES - CENTO
- CORTATUBO ELÉCTRICO - CENTO

NOTE: Esclusa rotella - wheel excluded - Schneidrad ausgeschlossen
molette exclue - cuchilla excluida

B 50 51

CODE	De mm	kg		€
116000018	12 - 108	19,070	1	2771,11



NEW

116/28**TAGLIATUBI ELETTRICO - DUECENTO**

- ELECTRIC PIPE CUTTER - DUECENTO
- ELEKTRISCH ROHRSCHEIDER - DUECENTO
- ÉLECTRIQUE COUPE-TUBES - DUECENTO
- CORTATUBO ELÉCTRICO - DUECENTO

NOTE: Esclusa rotella - wheel excluded - Schneidrad ausgeschlossen
molette exclue - cuchilla excluida

B 50 51

CODE	De mm	kg		€
116000028	54 - 225	43,800	1	5624,72



NEW

116/38**ROTELLA PER TAGLIATUBO CENTO-DUECENTO**

- CUTTING WHEEL PIPE CUTTER CENTO-DUECENTO
- SCHNEIDRAD ROHRSCHEIDER CENTO-DUECENTO
- MOLETTE POUR COUPE-TUBES CENTO-DUECENTO
- CUCHILLA PARA CORTATUBO CENTO-DUECENTO

B 50 51

CODE	g		€
116000038	300	1	243,74



NEW

116/48**PIEDISTALLO TAGLIATUBI CENTO**

- PEDESTAL FOR CENTO PIPE CUTTER
- SOCKEL FÜR CENTO ROHRSCHEIDER
- PIÉDESTAL POUR COUPE-TUBES CENTO
- PEDESTAL PARA CORTATUBO CENTO

B 50 51

CODE	kg		€
116000048	9,550	1	446,23



NEW

116/58**CAVALLETTO PER TUBI Ø 8-108 MM**

- EASEL FOR PIPES Ø 8-108 MM
- GESTELL FÜR ROHRS Ø 8-108 MM
- CHEVALET POUR PIPE Ø 8-108 MM
- CABALLETE DE TUBO Ø 8-108 MM

B 50 51

CODE	kg		€
116000058	7,000	1	671,21

**116/6 (ø 15÷54 mm)****B 50 51****SPELATUBI**

- DISMANTLING TOOL
- ABMANTELGERÄT
- DÉNUDEUR
- PELADOR

CODE	De mm			€
116000006	15 - 22	236	1	126,57
116000016	18 - 28	320	1	126,57
116000026	35 - 42	703	1	141,59
116000036	54	477	1	198,32

**116/7 (ø 76÷108 mm)****B 50 51****SPELATUBI**

- DISMANTLING TOOL
- ABMANTELGERÄT
- DÉNUDEUR
- PELADOR

CODE	De mm			€
116076007	76,1	1,040	1	200,71
116088007	88,9	1,218	1	216,22
116108007	108	1,668	1	282,15

**274/0 (ø 15÷54 mm)****B 50 51****MARCATORE**

- MARKER
- MARKIERLEHRE
- MARQUEUR
- MARCATUBO

CODE	De mm			€
274000000	15 - 54	26	1	1,31

**274/1 (ø 76÷108 mm)****B 50 51****MARCATORE**

- MARKER
- MARKIERLEHRE
- MARQUEUR
- MARCATUBO

CODE	De mm			€
274000001	76,1 - 108	190	1	16,30

**NEW****274/CAP****B 50 51****TAPPO DI PROTEZIONE TUBO**

- PIPE PROTECTION CAP
- ROHRSCHUTZKAPPE
- BOUCHON DE PROTECTION TUYAU
- TAPA DE PROTECCIÓN TUBERÍA

CODE	De mm			€
274015001	15	1	10	0,15
274018001	18	2	10	0,17
274022001	22	2	10	0,20
274028001	28	3	10	0,22
274035001	35	3	10	0,30
274042001	42	6	5	0,37
274054001	54	13	5	0,74
274076001	76,1	16	5	0,91
274088001	88,9	20	5	0,98
274108001	108	27	5	2,06

B 50 52



O-Ring EPDM

NERO

- BLACK
- SCHWARZ
- NOIR
- NEGRO

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Idrosanitaria / riscaldamento / raffrescamento
Sanitary / Heating / Cooling
Sanitär / Heizung / Kühlung
Sanitaire / Chauffage / Circuits réfrigérants
Agua sanitaria / Calefacción / Circuito refrigeración

CODE	De mm			€
11501525N	15	1	20	0,21
11501825N	18	1	20	0,24
11502230N	22	1	20	0,32
11502830N	28	2	20	0,36
11503530N	35	2	20	0,45
11504240N	42	5	20	0,57
11505440N	54	6	20	0,62
11507770NM	76,1	14	10	2,35
11509070NM	88,9	17	10	2,57
11510909NM	108	33	10	2,96
115139100N	139,7	43	1	5,30
115168100N	168,3	95	1	5,59

B 50 52



O-Ring NBR-HNBR

GIALLO

- YELLOW
- GELB
- JAUNE
- AMARILLO

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Gas / Gas / Gas / Gaz / Gas

CODE	De mm			€
11501526G	15	1	20	0,30
11501826G	18	1	20	0,35
11502231G	22	1	20	0,47
11502831G	28	2	20	0,49
11503532G	35	2	20	0,68
11504241G	42	5	20	1,16
11505441G	54	6	20	1,22
11507670GM*	76,1	14	10	5,32
11508870GM*	88,9	17	10	7,12
11510809GM*	108	33	10	9,98

(*) HNBR



O-Ring FKM

VERDE

- GREEN
- GRÜN
- VERT
- VERDE

NOTE:

Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Solare / Solar / Solar / Solaire / Solares
Olio / Pil / Öl / Huile / Aceite

B 50 52

CODE	De mm			€
11501525V	15	1	20	0,48
11501825V	18	1	20	0,48
11502230V	22	1	20	0,69
11502830V	28	2	20	0,75
11503530V	35	2	20	1,06
11504240V	42	5	20	1,52
11505440V	54	6	20	1,83
11507770VM	76,1	14	10	7,01
11509070VM	88,9	17	10	9,21
11510909VM	108	33	10	14,50
115139100V	139,7	43	1	17,38
115168100V	168,3	95	1	18,57



O-Ring MVQ

ROSSO

- RED
- ROT
- ROUGE
- ROJO

NOTE:

Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Applicazioni industriali - chiedere ad RM
Industrial applications - ask RM
Industrieanwendungen - fragen RM
Applications industrielles - demander RM
Aplicaciones industriales - preguntar RM

B 50 52

CODE	De mm			€
11501525R	15	1	20	0,28
11501825R	18	1	20	0,32
11502230R	22	1	20	0,41
11502830R	28	2	20	0,43
11503530R	35	2	20	0,49
11504240R	42	5	20	0,64
11505440R	54	6	20	0,91
11507770R	76,1	14	10	5,04
11509070R	88,9	17	10	6,63
11510990R	108	33	10	7,67

B 50 52

**115/EPDM****GUARNIZIONE EPDM**

- EPDM GASKET
- DICTUNG AUS EPDM
- JOINT EPDM
- JUNTA EN EPDM

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Idrosanitaria / riscaldamento / raffrescamento
Sanitary / Heating / Cooling
Sanitär / Heizung / Kühlung
Sanitaire / Chauffage / Circuits réfrigérants
Agua sanitaria / Calefacción / Circuito refrigeración

CODE	De mm	S mm	D1 mm	D2 mm			€
115683304E	15 - 18 - 22	2,5	24	14	1	20	1,53
115683100E	18 - 22 - 28	2,5	30	20	1	20	1,53
115683114E	28 - 35	2,5	39	27	2	20	1,69
115683112E	35 - 42	2,5	44,5	34	3	20	1,80
115183134E	42	2,5	50,5	42	3	20	2,32
115683134E	42	2,5	50,5	38	4	20	2,32
115183200E	42	2,5	56	42	4	20	2,32
115183540E	54	3	65,5	53,5	4	20	2,96
115183154E	54	3	65,5	45	4	20	2,96
115183054E	54	3	71,5	53	5	20	2,96

B 50 52

**115/HNBR****GUARNIZIONE HNBR**

- HNBR GASKET
- DICTUNG AUS HNBR
- JOINT HNBR
- JUNTA EN HNBR

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Gas / Gas / Gas / Gaz / Gas

CODE	De mm	S mm	D1 mm	D2 mm			€
115683102H	15 - 18	2,5	18	10	1	20	1,74
115683304H	15 - 18	2,5	24	14	1	20	1,77
115683100H	22 - 28	2,5	30	20	1	20	2,08
115683114H	28 - 35	2,5	39	27	2	20	3,21
115183112H	35 - 42	2,5	44,5	34	3	20	3,67
115183200H	42 - 54	2,5	56	42	4	20	6,46

**115/FKM****GUARNIZIONE FKM**

- FKM GASKET
- DICTUNG AUS FKM
- JOINT FKM
- JUNTA EN FKM

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Solare / Solar / Solar / Solaire / Solares.

	CODE	De mm	S mm	D1 mm	D2 mm			€
NEW	115683102F	15 - 18	3	18	10	1	20	1,77
	115683304F	15 - 18 - 22	3	24	14	1	20	1,77
	115683100F	18 - 22 - 28	3	30	20	1	20	2,08
	115683114F	28 - 35	3	39	27	2	20	3,21
	115183112F	35 - 42	3	44,5	34	3	20	3,67
NEW	115183051F	28	3	47,5	37	3	20	3,99
	115183134F	42	3	50,5	40	4	20	3,99
	115183200F	42 - 54	3	56	42	4	20	6,46
	115183540F	54	3	65,5	53,5	4	20	6,46
NEW	115183242F	42	3	66	56	4	20	10,04
NEW	115183054F	54	3	71,5	53	5	20	10,04
NEW	115183254F	54	3	79,5	69	5	20	11,96

**850NS****BENDA DI PROTEZIONE BUTILICA
RACCORDI STEELPRES**

- BANDAGE PROTECTION FOR STEELPRES FITTINGS
- SCHUTZBAND FÜR STEELPRES FITTINGE
- BANDE DE PROTECTION POUR RACCORDS STEELPRES
- FUNDA DE PROTECCION PIEZAS STEELPRES

CODE	Lg x L cm x m			€
850NS000000	5 cm x 9,15 m	734	24	24,27

Raccomandato per impianti di raffrescamento
Recommended for cooling installation
Empfehl für Kuehlungsanlagen
Recommandé pour installations de refroidissement
Recomendado para instalaciones de refrigeracion

Umidità e condensa: quando si forma, perché?

La condensa è un fenomeno naturale che si manifesta quando l'aria carica di vapore acqueo entra in contatto con superfici fredde.

La differenza di temperatura tra aria calda e superficie fredda provoca la trasformazione del vapore in gocce d'acqua.

Effetto della condensa sui tubi in acciaio al carbonio zincati.

Negli impianti di raffrescamento realizzati con tubi zincati non adeguatamente protetti, l'eventuale formazione di condensa sulla superficie esterna del tubo in presenza di ossigeno, provoca la formazione di ossido di zinco. Una volta consumato tutto lo zinco superficiale, sulla sottostante superficie in acciaio al carbonio si innesca una corrosione generalizzata con formazione di ossido di ferro.

Come risolvere il problema?

Per preservare il tubo in acciaio al carbonio è necessario rivestire la sua superficie con un materiale protettivo che non si ossidi e che svolga azione di barriera fisica tra tubazione ed atmosfera.

Quale soluzione offre RM?

Per facilitare la fase di installazione e protezione delle tubazioni e dei raccordi Steelpres, mettiamo a disposizione tubo in acciaio al carbonio zincato rivestito con PP e bende butiliche da nastrare sopra i raccordi.

Protezione di tubi e raccordi dalla corrosione esterna.

Il nastro adesivo isobutilico presenta grande allungabilità in entrambi i sensi ed un forte potere adesivo ed auto amalgamante. Lo stesso non necessita di primer aggrappante, impermeabilizza perfettamente le superfici, isolando da agenti atmosferici e chimici blandi. La grande allungabilità conferisce ai nastri un'adattabilità pressoché universale su tutte le superfici, anche le più irregolari quali curve,



Tee, giunti a bicchiere etc. Per applicarlo è sufficiente che la superficie sia pulita e non umida. Il nastro va spellicolato esercitando la tensione necessaria a seconda delle situazioni. Esso si allunga infatti fino al 700% della sua lunghezza iniziale mentre lo spessore finale è in funzione della trazione esercitata. È consigliabile una sovrapposizione di almeno un 10% della larghezza del nastro.

La protezione attraverso il rivestimento con fasce e/o verniciatura, deve comunque avvenire sempre dopo la prova impianto.

Humidity and condensate: when and why it creates.

Condensate is a natural event appearing when the air rich in water vapour comes into contact with cold surfaces.

The difference in temperature between hot air and cold surfaces brings about the transformation of vapour in water drops.

Effects of condensate on zincplated carbon steel pipes.

In cooling systems obtained from not suitably protected zinc-plated pipes, possible condensate creation on pipes' outer surface in presence of oxygen causes the formation of zinc oxide. After superficial zinc consumption, on carbon steel surface under zinc coating a general corrosion starts with the formation of iron oxide.

How to solve the problem.

In order to protect carbon steel pipes, it is necessary to coat its surface by a protective material that does not oxidise and acts as physical barrier between pipe and atmosphere.

RM's solution.

To ease the phases of installation and protection zinc-plated carbon steel pipe coated with PP and butyl tapes to be applied onto fittings.

Protection of pipelines and connections from external corrosion.

The butanol-adhesive tape has high tensile and high adhesive strength and is selffluxing. It requires no adherent primer, lets surfaces perfectly repel water and insulates against atmospheric influences and free chemicals.

The high tensibility provides the tapes with comprehensive applicability for all types of surfaces, even for irregular surfaces such as bends, T-piece, sleeves, etc.

For the application, it is sufficient that the surface is clean but not wet.

The tape must be under pressure and cleaned depending on the situation. It extends over 700% compared to its original length, while the width at the end depends on the extension.

It is recommended to overlap the tape with at least 10% of the tape width. A coating protection with the help of tapes and/or varnish must always occur after a trial run of the system.



Sistemi di scarico

WASTE SYSTEMS

ABFLUSSSYSTEME

SYSTÈMES DE EVACUATION

SISTEMAS DE EVACUACIÓN

Raccorderie Metalliche **Drain**

RM DRAIN è un sistema di scarico composto da elementi tubiformi e raccordi in acciaio inossidabile AISI 316L (1.4404) a parete sottile, particolarmente adatto per convogliare, sia a gravità che sottovuoto, acque reflue frequentemente contaminate da sostanze organiche e chimiche corrosive. Il vasto assortimento dei componenti è disponibile in sette dimensioni, dal DN 40 al DN 150 (DN 200 in fase di realizzazione). Grazie alla loro elevata resistenza al fuoco (Certificati Classe A, non combustibili), consente di soddisfare molteplici installazioni, in particolare quelle in ambito navale (navi da crociera, navi militari, yacht, strutture offshore, ecc.).

RM DRAIN is a draining system consisting of tubes and joints in AISI 316L (1.4404) stainless steel, thin wall, suitable to convey, with gravity or under vacuum, waste waters which are frequently contaminated with organic or chemical corrosive substances. The wide range of products is available in seven sizes, DN 40 to DN 150 (DN 200 work in progress). As they are consistently fire resistant, (certified class A, not combustible), they allow to comply with many installation requirements as for marine installations (cruise ships, military ships, yacht, offshore structures, etc.).



Il montaggio del sistema RM DRAIN richiede semplici e rapide operazioni manuali che non obbligano l'utilizzo di particolari e spesso costose attrezzature.

The RM DRAIN assembling procedure asks for simple and rapid manual operations, with no specific or expensive tool.



1
Verificare pulizia componenti / Verify the components' cleaning



2
Inserire guarnizione nel bicchiere / Insert the gasket into socket



3
Verificare posizionamento guarnizione / Verify the correct gasket's position



4
Marcatura quota d'innesto / Marking the insertion's depth




5
Lubrificazione zona interna guarnizione / Internal gasket lubrication



6
Inserimento tubo nel raccordo / Inserting of the pipe into the fitting



7
Pulizia di eventuale grasso residuo / Cleaning of the grease residual



8
Controllo completo inserimento del tubo nel bicchiere // Check of complete pipe's insertion into the fitting


Certificazioni / Certifications

		PIPES AND FITTINGS FOR VACUUM AND GRAVITY DRAIN SYSTEM - RM DRAIN	14/20035
		PIPES AND FITTINGS FOR VACUUM AND GRAVITY DRAIN SYSTEM - RM DRAIN	TAP000017F
		RM DRAIN TUBAZIONI DI SCARICO A GRAVITÀ E VUOTO RM DRAINING SYSTEMS - GRAVITY AND VACUUM	MAC - 199115CS / 001
		PIPE PENETRATION RM DRAIN M1-M2-M3-M4	MED 1650184 - SASF160206



DIMENSIONI DEL BICCHIERE / SOCKET SIZE

DN	D mm	S mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	P mm
DN 40	42	1	45	48	45	30
DN 50	53	1	56	60	56	38
DN 65	73	1,25	76	81	76	55
DN 80	88,9	1,25	92	99	92	60
DN 100	102	1,25	106	114	107	70
DN 125	133	1,5	138	147	140	75
DN 150	159	1,5	164	176	168	80




802
TUBO CON UN BICCHIERE

- PIPE WITH ONE SOCKET
- ROHR MIT EINER MUFFE
- TUYAU AVEC UNE EMBOITURE
- TUBO CON UN MANGUITO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm			€
802040025	40	42	250	30	0,295	1	11,39
802040050		42	500	30	0,550	1	15,29
802040075		42	750	30	0,810	1	20,36
802040100		42	1000	30	1,065	1	23,69
802040150		42	1500	30	1,580	1	33,67
802040200		42	2000	30	2,100	1	42,43
802040250		42	2500	30	2,610	1	53,03
802040300		42	3000	30	3,120	1	61,85
802050025	50	53	250	38	0,385	1	12,09
802050050		53	500	38	0,710	1	17,41
802050075		53	750	38	1,040	1	24,34
802050100		53	1000	38	1,365	1	28,44
802050150		53	1500	38	2,020	1	40,49
802050200		53	2000	38	2,670	1	52,72
802050250		53	2500	38	3,320	1	62,92
802050300		53	3000	38	3,970	1	76,15
802065025	65	73	250	55	0,710	1	17,50
802065050		73	500	55	1,270	1	26,74
802065075		73	750	55	1,850	1	38,71
802065100		73	1000	55	2,400	1	44,42
802065150		73	1500	55	3,550	1	62,08
802065200		73	2000	55	4,650	1	81,47
802065250		73	2500	55	5,800	1	98,88
802065300		73	3000	55	6,900	1	118,88
802080025	80	88,9	250	60	0,875	1	22,34
802080050		88,9	500	60	1,600	1	35,75
802080075		88,9	750	60	2,250	1	47,21
802080100		88,9	1000	60	2,950	1	54,94
802080150		88,9	1500	60	4,320	1	77,95
802080200		88,9	2000	60	5,700	1	101,57
802080250		88,9	2500	60	7,700	1	123,55
802080300		88,9	3000	60	8,450	1	149,36
802100025	100	102	250	70	1,050	1	24,92
802100050		102	500	70	1,850	1	38,34
802100075		102	750	70	2,620	1	55,51
802100100		102	1000	70	3,400	1	62,44
802100150		102	1500	70	4,980	1	89,69
802100200		102	2000	70	6,550	1	116,17
802100250		102	2500	70	8,130	1	142,66
802100300		102	3000	70	9,700	1	173,30
802125025	125	133	250	75	1,650	1	44,68
802125050		133	500	75	2,885	1	78,04

B 100 101

802

TUBO CON UN BICCHIERE

- PIPE WITH ONE SOCKET
- ROHR MIT EINER MUFFE
- TUYAU AVEC UNE EMBOITURE
- TUBO CON UN MANGUITO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3


CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	kg		€
802125075	125	133	750	75	4,125	1	107,33
802125100		133	1000	75	5,360	1	145,22
802125150		133	1500	75	7,830	1	203,18
802125200		133	2000	75	10,300	1	270,88
802125250		133	2500	75	12,775	1	329,98
802125300	150	133	3000	75	15,250	1	394,85
802150025		159	250	80	2,000	1	55,43
802150050		159	500	80	3,500	1	91,77
802150075		159	750	80	5,000	1	135,23
802150100		159	1000	80	6,450	1	173,51
802150150		159	1500	80	9,400	1	257,48
802150200		159	2000	80	12,400	1	331,82
802150250		159	2500	80	15,350	1	404,22
802150300		159	3000	80	18,300	1	483,70

B 100 101

803

TUBO CON DUE BICCHIERI

- PIPE WITH TWO SOCKETS
- ROHR MIT ZWEI MUFFEN
- TUYAU AVEC DEUX EMBOITURES
- TUBO CON DOS MANGUITOS

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	kg		€
8030400250	40	42	250	30	0,330	1	17,98
8030400500		42	500	30	0,580	1	22,27
8030400750		42	750	30	0,860	1	27,65
8030401000		42	1000	30	1,100	1	29,87
8030401500		42	1500	30	1,600	1	39,00
8030402000		42	2000	30	2,150	1	47,60
8030402500		42	2500	30	2,650	1	58,02
8030403000		42	3000	30	3,150	1	65,27
8030500250	50	53	250	38	0,420	1	20,90
8030500500		53	500	38	0,755	1	24,22
8030500750		53	750	38	1,080	1	30,37
8030501000		53	1000	38	1,400	1	35,75
8030501500		53	1500	38	2,100	1	47,66
8030502000		53	2000	38	2,700	1	59,16
8030502500		53	2500	38	3,350	1	71,42
8030503000		53	3000	38	4,010	1	82,79

B 100 101


803

TUBO CON DUE BICCHIERI


- PIPE WITH TWO SOCKETS
- ROHR MIT ZWEI MUFFEN
- TUYAU AVEC DEUX EMBOITURES
- TUBO CON DOS MANGUITOS

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	kg		€
8030650250	65	73	250	55	0,760	1	23,67
8030650500		73	500	55	1,330	1	32,63
8030650750		73	750	55	1,880	1	42,63
8030651000		73	1000	55	2,450	1	51,60
8030651500		73	1500	55	3,560	1	70,62
8030652000		73	2000	55	4,700	1	88,47
8030652500		73	2500	55	5,820	1	106,55
8030653000		73	3000	55	6,950	1	125,91
8030800750	80	88,9	750	60	2,300	1	49,19
8030801000		88,9	1000	60	3,000	1	61,47
8030801500		88,9	1500	60	4,360	1	84,81
8030802000		88,9	2000	60	5,780	1	108,42
8030802500		88,9	2500	60	7,110	1	133,69
8030803000		88,9	3000	60	8,480	1	155,58
8031000750	100	102	750	70	2,670	1	56,41
8031001000		102	1000	70	3,500	1	71,36
8031001500		102	1500	70	5,050	1	99,03
8031002000		102	2000	70	6,600	1	124,74
8031002500		102	2500	70	8,180	1	155,74
8031003000		102	3000	70	9,750	1	179,38
8031250750	125	133	750	75	4,200	1	109,65
8031251000		133	1000	75	5,400	1	145,97
8031251500		133	1500	75	7,900	1	209,13
8031252000		133	2000	75	10,350	1	275,40
8031252500		133	2500	75	12,950	1	334,37
8031253000		133	3000	75	15,300	1	402,24
8031500750	150	159	750	80	5,000	1	137,06
8031501000		159	1000	80	6,500	1	182,70
8031501500		159	1500	80	9,500	1	263,21
8031502000		159	2000	80	12,450	1	347,88
8031502500		159	2500	80	15,400	1	415,33
8031503000		159	3000	80	18,350	1	501,55

**804/87****B 100 102****CURVA 87°**

- ELBOW 87°
- ROHRBOGEN 87°
- COUDE 87°
- CURVA 87°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80)**NORM:** EN 1124-3


CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm			€
804040087	40	42	102	30	105	63	0,193	1	13,56
804050087	50	53	130	38	133	80	0,310	1	16,75
804065087	65	73	172	55	176	110	0,700	1	31,67
804080087	80	88,9	199	60	204	133	1,180	1	42,04

**804/45****B 100 102****CURVA 45°**

- ELBOW 45°
- ROHRBOGEN 45°
- COUDE 45°
- CURVA 45°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80)**NORM:** EN 1124-3


CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm			€
804040045	40	42	68	30	71	63	0,146	1	11,27
804050045	50	53	85	38	88	80	0,229	1	13,32
804065045	65	73	112	55	117	110	0,521	1	24,80
804080045	80	88,9	128	60	133	133	0,864	1	28,65

**804/30****B 100 102****CURVA 30°**

- ELBOW 30°
- ROHRBOGEN 30°
- COUDE 30°
- CURVA 30°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm			€
804040030	40	42	59	30	62	63	0,129	1	14,82
804050030	50	53	73	38	76	80	0,201	1	14,97
804065030	65	73	98	55	102	110	0,462	1	21,61
804080030	80	88,9	109	60	114	133	0,752	1	34,09

B 100 102



804/15

CURVA 15°

- ELBOW 15°
- ROHRBOGEN 15°
- COUDE 15°
- CURVA 15°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
804040015	40	42	51	30	54	63	0,114	1	17,24
804050015	50	53	62	38	65	80	0,173	1	20,64
804065015	65	73	82	55	86	110	0,393	1	21,65
804080015	80	88,9	90	60	95	133	0,632	1	36,39




805/T

CURVA TECNICA 87°

- TECHNICAL ELBOW 87°
- TECHNISCHE ROHRBOGEN 87°
- COUDE TECHNIQUE 87°
- CURVA TÉCNICA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 50)
cod. 826/GV (Ø 65)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
805040000	40	42	64	20	79	42	0,159	1	14,30
805050000	50	53	81,5	26	98,5	53	0,252	1	16,67
805065000	65	73	127	55	142	73	0,720	1	31,93



805/87


CURVA RAGGIO STRETTO 87°

- ELBOW S.R. 87°
- ROHRBOGEN KURZE RADIUS 87°
- COUDE RAYON COURT 87°
- CURVA RADIO ESTRECHO 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
805040087	40	42	85	30	88	42	0,199	1	23,86
805050087	50	53	103	38	106	53	0,302	1	22,42
805065087	65	73	138	55	142	73	0,693	1	46,41
805080087	80	88,9	157	60	162	88,9	0,955	1	54,14
805100087	100	102	180	70	186	102	1,258	1	78,33
805125087	125	133	216	75	222	133	1,959	1	181,45
805150087	150	159	235	80	240	159	2,510	1	206,39


B 100 102

**805/45****CURVA RAGGIO STRETTO 45°**

- ELBOW S.R. 45°
- ROHRBOGEN KURZE RADIUS 45°
- COUDE RAYON COURT 45°
- CURVA RADIO ESTRECHO 45°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm			€
805040045	40	42	60	30	63	42	0,156	1	14,95
805050045	50	53	74	38	77	53	0,241	1	15,27
805065045	65	73	98	55	102	73	0,549	1	27,20
805080045	80	88,9	109	60	114	88,9	0,744	1	33,96
805100045	100	102	120	70	126	102	0,958	1	49,60
805125045	125	133	147	75	154	133	1,502	1	143,55
805150045	150	159	159	80	147	159	1,825	1	171,99


**805/30****CURVA RAGGIO STRETTO 30°**

- ELBOW S.R. 30°
- ROHRBOGEN KURZE RADIUS 30°
- COUDE RAYON COURT 30°
- CURVA RADIO ESTRECHO 30°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 100 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

B 100 102

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm			€
805100030	100	102	110	70	115	102	0,877	1	64,16
805125030	125	133	125	75	131	133	1,298	1	146,86
805150030	150	159	136	80	124	159	1,580	1	177,72

**805/15****CURVA RAGGIO STRETTO 15°**

- ELBOW S.R. 15°
- ROHRBOGEN KURZE RADIUS 15°
- COUDE RAYON COURT 15°
- CURVA RADIO ESTRECHO 15°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/G (Ø 100 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

B 100 102

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm			€
805100015	100	102	96	70	101	102	0,877	1	45,82
805125015	125	133	107	75	112	133	1,100	1	110,48
805150015	150	159	114	80	102	159	1,331	1	143,33


B 100 102

806

DISASSAMENTO 75/130/200 MM

- OFFSET 75/130/200 MM
- ETAGENBOGEN 75/130/200 MM
- DÉSALEMENT 75/130/200 MM
- CURVA DESVIACIÓN 75/130/200 MM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 125)
NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	E mm	L mm	A mm	B mm	C mm	R mm	kg		€
806065075	65	73	75	329	55	101	98	110	0,950	1	71,55
806080075	80	88,9	75	352	60	114	109	133	1,000	1	81,87
806100075	100	102	75	321	70	126	120	102	1,200	1	112,93
806125075	125	133	75	375	75	154	146,5	133	1,996	1	335,56
806065130	65	73	130	359	55	117	113	110	0,880	1	63,30
806080130	80	88,9	130	391	60	133	128	133	1,350	1	82,13
806100130	100	102	130	376	70	126	120	102	1,520	1	125,40
806125130	125	133	130	430,5	75	154	146,5	133	2,381	1	349,57
806065200	65	73	200	430	55	117	113	110	1,120	1	64,31
806080200	80	88,9	200	461	60	133	128	133	1,550	1	88,18
806100200	100	102	200	446	70	126	120	102	1,780	1	150,59
806125200	125	133	200	500,5	75	154	146,5	133	2,870	1	410,11


B 100 102

807

CURVA PROLUNGATA

- STREMLINE BEND
- LANG ROHRBOGEN
- COUDE PROLONGÉE
- CURVA EXTENDIDA

GASKET: EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 125)
MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
NORM: EN 1124-3



Articolo speciale a richiesta.
 Special code on demand.

CODE	DN	D1 mm	L1 mm	L2 mm	A mm	R mm	kg		€
807080000	80	88,9	388	383	60	133	1,850	1	86,50
807100000	100	102	362,5	356,5	70	102	2,100	1	145,69
807125000	125	133	414	407	75	133	3,292	1	396,42


B 100 102

807/R

GOMITO RIDOTTO 87°


- REDUCED ELBOW 87°
- REDUZIERTER ROHRBOGEN 87°
- COUDE RÉDUIT 87°
- CURVA REDUCIDA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)
NORM: EN 1124-3



Articolo speciale a richiesta.
 Special code on demand.


CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A mm	L mm	H mm	F mm	R mm	kg		€
807050040	50	40	53	42	30	85	124	62	42	0,290	1	47,10
807065050	65	50	73	53	38	103	161	60	53	0,390	1	54,99

**808/87****B 100 102****BRAGA 87°**

- BRANCH 87°
- ABZWEIG 87°
- EMBRANCHEMENT 87°
- DERIVACIÓN M-H 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3


CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg		€
808040087	40	42	30	137	67	70	0,193	1	36,73
808050087	50	53	38	165	81	84	0,291	1	38,52
808065087	65	73	55	209	109	106	0,639	1	45,34
808080087	80	88,9	60	235	122	119	0,863	1	49,15
808100087	100	102	70	291	138	148	1,196	1	68,52
808125087	125	133	125	360	159	182	2,219	1	107,31
808150087	150	159	150	403	178	204	2,932	1	143,33

**808/45****B 100 102****BRAGA 45°**

- BRANCH 45°
- ABZWEIG 45°
- EMBRANCHEMENT 45°
- DERIVACIÓN M-H 45°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg		€
808040045	40	42	30	155	100	55	0,233	1	43,17
808050045	50	53	38	198	132,5	65	0,382	1	44,85
808065045	65	73	55	255	170	85	0,864	1	56,06
808080045	80	88,9	60	295	210	95	1,200	1	67,65
808100045	100	102	70	335	225	110	1,517	1	76,52
808125045	125	133	125	415	285	130	2,936	1	129,61
808150045	150	159	150	460	320	140	3,856	1	166,26



809

B 100 102

BRAGA RIDOTTA 87°


- REDUCED BRANCH 87°
- REDUZIERTER ABZWEIG 87°
- EMBRANCHEMENT RÉDUIT 87°
- DERIVACIÓN M-H REDUCIDA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg		€
809050040	50	40	53	42	38	30	165	73	84	0,269	1	39,10
809065040	65	40	73	42	55	30	209	83	106	0,528	1	41,14
809065050	65	50	73	53	55	38	209	91	106	0,547	1	42,18
809080050	80	50	88,9	53	60	38	235	99	119	0,726	1	43,42
809100040	100	40	102	42	70	30	216	97	110	0,749	1	52,64
809100050	100	50	102	53	70	38	226	105	115	0,800	1	57,13
809100065	100	65	102	73	70	55	291	123	148	1,092	1	70,27
809100080	100	80	102	88,9	70	60	291	128	148	1,136	1	75,54
809125050	125	50	133	53	75	38	294	121	149	1,551	1	75,69
809125065	125	65	133	73	75	55	294	139	149	1,633	1	87,35
809125100	125	100	133	102	75	60	294	153	149	1,723	1	87,93
809150065	150	65	159	73	80	55	343	152	174	2,221	1	103,19
809150100	150	100	159	102	80	70	343	166	174	2,308	1	112,37
809150125	150	125	159	133	80	75	403	172	204	2,832	1	133,00



810

B 100 102

BRAGA RIDOTTA 45°


- REDUCED BRANCH 45°
- REDUZIERTER ABZWEIG 45°
- EMBRANCHEMENT RÉDUIT 45°
- DERIVACIÓN M-H REDUCIDA 45°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3


CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg		€
810050040	50	40	53	42	38	30	198	147,5	65	0,373	1	40,25
810065040	65	40	73	42	55	30	205	145	60	0,563	1	44,58
810065050	65	50	73	53	55	38	230	155	75	0,651	1	46,35
810080050	80	50	88,9	53	60	38	245	173	72	0,820	1	55,24
810080065	80	65	88,9	73	60	55	255	180	85	0,961	1	55,24
810100040	100	40	102	42	70	30	250	185	65	0,916	1	59,75
810100050	100	50	102	53	70	38	270	195	75	1,019	1	67,69
810100065	100	65	102	73	70	55	300	210	90	1,257	1	72,26
810100080	100	80	102	88,9	70	60	320	220	100	1,408	1	76,45
810125050	125	50	133	53	75	38	300	225	75	1,671	1	85,34
810125065	125	65	133	73	75	55	330	240	90	2,236	1	99,80
810125100	125	100	133	102	75	70	365	260	105	2,294	1	114,24
810150065	150	65	159	73	80	55	335	255	80	2,314	1	126,13
810150100	150	100	159	102	80	70	370	281	89	2,695	1	131,86
810150125	150	125	159	133	80	75	420	300	120	3,358	1	151,35

**811/87****B 100 102****BRAGA DOPPIA 87°**

- DOUBLE BRANCH 87°
- DOPPELABZWEIG 87°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE 87°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 100 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm			€
811050087	50	53	38	165	81	84	0,359	1	63,90
811065087	65	73	55	209	109	107	0,792	1	73,13
811100087	100	102	70	291	138	148	1,451	1	119,77
811125087	125	133	75	360	159	182	2,616	1	168,79
811150087	150	159	80	403	178	204	3,422	1	206,39


**811/45****B 100 102****BRAGA DOPPIA 45°**

- DOUBLE BRANCH 45°
- DOPPELABZWEIG 45°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE 45°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H 45°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 100 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm			€
811050045	50	53	38	198	132,5	65	0,497	1	72,56
811065045	65	73	55	255	170	85	1,078	1	90,89
811100045	100	102	70	335	225	110	1,953	1	129,89
811125045	125	133	75	415	285	130	3,780	1	195,02
811150045	150	159	80	460	320	140	4,938	1	246,52

B 100 102



812

BRAGA DOPPIA RIDOTTA 87°


- REDUCED DOUBLE BRANCH 87°
- REDUZIERTE DOPPELABZWEIG 87°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE RÉDUIT 87°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H REDUCIDA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	€
812050040	50	40	53	42	38	30	165	73	84	0,315	57,12
812065050	65	50	73	53	55	38	209	91	106	0,610	65,29
812080050	80	50	88,9	53	60	38	235	99	120	0,788	69,85
812100050	100	50	102	53	70	38	226	105	115	0,860	101,84
812100065	100	65	102	73	70	55	291	123	148	1,242	105,42
812100080	100	80	102	88,9	70	60	291	128	148	1,330	115,25
812125100	125	100	133	102	75	70	294	153	149	1,949	135,06
812150100	150	100	159	102	80	70	343	166	174	2,531	154,79
812150125	150	125	159	133	80	75	403	172	204	3,223	194,92



813

BRAGA DOPPIA RIDOTTA 45°

- REDUCED DOUBLE BRANCH 45°
- REDUZIERTE DOPPELABZWEIG 45°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE RÉDUIT 45°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H REDUCIDA 45°


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	€
813050040	50	40	53	42	38	30	168	118	50	0,383	69,30
813065050	65	50	73	53	55	38	230	155	75	0,771	82,94
813080050	80	50	88,9	53	60	38	245	173	72	0,945	92,19
813100065	100	65	102	73	70	55	300	210	90	1,540	116,35
813100080	100	80	102	88,9	70	60	320	220	100	1,780	125,87
813125100	125	100	133	102	75	70	365	260	105	2,741	157,16
813150100	150	100	159	102	80	70	370	281	89	3,146	171,99
813150125	150	125	159	133	80	75	420	300	120	4,175	223,59


B 100 102

**814/87****BRAGA SCAGNO 87°**

- CORNER BRANCH 87°
- WINKEL ABZWEIG 87°
- TÉ DOUBLE ÉQUERRE 87°
- T DOBLE ESCUADRA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L1 mm	L2 mm	A mm	B mm			€
814050087	50	53	165	81	38	84	0,350	1	89,43
814065087	65	73	209	109	55	106	0,930	1	124,05
814080087	80	88,9	235	122	60	119	1,230	1	145,76
814100087	100	102	291	138	70	148	1,810	1	150,08
814125087	125	133	359,5	159	75	182	2,602	1	209,93
814150087	150	159	402,5	77,5	80	204	3,394	1	252,25



Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.


814/45**BRAGA SCAGNO 45°**

- CORNER BRANCH 45°
- WINKEL ABZWEIG 45°
- TÉ DOUBLE ÉQUERRE 45°
- T DOBLE ESCUADRA 45°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

B 100 102

CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm			€
814050045	50	53	38	188	123	65	0,450	1	72,91
814065045	65	73	55	255	170	85	1,000	1	92,63
814080045	80	88,9	60	295	210	95	1,450	1	113,13
814100045	100	102	70	335	225	110	2,400	1	132,17
814125045	125	133	75	415	285	130	3,757	1	207,94
814150045	150	159	80	460	320	140	4,902	1	263,72



815/87

B 100 102

BRAGA SCAGNO RIDOTTA 87°


- REDUCED CORNER BRANCH 87°
- REDUZIERT WINKEL ABZWEIG 87°
- TÉ DOUBLE ÉQUERRE RÉDUIT 87°
- T DOBLE ESCUADRA REDUCIDA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	€
815050040	50	40	53	42	38	30	165	73	84	0,410	57,16
815065050	65	50	73	53	55	38	209	91	106	0,720	68,23
815080050	80	50	88,9	53	60	38	235	99	120	1,160	74,58
815100065	100	65	102	73	70	55	291	123	148	1,440	91,70
815100080	100	80	102	88,9	70	60	291	128	148	1,590	104,72
815125100	125	100	133	102	75	70	293,5	153	149	1,949	140,37
815150100	150	100	159	102	80	70	342,5	166	174	2,530	171,99
815150125	150	125	159	133	80	75	402,5	195	204	3,445	220,14


Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.

816/45

B 100 102

BRAGA SCAGNO RIDOTTA 45°

- REDUCED CORNER BRANCH 45°
- REDUZIERT WINKEL ABZWEIG 45°
- TÉ DOUBLE ÉQUERRE RÉDUIT 45°
- T DOBLE ESCUADRA REDUCIDA 45°


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 100 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	€
816050040	50	40	53	42	38	30	168	118	50	0,350	69,58
816065050	65	50	73	53	55	38	230	155	75	0,850	81,89
816100065	100	65	102	73	70	55	300	210	90	1,900	111,46
816125100	125	100	133	102	75	70	365	260	105	2,742	152,94
816150100	150	100	159	102	80	70	370	275	95	3,109	181,17
816150125	150	125	159	133	80	75	420	300	120	4,169	246,52

B 100 102


**817****RIDUZIONE CONCENTRICA**

- CONCENTRIC REDUCER
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 125)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A mm	L mm	B mm			€
817050040	40	50	42	53	30	120	62	0,150	1	34,43
817065040	40	65	42	73	30	121	60	0,234	1	33,29
817065050	50	65	53	73	38	140	60	0,230	1	37,61
817100050	50	100	53	102	38	162	87	0,500	1	65,55
817080065	65	80	73	88,9	55	210	80	0,475	1	40,89
817100065	65	100	73	102	55	190	85	0,545	1	43,56
817125065	65	125	73	133	55	200	95	0,818	1	86,29
817100080	80	100	88,9	102	60	195	85	0,583	1	44,59
817125100	100	125	102	133	70	220	85	0,833	1	49,21
817150100	100	150	102	159	70	247	101	1,222	1	51,98
817150125	125	150	133	159	75	230	95	1,308	1	63,53

B 100 102

**818****RIDUZIONE ECCENTRICA**

- ECCENTRIC REDUCER
- REDUZIERSTÜCK EXZENTRISCH
- RÉDUCTION EXCENTRIQUE
- REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 125)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A mm	L mm	B mm			€
818050040	40	50	42	53	30	140	45	0,170	1	66,66
818065050	50	65	53	73	38	167	70	0,322	1	72,25
818100050	50	100	53	102	38	197	87	0,474	1	100,36
818080065	65	80	73	88,9	55	187	77	0,465	1	80,28
818100065	65	100	73	102	55	207	87	0,590	1	120,86
818100080	80	100	88,9	102	60	207	87	0,635	1	95,99
818125100	100	125	102	133	70	239	94	1,037	1	115,70
818150125	125	150	133	159	70	243	101	1,382	1	143,10


B 100 102

819/000

MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	kg		€
819040000	40	42	30	84	0,098	1	16,25
819050000	50	53	38	94	0,138	1	17,49
819065000	65	73	55	135	0,335	1	22,72
819080000	80	88,9	60	145	0,438	1	24,27
819100000	100	102	70	180	0,622	1	27,24
819125000	125	133	75	190	1,000	1	36,83
819150000	150	159	80	200	1,290	1	51,60


B 100 102

819/001

MANICOTTO PASSANTE

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/G (Ø 40 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3




CODE	DN	D1 mm	L mm	kg		€
819040001	40	42	142	0,163	1	25,42
819050001	50	53	176	0,251	1	28,37
819065001	65	73	255	0,654	1	34,38
819080001	80	88,9	294	0,865	1	39,05
819100001	100	102	334	1,130	1	41,58
819125001	125	133	405	2,100	1	83,30
819150001	150	159	473	2,960	1	115,22

B 100 102

819/002**MANICOTTO PROLUNGATO**

- SLIDE COUPLING
- DEHNUNGSMUFFE
- MANCHON PROLONGÉE
- MANGUITO EXTENDIDO


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/G (Ø 40 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	B mm	L mm	kg		€
819040002	40	42	70	120	0,132	1	22,31
819050002	50	53	95	155	0,214	1	26,64
819065002	65	73	140	205	0,486	1	33,26
819080002	80	88,9	135	210	0,605	1	35,02
819100002	100	102	150	240	0,794	1	37,65
819125002	125	133	158	260	1,300	1	62,57
819150002	150	159	168	285	1,758	1	81,26


B 100 102

819/003**TAPPO**

- STOP END
- VERSCHLUSSSTOPFEN
- BOUCHON
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

CODE	DN	D1 mm	D2 mm	B mm	kg		€
819040003	40	42	50	30	0,068	1	19,46
819050003	50	53	60	38	0,106	1	22,42
819065003	65	73	80	55	0,230	1	26,27
819080003	80	88,9	98	60	0,317	1	33,23
819100003	100	102	112	70	0,420	1	41,04
819125003	125	133	145	77	0,634	1	60,18
819150003	150	159	174	82	0,854	1	66,51

B 100 102


819/004

ISPEZIONE


- CLEANOUT PORT
- REVISIONSROHR
- OUVERTURE DE NETTOYAGE
- INSPECCIÓN

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	D2 mm	D3 mm	A mm	L mm	M	Screw Nr.	B mm	kg		€
819040004	40	42	42	70	30	143	M6	4	70	0,286	1	72,08
819050004	50	53	53	80	38	165	M6	4	84	0,380	1	74,56
819065004	65	73	73	105	55	225	M8	4	115	0,795	1	92,38
819080004	80	88,9	88,9	125	60	255	M8	4	130	1,070	1	102,02
819100004	100	102	88,9	125	70	291	M8	4	148	1,292	1	107,94
819125004	125	133	133	165	75	360	M8	8	182	2,647	1	181,69
819150004	150	159	133	165	80	403	M8	8	204	3,257	1	227,03



827


COLLARE ANTIFILAMENTO

- SAFETY COLLAR
- SICHERHEITSSCHELLE
- COLLIER DE SÉCURITÉ
- ABRAZADERA DE SEGURIDAD

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

CODE	DN	D1 mm	D2 mm	H mm	kg		€
827040000	40	42	56	27	0,120	1	27,80
827050000	50	53	68	31	0,150	1	28,43
827065000	65	73	92,5	40	0,300	1	33,68
827080000	80	88,9	110,5	44	0,380	1	37,15
827100000	100	102	124,5	53	0,500	1	41,00
827125000	125	133	162	58	0,687	1	49,25
827150000	150	159	191	63	0,860	1	58,20


B 100 102

**820/PN6****BOCCELLO CON FLANGIA GIREVOLE**

- SLEEVE / ROTARY FLANGE
- LOSE-FLANSCH / AUSSEN
- BRIDE TOURNANTE / SORTIE A BRIDE
- BRIDA LOCA / TRONCO EMBRIDADO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** [*] S235JR (Fe 360) zincata - galvanized - verzinkt - galvanisés - galvanizado**PN 6**


CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	Holes Nr.	kg		€
820040006	40	42	70	12	100	14	130	54,5	80	4	1,304	1	59,15
820050006	50	53	80	12	110	14	140	67	90	4	1,544	1	71,93
820065006	65	73	100	12	130	14	160	86	110	4	1,975	1	88,31
820080006	80	88,9	110	14	150	18	190	99	128	4	3,166	1	124,41
820100006	100	102	130	14	170	18	210	118	148	4	3,805	1	141,61
820125006	125	133	150	14	200	18	240	140	178	8	4,770	1	239,26
820150006	150	159	170	14	225	18	265	166	202	8	5,516	1	291,24

**820/PN16****BOCCELLO CON FLANGIA GIREVOLE PN16**

- SLEEVE / ROTARY FLANGE PN16
- LOSE-FLANSCH / AUSSEN PN16
- BRIDE TOURNANTE / SORTIE A BRIDE PN16
- BRIDA LOCA / TRONCO EMBRIDADO PN16

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** [*] S235JR (Fe 360) zincata - galvanized - verzinkt - galvanisés - galvanizado**PN 16**

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	Holes Nr.	kg		€
820040010	40	42	70	16	110	18	150	54,5	88	4	2,181	1	64,46
820050010	50	53	80	18	125	18	165	67	102	4	2,978	1	89,33
820065010	65	73	100	18	145	18	185	86	122	4	3,659	1	102,26
820080010	80	88,9	110	20	160	18	200	99	138	8	4,580	1	126,86
820100010	100	102	130	20	180	18	220	118	158	8	5,455	1	159,51
820125010	125	133	150	22	210	18	250	140	188	8	7,377	1	261,43
820150010	150	159	170	22	240	22	285	166	212	8	9,029	1	316,46



Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.


820/I**BRAGA RIDOTTA CON ISPEZIONE**

- REDUCED BRANCH WITH CLEANOUT
- REDUZIERTER BRANCH / INSPEKTION
- EMBRANCHEMENT RÉDUIT / INSPECTION
- DERIVACIÓN REDUCIDA / INSPECCIÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	B mm	C mm	E mm	kg		€
820205000	65	50	73	53	165	240	205	2,120	1	100,50
820260000	65	50	73	53	220	240	260	2,280	1	133,52

B 100 102


 Articolo speciale a richiesta.
 Special code on demand.

820/R


RIDUZIONE L=1000 MM

- REDUCER WITHOUT SOCKET L=1000 MM
- REDUZIERSTÜCK A-A L=1000 MM
- RÉDUCTION L=1000 MM
- REDUCCIÓN L=1000 MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	kg		€
820065040	42	73	1000	70	1,336	1	50,02

B 100 102



820/F


RACCORDO FILETTATO FEMMINA

- FEMALE THREADED CONNECTOR
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD FILETÉ FEMELLE
- RACOR ROSCA HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	DN	D1 mm	DN inch	L mm	kg		€
820040100	40	42	1"	140	0,370	1	73,96
820040114	40	42	1"1/4	140	0,310	1	37,20
820040112	40	42	1"1/2	140	0,350	1	39,22
820050114	50	53	1"1/4	140	0,390	1	85,74
820050112	50	53	1"1/2	140	0,340	1	88,91
820050200	50	53	2"	140	0,560	1	93,32

B 100 102



820/S


SIFONE

- TRAP
- SYPHON
- SIPHON
- SIFÓN

 MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
 GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 50)
 NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	kg		€
820040000	40	42	30	128	105	162	172	0,700	1	116,24
820050000	50	53	38	161	132,5	198	212	0,990	1	162,89


B 100 102

**821/PN6****FLANGIA CON RACCORDO MASCHIO**

- FLANGE WITH SPIGOT
- FLANSCHADAPTER / AUSSEN
- BRIDE DE RACCORD / MALE
- BRIDA ADAPTADOR / MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**PN 6**

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	Holes Nr.	kg		€
821040006	40	42	70	14	100	14	130	4	1,301	1	59,15
821050006	50	53	78,5	14	110	14	140	4	1,475	1	71,93
821065006	65	73	97,5	14	130	14	160	4	1,897	1	88,31
821080006	80	88,9	105	16	150	18	190	4	2,979	1	124,41
821100006	100	102	115	16	170	18	210	4	3,497	1	141,61
821125006	125	133	116	10	200	18	240	8	2,792	1	239,26
821150006	150	159	122	10	225	18	265	8	3,245	1	284,36

**821/PN16****FLANGIA CON RACCORDO MASCHIO PN16**


- FLANGE WITH SPIGOT PN16
- FLANSCHADAPTER / AUSSEN PN16
- BRIDE DE RACCORD / MALE PN16
- BRIDA ADAPTADOR / MACHO PN16

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**PN 16**

B 100 102

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	Holes Nr.	kg		€
821040010	40	42	72	16	110	18	150	4	1,968	1	73,67
821050010	50	53	72,5	18	125	18	165	4	2,650	1	93,59
821065010	65	73	101,5	18	145	18	185	4	3,270	1	107,12
821080010	80	88,9	109	20	160	18	200	8	3,995	1	126,86
821100010	100	102	119	20	180	18	220	8	4,670	1	159,51
821125010	125	133	118	12	210	18	250	8	3,625	1	243,24
821150010	150	159	125	12	240	22	285	8	4,482	1	292,38

B 100 102



822/PN6

FLANGIA CON RACCORDO FEMMINA

- FLANGE WITH SOCKET
- FLANSCHADAPTER / INNEN
- BRIDE DE RACCORD / FEMELLE
- BRIDA ADAPTADOR / HEMBRA


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

PN 6

CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	Holes Nr.	kg		€
822040006	40	42	30	67	14	100	14	130	4	1,304	1	65,72
822050006	50	53	38	75	14	110	14	140	4	1,477	1	83,02
822065006	65	73	55	104	14	130	14	160	4	1,931	1	106,65
822080006	80	88,9	60	100	16	150	18	190	4	2,986	1	146,44
822100006	100	102	70	125	16	170	18	210	4	3,563	1	187,59
822125006	125	133	75	112	10	200	18	240	8	2,815	1	208,68
822150006	150	159	80	118	10	225	18	265	8	3,270	1	243,08



822/PN16

FLANGIA CON RACCORDO FEMMINA PN16

- FLANGE WITH SOCKET PN16
- FLANSCHADAPTER / INNEN PN16
- BRIDE DE RACCORD / FEMELLE PN16
- BRIDA ADAPTADOR / HEMBRA PN16


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

PN 16


CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	Holes Nr.	kg		€
822040010	40	42	30	69	16	110	18	150	4	1,972	1	85,12
822050010	50	53	38	79	18	125	18	165	4	2,653	1	95,10
822065010	65	73	55	108	18	145	18	185	4	3,301	1	112,88
822080010	80	88,9	60	104	20	160	18	200	4	4,000	1	129,96
822100010	100	102	70	129	20	180	18	220	8	4,736	1	201,48
822125010	125	133	75	114	12	210	18	250	8	3,648	1	228,65
822150010	150	159	80	120	12	240	22	285	8	4,504	1	261,43

**434/PN 6****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLOGICA PARA BRIDA

PN 6
MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434040006	40 - [1 1/2"]	85	45	2	14	10	1,88
434050006	50 - [2"]	95	57	2	15	10	2,86
434065006	65 - [2 1/2"]	115	76	2	19	10	3,93
434080006	80 - [3"]	132	89	2	26	10	4,67
434100006	100 - [4"]	152	108	2	29	10	5,53
434125006	125 - [5"]	182	133	2	41	10	7,68
434150006	150 - [6"]	207	160	2	38	10	8,74

**434/PN 10-16****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLOGICA PARA BRIDA

PN 10/16
MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434040000	40 - [1 1/2"]	92	45	2	17	10	1,88
434050000	50 - [2"]	108	57	2	22	10	2,84
434065000	65 - [2 1/2"]	127	76	2	27	10	3,91
434080000	80 - [3"]	142	89	2	30	10	4,63
434100000	100 - [4"]	162	108	2	38	10	5,31
434125000	125 - [5"]	192	140	2	44	10	7,46
434150000	150 - [6"]	218	169	2	55	10	8,51

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto

IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)
LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525

Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)
GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS


Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525

B 100 102



823/F1

PASSAGGIO STAGNO F1


- DECK / BULKHEAD PENETRATION F1
- WANDDURCHFÜHRUNG F1
- PASSAGE ÉTANCHE F1
- PASAJE ESTAÑO F1

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

NOTE: [*] S235JR (Fe 360) verniciato – painted – bemalt – peint – pintado
 EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

GASKET:
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	A mm	kg		€
823040000	40	42	161	93	200	30	1,345	1	57,69
823050000	50	53	202	118	200	38	1,410	1	59,49
823065000	65	73	279	165	200	55	1,470	1	75,00
823080000	80	88,9	332	194	200	60	1,510	1	85,74
823100000	100	102	381	223	200	70	2,130	1	95,57
823125000	125	133	479	275	250	75	3,775	1	135,86
823150000	150	159	562	319	250	80	4,511	1	159,38



823/M1

PASSAGGIO STAGNO M1

- DECK / BULKHEAD PENETRATION M1
- WANDDURCHFÜHRUNG M1
- PASSAGE ÉTANCHE M1
- PASAJE ESTAÑO M1

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

NOTE: [*] S235JR (Fe 360) verniciato – painted – bemalt – peint – pintado
 EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)


GASKET:
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	L2 mm	D2 mm	A mm	kg		€
823040001	40	42	125	40	61	30	0,533	1	41,55
823050001	50	53	145	50	70	38	0,612	1	48,47
823065001	65	73	175	65	88,9	55	0,926	1	66,18
823080001	80	88,9	185	70	110	60	1,394	1	77,52
823100001	100	102	205	80	121	70	1,501	1	83,54
823125001	125	133	215	85	150	75	1,979	1	104,19
823150001	150	159	225	90	178	80	2,613	1	154,79

B 100 102

823/M2**PASSAGGIO STAGNO M2**

- DECK / BULKHEAD PENETRATION M2
- WANDDURCHFÜHRUNG M2
- PASSAGE ÉTANCHE M2
- PASAJE ESTAÑO M2


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** (*) S235JR (Fe 360) verniciato - painted - bemalt - peint - pintado**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	D2 mm	A mm	kg		€
823040002	40	42	108	62,5	30	0,485	1	33,42
823050002	50	53	125	75	38	0,645	1	34,63
823065002	65	73	155	101	55	1,180	1	48,52
823080002	80	88,9	178	113,5	60	1,200	1	59,94
823100002	100	102	198	133	70	1,760	1	75,09
823125002	125	133	245	168	75	2,773	1	94,67
823150002	150	159	284	193	80	3,116	1	131,86

B 100 102

823/M3**PASSAGGIO STAGNO M3**

- DECK / BULKHEAD PENETRATION M3
- WANDDURCHFÜHRUNG M3
- PASSAGE ÉTANCHE M3
- PASAJE ESTAÑO M3

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** (*) S235JR (Fe 360) verniciato - painted - bemalt - peint - pintado**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 100)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	D2 mm	H mm	A mm	kg		€
823040003	40	42	106	62,5	88	30	0,564	1	35,07
823050003	50	53	129,5	75	106	38	0,771	1	48,02
823065003	65	73	174,5	101	142	55	1,510	1	76,99
823080003	80	88,9	201	113,5	162	60	1,485	1	96,46
823100003	100	102	231	133	186	70	2,365	1	137,80


B 100 102

823/M4

PASSAGGIO STAGNO M4

- DECK / BULKHEAD PENETRATION M4
- WANDDURCHFÜHRUNG M4
- PASSAGE ÉTANCHE M4
- PASAJE ESTAÑO M4

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
NOTE: [*] S235JR [Fe 360] verniciato – painted – bemalt – peint – pintado
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	A mm	kg		€
823040004	40	42	180	40	61	30	1,195	1	56,02
823050004	50	53	200	50	70	38	1,320	1	79,19
823065004	65	73	230	65	88,9	55	1,820	1	85,32
823080004	80	88,9	240	70	110	60	2,835	1	97,28
823100004	100	102	260	80	121	70	2,895	1	114,65
823125004	125	133	270	85	150	75	3,462	1	143,28
823150004	150	159	280	90	178	80	4,675	1	198,37


B 100 102

824/G

FLESSIBILE PER SCARICHI / GRAVITÀ

- FLEXIBLE PIPE FOR DRAINS / GRAVITY
- FLEXIBEL ROHR / SCHWERKRAFT
- TUYAU FLEXIBLE / GRAVITÉ
- TUBO FLEXIBLE / GRAVITACIÓN

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 50)
NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	B mm	kg		€
8240500600	50	53	38	600	55	0,780	1	214,81
8240500750	50	53	38	750	55	0,960	1	236,46
8240501000	50	53	38	1000	55	1,260	1	264,21
8240501250	50	53	38	1250	55	1,550	1	292,41


B 100 102

824/V

FLESSIBILE PER SCARICHI / VUOTO

- FLEXIBLE PIPE FOR DRAINS / VACUUM
- FLEXIBEL ROHR / VAKUUM
- TUYAU FLEXIBLE / VIDE
- TUBO FLEXIBLE / VACÍO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 50)
NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	B mm	kg		€
8240501100	50	53	38	1100	62	1,000	1	333,40
8240501500	50	53	38	1500	62	1,270	1	385,91
8240502000	50	53	38	2000	62	1,630	1	452,59
8240502500	50	53	38	2500	62	1,980	1	498,87

B 100 102

825/01

POZZETTO CON FLANGIA / ATTACCO ORIZZONTALE

- SCUPPER WITH FLANGE / HORIZONTAL OUTLET
- BODENABLAUF MIT FLANSCH / HORIZONTAL ABGANG
- BONDE AVEC BRIDE / LATÉRAL
- DESAGÜE CON BRIDA / LATÉRAL

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Senza sifone - Without siphon - Ohne Syphon - Sans siphon - Sin sifón


CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H1 mm	D mm	D2 mm			€
825040011	40	42	125,5	124,5	92	138	200	1,800	1	254,98
825050011	50	53	125,5	124,5	92	138	200	1,750	1	258,26
825065011	65	73	142,5	124,5	88	138	200	1,800	1	262,08

B 100 102

825/02

POZZETTO A SILDARE / ATTACCO ORIZZONTALE


- SCUPPER TO WELD / HORIZONTAL OUTLET
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / HORIZONTAL ABGANG
- BONDE À SOUDER / LATÉRAL
- DESAGÜE PARA SOLDAR / LATÉRAL

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Senza sifone - Without siphon - Ohne Syphon - Sans siphon - Sin sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	D mm			€
825040022	40	42	115	124,5	92	45	150	1,750	1	203,85
825050022	50	53	115	124,5	92	45	150	1,750	1	206,39
825065022	65	73	142,5	124,5	88	45	150	1,800	1	209,66
825100022	100	102	157,5	163,5	110,5	45	150	2,400	1	252,00

NEW

B 100 102



825/03

POZZETTO CON FLANGIA / ATTACCO VERTICALE


- SCUPPER WITH FLANGE / VERTICAL OUTLET
- BODENABLAUF MIT FLANSCH / VERTIKAL ABGANG
- BONDE AVEC BRIDE / VERTICAL
- DESAGÜE CON BRIDA / VERTICAL

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

NOTE: Senza sifone – Without siphon – Ohne Syphon – Sans siphon – Sin sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	D mm	D2 mm	kg		€
825040033	40	42	172	124,5	138	200	1,800	1	254,98
825050033	50	53	179,5	124,5	138	200	1,750	1	258,26
825065033	65	73	198,5	124,5	138	200	1,800	1	262,08

B 100 102



825/04

POZZETTO A SALDARE / ATTACCO VERTICALE


- SCUPPER TO WELD / VERTICAL OUTLET
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / VERTIKAL ABGANG
- BONDE À SOUDER / VERTICAL
- DESAGÜE PARA SOLDAR / VERTICAL

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

NOTE: Senza sifone – Without siphon – Ohne Syphon – Sans siphon – Sin sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H2 mm	D mm	kg		€
825040044	40	42	179,5	124,5	45	150	1,750	1	203,85
825050044	50	53	179,5	124,5	45	150	1,750	1	206,39
825065044	65	73	198,5	124,5	45	150	1,800	1	209,66
NEW 825100044	100	102	208,5	134,5	45	150	2,100	1	252,00

B 100 102



820/P


SIFONE PER POZZETTO DI SCARICO

- SIPHON FOR SCUPPER DRAIN
- SIPHON FÜR BODENABLAUF
- SIPHON POUR BONDE
- SIFÓN PARA DESAGÜE

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

NOTE: per / for / für / pour / para 825/01÷04


CODE	D mm	H mm	kg		€
820000000	106	96	0,365	1	68,80

**826/GV****B 100 102****ANELLO DI TENUTA / GRAVITÀ + VUOTO**

- SEAL / GRAVITY + VACUUM
- DICHTUNG / SCHWERKRAFT + VAKUUM
- JOINT / GRAVITÉ + VIDE
- GUARNICIÓN / GRAVITACIÓN + VACÍO

MATERIAL: gomma / rubber EPDM

CODE	DN	L mm			€
826040000	40	34,5	0,010	1	1,22
826050000	50	42,5	0,018	1	1,48
826065000	65	59,5	0,035	1	2,43

**826/G****B 100 102****ANELLO DI TENUTA / GRAVITÀ**

- SEAL / GRAVITY
- DICHTUNG / SCHWERKRAFT
- JOINT / GRAVITÉ
- GUARNICIÓN / GRAVITACIÓN


MATERIAL: gomma / rubber EPDM

CODE	DN	L mm			€
826040001	40	15	0,007	1	1,03
826050001	50	18	0,012	1	1,27
826065001	65	21	0,020	1	1,80
826080001	80	22,5	0,029	1	1,83
826100001	100	27	0,051	1	2,00
826125001	125	29	0,080	1	3,12
826150001	150	36	0,138	1	4,13

**826/L****B 100 102****TUBETTO LUBRIFICANTE 150 GR**

- LUBRICANT 150 GR
- SCHMIERSTOFF 150 GR
- LUBRIFIANT 150 GR
- LUBRICANTE 150 GR

CODE			€
826000002	0,150	1	3,19

A 50 50


156/G

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]
 durezza/hardness 55 Shore


NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
 spot welded nut

 Conforme a
 Conform to
 Entsprechend
 Correspondant
 Conforme a la

DIN 4109

CODE	Øi mm	M	V mm	B mm	L mm	S mm				€
156114304G	42	M 8	M 6 x 20	20	85	2	120	1	50*	8,44
156112304G	53	M 8	M 6 x 20	20	97	2	142	1	50*	9,21
156212304G	73	M 10	M 6 x 25	30	128	2	308	1	10*	13,99
156300304G	88,9	M 10	M 6 x 25	30	148	2	346	1	10*	15,16

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

A 50 50


156/G

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA

MATERIAL: AISI 316 / W. 1.4401

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]
 durezza/hardness 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
 spot welded nut

CODE	Øi mm	M	V mm	B mm	L mm	S mm				€
156312304G*	100 - 103	M 8/10	M 6 x 20	20	177	2	213	1	10**	17,04
156133304G*	132 - 140	M 8/10	M 6 x 25	20	197	2	215	1	10**	20,50
156159304G*	158 - 160	M 8/10	M 6 x 25	20	217	2	240	1	10**	22,58

*Gomma staccabile - Detachable rubber - Abnehmbare Gummi - Caoutchouc amovible - Goma desmontable

(**) unità minima di vendita/minimum selling quantity



Raccordi a saldare e filettati in acciaio inossidabile

STAINLESS STEEL WELDING AND THREADED FITTINGS

SCHWEISS-UND GEWINDEFITTTINGE AUS EDELSTAHL

RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE FILETÉS ET À SOUDER

RACORES A SOLDAR Y ROSCAR EN ACERO INOXISABLE

ACCIAI INOSSIDABILI - STAINLESS STEEL - EDELSTAHL - INOX - ACERO INOXIDABLE


Codice / Code ASTM (USA)	EN 10088	
	No	Name
AISI 304	1.4301	X5CrNi18-10
AISI 316	1.4401 1.4408	X5CrNiMo17-12-2 GX5CrNiMo19-11-2
AISI 304L	1.4307	X2CrNi18-9
AISI 316L	1.4404	X2CrNiMo17-12-2

Certificazioni / Certifications

CONFORMITÀ AL DECRETO MINISTERIALE 174/2004

TIFQ-099AP02-03-05/00

A 10 11



700/304L

CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°


MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 2 mm

CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm				€
700213304	1/2"	15	21,3	2	28	40	10	-	4,05
700269304	3/4"	20	26,9	2	29	60	10	-	4,14
700337304	1"	25	33,7	2	38	100	10	5800	4,70
700424304	1 1/4"	32	42,4	2	48	152	10	2560	5,97
700483304	1 1/2"	40	48,3	2	57	215	10	1560	6,86
700603304	2"	50	60,3	2	76	350	10	1170	9,62
700761304	2 1/2"	65	76,1	2	95	560	5	385	14,81
700889304	3"	80	88,9	2	114	810	5	350	19,80
700101304	3 1/2"	90	101,6	2	133,5	954	4	216	29,62
700114304	4"	100	114,3	2	152	1300	4	152	29,87
700139304	5"	125	139,7	2	190	2100	1	84	62,69
700168304	6"	150	168,3	2	229	2840	1	60	79,38
700219304	8"	200	219,1	2	305	5150	1	24	146,37

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D \pm 0,5 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ R = $\pm 2 \text{ mm}$



700/316L

CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°


MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 2 mm

CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm				€
700213316	1/2"	15	21,3	2	28	40	10	-	4,84
700269316	3/4"	20	26,9	2	29	60	10	-	5,38
700337316	1"	25	33,7	2	38	100	10	5800	5,97
700424316	1 1/4"	32	42,4	2	48	152	10	2560	7,51
700483316	1 1/2"	40	48,3	2	57	215	10	1560	8,84
700603316	2"	50	60,3	2	76	350	10	1170	13,03
700761316	2 1/2"	65	76,1	2	95	560	5	385	22,22
700889316	3"	80	88,9	2	114	810	5	350	27,20
700101316	3 1/2"	90	101,6	2	133,5	954	4	216	38,06
700114316	4"	100	114,3	2	152	1300	4	152	43,14
700139316	5"	125	139,7	2	190	2100	1	84	82,49
700168316	6"	150	168,3	2	229	2840	1	60	101,11
700219316	8"	200	219,1	2	305	5150	1	24	186,51

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D \pm 0,5 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ R = $\pm 2 \text{ mm}$


**701/304L****A 10 11****CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO**

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307**NORM:** EN 10253-3 (DIN 2605)**Thickness: 3 mm**

CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm				€
701337304	1"	25	33,7	3	38	140	10	5800	7,36
701424304	1"1/4	32	42,4	3	48	210	10	2560	8,89
701483304	1"1/2	40	48,3	3	57	318	10	1560	9,23
701603304	2"	50	60,3	3	76	500	10	1170	13,18
701761304	2"1/2	65	76,1	3	95	640	5	385	19,15
701889304	3"	80	88,9	3	114	1130	5	350	27,65
701101304	3"1/2	90	101,6	3	133,5	1524	4	216	38,91
701114304	4"	100	114,3	3	152	1575	4	152	44,97
701139304	5"	125	139,7	3	190	3135	1	84	81,27
701168304	6"	150	168,3	3	229	4390	1	60	114,19
701219304	8"	200	219,1	3	305	7365	1	24	194,76

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ R = $\pm 2 \text{ mm}$ **701/316L****A 10 11****CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO**

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°


MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404**NORM:** EN 10253-3 (DIN 2605)**Thickness: 3 mm**

CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm				€
701337316	1"	25	33,7	3	38	140	10	5800	9,08
701424316	1"1/4	32	42,4	3	48	210	10	2560	10,96
701483316	1"1/2	40	48,3	3	57	318	10	1560	12,78
701603316	2"	50	60,3	3	76	500	10	1170	17,03
701761316	2"1/2	65	76,1	3	95	640	5	385	27,59
701889316	3"	80	88,9	3	114	1130	5	350	37,81
701101316	3"1/2	90	101,6	3	133,5	1524	4	216	53,72
701114316	4"	100	114,3	3	152	1575	4	152	60,09
701139316	5"	125	139,7	3	190	3135	1	84	108,96
701168316	6"	150	168,3	3	229	4390	1	60	130,33
701219316	8"	200	219,1	3	305	7365	1	24	245,51

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ R = $\pm 2 \text{ mm}$

A 10 11



706/304L


CURVA METRICA 90° DA TUBO SALDATO

- METRIC WELDED ELBOW 90°
- METRISCHE GESCHWEISSTE ROHRBOGEN 90°
- COURBE METRIQUE 90° À SOUDER
- CODO 90° MEDIDA MÉTRICA DE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 1,5 mm

CODE	D mm	S mm	R mm			€
706180304	18	1,5	25	30	10	5,08
706200304	20	1,5	30	30	10	4,88
706250304	25	1,5	37	50	10	5,38
706280304	28	1,5	40	60	10	5,52
706300304	30	1,5	45	80	10	5,97
706330304	33	1,5	50	80	10	6,41
706350304	35	1,5	52,5	90	10	6,86
706380304	38	1,5	55	110	10	7,15
706400304	40	1,5	60	130	10	7,55
706508304	50,8	1,5	76	220	10	10,32
706700304	70	1,5	92	500	5	17,48



706/316L


CURVA METRICA 90° DA TUBO SALDATO

- METRIC WELDED ELBOW 90°
- METRISCHE GESCHWEISSTE ROHRBOGEN 90°
- COURBE METRIQUE 90° À SOUDER
- CODO 90° MEDIDA MÉTRICA DE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 1,5 mm


CODE	D mm	S mm	R mm			€
706180316	18	1,5	25	30	10	5,77
706200316	20	1,5	30	30	10	5,83
706250316	25	1,5	37	50	10	6,27
706280316	28	1,5	40	60	10	6,41
706300316	30	1,5	45	80	10	7,51
706330316	33	1,5	50	80	10	7,51
706350316	35	1,5	52,5	90	10	8,00
706380316	38	1,5	55	110	10	8,55
706400316	40	1,5	60	130	10	8,73
706508316	50,8	1,5	76	220	10	12,29
706700316	70	1,5	92	500	5	21,78

**707/304L****A 10 11****CURVA METRICA 90° DA TUBO SALDATO**

- METRIC WELDED ELBOW 90°
- METRISCHE GESCHWEISSTE ROHRBOGEN 90°
- COURBE METRIQUE 90° À SOUDER
- CODO 90° MEDIDA MÉTRICA DE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307**NORM:** EN 10253-3 (DIN 2605)**Thickness: 2 mm**


CODE	D mm	S mm	R mm			€
707200304	20	2	30	40	10	4,99
707250304	25	2	37	60	10	5,83
707300304	30	2	45	100	10	6,77
707380304	38	2	55	140	10	7,36
707400304	40	2	60	180	10	8,25
707445304	44,5	2	65	200	10	11,11
707500304	50	2	71	300	5	10,62
707540304	54	2	80	330	5	12,39
707570304	57	2	85,5	400	5	14,85
707700304	70	2	92	460	5	18,71
707840304	84	2	125	830	3	27,55
707104304	104	2	155	1190	3	37,57
707108304	108	2	142,5	1500	3	43,83
707129304	129	2	190	2000	2	80,67

**707/316L****A 10 11****CURVA METRICA 90° DA TUBO SALDATO**

- METRIC WELDED ELBOW 90°
- METRISCHE GESCHWEISSTE ROHRBOGEN 90°
- COURBE METRIQUE 90° À SOUDER
- CODO 90° MEDIDA MÉTRICA DE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404**NORM:** EN 10253-3 (DIN 2605)**Thickness: 2 mm**

CODE	D mm	S mm	R mm			€
707200316	20	2	30	40	10	6,37
707250316	25	2	37	60	10	7,11
707300316	30	2	45	100	10	8,69
707380316	38	2	55	140	10	10,43
707400316	40	2	60	180	10	11,15
707445316	44,5	2	65	200	10	13,43
707500316	50	2	71	300	5	14,52
707540316	54	2	80	330	5	16,69
707570316	57	2	85,5	400	5	28,19
707700316	70	2	92	460	5	24,59
707840316	84	2	125	830	3	37,73
707104316	104	2	155	1190	3	56,68
707108316	108	2	142,5	1500	3	62,80
707129316	129	2	190	2000	2	109,64



174/304L

A 10 12

RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307

NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm			€
174269172	20	10	26,9	17,2	2	38	40	10	11,35
174269213	20	15	26,9	21,3	2	38	45	10	8,14
174337172	25	10	33,7	17,2	2	51	65	10	13,63
174337213	25	15	33,7	21,3	2	51	67	10	10,58
174337269	25	20	33,7	26,9	2	51	70	10	6,22
174424213	32	15	42,4	21,3	2	51	75	10	17,77
174424269	32	20	42,4	26,9	2	51	130	10	13,43
174424337	32	25	42,4	33,7	2	51	100	10	7,03
174483213	40	15	48,3	21,3	2	64	110	10	24,59
174483269	40	20	48,3	26,9	2	64	120	10	16,07
174483337	40	25	48,3	33,7	2	64	160	10	12,67
174483424	40	32	48,3	42,4	2	64	110	10	7,97
174603213	50	15	60,3	21,3	2	76	195	5	37,79
174603269	50	20	60,3	26,9	2	76	350	5	30,25
174603337	50	25	60,3	33,7	2	76	330	5	17,01
174603424	50	32	60,3	42,4	2	76	260	5	14,37
174603483	50	40	60,3	48,3	2	76	210	5	9,54
174761269	65	20	76,1	26,9	2	89	225	1	49,71
174761337	65	25	76,1	33,7	2	89	240	1	35,56
174761424	65	32	76,1	42,4	2	89	500	1	23,09
174761483	65	40	76,1	48,3	2	89	450	1	19,54
174761603	65	50	76,1	60,3	2	89	340	1	12,27
174889337	80	25	88,9	33,7	2	89	300	1	63,95
174889424	80	32	88,9	42,4	2	89	700	1	49,74
174889483	80	40	88,9	48,3	2	89	750	1	30,72
174889603	80	50	88,9	60,3	2	89	590	1	27,73
174889761	80	65	88,9	76,1	2	89	390	1	14,85
174114337	100	25	114,3	33,7	2	102	423	1	91,13
174114424	100	32	114,3	42,4	2	102	420	1	67,69
174114483	100	40	114,3	48,3	2	102	450	1	46,22
174114603	100	50	114,3	60,3	2	102	1460	1	40,33
174114761	100	65	114,3	76,1	2	102	1170	1	31,97
174114889	100	80	114,3	88,9	2	102	920	1	27,35
174139603	125	50	139,7	60,3	2	127	660	1	84,66
174139761	125	65	139,7	76,1	2	127	650	1	71,06
174139889	125	80	139,7	88,9	2	127	2100	1	62,55
174139101	125	90	139,7	101,6	2	127	1730	1	56,70


Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

 $S = -12,5\% \times S / +20\% \times S$

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$

L = $\pm 2 \text{ mm}$ $\varnothing 17,2 \div 219,1 \text{ mm}$ [$1/2'' \div 8''$]

L = $\pm 3 \text{ mm}$ $\varnothing 273 \text{ mm}$ [$10''$]

**174/304L****A 10 12****RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO**

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA


MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm	 g		€
174139114	125	100	139,7	114,3	2	127	1190	1	56,70
174168603	150	50	168,3	60,3	2	140	900	1	106,59
174168761	150	65	168,3	76,1	2	140	910	1	92,40
174168889	150	80	168,3	88,9	2	140	3590	1	85,27
174168114	150	100	168,3	114,3	2	140	2630	1	72,54
174168139	150	125	168,3	139,7	2	140	1780	1	56,28
174219889	200	80	219,1	88,9	2	152	1350	1	165,29
174219114	200	100	219,1	114,3	2	152	1350	1	134,97
174219139	200	125	219,1	139,7	2	152	5320	1	85,27
174219168	200	150	219,1	168,3	2	152	4100	1	78,15
174273139	250	125	273	139,7	2	178	2000	1	230,90
174273168	250	150	273	168,3	2	178	2050	1	209,59
174273219	250	200	273	219,1	2	178	2200	1	160,79

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

S = -12,5% x S / +20 % x S

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ L = +/-2 mm $\varnothing 17,2 \div 219,1 \text{ mm}$ (1/2"÷8")L = +/-3 mm $\varnothing 273 \text{ mm}$ (10")

**176/316L****A 10 12****RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO**

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA


MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm			€
176269172	20	10	26,9	17,2	2	38	40	10	14,61
176269213	20	15	26,9	21,3	2	38	45	10	10,04
176337172	25	10	33,7	17,2	2	51	65	10	16,87
176337213	25	15	33,7	21,3	2	51	67	10	13,45
176337269	25	20	33,7	26,9	2	51	70	10	7,73
176424213	32	15	42,4	21,3	2	51	75	10	22,26
176424269	32	20	42,4	26,9	2	51	130	10	16,52
176424337	32	25	42,4	33,7	2	51	100	10	8,61
176483213	40	15	48,3	21,3	2	64	110	10	30,69
176483269	40	20	48,3	26,9	2	64	120	10	19,96
176483337	40	25	48,3	33,7	2	64	160	10	16,18
176483424	40	32	48,3	42,4	2	64	110	10	9,52
176603213	50	15	60,3	21,3	2	76	195	5	48,77
176603269	50	20	60,3	26,9	2	76	350	5	37,60
176603337	50	25	60,3	33,7	2	76	330	5	21,69
176603424	50	32	60,3	42,4	2	76	260	5	18,55
176603483	50	40	60,3	48,3	2	76	210	5	12,62
176761269	65	20	76,1	26,9	2	89	225	1	64,45
176761337	65	25	76,1	33,7	2	89	240	1	46,01
176761424	65	32	76,1	42,4	2	89	500	1	30,79
176761483	65	40	76,1	48,3	2	89	450	1	26,11
176761603	65	50	76,1	60,3	2	89	340	1	16,99
176889337	80	25	88,9	33,7	2	89	300	1	82,86
176889424	80	32	88,9	42,4	2	89	700	1	64,46
176889483	80	40	88,9	48,3	2	89	750	1	39,91
176889603	80	50	88,9	60,3	2	89	590	1	36,09
176889761	80	65	88,9	76,1	2	89	390	1	20,37
176114337	100	25	114,3	33,7	2	102	423	1	119,71
176114424	100	32	114,3	42,4	2	102	420	1	87,47
176114483	100	40	114,3	48,3	2	102	450	1	59,85
176114603	100	50	114,3	60,3	2	102	1460	1	52,17
176114761	100	65	114,3	76,1	2	102	1170	1	42,64
176114889	100	80	114,3	88,9	2	102	920	1	32,79
176139603	125	50	139,7	60,3	2	127	660	1	110,36
176139761	125	65	139,7	76,1	2	127	650	1	92,07
176139889	125	80	139,7	88,9	2	127	2100	1	80,93
176139101	125	90	139,7	101,6	2	127	1730	1	80,93

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

S = -12,5% x S / +20 % x S

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ L = $\pm 2 \text{ mm}$ $\varnothing 17,2 \div 219,1 \text{ mm}$ [$1/2'' \div 8''$]L = $\pm 3 \text{ mm}$ $\varnothing 273 \text{ mm}$ [$10''$]

**176/316L****A 10 12****RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO**

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm	 g		€
176139114	125	100	139,7	114,3	2	127	1190	1	73,65
176168603	150	50	168,3	60,3	2	140	900	1	137,58
176168761	150	65	168,3	76,1	2	140	910	1	119,71
176168889	150	80	168,3	88,9	2	140	3590	1	110,36
176168114	150	100	168,3	114,3	2	140	2630	1	101,30
176168139	150	125	168,3	139,7	2	140	1780	1	71,54
176219889	200	80	219,1	88,9	2	152	1350	1	220,99
176219114	200	100	219,1	114,3	2	152	1350	1	174,95
176219139	200	125	219,1	139,7	2	152	5320	1	113,69
176219168	200	150	219,1	168,3	2	152	4100	1	106,12
176273139	250	125	273	139,7	2	178	2000	1	299,29
176273168	250	150	273	168,3	2	178	2050	1	271,61
176273219	250	200	273	219,1	2	178	2200	1	212,23

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

S = -12,5% x S / +20 % x S

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ L = +/-2 mm $\varnothing 17,2 \div 219,1 \text{ mm}$ (1/2"÷8")L = +/-3 mm $\varnothing 273 \text{ mm}$ (10")


A 10 13

200/304L - R

TEE RIBASSATI

- SHORT TEE
- KÜRZE T-STÜCK
- TÉ À SOUDER COURT
- TE CUELLO CORTO

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307

NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm	F1 mm			€
200213004	15 (1/2")	21,3	2	25	12	66	10	8,20
200269004	20 (3/4")	26,9	2	28	15	90	10	8,55
200337004	25 (1")	33,7	2	38	19	146	10	9,70
200424004	32 (1 1/4")	42,4	2	47	23	230	10	12,07
200483004	40 (1 1/2")	48,3	2	57	26	330	10	14,32
200603004	50 (2")	60,3	2	63	33	420	5	16,04
200761004	65 (2 1/2")	76,1	2	76	42	850	5	25,19
200889004	80 (3")	88,9	2	85	48	1050	5	27,77
200114004	100 (4")	114,3	2	105	62	1314	4	50,44

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D$ / $\pm 0,5$ mm

F - F1 = ± 2 mm

S = $-12,5\% \times S$ / $+20\% \times S$


A 10 13

200/304L - N

TEE NORMALI

- NORMAL TEE
- NORMALE T-STÜCK
- NORMAL TÉ À SOUDER
- TE CUELLO LARGO

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307

NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm


CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm			€
200213304	15 (1/2")	21,3	2	25	150	10	10,93
200269304	20 (3/4")	26,9	2	28	170	10	11,33
200337304	25 (1")	33,7	2	38	250	10	13,02
200424304	32 (1 1/4")	42,4	2	47	340	10	16,07
200483304	40 (1 1/2")	48,3	2	57	460	5	19,07
200603304	50 (2")	60,3	2	63	550	5	21,42
200761304	65 (2 1/2")	76,1	2	76	990	5	33,62
200889304	80 (3")	88,9	2	85	1290	5	37,06
200114304	100 (4")	114,3	2	105	1850	4	67,25
200139304	125 (5")	139,7	2	124	2060	1	276,39
200168304	150 (6")	168,3	2	143	2980	1	388,96
200219304	200 (8")	219,1	2	178	4330	1	667,85

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D$ / $\pm 0,5$ mm

F = ± 2 mm

S = $-12,5\% \times S$ / $+20\% \times S$



200/316L - R

A 1013

TEE RIBASSATI

- SHORT TEE
- KÜRZE T-STÜCK
- TÉ À SOUDER COURT
- TE CUELLO CORTO


MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404

NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm	F1 mm			€
200213006	15 [1/2"]	21,3	2	25	12	66	10	8,76
200269006	20 [3/4"]	26,9	2	28	15	90	10	9,11
200337006	25 [1"]	33,7	2	38	19	146	10	10,18
200424006	32 [1 1/4"]	42,4	2	47	23	230	10	14,78
200483006	40 [1 1/2"]	48,3	2	57	26	330	10	17,48
200603006	50 [2"]	60,3	2	63	33	420	5	20,30
200761006	65 [2 1/2"]	76,1	2	76	42	850	5	31,63
200889006	80 [3"]	88,9	2	85	48	1050	5	36,21
200114006	100 [4"]	114,3	2	105	62	1314	4	70,35

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5$ mmF - F1 = ± 2 mmS = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ 

200/316L - N

A 1013

TEE NORMALI

- NORMAL TEE
- NORMALE T-STÜCK
- NORMAL TÉ À SOUDER
- TE CUELLO LARGO

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404

NORM: EN 10253-3


Thickness: 2 mm

CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm			€
200213316	15 [1/2"]	21,3	2	25	150	10	11,69
200269316	20 [3/4"]	26,9	2	38	170	10	12,14
200337316	25 [1"]	33,7	2	48	250	10	13,73
200424316	32 [1 1/4"]	42,4	2	47	340	10	19,68
200483316	40 [1 1/2"]	48,3	2	57	460	5	23,29
200603316	50 [2"]	60,3	2	63	550	5	27,08
200761316	65 [2 1/2"]	76,1	2	76	990	5	42,17
200889316	80 [3"]	88,9	2	85	1290	5	48,29
200114316	100 [4"]	114,3	2	105	1850	4	92,88
200139316	125 [5"]	139,7	2	124	2060	1	348,30
200168316	150 [6"]	168,3	2	143	2980	1	485,34
200219316	200 [8"]	219,1	2	178	4330	1	836,38

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5$ mmF = ± 2 mmS = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$

A 10 14



800/316L

FONDELLO BOMBATO

- CAP
- KLÖPPERBODEN
- FOND BOMBÉ
- CAP

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404

NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

CODE	DN	DN inch	D mm	S mm	H mm			€
800213316	15	1/2"	21,3	2	15	20	10	4,27
800269316	20	3/4"	26,9	2	14	30	10	4,27
800337316	25	1"	33,7	2	17	50	10	5,05
800424316	32	1 1/4"	42,4	2	19	70	10	5,56
800483316	40	1 1/2"	48,3	2	20	90	10	6,13
800603316	50	2"	60,3	2	22	150	10	6,81
800761316	65	2 1/2"	76,1	2	25	220	10	7,64
800889316	80	3"	88,9	2	28	290	5	11,33
800101316	90	3 1/2"	101,6	2	25	225	5	14,88
800108316	-	-	108	2	30	248	5	16,95
800114316	100	4"	114,3	2	31	270	5	23,70
800139316	125	5"	139,7	2	35	650	2	29,36
800168316	150	6"	168,3	2	40	900	2	43,11
800219316	200	8"	219,1	2	50	1200	2	67,48
800273316	250	10"	273	2	60	1200	1	83,46
800324316	300	12"	323,9	2	72	2200	1	118,17

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

 $S = -12,5\% \times S / +20\% \times S$
 $D1 = \pm 1\% \times D1 \text{ minimo} / \text{minimum } 0,5 \text{ mm}$
 $H = \pm 4 \text{ mm fino a } / \text{till } \varnothing 114,3 \text{ mm } [4"]$
 $H = \pm 7 \text{ mm } \varnothing 139,7 \div 323,9 \text{ mm } [5" \div 12"]$

PRESSIONE MASSIMA / MAXIMUM PRESSURE (bar)

DN mm	Sp/Thk mm					DN mm	Sp/Thk mm	
21,3	2	90	70	-	-	33,7	3	90
26,9	2	90	55	100	100	42,4	3	80
33,7	2	80	40	100	90	48,2	3	70
42,4	2	60	30	90	85	60,3	3	55
48,2	2	55	25	70	75	76,1	3	45
54	2	-	-	70	-	88,9	3	40
57	2	-	-	60	-	101,6	3	30
60,3	2	45	20	60	60	114,3	3	30
70	2	-	-	50	-	139,7	3	25
76,1	2	35	15	50	45	168,3	3	20
88,9	2	40	10	40	40	219,1	3	15
101,6	2	30	-	30	-	273	3	15
108	2	-	-	30	-	323,9	3	10
114,3	2	25	10	30	30			
133	2	-	-	30	-			
139,7	2	20	7	20	25			
159	2	-	-	20				
168,3	2	15	5	20	20			
193,7	2	-	-	20	-			
219,1	2	15	5	15	15			
244,5	2	-	-	15	-			
273	2	10	-	10	10			
323,9	2	10	-	10	-			

NOTE

Pmax (bar) indicative a 20°C raccordi a saldare in acciaio inox AISI 304L/316L
 Indicative Pmax (bar) at 20 °C for welding fittings in stainless steel AISI 304L/316L

Le sopra indicate pressioni massime sono puramente indicative.

Resta cura del progettista la scelta del materiale in funzione alle reali condizioni di utilizzo.

The above maximum pressures are indicative. Planer must choose the materials in according to the real condition of work.

A 60 60


714/304L/90

CURVA 90°-LR DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW 90°-LR
- NAHTLOSE ROHRBÖGEN 90°-LR
- COURBE À SOUDER 90°-LR DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 90°-LR DE TUBO SIN SOLDATURA

SCH.
10S

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: ASME B16.9



CODE	DN	DN inch	D mm	A mm	T mm			€
714090015	15	1/2"	21,3	38	2,11	50	1	8,66
714090020	20	3/4"	26,7	38	2,11	80	1	9,45
714090025	25	1"	33,4	38	2,77	160	1	13,29
714090032	32	1 1/4"	42,2	48	2,77	270	1	18,28
714090040	40	1 1/2"	48,3	57	2,77	350	1	22,64
714090050	50	2"	60,3	76	2,77	560	1	35,79
714090065	65	2 1/2"	73	95	3,05	800	1	58,06
714090080	80	3"	88,9	114	3,05	1200	1	84,61
714090100	100	4"	114,3	152	3,05	2200	1	142,63
714090125	125	5"	141,3	190	3,4	3800	1	250,40
714090150	150	6"	168,3	229	3,4	5600	1	357,70
714090200	200	8"	219,1	305	3,76	10000	1	652,79

A 60 60


716/316L/90

CURVA 90°-LR DA TUBO SENZA SALDATURA


- SEAMLESS ELBOW 90°-LR
- NAHTLOSE ROHRBÖGEN 90°-LR
- COURBE À SOUDER 90°-LR DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 90°-LR DE TUBO SIN SOLDATURA

SCH.
10S

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: ASME B16.9



CODE	DN	DN inch	D mm	A mm	T mm			€
716090015	15	1/2"	21,3	38	2,11	50	1	9,85
716090020	20	3/4"	26,7	38	2,11	80	1	10,89
716090025	25	1"	33,4	38	2,77	160	1	15,79
716090032	32	1 1/4"	42,2	48	2,77	270	1	22,64
716090040	40	1 1/2"	48,3	57	2,77	350	1	28,63
716090050	50	2"	60,3	76	2,77	560	1	44,71
716090065	65	2 1/2"	73	95	3,05	800	1	74,39
716090080	80	3"	88,9	114	3,05	1200	1	104,24
716090100	100	4"	114,3	152	3,05	2200	1	181,97
716090125	125	5"	141,3	190	3,4	3800	1	314,84
716090150	150	6"	168,3	229	3,4	5600	1	473,91
716090200	200	8"	219,1	305	3,76	10000	1	885,28



744/304L/90

A 60 60


CURVA 90°-LR DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW 90°-LR
- NAHTLOSE ROHRBÖGEN 90°-LR
- COURBE À SOUDER 90°-LR DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 90°-LR DE TUBO SIN SOLDATURA

SCH.
40S

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: ASME B16.9

CODE	DN	DN inch	D mm	A mm	T mm			€
744090015	15	1/2"	21,3	38	2,77	60	1	9,58
744090020	20	3/4"	26,7	38	2,87	80	1	9,94
744090025	25	1"	33,4	38	3,38	210	1	16,02
744090032	32	1 1/4"	42,2	48	3,56	330	1	21,22
744090040	40	1 1/2"	48,3	57	3,68	450	1	25,38
744090050	50	2"	60,3	76	3,91	780	1	43,71
744090065	65	2 1/2"	73	95	5,16	1480	1	87,15
744090080	80	3"	88,9	114	5,49	2370	1	119,30
744090100	100	4"	114,3	152	6,02	3300	1	243,59
744090125	125	5"	141,3	190	6,55	7050	1	391,75
744090150	150	6"	168,3	229	7,11	10200	1	664,25
744090200	200	8"	219,1	305	8,18	20700	1	1236,57



746/316L/90

A 60 60


CURVA 90°-LR DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW 90°-LR
- NAHTLOSE ROHRBÖGEN 90°-LR
- COURBE À SOUDER 90°-LR DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 90°-LR DE TUBO SIN SOLDATURA

SCH.
40S

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: ASME B16.9

CODE	DN	DN inch	D mm	A mm	T mm			€
746090015	15	1/2"	21,3	38	2,77	60	1	11,39
746090020	20	3/4"	26,7	38	2,87	80	1	13,17
746090025	25	1"	33,4	38	3,38	210	1	17,99
746090032	32	1 1/4"	42,2	48	3,56	330	1	27,59
746090040	40	1 1/2"	48,3	57	3,68	450	1	33,10
746090050	50	2"	60,3	76	3,91	780	1	59,61
746090065	65	2 1/2"	73	95	5,16	1480	1	118,14
746090080	80	3"	88,9	114	5,49	2370	1	177,14
746090100	100	4"	114,3	152	6,02	3300	1	330,90
746090125	125	5"	141,3	190	6,55	7050	1	473,91
746090150	150	6"	168,3	229	7,11	10200	1	914,80
746090200	200	8"	219,1	305	8,18	20700	1	1609,56



714/304L/45

A 60 60


CURVA 45°-LR DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW 45°-LR
- NAHTLOSE ROHRBÖGEN 45°-LR
- COURBE À SOUDER 45°-LR DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 45°-LR DE TUBO SIN SOLDATURA

SCH.
10S

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: ASME B16.9

CODE	DN	DN inch	D mm	A mm	T mm			€
714045015	15	1/2"	21,3	16	2,11	20	1	6,77
714045020	20	3/4"	26,7	19	2,11	40	1	7,37
714045025	25	1"	33,4	22	2,77	80	1	10,92
714045032	32	1 1/4"	42,2	25	2,77	130	1	11,90
714045040	40	1 1/2"	48,3	29	2,77	170	1	14,57
714045050	50	2"	60,3	35	2,77	280	1	24,62
714045065	65	2 1/2"	73	44	3,05	400	1	43,24
714045080	80	3"	88,9	51	3,05	600	1	48,84
714045100	100	4"	114,3	64	3,05	1100	1	107,99
714045125	125	5"	141,3	79	3,4	1900	1	200,31
714045150	150	6"	168,3	95	3,4	2800	1	234,81
714045200	200	8"	219,1	127	3,76	5000	1	450,70



716/316L/45

A 60 60


CURVA 45°-LR DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW 45°-LR
- NAHTLOSE ROHRBÖGEN 45°-LR
- COURBE À SOUDER 45°-LR DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 45°-LR DE TUBO SIN SOLDATURA

SCH.
10S

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: ASME B16.9

CODE	DN	DN inch	D mm	A mm	T mm			€
716045015	15	1/2"	21,3	16	2,11	20	1	7,87
716045020	20	3/4"	26,7	19	2,11	40	1	8,25
716045025	25	1"	33,4	22	2,77	80	1	12,40
716045032	32	1 1/4"	42,2	25	2,77	130	1	14,10
716045040	40	1 1/2"	48,3	29	2,77	170	1	20,17
716045050	50	2"	60,3	35	2,77	280	1	32,90
716045065	65	2 1/2"	73	44	3,05	400	1	50,74
716045080	80	3"	88,9	51	3,05	600	1	70,45
716045100	100	4"	114,3	64	3,05	1100	1	120,23
716045125	125	5"	141,3	79	3,4	1900	1	270,75
716045150	150	6"	168,3	95	3,4	2800	1	338,05
716045200	200	8"	219,1	127	3,76	5000	1	600,99



744/304L/45

A 60 60


CURVA 45°-LR DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW 45°-LR
- NAHTLOSE ROHRBÖGEN 45°-LR
- COURBE À SOUDER 45°-LR DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 45°-LR DE TUBO SIN SOLDATURA

SCH.
40S

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: ASME B16.9

CODE	DN	DN inch	D mm	A mm	T mm			€
744045015	15	1/2"	21,3	16	2,77	30	1	7,52
744045020	20	3/4"	26,7	19	2,87	40	1	8,25
744045025	25	1"	33,4	22	3,38	100	1	13,27
744045032	32	1 1/4"	42,2	25	3,56	160	1	13,80
744045040	40	1 1/2"	48,3	29	3,68	250	1	17,89
744045050	50	2"	60,3	35	3,91	360	1	32,90
744045065	65	2 1/2"	73	44	5,16	740	1	73,15
744045080	80	3"	88,9	51	5,49	1200	1	86,41
744045100	100	4"	114,3	64	6,02	1600	1	165,45
744045125	125	5"	141,3	79	6,55	3000	1	313,00
744045150	150	6"	168,3	95	7,11	5000	1	473,98
744045200	200	8"	219,1	127	8,18	10000	1	813,77



746/316L/45

A 60 60

CURVA 45°-LR DA TUBO SENZA SALDATURA


- SEAMLESS ELBOW 45°-LR
- NAHTLOSE ROHRBÖGEN 45°-LR
- COURBE À SOUDER 45°-LR DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 45°-LR DE TUBO SIN SOLDATURA

SCH.
40S

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: ASME B16.9

CODE	DN	DN inch	D mm	A mm	T mm			€
746045015	15	1/2"	21,3	16	2,77	30	1	9,05
746045020	20	3/4"	26,7	19	2,87	40	1	10,90
746045025	25	1"	33,4	22	3,38	100	1	14,45
746045032	32	1 1/4"	42,2	25	3,56	160	1	18,02
746045040	40	1 1/2"	48,3	29	3,68	250	1	24,39
746045050	50	2"	60,3	35	3,91	360	1	42,39
746045065	65	2 1/2"	73	44	5,16	740	1	82,73
746045080	80	3"	88,9	51	5,49	1200	1	122,04
746045100	100	4"	114,3	64	6,02	1600	1	234,81
746045125	125	5"	141,3	79	6,55	3000	1	375,62
746045150	150	6"	168,3	95	7,11	5000	1	619,71
746045200	200	8"	219,1	127	8,18	10000	1	1173,73

A 60 60



914/304L


RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS CONCENTRIC REDUCTION
- NAHTLOSE REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE DE TUBE SANS SOUDURE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE TUBO SIN SOLDATURA

SCH.
10S

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: ASME B16.9

CODE	D1 mm	D2 mm	DN1 inch	DN2 inch	T1 mm	T2 mm	H mm			€
914020015	26,7	21,3	3/4"	1/2"	2,11	2,11	38	50	1	9,21
914025015	33,4	21,3	1"	1/2"	2,77	2,11	51	110	1	15,72
914025020	33,4	26,7	1"	3/4"	2,77	2,11	51	110	1	16,23
914032015	42,2	21,3	1 1/4"	1/2"	2,77	2,11	51	140	1	22,52
914032020	42,2	26,7	1 1/4"	3/4"	2,77	2,11	51	140	1	21,43
914032025	42,2	33,4	1 1/4"	1"	2,77	2,77	51	140	1	21,43
914040015	48,3	21,3	1 1/2"	1/2"	2,77	2,11	64	230	1	22,72
914040020	48,3	26,7	1 1/2"	3/4"	2,77	2,11	64	230	1	22,02
914040025	48,3	33,4	1 1/2"	1"	2,77	2,77	64	230	1	20,80
914040032	48,3	42,2	1 1/2"	1 1/4"	2,77	2,77	64	230	1	27,95
914050020	60,3	26,7	2"	3/4"	2,77	2,11	76	310	1	39,37
914050025	60,3	33,4	2"	1"	2,77	2,77	76	310	1	37,64
914050032	60,3	42,2	2"	1 1/4"	2,77	2,77	76	310	1	29,91
914050040	60,3	48,3	2"	1 1/2"	2,77	2,77	76	310	1	27,29
914065032	73	42,2	2 1/2"	1 1/4"	3,05	2,77	89	480	1	52,69
914065040	73	48,3	2 1/2"	1 1/2"	3,05	2,77	89	480	1	46,11
914065050	73	60,3	2 1/2"	2"	3,05	2,77	89	480	1	42,25
914080032	88,9	42,2	3"	1 1/4"	3,05	2,77	89	580	1	70,45
914080040	88,9	48,3	3"	1 1/2"	3,05	2,77	89	580	1	67,54
914080050	88,9	60,3	3"	2"	3,05	2,77	89	580	1	58,44
914080065	88,9	73	3"	2 1/2"	3,05	3,05	89	580	1	53,31
914100050	114,3	60,3	4"	2"	3,05	2,77	102	860	1	100,70
914100065	114,3	73	4"	2 1/2"	3,05	3,05	102	860	1	88,33
914100080	114,3	88,9	4"	3"	3,05	3,05	102	860	1	92,78
914125080	141,3	88,9	5"	3"	3,4	3,05	127	1510	1	183,64
914125100	141,3	114,3	5"	4"	3,4	3,05	127	1510	1	162,22
914150080	168,3	88,9	6"	3"	3,4	3,05	140	2000	1	207,69
914150100	168,3	114,3	6"	4"	3,4	3,05	140	2000	1	214,16
914150125	168,3	141,3	6"	5"	3,4	3,4	140	2000	1	254,79
914200100	219,1	114,3	8"	4"	3,76	3,05	152	3300	1	382,89
914200125	219,1	141,3	8"	5"	3,76	3,4	152	3300	1	317,99
914200150	219,1	168,3	8"	6"	3,76	3,4	152	3300	1	292,02


**SCH.
10S**

916/316L

A 60 60


RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS CONCENTRIC REDUCTION
- NAHTLOSE REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE DE TUBE SANS SOUDURE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE TUBO SIN SOLDATURA

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: ASME B16.9

CODE	D1 mm	D2 mm	DN1 inch	DN2 inch	T1 mm	T2 mm	H mm			€
916020015	26,7	21,3	3/4"	1/2"	2,11	2,11	38	50	1	11,73
916025015	33,4	21,3	1"	1/2"	2,77	2,11	51	110	1	18,85
916025020	33,4	26,7	1"	3/4"	2,77	2,11	51	110	1	19,56
916032015	42,2	21,3	1 1/4"	1/2"	2,77	2,11	51	140	1	32,36
916032020	42,2	26,7	1 1/4"	3/4"	2,77	2,11	51	140	1	30,88
916032025	42,2	33,4	1 1/4"	1"	2,77	2,77	51	140	1	24,70
916040015	48,3	21,3	1 1/2"	1/2"	2,77	2,11	64	230	1	36,38
916040020	48,3	26,7	1 1/2"	3/4"	2,77	2,11	64	230	1	35,05
916040025	48,3	33,4	1 1/2"	1"	2,77	2,77	64	230	1	31,86
916040032	48,3	42,2	1 1/2"	1 1/4"	2,77	2,77	64	230	1	30,51
916050020	60,3	26,7	2"	3/4"	2,77	2,11	76	310	1	47,66
916050025	60,3	33,4	2"	1"	2,77	2,77	76	310	1	45,48
916050032	60,3	42,2	2"	1 1/4"	2,77	2,77	76	310	1	40,26
916050040	60,3	48,3	2"	1 1/2"	2,77	2,77	76	310	1	39,64
916065032	73	42,2	2 1/2"	1 1/4"	3,05	2,77	89	480	1	78,98
916065040	73	48,3	2 1/2"	1 1/2"	3,05	2,77	89	480	1	67,54
916065050	73	60,3	2 1/2"	2"	3,05	2,77	89	480	1	63,66
916080032	88,9	42,2	3"	1 1/4"	3,05	2,77	89	580	1	89,03
916080040	88,9	48,3	3"	1 1/2"	3,05	2,77	89	580	1	84,45
916080050	88,9	60,3	3"	2"	3,05	2,77	89	580	1	81,12
916080065	88,9	73	3"	2 1/2"	3,05	3,05	89	580	1	77,98
916100050	114,3	60,3	4"	2"	3,05	2,77	102	860	1	125,95
916100065	114,3	73	4"	2 1/2"	3,05	3,05	102	860	1	116,85
916100080	114,3	88,9	4"	3"	3,05	3,05	102	860	1	111,68
916125080	141,3	88,9	5"	3"	3,4	3,05	127	1510	1	218,00
916125100	141,3	114,3	5"	4"	3,4	3,05	127	1510	1	205,15
916150080	168,3	88,9	6"	3"	3,4	3,05	140	2000	1	259,57
916150100	168,3	114,3	6"	4"	3,4	3,05	140	2000	1	282,91
916150125	168,3	141,3	6"	5"	3,4	3,4	140	2000	1	269,95
916200100	219,1	114,3	8"	4"	3,76	3,05	152	3300	1	428,33
916200125	219,1	141,3	8"	5"	3,76	3,4	152	3300	1	519,19
916200150	219,1	168,3	8"	6"	3,76	3,4	152	3300	1	454,29

A 60 60



946/316L


RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS CONCENTRIC REDUCTION
- NAHTLOSE REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE DE TUBE SANS SOUDURE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE TUBO SIN SOLDATURA

SCH.
40S

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: ASME B16.9

CODE	D1 mm	D2 mm	DN1 inch	DN2 inch	T1 mm	T2 mm	H mm			€
946020015	26,7	21,3	3/4"	1/2"	2,87	2,77	38	70	1	15,72
946025015	33,4	21,3	1"	1/2"	3,38	2,77	51	130	1	19,56
946025020	33,4	26,7	1"	3/4"	3,38	2,87	51	130	1	22,80
946032015	42,2	21,3	1 1/4"	1/2"	3,56	2,77	51	200	1	35,49
946032020	42,2	26,7	1 1/4"	3/4"	3,56	2,87	51	200	1	33,77
946032025	42,2	33,4	1 1/4"	1"	3,56	3,38	51	200	1	24,70
946040015	48,3	21,3	1 1/2"	1/2"	3,68	2,77	64	280	1	43,67
946040020	48,3	26,7	1 1/2"	3/4"	3,68	2,87	64	280	1	41,60
946040025	48,3	33,4	1 1/2"	1"	3,68	3,38	64	280	1	39,00
946040032	48,3	42,2	1 1/2"	1 1/4"	3,68	3,56	64	280	1	38,38
946050020	60,3	26,7	2"	3/4"	3,91	2,87	76	420	1	54,33
946050025	60,3	33,4	2"	1"	3,91	3,38	76	420	1	51,96
946050032	60,3	42,2	2"	1 1/4"	3,91	3,56	76	420	1	51,34
946050040	60,3	48,3	2"	1 1/2"	3,91	3,68	76	420	1	54,56
946065032	73	42,2	2 1/2"	1 1/4"	5,16	3,56	89	780	1	125,67
946065040	73	48,3	2 1/2"	1 1/2"	5,16	3,68	89	780	1	110,38
946065050	73	60,3	2 1/2"	2"	5,16	3,91	89	780	1	97,34
946080032	88,9	42,2	3"	1 1/4"	5,49	3,56	89	1020	1	132,65
946080040	88,9	48,3	3"	1 1/2"	5,49	3,68	89	1020	1	126,57
946080050	88,9	60,3	3"	2"	5,49	3,91	89	1020	1	123,97
946080065	88,9	73	3"	2 1/2"	5,49	5,16	89	1020	1	123,36
946100050	114,3	60,3	4"	2"	6,02	3,91	102	1650	1	210,24
946100065	114,3	73	4"	2 1/2"	6,02	5,16	102	1650	1	203,80
946100080	114,3	88,9	4"	3"	6,02	5,49	102	1650	1	198,67
946125080	141,3	88,9	5"	3"	6,55	5,49	127	2750	1	345,58
946125100	141,3	114,3	5"	4"	6,55	6,02	127	2750	1	311,53
946150080	168,3	88,9	6"	3"	7,11	5,49	140	4000	1	532,12
946150100	168,3	114,3	6"	4"	7,11	6,02	140	4000	1	526,90
946150125	168,3	141,3	6"	5"	7,11	6,55	140	4000	1	454,29
946200100	219,1	114,3	8"	4"	8,18	6,02	152	6600	1	934,44
946200125	219,1	141,3	8"	5"	8,18	6,55	152	6600	1	830,57
946200150	219,1	168,3	8"	6"	8,18	7,11	152	6600	1	843,55


**200-1/304L****A 60 60****TEE NORMALE SENZA SALDATURA**

- SEAMLESS TEE
- NAHTLOSE T-STÜCK
- TÉ DE TUBE SANS SOUDURE
- TE IGUAL DE TUBO SIN SOLDATURA

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307**NORM:** ASME B16.9**SCH.
10S**

CODE	DN	DN inch	D mm	C - M mm	T mm			€
200104015	15	1/2"	21,3	25	2,11	120	1	17,83
200104020	20	3/4"	26,7	29	2,11	150	1	22,25
200104025	25	1"	33,4	38	2,77	300	1	34,44
200104032	32	1 1/4"	42,2	48	2,77	500	1	45,75
200104040	40	1 1/2"	48,3	57	2,77	690	1	62,04
200104050	50	2"	60,3	64	2,77	960	1	84,89
200104065	65	2 1/2"	73	76	3,05	1490	1	130,58
200104080	80	3"	88,9	86	3,05	2040	1	167,11
200104100	100	4"	114,3	105	3,05	3210	1	254,52
200104125	125	5"	141,3	124	3,4	5000	1	380,88
200104150	150	6"	168,3	143	3,4	6400	1	488,78
200104200	200	8"	219,1	178	3,76	11700	1	866,03

A 60 60



200-1/316L

TEE NORMALE SENZA SALDATURA

- SEAMLESS TEE
- NAHTLOSE T-STÜCK
- TÉ DE TUBE SANS SOUDURE
- TE IGUAL DE TUBO SIN SOLDATURA


MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404

NORM: ASME B16.9

SCH.
10S

CODE	DN	DN inch	D mm	C - M mm	T mm			€
200106015	15	1/2"	21,3	25	2,11	120	1	21,42
200106020	20	3/4"	26,7	29	2,11	150	1	24,84
200106025	25	1"	33,4	38	2,77	300	1	42,14
200106032	32	1 1/4"	42,2	48	2,77	500	1	59,37
200106040	40	1 1/2"	48,3	57	2,77	690	1	80,86
200106050	50	2"	60,3	64	2,77	960	1	103,26
200106065	65	2 1/2"	73	76	3,05	1490	1	130,58
200106080	80	3"	88,9	86	3,05	2040	1	195,74
200106100	100	4"	114,3	105	3,05	3210	1	326,19
200106125	125	5"	141,3	124	3,4	5000	1	486,44
200106150	150	6"	168,3	143	3,4	6400	1	717,74
200106200	200	8"	219,1	178	3,76	11700	1	1245,63

A 60 60



200-4/316L

TEE NORMALE SENZA SALDATURA


- SEAMLESS TEE
- NAHTLOSE T-STÜCK
- TÉ DE TUBE SANS SOUDURE
- TE IGUAL DE TUBO SIN SOLDATURA

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404

NORM: ASME B16.9

SCH.
40S

CODE	DN	DN inch	D mm	C - M mm	T mm			€
200406015	15	1/2"	21,3	25	2,77	140	1	23,76
200406020	20	3/4"	26,7	29	2,87	180	1	34,44
200406025	25	1"	33,4	38	3,38	340	1	47,00
200406032	32	1 1/4"	42,2	48	3,56	580	1	69,26
200406040	40	1 1/2"	48,3	57	3,68	820	1	90,76
200406050	50	2"	60,3	64	3,91	1200	1	137,11
200406065	65	2 1/2"	73	76	5,16	2110	1	260,99
200406080	80	3"	88,9	86	5,49	3050	1	355,88
200406100	100	4"	114,3	105	6,02	5160	1	545,77
200406125	125	5"	141,3	124	6,55	8000	1	949,01
200406150	150	6"	168,3	143	7,11	11800	1	1364,20
200406200	200	8"	219,1	178	8,18	25000	1	2075,95

**800-1/304L****A 60 60****FONDELLO BOMBATO**


- CAP
- KLÖPPERBODEN
- FOND BOMBÉ
- CAP

**SCH.
10S**

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: ASME B16.9

CODE	DN	DN inch	D mm	H mm	T mm	 g		€
800104015	15	1/2"	21,3	25	2,11	160	1	14,35
800104020	20	3/4"	26,7	25	2,11	180	1	15,43
800104025	25	1"	33,4	38	2,77	340	1	21,64
800104032	32	1"1/4	42,2	38	2,77	390	1	23,54
800104040	40	1"1/2	48,3	38	2,77	430	1	26,20
800104050	50	2"	60,3	38	2,77	530	1	31,09
800104065	65	2"1/2	73	38	3,05	550	1	35,15
800104080	80	3"	88,9	51	3,05	650	1	44,56
800104100	100	4"	114,3	64	3,05	800	1	60,22
800104125	125	5"	141,3	76	3,4	1200	1	85,47
800104150	150	6"	168,3	89	3,4	1700	1	162,69
800104200	200	8"	219,1	102	3,76	3200	1	216,72

A 60 60



800-1/316L


FONDELLO BOMBATO

- CAP
- KLÖPPERBODEN
- FOND BOMBÉ
- CAP

SCH.
10S

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: ASME B16.9

CODE	DN	DN inch	D mm	H mm	T mm			€
800106015	15	1/2"	21,3	25	2,11	160	1	16,76
800106020	20	3/4"	26,7	25	2,11	180	1	18,37
800106025	25	1"	33,4	38	2,77	340	1	27,00
800106032	32	1 1/4"	42,2	38	2,77	390	1	29,46
800106040	40	1 1/2"	48,3	38	2,77	430	1	33,50
800106050	50	2"	60,3	38	2,77	530	1	38,88
800106065	65	2 1/2"	73	38	3,05	550	1	48,39
800106080	80	3"	88,9	51	3,05	650	1	55,93
800106100	100	4"	114,3	64	3,05	800	1	87,32
800106125	125	5"	141,3	76	3,4	1200	1	118,66
800106150	150	6"	168,3	89	3,4	1700	1	206,57
800106200	200	8"	219,1	102	3,76	3200	1	344,25



800-4/316L


FONDELLO BOMBATO

- CAP
- KLÖPPERBODEN
- FOND BOMBÉ
- CAP

SCH.
40S

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: ASME B16.9

CODE	DN	DN inch	D mm	H mm	T mm			€
800406015	15	1/2"	21,3	25	2,77	210	1	19,48
800406020	20	3/4"	26,7	25	2,87	250	1	20,81
800406025	25	1"	33,4	38	3,38	460	1	31,87
800406032	32	1 1/4"	42,2	38	3,56	390	1	32,97
800406040	40	1 1/2"	48,3	38	3,68	450	1	35,15
800406050	50	2"	60,3	38	3,91	550	1	44,03
800406065	65	2 1/2"	73	38	5,16	650	1	46,49
800406080	80	3"	88,9	51	5,49	850	1	81,41
800406100	100	4"	114,3	64	6,02	1200	1	133,90
800406125	125	5"	141,3	76	6,55	2400	1	203,95
800406150	150	6"	168,3	89	7,11	3400	1	369,76
800406200	200	8"	219,1	102	8,18	6400	1	497,15



178-1/304L

A 60 60

STUB-END SENZA SALDATURA


- SEAMLESS STUB-END
- NAHTLOSE STUB-END
- STUB-END SANS SOUDURE
- STUB-END SIN SOLDADURA

SCH.
10S

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: ASME B16.9

CODE	DN	DN inch	D mm	T mm	F mm	G mm	R mm			€
178104015	15	1/2"	21,3	2,11	51	35	3	70	1	20,81
178104020	20	3/4"	26,7	2,11	51	43	3	100	1	25,93
178104025	25	1"	33,4	2,77	51	51	3	140	1	33,77
178104032	32	1 1/4"	42,2	2,77	51	64	5	190	1	39,71
178104040	40	1 1/2"	48,3	2,77	51	73	6	220	1	48,62
178104050	50	2"	60,3	2,77	64	92	8	350	1	64,28
178104065	65	2 1/2"	73	3,05	64	105	8	470	1	71,03
178104080	80	3"	88,9	3,05	64	127	10	600	1	95,07
178104100	100	4"	114,3	3,05	76	157	11	910	1	164,77

A 60 60


SCH.
10S


178-1/316L

STUB-END SENZA SALDATURA

- SEAMLESS STUB-END
- NAHTLOSE STUB-END
- STUB-END SANS SOUDURE
- STUB-END SIN SOLDADURA

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: ASME B16.9

CODE	DN	DN inch	D mm	T mm	F mm	G mm	R mm			€
178106015	15	1/2"	21,3	2,11	51	35	3	70	1	24,34
178106020	20	3/4"	26,7	2,11	51	43	3	100	1	30,49
178106025	25	1"	33,4	2,77	51	51	3	140	1	41,37
178106032	32	1 1/4"	42,2	2,77	51	64	5	190	1	48,62
178106040	40	1 1/2"	48,3	2,77	51	73	6	220	1	55,37
178106050	50	2"	60,3	2,77	64	92	8	350	1	79,71
178106065	65	2 1/2"	73	3,05	64	105	8	470	1	87,52
178106080	80	3"	88,9	3,05	64	127	10	600	1	125,60
178106100	100	4"	114,3	3,05	76	157	11	910	1	206,62


SCH.
40S


178-4/316L

STUB-END SENZA SALDATURA

- SEAMLESS STUB-END
- NAHTLOSE STUB-END
- STUB-END SANS SOUDURE
- STUB-END SIN SOLDADURA

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: ASME B16.9


CODE	DN	DN inch	D mm	T mm	F mm	G mm	R mm			€
178406015	15	1/2"	21,3	2,77	51	35	3	80	1	26,20
178406020	20	3/4"	26,7	2,87	51	43	3	120	1	33,77
178406025	25	1"	33,4	3,38	51	51	3	170	1	44,56
178406032	32	1 1/4"	42,2	3,56	51	64	5	240	1	55,37
178406040	40	1 1/2"	48,3	3,68	51	73	6	290	1	66,19
178406050	50	2"	60,3	3,91	64	92	8	480	1	90,49
178406065	65	2 1/2"	73	5,16	64	105	8	760	1	121,54
178406080	80	3"	88,9	4,49	64	127	10	1040	1	153,99
178406100	100	4"	114,3	6,02	76	157	11	1750	1	272,79

**410/316L****FLANGIA PIANA**

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404**NORM:** EN 1092-1-01 tipo/type "A"**PN 6**


CODE	Pipe		Flange					Bolts		kg	bag	€
	DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
410015316	15 - 1/2"	21,3	22	80	12	55	11	4	M 10	0,402	1	15,21
410020316	20 - 3/4"	26,9	27,5	90	14	65	11	4	M 10	0,592	1	22,40
410025316	25 - 1"	33,7	34,5	100	14	75	11	4	M 10	0,719	1	27,20
410032316	32 - 1 1/4"	42,4	43,5	120	16	90	14	4	M 12	1,16	1	43,85
410040316	40 - 1 1/2"	48,3	49,5	130	16	100	14	4	M 12	1,35	1	51,02
410050316	50 - 2"	60,3	61,5	140	16	110	14	4	M 12	1,48	1	55,91
410065316	65 - 2 1/2"	76,1	77,5	160	16	130	14	4	M 12	1,86	1	70,31
410080316	80 - 3"	88,9	90,5	190	18	150	18	4	M 16	2,95	1	105,79
410100316	100 - 4"	114,3	116	210	18	170	18	4	M 16	3,26	1	116,84

**426/304L - 427/304L****FLANGIA PIANA**

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307**NORM:** EN 1092-1-01 tipo/type "A"**PN 10**


CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	bag	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
427015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	19,09
427020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	26,83
427025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	31,68
427032304		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	51,94
427040304		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	59,33
427050304	PN10=16	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	77,87
427065304		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	88,42
427080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	100,75
427100304		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	122,83
427125304		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	151,43
427150304	PN10	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	199,82
426200304		200 - 8"	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M 20	9,3	1	269,37
426250304		250 - 10"	273	276,5	395	26	350	22	12	M 20	12	1	355,92
426300304		300 - 12"	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M 20	13,8	1	423,92
426350304		350 - 14"	355,6	359,5	505	28	460	22	16	M 20	20,6	1	on demand
426400304		400 - 16"	406,4	411	565	32	515	26	16	M 24	28	1	on demand
426500304		500 - 20"	508	513,5	670	38	620	26	20	M 24	41	1	on demand

**427/304L****A 20 21****FLANGIA PIANA**

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307**NORM:** EN 1092-1-01 tipo/type "A"**PN 16**

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.		
427015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	19,09
427020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	26,83
427025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	31,68
427032304		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	51,94
427040304		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	59,33
427050304	PN10=16	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	77,87
427065304		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	88,42
427080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	100,75
427100304		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	122,83
427125304		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	151,43
427150304	PN16	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	199,82
427200304		200 - 8"	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M 20	9,8	282,73
427250304		250 - 10"	273	276,5	405	29	355	26	12	M 24	14,5	428,31
427300304		300 - 12"	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M 24	19,3	524,59
427350304		350 - 14"	355,6	359,5	520	35	470	26	16	M 24	28,5	on demand
427400304	PN16	400 - 16"	406,4	411	580	38	525	30	16	M 27	36,2	on demand
427500304		500 - 20"	508	513,5	715	46	650	33	20	M 30	64	on demand



426/316L - 427/316L

A 20 21

FLANGIA PIANA


- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404

NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 10

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	bag	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
427015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M12	0,7	1	24,86
427020316		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M12	1	1	33,65
427025316		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M12	1,1	1	38,72
427032316		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M16	1,8	1	67,45
427040316		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M16	2,1	1	77,04
427050316	PN10=16	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M16	2,6	1	101,12
427065316		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M16	3,3	1	115,35
427080316		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M16	3,6	1	131,44
427100316		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M16	4,4	1	160,25
427125316		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M16	5,4	1	185,84
427150316	PN10	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M20	7,2	1	260,67
426200316		200 - 8"	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M20	9,3	1	351,46
426250316		250 - 10"	273	276,5	395	26	350	22	12	M20	12	1	460,43
426300316		300 - 12"	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M20	13,8	1	481,40
426350316		350 - 14"	355,6	359,5	505	28	460	22	16	M20	20,6	1	on demand
426400316	PN10	400 - 16"	406,4	411	565	32	515	26	16	M24	28	1	on demand
426500316		500 - 20"	508	513,5	670	38	620	26	20	M24	41	1	on demand



427/316L


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 16

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts				€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
427015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	24,86
427020316		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	33,65
427025316		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	38,72
427032316		32 - 1"1/4	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	67,45
427040316		40 - 1"1/2	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	77,04
427050316	PN10=16	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	101,12
427065316		65 - 2"1/2	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	115,35
427080316		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	131,44
427100316		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	160,25
427125316		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	185,84
427150316	PN16	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	260,67
427200316		200 - 8"	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M 20	9,8	1	364,89
427250316		250 - 10"	273	276,5	405	29	355	26	12	M 24	14,5	1	554,06
427300316		300 - 12"	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M 24	19,3	1	624,11
427350316		350 - 14"	355,6	359,5	520	35	470	26	16	M 24	28,5	1	on demand
427400316		400 - 16"	406,4	411	580	38	525	30	16	M 27	36,2	1	on demand
427500316		500 - 20"	508	513,5	715	46	650	33	20	M 30	64	1	on demand



427/304L - 428/304L

A 20 21

FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307

NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 40

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		  €		
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
427015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M12	0,7	1	19,09
427020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M12	1	1	26,83
427025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M12	1,1	1	31,68
427032304		32 - 1"1/4	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M16	1,8	1	51,94
427040304		40 - 1"1/2	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M16	2,1	1	59,33
428050304	PN25=40	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M16	2,73	1	81,21
428065304		65 - 2"1/2	76,1	77,5	185	22	145	18	8	M16	3,48	1	103,55
428080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	24	160	18	8	M16	4,32	1	128,48
428100304		100 - 4"	114,3	116	235	26	190	22	8	M20	6,07	1	180,51
428125304		125 - 5"	139,7	141,5	270	28	220	26	8	M24	8,19	1	243,64
428150304	PN40	150 - 6"	168,3	170,5	300	30	250	26	8	M24	10,3	1	306,35
428200304		200 - 8"	219,1	221,5	375	36	320	30	12	M27	17,9	1	532,40
428250304		250 - 10"	273	276,5	450	42	385	33	12	M30	29,3	1	871,46
428300304		300 - 12"	323,9	327,5	515	52	450	33	16	M30	45,1	1	1341,43

A 20 21


432/304L - 433/304L

FLANGIA CIECA

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

PN 10



CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	€
			D mm	C4 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.		
433015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	95	16	65	14	4	M 12	0,8	28,99
433020304		20 - 3/4"	105	18	75	14	4	M 12	1,1	34,54
433025304		25 - 1"	115	18	85	14	4	M 12	1,4	41,77
433032304		32 - 1 1/4"	140	18	100	18	4	M 16	2	61,40
433040304		40 - 1 1/2"	150	18	110	18	4	M 16	2,4	71,10
433050304	PN10=16	50 - 2"	165	18	125	18	4	M 16	2,9	87,15
433065304		65 - 2 1/2"	185	18	145	18	8	M 16	3,7	102,46
433080304		80 - 3"	200	20	160	18	8	M 16	4,6	134,55
433100304		100 - 4"	220	20	180	18	8	M 16	5,7	164,91
433125304		125 - 5"	250	22	210	18	8	M 16	8,1	237,27
433150304	PN10	150 - 6"	285	22	240	22	8	M 20	10,5	306,37
432200304		200 - 8"	340	24	295	22	8	M 20	16,5	472,70
432250304		250 - 10"	395	26	350	22	12	M 20	24	728,80
432300304		300 - 12"	445	26	400	22	12	M 20	31	931,38

A 20 21


433/304L

FLANGIA CIECA


- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

PN 16



CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	€
			D mm	C4 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.		
433015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	95	16	65	14	4	M 12	0,8	28,99
433020304		20 - 3/4"	105	18	75	14	4	M 12	1,1	34,54
433025304		25 - 1"	115	18	85	14	4	M 12	1,4	41,77
433032304		32 - 1 1/4"	140	18	100	18	4	M 16	2	61,40
433040304		40 - 1 1/2"	150	18	110	18	4	M 16	2,4	71,10
433050304	PN10=16	50 - 2"	165	18	125	18	4	M 16	2,9	87,15
433065304		65 - 2 1/2"	185	18	145	18	8	M 16	3,7	102,46
433080304		80 - 3"	200	20	160	18	8	M 16	4,6	134,55
433100304		100 - 4"	220	20	180	18	8	M 16	5,7	164,91
433125304		125 - 5"	250	22	210	18	8	M 16	8,1	237,27
433150304	PN16	150 - 6"	285	22	240	22	8	M 20	10,5	306,37
433200304		200 - 8"	340	24	295	22	12	M 20	16,5	472,70
433250304		250 - 10"	405	26	355	26	12	M 24	25	742,75
433300304		300 - 12"	460	28	410	26	12	M 24	35	1062,49



432/316L - 433/316L


FLANGIA CIECA

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

PN 10

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
 NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	€
			D mm	C4 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.		
433015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	95	16	65	14	4	M 12	0,8	38,27
433020316		20 - 3/4"	105	18	75	14	4	M 12	1,1	45,87
433025316		25 - 1"	115	18	85	14	4	M 12	1,4	55,55
433032316		32 - 1 1/4"	140	18	100	18	4	M 16	2	81,65
433040316		40 - 1 1/2"	150	18	110	18	4	M 16	2,4	94,56
433050316	PN10=16	50 - 2"	165	18	125	18	4	M 16	2,9	115,88
433065316		65 - 2 1/2"	185	18	145	18	8	M 16	3,7	136,28
433080316		80 - 3"	200	20	160	18	8	M 16	4,6	178,94
433100316		100 - 4"	220	20	180	18	8	M 16	5,7	219,31
433125316		125 - 5"	250	22	210	18	8	M 16	8,1	315,56
433150316	PN10	150 - 6"	285	22	240	22	8	M 20	10,5	407,51
432200316		200 - 8"	340	24	295	22	8	M 20	16,5	613,04
432250316		250 - 10"	395	26	350	22	12	M 20	24	950,21
432300316		300 - 12"	445	26	400	22	12	M 20	31	1239,17
432350316		350 - 14"	505	26	460	22	16	M 20	40	on demand
432400316	PN10	400 - 16"	565	26	515	26	16	M 24	50	on demand
432500316		500 - 20"	670	28	620	26	20	M 24	75	on demand


**433/316L****FLANGIA CIECA**

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

PN 16

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg		€
			D mm	C4 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
433015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	95	16	65	14	4	M 12	0,8	1	38,27
433020316		20 - 3/4"	105	18	75	14	4	M 12	1,1	1	45,87
433025316		25 - 1"	115	18	85	14	4	M 12	1,4	1	55,55
433032316		32 - 1 1/4"	140	18	100	18	4	M 16	2	1	81,65
433040316		40 - 1 1/2"	150	18	110	18	4	M 16	2,4	1	94,56
433050316	PN10=16	50 - 2"	165	18	125	18	4	M 16	2,9	1	115,88
433065316		65 - 2 1/2"	185	18	145	18	8	M 16	3,7	1	136,28
433080316		80 - 3"	200	20	160	18	8	M 16	4,6	1	178,94
433100316		100 - 4"	220	20	180	18	8	M 16	5,7	1	219,31
433125316		125 - 5"	250	22	210	18	8	M 16	8,1	1	315,56
433150316	PN16	150 - 6"	285	22	240	22	8	M 20	10,5	1	407,51
433200316		200 - 8"	340	24	295	22	12	M 20	16,5	1	613,04
433250316		250 - 10"	405	26	355	26	12	M 24	25	1	1011,53
433300316		300 - 12"	460	28	410	26	12	M 24	35	1	1305,76
433350316		350 - 14"	520	30	470	26	16	M 24	48	1	on demand
433400316	PN16	400 - 16"	580	32	525	30	16	M 27	63,5	1	on demand
433500316		500 - 20"	715	44	650	33	20	M 30	133	1	on demand



429/304L

FLANGIA A COLLARINO


- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

PN 16

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	bag	€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
429015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M12	1	1	25,27
429020304		20 - 3/4"	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M12	1	1	35,79
429025304		25 - 1"	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M12	1	1	42,64
429032304		32 - 1 1/4"	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M16	2	1	62,65
429040304		40 - 1 1/2"	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M16	2	1	70,52
429050304	PN10=16	50 - 2"	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M16	2,5	1	82,90
429065304		65 - 2 1/2"	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M16	3	1	97,70
429080304		80 - 3"	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M16	3,7	1	126,39
429100304		100 - 4"	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M16	4,6	1	149,03
429125304		125 - 5"	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M16	6,3	1	214,17
429150304	PN16	150 - 6"	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M20	7,7	1	323,15
429200304		200 - 8"	219,1	340	24	62	235	6,3	10	16	268	295	3	22	12	M20	11	1	444,73
429250304		250 - 10"	273	405	26	70	292	6,3	12	16	320	355	3	26	12	M24	15,6	1	668,15
429300304		300 - 12"	323,9	460	28	78	344	7,1	12	16	378	410	4	26	12	M24	22	1	702,97
429350304		350 - 14"	355,6	520	30	82	390	8	12	16	438	470	4	26	16	M24	32	1	on demand
429400304	PN16	400 - 16"	406,4	580	32	85	445	8	12	16	490	525	4	30	16	M27	40	1	on demand
429500304		500 - 20"	508	715	36	84	548	8	12	16	610	650	4	33	20	M30	74	1	on demand

A 20 21



429/316L

FLANGIA A COLLARINO


- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

PN 16

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange										Bolts		📦 🛍️ €			
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
429015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M 12	1	1	30,73
429020316		20 - 3/4"	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M 12	1	1	43,50
429025316		25 - 1"	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1	1	51,64
429032316		32 - 1"1/4	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	2	1	69,02
429040316		40 - 1"1/2	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2	1	77,87
429050316	PN10=16	50 - 2"	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,5	1	95,22
429065316		65 - 2"1/2	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3	1	111,47
429080316		80 - 3"	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M 16	3,7	1	141,01
429100316		100 - 4"	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M 16	4,6	1	158,85
429125316		125 - 5"	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M 16	6,3	1	232,56
429150316	PN16	150 - 6"	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M 20	7,7	1	386,75
429200316		200 - 8"	219,1	340	24	62	235	6,3	10	16	268	295	3	22	12	M 20	11	1	544,01
429250316		250 - 10"	273	405	26	70	292	6,3	12	16	320	355	3	26	12	M 24	15,6	1	780,27
429300316		300 - 12"	323,9	460	28	78	344	7,1	12	16	378	410	4	26	12	M 24	22	1	1336,25
429350316		350 - 14"	355,6	520	30	82	390	8	12	16	438	470	4	26	16	M 24	32	1	on demand
429400316		400 - 16"	406,4	580	32	85	445	8	12	16	490	525	4	30	16	M 27	40	1	on demand
429500316		500 - 20"	508	715	36	84	548	8	12	16	610	650	4	33	20	M 30	74	1	on demand

A 20 21



429/304L - 430/304L


FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

PN 40

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"


CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts				€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
429015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M 12	1	1	25,27
429020304		20 - 3/4"	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M 12	1	1	35,79
429025304		25 - 1"	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1	1	42,64
429032304		32 - 1 1/4	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	2	1	62,65
429040304		40 - 1 1/2	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2	1	70,52
430050304	PN40	50 - 2"	60,3	165	20	48	75	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,85	1	103,61
430065304		65 - 2 1/2	76,1	185	22	52	90	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3,68	1	133,76
430080304		80 - 3"	88,9	200	24	58	105	3,2	8	12	138	160	3	18	8	M 16	4,78	1	173,74
430100304		100 - 4"	114,3	235	24	65	134	3,6	8	12	162	190	3	22	8	M 20	6,46	1	234,91
430125304		125 - 5"	139,7	270	26	68	162	4	8	12	188	220	3	26	8	M 24	8,86	1	322,14
430150304		150 - 6"	168,3	300	28	75	192	4,5	10	12	218	250	3	26	8	M 24	11,7	1	425,35
430200304		200 - 8"	219,1	375	34	88	244	6,3	10	16	285	320	3	30	12	M 27	21	1	792,24
430250304		250 - 10"	273	450	38	105	306	7,1	12	18	345	385	3	33	12	M 30	34,2	1	1243,27
430300304		300 - 12"	323,9	515	42	115	362	8	12	18	410	450	4	33	16	M 30	47,6	1	1730,40

**437/316L****FLANGIA A COLLARINO**

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

**150 lb
SCH.
40S**
MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: ANSI B16.5

CODE	Pipe		Flange									Bolts		  €		
	DN	A mm	O mm	B mm	tf mm	X mm	Y mm	S mm	R mm	W mm	f mm	Nº	h mm	kg		
437406015	15 - 1/2"	21,3	90	15,8	9,6	30	46	2,77	34,9	60,3	2	4	15,88	0,51	1	22,78
437406020	20 - 3/4"	26,7	100	21	11,2	38	51	2,87	42,9	69,9	2	4	15,88	0,75	1	26,59
437406025	25 - 1"	33,4	110	26,6	12,7	49	54	3,38	50,8	79,4	2	4	15,88	1,08	1	38,30
437406032	32 - 1 1/4"	42,2	115	35,1	14,3	59	56	3,56	63,5	88,9	2	4	15,88	1,33	1	45,54
437406040	40 - 1 1/2"	48,3	125	40,9	15,9	65	60	3,68	73	98,4	2	4	15,88	1,71	1	63,75
437406050	50 - 2"	60,3	150	52,5	17,5	78	62	3,91	92,1	120,7	2	4	19,05	2,58	1	96,31
437406065	65 - 2 1/2"	73	180	62,7	20,7	90	68	5,16	104,8	139,7	2	4	19,05	4,31	1	145,21
437406080	80 - 3"	88,9	190	77,9	22,3	108	68	5,49	127	152,4	2	4	19,05	5,04	1	181,83
437406100	100 - 4"	114,3	230	102,3	22,3	135	75	6,02	157,2	190,5	2	8	19,05	7,2	1	259,82
437406125	125 - 5"	141,3	255	128,2	22,3	164	87	6,55	185,7	215,9	2	8	22,23	9,01	1	303,57
437406150	150 - 6"	168,3	280	154,1	23,9	192	87	7,11	215,9	241,3	2	8	22,23	11,01	1	411,07
437406200	200 - 8"	219,1	345	202,7	27	246	100	8,18	269,9	298,5	2	8	22,23	18,36	1	662,55

**438/316L****FLANGIA SLIP-ON**

- SLIP-ON FLANGE
- SLIP-ON FLANSCH
- BRIDE SLIP-ON
- BRIDA SLIP-ON

**150 lb
SCH.
40S**
MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: ANSI B16.5

CODE	Pipe		Flange										Bolts		kg	€
	DN	A mm	O mm	B mm	tf mm	X mm	Y mm	R mm	W mm	f mm	Nº	h mm				
438406015	15 - 1/2"	21,3	90	22,2	9,6	30	14	34,9	60,3	2	4	15,88	0,41	1	14,71	
438406020	20 - 3/4"	26,7	100	27,7	11,2	38	14	42,9	69,9	2	4	15,88	0,6	1	19,18	
438406025	25 - 1"	33,4	110	34,5	12,7	49	16	50,8	79,4	2	4	15,88	0,83	1	27,40	
438406032	32 - 1 1/4"	42,2	115	43,2	14,3	59	19	63,5	88,9	2	4	15,88	1	1	31,34	
438406040	40 - 1 1/2"	48,3	125	49,5	15,9	65	21	73	98,4	2	4	15,88	1,3	1	42,35	
438406050	50 - 2"	60,3	150	61,9	17,5	78	24	92,1	120,7	2	4	19,05	2,03	1	82,51	
438406065	65 - 2 1/2"	73	180	74,6	20,7	90	27	104,8	139,7	2	4	19,05	3,44	1	108,36	
438406080	80 - 3"	88,9	190	90,7	22,3	108	29	127	152,4	2	4	19,05	3,91	1	132,28	
438406100	100 - 4"	114,3	230	116,1	22,3	135	32	157,2	190,5	2	8	19,05	5,5	1	196,61	
438406125	125 - 5"	141,3	255	143,8	22,3	164	35	185,7	215,9	2	8	22,23	6,27	1	212,66	
438406150	150 - 6"	168,3	280	170,7	23,9	192	38	215,9	241,3	2	8	22,23	7,64	1	302,65	
438406200	200 - 8"	219,1	345	221,5	27	246	43	269,9	298,5	2	8	22,23	12,54	1	422,54	

A 20 23


440/304 - 441/304 MICROFUSE-CASTING

FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301
NORM: UNI 2277

PN 10



CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	bag	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
441015304	PN10=16	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M12	0,7	1	14,90
441020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M12	0,9	1	20,93
441025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M12	1,1	1	24,72
441032304		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M16	1,9	1	40,51
441040304		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M16	2,1	1	46,28
441050304		50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M16	2,5	1	60,75
441065304		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	4	M16	3,3	1	68,98
441080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M16	3,94	1	78,59
441100304		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M16	4,5	1	95,81
441125304		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M16	6,1	1	118,11
441150304	PN10	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M20	7,5	1	155,85
440200304		200 - 8"	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M20	10	1	210,10
440250304		250 - 10"	273	276,5	395	26	350	22	12	M20	13	1	277,62
440300304		300 - 12"	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M20	15	1	330,65

A 20 23


441/304 MICROFUSE-CASTING

FLANGIA PIANA


- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301
NORM: UNI 2278

PN 16



CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	bag	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
441015304	PN10=16	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M12	0,7	1	14,90
441020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M12	0,9	1	20,93
441025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M12	1,1	1	24,72
441032304		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M16	1,9	1	40,51
441040304		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M16	2,1	1	46,28
441050304		50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M16	2,5	1	60,75
441065304		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	4	M16	3,3	1	68,98
441080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M16	3,94	1	78,59
441100304		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M16	4,5	1	95,81
441125304		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M16	6,1	1	118,11
441150304	PN16	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M20	7,5	1	155,85
441200304		200 - 8"	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M20	10	1	220,53
441250304		250 - 10"	273	276,5	405	29	355	26	12	M24	16	1	334,09
441300304		300 - 12"	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M24	19,5	1	409,18




440/316 - 441/316 MICROFUSE-CASTING

FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

PN 10
MATERIAL: AISI 316 / W. 1.4401
NORM: UNI 2277

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg		€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
441015316	PN10=16	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	20,61
441020316		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	0,9	1	27,94
441025316		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	28,81
441032316		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,9	1	49,59
441040316		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	57,21
441050316		50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,5	1	75,94
441065316		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	4	M 16	3,3	1	92,23
441080316		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,94	1	99,02
441100316		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,5	1	120,88
441125316		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	6,1	1	154,18
441150316	PN10	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,5	1	203,65
440200316		200 - 8"	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M 20	10	1	265,26
440250316		250 - 10"	273	276,5	395	26	350	22	12	M 20	13	1	336,02
440300316		300 - 12"	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M 20	15	1	364,18



441/316 MICROFUSE-CASTING


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

PN 16
MATERIAL: AISI 316 / W. 1.4401
NORM: UNI 2278

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg		€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
441015316	PN10=16	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	20,61
441020316		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	0,9	1	27,94
441025316		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	28,81
441032316		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,9	1	49,59
441040316		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	57,21
441050316		50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,5	1	75,94
441065316		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	4	M 16	3,3	1	92,23
441080316		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,94	1	99,02
441100316		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,5	1	120,88
441125316		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	6,1	1	154,18
441150316	PN16	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,5	1	203,65
441200316		200 - 8"	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M 20	10	1	282,45
441250316		250 - 10"	273	276,5	405	29	355	26	12	M 24	16	1	426,84
441300316		300 - 12"	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M 24	19,5	1	503,18

A 20 23



442/304 - 443/304 MICROFUSE RIDOTTE REDUCED CASTING

FLANGIA PIANA SPESSORE RIDOTTO


- PLATE FLANGE REDUCED THICKNESS
- GLATTE FLANSCH REDUZIERTER WANDSTÄRKE
- BRIDE PLATE ÉPAISSEUR RÉDUIT
- BRIDA PLANA ESPESOR REDUCIDO

PN 10

MATERIAL: AISI 304 / W.1.4301
NORM: spessore ridotto / thin thickness

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts				€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
442040304	PN10=16	40 - 1"1/2	48,3	49	150	10	110	18	4	M 16	1,31	1	32,40
442050304		50 - 2"	60,3	61,5	165	10	125	18	4	M 16	1,39	1	42,53
442065304		65 - 2"1/2	76,1	77	185	12	145	18	4	M 16	2,2	1	48,27
442080304		80 - 3"	88,9	90	200	12	160	18	8	M 16	2,36	1	55,00
442100304		100 - 4"	114,3	115,5	220	12	180	18	8	M 16	2,46	1	67,07
442125304		125 - 5"	139,7	141	250	14	210	18	8	M 16	3,56	1	82,68
442150304		150 - 6"	168,3	170	285	14	240	22	8	M 20	4,38	1	109,09
443200304	PN10	200 - 8"	219,1	221	340	16	295	22	8	M 20	6,2	1	147,08
443250304		250 - 10"	273	275	395	18	350	22	12	M 20	8,3	1	194,32
443300304		300 - 12"	323,9	326	445	18	400	22	12	M 20	9,6	1	231,46

A 20 23



442/304 MICROFUSE RIDOTTE REDUCED CASTING


FLANGIA PIANA SPESSORE RIDOTTO

- PLATE FLANGE REDUCED THICKNESS
- GLATTE FLANSCH REDUZIERTER WANDSTÄRKE
- BRIDE PLATE ÉPAISSEUR RÉDUIT
- BRIDA PLANA ESPESOR REDUCIDO

PN 16

MATERIAL: AISI 304 / W.1.4301
NORM: spessore ridotto / thin thickness

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts				€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
442040304	PN10=16	40 - 1"1/2	48,3	49	150	10	110	18	4	M 16	1,31	1	32,40
442050304		50 - 2"	60,3	61,5	165	10	125	18	4	M 16	1,39	1	42,53
442065304		65 - 2"1/2	76,1	77	185	12	145	18	4	M 16	2,2	1	48,27
442080304		80 - 3"	88,9	90	200	12	160	18	8	M 16	2,36	1	55,00
442100304		100 - 4"	114,3	115,5	220	12	180	18	8	M 16	2,46	1	67,07
442125304		125 - 5"	139,7	141	250	14	210	18	8	M 16	3,56	1	82,68
442150304		150 - 6"	168,3	170	285	14	240	22	8	M 20	4,38	1	109,09
442200304	PN16	200 - 8"	219,1	221	340	16	295	22	12	M 20	6	1	154,38
442250304		250 - 10"	273	275	405	18	355	26	12	M 24	9	1	233,87
442300304		300 - 12"	323,9	326	460	18	410	26	12	M 24	10,9	1	286,43



193-005/316L

A 20 21


FLANGIA QUADRA

- SQUARE FLANGE
- QUADRATISCH FLANSCH
- BRIDE CARRÉE
- BRIDA CUADRADA

PN 10

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404

CODE	DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Holes Nr.	Thread	kg		€
193015005	15	72	22	90	10	65	14	4	M 12	0,32	1	24,10
193020005	20	72	27,5	90	10	65	14	4	M 12	0,303	1	24,10
193025005	25	78	34,5	95	10	70	14	4	M 12	0,339	1	27,50
193032005	32	82	43,5	100	10	75	14	4	M 12	0,344	1	28,35
193040005	40	85	49,5	110	10	85	14	4	M 12	0,362	1	28,68
193050005	50	95	61,5	120	10	95	14	4	M 12	0,413	1	37,31



425/000

A 20 21

FLANGIA LIBERA IN ALLUMINIO

- ALUMINIUM LOOSE FLANGE
- ALUMINIUM LOSE FLANSCH
- BRIDE LIBRE D'ALUMINIUM
- BRIDA LOCA DE ALUMINIO


MATERIAL: alluminio/aluminium EN AB 47000
(UNI 7369/2)

PN 10

NORM: UNI 6089 - DIN 2642 ISO R64

CODE	Pipe		Flange					Bolts N°	kg		€
	DN	A mm	D mm	C1 mm	B1 mm	K mm	L mm				
425010010	10 - 3/8"	17,2	90	12	19	60	14	4	0,18	1	5,12
425015010	15 - 1/2"	21,3	95	12	24	65	14	4	0,19	1	5,22
425020010	20 - 3/4"	26,9	105	12	30	75	14	4	0,22	1	5,73
425025010	25 - 1"	33,7	115	12	36	85	14	4	0,27	1	6,19
425032010	32 - 1 1/4"	42,4	140	16	46	100	18	4	0,53	1	9,59
425040010	40 - 1 1/2"	48,3	150	16	54	110	18	4	0,59	1	10,38
425050010	50 - 2"	60,3	165	16	65	125	18	4	0,7	1	11,88
425065010	65 - 2 1/2"	76,1	185	16	81	145	18	4	0,87	1	14,04
425080010	80 - 3"	88,9	200	18	94	160	18	8	1,05	1	16,20
425100010	100 - 4"	114,3	220	18	119	180	18	8	1,16	1	17,18
425125010	125 - 5"	139,7	250	18	144	210	18	8	1,45	1	23,98
425150010	150 - 6"	168,3	285	18	173	240	22	8	1,7	1	25,14
425200010	200 - 8"	219,1	340	20	225	295	22	8	2,5	1	39,16
425250010	250 - 10"	273	395	22	279	350	22	12	3,25	1	51,99
425300010	300 - 12"	323,9	445	22	329	400	22	12	3,8	1	56,21

A 20 22


**177/304L****CARTELLA DI APPOGGIO**

- LAP-JOINT
- VORSCHWEISSBÖRDEL
- COLLERETTE
- VALONA

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307**Thickness: 2 mm**

CODE	DN	DN inch	Y mm	X mm	H mm	Sd mm	Sc mm			€
177172304	10	3/8"	40	17,2	6	2	2	20	10	2,71
177213304	15	1/2"	43	21,3	7	2	2	25	10	2,71
177269304	20	3/4"	58	26,9	8	2	2	38	10	2,71
177337304	25	1"	68	33,7	9	2	2	55	10	2,71
177424304	32	1 1/4"	78	42,4	10	2	2	68	10	3,22
177483304	40	1 1/2"	88	48,3	10	2	2	85	10	4,04
177603304	50	2"	102	60,3	12	2	2	115	10	5,02
177761304	65	2 1/2"	122	76,1	12	2	2	150	10	6,71
177889304	80	3"	138	88,9	12	2	2	170	10	7,71
177114304	100	4"	158	114,3	16	2	2	200	10	9,77
177139304	125	5"	185	139,7	16	2	2	300	5	12,18
177168304	150	6"	212	168,3	17	2	2	350	5	13,91
177219304	200	8"	270	219,1	18	2	2	500	2	22,46


A 20 22

**177/316L****CARTELLA DI APPOGGIO**

- LAP-JOINT
- VORSCHWEISSBÖRDEL
- COLLERETTE
- VALONA

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404**Thickness: 2 mm**


CODE	DN	DN inch	Y mm	X mm	H mm	Sd mm	Sc mm			€
177172316	10	3/8"	40	17,2	6	2	2	20	10	3,35
177213316	15	1/2"	43	21,3	7	2	2	25	10	3,35
177269316	20	3/4"	58	26,9	8	2	2	38	10	3,35
177337316	25	1"	68	33,7	9	2	2	55	10	4,05
177424316	32	1 1/4"	78	42,4	10	2	2	68	10	5,33
177483316	40	1 1/2"	88	48,3	10	2	2	85	10	5,52
177603316	50	2"	102	60,3	12	2	2	115	10	7,61
177761316	65	2 1/2"	122	76,1	12	2	2	150	10	10,05
177889316	80	3"	138	88,9	12	2	2	170	10	10,77
177114316	100	4"	158	114,3	16	2	2	200	10	13,80
177139316	125	5"	185	139,7	16	2	2	300	5	18,52
177168316	150	6"	212	168,3	17	2	2	350	5	21,10
177219316	200	8"	270	219,1	18	2	2	500	2	34,63

**477/304L****A 20 22****CARTELLA DI APPOGGIO**

- LAP-JOINT
- VORSCHWEISSBÖRDEL
- COLLERETTE
- VALONA

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307**Thickness: 3 mm**

CODE	DN	DN inch	Y mm	X mm	H mm	Sd mm	Sc mm			€
477172304	10	3/8"	40	17,2	6	3	3	40	10	3,41
477213304	15	1/2"	43	21,3	7	3	3	50	10	3,41
477269304	20	3/4"	58	26,9	8	3	3	75	10	4,18
477337304	25	1"	68	33,7	9	3	3	80	10	4,64
477424304	32	1 1/4"	78	42,4	10	3	3	125	10	5,46
477483304	40	1 1/2"	88	48,3	10	3	3	130	10	6,71
477603304	50	2"	102	60,3	12	3	3	175	10	8,59
477761304	65	2 1/2"	122	76,1	12	3	3	225	10	11,60
477889304	80	3"	138	88,9	12	3	3	250	10	13,36
477114304	100	4"	158	114,3	16	3	3	316	10	15,85
477139304	125	5"	185	139,7	16	3	3	400	5	20,00
477168304	150	6"	212	168,3	17	3	3	475	5	23,83
477219304	200	8"	270	219,1	18	3	3	725	2	34,28


**477/316L****A 20 22****CARTELLA DI APPOGGIO**

- LAP-JOINT
- VORSCHWEISSBÖRDEL
- COLLERETTE
- VALONA

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404**Thickness: 3 mm**

CODE	DN	DN inch	Y mm	X mm	H mm	Sd mm	Sc mm			€
477172316	10	3/8"	40	17,2	6	3	3	40	10	5,93
477213316	15	1/2"	43	21,3	7	3	3	50	10	5,93
477269316	20	3/4"	58	26,9	8	3	3	75	10	5,93
477337316	25	1"	68	33,7	9	3	3	80	10	6,54
477424316	32	1 1/4"	78	42,4	10	3	3	125	10	8,09
477483316	40	1 1/2"	88	48,3	10	3	3	130	10	9,35
477603316	50	2"	102	60,3	12	3	3	175	10	12,18
477761316	65	2 1/2"	122	76,1	12	3	3	225	10	16,62
477889316	80	3"	138	88,9	12	3	3	250	10	18,82
477114316	100	4"	158	114,3	16	3	3	316	10	22,14
477139316	125	5"	185	139,7	16	3	3	400	5	24,47
477168316	150	6"	212	168,3	17	3	3	475	5	34,42
477219316	200	8"	270	219,1	18	3	3	725	2	51,20

R 30 30

**434/PN6****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco**NORM:** EN 1092-1**PN 6**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - (1/2")	44	20	2	4	10	0,53
434020006	20 - (3/4")	54	25	2	6	10	0,78
434025006	25 - (1")	64	30	2	9	10	1,07
434032006	32 - (1 1/4")	75	38	2	11	10	1,45
434040006	40 - (1 1/2")	85	45	2	14	10	1,88
434050006	50 - (2")	95	57	2	15	10	2,86
434065006	65 - (2 1/2")	115	76	2	19	10	3,93
434080006	80 - (3")	132	89	2	26	10	4,67
434100006	100 - (4")	152	108	2	29	10	5,53
434125006	125 - (5")	182	133	2	41	10	7,68
434150006	150 - (6")	207	160	2	38	10	8,74
434200006	200 - (8")	262	218	2	58	10	13,64
434250006	250 - (10")	317	273	2	78	10	18,18
434300006	300 - (12")	373	318	2	113	10	19,62

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto**IMPIEGHI:** Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)**LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI**

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C


OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525**Sesalit ECO:** organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free**USES:** hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)**GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS**

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525


**PN
10/16**

434/PN10-16

R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLOGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco

NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - [1/2"]	50	20	2	6	10	0,53
434020000	20 - [3/4"]	60	25	2	8	10	0,76
434025000	25 - [1"]	70	30	2	10	10	1,06
434032000	32 - [1 1/4"]	82	38	2	14	10	1,45
434040000	40 - [1 1/2"]	92	45	2	17	10	1,88
434050000	50 - [2"]	108	57	2	22	10	2,84
434065000	65 - [2 1/2"]	127	76	2	27	10	3,91
434080000	80 - [3"]	142	89	2	30	10	4,63
434100000	100 - [4"]	162	108	2	38	10	5,31
434125000	125 - [5"]	192	140	2	44	10	7,46
434150000	150 - [6"]	218	169	2	55	10	8,51
434200000	200 - [8"]	273	218	2	71	10	13,18
434250000	250 - [10"]	328	273	2	91	10	17,71
434300000	300 - [12"]	378	318	2	137	10	19,24
434350000	350 - [14"]	438	368	2	162	10	26,15
434400000	400 - [16"]	490	420	2	180	10	32,66

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto

IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525

Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525

A 20 21



435/001

BULLONE E DADO PER FLANGIA

- HEXAGONAL BOLT AND NUT FOR FLANGE
- SCHRAUBEN UND MUTTEN FÜR FLANSCH
- BOULON D'ASSEMBLAGE À TÊTE HEXAGONALE POUR BRIDE
- TORNILLO Y TUERCA PARA BRIDA

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301


CODE	Measure				€
435012001	M 12 x 50 + dado/nut M 12	70	4	80	2,42
435016001	M 16 x 65 + dado/nut M 16	154	4	40	5,23
435020001	M 20 x 80 + dado/nut M 20	300	4	24	10,34
435024001	M 24 x 100 + dado/nut M 24	610	4	24	19,48

BULLONI PER FLANGE / BOLTS AND NUTS FOR FLANGES

DN	DN inch	PN6		PN10		PN16		PN25		PN40	
		viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi
15	1/2"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
20	3/4"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
25	1"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
32	1" 1/4	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
40	1" 1/2	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
50	2"	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
65	2" 1/2	M12x50	4	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8
80	3"	M16x65	4	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8
100	4"	M16x65	4	M16x65	8	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	8
125	5"	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M24x100	8	M24x100	8
150	6"	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	8	M24x100	8	M24x100	8
200	8"	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	12	M24x100	12	M27x100	12

NOTE

M10x45 - M27x100 = Non presenti in assortimento. / Absent on product range.



89


A 30 30

DEVIAZIONE A Y

- Y-TEE BANDED
- Y-FITTING MIT INNENGEWINDE
- Y RACCORD
- RACOR "Y"

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm	L1 mm			€
089108316	6	1/8"	17	10	17	40	10	3,90
089104316	8	1/4"	21	13	19	64	10	5,46
089308316	10	3/8"	25	14	23	100	10	7,47
089102316	15	1/2"	29	18	27	128	10	10,16
089304316	20	3/4"	35	20	32	193	10	13,67
089100316	25	1"	43	23	38	323	10	21,22
089114316	32	1 1/4"	52	28	46	485	5	34,69
089112316	40	1 1/2"	58	30	48	565	5	39,74
089200316	50	2"	71	34	57	890	1	59,46



89/P

A 30 30


DEVIAZIONE A Y PER IMPIANTI ARIA COMPRESSA

- Y-TEE BANDED FOR COMPRESSED AIR SYSTEMS
- Y-FITTING MIT INNENGEWINDE FÜR DRUCKLUFT ANLAGE
- Y RACCORD POUR LES SYSTÈMES D'AIR COMPRIMÉ
- RACOR "Y" PARA INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI – PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	DN3 inch	L mm	L1 mm	A mm	B mm	C mm			€
089102316P	1/2"	1/2"	1/4"	75	47,5	28	38	6,5	300	5	33,31

A 30 30



90

GOMITO 90° FF

- ELBOW 90° F/F
- WINKEL 90° I/I
- COUDE FF 90°
- CODO 90 HH


MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L1 mm				€
090108316	6	1/8"	17	19	39	10	450	3,23
090104316	8	1/4"	21,3	21	61	10	300	2,91
090308316	10	3/8"	23,5	21,3	68	10	250	3,23
090102316	15	1/2"	29	27	102	10	100	3,58
090304316	20	3/4"	36	33	164	10	50	5,51
090100316	25	1"	43	38	264	10	70	8,23
090114316	32	1 1/4"	52	45	413	5	45	12,11
090112316	40	1 1/2"	58	50	521	5	30	15,31
090200316	50	2"	71,5	57	808	5	15	26,28
090212316	65	2 1/2"	87	69,7	1183	4	8	56,98
090300316	80	3"	99,5	77	1504	1	8	78,07
090400316	100	4"	126	98,2	2714	1	2	134,41

A 30 30



91

GOMITO FF CON FLANGIA


- WALL PLATE ELBOW F/F
- DECKENWINKEL MIT INNENGEWINDE
- COUDE FF AVEC BRIDE
- CODO PLACA

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI – PN10


CODE	DN	DN inch	degrees	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm			€
091102045	15	1/2"	45°	22,8	28,5	55	27	25	146	5	9,85
091102090	15	1/2"	90°	27,7	28,5	55	27	25	162	5	10,24

**92****A 30 30****GOMITO 90° MF**

- ELBOW 90° M/F
- WINKEL 90° I/A
- COUDE MF 90°
- CODO 90 MH

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 [ex ISO 7/1]**RATING:** 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L1 mm	L2 mm	D mm				€
092108316	6	1/8"	17	19	25	5,5	26	10	600	3,89
092104316	8	1/4"	21	21	28,3	7,6	40	10	400	3,89
092308316	10	3/8"	25	25	32	10	73	10	200	4,03
092102316	15	1/2"	29	28	42	12,7	94	10	120	4,33
092304316	20	3/4"	35	33	50,5	17,7	167	10	60	6,40
092100316	25	1"	43	38	52	24,8	231	10	80	10,25
092114316	32	1 1/4"	52	45	60	33	429	5	45	16,32
092112316	40	1 1/2"	58,8	50	65	38	473	5	30	20,61
092200316	50	2"	71,7	58	74	48,7	760	5	15	27,11
092212316	65	2 1/2"	86,2	69	101	62	1286	4	8	64,29
092300316	80	3"	100	77	114,5	74,5	1925	1	6	100,37
092400316	100	4"	126,5	97	146,5	100	3100	1	3	166,27


**121****A 30 30****GOMITO 45° FF**

- ELBOW 45° F/F
- WINKEL 45° I/I
- COUDE FF 45°
- CODO 45 HH

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 [ex ISO 7/1]**RATING:** 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L1 mm	L2 mm			€
121108316	6	1/8"	18	18	18	36	10	4,70
121104316	8	1/4"	21	17	17	50	10	4,70
121308316	10	3/8"	25	20	20	87	10	5,45
121102316	15	1/2"	29,5	22	22	105	10	5,61
121304316	20	3/4"	35,6	25	25	147	10	8,59
121100316	25	1"	43	28	28	246	10	11,71
121114316	32	1 1/4"	52,4	33	33	347	5	17,30
121112316	40	1 1/2"	58	36	36	416	5	23,28
121200316	50	2"	72	43	43	673	5	35,01
121212316	65	2 1/2"	87	49	49	948	4	68,87
121300316	80	3"	100	55	55	1232	1	93,73
121400316	100	4"	125,5	64	64	3156	1	165,69

A 30 30



122


GOMITO 45° MF

- ELBOW 90° M/F
- WINKEL 90° I/A
- COUDE MF 90°
- CODO 90 MH

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm	L1 mm			€
122108316	6	1/8"	17	16	21	24	10	2,41
122104316	8	1/4"	21	17	23	42	10	3,44
122308316	10	3/8"	25	19	27	63	10	4,79
122102316	15	1/2"	29	21	31	87	10	6,43
122304316	20	3/4"	35	25	36	135	10	9,00
122100316	25	1"	43	29	42	230	10	16,04
122114316	32	1 1/4"	52	34	49	360	5	22,97
122112316	40	1 1/2"	58	37	51	422	5	26,96
122200316	50	2"	71	42	59	710	5	41,46
122212316	65	2 1/2"	88	49	71	1210	4	80,41
122300316	80	3"	101	54	79	1670	2	109,39
122400316	100	4"	129	65	96	2860	1	180,55

A 30 30




131

TEE NORMALE

- TEE
- T-STÜCK
- TEE
- TE IGUAL

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm				€
131108316	6	1/8"	17	19	56	10	300	4,48
131104316	8	1/4"	21,3	21	82	10	200	4,48
131308316	10	3/8"	23,5	23,6	105	10	150	5,13
131102316	15	1/2"	30	28	156	10	70	5,51
131304316	20	3/4"	35	33	229	10	40	7,20
131100316	25	1"	43	38	369	10	50	11,01
131114316	32	1 1/4"	52	45	558	5	30	18,11
131112316	40	1 1/2"	58,5	50	702	5	20	22,80
131200316	50	2"	71,5	58	1082	5	15	35,59
131212316	65	2 1/2"	87	70	1517	2	8	80,68
131300316	80	3"	100	78,5	1856	2	4	115,76
131400316	100	4"	125	97	3170	1	2	176,55



132


A 30 30

TEE RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TEE RÉDUIT
- TE CON SALIDA REDUCIDA

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI – PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	A mm	C mm	L1 mm	L2 mm			€
132104108	1/4"	1/8"	17	21	18	19	66	10	6,92
132308104	3/8"	1/4"	21	23	20	22	70	10	7,86
132102308	1/2"	3/8"	23,5	29	26	25	116	10	8,54
132304102	3/4"	1/2"	30	37	30	32	230	10	11,10
132100102	1"	1/2"	30,5	44	32	33,4	307	10	17,02
132100304	1"	3/4"	35,8	44	35	35	324	10	17,02
132114102	1 1/4"	1/2"	28,8	51,4	34	38	330	5	29,13
132114304	1 1/4"	3/4"	35,8	51,4	38	40	376	5	29,13
132114100	1 1/4"	1"	43,3	51,4	40	42	426	5	29,13
132112102	1 1/2"	1/2"	28,8	57,9	35	42	420	5	36,45
132112304	1 1/2"	3/4"	35,8	57,9	38	43	467	5	36,45
132112100	1 1/2"	1"	43,3	57,9	41	45	517	5	36,45
132112114	1 1/2"	1 1/4"	51,4	57,9	45	48	579	5	36,45
132200102	2"	1/2"	28,8	71	38	48	593	5	56,94
132200304	2"	3/4"	35,8	71	41	49	662	5	56,94
132200100	2"	1"	43,3	71	44	51	740	5	56,94
132200114	2"	1 1/4"	51,4	71	48	54	785	5	56,94
132200112	2"	1 1/2"	57,9	71	52	55	872	5	56,94



140

A 30 30


MANICOTTO RIDOTTO

- REDUCTION SOCKET
- REDUZIERMUFFE
- MANCHON RÉDUIT
- MANGUITO REDUCCIÓN

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI – PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	A mm	B mm	L mm			€
140108104	1/4"	1/8"	21,5	19	26	31	10	3,26
140308104	3/8"	1/4"	26	21,5	29	53	10	3,69
140102308	1/2"	3/8"	29	22,4	34	70	10	4,30
140304102	3/4"	1/2"	37	28,1	37	116	10	5,68
140100102	1"	1/2"	43	29,4	42	154	10	9,00
140100304	1"	3/4"	43	32	42	148	10	9,00
140114102	1 1/4"	1/2"	52	29	48	230	10	14,09
140114304	1 1/4"	3/4"	52	35	48	234	5	14,09
140114100	1 1/4"	1"	52,5	39	52	230	5	14,09
140112100	1 1/2"	1"	59	43,5	53	292	5	17,18
140112114	1 1/2"	1 1/4"	59	50	53	298	5	17,18
140200100	2"	1"	72	43	56	456	5	23,68
140200114	2"	1 1/4"	72	52	56	430	5	23,68
140200112	2"	1 1/2"	72	56,7	57	452	5	23,68

A 30 30



141

RIDUZIONE MF


- HEXAGONAL BUSHING M/F
- 6-KANT REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION MF
- TUERCA REDUCCIÓN

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	L mm	T mm	F mm	SW mm				€
141104108	1/4"	1/8"	15,2	4,4	10,8	16	10	10	1200	2,27
141308108	3/8"	1/8"	16,5	4,1	12,4	18	19	10	800	2,77
141308104	3/8"	1/4"	16,5	4,6	11,9	18	14	10	800	2,77
141102104	1/2"	1/4"	21	5,4	15,6	26	40	10	400	2,88
141102308	1/2"	3/8"	21	5,6	15,4	26	34	10	400	2,88
141304104	3/4"	1/4"	24	6,4	17,6	30	71	10	200	4,24
141304308	3/4"	3/8"	24	6,6	17,4	30	65	10	200	4,24
141304102	3/4"	1/2"	24	6,5	17,5	30	54	10	200	4,24
141100102	1"	1/2"	27	7,3	19,7	35	99	10	150	5,31
141100304	1"	3/4"	27	7,3	19,7	35	77	10	150	5,31
141114102	1 1/4"	1/2"	30	8,1	21,9	45	197	5	80	8,12
141114304	1 1/4"	3/4"	30	8,1	21,9	45	183	5	80	8,12
141114100	1 1/4"	1"	30	8,1	21,9	45	150	5	80	8,12
141112102	1 1/2"	1/2"	38	12,2	25,8	52	312	5	60	11,18
141112304	1 1/2"	3/4"	38	12,2	25,8	52	303	5	60	11,18
141112100	1 1/2"	1"	38	12,2	25,8	52	292	5	60	11,18
141112114	1 1/2"	1 1/4"	38	12,2	25,8	52	202	5	60	11,18
141200100	2"	1"	36	11,2	24,8	63	382	5	35	15,45
141200114	2"	1 1/4"	36	11,2	24,8	63	360	5	35	15,45
141200112	2"	1 1/2"	36	11,2	24,8	63	296	5	35	15,45
141212100	2 1/2"	1"	45	14,1	30,9	81	855	5	15	32,94
141212114	2 1/2"	1 1/4"	45	14,1	30,9	81	796	5	15	32,94
141212112	2 1/2"	1 1/2"	45	14,1	30,9	81	753	5	15	32,94
141212200	2 1/2"	2"	45	14,1	30,9	81	630	5	15	32,94
141300200	3"	2"	47	14	33	95	1041	2	12	47,59
141300212	3"	2 1/2"	47	14	33	95	767	2	12	47,59
141400200	4"	2"	52	12	40	120	1993	2	8	78,97
141400212	4"	2 1/2"	52	12	40	120	1631	2	8	78,97
141400300	4"	3"	52	12	40	120	1493	2	8	78,97



145

VITE DOPPIA RIDOTTA

- HEXAGONAL NIPPLE REDUCED
- 6-KANT DOPPELNIPPEL REDUZIERT
- MAMELON RÉDUIT
- MACHÓN REDUCIDO


MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	L mm	SW mm				€
145104108	1/4"	1/8"	34	18	29	10	600	3,29
145308108	3/8"	1/8"	35	21	43	10	400	3,79
145308104	3/8"	1/4"	35,5	21	42	10	400	3,79
145102104	1/2"	1/4"	34	26	53	10	200	4,16
145102308	1/2"	3/8"	41	26	63	10	200	4,16
145304104	3/4"	1/4"	37	30	70	10	100	5,31
145304308	3/4"	3/8"	37	30	75	10	100	5,31
145304102	3/4"	1/2"	45	30	105	10	100	5,31
145100102	1"	1/2"	44,2	35	115	10	150	6,84
145100304	1"	3/4"	50	37	146	10	150	6,84
145114102	1 1/4"	1/2"	48	46	199	5	80	11,91
145114304	1 1/4"	3/4"	52	46	219	5	80	11,91
145114100	1 1/4"	1"	54	46	227	5	80	11,91
145112304	1 1/2"	3/4"	53	50	250	5	60	14,51
145112100	1 1/2"	1"	53	50	242	5	60	14,51
145112114	1 1/2"	1 1/4"	59	51,5	311	5	60	14,51
145200100	2"	1"	57	63	361	5	60	19,61
145200114	2"	1 1/4"	58	63	379	5	60	19,61
145200112	2"	1 1/2"	65,4	64	432	5	50	19,61
145212100	2 1/2"	1"	63	80	700	5	20	39,68
145212114	2 1/2"	1 1/4"	66	80	730	5	20	39,68
145212112	2 1/2"	1 1/2"	66	80	739	5	20	39,68
145212200	2 1/2"	2"	77	76,3	934	5	20	39,68
145300200	3"	2"	74	95	1069	2	12	57,33
145300212	3"	2 1/2"	84	92,5	1381	2	12	57,33
145400200	4"	2"	82	125	1754	2	4	89,56
145400212	4"	2 1/2"	82	125	1750	2	4	89,56
145400300	4"	3"	94	117,4	2200	2	4	89,56

A 30 30



146

MANICOTTO MF (PROLUNGA)


- HEX. NEG. BUSHUNG F/M
- MUFFENNIPPEL
- MANCHON DE PROLONGEMENT
- MANGUITO HM

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	L mm	F mm	SW mm			€
146104108	1/4"	1/8"	27	10,8	17	23	10	5,34
146104104	1/4"	1/4"	28,5	12	17	26	10	5,34
146308104	3/8"	1/4"	30,5	11,9	21	38	10	6,37
146308308	3/8"	3/8"	31	12,3	21	43	10	6,49
146102308	1/2"	3/8"	34,5	12,3	26	64	10	11,29
146102102	1/2"	1/2"	37,5	14,6	26	73	10	11,29
146304102	3/4"	1/2"	38,5	15,6	32	102	10	11,38
146304304	3/4"	3/4"	41	17,5	32	280	10	11,58
146100304	1"	3/4"	44	17,5	38	127	10	15,38
146100100	1"	1"	46	20,1	38	300	5	15,69
146114100	1 1/4"	1"	47	20	50	240	5	19,08
146114114	1 1/4"	1 1/4"	49	22	50	389	5	19,43
146112114	1 1/2"	1 1/4"	50	22,3	54	263	5	26,34
146112112	1 1/2"	1 1/2"	51	23,5	54	400	5	26,84
146200112	2"	1 1/2"	54	23,1	68	533	5	29,88
146200200	2"	2"	57	26,5	68	537	5	30,43



168/316L

A 30 30


MEZZO MANICOTTO

- HALF SOCKET
- MUFFE H.L.
- DEMI MANCHON
- MEDIO MANGUITO

Da tubo S.S.
From seamless pipe

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: UNI/DIN EN 10241 [ex DIN 2986]
THREAD: EN 10226-1 [ex ISO 7/1]
RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN1 inch	D2 mm	L mm	S mm			€
168108316	6	1/8"	15	8	2,35	7	10	1,85
168104316	8	1/4"	18,5	11	2,4	12	10	1,85
168308316	10	3/8"	21,3	12	2,05	14	10	1,95
168102316	15	1/2"	26,6	15	2,65	26	10	2,83
168304316	20	3/4"	31,8	17	2,55	36	10	3,30
168100316	25	1"	39,5	20	3,05	64	10	5,52
168114316	32	1 1/4"	48,3	22	3,05	88	5	8,90
168112316	40	1 1/2"	54,5	22	3,1	105	5	10,32
168200316	50	2"	66,2	26	2,95	164	5	15,15
168212316	65	2 1/2"	82	30	4,5	245	1	30,35
168300316	80	3"	95	34	3,05	312	1	30,77
168400316	100	4"	121,4	40	3,55	630	1	48,62



180

A 30 30


CROCE FEMMINA

- CROSS
- KREUZSTÜCK
- CROIX
- CRUZ

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408
THREAD: EN 10226-1 [ex ISO 7/1]
RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm			€
180108316	6	1/8"	15,2	17	38	10	8,04
180104316	8	1/4"	19,7	18,5	72	10	8,04
180308316	10	3/8"	23,3	22,9	103	10	9,51
180102316	15	1/2"	28	26,8	144	10	10,54
180304316	20	3/4"	34,8	32	249	10	15,14
180100316	25	1"	43,6	37,5	435	10	20,01
180114316	32	1 1/4"	53	45,9	701	5	33,12
180112316	40	1 1/2"	58	47,6	754	5	39,02
180200316	50	2"	71	58	1258	2	62,76
180212316	65	2 1/2"	87	69	1770	2	119,44
180300316	80	3"	99	77	2031	1	167,80
180400316	100	4"	125	97	3490	1	258,06

A 30 30



268/304L

MANICOTTO


- SOCKET
- MUFFE G.L.
- MANCHON
- MANGUITO

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI – PN10

Da tubo S.S.
From seamless pipe

CODE	DN	DN1 inch	D2 mm	L mm	S mm				€
268108304	6	1/8"	15	17	2,35	15	10	800	2,66
268104304	8	1/4"	18,5	25	2,4	30	10	500	2,66
268308304	10	3/8"	21,3	26	2,05	34	10	400	3,03
268102304	15	1/2"	26,6	34	2,65	68	10	240	3,63
268304304	20	3/4"	31,8	36	2,55	83	10	140	4,75
268100304	25	1"	39,5	43	3,05	137	10	150	7,19
268114304	32	1 1/4"	48,3	48	3,05	226	5	100	11,78
268112304	40	1 1/2"	54,5	48	3,1	266	5	70	13,31
268200304	50	2"	66,2	56	2,95	352	5	50	18,06
268212304	65	2 1/2"	82	65	4,5	530	1	24	41,30
268300304	80	3"	95	71	3,05	650	1	18	48,86
268400304	100	4"	121,4	83	3,55	1305	1	10	75,73

A 30 30



268/316L


MANICOTTO

- SOCKET
- MUFFE G.L.
- MANCHON
- MANGUITO

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI – PN10

Da tubo S.S.
From seamless pipe

CODE	DN	DN1 inch	D2 mm	L mm	S mm				€
268108316	6	1/8"	15	17	2,35	15	10	800	3,09
268104316	8	1/4"	18,5	25	2,4	30	10	500	3,09
268308316	10	3/8"	21,3	26	2,05	34	10	400	3,57
268102316	15	1/2"	26,6	34	2,65	68	10	240	4,38
268304316	20	3/4"	31,8	36	2,55	83	10	140	5,68
268100316	25	1"	39,5	43	3,05	137	10	150	8,52
268114316	32	1 1/4"	48,3	48	3,05	226	5	100	13,79
268112316	40	1 1/2"	54,5	48	3,1	266	5	70	15,73
268200316	50	2"	66,2	56	2,95	352	5	50	21,61
268212316	65	2 1/2"	82	65	4,5	530	1	24	48,08
268300316	80	3"	95	71	3,05	650	1	18	58,38
268400316	100	4"	121,4	83	3,55	1305	1	10	90,64



280

A 30 30

VITE DOPPIA


- HEXAGON NIPPLE
- 6-KANT DOPPELNIPPEL
- MAMELON DOUBLE
- MACHÓN DOBLE

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	H mm	d mm	SW mm				€
280108316	6	1/8"	23,6	5,9	4,3	12	12	10	700	2,48
280104316	8	1/4"	27,8	5,8	7	16	22	10	600	2,48
280308316	10	3/8"	28	3,6	9,4	19	39	10	400	2,88
280102316	15	1/2"	34	4,3	13,7	21,6	50	10	200	3,01
280304316	20	3/4"	40	7	19	30	84	10	100	3,89
280100316	25	1"	46	6,9	25,5	36	120	10	130	5,31
280114316	32	1 1/4"	52,5	9,5	32	46	230	5	80	9,24
280112316	40	1 1/2"	54	9,7	38,5	50	261	5	60	12,28
280200316	50	2"	62	13,2	50,2	64,5	399	5	40	14,99
280212316	65	2 1/2"	70	13	63,8	79,5	698	2	18	38,84
280300316	80	3"	78,4	15	77	90	898	2	12	50,94
280400316	100	4"	94	17,6	102	120	1192	1	4	80,72



291

A 30 30

TAPPO MASCHIO TESTA QUADRA

- SQUARE PLUG
- 4-KANT STOPFEN
- BOUCHON M. CARRÉ
- TAPÓN MACHO CUADRADA


MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	L1 mm	H mm	SW mm			€
291108316	6	1/8"	16,5	12,5	6,5	6 x 6	9	10	1,91
291104316	8	1/4"	20	12	8	9 x 9	17	10	1,91
291308316	10	3/8"	23	13	10	11 x 11	30	10	2,72
291102316	15	1/2"	25	15,5	9,5	13 x 13	37	10	3,06
291304316	20	3/4"	27	17	10	16 x 16	45	10	3,69
291100316	25	1"	32	20	12	20 x 20	95	10	5,28
291114316	32	1 1/4"	35	22	13	24 x 24	137	5	9,06
291112316	40	1 1/2"	36	22	14	25 x 25	151	5	11,61
291200316	50	2"	38	24	14	32 x 32	242	5	16,00
291212316	65	2 1/2"	48	30	18	42 x 42	617	1	35,44
291300316	80	3"	52	34	18	46 x 46	913	1	54,50
291400316	100	4"	62	39,5	22,5	58 x 58	1588	1	104,36

A 30 30



292

TAPPO MASCHIO TESTA ESAGONALE

- HEXAGONAL PLUG
- 6-KANT STOPFEN
- BOUCHON M. HEXAGONAL
- TAPÓN MACHO HEXAGONAL


MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	L1 mm	T mm	SW mm				€
292108316	6	1/8"	17	8,5	8,5	12	12	10	1000	2,18
292104316	8	1/4"	17,5	12,5	5	16	20	10	800	1,91
292308316	10	3/8"	18	12	6	20	36	10	600	2,21
292102316	15	1/2"	25	16,5	8,5	24	51	10	300	2,52
292304316	20	3/4"	26	17,5	8,5	30	76	10	200	4,22
292100316	25	1"	29	20,5	8,5	38	119	10	120	5,31
292114316	32	1 1/4"	35	26,5	8,5	46	195	5	75	9,94
292112316	40	1 1/2"	38	26,5	11,5	52	297	5	60	14,26
292200316	50	2"	39	27,5	11,5	65	432	5	30	19,80
292212316	65	2 1/2"	44	30,5	13,5	81	806	3	15	36,88
292300316	80	3"	54	40,5	13,5	94	1164	2	12	53,36
292400316	100	4"	55	40,5	14,5	119	1961	2	10	90,72

A 30 30



300

CALOTTA ESAGONALE


- HEXAGONAL CAP
- 6-KANT KAPPE
- BOUCHON FEMELLE HEXAGONALE
- TAPÓN HEMBRA HEXAGONAL

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	T mm	SW mm			€
300108316	6	1/8"	14	3	15	12	10	2,15
300104316	8	1/4"	18	3	18	21	10	2,15
300308316	10	3/8"	19	3	21	32	10	2,61
300102316	15	1/2"	21	3	27	58	10	3,27
300304316	20	3/4"	24	4	30	67	10	3,95
300100316	25	1"	25	4	38	116	10	5,89
300114316	32	1 1/4"	28	4,5	50	231	5	11,09
300112316	40	1 1/2"	28	4,5	55	254	5	12,55
300200316	50	2"	34	4	70	506	5	19,91
300212316	65	2 1/2"	40	6,5	92	1207	2	46,16
300300316	80	3"	45	6	109	1925	2	71,84
300400316	100	4"	50	6	132	2693	1	106,39



310


A 30 30

CONTRODADO

- BACK NUT
- 6-KANT GEGENMUTTER
- CONTRE ECRou
- CONTRATUERCA

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)**RATING:** 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	H mm	SW mm			€
310108316	6	1/8"	6,2	14	18	10	1,95
310104316	8	1/4"	7	23	19	10	1,95
310308316	10	3/8"	8	26	22	10	2,14
310102316	15	1/2"	10	31	39	10	2,68
310304316	20	3/4"	11	37	56	10	3,12
310100316	25	1"	10	46	79	10	4,30
310114316	32	1 1/4"	11	55	110	5	6,36
310112316	40	1 1/2"	12	63	154	5	8,41
310200316	50	2"	13	76	227	5	12,20
310212316	65	2 1/2"	16	95	450	1	25,65
310300316	80	3"	19	105	575	1	31,61
310400316	100	4"	20	131	775	1	46,60



330


A 30 30

GIUNTO A 3 PEZZI FF

- UNION CONICAL F/F
- VERSCHRAUBUNG I/I
- MANCHON UNION FF CONIQUE
- ENLACE 3 PIEZAS CÓNICA

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	T mm	SW mm			€
330108316	6	1/8"	29	13,5	25	54	10	9,29
330104316	8	1/4"	37,5	13,5	30	101	10	9,29
330308316	10	3/8"	38	15,5	35	128	10	10,32
330102316	15	1/2"	42	17	42	198	10	10,32
330304316	20	3/4"	49	19	47	275	10	13,07
330100316	25	1"	48	20,5	53	314	10	17,81
330114316	32	1 1/4"	59	23	71	737	5	32,71
330112316	40	1 1/2"	65	26	77	815	5	40,11
330200316	50	2"	69	28,5	92	1221	5	53,58
330212316	65	2 1/2"	80	28,5	112	1879	2	101,89
330300316	80	3"	88	30	126	2591	1	146,44
330400316	100	4"	108	38	157	4340	1	238,83



340

A 30 30


GIUNTO A 3 PEZZI A SALDARE A TASCA

- UNION CONICAL SOCKET WELDED
- VERSCHRAUBUNG ZUM EINSTECKSCHWEISSEN
- MANCHON UNION A SOUDER
- ENLACE 3 PIEZAS SOLDAR CÓNICA

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch/mm	L mm	T mm	SW mm			€
340108316	6	1/8" - 11	29	13,5	25	50	10	9,93
340104316	8	1/4" - 14,4	37,5	13,5	30	98	10	9,93
340308316	10	3/8" - 17,8	38	15,5	35	121	10	11,03
340102316	15	1/2" - 22	42	17	42	199	10	12,73
340304316	20	3/4" - 27,4	50,4	19	47	265	10	16,12
340100316	25	1" - 34,1	48	20,5	53	301	10	21,20
340114316	32	1 1/4" - 42,9	59	23	71	721	5	36,14
340112316	40	1 1/2" - 48,9	65	26	78	799	5	44,28
340200316	50	2" - 61,4	69	28,5	92	1200	1	59,22
340212316	65	2 1/2" - 74,1	80	28,5	112	1868	1	111,59
340300316	80	3" - 90,1	88	30	127	2561	1	160,30



340/BW

A 30 30


GIUNTO A 3 PEZZI A SALDARE DI TESTA

- UNION CONICAL BUTT WELDING
- VERSCHRAUBUNG ZUM ANSCHWEISSEN
- RACCORD UNION A SOUDER B.W.
- ENLACE 3 PIEZAS PARA SOLDAR CÓNICA

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN inch	d mm	L mm	T mm	SW mm			€
3403080BW	3/8"	12,7	38	15,5	35	104	10	10,72
3401020BW	1/2"	16,7	42	17	42	173	10	13,48
3403040BW	3/4"	21,5	50,4	19	47	233	10	17,30
3401000BW	1"	26,5	48	20,5	53	329	10	22,41
3401140BW	1 1/4"	35,8	59	23	71	635	5	37,58
3401120BW	1 1/2"	42	64	26	78	668	5	46,81
3402000BW	2"	53,3	69	28,5	92	1039	1	58,89



340/FBW

A 30 30

GIUNTO A 3 PEZZI F A SALDARE DI TESTA


- UNION CONICAL FEMALE BUTT WELDING
- VERSCHRAUBUNG ZUM ANSCHWEISSEN MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION FEMELLE A SOUDER B.W.
- ENLACE 3 PIEZAS H PARA SOLDAR CÓNICA

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	T mm	SW mm			€
340308FBW	10	3/8"	38	15,5	35	109	10	11,03
340102FBW	15	1/2"	42	17	42	188	10	12,99
340304FBW	20	3/4"	50,4	19	47	270	10	17,14
340100FBW	25	1"	48	20,5	53	320	10	22,41
340114FBW	32	1 1/4"	59	23	71	666	5	38,97
340112FBW	40	1 1/2"	64	26	78	726	5	46,92
340200FBW	50	2"	69	28,5	92	1126	1	63,64



340/MBW

A 30 30

GIUNTO A 3 PEZZI M A SALDARE DI TESTA

- UNION CONICAL MALE BUTT WELDING
- VERSCHRAUBUNG ZUM ANSCHWEISSEN MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION MALE A SOUDER B.W.
- ENLACE 3 PIEZAS M PARA SOLDAR CÓNICA


MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN inch	DN	SW mm	L mm	T mm			€
340308MBW	3/8"	10	35	50	15,5	129	10	12,73
340102MBW	1/2"	15	42	58,4	17	209	10	15,09
340304MBW	3/4"	20	47	66	19	308	10	20,17
340100MBW	1"	25	53	64,4	20,5	399	10	26,84
340114MBW	1 1/4"	32	71	83	23	827	5	45,15
340112MBW	1 1/2"	40	78	86,3	26	925	5	56,33
340200MBW	2"	50	92	94	28,5	1432	1	70,90

A 30 30



341

GIUNTO A 3 PEZZI MF

- UNION CONICAL M/F
- VERSCHRAUBUNG I/A
- MANCHON UNION MF
- ENLACE 3 PIEZAS MH CÓNICA


MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	T mm	SW mm			€
341108316	6	1/8"	40	13,5	25	59	10	10,17
341104316	8	1/4"	50	13,5	30	108	10	10,17
341308316	10	3/8"	50	15,5	35	133	10	11,36
341102316	15	1/2"	58	17	42	230	10	12,20
341304316	20	3/4"	67	19	47	332	10	17,08
341100316	25	1"	68,3	20,5	53	403	10	20,05
341114316	32	1 1/4"	83	23	71	865	5	39,93
341112316	40	1 1/2"	86,3	26	78	978	5	46,50
341200316	50	2"	94	28,5	92	1509	5	61,83
341212316	65	2 1/2"	113,3	28,5	112	2457	2	117,85
341300316	80	3"	127	30	126	3450	1	173,91
341400316	100	4"	154,5	38	157	5720	1	290,01

A 30 30



342

BOCCHETTONE CURVO MF


- UNION CONICAL ELBOW M/F
- WINKEL KUPPLUNG I/A
- COUDE UNION MF
- ENLACE 3 PIEZAS CURVA MH

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	L1 mm	L2 mm	T mm	SW mm			€
342104316	8	1/4"	58,6	21	13,5	30	147	10	17,86
342308316	10	3/8"	61	25	15,5	35	187	10	19,34
342102316	15	1/2"	71	28	17	42	269	10	21,88
342304316	20	3/4"	78,7	33	19	47	409	10	28,01
342100316	25	1"	88,4	38	20,5	53	602	10	36,09
342114316	32	1 1/4"	102,9	45	23	71	1142	5	61,61
342112316	40	1 1/2"	110,3	50	26	77	1315	3	91,49
342200316	50	2"	119,4	58	28,5	92	1992	2	105,60



343


A 30 30

BOCCHETTONE CURVO FF

- UNION CONICAL ELBOW F/F
- WINKEL KUPPLUNG I/I
- COUDE UNION FF
- ENLACE 3 PIEZAS CURVA HH

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	L1 mm	L2 mm	T mm	SW mm			€
343104316	8	1/4"	46,2	21	13,5	30	139	10	17,76
343308316	10	3/8"	49	25	15,5	35	164	10	18,75
343102316	15	1/2"	56	28	17	42	266	10	21,37
343304316	20	3/4"	62,7	33	19	47	364	10	26,47
343100316	25	1"	68	38	20,5	53	598	10	34,24
343114316	32	1 1/4"	79,5	45	23	71	1009	5	56,13
343112316	40	1 1/2"	88	50	26	78	1181	5	66,87
343200316	50	2"	93,8	58	28,5	92	1847	2	94,27



344

A 30 30


PORTAGOMMA M

- HOSE NIPPLE
- SCHLAUCHNIPPEL
- TETON M
- ENTRONQUE MANGUERA

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	D mm	L mm	SW mm			€
344108316	6	1/8"	7	45	12,5	15	10	4,80
344104316	8	1/4"	9	47	16,5	31	10	4,45
344308316	10	3/8"	11	55	20	41	10	5,34
344102316	15	1/2"	13	64	23,5	71	10	6,69
344304316	20	3/4"	16	68	31	118	10	9,71
344100316	25	1"	25	71	38,5	235	5	12,02
344114316	32	1 1/4"	33	80	46	267	5	16,90
344112316	40	1 1/2"	39	95	52	428	5	21,37
344200316	50	2"	51	105	62	666	5	33,90

A 30 30



530/304L


VITE DI ALLUNGAMENTO (BARILOTTA) DA TUBO SALDATO

- BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL
- MAMELON
- ENTRONQUE DOBLE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	D2 mm	S mm	L1 mm	B mm				€
530108304	6	1/8"	10,3	2	35	10	13	10	-	4,45
530104304	8	1/4"	13,7	2,3	40	10	20	10	400	4,68
530308304	10	3/8"	17,2	2,3	40	10	27	10	200	5,46
530102304	15	1/2"	21,3	2,6	60	13	61	10	200	6,15
530304304	20	3/4"	26,9	2,6	60	15	71	10	150	6,60
530100304	25	1"	33,7	3,2	60	17	110	10	100	9,12
530114304	32	1 1/4"	42,4	3,2	80	19	190	8	8	12,94
530112304	40	1 1/2"	48,3	3,2	80	19	220	8	8	13,75
530200304	50	2"	60,3	3,6	100	23	400	6	6	20,01
530212304	65	2 1/2"	76,1	3,6	100	27	490	6	6	31,80
530300304	80	3"	88,9	4	120	30	770	6	6	44,35
530400304	100	4"	114,3	4,5	120	36	900	6	6	81,40

A 30 30




530/316L

VITE DI ALLUNGAMENTO (BARILOTTA) DA TUBO SALDATO

- BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL
- MAMELON
- ENTRONQUE DOBLE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	D2 mm	S mm	L1 mm	B mm				€
530108316	6	1/8"	10,3	2	35	10	13	10	-	5,25
530104316	8	1/4"	13,7	2,3	40	10	20	10	400	5,52
530308316	10	3/8"	17,2	2,3	40	10	27	10	200	6,43
530102316	15	1/2"	21,3	2,6	60	13	61	10	200	7,27
530304316	20	3/4"	26,9	2,6	60	15	71	10	150	7,49
530100316	25	1"	33,7	3,2	60	17	110	10	100	11,34
530114316	32	1 1/4"	42,4	3,2	80	19	190	8	8	16,89
530112316	40	1 1/2"	48,3	3,2	80	19	220	8	8	18,30
530200316	50	2"	60,3	3,6	100	23	400	6	6	27,94
530212316	65	2 1/2"	76,1	3,6	100	27	490	6	6	43,11
530300316	80	3"	88,9	4	120	30	770	6	6	61,98
530400316	100	4"	114,3	4,5	120	36	900	6	6	107,09



531

A 30 30


NIPPLO SEMPLICE

- PARALLEL NIPPLE
- GEWINDENIPPEL
- MAMELON SIMPLE
- MANGUITO INTERIOR

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)**RATING:** 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	L mm			€
531104316	8	1/4"	18	7	10	8,74
531308316	10	3/8"	22	12	10	8,80
531102316	15	1/2"	25	17	10	9,45
531304316	20	3/4"	30	24	10	12,50
531100316	25	1"	35	49	10	13,91
531114316	32	1"1/4	38	70	10	17,37
531112316	40	1"1/2	38	95	10	22,43
531200316	50	2"	45	127	5	30,82

A 30 30




600/304L

TRONCHETTO DA TUBO SALDATO

- WELDING NIPPLE
- ANSCHWEISSENDE
- DEMI MAMELON
- ENTRONQUE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	D2 mm	S mm	L mm	B mm				€
600108304	6	1/8"	10,3	2	30	10	11	10	500	1,89
600104304	8	1/4"	13,7	2,3	30	10	15	10	600	1,89
600308304	10	3/8"	17,2	2,3	30	10	23	10	400	1,89
600102304	15	1/2"	21,3	2,6	35	13	33	10	400	2,48
600304304	20	3/4"	26,9	2,6	40	15	52	10	200	3,19
600100304	25	1"	33,7	3,2	40	17	77	10	200	3,40
600114304	32	1 1/4"	42,4	3,2	50	19	120	10	100	4,89
600112304	40	1 1/2"	48,3	3,2	50	19	150	5	100	5,26
600200304	50	2"	60,3	3,6	50	23	200	5	50	7,27
600212304	65	2 1/2"	76,1	3,6	60	27	310	6	36	23,36
600300304	80	3"	88,9	4	70	30	470	6	6	38,30
600400304	100	4"	114,3	4,5	80	36	760	6	6	68,44



600/316L

TRONCHETTO DA TUBO SALDATO

- WELDING NIPPLE
- ANSCHWEISSENDE
- DEMI MAMELON
- ENTRONQUE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	D2 mm	S mm	L mm	B mm				€
600108316	6	1/8"	10,3	2	30	10	11	10	500	2,53
600104316	8	1/4"	13,7	2,3	30	10	15	10	600	2,53
600308316	10	3/8"	17,2	2,3	30	10	23	10	400	2,53
600102316	15	1/2"	21,3	2,6	35	13	33	10	400	2,73
600304316	20	3/4"	26,9	2,6	40	15	52	10	200	3,46
600100316	25	1"	33,7	3,2	40	17	77	10	200	3,96
600114316	32	1 1/4"	42,4	3,2	50	19	120	10	100	9,35
600112316	40	1 1/2"	48,3	3,2	50	19	150	5	100	10,44
600200316	50	2"	60,3	3,6	50	23	200	5	50	13,53
600212316	65	2 1/2"	76,1	3,6	60	27	310	6	36	26,93
600300316	80	3"	88,9	4	70	30	470	6	6	44,03
600400316	100	4"	114,3	4,5	80	36	760	6	6	78,74

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical info

I raccordi filettati IN OX sono usati per tipici impianti di trasporto acqua, aria, gas, olio e vapore.

La "Classe" di prodotto dei raccordi inox è 150 psi.

Il range di temperatura di utilizzo è -20 / +200 °C, mentre la pressione di esercizio è dipendente dalla temperatura secondo tabella seguente [dati ricavati dagli standards ISO 4144 e ANSI/MSS SP-114]

Threaded fittings are used for typical plants to transport water, air, gas, oil and steam.

The "class" product of stainless steel fittings is 150 psi.

The range of operating temperature is -20 / + 200 ° C while the pressure depend from temperature in according to the following table [data obtained from the standards ISO 4144 and ANSI / MSS SP-114].

T (C°)		P (bar)
Min	MAX	
-20	40	20
40	100	16,5
100	120	15
120	150	12
150	200	10

ACCOPIAMENTO A TENUTA SUL FILETTO

Norma EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

Filettatura gas:

maschio conico [designazione R]

femmina cilindrica [designazione Rp]

COUPLING WITH SEAL ON THE THREAD

EN 10226-1 (ex ISO 7/1) standard

Gas thread:

conical male [designation R]

cylindrical female [designation Rp]

ACCOPIAMENTO CON GUARNIZIONE PIATTA
(NON A TENUTA SUL FILETTO)

Norma ISO 228

Filettatura gas:

maschio cilindrico [designazione G (A o B)]

A o B = classi di tolleranza]

femmina cilindrica [designazione G]

COUPLING WITH FLAT GASKET
(NOT HOLDING THE THREAD)

ISO 228 standard

Gas thread:

cylindrical male [designation G (A or B)]

A or B = tolerance classes]

cylindrical female [designation G]

A 40 40



981

VALVOLA A SFERA 1 PZ PASSAGGIO RIDOTTO 1-PC BALL

- 1-PC BALL VALVE WITH REDUCED PORT
- KUGELHAHN 1-TEILIG MIT REDUZIERTEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE MONOBLOC PASSAGE RÉDUIT
- VÁLVULA DE BOLA UNA PIEZA PASO REDUCIDO

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**NOTE:** NOT "silicone free"**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	D1 mm	L mm	H mm	W mm	S mm			€
981104000	8	1/4"	5	40	26	66,5	17	70	1	16,31
981308000	10	3/8"	7	44	27	76,5	20,5	130	1	17,64
981102000	15	1/2"	9,2	57	35	94	25	170	1	24,83
981304000	20	3/4"	12,5	59,5	38	94	32	250	1	27,32
981100000	25	1"	16	71	44	112	38	420	1	40,52
981114000	32	1 1/4"	20	78	48	112	48	680	1	61,94
981112000	40	1 1/2"	24,5	82,5	55	137	53	850	1	101,48
981200000	50	2"	32	99	61	137	64	1390	1	115,76



POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408
2	Inserto - Insert	AISI 316 - 1.4401
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE
8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE
9	Guarnizione stelo - Stem washer	AISI 304 - 1.4301
10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
11	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301






982

VALVOLA A SFERA 2 PZ PASSAGGIO TOTALE

- 2-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 2-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 2 PIÈCES PASSAGE TOTAL
- VÁLVULA DE BOLA DOS PIEZAS PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**NOTE:** NOT "silicone free"**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	D1 mm	L mm	H mm	W mm	S mm	S1 mm	X mm	BL				€
982104000	8	1/4"	11,6	50	48	98	16,5	10,2	5	M8	200	1	80	21,35
982308000	10	3/8"	12,5	50	48	98	16,5	10,2	5	M8	210	1	80	21,35
982102000	15	1/2"	15	60	52	98	16,5	10,2	5	M8	290	1	60	20,48
982304000	20	3/4"	20	65	61	120	20	13,5	6	M8	440	1	40	28,69
982100000	25	1"	25	80	65	154	23,5	16	7	M10	620	1	24	41,49
982114000	32	1 1/4"	32	92	79	154	23,5	16	7	M10	1080	1	20	64,75
982112000	40	1 1/2"	38	105	83	184	25,5	17	8	M12	1490	1	10	97,16
982200000	50	2"	50	125	97	184	25,5	17	8	M12	2560	1	6	130,17
982212000	65	2 1/2"	65	156	129	245	41	29,5	12	M16	5040	1	4	314,92
982300000	80	3"	76	183	138	245	41	29,5	12	M16	8150	1	1	466,65



POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE
8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE
9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301
10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
11	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301

A 40 40



982/L

VALVOLA A SFERA 2 PZ PASSAGGIO TOTALE - MANIGLIA SLIM

- 2-PC BALL VALVE WITH FULL PORT - SLIM SERIES
- KUGELHAHN 2-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG - SERIE SLIM
- BOISSEAU SPHERIQUE 2 PIECES PASSAGE TOTAL - SERIE SLIM
- VÁLVULA DE BOLA DOS PIEZAS PASO TOTAL - SERIE SLIM

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**NOTE:** NOT "silicone free"**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	D mm	L mm	H mm	W mm	T mm	K mm			€
982308001	10	3/8"	12,7	44,5	51	95	12,5	28,5	185	1	16,84
982102001	15	1/2"	15	57	53	95	13	28,5	270	1	18,70
982304001	20	3/4"	20	65	59,5	110	21	34,8	425	1	26,70
982100001	25	1"	25	76	73	135	22,5	34,8	625	1	36,54
982114001	32	1 1/4"	32	87,5	79	135	23,5	38,1	995	1	55,24
982112001	40	1 1/2"	38	102	90,5	165	23,5	38,1	1370	1	74,52
982200001	50	2"	50	123	98,5	165	23,5	38,1	2325	1	114,69



POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Copertura leva - Plastic cover	PVC
2	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
3	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301
4	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
5	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401
6	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
7	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE
8	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE
9	Guarnizione - Joint gasket	PTFE
10	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408
11	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408
12	Anello di sede - Ball seat	PTFE
13	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408
14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301



983



A 40 40

VALVOLA A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES PASSAGE INTÉGRAL
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408**NOTE:** NOT "silicone free"**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	D1 mm	L mm	H mm	W mm	X mm	BL inch			€
983104000	8	1/4"	11,6	58	56	98	5	5/16"	430	1	40,32
983308000	10	3/8"	12,8	58	56	98	5	5/16"	410	1	40,32
983102000	15	1/2"	15	62	56	98	5	5/16"	540	1	43,67
983304000	20	3/4"	20	76	70	118	6,5	3/8"	730	1	59,67
983100000	25	1"	25	85	76	143	8	7/16"	1130	1	79,54
983114000	32	1 1/4"	32	100	81	143	8	7/16"	1670	1	124,67
983112000	40	1 1/2"	38	115	92	173	9	1/2"	2430	1	174,21
983200000	50	2"	50	132	103	173	9	1/2"	3500	1	240,11
983212000	65	2 1/2"	65	165	130	223	12	3/4"	7400	1	498,82
983300000	80	3"	80	183	141	223	12	3/4"	12400	1	790,39
983400000	100	4"	100	232	170	308	16	1"	22000	1	1334,50



POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE
8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE
9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301
10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
11	Rondella stelo - Stem washer	AISI 304 - 1.4301
12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301
15	Bulloni - Bolt	AISI 304 - 1.4301
16	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
17	Dadi - Hex nut	AISI 304 - 1.4301

A 40 40



983/SW




VALVOLA A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE
SALDARE A TASCA

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT SOCKET WELDING
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG ZUM EINSTECKSCHWEISSEN
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES PASSAGE INTÉGRAL À SOUDER S.W.
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS PARA SOLDAR PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

NOTE: NOT "silicone free"

CODE	DN	DN inch	D1 mm	L mm	H mm	W mm	B1 mm	B mm	X mm	BL inch			€
983104001	8	1/4"	11,6	58	56	98	14,1	19	5	5/16"	430	1	41,47
983308001	10	3/8"	12,8	58	56	98	17,6	22,5	5	5/16"	410	1	41,47
983102001	15	1/2"	15	62	56	98	21,7	27	5	5/16"	540	1	44,92
983304001	20	3/4"	20	76	70	118	27,1	33	6,5	3/8"	730	1	61,38
983100001	25	1"	25	85	76	143	33,8	40	8	7/16"	1130	1	81,82
983114001	32	1 1/4"	32	100	81	143	42,6	48,8	8	7/16"	1670	1	128,23
983112001	40	1 1/2"	38	115	92	173	48,7	55	9	1/2"	2430	1	179,19
983200001	50	2"	50	132	103	173	61,1	67,2	9	1/2"	3500	1	251,55
983212001	65	2 1/2"	65	165	130	223	76,9	86,4	12	3/4"	7400	1	513,08
983300001	80	3"	80	183	141	223	89,5	103	12	3/4"	12400	1	812,96
983400001	100	4"	100	232	170	308	115,5	130	16	1"	22000	1	1372,62



POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE
8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE
9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301
10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
11	Rondella stelo - Stem washer	AISI 304 - 1.4301
12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301
15	Bulloni - Bolt	AISI 304 - 1.4301
16	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
17	Dadi - Hex nut	AISI 304 - 1.4301



983/BW




VALVOLE A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE
SALDARE DI TESTA

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT BUTT WELDING
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG ZUM EINSTECKSCHWEISSEN
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES PASSAGE INTÉGRAL À SOUDER B.W.
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS PARA SOLDAR PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

NOTE: NOT "silicone free"

CODE	DN	DN inch	D1 mm	L mm	H mm	W mm	B1 mm	B mm	X mm	BL inch	 g		€
983104002	8	1/4"	11,6	58	56	98	12	17,6	5	5/16"	430	1	41,47
983308002	10	3/8"	12,8	58	56	98	14	17,6	5	5/16"	410	1	41,47
983102002	15	1/2"	15	62	56	98	17,1	21,5	5	5/16"	540	1	44,92
983304002	20	3/4"	20	76	70	118	22,5	27,1	6,5	3/8"	730	1	61,38
983100002	25	1"	25	85	76	143	28	34	8	7/16"	1130	1	81,82
983114002	32	1 1/4	32	100	81	143	35,5	42,5	8	7/16"	1670	1	128,23
983112002	40	1 1/2	38	115	92	173	43	49	9	1/2"	2430	1	179,19
983200002	50	2"	50	132	103	173	53	60,8	9	1/2"	3500	1	246,98
983212002	65	2 1/2	65	165	130	223	65	76,2	12	3/4"	7400	1	513,08
983300002	80	3"	80	183	141	223	80	92	12	3/4"	12400	1	812,96
983400002	100	4"	100	232	170	308	100	116	16	1"	22000	1	1372,62



POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE
8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE
9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301
10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
11	Rondella stelo - Stem washer	AISI 304 - 1.4301
12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301
15	Bulloni - Bolt	AISI 304 - 1.4301
16	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
17	Dadi - Hex nut	AISI 304 - 1.4301



985

VALVOLA A SFERA FLANGIATA TIPO
WAFFER A PASSAGGIO TOTALE



- WAFER TYPE BALL VALVE FULL PORT
- KUGELHAHN WAFER TYP MIT VOLLEM DURCHGANG
- VANNE WAFER PASSAGE INTÉGRAL
- VÁLVULA DE BOLA CON BRIDAS PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408


NOTE: NOT "silicone free"

CODE	DN PN16	D1 mm	N/I Holes Nr.	B mm	F mm	P mm	L mm	D mm	K mm	H mm	W mm	S mm	X mm	BL			€
985102000	1/2" - 15	16	4 - M 12 x 1,75	14	45	34,5	41	96	65	65	123	17	6,5	10	1470	1	175,39
985304000	3/4" - 20	20	4 - M 12 x 1,75	16	58	36	44	105	75	69	123	17	6,5	10	2070	1	211,74
985100000	1" - 25	25	4 - M 12 x 1,75	16	68	70	54	115	85	80	158	25	8,7	14	2980	1	233,37
985114000	1 1/4" - 32	32	4 - M 16 x 2	16	78	75	58	135	100	87	158	24	8,7	14	3600	1	381,67
985112000	1 1/2" - 40	38	4 - M 16 x 2	16	88	84	62	145	110	96	198	29	10	16	4000	1	451,93
985200000	2" - 50	50	4 - M 16 x 2	18	102	92	72	155	125	104	198	29	10	16	5350	1	587,75
985212000	2 1/2" - 65	65	4 - M 16 x 2	18	122	101	94	185	145	122	248	36	12	20	9200	1	891,28
985300000	3" - 80	76	8 - M 16 x 2	20	138	131	118	200	160	153	283	37	12	20	13500	1	1278,81
985400000	4" - 100	96	8 - M 16 x 2	20	158	142	140	220	180	164	333	37	12	20	19340	1	1851,06

Pressure Temperature Rating



POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408
2	Inserto - Insert	AISI 316 - 1.4408
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408
4	Anello di sede - Seat	PTFE
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE
8	Guarnizione - Stem packing	PTFE
9	Rondella alta - High washer	AISI 304 - 1.4301
10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
11	Dadi leva - Stem Nuts	AISI 304 - 1.4301
12	Blocco - Stop	AISI 304 - 1.4301
13	Copertura leva - Plastic cover	POLIVINILE - VINYL

**986****VALVOLA DI RITEGNO**

- CHECK VALVE
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- VANNE AVEC CLAPET ANTI-RETOUR
- VÁLVULA DE RETENCIÓN





MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301 1/4"÷2"
 AISI 316 / W. 1.4401 2"1/2÷4"

NOTE: impiego acqua (no gas)

CODE	DN	DN inch	A mm	B mm	C mm			€
986104000	8	1/4"	18	55	32	94	1	44,05
986308000	10	3/8"	20	55	32	91	1	44,05
986102000	15	1/2"	25	55	32	93	1	40,80
986304000	20	3/4"	29	70	44	129	1	50,53
986100000	25	1"	36	84	53	191	1	59,41
986114000	32	1 1/4"	45	99	62	281	1	86,94
986112000	40	1 1/2"	51	119	78	388	1	108,78
986200000	50	2"	64	123	89	704	1	199,73
986212316	65	2 1/2"	80	147	113	1425	1	385,60
986300316	80	3"	93	166	132	2085	1	533,90
986400316	100	4"	120	193	167	3415	1	889,80

- Valvola di ritegno in acciaio inox tornito (Dim. 1/4" - 3/8" - 1/2")
 - Valvola di ritegno in acciaio inox stampato (Dim. 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4")
 - Corpo e parti metalliche in acciaio inossidabile AISI 304 1/4"÷2", AISI 316 2"1/2÷4"; - Tenuta: FPM; - Connessioni filettate femmina: ISO 228/1 (ex DIN 259) femmina cilindrica; - Pressione di apertura: max 0,03 bar - min 0,025 bar; - Pressione di lavoro: 16 bar; - Temperatura di esercizio: -20°C ÷ +150°C

- Stainless steel turned check valve (Dim. 1/4" - 3/8" - 1/2")
 - Stainless steel molded check valve (Dim. 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4")
 - Body and fittings in stainless steel AISI 304 da 1/4"÷2", AISI 316 2"1/2÷4"; - Seal: FPM; - Threaded female: ISO 228/1 (ex DIN 259) female cylindrical; - Opening pressure: 0,03 bar max - min 0,025 bar; - Working pressure: 16 bar; - Operating temperature: -20°C to +150°C

DIAGRAMMA PRESSIONE-TEMPERATURA (1/4"÷1/2")**DIAGRAMMA PRESSIONE-TEMPERATURA (3/4"÷4")****DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO (1/4"÷1/2")****DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO (3/4"÷4")**

A 40 40



984


FILTRO A Y

- Y FEMALE STRAINER
- Y-FILTER MIT INNENGEWINDE
- FILTRE Y
- FILTRO "Y"



MATERIAL: AISI 316 / 1.4401 / 1.4408

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm	H mm	W mm	D mm			€
984102000	15	1/2"	15	65	51	2	1	250	1	37,06
984304000	20	3/4"	20	80	60	2	1	400	1	45,09
984100000	25	1"	25	90	72	2	1	700	1	63,48
984114000	32	1 1/4"	32	105	77	2	1	900	1	96,40
984112000	40	1 1/2"	40	120	87	2	1	1200	1	122,75
984200000	50	2"	50	140	103	2	1	1900	1	183,93



PRESSURE TEMPERATURE RATING
Y STRAINER 800PSI



VALORE CV / KV PER FILTRI A Y FILETTATI

CODICE CODE	DN	CV US gallon / min	KV m³ / h
984102000	1/2"	4,55	3,91
984304000	3/4"	10,64	9,15
984100000	1"	19,72	16,96
984114000	1" 1/4	31,50	27,09
984112000	1" 1/2	46,42	39,92
984200000	2"	86,77	74,62



NOTE

Cv = portata in US galloni per minuto di acqua alla temperature di 60° F con una perdita di carico sul filtro di 1 psi.

Kv = portata in m³/h per acqua alla temperature tra 5 e 40°C con una perdita di carico sul filtro di 1 bar

$Kv = 0,86 \times Cv$ Valvole per liquidi: $Q [m³/h] = Kv \cdot \sqrt{DP [bar]}$

POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 (CF8M) - 1.4408 (1.4401)
2	Filtro - Screen	AISI 316 - 1.4401
3	Guarnizione - Gasket	PTFE
4	Stelo - Bonnet	AISI 316 (CF8M) - 1.4408 (1.4401)
5	O-ring	FLUOROELASTOMERO FKM
6	Scarico - Blow off	AISI 316 (CF8M) - 1.4408 (1.4401)



155

COLLARE FISSAGGIO TUBO CON VITE E TASSELLO


- CLAMP WITH BOLT-WOOD SCREW AND PLUG
- ROHRSCHELLE MIT HOLZSCHRAUBE UND DÜBEL
- COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA CON TACO NI TORNILLO

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	Øi mm	M	T mm	S mm	V mm	F Lg x Sp mm	L mm				€
155308304	3/8"	16 - 18	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	53,5	79	1	100*	3,53
155102304	1/2"	20 - 22	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	58	79	1	100*	3,53
155304304	3/4"	25 - 28	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	63,5	84	1	100*	3,84
155100304	1"	31 - 35	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	70	89	1	50*	4,27
155114304	1 1/4"	39 - 43	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	79	94	1	50*	4,59
155112304	1 1/2"	45 - 48,5	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	85	99	1	50*	4,92
155200304	2"	58 - 61	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	97	107	1	50*	5,36
155212304	2 1/2"	73 - 76,5	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	115	119	1	20*	8,89
155300304	3"	86 - 89	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	128	300	1	20*	9,91
155312304	3 1/2"	99 - 103	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	148	320	1	20*	11,44
155400304	4"	110 - 115	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	153,5	330	1	20*	12,71
155500304	5"	139 - 143	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	198	310	1	10*	16,55
155600304	6"	166 - 170	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	230	360	1	10*	18,50
155800304	8"	217 - 221	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	281	450	1	10*	23,09

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity



156

COLLARE FISSAGGIO TUBO

- CLAMP
- ROHRSCHELLE
- COLLIER DE FIXATION
- ABRAZADERA


MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	Øi mm	M	V mm	F Lg x Sp mm	L mm				€
156015304	15 mm	15	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	48	54	1	50*	3,23
156308304	3/8"	16 - 18	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	53,5	60	1	50*	3,23
156102304	1/2"	20 - 22	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	58	68	1	50*	3,11
156304304	3/4"	25 - 28	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	63,5	74	1	50*	3,22
156100304	1"	31 - 35	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	70	82	1	50*	3,61
156114304	1 1/4"	39 - 43	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	79	92	1	50*	3,99
156112304	1 1/2"	45 - 48,5	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	85	100	1	50*	4,31
156054304	54 mm	54	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	94	108	1	50*	4,70
156200304	2"	58 - 61	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	97	114	1	50*	4,70
156212304	2 1/2"	73 - 76,5	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	115	205	1	20*	8,08
156300304	3"	86 - 89	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	128	230	1	20*	8,82
156312304	3 1/2"	99 - 103	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	148	242	1	20*	9,99
156108304	108 mm	108	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	149	268	1	20*	10,21
156400304	4"	110 - 115	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	153,5	268	1	20*	10,21
156500304	5"	139 - 143	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	198	332	1	10*	14,83
156600304	6"	166 - 170	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	230	390	1	10*	16,98
156800304	8"	217 - 221	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	281	484	1	10*	20,95

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

A 50 50



Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

156/G

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]
durezza/hardness 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	L mm	S mm				€
156150304G	-	15	15 - 18	M 8	M 6 x 20	20	58	2	72	1	50**	6,46
156308304G	3/8"	18	16 - 18	M 8	M 6 x 20	20	58	2	76	1	50**	6,46
156102304G	1/2"	22	20 - 24	M 8	M 6 x 20	20	63,5	2	86	1	50**	6,58
156304304G	3/4"	28	25 - 28	M 8	M 6 x 20	20	70	2	94	1	50**	6,84
156100304G	1"	35	31 - 35	M 8	M 6 x 20	20	79	2	112	1	50**	7,25
156114304G	1 1/4"	42	39 - 43	M 8	M 6 x 20	20	85	2	120	1	50**	8,44
156112304G	1 1/2"	54	47 - 54	M 8	M 6 x 25	20	97	2	142	1	50**	9,21
156200304G	2"	-	58 - 61	M 8	M 6 x 20	20	107	2	156	1	20**	10,00
156212304G	2 1/2"	76,1	73 - 76,5	M 10	M 6 x 25	30	128	2	308	1	10**	13,99
156300304G	3"	88,9	86 - 89	M 10	M 6 x 25	30	148	2	346	1	10**	15,16
156312304G*	3 1/2"	102	100 - 103	M 8/10	M 6 x 20	20	177	2	213	1	10**	17,04
156108304G*	-	108	107 - 110	M 8/10	M 6 x 25	20	168	2	160	1	10**	18,30
156400304G	4"	-	110 - 115	M 10	M 6 x 25	30	166	2	382	1	10**	18,30
156133304G*	-	133	132 - 140	M 8/10	M 6 x 25	20	197	2	215	1	10**	20,50
156159304G*	-	159	158 - 160	M 8/10	M 6 x 25	20	217	2	240	1	10**	22,58

*Gomma staccabile - Detachable rubber - Abnehmbare Gummi - Caoutchouc amovible - Goma desmontable

(**) unità minima di vendita/minimum selling quantity

A 50 50

158/KIT

KIT VITE FERRO-LEGNO + TASSELLO + DADO

- KIT SCREW + PLUG + BACK NUT
- KIT HOLZSCHRAUBE + DÜBEL + 6-KUNT GEGENMUTTER
- KIT VIS BATTENTE + CHEVILLE + ÉCROU HEXAGONAL
- KIT TORNILLO + TACO + TUERCA HEXAGONAL


MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301



CODE	Plug	Screw	Back nut				€
158216008K	10 x 70	M 8 x 100	M 8	72	1 kit	200 kit	5,19
158216010K	14 x 70	M 10 x 120	M 10	140	1 kit	100 kit	7,18

Kit : n° 2 tasselli, n° 2 viti, n° 2 dadi

Kit : n° 2 plugs, n° 2 screws, n° 2 back nuts



158/216


A 50 50

VITE FERROLEGNO

- BOLT-WOOD SCREW
- HOLZSCHRAUBE
- VIS DOUBLE FILET
- TORNILLO DOBLE ROSCA

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm			€
158216008	M 8	100	63	23	5	8	27	100	1,42
158216010	M 10	120	60	45	7	10	54	100	2,11



157

A 50 50

PROFILO 2 M

- FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE 2 M
- RAIL 2M
- GUÍA PERFORADA 2 M

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

CODE	Dimensions	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³			€
157027000	27 x 18 x 1,2	0,84	0,36	0,95	0,33	0,70	0,55	6 barre	92,61

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Calcolato su 1/3 del carico di rottura.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).


F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Calculated on 1/3 of tensile strength.



157027000

L (mm)

27x18x1,2	500	1000	1500	2000
F1	41	21	10	6
F2	29	23	6	4
F3	21	9	5	3
Q	82	42	20	12



158/212

A 50 50


ANGOLARE PER PROFILO

- CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL
- EQUERRE
- ESCUADRA DE MONTAJE

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

CODE	L mm	S mm	A mm	B mm	degrees	D mm			€
158212045	50	5	25	10	135°	25	78	100	9,08
158212090	54	5	25	10	90°	25	78	100	9,08

A 50 50



158/219


TRONCHETTO FILETTATO

- THREADED ROD
- GEWINDESTANGE
- TIGE FILETÉE
- ESPÁRRAGO SEPARADOR

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

CODE	M	L mm			€
158219008	M 8	30	10	100	4,08
158219010	M 10	30	14	100	5,42

A 50 50



158/215


DADO ESAGONALE MEDIO

- BACK NUT
- 6-KANT GEGENMUTTER
- ÉCROU HEXAGONAL
- TUERCA HEXAGONAL

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

CODE	M	C mm	H mm			€
158215008	M 8	13	6,5	4	100	0,45
158215010	M 10	17	8	10	100	0,55

A 50 50



158/218

RONDELLA PIANA


- WASHER
- UNTERLEGSCHIBE
- RONDELLE
- ARANDELA PLANA

NORM: DIN 9021

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

CODE	D mm	d mm	S mm			€
158218008	24	8,4	2	4	100	2,51
158218010	30	10,5	2,5	12	100	4,41

A 50 50



158/220

MANICOTTO DI CONGIUNZIONE

- STUD CONNECTOR
- EINSCHLAGANKER
- RACCORD DE JONCTION FF
- MANGUITO SEPARADOR

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

CODE	M	D mm	L mm			€
158220008	M 8	11	30	12	100	3,27
158220010	M 10	13	30	15	100	3,39

158/264

BARRA FILETTATA

- THREADED ROD
- GEWINDESTANGE
- TIGE FILETÉE
- VARILLA ROSCADA

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301




CODE	M	L mm			€
158264008	M 8	1000	3120	50	14,96
158264010	M 10	1000	4940	25	23,55

158/263

FLANGIA A MURO


- FIXING FLANGE
- WANDFLANSCH
- BASE (POINT FIXE) DE FIXATION
- PLETINA FIJACIÓN

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301



CODE	M	L mm	L1 mm	S mm	S1 mm	D mm	A x B mm			€
158263008	M 8	70	20	2	8,5	53	6,5 x 8,5	26	100	3,98
158263010	M 10	70	20	2	10	53	6,5 x 8,5	30	100	4,65

A 50 50




159

CAVALLOTTO PER FISSAGGIO TUBI

- U-BOLT CLAMP
- RUNDSTAHLBÜGEL
- ÉTRIER AVEC ECROUS
- ABARCON

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301
NOTE: dado/back nut DIN 9344
 rondella/washer "grover"

CODE	DN inch	M	A mm	B mm	E mm			€
159308304	3/8"	M 6	18	50	35	25	100	2,37
159102304	1/2"	M 6	22	53	35	27	100	2,47
159304304	3/4"	M 6	28	59	35	31	100	2,72
159100304	1"	M 6	34	65	35	34	100	2,87
159114304	1"1/4	M 6	43	74	35	39	100	2,98
159112304	1"1/2	M 8	49	85	40	80	100	3,51
159200304	2"	M 8	61	99	40	94	50	5,85
159212304	2"1/2	M 8	77	113	40	109	50	6,85
159300304	3"	M 8	90	126	40	122	50	7,63
159400304	4"	M 10	115	155	40	235	25	11,51
159500304	5"	M 10	144	184	40	281	25	14,59
159600304	6"	M 10	170	210	40	323	25	16,67
159800304	8"	M 10	221	259	40	401	25	20,35
1591000304	10"	M 10	275	313	40	487	25	23,47



159/M


A 50 50

CAVALLOTTO PER FISSAGGIO TUBI


- U-BOLT CLAMP
- RUNDSTAHLBÜGEL
- ÉTRIER AVEC ECROUS
- ABARCON

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301
NOTE: dado/back nut DIN 934
 rondella/washer "grover"

CODE	D mm	M	A mm	B mm	E mm			€
1590038304	38	M 6	39	70	35	37	100	3,49
1590054304	54	M 8	55	97	40	91	50	6,10
1590065304	65	M 8	66	99	40	95	50	6,67
1590070304	70	M 8	71	102	40	98	50	6,88
1590084304	84	M 8	85	117	40	113	50	8,17
1590104304	104	M 10	105	149	40	224	25	13,50
1590129304	129	M 10	130	170	40	259	25	16,06
1590154304	154	M 10	155	194	40	297	25	18,05
1590204304	204	M 10	206	244	40	377	25	21,57
1590254304	254	M 10	256	294	40	456	25	25,78
1590304304	304	M 10	306	344	50	536	25	29,55
1590354304	354	M 10	356	407	50	627	25	35,44

**231/32****A 50 50****MENSOLA SALDATA A PARETE
32X20X2**

- WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE
- CONSOLE
- SOPORTE

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

CODE	L mm	H mm	B mm	S mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN	 g		€
231280304	280	120	40	4	40	75	75	436	20	35,13

Versione con tappo di testa montato.


Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete.

1 DaN ≈ 1 Kgf


Version with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

1 daN ≈ 1 kgf

**231/40****A 50 50****MENSOLA SALDATA A PARETE
40X60X2**

- WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE
- CONSOLE
- SOPORTE

MATERIAL: AISI 304 / W. 1.4301

CODE	L mm	H mm	B mm	S mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN	 g		€
231600304	600	180	80	6	120	240	240	2230	1	140,50

Versione con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete.

1 DaN ≈ 1 Kgf

Version with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

1 daN ≈ 1 kgf

[illegible]



Raccordi a saldare e filettati in acciaio al carbonio

CARBON STEEL WELDING AND THREADED FITTINGS


SCHWEISS-UND GEWINDEFITTTINGE AUS STAHL

RACCORDS EN ACIER FILETÉS ET À SOUDER

RACORES A SOLDAR Y ROSCAR EN ACERO AL CARBONO

Certificazioni / Certifications

		QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN ACCORDANCE WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE 97/23/EC	DRG-0036-QS-W 192/2003/MUC
		RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. ÁLTAL GYÁRTOTT ACÉL HEGESZTHETŐ IDOMOK, CSŐÍVEK, MENETES VÉGEK	A-2139/2012
		CARBON STEEL WELD FITTINGS	POCC IT.AB51.H01616



268/Z

MANICOTTO ZINCATO

- GALVANIZED SOCKET
- MUFFE G. L. VERZINKT
- MANCHON GALVANISÉ
- MANGUITO GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 16

MATERIAL: CB4FFKD (Ø<1")
P235TR1 - S235 (R.St.37.0) (Ø≥1")

NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2986)


THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

R 10 11

CODE	DN	DN inch	D2 mm	L min mm				€
268108001*	6	1/8"	14	17	12	200	-	0,84
268104001*	8	1/4"	18,5	25	23	200	-	0,75
268308001*	10	3/8"	21,3	26	33	150	-	0,75
268102001*	15	1/2"	26,4	34	63	150	14400	0,84
268304001*	20	3/4"	31,8	36	80	150	8400	1,10
268100001	25	1"	39,5	43	142	100	5600	1,63
268114001	32	1 1/4"	48,3	48	189	50	2800	2,48
268112001	40	1 1/2"	54,5	48	220	40	2240	3,04
268200001	50	2"	66,3	56	320	25	1400	4,19
268212001	65	2 1/2"	82	65	530	6	-	6,58
268300001	80	3"	95	71	680	6	-	9,31
268400001	100	4"	122	83	1100	6	-	18,19
268500001	125	5"	147	92	1531	4	-	45,21
268600001	150	6"	174	92	2212	2	-	83,00

[*] Stampati Cold formed Kalt verformt Matrices Estampados

R1011



268/N

MANICOTTO NERO

- BLACK SOCKET
- MUFFE G. L. SCHWARZ
- MANCHON NOIR
- MANGUITO NEGRO

TYPE: International Nr. 16

MATERIAL: CB4FFKD ($\phi < 1''$)
P235TR1 - S235 (R.St.37.0) ($\phi \geq 1''$)


NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2986)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	D2 mm	L min mm				€
268108000*	6	1/8"	14	17	12	200	-	0,80
268104000*	8	1/4"	18,5	25	23	200	-	0,66
268308000*	10	3/8"	21,3	26	33	150	-	0,69
268102000*	15	1/2"	26,4	34	63	150	14400	0,71
268304000*	20	3/4"	31,8	36	80	150	8400	0,92
268100000	25	1"	39,5	43	142	100	5600	1,37
268114000	32	1 1/4"	48,3	48	189	50	2800	2,03
268112000	40	1 1/2"	54,5	48	220	40	2240	2,50
268200000	50	2"	66,3	56	320	25	1400	3,41
268212000	65	2 1/2"	82	65	530	6	-	5,41
268300000	80	3"	95	71	680	6	-	7,63
268400000	100	4"	122	83	1100	6	-	15,06
268500000	125	5"	147	92	1531	4	-	37,38
268600000	150	6"	174	92	2212	2	-	68,53

(*) Stampati Cold formed Kalt verformt Matrices Estampados

R1011



268/M

MEZZO MANICOTTO NERO

- BLACK HALF SOCKET
- MUFFE H. L. SCHWARZ
- DEMI MANCHON NOIR
- MEDIO MANGUITO NEGRO


MATERIAL: CB4FFKD ($\phi < 1''$)
P235TR1 - S235 (R.St.37.0) ($\phi \geq 1''$)

NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2986)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	D2 mm	L min mm			€
268104102*	8	1/4"	18,5	11	10	500	0,58
268308102*	10	3/8"	21,3	12	16	500	0,61
268102120*	15	1/2"	26,4	15	28	300	0,64
268304102*	20	3/4"	31,8	17	36	150	0,88
268100102	25	1"	39,5	19,5	64	100	1,25
268114102	32	1 1/4"	48,3	22	90	50	1,68
268112102	40	1 1/2"	54,5	22	104	40	2,10
268200102	50	2"	66,3	26	150	20	2,89
268212102	65	2 1/2"	82	30,5	245	12	4,55
268300102	80	3"	95	34	320	12	6,49
268400102	100	4"	122	40	530	12	12,57

(*) Stampati Cold formed Kalt verformt Matrices Estampados



600

TRONCHETTO NERO

- BLACK WELDING NIPPLE
- ANSCHWEISSENDE SCHWARZ
- DEMI MAMELON NOIR
- CARRETE NEGRO ROSCADO


MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)

NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
600308100	10	3/8"	17	100	11	2	76	30	1,24
600102100	15	1/2"	21,2		14	2,3	100	30	1,29
600304100	20	3/4"	26,9		16	2,3	135	30	1,51
600100100	25	1"	33,7		18	2,9	210	20	2,14
600114100	32	1"1/4	42,4		20	2,9	260	16	2,70
600112100	40	1"1/2	48,3		22	2,9	310	16	3,16
600200100	50	2"	60,3		24	3,2	410	12	3,84
600212100	65	2"1/2	76,1		25	3,6	530	10	7,99
600300100	80	3"	88,9		30	3,6	670	6	9,19
600400100	100	4"	114,3		35	4,2	960	6	15,41
600500100	125	5"	139,7	150	40	5	1475	4	44,47
600600100	150	6"	168,3		40	6,5	1790	4	54,00
600308150	10	3/8"	17		11	2	100	15	1,86
600102150	15	1/2"	21,2		14	2,3	160	15	2,00
600304150	20	3/4"	26,9		16	2,3	202	15	2,29
600100150	25	1"	33,7		18	2,9	310	10	3,29
600114150	32	1"1/4	42,4		20	2,9	400	8	3,95
600112150	40	1"1/2	48,3		22	2,9	430	8	4,59
600200150	50	2"	60,3		24	3,2	640	6	5,81
600212150	65	2"1/2	76,1		25	3,6	840	5	9,60
600300150	80	3"	88,9		30	3,6	1010	4	11,77
600400150	100	4"	114,3		35	4,2	1640	6	19,97
600500150	125	5"	139,7	200	40	5	2420	4	51,54
600600150	150	6"	168,3		40	6,5	3050	4	61,75
600308200	10	3/8"	17		11	2	150	15	2,38
600102200	15	1/2"	21,2		14	2,3	230	15	2,44
600304200	20	3/4"	26,9		16	2,3	270	15	2,88
600100200	25	1"	33,7		18	2,9	430	10	3,74
600114200	32	1"1/4	42,4		20	2,9	530	8	4,69
600112200	40	1"1/2	48,3		22	2,9	600	8	5,68
600200200	50	2"	60,3		24	3,2	870	6	7,12
600212200	65	2"1/2	76,1		25	3,6	1180	5	11,90
600300200	80	3"	88,9		30	3,6	1400	4	14,63
600400200	100	4"	114,3		35	4,2	2180	6	23,77
600500200	125	5"	139,7		40	5	3130	4	59,18
600600200	150	6"	168,3		40	6,5	4840	4	70,08

R 10 13




530/N

VITE DI ALLUNGAMENTO BARILOTTO NERO

- BLACK BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL SCHWARZ
- MAMELON NOIR
- CARRETE DE PROLONGACION NEGRO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308040	10	3/8"	17	40	11	2	38	10	1,84
530102040	15	1/2"	21,2		14	2,3	50	10	1,13
530304040	20	3/4"	26,9		16	2,3	63	10	1,16
530100040	25	1"	33,7		18	2,9	91	20	1,56
530114040	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	128	20	2,24
530112040	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	147	20	2,71
530308050	10	3/8"	17	50	11	2	47	10	1,99
530102050	15	1/2"	21,2		14	2,3	61	10	1,15
530304050	20	3/4"	26,9		16	2,3	78	10	1,14
530100050	25	1"	33,7		18	2,9	112	20	1,58
530114050	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	156	20	2,18
530112050	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	179	20	2,41
530308060	10	3/8"	17	60	11	2	55	10	1,69
530102060	15	1/2"	21,2		14	2,3	72	10	1,17
530304060	20	3/4"	26,9		16	2,3	92	10	1,24
530100060	25	1"	33,7		18	2,9	132	20	1,72
530114060	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	185	20	2,42
530112060	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	212	20	2,71
530200060	50	2"	60,3	70	24	3,2	296	20	3,73
530102070	15	1/2"	21,2		14	3	82	30	1,28
530304070	20	3/4"	26,9		16	2,3	106	30	1,43
530100070	25	1"	33,7		18	2,9	152	20	1,97
530308080	10	3/8"	17		11	2	72	10	1,69
530102080	15	1/2"	21,2		14	2,3	93	30	1,25
530304080	20	3/4"	26,9	80	16	2,3	120	30	1,41
530100080	25	1"	33,7		18	2,9	172	20	1,77
530114080	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	241	16	2,46
530112080	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	277	16	2,95
530200080	50	2"	60,3		24	3,2	388	12	4,53
530212080	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	553	10	8,76
530300080	80	3"	88,9		30	3,6	650	6	9,88
530400080	100	4"	114,3		35	4,2	1028	6	17,52



530/N


VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO NERO

- BLACK BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL SCHWARZ
- MAMELON NOIR
- CARRETE DE PROLONGACION NEGRO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308100	10	3/8"	17	100	11	2	89	30	1,77
530102100	15	1/2"	21,2		14	2,3	116	30	1,26
530304100	20	3/4"	26,9		16	2,3	148	30	1,44
530100100	25	1"	33,7		18	2,9	213	20	1,87
530114100	32	1"1/4	42,4		20	2,9	298	16	2,76
530112100	40	1"1/2	48,3		22	2,9	342	16	3,24
530200100	50	2"	60,3		24	3,2	479	12	4,62
530212100	65	2"1/2	76,1		25	3,6	684	10	8,95
530300100	80	3"	88,9		30	3,6	803	6	10,21
530400100	100	4"	114,3		35	4,2	1271	6	18,55
530308120	10	3/8"	17	120	11	2	106	15	2,03
530102120	15	1/2"	21,2		14	2,3	138	15	1,39
530304120	20	3/4"	26,9		16	2,3	176	15	1,74
530100120	25	1"	33,7		18	2,9	254	10	2,26
530114120	32	1"1/4	42,4		20	2,9	355	8	3,21
530112120	40	1"1/2	48,3		22	2,9	408	8	3,99
530200120	50	2"	60,3		24	3,2	570	6	5,36
530212120	65	2"1/2	76,1		25	3,6	814	5	9,99
530300120	80	3"	88,9		30	3,6	918	4	12,58
530400120	100	4"	114,3		35	4,2	1513	6	22,24
530102140	15	1/2"	21,2	140	14	2,3	160	15	1,66
530304140	20	3/4"	26,9		16	2,3	204	15	2,03
530100140	25	1"	33,7		18	2,9	294	10	2,76
530308150	10	3/8"	17	150	11	2	132	15	2,29
530102150	15	1/2"	21,2		14	2,3	171	15	1,56
530304150	20	3/4"	26,9		16	2,3	219	15	1,90
530100150	25	1"	33,7		18	2,9	315	10	2,56
530114150	32	1"1/4	42,4		20	2,9	440	8	3,39
530112150	40	1"1/2	48,3		22	2,9	505	8	4,54
530200150	50	2"	60,3		24	3,2	707	6	5,92
530212150	65	2"1/2	76,1		25	3,6	1009	5	10,43
530300150	80	3"	88,9		30	3,6	1186	4	13,35
530400150	100	4"	114,3		35	4,2	1876	6	21,54
530102160	15	1/2"	21,2	160	14	2,3	182	15	1,88
530304160	20	3/4"	26,9		16	2,3	233	15	2,29
530100160	25	1"	33,7		18	2,9	335	10	3,07
530102180	15	1/2"	21,2	180	14	2,3	203	15	1,94
530304180	20	3/4"	26,9		16	2,3	261	15	2,39
530100180	25	1"	33,7		18	2,9	376	10	3,17

R 10 13




530/N

VITE DI ALLUNGAMENTO BARILOTTO NERO

- BLACK BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL SCHWARZ
- MAMELON NOIR
- CARRETE DE PROLONGACION NEGRO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308200	10	3/8"	17	200	11	2	174	15	2,71
530102200	15	1/2"	21,2		14	2,3	225	15	1,90
530304200	20	3/4"	26,9		16	2,3	289	15	2,25
530100200	25	1"	33,7		18	2,9	416	10	3,23
530114200	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	582	8	4,45
530112200	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	668	8	5,23
530200200	50	2"	60,3		24	3,2	935	6	6,84
530212200	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1335	5	12,02
530300200	80	3"	88,9	250	30	3,6	1568	4	15,29
530400200	100	4"	114,3		35	4,2	2481	6	24,04
530308250	10	3/8"	17		11	2	217	15	4,03
530102250	15	1/2"	21,2		14	2,3	281	15	2,87
530304250	20	3/4"	26,9		16	2,3	360	15	3,31
530100250	25	1"	33,7		18	2,9	518	10	4,40
530114250	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	724	8	5,91
530112250	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	831	8	7,22
530200250	50	2"	60,3		24	3,2	1163	6	9,18
530212250	65	2 1/2"	76,1	300	25	3,6	1660	5	14,75
530300250	80	3"	88,9		30	3,6	1951	4	17,57
530400250	100	4"	114,3		35	4,2	3086	4	28,41
530308300	10	3/8"	17		11	2	259	15	4,52
530102300	15	1/2"	21,2		14	2,3	336	15	3,08
530304300	20	3/4"	26,9		16	2,3	430	15	3,66
530100300	25	1"	33,7		18	2,9	619	10	5,00
530114300	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	866	8	6,95
530112300	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	994	8	8,24
530200300	50	2"	60,3	400	24	3,2	1391	6	10,28
530212300	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1953	5	17,34
530300300	80	3"	88,9		30	3,6	2666	4	20,75
530400300	100	4"	114,3		35	4,2	3691	4	31,73
530102400	15	1/2"	21,2		14	2,3	450	10	4,08
530304400	20	3/4"	26,9		16	2,3	590	10	4,82
530100400	25	1"	33,7		18	2,9	826	5	6,63
530102500	15	1/2"	21,2	500	14	2,3	555	10	4,87
530304500	20	3/4"	26,9		16	2,3	740	10	5,81
530100500	25	1"	33,7		18	2,9	1033	5	8,35



530/Z


VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACION GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308043	10	3/8"	17	40	11	2	38	10	1,48
530102043	15	1/2"	21,2		14	2,3	50	10	1,43
530304043	20	3/4"	26,9		16	2,3	63	10	1,59
530100043	25	1"	33,7		18	2,9	91	20	1,85
530114043	32	1"1/4	42,4		20	2,9	128	20	2,50
530112043	40	1"1/2	48,3		22	2,9	147	20	3,00
530200043	50	2"	60,3	50	24	3,2	205	20	3,49
530308053	10	3/8"	17		11	2	47	10	2,83
530102053	15	1/2"	21,2		14	2,3	61	10	1,45
530304053	20	3/4"	26,9		16	2,3	78	10	1,59
530100053	25	1"	33,7		18	2,9	112	20	2,03
530114053	32	1"1/4	42,4		20	2,9	156	20	2,75
530112053	40	1"1/2	48,3	60	22	2,9	179	20	3,12
530200053	50	2"	60,3		24	3,2	251	20	3,55
530308063	10	3/8"	17		11	2	55	10	1,75
530102063	15	1/2"	21,2		14	2,3	72	10	1,22
530304063	20	3/4"	26,9		16	2,3	92	10	1,38
530100063	25	1"	33,7		18	2,9	132	20	1,81
530114063	32	1"1/4	42,4	70	20	2,9	185	20	2,44
530112063	40	1"1/2	48,3		22	2,9	212	20	2,82
530200063	50	2"	60,3		24	3,2	296	20	4,11
530308073	10	3/8"	17		11	2	64	10	1,86
530102073	15	1/2"	21,2		14	2,3	82	30	1,35
530304073	20	3/4"	26,9		16	2,3	106	30	1,63
530100073	25	1"	33,7	80	18	2,9	152	20	2,29
530114073	32	1"1/4	42,4		20	2,9	213	20	2,62
530112073	40	1"1/2	48,3		22	2,9	244	20	3,05
530200073	50	2"	60,3		24	3,2	342	20	4,40
530308083	10	3/8"	17		11	2	72	10	1,87
530102083	15	1/2"	21,2		14	2,3	93	30	1,20
530304083	20	3/4"	26,9	80	16	2,3	120	30	1,44
530100083	25	1"	33,7		18	2,9	172	20	2,03
530114083	32	1"1/4	42,4		20	2,9	241	16	2,71
530112083	40	1"1/2	48,3		22	2,9	277	16	3,10
530200083	50	2"	60,3		24	3,2	388	12	4,51
530212083	65	2"1/2	76,1		25	3,6	553	10	8,86
530300083	80	3"	88,9	80	30	3,6	650	6	10,07
530400083	100	4"	114,3		35	4,2	1028	6	18,15

R 10 13



530/Z

VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACION GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23


MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)

NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530102093	15	1/2"	21,2	90	14	2,3	104	30	1,32
530304093	20	3/4"	26,9		16	2,3	134	30	1,69
530100093	25	1"	33,7		18	2,9	193	20	2,25
530114093	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	270	16	2,93
530112093	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	310	16	3,39
530200093	50	2"	60,3		24	3,2	433	12	5,00
530308103	10	3/8"	17	100	11	2	89	30	2,07
530102103	15	1/2"	21,2		14	2,3	116	30	1,33
530304103	20	3/4"	26,9		16	2,3	148	30	1,68
530100103	25	1"	33,7		18	2,9	213	20	2,21
530114103	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	298	16	2,81
530112103	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	342	16	3,33
530200103	50	2"	60,3	110	24	3,2	479	12	4,96
530212103	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	684	10	9,34
530300103	80	3"	88,9		30	3,6	803	6	10,74
530400103	100	4"	114,3		35	4,2	1271	6	19,20
530102113	15	1/2"	21,2		14	2,3	127	15	1,49
530304113	20	3/4"	26,9		16	2,3	162	15	1,84
530100113	25	1"	33,7	120	18	2,9	233	10	2,51
530308123	10	3/8"	17		11	2	106	15	2,42
530102123	15	1/2"	21,2		14	2,3	138	15	1,60
530304123	20	3/4"	26,9		16	2,3	176	15	1,89
530100123	25	1"	33,7		18	2,9	254	10	2,69
530114123	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	355	8	3,46
530112123	40	1 1/2"	48,3	130	22	2,9	408	8	4,26
530200123	50	2"	60,3		24	3,2	570	6	5,60
530212123	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	814	5	10,15
530300123	80	3"	88,9		30	3,6	918	4	13,83
530400123	100	4"	114,3		35	4,2	1513	6	21,96
530102133	15	1/2"	21,2	140	14	2,3	149	15	1,79
530304133	20	3/4"	26,9		16	2,3	190	15	2,11
530102143	15	1/2"	21,2		14	2,3	160	15	1,88
530304143	20	3/4"	26,9		16	2,3	204	15	2,21
530100143	25	1"	33,7		18	2,9	294	10	3,11
530114143	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	412	8	4,24
530112143	40	1 1/2"	48,3	140	22	2,9	473	8	4,86
530200143	50	2"	60,3		24	3,2	661	6	6,34



530/Z


VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACION GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308153	10	3/8"	17	150	11	2	132	15	2,69
530102153	15	1/2"	21,2		14	2,3	171	15	1,69
530304153	20	3/4"	26,9		16	2,3	219	15	2,01
530100153	25	1"	33,7		18	2,9	315	10	2,90
530114153	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	440	8	3,99
530112153	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	505	8	4,56
530200153	50	2"	60,3		24	3,2	707	6	5,95
530212153	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1009	5	10,80
530300153	80	3"	88,9		30	3,6	1186	4	13,96
530400153	100	4"	114,3		35	4,2	1876	6	24,15
530102163	15	1/2"	21,2	160	14	2,3	182	15	2,37
530304163	20	3/4"	26,9		16	2,3	233	15	2,72
530100163	25	1"	33,7		18	2,9	355	10	4,03
530114163	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	468	8	4,32
530112163	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	538	8	6,03
530200163	50	2"	60,3		24	3,2	752	6	7,81
530308183	10	3/8"	17	180	11	2	157	15	3,38
530102183	15	1/2"	21,2		14	2,3	203	15	2,37
530304183	20	3/4"	26,9		16	2,3	261	15	2,72
530100183	25	1"	33,7		18	2,9	376	10	4,03
530114183	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	525	8	5,22
530112183	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	603	8	6,03
530200183	50	2"	60,3		24	3,2	844	6	7,81
530212183	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1204	5	11,97
530300183	80	3"	88,9		30	3,6	1415	6	15,05
530400183	100	4"	114,3		35	4,2	2239	6	24,96
530308203	10	3/8"	17	200	11	2	174	15	3,17
530102203	15	1/2"	21,2		14	2,3	225	15	2,22
530304203	20	3/4"	26,9		16	2,3	289	15	2,68
530100203	25	1"	33,7		18	2,9	416	10	3,67
530114203	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	582	8	4,85
530112203	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	668	8	5,72
530200203	50	2"	60,3		24	3,2	935	6	7,79
530212203	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1335	5	12,94
530300203	80	3"	88,9		30	3,6	1568	4	16,48
530400203	100	4"	114,3		35	4,2	2481	6	27,03
530308253	10	3/8"	17	250	11	2	217	15	4,65
530102253	15	1/2"	21,2		14	2,3	281	15	3,03
530304253	20	3/4"	26,9		16	2,3	360	15	3,54
530100253	25	1"	33,7		18	2,9	518	10	5,12
530114253	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	724	8	6,80

R 10 13




530/Z

VITE DI ALLUNGAMENTO BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACION GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530112253	40	1 1/2	48,3	250	22	2,9	831	8	8,03
530200253	50	2"	60,3		24	3,2	1163	6	10,10
530212253	65	2 1/2	76,1		25	3,6	1660	5	15,68
530300253	80	3"	88,9		30	3,6	1951	4	17,97
530400253	100	4"	114,3		35	4,2	3086	4	28,97
530308303	10	3/8"	17	300	11	2	259	15	5,59
530102303	15	1/2"	21,2		14	2,3	336	15	3,54
530304303	20	3/4"	26,9		16	2,3	430	15	4,48
530100303	25	1"	33,7		18	2,9	619	10	6,26
530114303	32	1 1/4	42,4		20	2,9	866	8	7,89
530112303	40	1 1/2	48,3	400	22	2,9	994	8	9,18
530200303	50	2"	60,3		24	3,2	1391	6	12,47
530212303	65	2 1/2	76,1		25	3,6	1953	5	17,93
530300303	80	3"	88,9		30	3,6	2666	4	21,81
530400303	100	4"	114,3		35	4,2	3691	4	36,05
530308403	10	3/8"	17	500	11	2	330	15	5,79
530102403	15	1/2"	21,2		14	2,3	450	10	4,67
530304403	20	3/4"	26,9		16	2,3	590	10	5,75
530100403	25	1"	33,7		18	2,9	826	5	8,14
530114403	32	1 1/4	42,4		20	2,9	1270	5	10,23
530112403	40	1 1/2	48,3	600	22	2,9	1330	5	11,90
530200403	50	2"	60,3		24	3,2	1910	3	16,60
530212403	65	2 1/2	76,1		25	3,6	2400	4	21,04
530300403	80	3"	88,9		30	3,6	2808	4	27,73
530400403	100	4"	114,3		35	4,2	4550	3	47,16
530308503	10	3/8"	17	500	11	2	420	15	6,22
530102503	15	1/2"	21,2		14	2,3	555	10	5,52
530304503	20	3/4"	26,9		16	2,3	740	10	6,92
530100503	25	1"	33,7		18	2,9	1033	5	9,81
530114503	32	1 1/4	42,4		20	2,9	1585	5	12,30
530112503	40	1 1/2	48,3	500	22	2,9	1660	5	14,30
530200503	50	2"	60,3		24	3,2	2384	3	19,44
530212503	65	2 1/2	76,1		25	3,6	3320	4	25,22
530300503	80	3"	88,9		30	3,6	3902	4	33,97
530400503	100	4"	114,3		35	4,2	6172	3	57,61
530102603	15	1/2"	21,2	600	14	2,3	680	10	8,28
530304603	20	3/4"	26,9		16	2,3	860	10	9,57
530100603	25	1"	33,7		18	2,9	1240	5	14,45



530/Z


R 10 13

VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACION GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530102703	15	1/2"	21,2	700	14	2,3	790	10	9,53
530304703	20	3/4"	26,9		16	2,3	1020	10	10,98
530100703	25	1"	33,7		18	2,9	1550	5	18,68
530102803	15	1/2"	21,2	800	14	2,3	900	10	10,70
530304803	20	3/4"	26,9		16	2,3	1180	10	12,52
530100803	25	1"	33,7		16	2,9	1865	5	20,95
5301021003	15	1/2"	21,2	1000	14	2,3	1110	10	13,19
5303041003	20	3/4"	26,9		16	2,3	1480	10	16,44
5301001003	25	1"	33,7		18	2,9	2325	5	23,57
5301021503	15	1/2"	21,2	1500	14	2,3	1646	10	21,61
5303041503	20	3/4"	26,9		16	2,3	2200	10	24,65
5301001503	25	1"	33,7		18	2,9	3200	5	35,99
5301022003	15	1/2"	21,2	2000	14	2,3	2257	10	28,70
5303042003	20	3/4"	26,9		16	2,3	2800	10	33,10
5301002003	25	1"	33,7		18	2,9	4528	5	48,21



532

R 10 13


VITE DI ALLUNGAMENTO CONICA-
CILINDRICA, ZINCATO, SCORREVOLE

- SLIDING BARREL NIPPLE
- LANGEGEWINDE VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ AVEC FILETAGE CONIQUE ET CYLINDRIQUE
- CARRETE DE PROLONGACION CONICO CILINDRICO GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 4/b
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: DIN 2981
THREAD: vedi disegno/see drawing
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	L1 mm	L2 min mm	B mm			€
532308100	10	3/8"	17,2	2	100	40	11	61	30	3,30
532102100	15	1/2"	21,2	2,3	100	50	14	85	30	3,48
532304120	20	3/4"	26,9	2,3	120	55	16	136	15	4,58
532100140	25	1"	33,7	2,9	140	60	18	230	10	4,82
532114150	32	1 1/4"	42,4	2,9	150	70	20	320	8	9,08
532112150	40	1 1/2"	48,3	2,9	150	70	22	407	8	11,02
532200170	50	2"	60,3	3,2	170	81	24	680	6	14,25

R1014



240

MANICOTTO RIDOTTO FF ZINCATO

- GALVANIZED REDUCTION SOCKET
- REDUZIERMUFFE VERZINKT
- MANCHON REDUIT GALVANISÉ
- MANGUITO REDUCCIÓN GALVANIZADO


TYPE: International Nr. 17
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN1	DN2	DN1 inch	DN2 inch	D1 mm	D2 mm	L mm				€
240104108	8	6	1/4"	1/8"	18,5	15	24	35	10*	200	1,70
240308104	10	8	3/8"	1/4"	20	18	24	21	10	200*	1,11
240102104	15	8	1/2"	1/4"	24	18	24	37	10*	200	1,48
240308102	15	10	1/2"	3/8"	24**	21	24	27	10	200*	1,45
240304308	20	10	3/4"	3/8"	30	22	25	43	10*	100	2,08
240102304	20	15	3/4"	1/2"	30	26	25	44	10	100*	1,85
240100102	25	15	1"	1/2"	38	26	25	72	10*	100	3,39
240304100	25	20	1"	3/4"	38	32,5	25	74	10*	100	3,13
240114100	32	25	1 1/4"	1"	46*	42	32	102	10*	50	14,48

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

(**) profilo esagonale / hexagonal profile

R1014



241


RIDUZIONE MF ZINCATO

- GALVANIZED REDUCING BUSH M/F
- 6-KANT REDUZIERSTÜCK VERZINKT
- REDUCTION MF GALVANISÉ
- TUERCA REDUCCIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 33
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN1	DN2	DN1 x DN2 inch	L min mm	H mm	SW mm				€
241104184	8	6	1/4" x 1/8"	15	5,5	14	12	10	100*	0,90
241308184	10	6	3/8" x 1/8"	17	5	19	20	10*	100	0,92
241308144	10	8	3/8" x 1/4"	17	5	19	16	10	200*	0,64
241102184	15	6	1/2" x 1/8"	22,5	6	22	32	10*	100	1,14
241102144	15	8	1/2" x 1/4"	22,5	6	22	28	10	200*	0,76
241102384	15	10	1/2" x 3/8"	21	6	22	21	10	200*	0,67
241304184	20	6	3/4" x 1/8"	17	6	27	62	10*	100	1,59
241304144	20	8	3/4" x 1/4"	24,5	6	30	55	10*	100	1,22
241304384	20	10	3/4" x 3/8"	24,5	6	30	44	10	100*	1,03
241304124	20	15	3/4" x 1/2"	24	6	30	46	10	100*	0,99
241100384	25	10	1" x 3/8"	20	6,5	34	77	10*	100	2,58
241100124	25	15	1" x 1/2"	20	6,5	34	71	10	100*	2,18
241100344	25	20	1" x 3/4"	20	6,5	34	70	5	100*	2,05
241114104	32	25	1 1/4" x 1"	23	7,5	42	88	5	25*	6,20
241112144	40	32	1 1/2" x 1 1/4"	23	7,5	48	86	5	25*	21,20
241200104	50	25	2" x 1"	26	8	60	318	5*	25	25,48
241200144	50	32	2" x 1 1/4"	26	8	60	260	5*	25	28,20
241200124	50	40	2" x 1 1/2"	26	8	60	198	5*	25	28,10

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity



245

R1014


VITE DOPPIA RIDOTTA ZINCATA

- GALVANIZED HEXAGON NIPPLE REDUCED
- 6-KANT DOPPELNIPPEL REDUZIERT VERZINKT
- MAMELON REDUIT GALVANISÉ
- MACHÓN REDUCIDO GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 34
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN1	DN2	DN1 x DN2 inch	L min mm	Tol L mm	H mm	SW mm				€
245104184	8	6	1/4" x 1/8"	25	± 0,5	4,5	14	13	10*	100	1,19
245308184	10	6	3/8" x 1/8"	26	± 0,5	5	17	18	10*	100	1,41
245308144	10	8	3/8" x 1/4"	28	± 0,5	6	19	18	10	200*	0,82
245102184	15	6	1/2" x 1/8"	27	± 0,5	5	21	43	10*	100	1,68
245102144	15	8	1/2" x 1/4"	34	± 0,5	6,5	22	35	10	200*	1,22
245102384	15	10	1/2" x 3/8"	34	± 0,5	6,5	22	35	10	100*	0,93
245304144	20	8	3/4" x 1/4"	28	± 1	5,5	27	70	10*	100	2,03
245304384	20	10	3/4" x 3/8"	28	± 1	5,5	27	50	10*	100	1,85
245304124	20	15	3/4" x 1/2"	29	± 1	5,5	27	50	10	100*	1,68
245100124	25	15	1" x 1/2"	31	± 1	6	34	80	10*	100	3,21
245100344	25	20	1" x 3/4"	32	± 1	6	34	80	10	50*	3,10
245114104	32	25	1 1/4" x 1"	35	± 1	7,5	42	120	5	25*	13,02
245112144	40	32	1 1/2" x 1 1/4"	38	± 1	7,5	50	200	5*	25	22,48
245200104	50	25	2" x 1"	41	± 1	8	60	300	5*	25	34,00
245200144	50	32	2" x 1 1/4"	41	± 1	8	60	220	5*	25	33,28
245200124	50	40	2" x 1 1/2"	41	± 1	8	60	250	5*	25	33,28

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity



246/A

R1014

MANICOTTO RIDOTTO FM (PROLUNGA RIDOTTA) MM 15 ZINCATA


- GALVANIZED F/M REDUCING SOCKET
- REDUZIERMUFFE I/A VERZINKT
- MANCHON REDUIT FM DE PROLONGEMENT GALVANISÉ
- MANGUITO UNION REDUCIDO HM GALVANIZADO

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN1	DN2	DN1 inch	DN2 inch	D1 mm	L mm	S1 mm				€
246381201	10	15	3/8"	1/2"	20	24	11	23	10*	100	1,34
246123401	15	20	1/2"	3/4"	25	24	14	39	10*	100	1,94
246341100	20	10	3/4"	1"	32	24	19	54	10*	100	3,13

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity

R1014



246


MANICOTTO RIDOTTO MF (PROLUNGA RIDOTTA) MM 15 ZINCATO

- GALVANIZED M/F REDUCING SOCKET
- REDUZIERMUFFE A/I VERZINKT
- MANCHON REDUIT MF DE PROLONGEMENT GALVANISÉ
- MANGUITO UNION REDUCIDO MH GALVANIZADO

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN1	DN2	DN1 inch	DN2 inch	D1 mm	S1 mm	S2 mm	H mm	L mm				€
246104108	8	6	1/4"	1/8"	18	-	-	14	24	19	10*	100	1,27
246104308	8	10	1/4"	3/8"	20	-	-	14	25	20	10	100*	1,00
246308102	10	15	3/8"	1/2"	25	24	9	15	25	30	10	200*	0,85
246308304	10	20	3/8"	3/4"	30	-	9	14	24	36	10*	200	1,86
246102304	15	20	1/2"	3/4"	30	-	12	15	26	39	10	100*	1,42
246102100	15	25	1/2"	1"	38	-	12	15	25	60	10*	100	3,55
246304100	20	25	3/4"	1"	38	-	14	15	26	68	10	100*	2,47
246100114	25	32	1"	1 1/4"	53	46	-	18	33	160	10*	50	7,94

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity



280


VITE DOPPIA ZINCATO

- GALVANIZED HEXAGON NIPPLE
- 6-KANT DOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON DOUBLE GALVANISÉ
- MACHÓN DOBLE GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 34
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	L mm	SW mm	H mm	d mm				€
280108004	6	1/8"	24	14	4,5	4,5÷6	15	10*	100	1,23
280104004	8	1/4"	24	14	4,5	6,5÷8	17	10	200*	0,74
280308004	10	3/8"	28	20	5	8,5÷12	25	10	200*	0,78
280102004	15	1/2"	33,5	22	5,5	11,5÷14	41	10	100*	0,92
280304004	20	3/4"	40	32	6	18÷21	70	10	50*	1,19
280100004	25	1"	33	34	6,5	24÷26	90	10	50*	2,58
280114004	32	1 1/4"	37	42	7,5	30÷33	95	10*	50	5,82
280112004	40	1 1/2"	39,5	50	7,5	37÷39	150	5*	25	20,95
280200004	50	2"	42	60	8	48÷51	190	5*	25	32,40

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity



290

R1014

TAPPO MASCHIO CON BORDO, TESTA QUADRA ZINCATO


- GALVANIZED BEADED PLUG
- 4-KANT STOPFEN MIT RAND VERZINKT
- BOUCHON MALE AVEC BOURRELET À TÊTE CARRÉ GALVANISÉ
- TAPÓN MACHO CON REBORDE GALVANIZADO

NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	S mm	L mm				€
290108001	6	1/8"	7	14	7	10	100*	0,62
290104001	8	1/4"	9	18	14	10	100*	0,62
290308001	10	3/8"	10	20	23	10	200*	0,66
290102001	15	1/2"	12	24	40	10	200*	0,68
290304001	20	3/4"	17	27	74	10	100*	1,04
290100001	25	1"	19	33	145	10	100*	1,68

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity



292

R1014

TAPPO MASCHIO TESTA ESAGONALE ZINCATO

- GALVANIZED HEXAGONAL PLUG
- 6-KANT STOPFEN VERZINKT
- BOUCHON MALE HEXAGONAL GALVANISÉ
- TAPÓN MACHO HEXAGONAL GALVANIZADO


NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	T mm	SW mm	L mm				€
292104001	8	1/4"	4,5	14	15	10	10	200*	0,55
292308001	10	3/8"	5	19	17	23	10	200*	0,55
292102001	15	1/2"	6	22	20	30	10	200*	0,58
292304001	20	3/4"	6	30	24	74	10	100*	0,93
292100001	25	1"	8	36	26	146	10	100*	2,22
292114001	32	1 1/4"	7	42	22	140	5*	50	4,41
292112001	40	1 1/2"	8	50	25	215	5*	50	15,42
292200001	50	2"	8	60	25	280	5*	25	24,13

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

R 10 14



300

CALOTTA ESAGONALE ZINCATI


- GALVANIZED HEXAGONAL CAP
- 6-KANT KAPPE VERZINKT
- BOUCHON FEMELLE HEXAGONAL GALVANISÉ
- TAPÓN HEMBRA HEXAGONAL GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 19
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	T mm	SW mm	L mm				€
300104004	8	1/4"	3,5	17	15	20	10	200*	0,96
300308004	10	3/8"	3,5	21	17	30	10	200*	0,67
300102004	15	1/2"	4	25	19	45	10	200*	0,72
300304004	20	3/4"	4	32	22	80	10	100*	1,00
300100004	25	1"	4,5	38	23	120	10*	100	3,70
300114004	32	1 1/4"	5	46	19	150	5*	50	15,48
300112004	40	1 1/2"	5,5	60	22	240	5*	50	30,21

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

R 10 14



310


GHIERA ESAGONALE ZINCATI

- GALVANIZED BACKNUT
- 6-KANT GEGENMUTTER VERZINKT
- CONTRE ECROU GALVANISÉ
- TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 21
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN	DN inch	S mm	SW mm				€
310108001	6	1/8"	6,5	17	8	10*	100	1,10
310104001	8	1/4"	6,5	19	13	10*	200	0,80
310308001	10	3/8"	7	24	23	10	200*	1,08
310102001	15	1/2"	8	30	30	10	200*	1,71
310304001	20	3/4"	9	36	46	10	150*	2,34
310100001	25	1"	9,5	41	127	10*	150	3,62

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity



529

R1014


MANICOTTO MF (PROLUNGA) ZINCATO

- GALVANIZED HEXAGONAL NEGATIVE BUSHUNG MF
- MUFFENNIPPEL VERZINKT
- MANCHON DE PROLONGEMENT GALVANISÉ
- MANGUITO MH GALVANIZADO

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN	DN inch	H1 mm	L mm	D1 mm	S1 mm	S2 mm				€
529308100	10	3/8"	10	18	21	20	9	19	10	200*	0,57
529308150			15	23	21	20	9	21	10	200*	0,61
529308200			20	28	21	20	9	28	10	200*	0,71
529308250			25	33	21	20	9	33	10*	200	0,99
529308300			30	38	21	20	9	38	10*	200	1,06
529308350			35	44	20	-	9	41	10*	100	2,51
529308400			40	49	20	-	9	50	10*	100	2,08
529308500			50	59	20	-	9	64	10*	50	2,37
529102100	15	1/2"	10	22,5	25	24	12	28	10	200*	0,50
529102150			15	25,5	25	24	12	30	10	200*	0,54
529102200			20	30,5	25	24	12	38	10	150*	0,64
529102250			25	35,5	25	24	12	45	10	100*	0,90
529102300			30	40,5	25	24	12	53	10	100*	1,01
529102350			35	47	25	24	12	63	10**	100	2,01
529102400			40	49	25	-	12	62	10	100*	2,03
529102500			50	60	25	24	12	69	10	100*	2,31
529304100	20	3/4"	10	22,5	32	30	16	38	10	100*	1,11
529304150			15	25,5	32	30	16	44	10	100*	1,24
529304200			20	30,5	32	30	16	56	10	100**	1,37
529304250			25	34	30	-	14	62	10*	100	1,91
529304300			30	41	30	-	14	71	10	100**	2,09
529304350			35	45	31	30	14	83	10*	50	4,26
529304400			40	50	30	-	15	90	10*	50	3,48
529304500			50	60	30	-	15	109	10*	50	3,93
529100100	25	1"	10	23	38	-	19	64	10*	50	2,56
529100150			15	26	38	-	19	69	10*	50	2,95
529100200			20	30	38	-	19	85	5*	50	3,48
529100250			25	35	38	-	19	107	5*	50	4,14
529100300			30	39	38	-	19	128	5*	50	4,55
529100400			40	51	38	-	19	156	5*	25	5,70
529100500			50	62	40	38	19	224	5**	25	6,21

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity



531

NIPPLO SEMPLICE ZINCATO

- GALVANIZED PARALLEL NIPPLE
- GEWINDENIPPEL VERZINKT
- MAMELON SIMPLE GALVANISÉ
- MANGUITO INTERIOR GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 22
THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN	DN inch	L mm				€
531104004	8	1/4"	18	10	10*	100	1,20
531308004	10	3/8"	22	20	10*	200	0,73
531102004	15	1/2"	25	30	10	200*	0,73
531304004	20	3/4"	30	60	10	100*	1,24
531100004	25	1"	35	105	10	100*	1,93
531114004	32	1 1/4"	38	95	5*	50	4,10
531112004	40	1 1/2"	38	145	5*	50	4,94
531200004	50	2"	45	200	5*	20	7,25

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

ACCOPIAMENTO A TENUTA SUL FILETTO

Norma EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

Filettatura gas:

maschio conico [designazione R]

femmina cilindrica [designazione Rp]

COUPLING WITH SEAL ON THE THREAD

EN 10226-1 (ex ISO 7/1) standard

Gas thread:

conical male [designation R]

cylindrical female [designation Rp]

ACCOPIAMENTO CON GUARNIZIONE PIATTA
(NON A TENUTA SUL FILETTO)

Norma ISO 228

Filettatura gas:

maschio cilindrico [designazione G (A o B)]

A o B = classi di tolleranza]

femmina cilindrica [designazione G]

COUPLING WITH FLAT GASKET
(NOT HOLDING THE THREAD)


ISO 228 standard

Gas thread:

cylindrical male [designation G (A or B)]

A or B = tolerance classes]

cylindrical female [designation G]

**700****R 20 21****CURVA DIMA 3D 90° DA TUBO SALDATO**

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° SOUDÉ
- CODO 3D 90°

MATERIAL: P235TR2 - S235 (R.St.37.0)**NORM:** EN 10253-1 (DIN 2605)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	R mm	B mm	kg			€
700269000	20	3/4"	26,9	2,3	29	43	0,08	100	9600	2,22
700300000*	-	-	30	2,6	33,5	48	0,08	100	5600	2,71
700337000	25	1"	33,7	2,6	38	56	0,11	80	4480	1,77
700380000	-	-	38	2,6	45	64	0,13	100	3600	3,29
700424000	32	1 1/4"	42,4	2,6	48	70	0,18	100	3600	2,24
700445000	-	-	44,5	2,6	51	73	0,22	50	1800	3,77
700483000	40	1 1/2"	48,3	2,6	57	83	0,26	50	1800	2,70
700510000*	-	-	51	2,6	63,5	88	0,36	40	1440	5,89
700540000	-	-	54	2,6	68,5	95	0,41	40	1440	6,01
700570000	-	-	57	2,9	72	100	0,43	25	900	6,10
700603000	50	2"	60,3	2,9	76	106	0,48	25	900	4,39
700700000	-	-	70	2,9	92	127	0,69	10	720	7,53
700761000	65	2 1/2"	76,1	2,9	95	132	0,73	5	660	6,05
700889000	80	3"	88,9	3,2	114	159	1,16	5	350	8,58
700101000	-	3 1/2"	101,6	3,6	133	184	1,68	4	192	12,05
700108000	-	-	108	3,6	142,5	196	1,83	4	192	15,34
700114000	100	4"	114,3	3,6	152	210	2,37	4	192	14,89
700133000	-	-	133	4	181	247	3,59	1	90	24,56
700139000	125	5"	139,7	4	190	262	3,87	1	84	24,97
700159000	-	-	159	4,5	216	295	5,92	1	60	38,33
700168000	150	6"	168,3	4,5	229	313	6,32	1	60	40,41
700193000	175	-	193,7	5,6	270	367	11	1	24	74,36
700219000	200	8"	219,1	6,3	305	414	14	1	24	88,12
700244000	-	-	244,5	6,3	340	462	19	1	12	176,59
700273000	250	10"	273	6,3	381	518	23	1	9	188,61
700323000	300	12"	323,9	7,1	457	619	37,5	1	9	282,77

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm


S = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

R = ± 2 mm ≤ DN 200 ± 3 mm DN 250 - 300

B = ± 7 mm

[*] Dimensioni non previste nella norma EN 10253-1 - Sizes not provided in EN 10253-1

R 20 21



770

CURVA DIMA 3D 180° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 180°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 180°
- COURBE 3D 180° SOUDÉ
- CODO 3D 180°


MATERIAL: P235TR2 - S235 (R.St.37.0)
NORM: EN 10253-1 (DIN 2605)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	B mm	C mm	kg		€
774213000	15	1/2"	21,3	2	38	56	0,08	50	5,63
770269000	20	3/4"	26,9	2,3	43	57	0,14	40	5,88
770337000	25	1"	33,7	2,6	56	76	0,24	40	5,52
770424000	32	1 1/4"	42,4	2,6	70	95	0,35	20	6,58
770483000	40	1 1/2"	48,3	2,6	83	114	0,51	25	8,64
770510000*	-	-	51	2,6	88	127	0,71	5	14,86
770540000	-	-	54	2,6	95	137	0,82	5	14,87
770570000	-	-	57	2,9	100	144	0,87	5	14,74
770603000	50	2"	60,3	2,9	106	152	0,97	5	13,91
770700000	-	-	70	2,9	127	184	1,39	4	21,52
770761000	65	2 1/2"	76,1	2,9	132	191	1,58	4	19,04
770889000	80	3"	88,9	3,2	159	229	2,33	3	28,70
770101000	-	3 1/2"	101,6	3,6	184	267	3,74	3	39,13
770108000	-	-	108	3,6	196	285	3,85	3	49,37
770114000	100	4"	114,3	3,6	210	305	4,46	3	49,04

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

 $D = \pm 1\% D \text{ MIN } \pm 0,5 \text{ mm}$
 $S = S \leq 4 \text{ mm } [-12,5\% \times S / +20\% \times S]$
 $B = \pm 7 \text{ mm}$
 $C = \pm 7 \text{ mm}$

(*) Dimensione non prevista nella norma EN 10253-1 - Size not provided in EN 10253-1



704

CURVA DIMA 3D 90° DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW 3D 90°
- NAHTLOSE ROHRBÜGEN BA3 90°
- COURBE 3D 90° DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 3D 90° (DE TUBO SIN SOLDATURA)

MATERIAL: P235TR2 - S235 (R.St.37.0)

NORM: EN 10253-1 (DIN 2605)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	R mm	B mm				€
704172000*	10	3/8"	17,2	2	19	28	0,04	100	-	5,25
704213000	15	1/2"	21,3	2	29	38	0,04	100	9600	2,66
704269000	20	3/4"	26,9	2,3	29	43	0,06	100	9600	2,66
704337000	25	1"	33,7	2,6	38	56	0,11	80	4480	2,49
704424000	32	1 1/4"	42,4	2,6	48	70	0,19	100	3600	2,92
704483000	40	1 1/2"	48,3	2,6	57	83	0,26	50	1800	3,71
704570000	-	-	57	2,9	72	100	0,44	25	900	6,57
704603000	50	2"	60,3	2,9	76	106	0,49	25	900	5,70
704700000	-	-	70	2,9	92	127	0,7	10	720	8,07
704761000	65	2 1/2"	76,1	2,9	95	132	0,78	5	660	8,10
704889000	80	3"	88,9	3,2	114	159	1,22	5	350	12,90
704101000	-	3 1/2"	101,6	3,6	133	184	1,82	4	192	20,88
704108000	-	-	108	3,6	142,5	196	2,07	4	192	21,38
704114000	100	4"	114,3	3,6	152	210	2,35	4	192	22,13
704133000	-	-	133	4	181	247	3,62	1	90	38,78
704139000	125	5"	139,7	4	190	262	4	1	84	42,36
704159000	-	-	159	4,5	216	295	5,82	1	60	56,16
704168000	150	6"	168,3	4,5	229	313	6,52	1	60	61,12
704193000	175	-	193,7	5,6	270	367	11,02	1	24	112,70
704219000	200	8"	219,1	6,3	305	414	15,96	1	24	161,81
704244000	-	-	244,5	6,3	340	462	19,77	1	12	341,83
704273000	250	10"	273	6,3	381	518	24,8	1	9	289,93
704323000	300	12"	323,9	7,1	457	619	39,82	1	9	468,86
704355000	350	14"	355,6	8	533	711	57,47	1	-	on demand
704406000	400	16"	406	8,8	610	813	82,6	1	-	on demand
704508000*	500	20"	508	11	762	1016	161	1	-	on demand
704609000*	600	24"	609	12,5	914	1219	271,38	1	-	on demand

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm


S = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

R = ± 2 mm ≤ DN 200 ± 3 mm > DN 200 ≤ DN 400 ± 14,5 mm DN 500 - 600

B = ± 7 mm ≤ DN 400 ± 6 mm DN 500 - 600

(*) Dimensioni non previste nella norma EN 10253-1 - Sizes not provided in EN 10253-1

R 20 25



740

CURVA DIMA 5D 90° DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW 5D 90°
- NAHTLOSE ROHRBÖGEN BA5 90°
- COURBE 5D 90° DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 5D 90° (DE TUBO SIN SOLDATURA)

MATERIAL: P235TR2 - S235 (R.St.37.0)

NORM: EN 10253-1 (DIN 2605)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	R mm	B mm	kg		€
740213000	15	1/2"	21,3	2	42,5	53	0,08	50	4,59
740269000	20	3/4"	26,9	2,3	57,5	71	0,13	40	4,59
740337000	25	1"	33,7	2,6	72,5	89	0,2	30	5,02
740424000	32	1 1/4"	42,4	2,6	92,5	114	0,37	20	5,66
740483000	40	1 1/2"	48,3	2,6	107,5	132	0,5	25	7,02
740603000	50	2"	60,3	2,9	135	165	0,89	15	10,38
740761000	65	2 1/2"	76,1	2,9	175	213	1,44	5	14,21
740889000	80	3"	88,9	3,2	205	250	2,22	5	20,72
740101000	-	3 1/2"	101,6	3,6	235	286	3,21	4	43,73
740108000	-	-	108	3,6	253	307	3,68	4	43,65
740114000	100	4"	114,3	3,6	270	327	4,17	1	39,04
740133000	-	-	133	4	311,5	378	6,23	1	145,54
740139000	125	5"	139,7	4	330	400	6,94	1	153,63
740159000	-	-	159	4,5	375	454	10,1	1	197,52
740168000	150	6"	168,3	4,5	390	474	11,14	1	198,47
740219000	200	8"	219,1	6,3	510	620	26,75	1	456,72
740273000	250	10"	273	6,3	650	787	42,8	1	918,71
740323000	300	12"	323,9	7,1	775	937	70	1	1469,69


Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

R = ± 2 mm ≤ DN 200 ± 3 mm DN 250 - 300

B = ± 7 mm



276

RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO
SENZA SALDATURA

- SEAMLESS CONCENTRIC REDUCTION
- NAHTLOSE REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION CONCENTRIQUE SANS SOUDURE
- REDUCCIÓN CONCENTRICA SIN SOLDADURA

MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/I)

NORM: EN 10253-2 (DIN 2616 serie 3)

CODE	DN1	DN2	DN1 mm	DN2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	kg		€
276337269	25	20	33,7	26,9	2,6	2,3	50	0,10	20	4,91
276424269	32	20	42,4	26,9	2,6	2,3	50	0,14	20	5,32
276424337	32	25	42,4	33,7	2,6	2,6	50	0,13	20	4,85
276483269	40	20	48,3	26,9	2,6	2,3	64	0,20	20	7,17
276483337	40	25	48,3	33,7	2,6	2,6	64	0,17	20	5,88
276483424	40	32	48,3	42,4	2,6	2,6	64	0,17	20	5,03
276603337	50	25	60,3	33,7	2,9	2,6	76	0,30	20	7,42
276603424	50	32	60,3	42,4	2,9	2,6	76	0,29	20	6,44
276603483	50	40	60,3	48,3	2,9	2,6	76	0,30	20	5,64
276700424	-	32	70	42,4	2,9	2,6	90	0,36	10	10,63
276700483	-	40	70	48,3	2,9	2,6	90	0,35	10	9,22
276700603	-	50	70	60,3	2,9	2,9	90	0,41	10	8,09
276761424	65	32	76,1	42,4	2,9	2,6	90	0,43	10	8,74
276761483	65	40	76,1	48,3	2,9	2,6	90	0,44	10	7,71
276761603	65	50	76,1	60,3	2,9	2,9	90	0,48	10	7,04
276889424	80	32	88,9	42,4	3,2	2,6	90	0,51	6	18,26
276889483	80	40	88,9	48,3	3,2	2,6	90	0,56	6	12,87
276889603	80	50	88,9	60,3	3,2	2,9	90	0,58	6	10,13
276889700	80	-	88,9	70	3,2	2,9	90	0,57	6	9,83
276889761	80	65	88,9	76,1	3,2	2,9	90	0,67	6	8,38
276101603	-	50	101,6	60,3	3,6	2,9	100	0,79	6	22,84
276101700	-	-	101,6	70	3,6	2,9	100	0,64	6	26,23
276101761	-	65	101,6	76,1	3,6	2,9	100	0,66	6	15,50
276101889	-	80	101,6	88,9	3,6	3,2	100	0,83	6	14,06
276108603	-	50	108	60,3	3,6	2,9	100	0,89	6	22,17
276108700	-	-	108	70	3,6	2,9	100	0,95	6	29,49
276108761	-	65	108	76,1	3,6	2,9	100	0,75	6	16,85
276108889	-	80	108	88,9	3,6	3,2	100	0,89	6	14,09
276114603	100	50	114,3	60,3	3,6	2,9	100	0,96	6	22,73
276114761	100	65	114,3	76,1	3,6	2,9	100	0,92	6	17,63
276114889	100	80	114,3	88,9	3,6	3,2	100	0,96	6	15,36
276114101	100	-	114,3	101,6	3,6	3,6	100	0,93	6	14,71
276133700	-	-	133	70	4	2,9	127	1,84	1	62,35
276133761	-	65	133	76,1	4	2,9	127	1,57	1	40,74
276133889	-	80	133	88,9	4	3,2	127	1,48	1	29,83
276133101	-	-	133	101,6	4	3,6	127	1,2	1	37,40
276133114	-	100	133	114,3	4	3,6	127	1,57	1	26,57
276133108	-	-	133	108	4	3,6	127	1,59	1	26,70
276139761	125	65	139,7	76,1	4	2,9	127	1,58	1	41,79
276139889	125	80	139,7	88,9	4	3,2	127	1,62	1	35,54


Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S1 - S2 = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

L = ± 2 mm ≤ DN 100 ± 3 mm, > DN 100 ≤ DN 200 ± 3 mm, > DN 200 ± 5 mm

R 20 22



276

**RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO
SENZA SALDATURA**

- SEAMLESS CONCENTRIC REDUCTION
- NAHTLOSE REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION CONCENTRIQUE SANS SOUDURE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA SIN SOLDATURA


MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/I)

NORM: EN 10253-2 (DIN 2616 serie 3)

CODE	DN1	DN2	DN1 mm	DN2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	kg		€
276139101	125	-	139,7	101,6	4	3,6	127	1,38	1	34,53
276139108	125	-	139,7	108	4	3,6	127	1,24	1	29,89
276139114	125	100	139,7	114,3	4	3,6	127	1,73	1	26,77
276139133	125	-	139,7	133	4	4	127	1,8	1	25,37
276159889	-	80	159	88,9	4,5	3,2	140	2,3	1	59,67
276159101	-	-	159	101,6	4,5	3,6	140	2,28	1	49,10
276159108	-	-	159	108	4,5	3,6	140	2,22	1	42,25
276159114	-	100	159	114,3	4,5	3,6	140	2,21	1	38,08
276159133	-	-	159	133	4,5	4	140	2,36	1	32,08
276159139	-	125	159	139,7	4,5	4	140	2,26	1	32,11
276168889	150	80	168,3	88,9	4,5	3,2	140	2,33	1	60,30
276168101	150	-	168,3	101,6	4,5	3,6	140	2,41	1	53,72
276168108	150	-	168,3	108	4,5	3,6	140	2,47	1	49,41
276168114	150	100	168,3	114,3	4,5	3,6	140	2,37	1	39,51
276168133	150	-	168,3	133	4,5	4	140	2,46	1	33,98
276168139	150	125	168,3	139,7	4,5	4	140	2,4	1	34,18
276168159	150	-	168,3	159	4,5	4,5	140	2,52	1	34,44
276193114	-	100	193,7	114,3	5,6	3,6	152	4,45	1	84,68
276193133	-	-	193,7	133	5,6	4	152	3,67	1	78,88
276193139	-	125	193,7	139,7	5,6	4	152	3,09	1	65,57
276193159	-	-	193,7	159	5,6	4,5	152	3,93	1	53,74
276193168	-	150	193,7	168,3	5,6	4,5	152	3,78	1	51,72
276219114	200	100	219,1	114,3	6,3	3,6	152	4,88	1	95,70
276219133	200	-	219,1	133	6,3	4	152	4,67	1	73,93
276219139	200	125	219,1	139,7	6,3	4	152	4,74	1	62,94
276219159	200	-	219,1	159	6,3	4,5	152	4,84	1	60,65
276219168	200	150	219,1	168,3	6,3	4,5	152	4,76	1	61,25
276219193	200	-	219,1	193,7	6,3	5,6	152	2,17	1	56,31
276244159	-	-	244,5	159	6,3	4,5	178	6,25	1	121,52
276244168	-	150	244,5	168,3	6,3	4,5	178	5,47	1	107,67
276244219	-	200	244,5	219,1	6,3	6,3	178	3,04	1	79,36
276273159	250	-	273	159	6,3	4	178	8,13	1	146,82
276273168	250	150	273	168,3	6,3	4,5	178	8,15	1	118,42
276273193	250	-	273	193,7	6,3	5,6	178	6,41	1	116,78
276273219	250	200	273	219,1	6,3	6,3	178	4,8	1	100,74
276273244	250	-	273	244,5	6,3	6,3	178	3,99	1	87,99
276323219	300	200	323,9	219,1	7,1	6,3	203	14,27	1	211,80
276323244	300	-	323,9	244,5	7,1	6,3	203	11,12	1	196,45
276323273	300	250	323,9	273	7,1	6,3	203	14,92	1	190,07
276355219	350	200	355,6	219,1	8	6,3	330	22	1	on demand

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

 $D = \pm 1\% D \text{ MIN } \pm 0,5 \text{ mm}$
 $S1 - S2 = S \leq 4 \text{ mm } [-12,5\% \times S / +20\% \times S] S > 4 \text{ mm } [-12,5\% \times S / +15\% \times S]$
 $L = \pm 2 \text{ mm } \leq DN 100 \pm 3 \text{ mm}, > DN 100 \leq DN 200 \pm 3 \text{ mm}, > DN 200 \pm 5 \text{ mm}$



276

RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO
SENZA SALDATURA

- SEAMLESS CONCENTRIC REDUCTION
- NAHTLOSE REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION CONCENTRIQUE SANS SOUDURE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA SIN SOLDATURA

MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/I)

NORM: EN 10253-2 (DIN 2616 serie 3)

CODE	DN1	DN2	DN1 mm	DN2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	kg		€
276355273	350	250	355,6	273	8	6,3	330	22	1	on demand
276355323	350	300	355,6	323,9	8	7,1	330	22	1	on demand
276406219	400	200	406,4	219,1	8,8	6,3	355	30	1	on demand
276406273	400	250	406,4	273	8,8	6,3	355	30	1	on demand
276406323	400	300	406,4	323,9	8,8	7,1	355	30	1	on demand
276406355	400	350	406,4	355,6	8,8	8	355	30	1	on demand
276508273	500	250	508	273	11	6,3	508	68	1	on demand
276508323	500	300	508	323,9	11	7,1	508	68	1	on demand
276508355	500	350	508	355,6	11	8	508	68	1	on demand
276508406	500	400	508	406,4	11	8,8	508	68	1	on demand
276609323	600	300	609,6	323,9	12,5	7,1	508	93	1	on demand
276609355	600	350	609,6	355,6	12,5	8	508	93	1	on demand
276609406	600	400	609,6	406,4	12,5	8,8	508	93	1	on demand
276609508	600	500	609,6	508	12,5	11	508	93	1	on demand



Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S1 - S2 = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

L = ± 2 mm ≤ DN 100 ± 3 mm, > DN 100 ≤ DN 200 ± 3 mm, > DN 200 ± 5 mm


R 20 23

**705****CURVA A SELLA 90° DIMA 3D DA TUBO SENZA SALDATURA**

- SEAMLESS ELBOW WITH SADDLE 3D 90°
- NAHTLOSE EINSCHWEISSBOGEN 3D 90°
- PIQUAGE COUDÉ 3D 90° SANS SOUDURE
- CURVA PARA SOLDAR ENSILLADA 3D 90° DE TUBO SIN SOLDATURA

MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	I mm	R mm	kg		€
705424000	32	1"1/4	42,4	2,6	47,5	48	0,14	1	23,80
705483000	40	1"1/2	48,3	2,6	57	57	0,19	1	25,09
705603000	50	2"	60,3	2,9	76	76	0,37	1	30,22
705761000	65	2"1/2	76,1	2,9	95	95	0,59	1	43,39
705889000	80	3"	88,9	3,2	114,5	114	0,91	1	51,01
705101000	-	3"1/2	101,6	3,6	133,5	133	1,38	1	86,51
705108000	-	-	108	3,6	142,5	142	1,56	1	88,48
705114000	100	4"	114,3	3,6	152,5	152	1,77	1	106,28
705133000	-	-	133	4	181	181	2,73	1	155,67
705139000	125	5"	139,7	4	190,5	190	3,03	1	173,51
705159000	-	-	159	4,5	216	216	4,35	1	186,83
705168000	150	6"	168,3	4,5	228,5	228	4,87	1	262,62
705193000	-	-	193,7	5,4	270	270	7,5	1	479,55
705219000	200	8"	219,1	6,3	305	305	11,2	1	662,26
705273000	250	10"	273	6,3	381	381	19	1	1347,42



200 ISO

R 20 23

TEE NORMALE DA TUBO SS

- SEAMLESS TEE
- NAHTLOSE T-STÜCK
- TEE SANS SOUDURE
- TE IGUAL SIN SOLDADURA

MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/1)

NORM: EN 10253-2 (DIN 2615-1 serie 3)


CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	A mm	kg		€
200213001	15	1/2"	21,3	2	25	0,1	1	10,61
200269001	20	3/4"	26,9	2,3	29	0,16	1	11,78
200337001	25	1"	33,7	2,6	38	0,3	1	13,20
200424001	32	1 1/4"	42,4	2,6	48	0,5	1	15,25
200483001	40	1 1/2"	48,3	2,6	57	0,7	1	17,63
200603001	50	2"	60,3	2,9	64	1,1	1	22,09
200761001	65	2 1/2"	76,1	2,9	76	1,7	1	32,12
200889001	80	3"	88,9	3,2	86	2	1	45,71
200114001	100	4"	114,3	3,6	105	3,5	1	64,29
200139001	125	5"	139,7	4	124	5,5	1	93,70
200168001	150	6"	168,3	4,5	143	8	1	128,54
200219001	200	8"	219,1	6,3	178	17	1	348,20
200273001	250	10"	273	6,3	216	21,4	1	724,61
200323001	300	12"	323,9	7,1	254	47	1	988,05
200355001	350	14"	355,6	8	279	71	1	2147,99
200406001	400	16"	406,4	8,8	305	85	1	2780,98

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

A = ± 2 mm ≤ DN 200 ± 3 mm > DN 200 ÷ 400



277


SCARPETTA DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS SADDLE STUB
- NAHTLOSE SATTELSTUTZEN
- PIQUAGE SANS SOUDURE
- RAMAL CURVO SIN SOLDADURA

MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/I)

NORM: DIN 2618

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	HT mm	HI mm	L mm	R mm	kg		€
277269000	20	3/4"	26,9	2,3	38	29	43	32	0,06	1	11,59
277337000	25	1"	33,7	2,6	50	40	53	42	0,08	1	13,39
277424000	32	1 1/4"	42,4	2,6	50	38	67	55	0,13	1	15,16
277483000	40	1 1/2"	48,3	2,6	64	48	76	60	0,18	1	17,07
277603000	50	2"	60,3	2,9	76	58	96	77	0,27	1	22,52
277700000	-	-	70	2,9	70	51	112	92	0,36	1	27,86
277761000	65	2 1/2"	76,1	2,9	88	68	121	100	0,45	1	28,84
277889000	80	3"	88,9	3,2	88	65	142	122	0,6	1	37,12
277101600	-	3 1/2"	101,6	3,6	91	65	161	138	1	1	51,34
277108000	-	-	108	3,6	97	68	172	144	1,05	1	55,45
277114000	100	4"	114,3	3,6	102	74	182	160	1,1	1	61,27
277133000	-	-	133	4	119	83	213	174	1,7	1	87,52
277139000	125	5"	139,7	4	125	87	222	182	1,8	1	96,64
277159000	-	-	159	4,5	143	100	254	212	2,7	1	139,11
277168000	150	6"	168,3	4,5	151	107	268	224	2,8	1	152,40
277193000	-	-	193,7	5,6	174	122	309	258	4,7	1	355,34
277219000	200	8"	219,1	6,3	197	137	355	295	6,4	1	376,84
277273000	250	10"	273	6,3	240	155	455	367	9,9	1	756,97



800

FONDELLO BOMBATO

- CAP
- KLÖPPERBODEN
- FOND BOMBÉ
- CAP

MATERIAL: S235

NORM: EN 10253-1 (DIN 28011)

CODE	DN	DN inch	DN mm	H* mm	S mm			€
800269000**	20	3/4"	26,9	14	2	0,02	50	1,01
800337000	25	1"	33,7	19	2,6	0,04	50	0,97
800424000	32	1 1/4"	42,4	21	2,6	0,07	50	1,04
800483000	40	1 1/2"	48,3	22	2,6	0,09	50	1,24
800570000	-	-	57	23	2,9	0,11	50	1,58
800603000	50	2"	60,3	24	2,9	0,13	50	1,35
800700000	-	-	70	26	2,9	0,16	30	2,43
800761000	65	2 1/2"	76,1	27	2,9	0,18	30	2,04
800889000	80	3"	88,9	30	3,2	0,26	30	2,49
800101000	90	3 1/2"	101,6	36	3,6	0,44	20	6,66
800108000	-	-	108	37	3,6	0,48	20	6,66
800114000	100	4"	114,3	38	3,6	0,54	15	7,08
800133000	-	-	133	42	4	0,71	15	9,42
800139000	125	5"	139,7	43	4	0,78	20	13,03
800159000	-	-	159	51	4,5	1,29	15	16,97
800168000	150	6"	168,3	53	4,5	1,42	10	21,02
800194000	175	-	193,7	62	5,6	2,32	10	33,39
800219000	200	8"	219,1	67	6,3	2,83	5	36,89
800244000	-	-	244,5	72	6,3	3,65	1	70,64
800273000	250	10"	273	77	6,3	4,38	1	86,00
800324000	300	12"	323,9	91	7,1	6,08	1	102,38
800355000	350	14"	355,6	101	8	7,5	1	271,28
800406000	400	16"	406,4	115	8,8	9,8	1	350,58

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = $\pm 1\%$ D MIN $\pm 0,5$ mm

H = Max 0,015 x D e / OR + 10/- 0 mm

S = -0% - +20% x S

* Quota H: conforme a norma DIN 28011 / H dimension: conforme to norm DIN 28011

** DN20-3/4": non incluso in norma EN10253-1 / DN20-3/4": not included on EN10253-1 norm

Cianfrini / Bevels

Form R per / for D $\leq 88,9$ mmForm YA per / for S $\geq 88,9$ mm


PRESSIONE MASSIMA / MAXIMUM PRESSURE (bar)

DN mm	Sp/Thk mm	D3		D5		
						
17,2	2	90	-	-	-	-
21,3	2	90	90	70	-	100
26,9	2,3	90	90	70	100	100
30	2,6	90	90	-	-	100
33,7	2,6	90	90	60	100	100
42,4	2,6	90	90	50	100	100
44,5	2,6	90	90	-	-	100
48,2	2,6	90	90	40	90	100
51	2,6	70	80	-	-	100
54	2,6	70	80	-	90	90
57	2,6	70	80	-	80	90
60,3	2,9	70	80	40	80	90
70	2,9	70	80	-	70	90
76,1	2,9	60	70	30	70	80
88,9	3,2	60	70	30	60	80
101,6	3,6	60	70	-	60	70
108	3,6	60	70	-	50	70
114,3	3,6	50	60	20	50	70
133	4	50	60	-	50	60
139,7	4	50	60	20	40	60
159	4,5	50	60	-	40	60
168,3	4,5	50	60	20	40	60
193,7	5,6	50	60	-	40	60
219,1	6,3	50	60	20	40	60
244,5	6,3	40	45	-	40	50
273	6,3	40	45	15	30	50
323,9	7,1	40	-	15	30	50
355,6	8	30	-	15	30	50
406	8,8	30	-	15	30	45
508	11	30	-	-	-	45
609	12,5	30	-	-	-	45

NOTE

Pmax (bar) indicative a 20°C raccordi a saldare in acciaio al carbonio
Indicative Pmax (bar) at 20 ° C for welding fittings in carbon steel

Le sopra indicate pressioni massime sono puramente indicative.
Resta cura del progettista la scelta del materiale in funzione alle reali condizioni di utilizzo.
The above maximum pressures are indicative.
Planer must choose the materials in according to the real condition of work.



410

FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: P250GH/C22.8 (A 105)


NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 6

R 30 30

CODE	Pipe		Flange					Bolts				€
	DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
410025006	25 - [1"]	33,7	34,5	100	14	75	11	4	M 10	0,5	1	9,49
410032006	32 - [1"1/4]	42,4	43,5	120	16	90	14	4	M 12	1	1	12,77
410040006	40 - [1"1/2]	48,3	49,5	130	16	100	14	4	M 12	1,5	1	14,94
410050006	50 - [2"]	60,3	61,5	140	16	110	14	4	M 12	1,5	1	16,18
410065006	65 - [2"1/2]	76,1	77,5	160	16	130	14	4	M 12	2	1	20,83
410080006	80 - [3"]	88,9	90,5	190	18	150	18	4	M 16	3	1	27,55
410100006	100 - [4"]	114,3	116	210	18	170	18	4	M 16	3,5	1	29,81
410125006	125 - [5"]	139,7	141,5	240	20	200	18	8	M 16	4,5	1	41,22
410150006	150 - [6"]	168,3	170,5	265	20	225	18	8	M 16	5	1	50,00
410200006	200 - [8"]	219,1	221,5	320	22	280	18	8	M 16	7	1	73,63
410250006	250 - [10"]	273	276,5	375	24	335	18	12	M 16	9	1	111,62
410300006	300 - [12"]	323,9	327,5	440	24	395	22	12	M 20	12	1	153,38
410350006	350 - [14"]	355,6	359,5	490	26	445	22	12	M 20	17	1	169,42
410400006	400 - [16"]	406,4	411	540	28	495	22	16	M 20	20	1	180,33
410450006	450 - [18"]	457	462	595	30	550	22	16	M 20	24,5	1	on demand
410500006	500 - [20"]	508	513,5	645	30	600	22	20	M 20	26,5	1	on demand
410600006	600 - [24"]	610	616,5	755	32	705	26	20	M 24	35	1	on demand

R 30 30



411


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: P250GH/C22.8 (A 105)
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 10

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts				€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
411015010	PN10=16=25=40	15 - [1/2"]	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	7,34
411020010		20 - [3/4"]	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	9,39
411025010		25 - [1"]	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	11,20
411032010		32 - [1"1/4]	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	14,45
411040010		40 - [1"1/2]	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	15,55
411050010	PN10=16	50 - [2"]	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	19,66
411065010		65 - [2"1/2]	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	24,02
412080016		80 - [3"]	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	34,89
411100010		100 - [4"]	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	37,76
411125010		125 - [5"]	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	47,17
411150010	PN10	150 - [6"]	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	63,85
411200010		200 - [8"]	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M 20	9,3	1	106,03
411250010		250 - [10"]	273	276,5	395	26	350	22	12	M 20	12	1	144,27
411300010		300 - [12"]	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M 20	13,8	1	176,16
411350010		350 - [14"]	355,6	359,5	505	28	460	22	16	M 20	20,6	1	232,38
411400010		400 - [16"]	406,4	411	565	32	515	26	16	M 24	28	1	261,61
411450010		450 - [18"]	457	462	615	36	565	26	20	M 24	33,6	1	on demand
411500010		500 - [20"]	508	513,5	670	38	620	26	20	M 24	41	1	on demand



411-412

FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA


MATERIAL: P250GH/C22.8 (A 105)

NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 16

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	kg	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
411015010	PN10=16=25=40	15 - [1/2"]	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	7,34
411020010		20 - [3/4"]	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	9,39
411025010		25 - [1"]	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	11,20
411032010		32 - [1 1/4"]	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	14,45
411040010		40 - [1 1/2"]	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	15,55
411050010	PN10=16	50 - [2"]	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	19,66
411065010		65 - [2 1/2"]	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	24,02
412080016		80 - [3"]	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	34,89
411100010		100 - [4"]	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	37,76
411125010		125 - [5"]	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	47,17
411150010	PN16	150 - [6"]	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	63,85
412200016		200 - [8"]	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M 20	9,8	1	107,43
412250016		250 - [10"]	273	276,5	405	29	355	26	12	M 24	14,5	1	175,17
412300016		300 - [12"]	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M 24	19,3	1	208,48
412350016		350 - [14"]	355,6	359	520	35	470	26	16	M 24	28,5	1	383,39
412400016	PN16	400 - [16"]	406,4	411	580	38	525	30	16	M 27	36,2	1	423,10
412450016		450 - [18"]	457	462	640	42	585	30	20	M 27	46	1	on demand
412500016		500 - [20"]	508	513,5	715	46	650	33	20	M 30	64	1	on demand

R 30 30



413


FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

PN 6

CODE	Pipe		Flange											Bolts				€
	DN	A mm	D mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	C2 mm	L mm	Nº	Thr.			
413015006	15 - [1/2"]	21,3	80	30	30	2	4	6	40	55	2	12	11	4	M10	0,45	1	6,63
413020006	20 - [3/4"]	26,9	90	32	38	2,3	4	6	50	65	2	14	11	4	M10	0,66	1	6,46
413025006	25 - [1"]	33,7	100	35	42	2,6	4	6	60	75	2	14	11	4	M10	0,83	1	6,99
413032006	32 - [1 1/4"]	42,4	120	35	55	2,6	6	6	70	90	2	14	14	4	M12	1,18	1	9,44
413040006	40 - [1 1/2"]	48,3	130	38	62	2,6	6	7	80	100	3	14	14	4	M12	1,4	1	10,37
413050006	50 - [2"]	60,3	140	38	74	2,9	6	8	90	110	3	14	14	4	M12	1,58	1	12,09
413065006	65 - [2 1/2"]	76,1	160	38	88	2,9	6	9	110	130	3	14	14	4	M12	1,95	1	16,21
413080006	80 - [3"]	88,9	190	42	102	3,2	8	10	128	150	3	16	18	4	M16	3,07	1	24,61
413100006	100 - [4"]	114,3	210	45	130	3,6	8	10	148	170	3	16	18	4	M16	3,56	1	29,59
413125006	125 - [5"]	139,7	240	48	155	4	8	10	178	200	3	18	18	8	M16	4,8	1	35,43
413150006	150 - [6"]	168,3	265	48	184	4,5	10	12	202	225	3	18	18	8	M16	5,52	1	41,96
413200006	200 - [8"]	219,1	320	55	236	6,3	10	15	258	280	3	20	18	8	M16	8,16	1	82,48



414/415


FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

PN 10

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.		
415015016	PN10=16=C5=40	15 - (1/2")	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M 12	1	9,71
415020016		20 - (3/4")	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M 12	1	10,29
415025016		25 - (1")	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1	14,31
415032016		32 - (1 1/4")	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	2	16,62
415040016		40 - (1 1/2")	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2	17,41
415050016	PN10=16	50 - (2")	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,5	20,29
415065016		65 - (2 1/2")	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3	25,02
415080016		80 - (3")	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M 16	3,7	32,97
415100016		100 - (4")	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M 16	4,6	37,87
415125016		125 - (5")	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M 16	6,3	48,65
415150016	PN10	150 - (6")	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M 20	7,7	61,39
414200010		200 - (8")	219,1	340	24	62	234	6,3	10	16	268	295	3	22	8	M 20	11,5	98,02
414250010		250 - (10")	273	395	26	68	292	6,3	12	16	320	350	3	22	12	M 20	15,5	137,17
414300010		300 - (12")	323,9	445	26	68	342	7,1	12	16	370	400	4	22	12	M 20	18	189,12
414350010		350 - (14")	355,6	505	26	68	385	7,1	12	16	430	460	4	22	16	M 20	24,5	251,20
414400010		400 - (16")	406,4	565	26	72	440	7,1	12	16	482	515	4	26	16	M 24	29,5	450,74



415

R 30 30

FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO


MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

PN 16

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	kg	€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°	Thr.			
415015016	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M 12	1	1	9,71
415020016		20 - (3/4")	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M 12	1	1	10,29
415025016		25 - (1")	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1	1	14,31
415032016		32 - (1 1/4")	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	2	1	16,62
415040016		40 - (1 1/2")	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2	1	17,41
415050016	PN10=16	50 - (2")	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,5	1	20,29
415065016		65 - (2 1/2")	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3	1	25,02
415080016		80 - (3")	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M 16	3,7	1	32,97
415100016		100 - (4")	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M 16	4,6	1	37,87
415125016		125 - (5")	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M 16	6,3	1	48,65
415150016	PN16	150 - (6")	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M 20	7,7	1	61,39
415200016		200 - (8")	219,1	340	24	62	235	6,3	10	16	268	295	3	22	12	M 20	11	1	101,91
415250016		250 - (10")	273	405	26	70	292	6,3	12	16	320	355	3	26	12	M 24	15,6	1	157,52
415300016		300 - (12")	323,9	460	28	78	344	7,1	12	16	378	410	4	26	12	M 24	22	1	214,57
415350016		350 - (14")	355,6	520	30	82	390	8	12	16	438	470	4	26	16	M 24	32	1	323,58
415400016		400 - (16")	406,4	580	32	85	445	8	12	16	490	525	4	30	16	M 27	40	1	594,97

R 30 30



415/416/417

FLANGIA A COLLARINO


- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

PN 25

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.		
415015016	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M12	1	9,71
415020016		20 - (3/4")	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M12	1	10,29
415025016		25 - (1")	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M12	1	14,31
415032016		32 - (1 1/4")	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M16	2	16,62
415040016		40 - (1 1/2")	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M16	2	17,41
417050040	PN25=40	50 - (2")	60,3	165	20	48	75	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M16	2,8	23,29
417065040		65 - (2 1/2")	76,1	185	22	52	90	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M16	3,7	30,57
417080040		80 - (3")	88,9	200	24	58	105	3,2	8	12	138	160	3	18	8	M16	4,8	38,87
417100040		100 - (4")	114,3	235	24	65	134	3,6	8	12	162	190	3	22	8	M20	6,5	52,24
417125040		125 - (5")	139,7	270	26	68	162	4	8	12	188	220	3	26	8	M24	9,1	68,08
417150040	PN25	150 - (6")	168,3	300	28	75	192	4,5	10	12	218	250	3	26	8	M24	11,8	89,93
416200025		200 - (8")	219,1	360	30	80	244	6,3	10	16	278	310	3	26	12	M24	17	153,83
416250025		250 - (10")	273	425	32	88	298	7,1	12	18	335	370	3	30	12	M27	24,4	217,95
416300025		300 - (12")	323,9	485	34	92	352	8	12	18	395	430	4	30	16	M27	31,2	313,50



415/417

FLANGIA A COLLARINO


- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

PN 40

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.		
415015016	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M12	1	9,71
415020016		20 - (3/4")	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M12	1	10,29
415025016		25 - (1")	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M12	1	14,31
415032016		32 - (1 1/4")	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M16	2	16,62
415040016		40 - (1 1/2")	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M16	2	17,41
417050040	PN25=40	50 - (2")	60,3	165	20	48	75	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M16	2,8	23,29
417065040		65 - (2 1/2")	76,1	185	22	52	90	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M16	3,7	30,57
417080040		80 - (3")	88,9	200	24	58	105	3,2	8	12	138	160	3	18	8	M16	4,8	38,87
417100040		100 - (4")	114,3	235	24	65	134	3,6	8	12	162	190	3	22	8	M20	6,5	52,24
417125040		125 - (5")	139,7	270	26	68	162	4	8	12	188	220	3	26	8	M24	9,1	68,08
417150040	PN40	150 - (6")	168,3	300	28	75	192	4,5	10	12	218	250	3	26	8	M24	11,8	89,93
417200040		200 - (8")	219,1	375	34	88	244	6,3	10	16	285	320	3	30	12	M27	21,5	183,78
417250040		250 - (10")	273	450	38	105	306	7,1	12	18	345	385	3	33	12	M30	34,9	286,87
417300040		300 - (12")	323,9	515	42	115	362	8	12	18	410	450	4	33	16	M30	49,7	463,12



418

R 30 30

FLANGIA FILETTATA


- THREADED FLANGES
- GEWINDEFLANSCH
- BRIDE FILETÉ
- BRIDA ROSCADA

MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-13 tipo/type "B1"

PN 6

CODE	Pipe		Flange									Bolts				€
	DN	A mm	Thr. Øi	D mm	C2 mm	H1 mm	N2 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
418015006	15	21,3	Rp 1/2"	80	12	20	30	40	55	2	11	4	M 10	0,43	1	6,86
418020006	20	26,9	Rp 3/4"	90	14	24	40	50	65	2	11	4	M 10	0,66	1	8,18
418025006	25	33,7	Rp 1"	100	14	24	50	60	75	2	11	4	M 10	0,82	1	8,84
418032006	32	42,4	Rp 1 1/4"	120	14	26	60	70	90	2	14	4	M 12	1,17	1	10,99
418040006	40	48,3	Rp 1 1/2"	130	14	26	70	80	100	3	14	4	M 12	1,4	1	12,55
418050006	50	60,3	Rp 2"	140	14	28	80	90	110	3	14	4	M 12	1,59	1	13,85
418065006	65	76,1	Rp 2 1/2"	160	14	32	100	110	130	3	14	4	M 12	2,17	1	17,87
418080006	80	88,9	Rp 3"	190	16	34	110	128	150	3	18	4	M 16	3,2	1	27,81
418100006	100	114,3	Rp 4"	210	16	40	130	148	170	3	18	4	M 16	3,59	1	28,84



419

R 30 30

FLANGIA FILETTATA

- THREADED FLANGES
- GEWINDEFLANSCH
- BRIDE FILETÉ
- BRIDA ROSCADA

MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-13 tipo/type "B1"

PN 10/16

CODE	PN	Pipe		Flange									Bolts		  €		
		DN	A mm	Thr. Øi	D mm	C2 mm	H1 mm	N2 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
419015010	PN10=16=25=40	15	21,3	Rp 1/2"	95	16	22	35	45	65	2	14	4	M 12	0,5	1	8,54
419020010		20	26,9	Rp 3/4"	105	18	26	45	58	75	2	14	4	M 12	1	1	10,61
419025010		25	33,7	Rp 1"	115	18	28	52	68	85	2	14	4	M 12	1,5	1	11,38
419032010		32	42,4	Rp 1"1/4	140	18	30	60	78	100	2	18	4	M 16	2	1	15,16
419040010		40	48,3	Rp 1"1/2	150	18	32	70	88	110	4	18	4	M 16	2,1	1	16,31
419050010	PN10=16	50	60,3	Rp 2"	165	18	28	84	102	125	4	18	4	M 16	2,5	1	20,63
419065010		65	76,1	Rp 2"1/2	185	18	32	104	122	145	4	18	8	M 16	3	1	25,22
419080016		80	88,9	Rp 3"	200	20	34	118	138	160	4	18	8	M 16	4	1	36,62
419100010		100	114,3	Rp 4"	220	20	40	140	158	180	4	18	8	M 16	4,5	1	39,64
419125010		125	139,7	Rp 5"	250	22	44	168	188	210	4	18	8	M 16	6,5	1	50,77
419150010		150	168,3	Rp 6"	285	22	44	195	212	240	4	22	8	M 20	7,5	1	67,69

R 30 30


419/Z

FLANGIA FILETTATA ZINCATA


- GALVANIZED THREADED FLANGES
- GEWINDE-VERZINKT FLANSCH
- BRIDE FILETÉ GALVANISÉ
- BRIDA ROSCADA ZINCADA

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-13 tipo/type "B1"

PN
10/16



CODE	PN	Pipe		Flange									Bolts				€
		DN	A mm	Thr. Øi	D mm	C2 mm	H1 mm	N2 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
419015010Z	PN10=16=25=40	15	21,3	Rp 1/2"	95	16	22	35	45	65	2	14	4	M 12	0,5	1	10,65
419020010Z		20	26,9	Rp 3/4"	105	18	26	45	58	75	2	14	4	M 12	1	1	13,25
419025010Z		25	33,7	Rp 1"	115	18	28	52	68	85	2	14	4	M 12	1,5	1	14,21
419032010Z		32	42,4	Rp 1 1/4	140	18	30	60	78	100	2	18	4	M 16	2	1	18,64
419040010Z		40	48,3	Rp 1 1/2	150	18	32	70	88	110	4	18	4	M 16	2,1	1	21,02
419050010Z	PN10=16	50	60,3	Rp 2"	165	18	28	84	102	125	4	18	4	M 16	2,5	1	26,18
419065010Z		65	76,1	Rp 2 1/2	185	18	32	104	122	145	4	18	8	M 16	3	1	34,15
419080016Z		80	88,9	Rp 3"	200	20	34	118	138	160	4	18	8	M 16	4	1	44,50
419100010Z		100	114,3	Rp 4"	220	20	40	140	158	180	4	18	8	M 16	4,5	1	46,10
419125010Z		125	139,7	Rp 5"	250	22	44	168	188	210	4	18	8	M 16	6,5	1	63,48
419150010Z		150	168,3	Rp 6"	285	22	44	195	212	240	4	22	8	M 20	7,5	1	84,57



420

FLANGIA CIECA

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA


MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

PN 6

CODE	DN	Flange				Bolts				€
		C4 mm	D mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
420015006	15 - (1/2")	12	80	55	11	4	M 10	0,5	1	9,98
420020006	20 - (3/4")	14	90	65	11	4	M 10	0,7	1	10,19
420025006	25 - (1")	14	100	75	11	4	M 10	0,8	1	10,82
420032006	32 - (1 1/4")	16	120	90	14	4	M 12	1,2	1	14,15
420040006	40 - (1 1/2")	16	130	100	14	4	M 12	1,4	1	16,14
420050006	50 - (2")	16	140	110	14	4	M 12	1,6	1	21,60
420065006	65 - (2 1/2")	16	160	130	14	4	M 12	2,2	1	26,99
420080006	80 - (3")	18	190	150	18	4	M 16	3,4	1	33,94
420100006	100 - (4")	18	210	170	18	4	M 16	4,2	1	42,37
420125006	125 - (5")	20	240	200	18	8	M 16	6,1	1	59,00
420150006	150 - (6")	20	265	225	18	8	M 16	7,5	1	84,25
420200006	200 - (8")	22	320	280	18	8	M 16	12,3	1	140,27
420250006	250 - (10")	24	375	335	18	12	M 16	18,5	1	212,18
420300006	300 - (12")	24	440	395	22	12	M 20	25,5	1	285,58
420350006	350 - (14")	26	490	445	22	12	M 20	31,8	1	335,45
420400006	400 - (16")	28	540	495	22	16	M 20	38,5	1	626,21
420450006	450 - (18")	30	595	550	22	16	M 20	46,9	1	on demand
420500006	500 - (20")	30	645	600	22	20	M 20	60,1	1	on demand

R 30 30



421/422


FLANGIA CIECA

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

PN 10

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	€
			C4 mm	D mm	K mm	L mm	Nº	Thr.		
422015016	PN10=16=25=40	15 - [1/2"]	16	95	65	14	4	M12	0,8	10,24
422020016		20 - [3/4"]	18	105	75	14	4	M12	1,1	10,61
422025016		25 - [1"]	18	115	85	14	4	M12	1,4	11,38
422032016		32 - [1 1/4"]	18	140	100	18	4	M16	2	15,37
422040016		40 - [1 1/2"]	18	150	110	18	4	M16	2,4	17,51
422050016	PN10=16	50 - [2"]	18	165	125	18	4	M16	2,9	23,49
422065016		65 - [2 1/2"]	18	185	145	18	8	M16	3,7	29,33
422080016		80 - [3"]	20	200	160	18	8	M16	4,6	36,88
422100016		100 - [4"]	20	220	180	18	8	M16	5,7	46,05
422125016		125 - [5"]	22	250	210	18	8	M16	8,1	64,13
422150016	PN10	150 - [6"]	22	285	240	22	8	M20	10,5	91,58
421200010		200 - [8"]	24	340	295	22	8	M20	16,5	156,84
421250010		250 - [10"]	26	395	350	22	12	M20	24	237,04
421300010		300 - [12"]	26	445	400	22	12	M20	31	341,02
421350010		350 - [14"]	26	505	460	22	16	M20	40	446,32
421400010		400 - [16"]	26	565	515	26	16	M24	50	644,02
421450010		450 - [18"]	28	615	565	26	20	M24	63	865,80
421500010		500 - [20"]	28	670	620	26	20	M24	75	938,58



422

FLANGIA CIECA

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA


MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

PN 16

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	bag	€
			C4 mm	D mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
422015016	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	16	95	65	14	4	M 12	0,8	1	10,24
422020016		20 - (3/4")	18	105	75	14	4	M 12	1,1	1	10,61
422025016		25 - (1")	18	115	85	14	4	M 12	1,4	1	11,38
422032016		32 - (1 1/4")	18	140	100	18	4	M 16	2	1	15,37
422040016		40 - (1 1/2")	18	150	110	18	4	M 16	2,4	1	17,51
422050016	PN10=16	50 - (2")	18	165	125	18	4	M 16	2,9	1	23,49
422065016		65 - (2 1/2")	18	185	145	18	8	M 16	3,7	1	29,33
422080016		80 - (3")	20	200	160	18	8	M 16	4,6	1	36,88
422100016		100 - (4")	20	220	180	18	8	M 16	5,7	1	46,05
422125016		125 - (5")	22	250	210	18	8	M 16	8,1	1	64,13
422150016	PN16	150 - (6")	22	285	240	22	8	M 20	10,5	1	91,58
422200016		200 - (8")	24	340	295	22	12	M 20	16,5	1	159,78
422250016		250 - (10")	26	405	355	26	12	M 24	25	1	241,66
422300016		300 - (12")	28	460	410	26	12	M 24	35	1	349,21
422350016		350 - (14")	30	520	470	26	16	M 24	48	1	507,94
422400016		400 - (16")	32	580	525	30	16	M 27	63,5	1	672,80
422450016		450 - (18")	40	640	585	30	20	M 27	96,5	1	on demand
422500016		500 - (20")	44	715	650	33	20	M 30	133	1	on demand

R 30 31



410/I IMPORT


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: S 235 JRG2 (R. St. 37.2)
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 6

CODE	Pipe		Flange					Bolts		kg		€
	DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
410025006I	25 - [1"]	33,7	34,5	100	14	75	11	4	M 10	0,5	1	5,03
410032006I	32 - [1 1/4"]	42,4	43,5	120	16	90	14	4	M 12	1	1	7,15
410040006I	40 - [1 1/2"]	48,3	49,5	130	16	100	14	4	M 12	1,5	1	10,79
410050006I	50 - [2"]	60,3	61,5	140	16	110	14	4	M 12	1,5	1	11,14
410065006I	65 - [2 1/2"]	76,1	77,5	160	16	130	14	4	M 12	2	1	14,28
410080006I	80 - [3"]	88,9	90,5	190	18	150	18	4	M 16	3	1	21,41
410100006I	100 - [4"]	114,3	116	210	18	170	18	4	M 16	3,5	1	25,04
410125006I	125 - [5"]	139,7	141,5	240	20	200	18	8	M 16	4,5	1	32,19
410150006I	150 - [6"]	168,3	170,5	265	20	225	18	8	M 16	5	1	35,74
410200006I	200 - [8"]	219,1	221,5	320	22	280	18	8	M 16	7	1	53,44
410250006I	250 - [10"]	273	276,5	375	24	335	18	12	M 16	9	1	68,78
410300006I	300 - [12"]	323,9	327,5	440	24	395	22	12	M 20	12	1	91,73



411/I IMPORT


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: S 235 JRG2 (R. St. 37.2)
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 10

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg		€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
411015010I	PN10=16=25=40	15 - [1/2"]	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	6,72
411020010I		20 - [3/4"]	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	8,35
411025010I		25 - [1"]	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	8,68
411032010I		32 - [1 1/4"]	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	15,25
411040010I		40 - [1 1/2"]	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	15,74
411050010I	PN10=16	50 - [2"]	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	19,16
411065010I		65 - [2 1/2"]	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	22,88
412080016I		80 - [3"]	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	25,62
411100010I		100 - [4"]	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	32,28
411125010I		125 - [5"]	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	41,01
411150010I	PN10	150 - [6"]	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	50,71
411200010I		200 - [8"]	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M 20	9,3	1	72,77
411250010I		250 - [10"]	273	276,5	395	26	350	22	12	M 20	12	1	89,64
411300010I		300 - [12"]	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M 20	13,8	1	108,58
411350010I		350 - [14"]	355,6	359,5	505	28	460	22	16	M 20	20,6	1	163,70



411/I - 412/I IMPORT

R 30 31

FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA


MATERIAL: S 235 JRG2 (R. St. 37.2)

NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 16

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts				€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
411015010I	PN10=16=25=40	15 - [1/2"]	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	6,72
411020010I		20 - [3/4"]	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	8,35
411025010I		25 - [1"]	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	8,68
411032010I		32 - [1 1/4"]	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	15,25
411040010I		40 - [1 1/2"]	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	15,74
411050010I	PN10=16	50 - [2"]	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	19,16
411065010I		65 - [2 1/2"]	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	22,88
412080016I		80 - [3"]	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	25,62
411100010I		100 - [4"]	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	32,28
411125010I		125 - [5"]	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	41,01
411150010I	PN16	150 - [6"]	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	50,71
412200016I		200 - [8"]	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M 20	9,8	1	73,46
412250016I		250 - [10"]	273	276,5	405	29	355	26	12	M 24	14,5	1	105,02
412300016I		300 - [12"]	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M 24	19,3	1	148,58
412350016I		350 - [14"]	355,6	359	520	35	470	26	16	M 24	28,5	1	214,12

R 30 31



414/415 IMPORT

FLANGIA A COLLARINO


- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

PN 10

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts				€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
415025016I	PN10=40	25 - [1"]	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1	1	13,89
415032016I		32 - [1"1/4]	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	2	1	17,05
415040016I		40 - [1"1/2]	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2	1	17,22
415050016I	PN10=16	50 - [2"]	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,5	1	18,84
415065016I		65 - [2"1/2]	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3	1	22,56
415080016I		80 - [3"]	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M 16	3,7	1	29,19
415100016I		100 - [4"]	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M 16	4,6	1	35,98
415125016I		125 - [5"]	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M 16	6,3	1	49,06
415150016I	PN10	150 - [6"]	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M 20	7,7	1	60,82
414200010I		200 - [8"]	219,1	340	24	62	234	6,3	10	16	268	295	3	22	8	M 20	11,5	1	90,34
414250010I		250 - [10"]	273	395	26	68	292	6,3	12	16	320	350	3	22	12	M 20	15,5	1	123,04
414300010I		300 - [12"]	323,9	445	26	68	342	7,1	12	16	370	400	4	22	12	M 20	18	1	142,50

R 30 31



415 IMPORT

FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

PN 16

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts				€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
415025016I	PN10=40	25 - [1"]	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1	1	13,89
415032016I		32 - [1 1/4"]	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	2	1	17,05
415040016I		40 - [1 1/2"]	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2	1	17,22
415050016I	PN10=16	50 - [2"]	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,5	1	18,84
415065016I		65 - [2 1/2"]	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3	1	22,56
415080016I		80 - [3"]	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M 16	3,7	1	29,19
415100016I		100 - [4"]	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M 16	4,6	1	35,98
415125016I		125 - [5"]	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M 16	6,3	1	49,06
415150016I	PN16	150 - [6"]	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M 20	7,7	1	60,82
415200016I		200 - [8"]	219,1	340	24	62	235	6,3	10	16	268	295	3	22	12	M 20	11	1	91,25
415250016I		250 - [10"]	273	405	26	70	292	6,3	12	16	320	355	3	26	12	M 24	15,6	1	130,04
415300016I		300 - [12"]	323,9	460	28	78	344	7,1	12	16	378	410	4	26	12	M 24	22	1	172,09


TIPI DI FLANGE / FLANGE TYPES - NORMA / NORM EN 1092-1




Type 01: Flangia a piastra (piana) da saldare
Plate flange for welding




Type 02: Flangia libera piana con collarino a saldare o con estremità tubo a sovrapposizione
Loose plate flange with weld-on collar or lapped pipe end



Type 02: Flangia libera piana con colletto ad anello a saldare
Loose plate flange with weld ring neck



Type 02: Flangia libera piana con anello stampato a collo lungo
Loose plate flange with pressed collar with long neck




Type 02: Flangia libera piana con collarino stampato
Loose plate flange with pressed collar



Type 04: Flangia a piastra mobile con colletto a saldare su collare
Loose plate flange with weld-neck collar




Type 05: Flangia cieca / Blind flange



Type 11: Flangia a collarino da saldare / Weld-neck flange



Type 12: Flangia con collare e manicotto, da saldare
Hubbed slip-on flange for welding



Type 13: Flangia con manicotto filettato
Hubbed threaded flange



Type 21: Flangia monoblocco / Integral flange

TIPI DI SEDE FLANGE / FLANGE FACING TYPES - NORMA / NORM EN 1092-1



Tipo / type A
Superficie di tenuta piatta
Flat face



Tipo / type B
Tenuta a gradino (B1 e B2)
Raised face (B1 and B2)



Tipo / type C
A linguetta
Tongue



Tipo / type D
A scanalatura
Groove



Tipo / type E
A imboccatura
Spigot



Tipo / type F
Incassata
Recess




Tipo / type G
A imboccatura con anello toroidale
O-ring spigot



Tipo / type H
A scanalatura con anello toroidale
O-ring groove

R 30 30

**434/PN 6****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLOGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco**NORM:** EN 1092-1**PN 6**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - (1/2")	44	20	2	4	10	0,53
434020006	20 - (3/4")	54	25	2	6	10	0,78
434025006	25 - (1")	64	30	2	9	10	1,07
434032006	32 - (1 1/4")	75	38	2	11	10	1,45
434040006	40 - (1 1/2")	85	45	2	14	10	1,88
434050006	50 - (2")	95	57	2	15	10	2,86
434065006	65 - (2 1/2")	115	76	2	19	10	3,93
434080006	80 - (3")	132	89	2	26	10	4,67
434100006	100 - (4")	152	108	2	29	10	5,53
434125006	125 - (5")	182	133	2	41	10	7,68
434150006	150 - (6")	207	160	2	38	10	8,74
434200006	200 - (8")	262	218	2	58	10	13,64
434250006	250 - (10")	317	273	2	78	10	18,18
434300006	300 - (12")	373	318	2	113	10	19,62

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto**IMPIEGHI:** Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)**LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI**

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C


OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525**Sesalit ECO:** organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free**USES:** hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)**GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS**

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525


**PN
10/16**

434/PN 10/16

R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLOGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco

NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - [1/2"]	50	20	2	6	10	0,53
434020000	20 - [3/4"]	60	25	2	8	10	0,76
434025000	25 - [1"]	70	30	2	10	10	1,06
434032000	32 - [1 1/4"]	82	38	2	14	10	1,45
434040000	40 - [1 1/2"]	92	45	2	17	10	1,88
434050000	50 - [2"]	108	57	2	22	10	2,84
434065000	65 - [2 1/2"]	127	76	2	27	10	3,91
434080000	80 - [3"]	142	89	2	30	10	4,63
434100000	100 - [4"]	162	108	2	38	10	5,31
434125000	125 - [5"]	192	140	2	44	10	7,46
434150000	150 - [6"]	218	169	2	55	10	8,51
434200000	200 - [8"]	273	218	2	71	10	13,18
434250000	250 - [10"]	328	273	2	91	10	17,71
434300000	300 - [12"]	378	318	2	137	10	19,24
434350000	350 - [14"]	438	368	2	162	10	26,15
434400000	400 - [16"]	490	420	2	180	10	32,66

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto

IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525

Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525

**435/000****BULLONE E DADO ZINCATI PER FLANGIA**

- GALVANISED HEXAGONAL BOLT AND NUT FOR FLANGE
- SCHRAUBEN UND MUTTEN VERZINKT FÜR FLANSCH
- BOULON D'ASSEMBLAGE GALVANISÉ À TÊTE HEXAGONALE POUR BRIDE
- TORNILLO Y TUERCA PARA BRIDA

R 30 30

CODE	Measure				€
435012000	M 12 x 50 + dado/nut M 12	70	4	80	1,19
435016000	M 16 x 65 + dado/nut M 16	154	4	40	2,43
435016080	M 16 x 80 + dado/nut M 16	197	4	24	2,60
435016090	M 16 x 90 + dado/nut M 16	212	4	24	2,83
435016095	M 16 x 95 + dado/nut M 16	220	4	24	4,34
435016100	M 16 x 100 + dado/nut M 16	228	4	24	3,09
435016110	M 16 x 110 + dado/nut M 16	243	4	24	3,32
435016120	M 16 x 120 + dado/nut M 16	259	4	24	3,62
435016130	M 16 x 130 + dado/nut M 16	273	4	24	4,50
435016140	M 16 x 140 + dado/nut M 16	288	4	24	5,44
435020000	M 20 x 80 + dado/nut M 20	300	4	24	4,35
435020100	M 20 x 100 + dado/nut M 24	374	4	24	5,40
435020110	M 20 x 110 + dado/nut M 24	398	4	24	6,92
435020150	M 20 x 150 + dado/nut M 24	493	4	24	10,08
435020160	M 20 x 160 + dado/nut M 24	517	4	24	11,30
435024000	M 24 x 100 + dado/nut M 24	610	4	24	8,20

BULLONI PER FLANGE / BOLTS AND NUTS FOR FLANGES

DN	DN inch	PN6		PN10		PN16		PN25		PN40	
		viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi
15	1/2"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
20	3/4"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
25	1"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
32	1" 1/4	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
40	1" 1/2	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
50	2"	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
65	2" 1/2	M12x50	4	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8
80	3"	M16x65	4	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8
100	4"	M16x65	4	M16x65	8	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	8
125	5"	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M24x100	8	M24x100	8
150	6"	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	8	M24x100	8	M24x100	8
200	8"	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	12	M24x100	12	M27x100	12

NOTE

M10x45 - M27x100 = Non presenti in assortimento. / Absent on product range.



224

NASTRO PTFE SPESSORE 0,075 MM

- PTFE TAPE
- TEFLONBAND
- ROULEAU DE TEFLON
- CINTA DE TEFLON

R 40 42

CODE	Measure	Thickness mm			€
224102010	Ø 1/2" x 10 m	0,075	10	200	0,54
224102012	Ø 1/2" x 12 m	0,075	10	200	0,58
224304012	Ø 3/4" x 12 m	0,075	14	100	1,07
224304050	Ø 3/4" x 50 m	0,075	42	50	3,98
224100050	Ø 1" x 50 m	0,075	68	50	5,04

Tolleranze dimensionali: lunghezza +/- 5% larghezza +/- 0,5 mm spessore +/- 0,015 mm densità +/- 5%
 Temperatura di utilizzo: da 4° a 260° C Stabilità: fino alla temperatura di 260° C

Dimensional tolerances: length +/- 5% width +/- 0,5 mm +/- 0,015 mm thickness Density +/- 5%
 Temperature range: from 4° to 260° C Stability: up to 260° C



224 GAS

NASTRO PTFE GAS SPESSORE 0,2 MM

- PTFE GAS TAPE
- TEFLONBAND GAS
- ROULEAU DE TEFLON GAS
- CINTA DE TEFLON GAS

R 40 42

CODE	Measure	Thickness mm			€
224102200	Ø 1/2" x 12 m	0,2	26	100	2,45

TOLLERANZE DIMENSIONALI: lunghezza +/- 5% larghezza +/- 0,5 mm spessore +/- 0,015 mm densità +/- 5%
TEMPERATURA DI UTILIZZO: da 4° a 260° C Stabilità: fino alla temperatura di 260° C

DIMENSIONAL TOLERANCES: length +/- 5% width +/- 0,5 mm +/- 0,015 mm thickness Density +/- 5%
TEMPERATURE RANGE: from 4° to 260° C Stability: up to 260° C



224 GAS 15

NASTRO PTFE GAS SPESSORE 0,2 MM

- PTFE GAS TAPE
- TEFLONBAND GAS
- ROULEAU DE TEFLON GAS
- CINTA DE TEFLON GAS

R 40 42

CODE	Measure	Thickness mm			€
224304201	Ø 3/4" x 15 m	0,2	48	10	3,97

TOLLERANZE DIMENSIONALI: lunghezza +/- 5% larghezza +/- 0,5 mm spessore +/- 0,015 mm densità +/- 5%
TEMPERATURA DI UTILIZZO: da 4° a 260° C Stabilità: fino alla temperatura di 260° C

DIMENSIONAL TOLERANCES: length +/- 5% width +/- 0,5 mm +/- 0,015 mm thickness Density +/- 5%
TEMPERATURE RANGE: from 4° to 260° C Stability: up to 260° C

R 40 41

227

CANAPA EXTRA FINE BIANCA

- HEMP
- HANF
- FILASSE
- CAÑAMO



CODE	Description			€/Kg
227000000	Balla da 50 Kg - Bale of 50 Kg	50	1	19,55
227100000	Imballo in sacchetti da 1 kg - Bag of 1 Kg	5	1	26,40
227250000	Imballo in sacchetti da 250 gr - Bag of 250 gr	5	1	28,08

La canapa è un prodotto naturale e non sono presenti materie chimiche nel processo di produzione e trattamento.

Fasi di produzione: dopo la coltivazione del lino, viene macerato e diviene lino gramolato che, attraverso la macchina pettinatrice, viene manualmente trasformato in canapa senza alcuna aggiunta chimica.

Hemp its a natural product and there is not chemical materials in the process of the production and treatment.

Production steps: after cultivation flax is macerated, becoming rippled flax, which through the hacking machine is manually transformed into hemp without addition of chemical materials.

R 40 43

228

PASTA VERDE

- GREEN PASTE
- GRÜNE PASTE
- PÂTE VERTE
- PASTA VERDE



CODE	Description			€
228000000	Pasta verde - green paste	554	30	3,29
228000001	Pasta Verde per Gas - Green paste for gas	474	30	4,66

IMPIEGHI

Mastice in pasta per la sigillatura di giunti e raccordi filettati delle condotte di acqua fredda e calda, gas, aria. Non indicato per GPL. Mastice di elevata qualità da usare con canapa non è tossico, non secca, durevolmente morbido, ottima aderenza su filettature bagnate e unte, giunzioni svitabili in ogni momento.

Temperatura utilizzo: -20°C ÷ 70°C Gas -20°C ÷ 90°C Acqua

MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. Rimuovere olio, grasso, sporco e oli da taglio residui dalle filettature.
2. Applicare la canapa sulla filettatura di un tubo avvolgendola secondo il senso di avvitamento.
3. Stendere un velo di pasta col dito, spalmandola sempre nel senso della filettatura e facendo in modo che essa incorpori la canapa e la mantenga senza sfilacciature.

Il suo compito è quello di creare, insieme alla canapa, durante l'avvitatura del tubo, una barriera sigillante contro le fughe di acqua o del fluido che è destinato a scorrere nel tubo. Il tutto preservando i raccordi dalla ruggine, dall'invecchiamento, rendendoli facilmente smontabili.

APPLICATIONS

Mastic paste for sealing joints and threaded connections of cold and hot water pipes, gas, air. Not suitable for LPG. Mastic of high quality to be used with hems is non-toxic, non-drying, permanently soft, good grip on wet and greasy thread, joints unscrewed at any time.

Temperature: -20°C ÷ 70°C Gas -20°C ÷ 90°C water

IMPLEMENTING RULES

1. Remove oil, grease, dirt and oils and cutting debris from the threads.
 2. Apply the hemp on the tube thread by wrapping it along the direction of screwing.
 3. Spread a thin layer of dough with a finger, spalmandola always in the direction of the thread, and making sure that it incorporates hemp and keep lint.
- Its use is to create, together with hemp, during tightening of the tube, a barrier sealant against leaks of water or fluid that cross into the tube. All to save the fittings from rusting, aging, making them easily removable.



229

SIGILLANTE ANAEROBICO

- ANAEROBIC ADHESIVE
- ANAEROBE DICHTUNG
- SCELLAGE D'ÉTANCHEITÉ
- SELLANTE ANAEROBICO

NOTE: Omologazione DVGW

CODE	Quantity			€
229000050	50 ml	74	10	8,99
229000100	100 ml	130	10	11,59

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Selon 616 è un prodotto anaerobico monocomponente adatto alla sigillatura di parti filettate e piane in impianti civili ed industriali di acqua, aria, gas, gasolio, GPL, ecc. il prodotto è conforme alla norma DIN EN 751-1. Può essere impiegato su raccordi fino a 2" con filettature a norma. Il prodotto polimerizza spontaneamente quando si trova in assenza d'aria all'interno di superfici metalliche. SIGILLANTE DI MEDIA RESISTENZA. MOLTISSIME AREE DI UTILIZZO; ARIA, GAS, ACQUA. RAPIDO ANCHE ALLE BASSE TEMPERATURE. MOLOGATLO DVGW - CERTIFICAZIONE NR NG-5146BM0328

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

NATURA: Resina metacrilica anaerobica
 COLORE: Blu
 VISCOSITA' 25°C: 30.000-60.000 mPa.s
 PESO SPECIFICO (g/ml): 1,07
 INFIAMMABILITÀ: >100°C
 Conservazione del prodotto: Luogo fresco e asciutto
 Stabilità a magazzino: 16 mesi a temperatura +5°C e +28°C.

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO POLIMERIZZATO

Velocità di reazione - blocco alla mano: 10-15 minuti
 Coppia di svitamento Iniziale ISO-10964: 20-28 N.m
 Coppia di svitamento Residua ISO-10964: 10-15 N.m
 Indurimento funzionale: 3-6 ore
 Indurimento finale: 12-24 ore
 Temperatura di esercizio: -50°C +150°C
 Gioco max diametrale: 0,30 mm


INFORMAZIONI SULLA POLIMERIZZAZIONE

La velocità di polimerizzazione è influenzata da due fattori principali: natura dei materiali, temperatura alla quale avviene la reazione. Il grafico seguente dimostra il comportamento del prodotto su alcuni tipi di metallo. Le prove sono state condotte utilizzando viti M10 e valvole secondo le norme ISO 10964. La temperatura ambientale influenza la velocità di reazione. La temperatura ideale di polimerizzazione è compresa tra 20°C e 25°C. Temperature comprese tra i 5°C e i 20°C rallentano la reazione, temperature superiori la velocizzano.

RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI

Metodo di prova ISO 10964 (testato a 22°C).
 Coppia di svitamento % valutata dopo immersione.

	T °C	100 h	500 h	1000 h
Acqua/Glicole	85	110	110	105
Liquido per freni	22	100	100	100
Olio motore	125	105	110	110
Acetone	22	105	100	105
Benzina	22	105	105	105

**ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO**

Questo prodotto non è adatto per accoppiamenti metallo-plastica e in circuiti d'ossigeno nonché per la sigillatura di impianti con prodotti basici o acidi fortemente ossidanti. Utilizzare su filettature metalliche a norma pulite e sgrassate. Applicare il prodotto sui primi giri di filetto maschio e mezzo giro sulla femmina. E' fondamentale serrare a fondo. Una chiusura blanda e superficiale può causare perdite nel tempo. Non aprire né orientare i giunti dopo il serraggio. Prima di mettere in funzione l'impianto attendere 24 ore per consentire la completa polimerizzazione del sigillante. In caso di montaggio in serie si consiglia di bloccare con un giratubi la giunzione precedente onde evitare la rottura del film in fase di formazione. Su superfici metalliche passivate utilizzare il prodotto in combinazione all'attivatore SELON 7300. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

INFORMAZIONI GENERALI

I dati contenuti in questo documento sono forniti a titolo informativo ma non costituiscono specifica di fornitura anche se sono considerati affidabili in quanto prodotti nei nostri laboratori. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare la validità delle caratteristiche del prodotto in relazione alle sue necessità produttive e di adottare tutte le necessarie misure per la protezione delle persone e delle cose dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto.

PRODUCT DESCRIPTION

SELON 616 is an anaerobic single component product suitable to seal metal threaded joints in according to din standard up to 2' against water, compressed air, gas, gasoline, GPL, in private and industrial plants. The product cures spontaneously and rapidly when confined in absence of air between close metal surfaces. SELON 616 complies with EN 751-1 for gas and hot water approved. Tixotropic product with middle mechanical strength for lock and seal threaded metal parts and smooth pairings.

APPROVED FOR GAS BY DVGW (GERMANY) EN751-1. APPROVAL NR NG 5146BSM0328

PROPERTIES OF UNCURED MATERIAL

NATURE: Methacrylic Anaerobic Resin

COLOR: Blue

VISCOSITY 25°C: 30.000-60.000 mPa.s

SPECIFIC GRAVITY (g/ml): 1,07

FLASH POINT: >100°C

PRODUCT STORAGE: Cool and dry place

SHELF LIFE: 16 months at temperature +5 °C to +28 °C.

FEAUTES OF CURED PRODUCT

HANDLING CURE TIME 10-15 minutes

BREAKAWAY TORQUE ISO-10964: 15-20 N.m

PREVAILING TORQUE ISO-10964: 10-15 N.m

FUNCTIONAL CURE TIME: 3-6 hours

FULL CURE TIME: 12-24 hours

TEMPERATURE RANGE: -50°C +150°C

MAX GAP FILL: 0,30 mm

POLIMERIZATION INFORMATION

Curing time depend on main factors: kind of metals and gap fill dimension.


The graph below shows the strength developed with time on some kind of metal. The different materials have been tested according to ISO 10964. The right temperature range of cure is from +20°C to +25°C. Low temperature from +5°C to +20°C increase curing time, higher temperature reduce polymerization time.

CHEMICAL RESISTANCE

Test method ISO 10964 (tested at 22°C)

Breakaway torque % after immersion.

	T °C	100 h	500 h	1000 h
Water/Glycol	85	110	110	105
Brake Fluid	22	100	100	100
Motor Oil	125	105	110	110
Acetone	22	105	100	105
Gasoline	22	105	105	105



INSTRUCTION FOR USE

This product is not suitable for metal-plastic couplings and oxygen facilities as well as for the sealing of basic products or systems with strong oxidizing acids. Use only on standard metal threads. Surface must be clean and free of grease. Apply product to fill completely the gap (male and female parts), assemble parts and shut completely. A bland or superficial closure may cause leaks over time. Don't after tightening. Before operating the system to wait 24 hours to allow complete curing time of Selon sealant. In the case of series, locking the joint with a pipe wrench to avoid breaking the previous film in its formative stages. In case of passive surfaces and/or low temperature a fast cure can be obtained using Selon 7300 activator. Consult the MSDS before use.

GENERAL INFORMATION

The data contained in this document are provided for information purposes but are not specific supply even if they are considered as reliable products in our laboratories. We can not take responsibility for results obtained by others where the methods of work are not under our direct control. It is your responsibility to verify the validity of the product characteristics in relation to its production needs and to take all necessary measures for the protection of people and things from the situations that may occur with the implementation of the product.




Collari e sistemi di fissaggio

BRACKETS FOR PIPE SUPPORTS AND FIXING SYSTEMS

ROHSCELLEN UND ROHRBEFESTIGUNGEN SYSTEME

COLLIERS DE FIXATION POUR TUBES

BRAZADERAS Y SISTEMAS DE FIJACION



255

COLLARE FISSAGGIO TUBO CON DADO PUNTATO

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG MIT PUNKTGESCHWEISSTE MUTTER
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA POR PUNTOS

MATERIAL: St. W 24

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut


CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
255308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	92	2	100*	5600	0,88
255102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	98	2	100*	5600	0,85
255304000	3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	107	2	100*	5600	0,90
255100000	1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	116	2	50*	2800	0,95
255114000	1 1/4"	39-43	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	128	2	50*	2800	1,08
255112000	1 1/2"	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	150	2	50*	2800	1,13
255200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	156	2	50*	2800	1,29
255212000	2 1/2"	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	259	2	20*	1920	2,55
255300000	3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	280	2	20*	1120	2,87
255400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	328	2	20*	1120	3,17
255500000	5"	139-143	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	393	2	10*	560	5,00
255600000	6"	166-170	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	449	2	10*	560	5,88
255800000	8"	217-221	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	538	2	10*	560	7,39

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity

Y 20 22



251

COLLARE FISSAGGIO TUBO SENZA TASSELLO E VITE FERRO-LEGNO, DADO PUNTATO

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITHOUT DOWEL & WOOD-IRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG OHNE DUBEL UND EISEN-HOLZSCHRAUBE
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO SIN TACO NI TORNILLO

MATERIAL: St. W 24


NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	M					€
251308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	65	2	100*	5600	0,80
251102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	70	2	100*	5600	0,78
251304000	3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	80	2	100*	5600	0,80
251100000	1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	90	2	100*	5600	0,81
251114000	1"1/4	39-43	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	84	2	50*	2800	0,90
251112000	1"1/2	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	110	2	50*	2800	0,94
251200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	120	2	50*	2800	1,06
251212000	2"1/2	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	189	2	20*	1920	2,03
251300000	3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	215	2	20*	1120	2,13
251400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	258	2	20*	1120	2,43
251500000	5"	139-143	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	332	2	10*	560	4,43
251600000	6"	166-170	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	379	2	10*	560	5,19
251800000	8"	217-221	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	473	2	10*	560	6,52

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS **PRATI**KO®

Y 20 21

**355****COLLARE CON SGANCIO, DADO PUNTATO**

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNGSPUNKTGESCHWEISSTE MUTTER
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA POR PUNTOS

MATERIAL: St. W 24**NOTE:** dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut


CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
355308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	95	2	100*	5600	0,90
355102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	98	2	100*	5600	0,87
355304000	3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	100	2	100*	5600	0,91
355100000	1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	110	2	50*	2800	0,98
355114000	1 1/4"	39-43	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	121	2	50*	2800	1,09
355112000	1 1/2"	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	128	2	50*	2800	1,15
355054000	54 mm	52-56	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	130	2	50*	2800	1,24
355200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	133	2	50*	2800	1,30
355212000	2 1/2"	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	261	2	20*	1920	2,56
355300000	3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	288	2	20*	1120	2,88
355108000	108 mm	106-110	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	305	2	20*	1120	3,18
355400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	326	2	20*	1120	3,18

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
 Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}

Y 20 21



351

COLLARE CON SGANCIO SENZA VITE E TASSELLO, DADO PUNTATO

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITHOUT DOWEL & WOOD-IRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG OHNE DUBEL UND EISEN-HOLZSCHRAUBE
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO SIN TACO NI TORNILLO

MATERIAL: St. W 24
NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	M					€
351308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	63	2	100*	5600	0,81
351102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	65	2	100*	5600	0,79
351304000	3/4"	28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	69	2	100*	5600	0,81
351100000	1"	35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	78	2	100*	5600	0,82
351114000	1 1/4"	42	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	89	2	50*	2800	0,92
351112000	1 1/2"	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	93	2	50*	2800	0,95
351054000	5/4 mm	54	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	100	2	50*	2800	1,03
351200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	108	2	50*	2800	1,08
351212000	2 1/2"	76,1	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	187	2	20*	1920	2,03
351300000	3"	88,9	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	215	2	20*	1120	2,13
351108000	108 mm	106-110	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	232	2	20*	1120	2,43
351400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	256	2	20*	1120	2,43

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

Y 20 21

216/KIT

KIT VITE FERRO-LEGNO + TASSELLO + DADO

- KIT SCREW + PLUG + BACK NUT
- KIT HOLZSCHRAUBE + DÜBEL + 6-KUNT GEGENMUTTER
- KIT VIS BATTENTE + CHEVILLE + ÉCROU HEXAGONAL
- KIT TORNILLO + TACO + TUERCA HEXAGONAL




CODE	Plug	Screw	Back nut				€
216008100K	10 x 70	M 8 x 100	M 8	75	1 kit	200 kit*	1,25
216010120K	14 x 70	M 10 x 120	M 10	140	1 kit	100 kit*	1,72

Kit : n° 2 tasselli, n° 2 viti, n° 2 dadi.
Kit : n° 2 plugs, n° 2 screws, n° 2 back nuts.
(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}

Y 20 25



355/G

COLLARI CON SGANCIO, DADO PUNTATO E RIVESTIMENTO IN GOMMA

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT WITH RUBBER GASKET
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG PUNKTGESCHWEISSTE MUTTER MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA-JUNTA DE GOMA

MATERIAL: St. W 24

VULCANIZED RUBBER:

EPDM (-20° C/+120° C)
durezza/hardness 55 ShoreNOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109


CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
355150001	15 mm	15-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	104	2	50*	2800	2,59
355308001	3/8"	17-19	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	100	2	50*	2800	2,55
355102001	1/2"	21-23	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	115	2	50*	2800	2,55
355304001	3/4"	26,5-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	121	2	50*	2800	2,66
355100001	1"	33-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	137	2	50*	2800	3,04
355114001	1 1/4"	40-45	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	140	2	50*	2800	3,38
355112001	1 1/2"	48-50	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	153	2	50*	2800	3,75
355200001	2"	60-63	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	172	2	20*	1120	4,13
355212001	2 1/2"	71-80	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	352	2	20*	720	6,56
355300001	3"	81-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	412	2	10*	560	7,24
355312001	3 1/2"	99-103	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	456	2	10*	560	8,11
355400001	4"	110-117	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	470	2	10*	560	8,08

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}



Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

351/G

≤54 Y 20 21

76÷108 Y 20 25

COLLARE CON SGANCIO, RIVESTIMENTO IN GOMMA SENZA VITE E TASSELLO, DADO PUNTATO

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITH RUBBER GASKET WITHOUT DOWEL & WOOD-IRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG MIT GUMMIEINLAGE OHNE DUBEL UND EISEN-HOLZSCHRAUBE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA FIJACIÓN JUNTA DE GOMA SIN TACO NI TORNILLO

MATERIAL: St. W 24

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]
durezza/hardness 55 Shore


NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	M					€
351150001	15 mm	15	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	60	2	50*	2800	2,33
351308001	3/8"	17-19	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	69	2	50*	2800	2,27
351102001	1/2"	21-23	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	79	2	50*	2800	2,27
351304001	3/4"	26,5-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	88	2	50*	2800	2,47
351100001	1"	33-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	105	2	50*	2800	2,92
351114001	1 1/4"	40-45	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	109	2	50*	2800	3,32
351112001	1 1/2"	48-50	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	132	2	50*	2800	3,66
351200001	2"	60-63	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	149	2	20*	1120	4,05
351212001	2 1/2"	71-80	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	282	2	20*	720	6,36
351300001	3"	81-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	342	2	10*	560	6,99
351312001	3 1/2"	99-103	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	360	2	10*	560	7,71
351400001	4"	110-117	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	379	2	10*	560	7,92

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}

Y 2021

**555**

COLLARE FISSAGGIO TUBO CON VITE-TASSELLO A BATTENTE

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG - PUNKTGESCHWEISSTE MUTTER
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA POR PUNTOS

MATERIAL: St. W 24

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
vite a battente: per materiali particolarmente compatti, introdurre la vite con avvitamento
spot welded nut
hammer screw: for very compact materials, introduce the screw with screwing

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
555308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	95	2	100*	2800	0,96
555102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	98	2	100*	2800	0,92
555304000	3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	100	2	100*	2800	1,00
555100000	1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	110	2	50*	2800	1,04
555114000	1 1/4"	39-43	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	121	2	50*	2800	1,15
555112000	1 1/2"	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	128	2	50*	2800	1,22
555200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	133	2	50*	2800	1,35
555212000	2 1/2"	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	180	2	20*	1120	2,72
555300000	3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	198	2	20*	720	3,07
555400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	240	2	20*	560	3,49


Vite a battente: M 8 x 93 mm cod. 216008093 - M 10 x 90 mm cod. 216010093 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

Screw: M 8 x 93 mm cod. 216008093 - M 10 x 90 mm cod. 216010093 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}

Y 20 25



555/G

COLLARE FISSAGGIO TUBO CON GOMMA E VITE-TASSELLO A BATTENTE

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT WITH RUBBER GASKET
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG PUNKTGESCHWEISSTE MUTTER MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA JUNTA DE GOMA

MATERIAL: St. W 24

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]
durezza/hardness 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
vite a battente: per materiali particolarmente compatti, introdurre la vite con avvvitamento spot welded nut
hammer screw: for very compact materials, introduce the screw with screwing

Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm	M					€
555150001	15 mm	15-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	M 8	100	2	50*	2800	2,66
555308001	3/8"	17-19	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	M 8	100	2	50*	2800	2,66
555102001	1/2"	21-23	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	M 8	115	2	50*	2800	2,66
555304001	3/4"	26,5-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	121	2	50*	2800	2,75
555100001	1"	33-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	137	2	50*	2800	3,18
555114001	1 1/4"	40-45	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	140	2	50*	2800	3,57
555112001	1 1/2"	48-50	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	153	2	50*	2800	3,86
555200001	2"	60-63	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	172	2	20*	1120	4,26
555212001	2 1/2"	71-80	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	M 10	352	2	20*	720	6,59
555300001	3"	81-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	M 10	412	2	10*	560	7,47
555312001	3 1/2"	99-103	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	M 10	430	2	10*	560	8,17
555400001	4"	110-117	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	M 10	450	2	10*	560	8,15

Vite a battente: M 8 x 93 mm cod. 216008093 - M 10 x 90 mm cod. 216010093 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Screw: M 8 x 93 mm cod. 216008093 - M 10 x 90 mm cod. 216010093 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

PROVA DI TORSIONE DEL DADO SALDATO - MANICOTTO
TORQUE TEST OF WELDED NUT - SOCKET

N°	Descrizione Description	Valori di resistenza a torsione dado elettrosaldato Values of the electro welded nut torsion resistance
1	dado / back nut M8 (fino/till 2")	80 N/m
2	dado / back nut M10 (da / from 2"1/2 fino / till 8")	120 N/m
3	manicotto / socket 1/2"	140 N/m

NOTE

Non è consentito utilizzare i collari per avvitare la vite dentro il tassello già posizionato nel muro.
 It is not allowed to use the collars for screwing the screw into the plug already positioned in the wall.

In questa configurazione, ruotando il collare s'imprime sulla fascia una forza che produce il distacco del dado in quanto con la vite in battuta, si ha la sommatoria delle due componenti di sforzo "torsione + trazione".
 With this configuration, through the rotation of the collar a force on the band is impressed in order to produce the detachment of the nut because the screw arrives to the bottom: so you have the sum of the two components of load "torsion and traction".

PROVE DI SFILAMENTO A TRAZIONE VITE - TASSELLO A BATTENTE
EXTRACTION TEST OF "HAMMER" SCREW

Art. 555 - 555/G
COLLARI CON VITE TASSELLO A BATTENTE - COLLARS WITH "HAMMER" SCREW/PLUG

N°	Supporto Material	Carico di tenuta a trazione Tensile load value daN $\approx$ Kg _f	Carico Max di utilizzo Max load of use daN $\approx$ Kg _f
1	mattone pieno / full brick	497	119
2	mattone forato intonacato (laterizio comune) plastered perforated brick (common brick)	254	43
3	calcestruzzo / concrete	524	131

RILIEVO ACUSTICO IMPIANTO STAFFATO CON COLLARI STANDARD E RIVESTITI IN GOMMA SOUND MEASUREMENT OF FIXED PLANT, WITH STANDARD COLLARS AND COLLARS COVERED WITH RUBBER

ANALISI DEL LIVELLO ACUSTICO

ANALYSIS OF THE SOUND LEVEL

Eseguito da:

Performed by:

Centre de Recherche de Marne La Vallee

Centre de Recherche de Marne La Vallee


DATO


DATUM

■ GEB sous 0,3 Mpa (collier ATLAS STANDARD) LpG1 = 81 dB(A)

▲ GEB sous 0,3 Mpa (collier PRATICO ISOPHONIQUE) LpG2 = 70 dB(A)

$\Delta LG \text{ dB(A)} = 10$





360

COLLARE FISSAGGIO TUBO POLIETILENE

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING FOR POLYETHYLENE PIPE
- SCHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON POLYÄTHYLENROHREN
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE POLYÉTHYLENE
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO DE POLIETILENO

MATERIAL: St. W 24

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
completo di clips per "punto scorrevole"
spot welded nut
complete of clips for "sliding point"


CODE	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
360040000	40	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	194	2	30*	1680	2,41
360050000	50	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	216	2	30*	1680	2,44
360063000	63	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	235	2	30*	1680	2,63
360075000	75	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	253	2	30*	1680	2,67
360090000	90	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	274	2	20*	1120	2,70
360100000	100	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	328	2	20*	1120	3,00
360110000	110	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	322	2	20*	1120	2,88
360125000	125	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	350	2	20*	1120	3,48
260140000	140	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	380	2	10*	560	4,03
260160000	160	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	440	2	10*	560	4,10
260200000	200	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	480	2	10*	560	5,75

Vite ferro-legno: M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 14 x 70 mm cod. 252140700

Bolt-wood screw: M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 14 x 70 mm cod. 252140700

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity

CLIP PER PUNTO FISSO / SCORREVOLE COLLARI SERIE 360 - 361 - 362 CLIPS FOR FIXED / SLIDING POINT FOR COLLARS 360 - 361 - 362 SERIES




Y 20 21

361

COLLARE FISSAGGIO TUBO POLIETILENE CON DADO PUNTATO

- COLLAR FOR POLYETHYLENE PIPE WITH WELDED NUT
- SCHELLE FÜR POLYATHYLENROHRE MIT GESCHWEISSTER MUTTER
- COLLIER POUR TUBE POLYETHYLENE-ECROU SOUDE
- ABRAZADERA PARA TUBO DE POLIETILENO CON TUERCA SOLDADA POR PUNTOS

MATERIAL: St. W 24
NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
 completo di clips per "punto scorrevole"
 spot welded nut
 complete of clips for "sliding point"



CODE	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	M					€
361040000	40	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	123	2	30*	1680	1,73
361050000	50	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	146	2	30*	1680	1,76
361063000	63	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	165	2	30*	1680	1,89
361075000	75	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	198	2	30*	1680	2,02
361090000	90	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	212	2	20*	1120	2,03
361100000	100	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	242	2	20*	1120	2,28
361110000	110	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	253	2	20*	1120	2,27
361125000	125	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	287	2	20*	1120	2,87
261140000	140	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	320	2	10*	560	3,29
261160000	160	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	350	2	10*	560	3,51
261200000	200	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	410	2	10*	560	4,57

Vite ferro-legno: M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 14 x 70 mm cod. 252140700

Bolt-wood screw: M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 14 x 70 mm cod. 252140700

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity


Y 20 21

362

COLLARE FISSAGGIO TUBO POLIETILENE CON MANICOTTO Ø 1/2"

- COLLAR FOR POLYETHYLENE PIPE WITH SOCKET Ø 1/2"
- SCHELLE FÜR POLYATHYLENROHRE MIT MUFFE Ø 1/2"
- COLLIER POUR TUBE POLYETHYLENE AVEC MANCHON Ø 1/2"
- ABRAZADERA PARA TUBO DE POLIETILENO CON MANGUITO Ø 1/2"

MATERIAL: St. W 24
NOTE: manicotto saldato con puntatura elettrica
 completo di clips per "punto scorrevole"
 spot welded socket
 complete with clips for "sliding point"




CODE	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	M					€
362040000	40	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	198	2	30*	1680	2,17
362050000	50	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	222	2	30*	1680	2,30
362063000	63	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	243	2	30*	1680	2,46
362075000	75	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	265	2	30*	1680	2,62
362090000	90	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	282	2	20*	1120	2,63
362110000	110	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	335	2	20*	1120	2,77
362125000	125	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	368	2	20*	1120	3,33
262140000	140	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	380	2	10*	560	3,75
262160000	160	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	410	2	10*	560	3,91
262200000	200	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	500	2	10*	560	5,75

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS **PRATI^{KO}**

Y 20 25



Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109**360/G****COLLARE GOMMATO PER TUBO POLIETILENE**


- COLLAR WITH RUBBER FOR POLYETHYLENE PIPE CLAMPING
- SCHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON POLYÄTHYLENROHREN MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE POUR TUBE POLYETHYLENE
- ABRAZADERA FIJACIÓN JUNTA DE GOMA TUBO DE POLIETILENO

MATERIAL: St. W 24**VULCANIZED RUBBER:** EPDM (-20° C/+120° C)
durezza/hardness 55 Shore**NOTE:** dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
355114001	40	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 X 100	10 x 70	140	2	50*	2800	3,38
355112001	50	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 X 100	10 x 70	153	2	50*	2800	3,75
355200001	63	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 X 100	10 x 70	172	2	20*	1120	4,13
355212001	75	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	352	2	20*	720	6,56
355300001	90	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	412	2	10*	560	7,24
355400001	110	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	470	2	10*	560	8,08

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

Y 20 24

**352****COLLARE AD INCASTRO PER PROFILATI**

- SLOTTING COLLAR SECTIONS
- SCHELLE MIT EINSpannung FÜR PROFIL
- COLLIER POUR PROFILES
- ABRAZADERA PARA ENCAJAR PARA GUÍA PERFORADA

For fixing rails: 30/15 - 32/20

CODE	DN inch	B mm	S mm	Screw				€
352308000	3/8"	25	2,5	M 6 x 20 + dado/nut	42	1	100*	1,01
352102000	1/2"	25	2,5		52	1	100*	1,01
352304000	3/4"	25	2,5		62	1	100*	1,05
352100000	1"	24	2,5		58	1	100*	1,09
352114000	1 1/4"	24	2,5		78	1	50*	1,21
352112000	1 1/2"	24	3		118	1	50*	1,76
352200000	2"	24	3		132	1	50*	1,84

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity


Y 20 24

353

COLLARE VERNICIATO BIANCO PER TUBO FUMO



- WHITE PAINTED COLLAR FOR SMOKE PIPES
- WEISS SCHELLE FÜR RAUCH-ROHR
- COLLIER VERNI BLANC POUR TUBE FUMÉ
- ABRAZADERA BARNIZADA EN BLANCO PARA TUBO HUMO

MATERIAL: collare/collar: nastro decapato/
pickled band UNI EN 10111 tipo 11
viteria/screw: acciaio al carbonio
zincato / galvanized carbon steel



CODE	Dt mm	F lg x sp mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Df mm				€
353076000	76-80	24 x 1,5	200	110	70	10	187	2	20*	4,31
353100000	100	24 x 1,5	200	110	70	10	202	2	20*	5,06
353110000	110-120	24 x 1,5	200	110	70	10	211	2	20*	5,81
353125000	125-130	24 x 1,5	200	110	70	10	223	2	20*	6,18
353140000	140-150	24 x 1,5	200	110	70	10	241	2	20*	7,13
353160000	160	24 x 1,5	200	110	70	10	257	2	20*	7,79


(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

**PRESCRIZIONI TECNICHE / TECHNICAL REQUIREMENTS**

DE tubo / pipe mm	76-80	100	110-120	125-130	140-150	160
A carico di utilizzo utilization load	90	90	90	90	90	90
A carico di rottura breaking load	340	340	340	340	340	340
B carico di utilizzo utilization load	26	26	26	26	26	26
B carico di rottura breaking load	270	270	270	270	270	270

NOTE

valori in Kg / Valour in kgf


**353/INOX****COLLARE INOX PER TUBO FUMO**

- INOX COLLAR FOR SMOKE PIPE
- INOX SCHELLE FÜR RAUCH-ROHR
- COLLIER INOX POUR TUBE FUMÉ
- ABRAZADERA INOX PARA TUBO HUMO

MATERIAL: collare/collar: inox A2 X10 CrNiS 1809
UNI EN 10088.
viteria/screw: acciaio inox/stainless
steel

CODE	Dt mm	F lg x sp mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Df mm				€
353076001	76-80	24 x 1,8	200	110	70	10	179	2	20*	12,16
353100001	100	24 x 1,8	200	110	70	10	204	2	20*	14,07
353110001	110-120	24 x 1,8	200	110	70	10	206	2	20*	15,23
353125001	125-130	24 x 1,8	200	110	70	10	221	2	20*	17,02
353140001	140-150	24 x 1,8	200	110	70	10	241	2	20*	20,38
353160001	160	24 x 1,8	200	110	70	10	259	2	20*	23,71

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity


**PRESCRIZIONI TECNICHE / TECHNICAL REQUIREMENTS**

DE tubo / pipe mm	76-80	100	110-120	125-130	140-150	160
A carico di utilizzo utilization load	90	90	90	90	90	90
A carico di rottura breaking load	340	340	340	340	340	340
B carico di utilizzo utilization load	26	26	26	26	26	26
B carico di rottura breaking load	270	270	270	270	270	270

NOTE

valori in Kg / Valour in kgf

Y 20 24




354

COLLARE TELESCOPICO A DIAMETRO VARIABILE PER TUBI FUMO

- COLLAR FOR SMOKE WITH VARIABLE ADJUSTMENT
- REGELBARE SCHELLE FÜR RAUCH-ROHR
- COLLIER TELESCOPIQUE POUR TUBE FUMÉ
- ABRAZADERA TELESCOPICA CON DIAMETRO VARIABLE PARA TUBO HUMO

CODE	Version	D mm	B mm	S mm	L mm	H mm	C [key hex.] mm	F mm	D1 mm			€
354080000	bianco/white	80÷140	18	0,5	63÷110	60	12	32	5,6	72	100	5,19
354080002	inox	80÷140	18	0,5	63÷110	60	12	32	5,6	76	100	8,07
354140000	bianco/white	140÷200	18	0,5	63÷110	60	12	32	5,6	88	50	8,07
354140002	inox	140÷200	18	0,5	63÷110	60	12	32	5,6	88	50	10,09



275


SEMICOLLARE FISSAGGIO TUBO

- HALF COLLAR FOR PIPE CLAMPING
- HALBSCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG
- DEMI-COLLIER DE FIXATION POUR TUBE
- MEDIA ABRAZADERA DE FIJACIÓN TUBO

Y 20 24

CODE	DN inch	A mm	B mm	C mm	H mm	S mm				€
275308000	3/8"	30	8,5	39	4,5	2,5	70	10	100*	0,76
275102000	1/2"	30	8,5	41,5	6	2,5	70	10	100*	0,79
275304000	3/4"	30	8,5	44	7,5	2,5	90	10	100*	0,84
275100000	1"	30	8,5	48	9,5	2,5	100	10	100*	0,90
275114000	1"1/4	30	8,5	52,5	12,5	2,5	100	5	50*	1,02
275112000	1"1/2	30	8,5	53,5	13,5	2,5	110	5	50*	1,07
275200000	2"	30	8,5	62	17	2,5	120	5	50*	1,17

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity



256


Y 20 24

CAVALLOTTO ZINCATO PER FISSAGGIO TUBI

- GALVANIZED U-BOLT CLAMP
- RUNDSTAHLBÜGEL VERZINK
- ÉTRIER AVEC ECROUS GALVANISÉ
- ABARCON GALVANIZADO

NOTE: dado/back nut DIN 934
rondella/washer "grover"

CODE	DN inch	A mm	B mm	C mm	M	E mm			€
256308000	3/8"	18	42	23	M 6	22	22	100	0,86
256102000	1/2"	22	47	27	M 6	22	25	100	0,86
256304000	3/4"	28	60	33	M 6	33	29	100	0,93
256100000	1"	34	60	39	M 6	33	30	100	0,97
256114000	1"1/4	43	72	48	M 6	33	35	100	1,07
256112000	1"1/2	49	90	56	M 8	33	70	100	1,11
256200000	2"	61	92	68	M 8	33	82	50	1,69
256212000	2"1/2	77	114	84	M 8	45	100	50	3,60
256300000	3"	90	122	97	M 8	45	106	50	3,79
256400000	4"	115	155	124	M 10	45	220	25	4,11
256500000	5"	140	180	151	M 10	45	260	25	4,88
256600000	6"	175	214	184	M 10	45	290	25	7,32
256800000	8"	225	264	234	M 10	45	330	25	11,95



272


Y 20 24

COLLARE PER IMPIANTI ANTINCENDIO CON BOCCOLA FILETTATA

- SPRINKLER PIPE CLAMP
- SPRINKLERSCHLAUFE
- COLLIER SPRINKLER
- ABRAZADERA PARA SPRINKLER INSTALACION

CODE	DN inch	D mm	M	L mm	H mm	B mm	S mm			€
272304000	3/4"	26	M 8	83	51	25	1,2	52	100	1,12
272100000	1"	35	M 8	68	28	25	1,2	66	100	1,14
272114000	1"1/4	40	M 8	102	59	25	1,2	60	100	1,26
272112000	1"1/2	48	M 8	90	44	25	1,2	76	100	1,80
272200000	2"	60	M 8	124	69	25	1,2	86	100	1,98
272212000	2"1/2	75	M 10	150	88	25	1,5	168	50	3,06
272300000	3"	90	M 10	170	100	25	1,5	168	50	3,60
272400000	4"	115	M 10	180	96,5	25	1,5	206	25	4,60
272500000	5"	140	M 10	225	130	25	1,5	334	25	5,85
272600000	6"	160	M 10	280	170	25	1,5	382	25	7,33
272800000	8"	220	M 10	340	200	25	1,5	754	10	12,06

Y 20 26



270

COLLARE NYLON PER FISSAGGIO TUBO RAME

- NYLON COLLAR FOR COPPER PIPE CLAMPING
- NYLON-SHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON KUPFERRHOREN
- COLLIER DE FIXATION SIMPLE NYLON POUR TUBE CUIVRE
- ABRAZADERA DE NYLON PARA FIJACIÓN TUBO DE COBRE

CODE	D mm	T mm	S mm	Min. wall thickness (1) mm	Traction resistance (2) DaN				€
270100000	10	5 x 20	ø 3,5 x 35	30	54	2	10	500*	0,43
270120000	12	5 x 20	ø 3,5 x 35	30	54	2	10	500*	0,50
270140000	14	6 x 25	ø 4 x 45	50	90	5	10	500*	0,54
270150000	15	6 x 25	ø 4 x 45	50	90	6	10	500*	0,66
270160000	16	6 x 25	ø 4 x 45	50	90	5	10	500*	0,66
270180000	18	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	8	10	200*	0,72
270200000	20	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	8	10	200*	0,79
270220000	22	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	8	10	200*	0,84
270280000	28	10 x 40	ø 6 x 60	80	180	20	10	100*	1,61

(*) Unità minima di vendita

(1) Spessore minimo muro

(2) Resistenza alla trazione in DaN. Applicazioni in calcestruzzo cl. C20/25. Si consiglia un coefficiente di sicurezza pari a 6.

IDONEO PER MATERIALI: calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, blocco cemento vuoto.

PER ANCORARE: tubi per installazioni elettriche, canaline rigide

CARATTERISTICHE: supporto chiuso a collare in materiale plastico per tubi rigidi in PVC completo di tassello incorporato e vite zincata.

VANTAGGI

- Ideale per installazioni di canaline in fissaggi in parallelo e in serie
- Facilita la velocità d'installazione
- Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +40°C (max 80°C per breve periodo)
- Temperatura di posa: +5°C ÷ +40°C
- Le alette interne al collarino impediscono le oscillazioni dei tubi

CONSIGLI PER L'IMPIEGO: non sono consigliate applicazioni permanenti con carichi sospesi oltre i 40°C utilizzando ancoranti plastici.

(*) Minimum selling quantity

(1) Minimum wall thickness

(2) Tensile strength in daN. Applications Concrete class C20/25. We recommend a safety factor of 6.

SUITABLE FOR MATERIALS: concrete, natural stone, brick full, hollow brick, half-full brick, hollow concrete block.

TO ANCHOR: pipes for electrical installations, rigid conduit.


FEATURES: closed support plastic collar for rigid pipes in PVC complete with built-in dowel and galvanized screw.

ADVANTAGES

- Ideal for installation of hardware cable ducts, parallel and series version
- It facilitates installation speed
- Operating temperature: -40°C to +40°C (for short period max 80° C)
- Installation temperature: +5°C to +40°C

The inner fins prevent the collar pipe oscillations

APPLICATION ADVICE: not recommended permanent applications with suspended loads above +40°C using plastic anchors.



270/D

COLLARE NYLON DOPPIO PER FISSAGGIO TUBO RAME

- NYLON COLLAR FOR COPPER PIPE CLAMPING
- NYLON-SHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON KUPFERRHOREN
- COLLIER DE FIXATION NYLON POUR TUBE CUIVRE
- ABRAZADERA DE NYLON PARA FIJACION TUBO DE COBRE

CODE	D mm	T mm	S mm	Min. wall thickness [1] mm	Traction resistance [2] DaN				€
270100200	10	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	3	10	250*	0,74
270120200	12	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	3	10	250*	0,78
270140200	14	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	6	10	250*	0,78
270150200	15	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	10	10	250*	1,00
270160200	16	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	12	10	250*	1,00
270180200	18	10 x 40	ø 6 x 60	80	180	18	10	100*	1,03
270200200	20	10 x 40	ø 6 x 60	80	180	17	10	100*	1,08
270220200	22	10 x 40	ø 6 x 60	80	180	16	10	50*	1,11
270280200	28	10 x 40	ø 6 x 60	80	180	26	10	50*	2,19

[*] Unità minima di vendita

[1] Spessore minimo muro

[2] Resistenza alla trazione in DaN. Applicazioni in calcestruzzo cl. C20/25. Si consiglia un coefficiente di sicurezza pari a 6.

IDONEO PER MATERIALI: calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, blocco cemento vuoto.

PER ANCORARE: tubi per installazioni elettriche, canaline rigide

CARATTERISTICHE: supporto chiuso a collare in materiale plastico per tubi rigidi in PVC completo di tassello incorporato e vite zincata.

VANTAGGI

- Ideale per installazioni di canaline in fissaggi in parallelo e in serie
- Facilita la velocità d'installazione
- Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +40°C (max 80°C per breve periodo)
- Temperatura di posa: +5°C ÷ +40°C
- Le alette interne al collarino impediscono le oscillazioni dei tubi

CONSIGLI PER L'IMPIEGO: non sono consigliate applicazioni permanenti con carichi sospesi oltre i 40°C utilizzando ancoranti plastici.

[*] Minimum selling quantity

[1] Minimum wall thickness

[2] Tensile strength in daN. Applications Concrete class C20/25. We recommend a safety factor of 6.

SUITABLE FOR MATERIALS: concrete, natural stone, brick full, hollow brick, half-full brick, hollow concrete block.

TO ANCHOR: pipes for electrical installations, rigid conduit.

FEATURES: closed support plastic collar for rigid pipes in PVC complete with built-in dowel and galvanized screw.


ADVANTAGES

- Ideal for installation of hardware cable ducts, parallel and series version
- It facilitates installation speed
- Operating temperature: -40°C to +40°C (for short period max 80° C)
- Installation temperature: +5°C to +40°C

The inner fins prevent the collar pipe oscillations

APPLICATION ADVICE: not recommended permanent applications with suspended loads above +40°C using plastic anchors.

Y 20 27



270/CU

COLLARE RAME PER FISSAGGIO TUBO RAME

- COPPER COLLAR FOR COPPER PIPE CLAMPING
- KUPFER-SCHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON KUPFERRHOREN
- COLLIER DE FIXATION EN CUIVRE POUR TUBE CUIVRE
- ABRAZADERA DE COBRE PARA FIJACIÓN TUBO DE COBRE

CODE	DN mm	B mm	C mm	D mm	S	M	L mm	L1 mm	D1 mm	T mm	g	kg	box	€
2701000CU	10	37	19	24		M 6	38	30	4,7	6 x 35	16	10	100*	1,68
2701200CU	12	45	24	26		M 6	38	30	4,7	6 x 35	18	10	100*	1,69
2701400CU	14	45	24	26		M 6	38	30	4,7	6 x 35	18	10	100*	1,69
2701600CU	16	45	24	33		M 6	38	30	4,7	6 x 35	19	10	100*	1,79
2701800CU	18	45	27	31	3/16 W x 10 mm	M 6	38	30	4,7	6 x 35	19	10	100*	1,80
2702200CU	22	46	28	35		M 6	38	30	4,7	6 x 35	20	10	100*	1,82
2702800CU	28	55	35	44		M 6	38	30	4,7	6 x 35	22	10	100*	1,93
2703500CU	35	67	45	55		M 6	38	30	4,7	6 x 35	26	10	100*	2,30
2704200CU	42	71	50	59		M 6	38	30	4,7	6 x 35	31	10	100*	3,16
2705400CU	54	93	64	80		M 6	38	30	4,7	6 x 35	39	10	100*	3,68


(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

Y 20 24

258/T


VITE E TASSELLO PER FISSAGGIO GRAFFETTE E CAVALLOTTI

- BOLT AND PLUG FOR LIGHT CLIP AND U-BOLT
- SCHRAUBE UND DÜBEL FÜR EINFACHE FIXBBRIDE UND ROHRBÄNDER
- VIS ET CHEVILLE POUR ATTACHES ET ÉTRIER LÉGÈRE
- TORNILLO Y TACO PARA GRAPA Y GRAPA PUENTE



CODE	Version	Screw	Plug		g	box	€
			Material	Dimension			
258000000	A	Ts M 4 x 45	acciaio - steel	8 x 35	8	200	0,36
258000001	B	Ts M 4 x 40	nylon	9 x 40	8	100	0,42
258000005	C	Ts ø 3,5 x 30	nylon	5 x 25	2	100	0,22
258000006	C	Ts ø 4,5 x 40	nylon	6 x 30	4	100	0,24
258000008	C	Ts ø 5 x 50	nylon	8 x 40	6	50	0,36
258000010	C	Ts ø 6 x 60	nylon	10 x 50	10	25	0,71

Y 20 24




257

COLLARE LEGGERO ZINCATO

- LIGHT COLLAR
- LEICHT SCHELLE
- COLLIER LÉGÈRE
- ABRAZADERA LIGERA

CODE	DN mm	B mm	C mm	D mm	S	M	L mm	L1 mm	D1 mm	T mm				€
257100000	10	35	18	24	M 5 x 9	M 6	38	30	4,7	6 x 35	10	10	100*	0,42
257120000	12	37	19	27	M 5 x 9	M 6	38	30	4,7	6 x 35	12	10	100*	0,42
257140000	14	39	30	24	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	12	10	100*	0,43
257160000	16	41	23	31	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	14	10	100*	0,43
257180000	18	42	24	32	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	14	10	100*	0,45
257220000	22	45	27	35	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	16	10	100*	0,45
257260000	26	47	29	37	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	18	10	100*	0,47
257280000	28	51	32	40	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	18	10	100*	0,50
257320000	32	53	35	43	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	20	10	100*	0,53
257350000	35	57	39	46	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	22	10	50*	0,56
257400000	40	60	43	49	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	22	10	50*	0,59
257420000	42	65	48	55	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	22	10	50*	0,65
257480000	48	67	50	56	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	24	10	50*	0,70
257500000	50	78	58	65	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	26	10	50*	0,72
257600000	60	91	67	79	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	28	10	50*	0,77

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity



259


GRAFFETTA ZINCATA PER FISSAGGIO TUBO

- LIGHT CLIP
- EINFACHE FIXBBRIDE
- ATTACHE
- GRAPA

Y 20 24

CODE	DN mm	H mm	A mm	S mm			€
259100000	10	6,5 x 12,5	14	1,2	4	100	0,13
259120000	12	6,5 x 12,5	14	1,2	4	100	0,13
259140000	14	6,5 x 12,5	14	1,2	4	100	0,15
259160000	16	6,5 x 12,5	14	1,2	6	100	0,16
259200000	20	6,5 x 12,5	14	1,2	8	100	0,19
259220000	22	6,5 x 12,5	14	1,2	8	100	0,20
259260000	26	6,5 x 12,5	14	1,2	12	100	0,23
259280000	28	6,5 x 12,5	14	1,2	12	100	0,25
259320000	32	6,5 x 12,5	15	1,8	20	100	0,25
259400000	40	6,5 x 12,5	15	1,8	24	50	0,27
259500000	50	6,5 x 12,5	15	1,8	28	50	0,33
259600000	60	8,5 x 11	25	2,2	66	50	0,52

Y 20 24




271

CAVALLOTTO ZINCATO PER FISSAGGIO TUBO

- LIGHT U-BOLT
- ROHRBÄNDER
- ÉTRIER LÉGÈRE
- GRAPA PUENTE

CODE	DN mm	H mm	A mm	I mm	S mm			€
271100000	10	Foro/Hole 5	10	31	0,9	6	100	0,13
271120000	12	Foro/Hole 5	10	34	0,9	6	100	0,14
271140000	14	Foro/Hole 5	10	32	0,9	6	100	0,15
271160000	16	5 x 6,5	12	34	0,9	6	100	0,16
271200000	20	5 x 6,5	12	38	0,9	6	100	0,19
271220000	22	6,5 x 8,5	14	47	0,9	8	100	0,20
271260000	26	6,5 x 8,5	14	47	0,9	8	100	0,23
271280000	28	6,5 x 8,5	14	50	0,9	12	100	0,25
271320000	32	6,5 x 10	14	54	0,9	14	100	0,25
271400000	40	6,5 x 10	14	61	0,9	16	50	0,27
271500000	50	6,5 x 10	14	80	0,9	20	50	0,33
271600000	60	8,5 x 11	25	97	2,5	78	50	0,99




356

COLLARE SENZA VITE E TASSELLO, DADO COMBI M8-M10

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITHOUT DOWEL & WOOD-IRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG OHNE DUBEL UND EISEN-HOLZSCHRAUBE, M8-M10 MUTTER
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS, ECROU M8-M10
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO SIN TACO NI TORNILLO, TUERCA M8-M10

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	M	V mm				€
356308000	3/8"	17-19	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	54	50	5600	0,69
356102000	1/2"	20-25	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	54	50	5600	0,72
356304000	3/4"	26-30	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	60	50	5600	0,79
356100000	1"	32-36	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	64	50	5000	0,83
356114000	1"1/4	38-43	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	70	25	3000	0,99
356112000	1"1/2	47-51	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	75	25	3000	1,07
356200000	2"	60-64	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	86	25	3000	1,14
356212000	2"1/2	75-80	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	102	25	2500	1,67
356300000	3"	87-92	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	112	25	2500	1,90
356312000	3"1/2	99-105	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	116	25	2500	2,00
356400000	4"	113-118	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	136	25	1300	2,26
356412000	Ø 125	125-130	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	144	25	1300	2,45
356500000	5"	138-142	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	172	25	1300	3,50
356600000	Ø 160	159-166	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 25	192	25	600	3,77
356612000	6"	164-170	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 25	192	25	600	4,96
356800000	8"	215-220	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 30	280	25	600	5,49

Y 20 24




356/G

COLLARE CON GOMMA, SENZA VITE E TASSELLO, DADO COMBI M8-M10

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITH RUBBER GASKET WITHOUT DOWEL & WOODIRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG MIT GUMMIINLAGE OHNE DUBEL UND EISENHOLZ-SCHRAUBE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA FIJACIÓN JUNTA DE GOMA SIN TACO NI TORNILLO

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	M	V mm				€
35630800G	3/8"	17-19	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	60	50	5600	0,82
35610200G	1/2"	20-25	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	67	50	5600	0,87
35630400G	3/4"	26-30	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	74	50	5600	0,91
35610000G	1"	32-36	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	80	50	5000	1,03
35611400G	1 1/4"	38-43	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	88	25	3000	1,22
35611200G	1 1/2"	47-51	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	92	25	3000	1,31
35605400G	Ø 54	53-58	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	108	25	3000	1,42
35620000G	2"	60-64	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	114	25	3000	1,46
35621200G	2 1/2"	75-80	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	130	25	2500	2,47
35630000G	3"	87-92	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	150	25	2500	2,75
35631200G	3 1/2"	99-105	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	156	25	2500	2,96
35611000G	Ø 108-110	107-112	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	162	25	1300	3,22
35640000G	4"	113-118	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	168	25	1300	3,34
35641200G	Ø 125	125-130	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	188	25	1300	4,98
35650000G	5"	138-142	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	204	25	1300	5,79
35660000G	Ø 160	159-166	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 25	238	25	600	6,46
35661200G	6"	164-170	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 25	242	25	600	7,53
35680000G	8"	215-220	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 30	346	25	600	8,24




359/M8

Y 20 24

COLLARE CON GOMMA SGANCIO 1 VITE DADO M8

- PIPE CLAMP M8 WITH EPDM RUBBER 1 SCREW FIXING
- ROHRSCHELLE FÜR ROHRE IN SCHWEREE AUSFÜHRUNG MIT GUMMI IN EPDM, M8-MUTTER
- COLLIER ISOPHONIQUE À CHARNIÈRE M8
- ABRAZADERA ABIERTA ISOFÓNICA M8

CODE	DN inch	di mm	F lg x sp mm	M	V mm				€
359104000	1/4"	11-15	20 x 1,2	M 8	M 5 x 25	30	100	7200	0,61
359308000	3/8"	15-19	20 x 1,2	M 8	M 5 x 25	34	100	7200	0,70
359102000	1/2"	21-23	20 x 1,2	M 8	M 5 x 25	38	100	7200	0,76
359304000	3/4"	26-28	20 x 1,2	M 8	M 5 x 25	42	100	4800	0,80
359100000	1"	32-35	20 x 1,2	M 8	M 5 x 30	50	100	4800	0,86
359114000	1"1/4	40-43	20 x 1,2	M 8	M 5 x 30	54	50	2500	1,02
359112000	1"1/2	48-51	20 x 1,2	M 8	M 5 x 35	63	50	2500	1,11
359054000	ø 54	51-56	20 x 1,2	M 8	M 5 x 35	64	50	1750	1,17
359200000	2"	57-60	20 x 1,2	M 8	M 5 x 35	70	50	1750	1,21
359063000	ø 63	62-65	20 x 1,2	M 8	M 5 x 35	74	50	1750	1,24



359/M8-10

Y 20 24

COLLARE CON GOMMA SGANCIO 1 VITE DADO M8/M10

- PIPE CLAMP M8/M10 WITH EPDM RUBBER 1 SCREW FIXING
- ROHRSCHELLE FÜR ROHRE IN SCHWEREE AUSFÜHRUNG MIT GUMMI IN EPDM, M8/M10-MUTTE
- COLLIER ISOPHONIQUE À CHARNIÈRE M8/M10
- ABRAZADERA ABIERTA ISOFÓNICA M8/M10

CODE	DN inch	di mm	F lg x sp mm	M	V mm				€
359104001	1/4"	11-15	20 x 1,2	M 8 - 10	M 5 x 25	36	100	7200	0,76
359308001	3/8"	11-15	20 x 1,2	M 8 - 10	M 5 x 25	40	100	7200	0,82
359102001	1/2"	21-23	20 x 1,2	M 8 - 10	M 5 x 25	44	100	7200	0,82
359304001	3/4"	26-28	20 x 1,2	M 8 - 10	M 5 x 25	48	100	4800	0,88
359100001	1"	32-35	20 x 1,2	M 8 - 10	M 5 x 30	54	100	4800	0,99
359114001	1"1/4	40-43	20 x 1,2	M 8 - 10	M 5 x 30	62	50	2500	1,24
359112001	1"1/2	48-51	20 x 1,2	M 8 - 10	M 5 x 35	68	50	2500	1,29
359054001	ø 54	51-56	20 x 1,2	M 8 - 10	M 5 x 35	70	50	1750	1,33
359200001	2"	57-60	20 x 1,2	M 8 - 10	M 5 x 35	74	50	1750	1,38
359063001	ø 63	62-65	20 x 1,2	M 8 - 10	M 5 x 35	80	50	1750	1,41

PRATI[®]KO CLASSIC

Y 30 32



234/235

STAFFA PER VASO E BIDET SOSPESO

- SUPPORT FOR WC AND BIDET
- HALTERUNG FÜR WC UND BIDET
- SUPPORT DE FIXATION POUR WC ET BIDET SUSPENDU
- SOPORTE WC Y BIDÉ SUSPENDIDOS

CODE	Support wheelbase				€
234235000	180 - 230 mm	3796	1	162	37,31

DIMENSIONE STRUTTURA: 265 mm base x 600 mm altezza.

STRUTTURA: montanti in profilo 32x20 sp. 2 mm da assemblare in cantiere, zanche inferiori e superiori fissate con vite/tassello.

FINITURA: montanti e traversi zincati.

ACCESSORI: completo di viti ed accessori per lo staffaggio (tubi di cacciata e scarico esclusi).

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

STRUCTURE SIZE: 265 mm width x 600 mm height.


STRUCTURE: vertical rails 32x20 2 mm thk to be assembled on site, upper and lower brackets fixed with screw / plug.

FINISHING: galvanized rails.

ACCESSORIES: complete with screws and accessories for mounting (flush and exhaust pipes excluded).

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

Y 30 32



234/235 Plus

STAFFA UNIVERSALE PER VASO E BIDET SOSPESO

- UNIVERSAL SUPPORT FOR WC AND BIDET UNIVERSAL
- UNIVERSALHALTERUNG FÜR WC UND BIDET
- SUPPORT DE FIXATION UNIVERSEL POUR WC ET BIDET SUSPENDU
- SOPORTE UNIVERSAL WC Y BIDÉ SUSPENDIDOS

CODE	Support wheelbase				€
234235001	180 - 230 mm	4362	1	160	38,28

DIMENSIONE STRUTTURA: 265 mm base x 560 mm altezza, piedi rinforzo L= 190 mm.

STRUTTURA: montanti in profilo 32x20 sp. 2 mm sagomati a "L" da assemblare in cantiere, zanche a murare + zanche per fissaggio con vite/tassello.

FINITURA: montanti e traversi zincati.

ACCESSORI: completo di viti ed accessori per lo staffaggio (tubi di cacciata e scarico esclusi).

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

STRUCTURE SIZE: 265 mm width x 560 mm height, "foot" reinforcement L = 190 mm.

STRUCTURE: vertical rails 32x20 2 mm thk to be assembled on site, clamps to wall brackets for mounting with screw / plug.

FINISHING: galvanized rails.

ACCESSORIES: complete with screws and accessories for mounting (flush and exhaust pipes excluded).

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).


PRATI[®]KO CLASSIC

Y 30 32

237

FISSAGGIO componibile per Vaso e Bidet

- MODULAR WATER AND BIDET SUPPORT
- ZUSAMMENSETZBAR HALTERUNG FÜR HAENGENDES WC UND BIDET
- SUPPORT COMPOSÉ POUR FIXATION WC ET BIDET SUSPENDU
- FIJADOR COMPONIBLE PARA WC Y BIDÉ SUSPENDIDOS



CODE	L mm	B mm	H mm	Support wheelbase				€
237000000	190	265	560	180 - 230 mm	2727	1	160	21,67

STRUTTURA: montanti in profilo 32x20 sp. 2 mm, sagomati a "L" da assiemare in cantiere, zanche a murare. **FINITURA:** montanti e traversi zincati. **ACCESSORI:** completo di viti ed accessori per lo staffaggio. CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).


STRUCTURE: rails 32x20 2 mm thk, "L" shaped to be assembled on site, clamps for wall applications. **FINISHING:** galvanized rails. **ACCESSORIES:** complete with screws and accessories for mounting. MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

Y 30 32

236/180

FISSAGGIO per Vaso e Bidet SOSPESO (VERSIONE BULLONATA)

- BOLTED WATER AND BIDET SUPPORT
- BEFESTIGUNGSSET FÜR WC UND BIDET
- SUPPORT BOULONNÉ POUR FIXATION WC ET BIDET
- FIJADOR ATORNILLADO PARA WC Y BIDÉ SUSPENDIDOS



CODE	Description	L mm	B mm	H mm	Support wheelbase				€
236000180	Staffa + kit art. 120236004K Support + kit art. 120236004K	200	265	660	180 mm	2312	1	50	23,55

STRUTTURA: montanti in profilo 35x20 sp. 1,5 mm sagomati a "L".

FINITURA: montanti, zanche a murare e traverso in versione zincata. Struttura assiemata attraverso bullonatura.

ACCESSORI: completo di viti ed accessori per lo staffaggio. CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

STRUCTURE: rails 35x20 1,5 mm thk, "L" shaped.

FINISHING: completely galvanized. Structure assembled through bolting.

ACCESSORIES: complete with screws and accessories for mounting. MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

Y 30 32

Kit per art. 237-236/180

Kit for art. 237-236/180

CODE	Description				€
120236004K	Kit viteria cappucci + vitoni + slitte in nylon per art. 237000000-236000180 Kit caps + screws + nylon slides for art. 237000000-236000180	470	1	25	8,75

PRATI^{KO} STAR

Y 30 31

234/02

STAFFA DI FISSAGGIO PER BIDET
SOSPESO

- BRACKET FOR HANGING BIDET
- HALTERUNG FÜR BIDET
- SUPORT DE FIXATION POUR BIDET SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA BIDÉ SUSPENDIDO



CODE	Support wheelbase				€
234000002	180 - 230 mm	3418	1	72	48,43

DIMENSIONE STRUTTURA: 440 mm base x 405 mm altezza.

STRUTTURA: montanti e traversi in tubolare (sp. 1,5 mm) incastrati e rivettati con verniciatura finale.

FINITURA: staffe pre-montate e verniciate con polvere termoindurente poliestere.

PIEDINI: altezza regolabile 170 mm.

ACCESSORI: completo di viti ed accessori per lo staffaggio.

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

STRUCTURE SIZE: 440 mm width x 405 mm height.

STRUCTURE: vertical and horizontal tubular (1,5 mm thk) and riveted stuck with final painting.

FINISHING: brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint.

FOOTHOLD: adjustable height 170 mm.

ACCESSORIES: complete with screws and accessories for mounting.

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

Y 30 31

235/02

STAFFA DI FISSAGGIO PER VASO
SOSPESO

- BRACKET FOR HANGING WATER
- UNIVERSALHALTERUNG FÜR WC
- SUPORT DE FIXATION POUR WC SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA WC SUSPENDIDO



CODE	Support wheelbase				€
235000002	180 - 230 mm	2904	1	108	39,08

DIMENSIONE STRUTTURA: 305 mm base x 405 mm altezza.

STRUTTURA: montanti in tubolare (sp. 1,5 mm) incastrati e rivettati, traverso in lamiera (sp. 3 mm), con verniciatura finale.

FINITURA: staffe pre-montate e verniciate con polvere termoindurente poliestere.

PIEDINI: altezza regolabile 170 mm.

ACCESSORI: completo di viti ed accessori per lo staffaggio.

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

STRUCTURE SIZE: 305 mm width x 405 mm height.

STRUCTURE: vertical and horizontal tubular (1,5 mm thk) and riveted stuck, transverse plate (3 mm thk) with final painting.

FINISHING: brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint.

FOOTHOLD: adjustable height 170 mm.

ACCESSORIES: complete with screws and accessories for mounting.

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

PRATI[®]KO STAR**239/02****Y 30 31****STAFFA DI FISSAGGIO PER LAVABO SOSPESO**

- SUPPORT FRAME FOR WASHBASIN
- BEFESTIGUNGSSET FÜR WASCHTISCH
- SUPPORT DE FIXATION POUR LAVE-MAINS SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA LAVABO SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase				€
239000002	230 mm	4134	1	61	51,58

DIMENSIONE STRUTTURA: 300 mm base x 875 mm altezza.**STRUTTURA:** montanti in tubolare (sp. 1,5 mm) incastrati e rivettati, traverso (sp. 3 mm) in lamiera, con verniciatura finale.**FINITURA:** staffe pre-montate e verniciate con polvere termoindurente poliestere.**ACCESSORI:** completo di viti ed accessori per lo staffaggio.**PIEDINI:** altezza regolabile 170 mm.**STRUCTURE SIZE:** 300 mm width x 875 mm height.**STRUCTURE:** vertical and horizontal tubular (1,5 mm thk) and riveted stuck, transverse plate (3 mm thk) with final painting.**FINISHING:** brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint.**ACCESSORIES:** complete with screws and accessories for mounting.**FOOTHOLD:** adjustable height 170 mm.**238/04****Y 30 31****STAFFA SLIM PER VASO SOSPESO E CASSETTA AD INCASSO**

- SUPPORT FRAME FOR WATER & FLUSHING CISTERN
- SLIMLINEVORWANDMONTAGE FÜR UNTERPUTZSPÜLKASTEN
- SUPPORT DE FIXATION POUR WC SUSPENDU AVEC CASSETTE
- SOPORTE FIJADOR WC SUSPENDIDO EMPOTRADO CON TANQUE

CODE	Support wheelbase				€
238000004	180 - 230 mm	4750	1	27	98,08

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 mm base x 1255 mm altezza x 80 mm ca. spessore (misura compreso cassetta).**STRUTTURA:** montanti e traversi in tubolare (sp. 1,5/2 mm) incastrati e rivettati con verniciatura finale.**FINITURA:** staffe pre-montate e verniciate con polvere termoindurente poliestere.**PIEDINI:** altezza regolabile 170 mm. **ACCESSORI:** completo di viti ed accessori per lo staffaggio.**CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 997).**COMPATIBILITÀ:** cassette modello Viega (Mono Slim), Geberit (Unica + / Sigma 8), Valsir (Medusa), Pucci (Sara).**STRUCTURE SIZE:** 580 mm width x 1255 mm height x 80 mm ca. thickness (measure including flushing cistern).**STRUCTURE:** vertical and horizontal tubular (1,5 / 2 mm thk) and riveted stuck with final painting.**FINISHING:** brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint.**FOOTHOLD:** adjustable height 170 mm. **ACCESSORIES:** complete with screws and accessories for mounting.**MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 997).**COMPATIBILITY:** model flushing cistern Viega (Mono Slim), Geberit (Unica + / Sigma 8), Valsir (Medusa), Pucci (Sara).


PRATI[®]KO TOP

Y 30 31

234

STAFFA DI FISSAGGIO PER BIDET
SOSPESO

- BRACKET FOR HANGING BIDET
- HALTERUNG FÜR HAENGEBE BIDET
- SUPPORT DE FIXATION POUR BIDET SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA BIDÉ SUSPENDIDO



CODE	Support wheelbase				€
234000000	180 - 230 mm	3300	1	100	52,00

FINITURA: staffe pre-montate, e verniciate con polvere termoindurente epossipoliestere.

DIMENSIONI: adatto per interasse 180 e 230 mm, spessore delle spalle 3 mm, spessore piastra centrale 2,5 mm.

ACCESSORI: completa di piedini regolabili, kit di fissaggio staffa e kit di fissaggio bidet.

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997). MONTAGGIO: evitare l'utilizzo di calce in quanto corrosiva. Utilizzare solo cemento puro.

OPTIONAL: staffe di rinforzo da utilizzare nei casi in cui il muro non garantisca sufficiente solidità [art. 234235002].

FINISHING: brackets pre-assembled, painted with thermosetting epoxy powder.

SIZE: suitable for spacing 180 and 230 mm, vertical structure thickness of 3 mm, center plate thickness 2,5 mm.

ACCESSORIES: complete with adjustable feet, kit for fixing and kit for bidet mounting.


MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997). ASSEMBLY: avoid the use of lime because it is corrosive. Use only pure cement.

OPTIONAL: reinforcing brackets to be used in cases where the wall does not ensure sufficient solidity [art. 234235002].

Kit per art. 234 - Kit for art. 234

Y 30 31

CODE	Description				€
120234235K	Kit fissaggio staffa / Kit fixing bracket	264	1	50	4,13
120234000K	Kit fissaggio bidet / Kit fixing bidet	186	1	100	3,10

CODICE / CODE 120234235K	KIT FISSAGGIO STAFFA KIT BRACKET INSTALLATION	N°	
	Tassello / Plug 10x60	4	264
	Dado / Back nut M8	8	
	Dado / Back nut M12	6	
	Rondella / Washer 36x3 Ø12	6	
	Tappo di copertura bianco White cover cap	2	
	Dado bianco con rondella White back nut with washer	2	
CODICE / CODE 120234000K	KIT FISSAGGIO BIDET KIT BIDET INSTALLATION	N°	
	Dado / Back nut M6	2	186
	Semi collare / Half collar Ø 8 mm	1	
	Vite / Screw M6x20	2	
	Vite / Screw M8x10	2	
	Rondella / Washer Ø 17 mm - foro/hole Ø 8 mm	2	
	Collare Ø 1/2" con viti Collar Ø 1/2" with screw	2	

PRATI[®]KO TOP

235

Y 30 31

STAFFA DI FISSAGGIO PER VASO SOSPESO

- BRACKET FOR HANGING WATER
- HALTERUNG FÜR HAENGENDE WC
- SUPORT DE FIXATION POUR WC SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA WC SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase				€
235000000	180 - 230 mm	2800	1	100	52,00

FINITURA: staffe pre-montate, e verniciate con polvere termoindurente epossipoliestere.

DIMENSIONI: adatto per interasse 180 e 230 mm, spessore delle spalle 3 mm, spessore piastra centrale 2,5 mm.

ACCESSORI: completa di piedini regolabili, kit di fissaggio staffa e kit di fissaggio bidet.

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

MONTAGGIO: evitare l'utilizzo di calce in quanto corrosiva. Utilizzare solo cemento puro.

OPTIONAL: staffe di rinforzo da utilizzare nei casi in cui il muro non garantisca sufficiente solidità (art. 234235002).

FINISHING: brackets pre-assembled, painted with thermosetting epoxy powder.

SIZE: suitable for spacing 180 and 230 mm, vertical structure thickness of 3 mm, center plate thickness 2,5 mm.

ACCESSORIES: complete with adjustable feet, kit for fixing and kit for WC mounting.

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

ASSEMBLY: avoid the use of lime because it is corrosive. Use only pure cement.


OPTIONAL: reinforcing brackets to be used in cases where the wall does not ensure sufficient solidity (art. 234235002).

Kit per art. 235 - Kit for art. 235

Y 30 31

CODE	Description				€
120234235K	Kit fissaggio staffa / Kit fixing bracket	264	1	50	4,13
120235000K	Kit fissaggio vaso / Kit fixing WC	112	1	70	2,33

CODICE / CODE 120234235K	KIT FISSAGGIO STAFFA KIT BRACKET INSTALLATION	N°	
	Tassello / Plug 10x60	4	264
	Dado / Back nut M8	8	
	Dado / Back nut M12	6	
	Rondella / Washer 36x3 Ø12	6	
	Tappo di copertura bianco White cover cap	2	
	Dado bianco con rondella White back nut with washer	2	
CODICE / CODE 120235000K	KIT FISSAGGIO VASO KIT WC INSTALLATION	N°	
	Dado / Back nut M6	4	112
	Cavallotto / U-bolt M6	1	
	Semi collare / Half collar Ø 8 mm	1	
	Vite /Screw M6x20	2	

PRATI^{KO} TOP

235/R

Y 30 31

STAFFE DI RINFORZO PER ARTICOLI 234 / 235

- REINFORCEMENT PLATES FOR WATER AND BIDET SUPPORT
- VERSTÄRKUNG PLATTEN FÜR HALTERUNG WC UND BIDET
- PROFILES DE RENFORCE POUR SUPORT DE FIXATION WC ET BIDET SUSPENDU
- SOPORTES DE REFUERZO

CODE	L mm	A mm	B mm	S mm	Adjustable supports mm			€
234235002	350	48	30	3	M 10 x 120	1834	1 coppia	41,41

Coppia di staffe complete di piedini regolabili e bulloni M8x16.
Couple of brackets complete with adjustable feet and bolts M8x16.



115/04

Y 30 31

ACCESSORIO PER ARTICOLI 235 - 235/02
RIDUZIONE PER SCARICO Ø 90

- ACCESSORY FOR 235-235/02 ARTICLE; REDUCTION FOR DRAINAGE PIPE Ø 90 MM
- ZUBEHÖR FÜR ARTIKEL 235-235/02 FÜR Ø 90 MM DURCHMESSER
- ACCESSOIR POUR ART. 235-235/02; REDUCTION POUR TUBE D'ÉVACUATION Ø 90 MM
- ACCESORIO PARA ART. 235-235/02 REDUCCIÓN PARA TUBO DESCARGA Ø 90 MM

CODE			€
115235004	44	10	4,12

DIMENSIONE: 12 x 150 mm, spessore 3 mm.
FINITURA: staffa zincata.

DIMENSION: 12 x 150 mm, thickness 3 mm.
FINISHING: galvanized bracket.



239/R

Y 30 31

RIDUZIONE 120-100 MM

- 120-100 MM REDUCTION
- REDUKTION 120-100 MM
- RÉDUCTION 120-100 MM
- REDUCCION 120-100 MM

CODE	Dimensions			€
239120100	120 mm - 100 mm	42	20	3,86

PRATI^{KO}® KOMBI

Y 30 31



234/K

STAFFA DI FISSAGGIO PER LAVABO E BIDET
SOSPESO

- SUPPORT FRAME FOR WASHBASIN AND BIDET
- BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR WASCHBECKEN UND BIDET
- SUPPORT DE FIXATION POUR LAVE-MAINS ET BIDET SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA LAVABO Y BIDÉ SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase			€
234239002	130 - 180 - 230 - 280 mm	2946	1	48,00

DIMENSIONE STRUTTURA: 395 mm base x 170 mm altezza x 60 mm ca. spessore.

STRUTTURA: montanti (sp. 1,2 mm) e traversi (sp. 1,5/3 mm) in lamiera piegata e tubolare, incastrati e rivettati.

FINITURA: staffe pre-montate e verniciate con polvere termoindurente poliestere.

ACCESSORI: collari per fissaggio attacchi acqua calda/fredda e scarico in versione gomma vulcanizzata.


CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

STRUCTURE SIZE: 395 mm width x 170 mm height x 60 mm ca. thickness.

STRUCTURE: posts (thk 1,2 mm) and transoms (thk 1,5 / 3 mm) bent sheet metal and tubular, stuck and riveted. FINISHING: brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint

ACCESSORIES: collars for hot / cold water, drain mounting attacks in vulcanized rubber version

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

PRATI[®]KART

234/05

Y 30 31

SUPPORTO AUTOPORTANTE BIDET SOSPESO PER PARETI IN CARTONGESSO

- BIDET SELF-SUPPORT FOR PLASTERBOARD WALLS
- MODUL WAND-WC FÜR TROCKENBAUWAND
- SUPORT DE FIXATION POUR BIDET SUSPENDU SUR PAROI EN PLACOPLATRE
- SOPORTE EMPOTRADO AUTOPORTANTE PARA BIDET SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase				€
234000005	180 - 230 mm	8300	1	40	105,21

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 mm base x 770 mm altezza. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata.


PIEDINI: altezza regolabile 430 mm ca. **CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 997).

Curva di scarico esclusa dalla confezione

STRUCTURE SIZE: 580 mm width x 770 mm height. **FINISHING:** steel structure completely galvanized.

FOOTHOLD: adjustable height 430 mm ca. **MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 997).

Discharge curve excluded from the package



235/05

Y 30 31

SUPPORTO AUTOPORTANTE VASO SOSPESO PER PARETI IN CARTONGESSO

- WC SELF-SUPPORT FOR PLASTERBOARD WALLS
- MODUL FREIHÄNGENDES BIDET FÜR TROCKENBAUWAND
- SUPORT DE FIXATION POUR WC SUSPENDU SUR PAROI EN PLACOPLATRE
- SOPORTE EMPOTRADO AUTOPORTANTE PARA WC

CODE	Support wheelbase				€
235000005	180 - 230 mm	9500	1	30	117,98

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 mm base x 1180 mm altezza. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata. **PIEDINI:** altezza regolabile 430 mm ca. **INGOMBRO:** con scarico Ø 90 mm, spessore totale = 90 mm. **CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 997).

COMPATIBILITÀ: cassette modello Geberit (Unica + / Sigma 8), ITS Todini (Evolution), Valsir (Tropea 3, Tropea S), Pucci (Sara), Fais Milani, Kariba (Futura, Monolith), Oliver (Diamante), ISAR, Bampi* (incasso), Nupi *

*utilizzare spezzoni distanziatori M6x100 per fissare cassetta a telaio (non forniti di serie).

Curve di cacciata e di scarico escluse dalla confezione. Usare solamente curva di scarico Ø 90 mm.

STRUCTURE SIZE: 580 mm width x 1180 mm height. **FINISHING:** steel structure completely galvanized. **FOOTHOLD:** adjustable height 430 mm ca.

DIMENSIONS: Ø 90 mm with discharge pipe, total thickness = 90 mm. **MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 997).

COMPATIBILITY: flushing cistern model: Geberit (Unica + / Sigma 8), ITS Todini (Evolution), Valsir (Tropea 3, Tropea S), Pucci (Sara), Fais Milani, Kariba (Futura, Monolith), Oliver (Diamante), ISAR, Bampi* (incasso), Nupi *

*Use threaded rod M6x100 to connect cassette to structure (not supplied as standard).

Curves of expulsion and discharge are excluded from the package. Use only discharge curve Ø 90 mm.

PRATI^{KO} KART

Y 30 31

239/05

SUPPORTO AUTOPORTANTE LAVABO SOSPESO PER PARETI IN CARTONGESSO

- WASHBASIN SELF-SUPPORT FOR PLASTERBOARD WALLS
- WASCHTISCHMODUL FÜR TROCKENBAUWAND
- SUPPORT DE FIXATION POUR LAVE-MAINS SUSPENDU SUR PAROI EN PLACOPLATRE
- SOPORTE EMPOTRADO AUTOPORTANTE PARA LAVABO



CODE	Support wheelbase				€
239000005	120 - 330 mm	8900	1	30	111,59

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 mm base x 980 mm altezza. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata. **PIEDINI:** altezza regolabile 430 mm ca. **CARICO MASSIMO:** 150 kg.
Curva di scarico esclusa dalla confezione


STRUCTURE SIZE: 580 mm width x 980 mm height. **FINISHING:** steel structure completely galvanized. **FOOTHOLD:** adjustable height 430 mm ca. **MAXIMUM LOAD:** 150 kg.
Outlet elbow is excluded from the package

Y 30 31

235/001 - 235/002

SUPPORTO AUTOPORTANTE ORINATOIO / VUOTATOIO PER PARETI IN CARTONGESSO

- URINAL/SINK SELF-SUPPORT FOR PLASTERBOARD WALLS
- FLEXIBLES MODUL WASCHTISCH ODER URINAL FÜR TROCKENBAUWAND
- SUPPORT DE FIXATION POUR URINOIR/LAVABO SUSPENDU SUR PAROI EN PLACOPLATRE
- SOPORTE EMPOTRADO AUTOPORTANTE PARA URINARIO/ VERTEDERO



CODE	Description	Support wheelbase			€
235001005	orinatoio sospeso / urinal	variabile / variable	9800	1	153,05
235002005	vuotatoio sospeso / sink	235 mm	8900	1	117,98

Cod. 235001005

DIMENSIONE STRUTTURA: 450 base x 1000 mm altezza + 430 mm ca. piedi regolabili. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata, fissaggio orinatoio su tavoletta in legno multistrato marino.

Cod. 235002005


DIMENSIONE STRUTTURA: 580 base x 1185 mm altezza + 430 mm ca. piedi regolabili. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata. **COMPATIBILITÀ:** vuotatoio modello Brenta (ceramica Dolomite)
Curva di scarico esclusa dalla confezione

Cod. 235001005

STRUCTURE SIZE: 450 width x 1000 mm, height 430 mm ca. adjustable foothold. **FINISHING:** galvanized steel structure, fastening urinal tablet of wood plywood.

Cod. 235002005

STRUCTURE SIZE: 580 width x 1185 mm, height 430 mm ca. adjustable foothold. **FINISHING:** steel structure completely galvanized. **COMPATIBILITY:** slop sink model Brenta (ceramics Dolomite)
Outlet elbow excluded from the package

OTTONE
BRASS**253/O****Y 30 33****VITE DI FISSAGGIO IN OTTONE PER VASI + BIDET**

- FIXING BRASS SCREWS FOR WC AND BIDET
- WC - U. BIDET BEFESTIGUNGS MESSINGSCHRAUBE
- VIS DE FIXATION EN LAITON POUR CUVETTE WC BIDET
- TORNILLOS DE FIJACIÓN EN LATON PARA WC Y BIDET


CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Plug			€
253600800	M 6	80	18	40	5	ø 10 x 50 (*)	75	50	4,24

Kit: 4 viti ottone M 6 x 80, 4 dadi ciechi M 6, 4 tasselli 10 x 50, 4 bussole in plastica

(*) tassello codice 252100500

Kit: 4 brass screws M6 x 80, 4 nuts M6, 4 plugs 10 x 50, 4 plastic bushes

(*) plug code 252100500

INOX
STAINLESS STEEL**253/I****Y 30 33****VITE DI FISSAGGIO INOX PER VASI + BIDET**

- FIXING INOX SCREWS FOR WC AND BIDETS
- WC - U. BIDET BEFESTIGUNGS INOX SCHRAUBEN
- VIS DE FIXATION EN INOX POUR CUVETTE WC BIDET
- TORNILLOS DE FIJACIÓN INOX PARA WC Y BIDET


CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Plug			€
253600801	M 6	80	18	40	5	ø 10 x 50 (*)	106	50	3,33

Kit: 4 viti inox M 6 x 80, 4 dadi ciechi M 6, 4 tasselli 10 x 50, 4 bussole in plastica

(*) tassello codice 252100500

Kit: 4 stainless steel screws M6 x 80, 4 nuts M6, 4 plugs 10 x 50, 4 plastic bushes

(*) plug code 252100500

ACCIAIO
TROPICALIZZATO
TROPICALIZED
STEEL**253/T****Y 30 33****VITE DI FISSAGGIO TROPICALIZZATA PER VASI + BIDET**

- FIXING TROPICALIZED SCREWS FOR WC AND BIDET
- WC - U. BIDET BEFESTIGUNGS SCHRAUBEN
- VIS DE FIXATION POUR CUVETTE WC BIDET
- TORNILLOS DE FIJACIÓN ACERO PARA WC Y BIDET


CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Plug			€
253600802	6	80	18	40	5	ø 10 x 50 (*)	75	50	2,91

Kit: 4 viti acciaio al carbonio tropicalizzato M 6 x 80, 4 dadi ciechi M 6, 4 tasselli 10 x 50, 4 bussole in plastica

(*) tassello codice 252100500

Kit: 4 screws carbon steel tropicalized M6 x 80, 4 nuts M6, 4 plugs 10 x 50, 4 plastic bushes

(*) Plug code 252100500



254


Y 30 33

COPPIA DI MENSOLE PLASTIFICATE BIANCHE PER LAVABO

- WHITE PLASTIC-COATED BRACKETS FOR WASH BASIN
- WEISSE KUNSTSTOFFBESCHICHTETE KONSOLEN FÜR WASCHBECKEN
- CONSOLES PLASTIFIÉES BLANCHES POUR LAVABO
- MENSULAS PLASTIFICADAS BIANCAS PARA LAVAMANO

NOTE: Mensole regolabili zincate e verniciate
Adjustable bracket galvanized and painted

CODE	L mm	Plug	Q MAX (capacity) kg			€
254340000	340	ø 16 x 90	90	1233	15	22,03
254460000	460	ø 16 x 90	80	1690	15	23,08



265


Y 30 33

CODETTE FISSAGGIO SCALDABAGNO

- BOILER CLAMPING ELEMENTS
- BOILER-BEFESTIGUNGSELEMENT
- VIS DE FIXATION DE CHAUFFE EAU
- ALCAYATA FIJACIÓN CALENTADOR

CODE	L mm	L1 mm	B mm	D mm	E mm	H mm	T mm			€
265800700	64	40	3	8	11	18	ø 10 x 70 art. 252100700	60	100	0,92
265100800	74	58	4	10	14	22	ø 14 x 70 art. 252140700	92	50	1,09
265100100	94	58	4	10	14	22	ø 14 x 70 art. 252140700	112	50	1,23

Kit: 2 codette, 2 tasselli
Kit: 2 boiler clampings, 2 plugs



266


Y 30 33

FISSALAVABO

- WASH-BASIN CLAMP
- WASCHTISCHBEFESTIGUNG
- VIS DE FIXATION DE LAVABO
- FIJACIÓN PARA LAVABO

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	T mm	White plastic ring mm			€
266800900	M 8	100	65	23	5	8	ø 10 x 60 art. 252100600	øe=39 mm L= 17 mm	79	50	1,05
266100120	M 10	120	60	45	7	10	ø 14 x 75 art. 252140750	øe=39 mm L= 17 mm	152	40	1,33
266100140	M 10	140	60	45	7	10	ø 14 x 75 art. 252140750	øe=39 mm L= 17 mm	16	40	2,27
266100180	M 10	180	60	75	7	10	ø 14 x 75 art. 252140750	øe=39 mm L= 17 mm	208	20	3,10
266100250	M 10	250	60	80	7	10	ø 14 x 75 art. 252140750	øe=39 mm L= 17 mm	280	20	4,46

Kit: 2 viti, 2 dadi, 2 tasselli, 2 ghiera bianche in plastica sagomate
Kit: 2 screws, 2 nuts, 2 plugs, 2 white rings in shaped plastic

**267****Y 30 33****FISSA SANITARIO A PARETE**

- WALL SANITARY CLAMP
- WAND-SANITÄRBEFESTIGUNG
- VIS DE FIXATION DE LAVABO ET DE CHAUFFE EAU AVEC ECROU NYLON
- FIJACIÓN PARA SANITARIO DE MURO

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	T mm	White plastic ring mm			€
267100120	M 10	120	45	60	7	10	ø 14 x 70 art. 252140700	Øe=39 mm L= 33 mm Ex=17 mm	131	40	1,93
267100140	M 10	140	70	60	8,5	10	ø 14 x 70 art. 252140700	Øe=39 mm L= 33 mm Ex=17 mm	15	40	2,46


Kit: 2 viti, 2 tasselli, 2 ghiera filettate bianche in plastica, sagomate con l'impronta della chiave di serraggio.

Kit: 2 screws, 2 plugs, 2 threaded rings in white plastic, shaped with the imprint of the torque wrench.

**269/N****Y 30 33****ELEMENTO DI FISSAGGIO ORIZZONTALE WC/BIDET IN NYLON**

- NYLON WC/BIDET HORIZONTAL CLAMPING ELEMENT
- WC/BIDET BEFESTIGUNGSELEMENT AUS NYLON, HORIZONTAL
- ÉLÉMENT DE FIXATION HORIZONTAL POUR WC/BIDET EN NYLON
- ELEMENTO DE FIJACIÓN HORIZONTAL WC/BIDET EN NYLON

CODE	Plug	Screw			€
269500500	ø 10 x 50	ø 7 x 60	90	25	4,41



210-P1

Y 10 11

PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M

MATERIAL: DX51D+Z

GALVANIZATION: zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised

CODE	Dimensions	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³			€
210000004	27x18x1,25	0,84	0,36	0,95	0,33	0,70	0,55	10 barre	8,66

Asse di riferimento X-X

Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN)

1 daN ≈ 1 kgf

Calcolato su 1/3 del carico di rottura.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN)

1 daN ≈ 1 kgf

Calculated on 1/3 of tensile strength.



210000004

27x18x1,25

L (mm)

500

1000

1500

2000

F1

41

21

10

6

F2

29

23

6

4

F3

21

9

5

3


Q

82

42

20

12



210-P2

Y 10 11

PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M

MATERIAL: DX51D+Z

GALVANIZATION: zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised

CODE	Dimensions	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³			€
210000005	28x30x1,8	1,58	1,76	2,08	1,02	1,49	1,17	10 barre	16,22

Asse di riferimento X-X

Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf


Calcolato su 1/3 del carico di rottura.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf

Calculated on 1/3 of tensile strength.



210000005

28x30x1,8

L (mm)

500

1000

1500

2000

F1

125

60

40

27

F2

87

45

27

18

F3

59

30

20

13

Q


250

120

80

54

Y1011

**210-P3****PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR**

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M

MATERIAL: DX51D+Z**GALVANIZATION:** zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised

CODE	Dimensions	Section cm ²	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴	W _x cm ³	W _y cm ³	kg/m	Box	€
210000000	30x15x1,5	0,98	0,30	1,26	0,33	0,84	0,70	6 barre	9,59

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia J_x-J_y ed i moduli di resistenza W_x-W_y sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Calcolato su 1/3 del carico di rottura.


Reference axis X-X

Moment of inertia J_x-J_y and strength modulus W_x-W_y are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Calculated on 1/3 of tensile strength.



210000000 30x15x1,5	L (mm)				
	500	1000	1500	2000	
F1	42	21	14	10	
F2	32	16	10	8	
F3	21	10	7	5	
Q	84	42	28	20	

**210-P4****PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR**

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M

MATERIAL: DX51D+Z**GALVANIZATION:** zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised

CODE	Dimensions	Section cm ²	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴	W _x cm ³	W _y cm ³	kg/m	Box	€
210000001	32x20x2,5	1,87	0,94	2,70	0,80	1,68	1,30	6 barre	15,70

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia J_x-J_y ed i moduli di resistenza W_x-W_y sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Calcolato su 1/3 del carico di rottura.


Reference axis X-X

Moment of inertia J_x-J_y and strength modulus W_x-W_y are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Calculated on 1/3 of tensile strength.



210000001 32x20x2,5	L (mm)				
	500	1000	1500	2000	
F1	102	51	34	25	
F2	77	38	25	19	
F3	51	25	17	13	
Q	204	102	68	50	



210-P5

Y 10 11

PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M

MATERIAL: DX51D+Z

GALVANIZATION: zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised

CODE	Dimensions	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³			€
210000002	38 x 40 x 2	2,59	5,57	6,20	2,51	3,26	2,0	4 barre	27,93

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Calcolato su 1/3 del carico di rottura.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Calculated on 1/3 of tensile strength.



210000002 38x40x2	L (mm)				
	500	1000	1500	2000	
F1	293	146	98	73	
F2	220	110	73	55	
F3	146	73	50	36	
Q	586	292	196	146	



210-P6

Y 10 11

PROFILO 3 M ZINCATO SENDZIMIR

- GALVANIZED FIXING RAIL 3 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 3 M
- RAIL GALVANISÉ 3 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 3 M

MATERIAL: DX51D+Z

GALVANIZATION: zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised

CODE	Dimensions	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³			€
210000006	41 x 41 x 2,5	3,38	7,30	9,22	3,19	4,49	2,5	5 barre	43,12

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Calcolato su 1/3 del carico di rottura.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Calculated on 1/3 of tensile strength.



210000006 41x41x2,5	L (mm)				
	500	1000	1500	2000	3000
F1	316	158	105	79	52
F2	237	118	79	59	39
F3	158	79	52	39	26
Q	632	316	210	158	104


**212/90****Y 10 13****ANGOLARE A 90° ZINCATO PER PROFILATO**

- 90° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 90°
- EQUERRE 90°
- ESCUADRA 90°

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	L mm	C mm	S mm	A x B mm			€
212000090	60	26	5	30 x 8,5	92	100	1,88

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

**212/135****Y 10 13****ANGOLARE A 135° ZINCATO PER PROFILATO**

- 135° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 135°
- EQUERRE 135°
- ESCUADRA 135°

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	L mm	C mm	S mm	A x B mm			€
212000045	56	26	5	30 x 8,5	88	100	1,90

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees


**212/90 Kit****Y 10 13****KIT ANGOLARE A 90° ZINCATO PER PROFILATO**

- KIT 90° CONNECTION PLATE
- MONTAGEKIT-WINKEL 90°
- KIT EQUERRE 90°
- KIT ESCUADRA 90°

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	Description			€
212900000	n° 2 angolari/connection plate 90° cod. 212000090 n° 4 dadi a rombo/rhomboidal nut cod. 213008000 n° 4 viti zigrinate/knurled screws M 8 x 14	275	50 Kit	6,97

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

**212/135 Kit****Y1013****KIT ANGOLARE A 135° ZINCATO PER PROFILATO**


- KIT 135° CONNECTION PLATE
- MONTAGEKIT-WINKEL 135°
- KIT EQUERRE 135°
- KIT ESCUADRA 135°

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	Description			€
212450000	n° 2 angolari/connection plate 45° cod. 212000045 n° 4 dadi a rombo/rhomboidal nut cod. 213008000 n° 4 viti zigrinate/knurled screws M 8 x 14	272	50 Kit	6,97

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi

Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

**212/90 P****Y1013****ANGOLARE A 90° ZINCATO PER PROFILATO**


- 90° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 90°
- EQUERRE 90°
- ESCUADRA 90°

For fixing rails: 38/40

CODE	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	E mm	S mm	F mm	H mm			€
212090000	105	90	40	40	32	6	18	ø 10	318	25	3,02

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi

Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

**212/90 P6****Y1013****ANGOLARE A 90° ZINCATO PER PROFILATO**


- 90° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 90°
- EQUERRE 90°
- ESCUADRA 90°

For fixing rails: 41/41

CODE	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	E mm	S mm	F mm	H mm			€
212090001	56	41	40	19,5	-	6	19,5	ø 13	156	50	2,26
212090002	104	41	40	19,5	48	6	19,5	ø 13	230	50	3,31

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi

Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

**212/135 P****Y 10 13****KIT ANGOLARE A 135° ZINCATO PER PROFILATO**


- KIT 135° CONNECTION PLATE
- MONTAGEKIT-WINKEL 135°
- KIT EQUERRE 135°
- KIT ESCUADRA 135°

For fixing rails: 38/40

CODE	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	E mm	S mm	F mm	G mm	H mm			€
212045000	105	75	40	32	75	6	40	40	ø 10,5	356	25	4,76

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi

Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

**212/135 P6****Y 10 13****ANGOLARE A 135° ZINCATO PER PROFILATO**


- 135° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 135°
- EQUERRE 135°
- ESCUADRA 135°

For fixing rails: 41/41

CODE	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	E mm	S mm	H mm			€
212045001	90	90	40	19,5	48	6	ø 13	300	25	3,60

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi

Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

**205****Y 10 13****KIT PIASTRINA DI CONGIUNZIONE PER PROFILATO**


- KIT CONNECTION PLATE FOR FIXING RAIL
- SCHIENENVERBINDER
- ECLISSE POUR RAILS
- UNIÓN DE CARRIL

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	L mm	C mm	S mm	C1 mm	S1 mm			€
205030000	155	30	5	25	6	456	20	7,33

Completa di 4 viti M 10 x 20 e 4 rondelle ø 30 mm premontate

Complete with 4 screws M10 x 20 and 4 washers ø 30 mm preassembled


**205/P****Y1013****KIT PIASTRINA DI CONGIUNZIONE PER PROFILATO**

- KIT CONNECTION PLATE FOR FIXING RAIL
- SCHIENENVERBINDER
- ECLISSE POUR RAILS
- UNIÓN DE CARRIL

For fixing rails: 38/40

CODE	L mm	C mm	S mm	C1 mm	S1 mm			€
205038000	155	40	4	32	6	514	20	7,72


Completa di 4 viti M 10 x 20 e 4 rondelle ø 30 mm premontate
 Complete with 4 screws M10 x 20 and 4 washers ø 30 mm preassembled

**206/SS****Y1013****SQUADRETTE DI RINFORZO SENZA SPACCO PER PROFILATO**

- CORNER PLATE WITHOUT SPLIT
- KONSOLENWINKEL OHNE SCHLITZ
- EQUERRE DE CONSOLIDATION
- ÁNGULOS DE MONTAJE

For fixing rails: 30/15 - 32/20


CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm			€
206030000	185	150	36	4	20 x 11 mm interasse/wheelbase 35 mm	780	10	17,71

**206/CS****Y1013****SQUADRETTE DI RINFORZO CON SPACCO PER PROFILATO**

- CORNER PLATE WITH SPLIT
- KONSOLENWINKEL MIT SCHLITZ
- EQUERRE DE CONSOLIDATION
- ÁNGULOS DE MONTAJE

For fixing rails: 30/15 - 32/20


CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm			€
206030001	185	150	36	34	4	20 x 11 mm interasse/wheelbase 35 mm	726	10	17,71

**206/PSS****Y 10 13****SQUADRETTE DI RINFORZO SENZA SPACCO PER PROFILATO**

- CORNER PLATE WITHOUT SPLIT
- KONSOLENWINKEL OHNE SCHLITZ
- EQUERRE DE CONSOLIDATION
- ÁNGULOS DE MONTAJE

For fixing rails: 38/40


CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm			€
206038000	200	160	42	4	25 x 13 mm interasse/wheelbase 40 mm	876	10	19,18

**206/PCS****Y 10 13****SQUADRETTE DI RINFORZO CON SPACCO PER PROFILATO**

- CORNER PLATE WITH SPLIT
- KONSOLENWINKEL MIT SCHLITZ
- EQUERRE DE CONSOLIDATION
- ÁNGULOS DE MONTAJE

For fixing rails: 38/40

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm			€
206038001	200	160	42	45	4	25 x 13 mm interasse/wheelbase 40 mm	852	10	19,18


**207 L 30****Y 10 13****MENSOLA FRONTALE LONGITUDINALE PER PROFILATO**

- LENGTHWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
207030000	120	40	84	25	4	11 x 19 mm interasse/wheelbase 85 mm	M 10 interasse/wheelbase 40 mm	258	10	7,12

Completa di n° 2 viti M 10 e rondelle ø 30 mm premontate
Complete with 2 screws M10 and washers ø 30 mm preassembled

**207 T 30****Y1013****MENSOLA FRONTALE TRASVERSALE PER PROFILATO**


- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
207030001	120	40	84	25	4	11 x 19 mm interasse/wheelbase 85 mm	M 10 interasse/wheelbase 40 mm	258	10	7,12

Completa di n° 2 viti M 10 e rondelle ø 30 mm premontate

Complete with 2 screws M10 and washers ø 30 mm preassembled

**207 L 38****Y1013****MENSOLA FRONTALE LONGITUDINALE PER PROFILATO**


- LENGHTWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL

For fixing rails: 38/40

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
207038000	120	40	84	30	4	11 x 19 mm interasse/wheelbase 85 mm	M 10 interasse/wheelbase 40 mm	265	10	11,40

Completa di n° 2 viti M 10 e rondelle ø 30 mm premontate

Complete with 2 screws M10 and washers ø 30 mm preassembled

**207 T 38****Y1013****MENSOLA FRONTALE TRASVERSALE PER PROFILATO**


- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL

For fixing rails: 38/40

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
207038001	120	40	84	30	4	11 x 19 mm interasse/wheelbase 85 mm	M 10 interasse/wheelbase 40 mm	272	10	11,40

Completa di n° 2 viti M 10 e rondelle ø 30 mm premontate


Complete with 2 screws M10 and washers ø 30 mm preassembled

**208 L 30/32****Y 10 13****MENSOLA DI SUPPORTO LONGITUDINALE PER PROFILATO**

- LENGHTWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL

For fixing rails: 30/15 - 32/20


CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
208030000	128	50	80	6	11 x 18 mm interasse/wheelbase 80 mm	∅ 11 interasse/wheelbase 35 mm	436	10	5,56

**208 T 30/32****Y 10 13****MENSOLA DI SUPPORTO TRASVERSALE PER PROFILATO**

- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL

For fixing rails: 30/15 - 32/20


CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
208030001	144	50	80	6	11 x 18 mm interasse/wheelbase 97 mm	∅ 11 interasse/wheelbase 35 mm	472	10	5,56

**208 L 38/40****Y 10 13****MENSOLA DI SUPPORTO LONGITUDINALE PER PROFILATO**

- LENGHTWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL

For fixing rails: 38/40


CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
208038000	144	50	80	6	11 x 18 mm interasse/wheelbase 97 mm	∅ 12,5 interasse/wheelbase 40 mm	578	10	14,67

**208 T 38/40****Y1013****MENSOLA DI SUPPORTO TRASVERSALE PER PROFILATO**

- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL

For fixing rails: 38/40


CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
208038001	144	50	80	6	11 x 18 mm interasse/wheelbase 97 mm	ø 12,5 interasse/wheelbase 40 mm	582	10	14,67

**208 L 41****Y1013****MENSOLA DI SUPPORTO LONGITUDINALE PER PROFILATO**

- LENGHTWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL

For fixing rails: 41/41

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	S mm	S1 mm	Loops mm	Holes mm			€
208041000	160	80	98	53	45	6	5	13 x 25 mm interasse/ wheelbase 115 mm	ø 12 interasse/ wheelbase 48 mm	672	10	16,74

**208 T 41****Y1013****MENSOLA DI SUPPORTO TRASVERSALE PER PROFILATO**

- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL


For fixing rails: 41/41

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	S mm	S1 mm	Loops mm	Holes mm			€
208041001	160	80	98	53	45	6	5	13 x 25 mm interasse/ wheelbase 115 mm	ø 13 interasse/ wheelbase 48 mm	718	10	16,74

**209****Y 10 13****TAPPO PER PROFILO**

- RAIL PROTECTION CAP
- ABSCHLUSSKAPPE
- CAPUCHON
- TAPÓN GUÍA

CODE	Description			€
209030000	Per profili / For fixing rails 27/18 - 28/30 - 30/15	3	50	0,45
209032000	Per profili / For fixing rails 32/20	3	50	0,53
209038000	Per profili / For fixing rails 38/40 - 41/41	11	50	0,73


**213/U****Y 10 13****DADO UNIVERSALE PER PROFILO**

- UNIVERSAL NUT
- GEWINDEPLATTE
- ÉCROU RAIL
- TUERCA SOPORTE

For fixing rails: 30/15 - 32/20 - 38/40

CODE	M	L1 mm	L2 mm	S mm				€
213000008	M 8	24	32	6	36	20*	200	0,51
213000010	M 10	24	32	6	36	20*	200	0,54

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity


**213/R****Y 10 13****DADO A ROMBO PER PROFILO**

- RHOMBOIDAL NUT
- SCHIEBEMUTTER
- ÉCROU RHOMBÉ
- TUERCA A ROMBO SOPORTE

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	M	L1 mm	L2 mm	S mm				€
213008000	M 8	24	16	6	13	20*	200	0,49
213010000	M 10	24	16	6	14	20*	200	0,51

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity


**213/RT****DADO RETTANGOLARE PER PROFILO**

- SHAPED NUT
- MUTTER
- PLAQUE TARAUDÉE
- TUERCA RECTANGULAR

Y1013**For fixing rails: 41/41**

CODE	M	L1 mm	L2 mm	S mm				€
213008041	M 8	34	20	6	26	20*	200	0,76
213010041	M 10	34	20	8	30	20*	200	0,90
213012041	M 12	34	20	9	39	20*	200	1,33

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity


**213 M****DADO RETTANGOLARE CON MOLLA DI ANCORAGGIO PER PROFILO**

- SHAPED NUT WITH SPRING
- MUTTER MIT FEDER
- PLAQUE TARAUDÉE RESSORT
- TUERCA GUÍA

Y1013**For fixing rails: 41/41**

CODE	M	L1 mm	L2 mm	D mm	S mm	H1 mm				€
213008M41	M 8	34	20	18	6	35	27	100	200*	1,86
213010M41	M 10	34	20	18	8	35	35	100	200*	1,92
213012M41	M 12	34	20	18	9	35	37	100	200*	2,80

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity


**214 TMS****BULLONE TESTA MARTELLO M8 E M10**

- M8 & M10 HAMMER HEAD BOLT
- HAMMERKOPFSCHRAUBE
- BOULON RAIL
- TORNILLO

Y1013**For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20**

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm			€
214800000	M 8	30	25	13	7	28	100	1,03
214100000	M 10	30	25	13	7	34	100	1,33

Y 10 13


**214 TM/Clip****BULLONE TESTA MARTELLO CON CLIP, DADO E RONDELLA**

- HAMMER HEAD BOLT WITH CLIP, NUT AND WASHER
- T-BOLZEN MIT CLIP, GEGENMUTTER UND UNTERLEGSCHIBE VERZINKT
- BOULON POUR PROFILE AVEC CLIP
- TORNILLO GUÍA CON TUERCA Y ARANDELA

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	R mm				€
214008030	M 8	30	23	13,5	5	ø 25 thk 2,5	30	10	100*	2,34
214008040	M 8	40	23	13,5	5	ø 25 thk 2,5	35	10	100*	2,60
214010030	M 10	30	23	13,5	5	ø 25 thk 2,5	39	10	100*	2,40
214010040	M 10	40	23	13,5	5	ø 25 thk 2,5	43	10	100*	2,69

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity


**652 TM/Clip****BULLONE TESTA MARTELLO CON CLIP, DADO E RONDELLA**

- HAMMER HEAD BOLT WITH CLIP, NUT AND WASHER
- T-BOLZEN MIT CLIP, GEGENMUTTER UND UNTERLEGSCHIBE VERZINKT
- BOULON POUR PROFILE AVEC CLIP
- TORNILLO GUÍA CON TUERCA Y ARANDELA

For fixing rails: 41/41

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	R1 mm	R2 mm				€
652785804	M 8	40	19	34,5	6	35	39	76	15*	150	3,40
652785805	M 8	50	19	34,5	6	35	39	79	15*	150	3,47
652785806	M 8	60	19	34,5	6	35	39	82	5*	100	3,51
652785004	M 10	40	19	34,5	8	35	39	84	15*	150	4,11
652785006	M 10	60	19	34,5	8	35	39	94	5*	100	4,27

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity


**214 TMP****BULLONE TESTA MARTELLO PER PROFILO**

- HAMMER HEAD BOLT FOR FIXING RAIL
- T-BOLZEN FÜR PROFIL
- BOULON POUR PROFIL
- TORNILLO GUÍA

Y 10 13**For fixing rails: 41/41**

CODE	Description	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm				€
214008041	con dado, rondella ø 8,7-40 sp. 2,5 with nut, washer ø 8,7-40 thk 2,5	M 8	30	34	16	9	75	20*	100	3,69
214010041	con dado, rondella ø 10,5-40 sp. 2,5 with nut, washer ø 10,5-40 thk 2,5	M 10	30	34	16	9	85	10*	100	3,44
214012041	con dado, rondella ø 13-40 sp. 2,5 with nut, washer ø 13-40 thk 2,5	M 12	40	34	21	11	130	10*	100	4,42

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity


**214/TE****BULLONE TESTA ESAGONALE CON FINTA RONDELLA DENTELLATA**

- HEXAGONAL KNURLED WASHER FACE SCREW
- 6-KANT SCHRAUBEN VERZINKT
- BOULON TÊTE HEXAGONAL AVEC FAUSSE RONDELLE DENTELLÉ
- TORNILLO HEXAGONAL GALVANIZADO

NORM: DIN 6921**MATERIAL:** 4.8 min. ISO 898-1**Y 10 13**

CODE	M	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm				€
214000008	M 8	21	14	13	18	12	20	200*	0,21
214000010	M 10	25	16	15	22	21	20	200*	0,36

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity

**215****DADO ESAGONALE MEDIO ZINCATO**


- GALVANIZED BACK NUT
- 6-KANT GEGENMUTTER VERZINKT
- ÉCROU HEXAGONAL GALVANISÉ
- TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA

NORM: UNI 5588**Y 10 13**

CODE	M	C mm	H mm				€
215006001	M 6	10	5	2	20	500*	0,11
215008001	M 8	13	6,5	5	20	500*	0,13
215010001	M 10	17	8	5	20	500*	0,16
215012001	M 12	19	10	15	20	300*	0,22
215016001	M 16	24	13	29	20	200*	0,38

[*] unità minima di vendita/minimum selling quantity

Y 10 13




216

VITE FERROLEGNO ZINCATA

- GALVANIZED BOLT-WOOD SCREW
- HOLZSCHRAUBE VERZINKT
- VIS DOUBLE FILET GALVANISÉE
- TORNILLO DOBLE ROSCA GALVANIZADO

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm			€
216008090	M 8	90	50	30	5	8	24	250	0,23
216008100	M 8	100	65	23	5	8	24	250	0,27
216010120	M 10	120	60	45	7	10	53	200	0,40
216010140	M 10	140	60	45	7	10	64	200	0,48
216010180	M 10	180	60	78	7	10	86	150	0,76
216010250	M 10	250	60	78	7	10	120	100	1,44

Y 10 13



216/B

VITE A BATTENTE ZINCATA

- GALVANIZED SCREW
- HOLZSCHRAUBE VERZINKT
- VIS DOUBLE FILET GALVANISÉE
- TORNILLO DOBLE ROSCA GALVANIZADO

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm			€
216008093	M 8	93	74	7,5	10	8	27	250	0,37
216010093	M 10	90	72	9	12	10	27	200	0,46

Y 20 21

216/KIT

KIT VITE FERRO-LEGNO + TASSELLO + DADO

- KIT SCREW + PLUG + BACK NUT
- KIT HOLZSCHRAUBE + DÜBEL + 6-KUNT GEGENMUTTER
- KIT VIS BATTENTE + CHEVILLE + ÉCROU HEXAGONAL
- KIT TORNILLO + TACO + TUERCA HEXAGONAL




CODE	Plug	Screw	Back nut				€
216008100K	10 x 70	M 8 x 100	M 8	75	1 kit	200 kit*	1,25
216010120K	14 x 70	M 10 x 120	M 10	140	1 kit	100 kit*	1,72

Kit : n° 2 tasselli, n° 2 viti, n° 2 dadi

Kit : n° 2 plugs, n° 2 screws, n° 2 back nuts

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity



217


Y1013

DADO CIECO IN OTTONE NICHELATO

- BLIND NUT IN NICKEL-PLATE BRASS
- HUTMUTTER
- ÉCROU AVEUGLE NICKELÉ
- TUERCA CIEGA EN LATON NIQUELADO

CODE	M	C mm	H mm				€
217000008	M 8	13	15	11	20	500*	0,97
217000010	M 10	17	18	20	20	300*	1,85

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity



218


Y1013

RONDELLA PIANA ZINCATA

- GALVANIZED WASHER
- UNTERLEGSCHIBE VERZINK
- RONDELLE GALVANISÉE
- ARANDELA PLANA GALVANIZADA

CODE	D mm	d mm	S mm				€
218000006	24	6,3	1,5	6	20	500**	0,14
218000008	24	8,6	1,5	7	20	500**	0,14
218000010	30	10,6	2,5	11	20	500**	0,17
218000012	36	13,2	3	19	20	500**	0,23
218000016	48	18	4	48	20	500**	0,37
218008000*	40	8,7	4	20	20	500**	0,85
218010000*	40	10,7	3	22	20	500**	0,34
218012000*	48	14,4	4	24	20	500**	2,82

(*) per profilo/for fixing rail 41 x 41 mm (**) unità minima di vendita/minimum selling quantity



219

Y1013

TRONCHETTO FILETTATO ZINCATO

- GALVANIZED THREADED ROD
- GEWINDESTANGE VERZINK
- TIGE FILETÉE GALVANISÉE
- ESPÁRRAGO SEPARADOR GALVANIZADO

CODE	M	L mm				€
219000008	M 8	32	9	20	500*	0,20
219000010	M 10	32	15	20	500*	0,24
219000012	M 12	32	22	20	500*	0,74

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

Y 10 13



264

BARRA FILETTATA ZINCATA


- GALVANIZED THREADED ROD
- GEWINDESTANGE VERZINK
- TIGE FILETÉE GALVANISÉE
- VARILLA ROSCADA GALVANIZADA

MATERIAL: acciaio 4.8 min. ISO 898-1
steel grade 4.8 min. ISO 898-1
Carico rottura traz. 40 Kg/mm²
Tensile failure load 40 Kg/mm²

NORM: DIN 975

GALVANIZATION: bianca/white
5 CR3 EN ISO 4042

CODE	M	L mm	Section mm ²			€
264600001	M 6	1000	20,1	168	100	1,28
264800001	M 8	1000	36,6	306	50	1,59
264100001	M 10	1000	58	480	25	2,37
264120001	M 12	1000	84,3	690	10	3,95
264160001	M 16	1000	157	1292	10	6,65




220

MANICOTTO ZINCATO DI CONGIUNZIONE

- GALVANIZED STUD CONNECTOR
- EINSCHLAGANKER VERZINK
- RACCORD DE JONCTION FF GALVANISÉE
- MANGUITO SEPARADOR GALVANIZADO

CODE	M	C mm	H mm				€
220000008	M 8	13	25	13	20	200*	1,08
220000010	M 10	17	30	20	20	100*	1,85
220000012	M 12	19	35	28	20	100*	2,50

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity




222

ADATTATORE ZINCATO
1/2" GAS - M8 / M10

- ADAPTER 1/2" GAS - M8 / M10
- REDUZIEMUFFE 1/2" GAS - M8 / M10
- ADAPTATEUR 1/2" GAS - M8 / M10
- ADAPTADOR 1/2" GAS - M8 / M10

CODE	M1	M2	H mm			€
222102008	1/2"	M 8	10	19	200	0,86
222102010	1/2"	M 10	10	17	200	0,85

Y 10 13

**252/N****TASSELLO DI FISSAGGIO**

- PLUG
- DÜBEL
- CHEVILLE
- TACO


CODE	L mm	D mm	Di mm			€
252060350	35	6	5	2	1000	0,17
252100500	50	10	6	2	600	0,21
252100700	70	10	8	3	600	0,23
252140700	70	14	11	4	350	0,30

Cod. 252100700: per vite M 8 x 100 [216] ed M 8 x 93 a battente [216/B]

Cod. 252140700: per vite M 10 x 120 [216] ed M 10 x 90 a battente [216/B]

Cod. 252100700: for screw M 8 x 100 [216] and M 8 x 93 [216/B]

Cod. 252140700: for screw M 10 x 120 [216] and M 10 x 90 [216/B]

**252/T****TASSELLO DI FISSAGGIO**


- PLUG
- DÜBEL
- CHEVILLE
- TACO

CODE	L mm	D mm	Di mm			€
252600300	30	6	4,5	2	1000	0,24
252800400	40	8	6	5	1000	0,24
252100600	60	10	8,5	2	600	0,32
252140750	75	14	12	4	350	0,45

Y 20 21

252/OTT**TASSELLO IN OTTONE PER FISSAGGI MEDIO-PESANTI**

- BRASS ANCHOR
- MESSINGDÜBEL
- CHEVILLE EN LAITON
- ANCLAJE LATÓN



CODE	M	L mm	D mm			€
2520060TT	M 6	25	8	4	200	0,74
2520080TT	M 8	30	10	8	200	1,14
2520100TT	M 10	35	12	14	100	1,60
2520120TT	M 12	40	15	26	100	2,82

CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI IN daN PER APPLICAZIONI IN CALCESTRUZZO
MAXIMUN PERMITTED LOADS IN daN FOR CONCRETE APPLICATIONS

RC≥25 N/mm²

Ancorante/Anchor	2520060TT	2520080TT	2520100TT	2520120TT
Vite/Screw 8.8	140	200	250	340

NOTE

Il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:

- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato)
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche; per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati

The table shows the permissible loads in daN, in consideration of:

- stresses applied in any direction (axial tension, cutting, tilted load)
- anchors installed with edge distances and distances between equal anchors or exceeding the critical conditions; for distances less than those criticals, it is necessary to reduce loads
- media thicknesses equal or bigger than those indicated above.


Y 20 21

252/ACC**TASSELLO IN ACCIAIO CON CONO PER FISSAGGI PESANTI**

- STEEL ANCHOR
- STAHL DÜBEL
- CHEVILLE EN ACIER AVEC CONIQUE
- ANCLAJE ACERO



CODE	M	L mm	D mm			€
252006ACC	M 6	48	12	18	100	1,33
252008ACC	M 8	58	14	28	50	1,73
252010ACC	M 10	66	16	36	50	2,82
252012ACC	M 12	76	20	72	25	4,66
252016ACC	M 16	92	24	110	10	8,34

**252/ACV****TASSELLO IN ACCIAIO CON CONO E VITE PER FISSAGGI PESANTI**

- SCREW ANCHOR
- STAHLDÜBEL MIT SCHRAUBE
- CHEVILLE EN ACIER AVEC VIS
- ANCLAJE TORNILLO

CODE	M	L mm	V mm	D mm			€
252006ACV	M 6	48	M 6 x 55	12	32	50	1,97
252008ACV	M 8	58	M 8 x 70	14	58	50	2,38
252010ACV	M 10	66	M 10 x 80	16	96	25	4,18
252012ACV	M 12	76	M 12 x 100	20	170	20	6,25
252016ACV	M 16	92	M 16 x 110	24	306	10	11,68

CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI IN daN PER APPLICAZIONI IN CALCESTRUZZO
MAXIMUM PERMITTED LOADS IN daN FOR CONCRETE APPLICATIONS
 $RC \geq 25 \text{ N/mm}^2$

ANCORANTE/ANCHOR	ACV6	ACV8	ACV10	ACV12	ACV16
Vite/Screw cl. 8.8	330	460	570	770	880

PARAMETRI D'INSTALLAZIONE / INSTALLATION PARAMETERS

FILETTO/THREAD	M6	M8	M10	M12	M16
Interasse critico tra ancoranti (mm) Critical distance between anchors (mm)	160	180	220	280	320
Distanza critica dal bordo (mm) Critical distance from the edge (mm)	90	100	120	150	170
Interasse minimo tra ancoranti (mm) Minimum distance between anchors (mm)	70	80	90	120	130
Distanza minima dal bordo (mm) Minimum distance from the edge (mm)	60	70	80	100	115
Spessore minimo supporto (mm) Minimum thickness support (mm)	100	100	100	120	140
Coppia di serraggio (Nm) Torque (Nm)	10	25	50	85	205

NOTE


Il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:

- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato)
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche; per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati

The table shows the permissible loads in daN, in consideration of:

- stresses applied in any direction (axial tension, cutting, tilted load)
- anchors installed with edge distances and distances between equal anchors or exceeding the critical conditions; for distances less than those criticals, it is necessary to reduce loads
- media thicknesses equal or bigger than those indicated above.


Y 10 13

**252/GAN****TASSELLO IN ACCIAIO A GANCIO M6**

- ANCHOR WITH HOOK
- STAHLDÜBEL MIT HAKEN
- CHEVILLE EN ACIER AVEC CROCHET
- ANCLAJE GANCHO

CODE	M	L mm	L thread M x L mm	D mm	S mm			€
252000000	M 6	48	M 6 x 55	12	8	32	50	6,88


Y 10 13

**252/TEN****TENDITORE A 2 GANCI M6**

- STRETCHER WITH TWO M6 HOOKS
- SPANNER MIT 2 HAKEN
- TENDEUR AVEC DEUX CROCHET
- TENSOR GALVANIZADO


CODE	M	L min mm	L max mm	A mm	B mm	S mm			€
252000001	M 6	110	170	80	66	8	66	50	3,69

Y 10 13

**252/S****GANCIO A "S" ZINCATO**


- "S" HOOK
- S HAKEN
- CROCHET "S"
- GANCHO "S"

CODE	L mm	D mm	S mm	H mm			€
252000002	24	5	6,5	49	16	300	0,34

**252/CAT****Y1013****CATENA GENOVESE**

- CHAIN
- KETTE
- CHÂÎNE
- CADENA

CODE	D mm	H mm	L mm	 g		€/m
252000003	2,2	20	11	4730	50 m	2,04
252000004	3	25	10	6910	100 m	2,72

**204****Y1013****SLITTA DI SCORRIMENTO**


- SLIDING SADDLE
- SCHLITTEN
- GUIDE A COULISSEMENT
- SOPORTE DESLIZANTE

MATERIAL: DD11**GALVANIZATION:** elettrolitic - electrolytic
elektrolytisch - électrolytique
electrolítica 5÷8 µm

CODE	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	 g		€
204000000	210	109	66	80	12,5	29	21	540	12	11,21

MATERIALE: Acciaio Zincato. Guide di scorrimento: Poliammide con fibre di vetro.**LUNGHEZZA DI SCORRIMENTO:** max 80 mm**RESISTENZA A TEMPERATURE:** da -30° C a +120° C**CARICO MASSIMO DI DEFORMAZIONE:** oltre 500 Kg**CARICO MASSIMO PER SCORREVOLEZZA:** con fissaggio a soffitto o pavimento 130 kgf, con fissaggio a parete 100 Kg.**POSA:** bullone M10 per assemblaggio supporto inferiore, bullone 214 TMS per per unire i collari alla parte superiore della slitta.**MATERIAL:** galvanized carbon steel. Sliding guides: polyamide with glass fibers.**LENGTH SLIDER:** max 80 mm**TEMPERATURE RESISTANCE:** -30° C to + 120° C**MAX DEFORMATION LOAD:** over 500 Kg**MAX SLIDING LOAD:** with ceiling or floor mounting 130 kgf, with wall mounting 100 kgf.**INSTALLATION:** bolt M10 for lower support assembly, bolt 214 TMS for connect the collar to the top of the sliding saddle.

Y1011



230

MENSOLA SALDATA A SQUADRA IN PROFILATO

- TRIANGULAR BRACKET
- UNTERSTÜTZUNG FERTIGKONSOLE
- CONSOLE AVEC RENFORCE
- SOPORTE 90° SALDADO Y GALVANIZADO

Fixing rail: 32x20x2,5


CODE	Version	L mm	L1 mm	B mm	H mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN	g	Box	Stack	€
230370000	Zincata Galvanized	370	200	250	275	60	300	200	1100	2	240	14,39
230545000	Zincata Galvanized	545	290	380	380	40	250	150	1500	2	165	18,68
230370001	Zincata Verniciata Galvanized Painted	370	200	250	275	60	300	200	1100	2	240	20,12
230545001	Zincata Verniciata Galvanized Painted	545	290	380	380	40	250	150	1500	2	165	26,18

MATERIALE STAFFE: acciaio zincato. **FINITURA VERNICIATA:** a polvere, colore bianco RAL 9010

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 DaN ≈ 1 Kg

BRACKET MATERIAL: galvanized steel. **PAINTED FINISHING:** powder coated, RAL 9010 colour.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN ≈ 1 kgf



231/32

MENSOLA SALDATA A PARETE ZINCATA

- GALVANIZED WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE VERZINK
- CONSOLE GALVANISÉE
- SOPORTE GALVANIZADO

Fixing rail: 32x20x2,5


CODE	Version	L mm	B mm	S mm	H mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN	g	Box	Stack	€
231280000	Zincata Galvanized	280	40	4	120	45	90	90	480	20	800	5,81

MATERIALE STAFFE: acciaio zincato. **VERSIONE:** con tappo di testa montato.



Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 DaN ≈ 1 Kg

BRACKETS MATERIAL: galvanized steel. **VERSION:** with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN ≈ 1 kgf

**231/38****MENSOLA SALDATA A PARETE ZINCATA**

- GALVANIZED WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE VERZINK
- CONSOLE GALVANISÉE
- SOPORTE GALVANIZADO

**Fixing rail: 38x40x2**


CODE	Version	L mm	B mm	S mm	H mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN			€
231200000	Zincata Galvanized	200	50	6	135	180	360	360	508	10	18,73
231360000	Zincata Galvanized	360	50	6	135	100	200	200	988	10	19,64
231520000	Zincata Galvanized	520	50	6	135	70	140	140	1316	10	20,97

MATERIALE STAFFE: acciaio zincato. **VERSIONE:** con tappo di testa montato.



Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 DaN ≈ 1 Kg

BRACKETS MATERIAL: galvanized steel. **VERSION:** with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN ≈ 1 kgf

**231/41****MENSOLA SALDATA A PARETE ZINCATA**

- GALVANIZED WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE VERZINK
- CONSOLE GALVANISÉE
- SOPORTE GALVANIZADO

**Fixing rail: 41x41x2,5**

CODE	Version	L mm	B mm	S mm	H mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN			€
231325000	Zincata Galvanized	300	50	6	144	130	260	260	800	10	15,24
231425000	Zincata Galvanized	400	50	6	144	100	200	200	2100	1	17,53
231525000	Zincata Galvanized	500	50	6	144	80	160	160	1646	1	20,57
231625000	Zincata Galvanized	600	50	6	144	65	130	130	1932	1	22,10


MATERIALE STAFFE: acciaio zincato. **VERSIONE:** con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 DaN ≈ 1 Kg

BRACKETS MATERIAL: galvanized steel. **VERSION:** with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN ≈ 1 kgf

Y 10 12

**232/H****STAFFA UNIVERSALE PER UNITÀ ESTERNA**

- UNIVERSAL BRACKET FOR AIR CONDITIONER
- UNIVERSAL KONSOLE FÜR EXTERNE EINHEIT
- SUPPORT DE FIXATION UNIVERSEL POUR UNITÉ EXTERNE
- JUEGO SOPORTE

For fixing rails: VERSIONE PESANTE / HEAVY VERSION

CODE	A mm	B mm	D mm	E mm	C mm	Q MAX (capacity) kg			€
232420380	1000	475	380	90-300	90-750	140	5500	1	70,02
232420450	1000	475	450	160-370	90-950	95	6500	1	76,27
232420600	1000	475	600	230-530	90-950	85	8100	1	85,46

MATERIALE STAFFE: acciaio al carbonio sp. 2 mm barra di supporto, 3 mm i montanti e 2,5 mm le mensola.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: zincatura elettrolitica (4-7 µm) e verniciatura tipo epossì-poliestere con polveri termoindurenti per esterni (70-90 µm) RAL 1013.

VITERIA: viteria zincata, completa di fissaggi per l'installazione a muro e per il fissaggio della macchina.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete.


BRACKETS MATERIAL: carbon steel 2 mm thk. support bar, 3 mm vertical profiles and 2,5 mm bracket.

SURFACE TREATMENT: zinc plating (4-7 µm) and painting with epoxy-polyester powder coating for outside (70-90 µm) RAL 1013.

SCREWS: galvanized screws, complete of fixings for wall mounting and for machine fixing.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

Y 10 12

**233/T****STAFFA A TETTO PER UNITÀ ESTERNA**

- ROOF SUPPORT
- DACHFOERMIG KONSOLE FÜR EXTERNE EINHEIT
- SUPPORT DE FIXATION POUR UNITÉ EXTERNE
- SOPORTE DE TECHO

CODE	Dimensions	MAX capacity with tilt						€
		15° kg	20° kg	25° kg	30° kg			
233450800	450 x 850 mm	80	100	120	150	7358	1	94,57

MATERIALE STAFFE: acciaio al carbonio sp. 1,5 mm.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: zincatura tipo sendzimir e verniciatura tipo epossì-poliestere con polveri termoindurenti per esterni.

VITERIA: viteria zincata.

Struttura regolabile per recupero pendenza del tetto da 10° a 40°.

Dopo averla ben fissata sul tetto, ancorarla ad una parete. Eseguire l'installazione in zone riparate dal vento.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio.

BRACKETS MATERIAL: carbon steel 1,5 mm thk.


SURFACE TREATMENT: sendzimir zinc plating and painting with epoxy-polyester powder coating for outside.

SCREWS: galvanized screws.

Adjustable structure for recovery roof slope from 10° to 40°.


After having well fixed on the roof, anchor it to a wall. Perform installation in areas protected from the wind.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

**263/R****Y1013****FLANGIA A MURO ZINCATA**

- GALVANIZED FIXING FLANGE
- WANDFLANSCH VERZINK
- BASE (POINT FIXE) DE FIXATION GALVANISÉE
- PLETINA FIJACIÓN GALVANIZADA


CODE	M	M1	A mm	D mm	D1 mm	S mm	H mm	H1 mm			€
263102000	øe 26,5 x 1/2"	-	17 x 8,5	70	52	2	16	-	165	100	2,01
263100000	-	M 10	17 x 8,5	70	52	2	-	10	150	100	1,61

**263/L****Y1013****FLANGIA A MURO ZINCATA**

- GALVANIZED FIXING FLANGE
- WANDFLANSCH VERZINK
- BASE (POINT FIXE) DE FIXATION GALVANISÉE
- PLETINA FIJACIÓN GALVANIZADA

CODE	M	L mm	L1 mm	D mm	S mm	S1 mm	A x B mm			€
263080001	M 8	80	30	53	3	11	8,5x17	50	100	1,42

Y 10 13

**263/T****STAFFA PER VASO D'ESPANSIONE**

- BRACKET FOR EXPANSION TANK
- HALTERUNG FÜR AUSDEHNUNGSGEFÄSS
- SUPPORT POUR VASE D'EXPANSION
- SOPORTE PARA VASO DE EXPANSIÓN

MATERIAL: DD11 - 1.0032**COLOUR:** RAL 9016
(supporto a muro / wall bracket)**NOTE:** supporto vaso zincato
tank support galvanized


CODE	DN inch	A mm	L mm	B mm	S mm	Loops mm	Q MAX (capacity) kg				€
263304002	3/4"	88	160 - 250	95	3	9 x 15	60 kg (tank 15÷50 l)	623	1	15*	12,55
263100002	1"	88	160 - 250	95	3	9 x 15	60 kg (tank 15÷50 l)	763	1	15*	12,62

ACCESSORI: completa di n° 2 viti M 8x70 (DIN 571) e n° 2 tasselli ø 10 mm

ACCESSORIES: complete with 2 screws M 8x70 (DIN 571) and n° 2 plugs ø 10 mm

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

Y 10 13

**263/B****STAFFA PER VASO D'ESPANSIONE ZINCATA**

- GALVANIZED BRACKET FOR EXPANSION TANK
- HALTERUNG FÜR AUSDEHNUNGSGEFÄSS VERZINK
- SUPPORT POUR VASE D'EXPANSION GALVANISÉE
- SOPORTE PARA VASO DE EXPANSIÓN GALVANIZADA


MATERIAL: DD11 - 1.0032

CODE	DN inch	L mm	B mm	S mm	Loops mm	H mm	Q MAX (capacity) kg				€
263304003	3/4"	265	50	5	8,5 x 21 interasse/ wheelbase 55 mm	120	25	700	1	10*	9,53

ACCESSORI: completa di n° 2 viti M 8x60 (DIN 571) e n° 2 tasselli ø 10 mm

ACCESSORIES: complete with 2 screws M 8x60 (DIN 571) and n° 2 plugs ø 10 mm

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity




223

VITE ZINCATA 8X60 PER FISSAGGIO FLANGE A MURO E SEMICOLLARI

- GALVANIZED SCREW 8X60
- SECHSKANTHOLZSCHRAUBE
- TIREFOND TÊTE HEXAGONALE
- TORNILLO GALVANIZADO

Y 10 13

CODE	L mm	B mm	C mm	D mm	H mm			€
223008060	60	5	12	8	50	19	500	0,24



258/M


MORSETTO IN GHISA PER ANCORAGGIO A TRAVI

- BEAM CLAMP
- TRÄGERKLAMMER
- CRAMPON SERRE-JOINT
- GANCHO DE SUJECCIÓN

MATERIAL: Malleable cast iron
DIN EN ISO 8062-3 CT8
Bolt 8.8 DIN 933

Y 20 24

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Q MAX (capacity) kg	Certification			€
258008000	21	19	35	M 8	35	M 8	18	38	120	VdS - UL	84	100	3,69
258010000	23	21	42	M 10	41	M 10	20	44	250	VdS - UL - FM	146	100	4,12
258012000	35	23,5	54	M 12	48	M 10	26	58	350	VdS - UL - FM	220	50	6,89



357

BANDELLA PREFORATA ZINCATA

- GALVANISED SUSPENSION BAND
- MONTAGEBAND VERZINK
- BANDE PERFORÉE ACIER GALVANISÉE
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA

Y 10 13

CODE	L mm	D mm	S mm	R mm	Total length m			€
357000000	17	6,5	0,8	13	10 metri/meters	838	10 rotoli/rolls	12,50



357/T

BANDELLA DI TESSUTO


- FABRIC BAND
- GEWEBEBAND
- BANDE EN TISSU
- TIRA EN TEJIDO

MATERIAL: polipropilene - polypropylene
Polypropylen - polypropylène
polipropileno

Y 10 13


CODE	L mm	S mm	Total length m			€
357000004	15	0,8	10 metri/meters	73	10 rotoli/rolls	5,40

Y 10 13

**357/SUP****SUPPORTO PER BANDELLA CON VITE E DADO M6**

- KIT SUPPORT FOR SUSPENSION BAND
- ROHRAUFHÄNGER MIT SCHRAUBEN UND GEGENMUTTER
- SUPPORT POUR BANDE PERFORÉE AVEC VIS ET ÉCROU
- CÁNCAMOS CON ROSCA INTERIOR

CODE	L mm	C mm	S mm	H mm	H1 mm	A1 mm	A2 mm	Accessories			€
357000001	30	13	3	39	8	20 x 6,5	21 x 4	Vite/Screw M 6 x 16 + dado/back nut	34	100	3,37

**357/02****CHIEDO IN ACCIAIO PER BANDELLA**

- STEEL NAIL FOR SUSPENSION BAND
- EINSCHLAG-BOLZEN
- CLOU EN ACIER POUR BANDE PERFORÉE
- CLAVO EN ACERO PARA CINTA PERFORADA

Y 10 13

CODE	A mm	B mm	D mm			€
357000002	18	4	10	1	500	0,13

**357/03****IMPUGNATURA PORTA CHIEDO**

- NAIL-HOLDER GRIP
- EINSCHLAGWERKZEUG
- POIGNÉE PORTE CLOU
- EMPUÑADURA PORTA CLAVO

Y 10 13

CODE			€
357000003	838	1	55,98



Tappi e accessori per radiatori


PLUGS AND ACCESSORIES FOR RADIATORS

STOPFEN UND HEIZKÖRPERZUBEHÖRE

BOUCHONS ET RÉDUCTIONS EN ACIER AU CARBONE
POUR RADIATEURS

TAPONES Y ACCESORIOS PARA RADIATOR

G 10 11



211/42

TAPPO ZINCATO SERIE 1" CON FLANGIA Ø 42

- GALVANIZED PLUG RANGE 1" WITH Ø 42 FLANGE
- VERZINKT STAHLSTOPFEN 1" MIT FLANSCH Ø 42
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ, SERIE 1" BRIDE Ø 42
- TAPÓN GALVANIZADO SERIE 1" CON BRIDA Ø 42


THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori alluminio
aluminum radiatorsRECOMMENDED SEAL: senza amianto
asbestos free
art. 950/A sp. 2 mm

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
211100001	1"	-	dx	42	22,6	12,6	4	28	93	100	9600	0,97
211100002	1"	-	sx	42	22,6	12,6	4	28	93	100	9600	0,97
211100181	1"	1/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	100	100	9600	1,13
211100182	1"	1/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	100	100	9600	1,13
211100141	1"	1/4"	dx	42	22,6	12,6	4	28	96	100	9600	1,13
211100142	1"	1/4"	sx	42	22,6	12,6	4	28	96	100	9600	1,13
211100381	1"	3/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	88	100	9600	1,13
211100382	1"	3/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	88	100	9600	1,13
211100121	1"	1/2"	dx	42	22,6	12,6	4	28	76	100	9600	1,30
211100122	1"	1/2"	sx	42	22,6	12,6	4	28	76	100	9600	1,30
211100341	1"	3/4"	dx	42	22,6	12,6	4	32	67	100	9600	1,89
211100342	1"	3/4"	sx	42	22,6	12,6	4	32	67	100	9600	1,89

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.

The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.



201/48

TAPPO ZINCATO SERIE 1" CON FLANGIA Ø 48

- GALVANIZED PLUG RANGE 1" WITH Ø 48 FLANGE
- VERZINKT STAHLSTOPFEN 1" MIT FLANSCH Ø 48
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ, SERIE 1" BRIDE Ø 48
- TAPÓN GALVANIZADO SERIE 1" CON BRIDA Ø 48

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori ghisa / tubolari
cast iron / tubular radiatorsRECOMMENDED SEAL: senza amianto
asbestos free
art. 950/A sp. 2 mm


G 10 11

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
201100001	1"	-	dx	48	22,6	12,6	4	32	116	100	9600	1,10
201100002	1"	-	sx	48	22,6	12,6	4	32	116	100	9600	1,10
201100181	1"	1/8"	dx	48	22,6	12,6	4	32	112	100	9600	1,27
201100182	1"	1/8"	sx	48	22,6	12,6	4	32	112	100	9600	1,27
201100141	1"	1/4"	dx	48	22,6	12,6	4	32	108	100	9600	1,27
201100142	1"	1/4"	sx	48	22,6	12,6	4	32	108	100	9600	1,27
201100381	1"	3/8"	dx	48	22,6	12,6	4	32	104	100	9600	1,27
201100382	1"	3/8"	sx	48	22,6	12,6	4	32	104	100	9600	1,27
201100121	1"	1/2"	dx	48	22,6	12,6	4	32	98	100	9600	1,43
201100122	1"	1/2"	sx	48	22,6	12,6	4	32	98	100	9600	1,43
201100341	1"	3/4"	dx	48	22,6	12,6	4	32	90	100	9600	2,04
201100342	1"	3/4"	sx	48	22,6	12,6	4	32	90	100	9600	2,04

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.

The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.

G1011



401/56

TAPPO ZINCATO SERIE 1"1/4 CON FLANGIA Ø 56

- GALVANIZED PLUG RANGE 1" 1/4 WITH Ø 56 FLANGE
- VERZINKT STAHLSTOPFEN 1" 1/4 MIT FLANSCH Ø 56
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ, SERIE 1" 1/4 BRIDE Ø 56
- TAPÓN GALVANIZADO SERIE 1" 1/4 CON BRIDA Ø 56


THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori ghisa / tubolari
cast iron / tubular radiatorsRECOMMENDED SEAL: senza amianto
asbestos free
art. 950/A sp. 2 mm

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
401114001	1"1/4	-	dx	56	25,5	13,6	4	40	158	50	4800	2,00
401114002	1"1/4	-	sx	56	25,5	13,6	4	40	158	50	4800	2,00
401114141	1"1/4	1/4"	dx	56	25,5	13,6	4	40	156	50	4800	2,19
401114142	1"1/4	1/4"	sx	56	25,5	13,6	4	40	156	50	4800	2,19
401114381	1"1/4	3/8"	dx	56	25,5	13,6	4	40	154	50	4800	2,19
401114382	1"1/4	3/8"	sx	56	25,5	13,6	4	40	154	50	4800	2,19
401114121	1"1/4	1/2"	dx	56	25,5	13,6	4	40	148	50	4800	2,26
401114122	1"1/4	1/2"	sx	56	25,5	13,6	4	40	148	50	4800	2,26
401114341	1"1/4	3/4"	dx	56	25,5	13,6	4	40	146	50	4800	2,53
401114342	1"1/4	3/4"	sx	56	25,5	13,6	4	40	146	50	4800	2,53
401114101	1"1/4	1"	dx	56	25,5	13,6	4	40	130	50	4800	5,19
401114102	1"1/4	1"	sx	56	25,5	13,6	4	40	130	50	4800	5,19

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.
The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.

G1011



103

TAPPO VERNICIATO SU BASE ZINCATA SERIE 1" CON FLANGIA PIANA Ø 42

- GALVANIZED AND PAINTED PLUG RANGE 1" WITH PLANE FLANGE Ø 42
- VERZINKT UND LACKIERTE STAHLSTOPFEN 1" MIT GLATTFLANSCH Ø 42
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ ET VERNIS, SERIE 1" BRIDE PLATE Ø 42
- TAPÓN GALVANIZADO/PINTADO SERIE 1" CON BRIDA Ø 42 PLANA

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori alluminio / aluminum radiators


RECOMMENDED SEAL: senza amianto/asbestos free
art. 950/A sp. 2 mm

COLOUR: RAL 9010

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
103100001	1"	-	dx	42	22,6	12,6	4	28	103	40	7280	1,19
103100002	1"	-	sx	42	22,6	12,6	4	28	103	40	7280	1,19
103100181	1"	1/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	100	40	7280	1,39
103100182	1"	1/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	100	40	7280	1,39
103100141	1"	1/4"	dx	42	22,6	12,6	4	28	96	40	7280	1,39
103100142	1"	1/4"	sx	42	22,6	12,6	4	28	96	40	7280	1,39
103100381	1"	3/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	92	40	7280	1,39
103100382	1"	3/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	92	40	7280	1,39
103100121	1"	1/2"	dx	42	22,6	12,6	4	28	89	40	7280	1,62
103100122	1"	1/2"	sx	42	22,6	12,6	4	28	89	40	7280	1,62
103100341	1"	3/4"	dx	42	22,6	12,6	4	32	72	40	7280	2,48
103100342	1"	3/4"	sx	42	22,6	12,6	4	32	72	40	7280	2,48

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.
The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.

G 10 11



102

TAPPO VERNICIATO SU BASE ZINCATA SERIE 1" CON FLANGIA PIANA Ø 48

- GALVANIZED AND PAINTED PLUG RANGE 1" WITH PLANE FLANGE Ø 48
- VERZINKT UND LACKIERTE STAHLSTOPFEN 1" MIT GLATTFLANSCH Ø 48
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ ET VERNIS, SERIE 1" BRIDE PLATE Ø 48
- TAPÓN GALVANIZADO/PINTADO SERIE 1" CON BRIDA Ø 48 PLANA

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori ghisa / tubolari
cast iron / tubular radiatorsRECOMMENDED SEAL: senza amianto/asbestos free
art. 950/A sp. 2 mm


COLOUR: RAL 9010

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
102100001	1"	-	dx	48	22,6	12,6	4	32	122	40	7280	1,34
102100002	1"	-	sx	48	22,6	12,6	4	32	122	40	7280	1,34
102100141	1"	1/4"	dx	48	22,6	12,6	4	32	117	40	7280	1,49
102100142	1"	1/4"	sx	48	22,6	12,6	4	32	117	40	7280	1,49
102100381	1"	3/8"	dx	48	22,6	12,6	4	32	107	40	7280	1,49
102100382	1"	3/8"	sx	48	22,6	12,6	4	32	107	40	7280	1,49
102100121	1"	1/2"	dx	48	22,6	12,6	4	32	104	40	7280	1,82
102100122	1"	1/2"	sx	48	22,6	12,6	4	32	104	40	7280	1,82
102100341	1"	3/4"	dx	48	22,6	12,6	4	32	87	40	7280	2,75
102100342	1"	3/4"	sx	48	22,6	12,6	4	32	87	40	7280	2,75

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.

The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.

G 10 11



109/42

TAPPO VERNICIATO SU BASE ZINCATA SERIE 1" CON FLANGIA Ø 42

- GALVANIZED AND PAINTED PLUG RANGE 1" WITH FLANGE Ø 42
- VERZINKT UND LACKIERTE STAHLSTOPFEN 1" MIT FLANSCH Ø 42 UND DICHTUNG
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ ET VERNIS, SERIE 1" BRIDE Ø 42
- TAPÓN GALVANIZADO/PINTADO SERIE 1" CON BRIDA Ø 42

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori alluminio / aluminum radiators

GASKET: silicone montata sotto la flangia durezza 80 Shore,
resistente a +120° C
silicone mounted under the flange, hardness 80
Shore, resistant till +120° C

COLOUR: RAL 9010

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
109100001	1"	-	dx	42	22,6	12,6	4	28	112	40	7280	1,49
109100002	1"	-	sx	42	22,6	12,6	4	28	112	40	7280	1,49
109100141	1"	1/4"	dx	42	22,6	12,6	4	28	108	40	7280	1,65
109100142	1"	1/4"	sx	42	22,6	12,6	4	28	108	40	7280	1,65
109100381	1"	3/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	103	40	7280	1,65
109100382	1"	3/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	103	40	7280	1,65
109100121	1"	1/2"	dx	42	22,6	12,6	4	28	96	40	7280	1,98
109100122	1"	1/2"	sx	42	22,6	12,6	4	28	96	40	7280	1,98
109100341	1"	3/4"	dx	42	22,6	12,6	4	32	97	40	7280	2,75
109100342	1"	3/4"	sx	42	22,6	12,6	4	32	97	40	7280	2,75

G1011

109/56

TAPPO VERNICIATO SU BASE ZINCATA SERIE 1" 1/4 CON FLANGIA Ø 56

- GALVANIZED AND PAINTED PLUG RANGE 1" 1/4 WITH FLANGE Ø 56
- STAHLSTOPFEN 1" 1/4 VERZINKT UND LACKIERTE MIT FLANSCH Ø 56 UND DICHTUNG
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ ET VERNIS, SERIE 1" 1/4 BRIDE Ø 56
- TAPÓN GALVANIZADO/PINTADO SERIE 1" 1/4 CON BRIDA Ø 56

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)**USE:** radiatori ghisa / tubolari


cast iron / tubular radiators

GASKET: silicone montata sotto la flangia durezza 80 Shore,

resistente a +120° C

silicone mounted under the flange, hardness 80

Shore, resistant till +120° C

COLOUR: RAL 9010

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
109114001	1"1/4	-	dx	56	25,5	13,6	4	40	236	20	3640	3,58
109114002	1"1/4	-	sx	56	25,5	13,6	4	40	236	20	3640	3,58
109114141	1"1/4	1/4"	dx	56	25,5	13,6	4	40	228	20	3640	3,80
109114142	1"1/4	1/4"	sx	56	25,5	13,6	4	40	228	20	3640	3,80
109114381	1"1/4	3/8"	dx	56	25,5	13,6	4	40	225	20	3640	3,80
109114382	1"1/4	3/8"	sx	56	25,5	13,6	4	40	225	20	3640	3,80
109114121	1"1/4	1/2"	dx	56	25,5	13,6	4	40	212	20	3640	4,24
109114122	1"1/4	1/2"	sx	56	25,5	13,6	4	40	212	20	3640	4,24
109114341	1"1/4	3/4"	dx	56	25,5	13,6	4	40	189	20	3640	4,40
109114342	1"1/4	3/4"	sx	56	25,5	13,6	4	40	189	20	3640	4,40

ATTENZIONE! / ATTENTION!

OK



NO

**105/42-975****G 10 12****KIT UNIVERSALE PER RADIATORI ALLUMINIO 1" FLANGIA Ø 42 (CON VALVOLA DI SCARICO ART. 975/G)**

- UNIVERSAL KIT FOR ALUMINUM RADIATORS 1" SERIES, Ø 42 FLANGE
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN AUS ALUMINUM 1" MIT FLANSCH Ø 42
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS ALUMINUM, SERIE 1" BRIDE Ø 42
- KIT UNIVERSAL PARA RADIADORES ALUMINIO 1" CON BRIDA 42

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)
USE: radiatori alluminio / aluminum radiators
COLOUR: RAL 9010

CODE	Dimensions	Description				€
105100308	1" x 3/8"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 3/8"	422	30	1080	8,88
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 3/8"				
105100102V	1" x 1/2"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 1/2"	396	30	1080	9,02
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 1/2"				

**105/42-979****G 10 12****KIT UNIVERSALE PER RADIATORI ALLUMINIO 1" FLANGIA Ø 42 (CON VALVOLA DI SCARICO ART. 979)**

- UNIVERSAL KIT FOR ALUMINUM RADIATORS 1" SERIES, Ø 42 FLANGE
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN AUS ALUMINUM 1" MIT FLANSCH Ø 42
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS ALUMINUM, SERIE 1" BRIDE Ø 42
- KIT UNIVERSAL PARA RADIADORES ALUMINIO 1" CON BRIDA 42

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)
USE: radiatori alluminio / aluminum radiators
COLOUR: RAL 9010

CODE	Dimensions	Description				€
105100308T	1" x 3/8"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 3/8"	422	30	1080	9,23
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 3/8"				
105100102	1" x 1/2"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 1/2"	396	30	1080	9,40
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 1/2"				
105100304	1" x 3/4"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 3/4"	396	30	1080	11,88
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 3/4"				

G 10 12



105/48

KIT UNIVERSALE PER RADIATORI GHISA 1" FLANGIA Ø 48

- UNIVERSAL KIT FOR CAST IRON RADIATORS 1" SERIES, Ø 48 FLANGE
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN AUS ALUMINUM 1" MIT FLANSCH Ø 48
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS DE FER, SERIE 1" BRIDE Ø 48
- KIT UNIVERSAL PARA RADIADORES HIERRO 1" CON BRIDA 48

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)**USE:** radiatori ghisa / tubolari - cast iron / tubular radiators**COLOUR:** RAL 9010

CODE	Dimensions	Description				€
105101308	1" x 3/8"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione senza amianto montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 3/8"	502	20	720	10,07
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted asbestos free gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 3/8"				
105101102	1" x 1/2"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione senza amianto montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 1/2"	475	20	720	10,23
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted asbestos free gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 1/2"				

G 10 12



105/56

KIT UNIVERSALE RADIATORI TUBOLARI ACCIAIO 1" 1/4 FLANGIA Ø 56

- UNIVERSAL KIT FOR TUBULAR RADIATORS 1" 1/4 SERIES, Ø 56 FLANGE
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS TUBULAIRE DE ACIER, SERIE 1" 1/4 BRIDE Ø 56
- KIT UNIVERSAL PARA RADIADORES TUBULARES ACERO 1" 1/4 BRIDA 56 PINTADO

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)**USE:** radiatori ghisa / tubolari - cast iron / tubular radiators**COLOUR:** RAL 9010

CODE	Dimensions	Description				€
105114308	1" 1/4 x 3/8"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 3/8"	700	20	720	18,06
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 3/8"				
105114102	1" 1/4 x 1/2"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 1/2"	660	20	720	18,48
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 1/2"				



106/42

G 10 12

KIT UNIVERSALE PER RADIATORI ALLUMINIO 1" FLANGIA Ø 42 + MENSOLE

- UNIVERSAL KIT FOR ALUMINUM RADIATORS 1" SERIES, Ø 42 FLANGE + BRACKETS
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN AUS ALUMINUM 1" MIT FLANSCH Ø 42 + KONSOLEN
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS ALUMINUM, SERIE 1" BRIDE Ø 42 + SUPPORTS
- KIT UNIVERSAL DE ALUMINIO RADIADOR 1" BRIDA DE Ø 42 + ESTANTES

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori alluminio / aluminum radiators

COLOUR: RAL 9010

CODE	Dimensions	Description				€
10610038MS	1" x 3/8"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 3/8" n° 2 mensole MA schiacciate 7x170	575	20	720	13,50
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 3/8" n° 2 pressed brackets MA 7x170				
10610012MS	1" x 1/2"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone capp. bianco da 1/2" n° 2 mensole MA schiacciate 7x170	540	20	720	13,72
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 1/2" n° 2 pressed brackets MA 7x170				

105/28

G 10 12

KIT UNIVERSALE ATT. 1/2"


- 1/2" UNIVERSAL KIT
- UNIVERSAL-KIT 1/2"
- KIT UNIVERSEL ATTAQUE 1/2"
- KIT UNIVERSAL 1/2"

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)



CODE	Dimensions	Description			€
105102000	1/2"	n° 1 valvola scarico 979 1/2" cod. 979102002 n° 1 tappo ottone con cappuccio bianco 1/2" cod. 104102000	42	50	3,52
		n° 1 airvent plug 979 1/2" code 979102002 n° 1 cap with white cape 1/2" code 104102000			

G1011




104/28

TAPPO IN OTTONE CROMATO SERIE 1/2" CON FLANGIA Ø 28 FILETTO CON TENUTA O-RING

- PLUG CHROM PLATED BRASS RANGE 1/2" WITH FLANGE Ø 28
- MESSINGSTOPFEN 1/2" MIT FLANSCH Ø 28 UND O-RING
- BOUCHON EN LAITON CHROMÉ, SERIE 1/2" AVEC BRIDE DIAM. 28 ET FILETAGE À ÉTANCHÉITÉ PAR JOINT OR
- TAPÓN EN LATÓN CROMADO SERIE 1/2" CON BRIDA 28 ROSCADA Y JUNTA

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm			€
104102001	1/2"	-	dx	24	13	7	2	22	22	200	1,57
104102181	1/2"	1/8"	dx	24	13	7	2	22	24	200	1,57
104102141	1/2"	1/4"	dx	24	13	7	2	22	22	200	1,57
104102381	1/2"	3/8"	dx	24	13	7	2	22	16	200	1,57




104/34

TAPPO IN OTTONE CROMATO SERIE 3/4" CON FLANGIA Ø 34 FILETTO CON TENUTA O-RING

- PLUG CHROM PLATED BRASS RANGE 3/4" WITH FLANGE Ø 34
- MESSINGSTOPFEN 3/4" MIT FLANSCH Ø 34 UND O-RING
- BOUCHON EN LAITON CHROMÉ, SERIE 3/4" AVEC BRIDE DIAM. 34 ET FILETAGE À ÉTANCHÉITÉ PAR JOINT OR
- TAPÓN EN LATÓN CROMADO SERIE 3/4" CON BRIDA 34 ROSCADA Y JUNTA

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm			€
104304001	3/4"	-	dx	30	14	7	2	25	29	150	2,11
104304181	3/4"	1/8"	dx	30	14	7	2	25	37	150	2,11
104304141	3/4"	1/4"	dx	30	14	7	2	25	34	150	2,11
104304381	3/4"	3/8"	dx	30	14	7	2	25	31	150	2,11
104304121	3/4"	1/2"	dx	30	14	7	2	25	22	150	2,11




104/B

TAPPO IN OTTONE CROMATO CAPPUCCIO BIANCO CON TENUTA O-RING

- CHROMIUM-PLATE BRASS PLUG WITH WHITE CAP
- VERCHROMTE MESSINGSTOPFEN MIT WEISSE DECKEL
- BOUCHON EN LAITON CHROMÉ AVEC CAPUCHON BLANC
- TAPÓN EN LATÓN CROMADO CON CAPUCHA BLANCA

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	A inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm			€
104308000	3/8"	dx	24	16,5	7	2	22	30	100	1,06
104102000	1/2"	dx	24	16,5	7	2	22	18	100	1,07
104304000	3/4"	dx	30	18,5	8	2	25	22	100	1,85

**958****G1011****NIPPLO IN ACCIAIO PER RADIATORI**

- CARBON STEEL NIPPLE FOR RADIATORS
- GEWINDENIPPELN FÜR RADIATOREN
- MAMELON POUR RADIATORS
- CASQUILLO EN ACERO PARA RADIADORES


THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	D inch	Di mm	S mm	H mm			€
958100000	1"	25	4	25	52	250	0,87
958114000	1"1/4	33	4	27	80	150	0,98

**100****G1015****CHIAVE IN NYLON PER TAPPI E RIDUZIONI VERNICIATE**

- NYLON KEY FOR PLUGS AND REDUCTIONS
- SCHLÜSSEL AUS NYLON FÜR LACKIERTE STAHLSTOPFEN UND REDUZIERTSTÜCKE
- CLÉ À BOUCHONS ET RÉDUCTIONS VERNIS EN NYLON
- LLAVE EN NYLON PARA TAPONES Y REDUCCIONES PINTADAS

CODE	Description			€
101000001	impronte esagonali / hexagonal imprints ø 1/2" - 1" - 1" 1/4	134	50	11,55


**950/C****G1014****GUARNIZIONE IN CARTONCINO**

- THIN CARD
- STEIFPAPIER
- CARTON
- CARTULINA

MATERIAL: lastra di cartoncino / cardboard sheet

CODE	D inch/mm	De mm	Di mm	S mm			€
950111002	1" - 42	42	33	0,5	4	200	0,12
950100002	1" - 48	48	33	0,5	1	200	0,12
950114002	1"1/4 - 56	56	42	0,5	1	200	0,13

G 10 14



950/A

GUARNIZIONE SENZA AMIANTO

- ASBESTOS FREE GASKET
- DICHTUNG OHNE ASBEST
- JOINT SANS AMIANTE
- JUNTA SIN AMIANTO

MATERIAL: Fasit® 202 - Doniflex® G-MD

CODE	D inch/mm	De mm	Di mm	S mm	Version			€
950102001	1/2" - 28	28	20	2	Fasit® 202	1	100	0,27
950304001	3/4" - 34	34	27	2	Fasit® 202	1	100	0,33
950111003	1" - 42	42	33	1	Doniflex® G-MD	2	100	0,30
950111001	1" - 42	42	33	2	Fasit® 202	2	100	0,33
950100001	1" - 48	48	33	2	Fasit® 202	2	100	0,38
950114003	1 1/4" - 56	56	42	1	Doniflex® G-MD	2	100	0,49
950114001	1 1/4" - 56	56	42	2	Fasit® 202	2	100	0,58

Fasit® 202: Fibre di cellulosa, NBR

IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, carburanti (no gas)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI: Temperatura massima per brevi esposizioni 180° C - Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi 150° C - Temperatura massima di esercizio continuo con vapore 120° C

Doniflex® G-MD: fibre aramidiche, grafite naturale, riempitivo inorganico, legante NBR.

IMPIEGHI: è particolarmente adatto per vapore ed acqua calda nonché per caldaie e radiatori.

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI: Temperatura di esercizio MAX 250° C

Fasit® 202: cellulose fibers, NBR


USES: Hot and cold water, vegetable and animal oils, fuels (no gas)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS: Maximum temperature for short exposure 180° C - Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids 150° C - Maximum temperature for continuous operation with steam 120° C

Doniflex® G-MD: aramid fibres, natural graphite, inorganic fillers, NBR binder.

USES: It is particularly suitable for steam and hotwater supplies as well as for boilers or radiators.

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS: Operating temperature 250° C MAX



960

GUARNIZIONE IN SILICONE


- SILICONE GASKET
- DICHTUNG AUS SILIKON
- JOINT SILICONE
- JUNTA EN SILICONA

MATERIAL: silicone bianco / white silicone 80 Shore A

CODE	D inch	De mm	Di mm	S mm			€
960100000	1"	41	33	2,8	1	100	0,31
960114000	1 1/4"	50	41	4	2	100	0,51

Utilizzare esclusivamente per tappi e riduzioni con canalino.

Use only for plugs and adapters with groove.



951

G1014

GUARNIZIONE ESENTE AMIANTO PER RACCORDI SANITARI

- ASBESTOS FREE GASKET FOR FITTINGS
- DICHTUNG OHNE ASBEST FÜR SANITAER FITTINGE
- JOINT SANS AMIANTE POUR RACCORDS SANITAIRES
- JUNTA EXENTAS DE AMIANTO PARA ACCESORIOS SANITARIOS

MATERIAL: Fasit® 202

CODE	D inch	De mm	Di mm	S mm			€
951308000	3/8"	14,8	9	2	1	1000	0,10
951102000	1/2"	18,5	11	2	1	1000	0,12
951304000	3/4"	24	16	2	1	1000	0,12
951100000	1"	30	21	2	1	1000	0,13
951114000	1 1/4"	39	30	2	1	100	0,17
951112000	1 1/2"	44,5	36	2	2	100	0,21
951200000	2"	56	43,5	2	2	100	0,47

Fasit® 202: Fibre di cellulosa, NBR


IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, carburanti (no gas)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI: Temperatura massima per brevi esposizioni 180° C - Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi 150° C - Temperatura massima di esercizio continuo con vapore 120° C

Fasit® 202: cellulose fibers, NBR

USES: Hot and cold water, vegetable and animal oils, fuels (no gas)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS: Maximum temperature for short exposure 180° C - Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids 150° C - Maximum temperature for continuous operation with steam 120° C



952


G1014

GUARNIZIONE IN GOMMA PER RACCORDI SANITARI

- RUBBER GASKET FOR FITTINGS
- DICHTUNG AUS GUMMI FÜR SANITAER FITTINGE
- JOINT EN CAOUTCHOUC POUR RACCORDS SANITAIRES
- JUNTA EN GOMA PARA ACCESORIOS SANITARIOS

CODE	D inch	De mm	Di mm	S mm	Material			€
952308000	3/8"	14,5	10	2		1	100	0,12
952102000	1/2"	18	12	2	EPDM 80 Shore	1	100	0,12
952304000	3/4"	24	16	2		1	100	0,12
952100000	1"	30	24	2		1	100	0,15
952114000	1 1/4"	38	30	2		1	100	0,18
952112000	1 1/2"	44	36	2	SBR 70 Shore	2	100	0,23
952200000	2"	56	44	2		2	100	0,51

G 10 13




851

MENSOLO PIATTA ZINCATA PER RADIATORI (SP. 15/10)

- FALT WALL BRACKET FOR RADIATORS (THK. 15/10)
- VERZINKTE GLATTE KONSOLE FÜR RADIATOREN (DIC. 15/10)
- SUPPORT PLAT GALVANISÉ POUR RADIATEURS (EP.15/10)
- ESTANTE PLANO GALVANIZADO PARA RADIADORES (SP. 15/10)

CODE	L mm	S mm			€
851000190	190	1,5	106	100	1,13
851000230	230	1,5	136	100	1,21
851000260	260	1,5	146	100	1,34
851000290	290	1,5	172	100	1,78

G 10 13




999

MENSOLO PIATTA PER RADIATORI ALLUMINIO (SP. 15/10)

- FALT WALL BRACKET FOR ALUMINUM RADIATORS (THK. 15/10)
- VERZINKTE GLATTE KONSOLE FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM (DIC. 15/10)
- SUPPORT PLAT GALVANISÉ POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM (EP.15/10)
- ESTANTE PLANO PARA RADIADORES DE ALUMINIO (SP. 15/10)

CODE	L mm	S mm			€
999000000	170	1,5	56	200	0,86
999000200	200	1,5	64	200	0,97

G 10 13




855

MENSOLE ZINCATE REVERSIBILI DESTRA E SINISTRA

- GALVANIZED SQUARE BRACKETS, RIGHT & LEFT REVERSIBLE
- VERZINKTE-REVERSIBILE RECHTS UND LINKS KONSOLE FÜR RADIATOREN
- SUPPORTS GALVANISÉS RÉVERSIBLES DROITE ET GAUCHE
- ESTANTES GALVANIZADOS REVERSIBLES DERECHA E IZQUIERDA


CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Loops mm			€
855000000	80	48	82	2	25	64	26	17	42	25 x 8	267	30 coppie/pairs	4,00

Kit comprensivo di: n° 4 viti ø 8 x 60, n° 4 rondelle ø 8, n° 4 tasselli ø 10 x 60.
The kit includes: n° 4 screws ø 8 x 60, n° 4 washers ø 8, n° 4 dowels ø 10 x 60.

**942 M 2-4 Z****G1013****MENSOLE ZINCATE PER RADIATORI 2-4 COLONNE**


- GALVANIZED ANCHOR BRACKETS FOR 2-4 COLUMNS RADIATORS
- VERZINKTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN 2-4 KOLONNE
- SUPPORTS GALVANISÉS POUR RADIATEURS 2 - 4 COLONNES
- ESTANTES GALVANIZADOS PARA RADIADORES 2-4 COLUMNAS

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942240000	205	10,7	86	15	326	40 coppie/pairs	1440 coppie/pairs	3,39

**942 M 4-6 Z****G1013****MENSOLE ZINCATE PER RADIATORI 4-6 COLONNE**

- GALVANIZED ANCHOR BRACKETS FOR 4-6 COLUMNS RADIATORS
- VERZINKTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN 4-6 KOLONNE
- SUPPORTS GALVANISÉS POUR RADIATEURS 4-6 COLONNES
- ESTANTES GALVANIZADOS PARA RADIADORES 4-6 COLUMNAS


CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942460000	245	10,7	86	15	386	40 coppie/pairs	1440 coppie/pairs	4,04

**942 MA Z****G1013****MENSOLE ZINCATE PER RADIATORI ALLUMINIO**

- GALVANIZED BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS
- VERZINKTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN AUS ALUMINUM
- SUPPORTS GALVANISÉS POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM
- ESTANTES GALVANIZADOS PARA RADIADORES DE ALUMINIO

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942195004	170	7	75	10	120	80 coppie/pairs	2880 coppie/pairs	2,17
942195000	170	8,8	83	12	115	80 coppie/pairs	2880 coppie/pairs	2,27


G 10 13

**942 MA/S Z****MENSOLE ZINCATE SCHIACCIATE PER RADIATORI ALLUMINIO**

- GALVANIZED PRESSED BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS
- VERZINKTE GLATTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM
- SUPPORTS GALVANISÉS APLATIS POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM
- ESTANTES GALVANIZADOS "APLASTADOS" PARA RADIADORES ALUMINIO

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942195005	170	7	75	10	118	80 coppie/pairs	2880 coppie/pairs	2,32
942195001	170	8,8	83	12	175	80 coppie/pairs	2880 coppie/pairs	2,48
942245001	245	8,8	83	12	244	40 coppie/pairs	1440 coppie/pairs	3,13


G 10 13

**942 MU Z****MENSOLE ZINCATE PER RADIATORI LAMELLARI E CALDAIE MURALI**

- GALVANIZED BRACKETS FOR STEEL PLATES AND WATER HEATERS
- VERZINKTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN UND KESSEL
- SUPPORTS GALVANISÉS POUR RADIATEURS LAMELLAIRES ET CHAUDIÈRES MURALES
- ESTANTES GALVANIZADOS PARA RADIADORES LAMINADOS Y CALDERAS A MURO

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm			€
942130000	130	7	75	10	107	100 coppie/pairs	3,56


G 10 13

**942 M 2-4 V****MENSOLE VENICIATE PER RADIATORI 2-4 COLONNE**

- GALVANIZED & PAINTED ANCHOR BRACKETS FOR 2-4 COLUMNS RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN 2-4 KOLONNE
- SUPPORTS GALVANISÉS/VERNIS POUR RADIATEURS 2 - 4 COLONNES
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS PARA RADIADORES 2-4 COLUMNAS


CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942240001	205	10,7	86	15	326	40 coppie/pairs	1440 coppie/pairs	4,10

G 10 13

**942 M 4-6 V****MENSOLE VENICIATE PER RADIATORI 4-6 COLONNE**


- GALVANIZED & PAINTED ANCHOR BRACKETS FOR 4-6 COLUMNS RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE KONSOLE FÜR RADIATOREN 4-6 KOLONNE
- SUPPORTS GALVANISÉS/VERNIS POUR RADIATEURS 4-6 COLONNES
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS PARA RADIADORES 4-6 COLUMNAS

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942460001	245	10,7	86	15	386	40 coppie/pairs	1440 coppie/pairs	4,64

**942 MA V****G1013****MENSOLE VERNICIATE PER RADIATORI ALLUMINIO**


- GALVANISED & PAINTED BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM
- SUPPORTS GALVANISÉS / VERNIS POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS PARA RADIADORES ALUMINIO

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942195006	170	7	75	10	120	80 coppie/pairs	2880 coppie/pairs	2,92
942195002	170	8,8	83	12	174	80 coppie/pairs	2880 coppie/pairs	3,02

**942 MA/S V****G1013****MENSOLE VERNICIATE SCHIACCIATE PER RADIATORI ALLUMINIO**

- GALVANISED & PAINTED PRESSED BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE GLATTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM
- SUPPORTS GALVANISÉS / VERNIS APLATIS POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS "APLASTADOS" PARA RADIADORES ALUMINIO


CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942195007	170	7	75	10	118	80 coppie/pairs	2880 coppie/pairs	2,85
942195003	170	8,8	83	12	175	80 coppie/pairs	2880 coppie/pairs	3,05
NEW 942220003	220	8,8	83	12	212	40 coppie/pairs	1440 coppie/pairs	3,76
942245003	245	8,8	83	12	244	40 coppie/pairs	1440 coppie/pairs	3,91

**942 M V****G1013****MENSOLE VERNICIATE SCHIACCIATE PER RADIATORI TUBOLARI**

- GALVANISED & PAINTED BRACKETS FOR TUBULAR RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN RÖHRENFÖRMIGE
- SUPPORTS GALVANISÉS / VERNIS POUR RADIATEURS TUBOLAIRES
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS PARA RADIADORES TUBULARES

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm			€
942175881	185	8,8	83	12	208	40 coppie/pairs	3,78
942205881	205	8,8	83	12	226	40 coppie/pairs	3,94
942245881	250	8,8	83	12	270	40 coppie/pairs	4,64

G 10 15


**225****ROSETTA IN PVC COLOR BIANCO**

- FRONT COVER IN WHITE PVC
- WEISSE DECKUNG AUS PVC
- RONDELLE EN PVC COULEUR BLANC
- FLORON EMBELLECEDOR EN PVC COLOR BLANCO

CODE	D mm				€
225000010	10	6	25	400*	0,31
225000012	12	6	25	400*	0,31
225000014	14	6	25	400*	0,31
225000015	15	6	25	400*	0,31
225000016	16	6	25	400*	0,31
225000018	18 - 3/8"	6	25	400*	0,34
225000022	22 - 1/2"	6	25	400*	0,34
225000026	28 - 3/4"	6	25	400*	0,42

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

G 10 15


**225 bis****ROSETTA IN PVC BIANCO UNIVERSALE PER TUBI RAME**

- UNIVERSAL FRONT COVER IN WHITE PVC FOR COPPER PIPES
- UNIVERSALE WEISSE DECKUNG AUS PVC FÜR KUPFERROHREN
- RONDELLE UNIVERSELLE EN PVC BLANC POUR TUBES CUIVRE
- FLORON EMBELLECEDOR UNIVERSAL PVC BLANCO PARA TUBOS DE COBRE

CODE	D mm				€
225000100	Ø 10 ÷ 22 mm	6	25	400*	0,30

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

G 10 15

**225 ter****ROSETTA DOPPIA IN PVC BIANCO UNIVERSALE PER TUBI RAME**

- DOUBLE FRONT COVER IN WHITE PVC FOR COPPER PIPES
- UNIVERSALE DOPPELTE WEISSE DECKUNG AUS PVC FÜR KUPFERROHREN
- DOUBLE RONDELLE UNIVERSELLE EN PVC BLANC POUR TUBES CUIVRE
- FLORON EMBELLECEDOR UNIVERSAL DOBLE PVC BLANCO PARA TUBOS DE COBRE

CODE	D mm				€
225000200	Ø 10 ÷ 22 mm	8	50	200*	1,59


(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

**226****G1015****TAPPO ROSSO, BLU PER PROVA IMPIANTO**

- RED, BLU PLUG FOR PLANT HYDRAULIC TEST
- ROTE, BLAUE STOPFEN FÜR ANLAGEPROBEN
- CAPUCHON ROUGE, BLEU POUR TEST INSTALLATION
- TAPON ROJO, AZUL PARA PRUEBA DE INSTALACION

NOTE: avvitare a mano / tighten with hand


CODE	DN inch	Description			€
22600000R	1/2"	tappo rosso / red plug	18	100	0,74
22600000B	1/2"	tappo blu / blue plug	18	100	0,74

**973****G 20 20****VALVOLA AUTOMATICA SFOGO D'ARIA BESSER**

- AUTOMATIC AIRVENT BESSER
- SCHNELLENTLÜFTER BESSER
- PURGEUR AUTOMATIQUE BESSER
- PURGADOR AUTOMÁTICO BESSER

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)


CODE	D inch	A mm	B mm	C mm					€
973308000	3/8"	70	9	46	156	24	96	3840	11,00
973102000	1/2"	70	9	46	167	24	96	3840	11,00

**973/O-Ring + 971****G 20 20****VALVOLA AUT. SFOGO D'ARIA BESSER CON VALVOLA D'INTERCETTAZIONE**

- AUTOMATIC AIRVENT BESSER WITH SHUT-OFF VALVE
- SCHNELLENTLÜFTER BESSER MIT ABSPERRVENTIL
- PURGEUR AUTOMATIQUE BESSER AVEC VANNE D'ARRÊT
- PURGADOR AUTOMÁTICO BESSER CON VALVULA DE RETENCION

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)**NOTE:** [*] O-Ring NBR


CODE	D inch	A mm	B mm	C mm					€
973308001	3/8"	70	7,5	46	175	24	96	3840	16,28

**974****G 20 20****VALVOLA AUTOMATICA SFOGO D'ARIA CON SCARICO LATERALE BESSER**

- AUTOMATIC AIRVENT WITH ANGLE DISCHARGE BESSER
- SCHNELLENTLÜFTER MIT SEITENABLAUF BESSER
- PURGEUR AUTOMATIQUE À ÉCHAPPEMENT LATÉRAL BESSER
- PURGADOR AUTOMÁTICO CON DESCARGA LATERAL BESSER

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	D inch	A mm	B mm	C mm	L mm	L1 mm					€
974308000	3/8"	57	10,5	40	52,5	32,5	143	24	96	3840	11,50

**971****G 20 20****VALVOLA D'INTERCETTAZIONE PER ART. 973 - 974**

- SHUT-OFF VALVE FOR 973 - 974 ARTICLE
- ABSPERRVENTIL FÜR ARTIKEL 973 - 974
- VANNE D'ARRÊT POUR ART. 973 - 974
- VÁLVULA DE RETENCIÓN PARA ART. 973 - 974

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	D(F) inch	D1(M) inch	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm				€
971308000	3/8"	3/8"	22,5	9	19	22	32,5	19	10	250	4,84
971102000	1/2"	1/2"	25	9	23	26	35	29	10	250	4,84


973 - 974 - VALVOLE AUTOMATICHE SFOGO ARIA "BESSER" E "BESSER" A SCARICO LATERALE

CARATTERISTICHE IDRAULICHE


Le valvole sfiato aria Better e Better a scarico laterale sono valvole a singolo galleggiante automatiche, che svolgono principalmente due funzioni:

- l'evacuazione di un consistente flusso di aria da una tubazione (es. durante il caricamento/pressurizzazione dell'impianto)
 - il degasaggio (lo scarico dell'aria intrappolata nella tubazione o che si viene a formare durante l'esercizio).
- Come indicato nella norma EN 14868, la presenza di ossigeno negli impianti di riscaldamento può provocare processi corrosivi anodici, rumorosità localizzate, sacche d'aria, ostruzioni, fenomeni di cavitazione nelle pompe, etc. che possono compromettere in modo rilevante l'integrità ed il rendimento dell'impianto. Le valvole sfogo aria Better vengono installate in posizione verticale:
- sul separatore;
 - alla sommità delle colonne montanti degli impianti di riscaldamento a vaso chiuso;
 - in tutti i punti in cui è possibile l'accumulo di aria.

CURVA DI FUNZIONAMENTO VALVOLA BESSER



CURVA DI FUNZIONAMENTO VALVOLA BESSER A SCARICO LATERALE



Per consentire lo sfogo dell'aria, svitare il cappuccio di protezione di almeno due giri. Si consiglia di non togliere il cappuccio di protezione onde evitare penetrazioni di impurità nell'apparecchio. Assicurarsi che tutti i raccordi siano a tenuta idraulica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressioni	massima ammissibile (PN) 10 bar minima pressione di tenuta 0,2 bar (grado A rif. EN 12266-1) campo di impiego funzione evacuazione aria 0,5 ÷ 7 bar (variazione ± 10% valore max. rilevato)
Temperature	massima ammissibile di esercizio (TS) 0°C (escluso gelo) ÷ +110 °C
Fluidi compatibili	fluido termovettore conforme a UNI 8065 soluzioni glicole 50%
Filettature	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Prove e collaudi	EN 1074-4

973 - MATERIALI VALVOLA BESSER

Corpo	ottone pressofuso EN 1982 - CB754S
Tappo	ottone EN 12165 - CW617N
Sede di tenuta	ottone EN 12164 - CW614N
Meccanismi interni	resina acetaltica POM
Guarnizione sede + O-Ring*	gomma NBR
Galleggiante	polipropilene PP ad alta resistenza
Molla	acciaio inox EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

* Solo per articolo cod. 973308001

974 - MATERIALI VALVOLA BESSER A SCARICO LATERALE

Corpo e tappo	ottone EN 12165 - CW617N
Sede di tenuta e meccanismi interni	resina acetaltica POM
Guarnizione sede	gomma NBR
Galleggiante	polipropilene PP ad alta resistenza
Molla	acciaio inox EN 10088-1.4310 (AISI 302)

971 - RUBINETTO INTERCETTAZIONE PER VALVOLA SFOGO D'ARIA

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Il rubinetto di intercettazione favorisce le operazioni di sostituzione e verifica delle valvole sfogo aria, bloccando il flusso di acqua a valvola disinserita. Quando è utilizzato in combinazione con valvole sfogo d'aria su sistemi di distribuzione acqua potabile, soddisfano i requisiti della norma EN 1074-2.

CARATTERISTICHE TECNICHE / MATERIALI

Pressioni	massima ammissibile (PN) 10 bar
Temperature	massima ammissibile di esercizio (TS) 0°C (escluso gelo) ÷ +110 °C
Fluidi compatibili	fluido termovettore conforme a UNI 8065 soluzioni glicole 50%
Filettature	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Prove e collaudi	P12-EN 12266-1 (grado A)
Corpo	ottone EN 12164 - CW614N
Valvolina separatrice	resina acetaltica POM
Molla	acciaio inox EN 10088-1.4310 (AISI 302)

973 - 974 - AUTOMATIC AIRVENT "BESSER" AND AUTOMATIC AIRVENT "BESSER" WITH ANGLE DISCHARGE

HYDRAULIC FEATURES

The automatic air vent Better and Better with angle discharge, have a single automatic float that carries out two main functions:


- the evacuation of a consistent air flow through a pipeline (e.g. during loading/pressurization of the plant)
- degassing, which discharges air trapped or formed during operation in the pipeline.

As in European Standard EN 14868, the presence of oxygen in heating systems can provoke anodic corrosion, noise, air pockets, obstructions, cavitation in the circulation pumps, etc. that may significantly compromise the performance and integrity of the systems.


The automatic airvent Better are installed in the vertical position:

- on the air separator;
- in the top of the installation of heating close systems;
- in all the points which it is possible the accumulation of air.

GRAPHIC FOR BESSER AIRVENT FUNCTIONING



GRAPHIC FOR BESSER AIRVENT WITH ANGLE DISCHARGE FUNCTIONING



To allow the air evacuation, unscrew the protective cap of at least two turns. We recommend that you don't remove the protective cap to avoid penetration of impurities into the unit.

Check that all pipes connections are watertight.

TECHNICAL FEATURES

Pressure	maximum allowable working pressure (PN) 10 bar
	minimum accumulation 0.2 bar (grade A according to EN 12266-1)
Temperature	range of operation air evacuation 0.5 ÷ 7 bar (tolerance ± 10% max. detected)
	maximum working temperature (TS) 0°C (excluding ice) ÷ +110°C
Compatible fluids	heat transfer fluids in compliance with Italian standard UNI 8065 glycolate solutions (glycol) 50%
Threading	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Requirements and tests	EN 1074-4

973 - BESSER AUTOMATIC AIRVENT DESIGN

Body	cast brass EN 1982 – CB754S
Plug	brass EN 12165 – CW617N
Seat	brass EN 12164 – CW614N
Internal mechanisms	acetal resin (POM)
Seat gaskets + O-Ring*	NBR rubber
Float	highly resistant polypropylene PP
Spring	stainless steel EN 10088 – 14310 (AISI 302)

* Only for article cod. 973308001

974 - BESSER AUTOMATIC AIRVENT WITH ANGLE DISCHARGE DESIGN

Body and plug	brass EN 12165 – CW617N
Seat and internal mechanisms	acetal resin (POM)
Seat gaskets	NBR rubber
Float	highly resistant polypropylene PP
Spring	stainless steel EN 10088 – 14310 (AISI 302)

971 - SHUT OFF VALVES FOR AUTOMATIC AIR VENTS

HYDRAULIC FEATURES

The shut-off valve is useful for tasks of substitution or inspection of air vents, blocking the flow to the disconnected valve. When used in conjunction with an air vent in distribution systems for drinkable water, this product meets the standards stipulated in EN 1074-2.

TECHNICAL FEATURES / DESIGN

Pressure	maximum allowable working pressure (PN) 10 bar
Temperature	maximum working temperature (TS) 0°C (excluding ice) ÷ + 110°C
Compatible fluids	Heat transfer fluids in compliance with Italian standard UNI 8065 glycolate solutions (glycol) 50%
Threading	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Requirements and tests	P12 - EN 12266-1 (grade A)
Body	brass EN 12164 – CW614N
Separating valve	acetal resin (POM)
Spring	stainless steel EN 10088 – 14310 (AISI 302)

973 - 974 - SCHNELLENTLÜFTER "BESSER" UND SCHNELLENTLÜFTER MIT SEITENABLAUF "BESSER"

HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Better Schnellentlüfter sind automatische Entlüfter mit Einzel Schwimmer welche zwei Hauptfunktionen erfüllen:

- die Entlüftung von Luft aus einer Leitung (z.B. während des befüllen oder die Druckbeaufschlagung der Anlage)
- die Entgasung, (die Abscheidung der Luft innerhalb der Leitung)

Wie in der EN 14868 Norm beschrieben, kann die Anwesenheit von Sauerstoff innerhalb von Heizungsleitungen zu Korrosion Phänomene, lokalisierten Geräusche, Lufteinschlüsse, Verstopfungen, Kavitation in den Umwälzpumpen, usw. führen. Diese können die Funktionsfähigkeit der Anlage negativ beeinflussen. Die „Better“ Schnellentlüfter müssen senkrecht installiert werden:

- auf dem Verteiler;
- an den Steigleitungen;
- überall wo sich Lufteinschlüsse sich bilden.

DIAGRAMM DER BETRIEB DES SCHNELLENTLÜFTER BESSER





DIAGRAMM DER BETRIEB DES SCHNELLENTLÜFTER MIT SEITENABLAUF



Um die optimale Funktionsfähigkeit zu ermöglichen, muss der obere Deckel mindestens um zwei Umdrehungen gelockert werden. Es ist zu empfehlen den Deckel nicht zu entfernen, um Eindringen von schmutz in dem Entlüfter zu vermeiden.

Bitte stellen Sie sicher, dass das komplette System dicht ist.

TECHNISCHE DATEN

Drücke	Max. Betriebsdruck 10 bar
	Mix. Druck 0,2 bar (Grad A - EN 12266-1)
Temperaturen	Anwendungsdruck von 0,5 bar bis 7 bar ($\pm 10\%$ vom Maximum)
	Max. Betriebstemperatur [TS] 0°C (ausgenommen Frost) $\div +110^\circ\text{C}$
Flüssig	Wärmeträgerflüssigkeit nach UNI 8065 Glykol Gemisch 50%
Gewindeanschluss	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Prüfung	EN 1074-4

973 - MATERIAL SCHNELLENTLÜFTER "BESSER"

Gehäuse	Guss Messing EN 1982 - CB754S
Deckel	Messing EN 12165 - CW617N
Dichtheitselement	Messing EN 12164 - CW614N
Interne Komponenten	Acetylharz POM
Dichtungen + O-Ring*	NBR-Kautschuk
Schwimmer	Polypropylen PP
Feder	Edelstahl EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

* Nur für Artikel-Code 973308001

974 - MATERIAL SCHNELLENTLÜFTER MIT SEITENABLAUF "BESSER"

Gehäuse und Deckel	Messing EN 12165 - CW617N
Dichtheitselement und interne Komponenten	Acetylharz POM
Dichtungen	NBR-Kautschuk
Schwimmer	Polypropylen PP
Feder	Edelstahl EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

971 - ABSPERVENTIL FÜR SCHNELLENTLÜFTER

HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

Das Absperrventil vereinfacht den Austausch und die Kontrolle des Schnellentlüfters durch Absperrern des Wasserzuflusses.

Bei Verwendung in Kombination mit den Schnellentlüfter in Trinkwasseranlagen ist dieser konform mit der EN 1074-2 Norm.

TECHNISCHE DATEN / Material

Drücke	Max. Betriebsdruck 10 bar
Temperaturen	Max. Betriebstemperatur [TS] 0°C (Ausgenommen Frost) $\div +110^\circ\text{C}$
Kompatible Flüssigkeiten	Wärmeträgerflüssigkeit nach UNI 8065 Wasser und Glykollösungen - Max. Glykolgehalt 50%
Gewindeanschluss	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Prüfung	P12-EN 12266-1 (Grad A)
Körper	Messing EN 12164 - CW614N
Absperrventil	Acetylharz POM
Feder	Edelstahl EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

973 - 974 - PURGEUR AUTOMATIQUE "BESSER" ET PURGEUR AUTOMATIQUE "BESSER" À ÉCHAPPEMENT LATÉRAL

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Le purgeur automatique BESSER et purgeur automatique BESSER à échappement latéral sont une vanne automatique à flotteur simple qui exerce deux fonctions principales:


- l'évacuation d'un flux d'air important depuis une tuyauterie (par ex. lors de la charge/pressurisation de l'installation)
- le dégazage, qui permet de purger l'air emprisonné dans la tuyauterie ou qui se forme pendant l'exploitation.

La présence d'oxygène dans les circuits de chauffage peut provoquer des processus corrosifs anodiques, des bruits localisés, des poches d'air, des obstructions, la cavitation des pompes etc. qui peuvent compromettre considérablement le débit et l'intégrité de l'installation, comme documenté par la norme EN 14868.


Les purgeurs d'air Better sont installés à la verticale:

- sur le séparateur d'air;
- au bout des colonnes montantes des installations de chauffage à cuve fermée;
- dans tous les endroits où il est possible de l'accumulation d'air.

COURBE DE FONCTIONNEMENT PURGEUR D'AIR BESSER



COURBE DE FONCTIONNEMENT PURGEUR D'AIR BESSER À ÉCHAPPEMENT LATÉRAL



Pour permettre l'évacuation de l'air, dévisser le capuchon de protection au moins deux tours. Nous vous recommandons de ne pas enlever le capuchon de protection pour éviter la pénétration d'impuretés dans l'appareil. S'assurer que tous les raccords aient une parfaite étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pressions	maximale admissible (PN) 10 bars
	étanchéité minimale 0,2 bar (degré A selon EN 12266-1)
Temperature	domaine d'utilisation fonction évacuation air 0,5 ÷ 7 bar (variation ± 10% valeur max. relevée)
	maximale de fonctionnement admissible (TS) 0°C [gel exclu] ÷ + 110°C
Fluides compatibles	Fluide caloporteur conforme à la norme UNI 8065 solutions glycols 50%
Filetages	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Essais et contrôles	EN 1074-4

973 - CONSTRUCTION PURGEUR AUTOMATIQUE "BESSER"

Corps	cast brass EN 1982 - CB754S
Bouchon	laiton EN 12165 - CW617N
Siege d'étanchéité	laiton EN 12164 - CW614N
Mécanismes internes	resine acetal POM
Joint de siège + O-Ring*	caoutchouc NBR
Flotteur	polypropylene PP a haute résistance
Ressort	acier inox EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

* Uniquement pour art. 973308001

974 - CONSTRUCTION PURGEUR AUTOMATIQUE "BESSER" À ÉCHAPPEMENT LATÉRAL

Corps et bouchon	laiton EN 12165 - CW617N
Siege d'étanchéité et mécanismes internes	resine acetal POM
Joint de siège et joint torique	caoutchouc NBR
Flotteur	polypropylene PP a haute résistance
Ressort	acier inox EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

971 - ROBINET D'INTERCEPTION POUR PURGEUR D'AIR

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Le robinet d'interception facilite les opérations de remplacement et de contrôle des purgeurs d'air, en bloquant l'écoulement de l'eau, lorsque la vanne est déconnectée. L'étanchéité hydraulique avec le corps de la vanne peut être garantie au moyen d'un joint torique (selon les modèles). Lorsqu'il est utilisé avec des purgeurs d'air sur des systèmes de distribution d'eau potable, il répond aux qualités requises par la norme EN 1074-2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CONSTRUCTION

Pression	maximale admissible (PN) 10 bar
Température	maximale de fonctionnement admissible (TS) 0°C [gel exclu] ÷ + 110°C
Fluides compatibles	fluide caloporteur conforme à la norme UNI 8065 solutions glycols 50%
Filetages	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Essais et contrôles	P12 - EN 12266-1 (degré A)
Corps	laiton EN 12164 - CW614N
Petite vanne de séparation	resine acetal POM
Ressort	acier inox EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

973 - 974 - PURGADORES DE BOYA "BESSER" Y "BESSER" A DESCARGA LATERAL

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Los purgadores Besser e Besser con descarga lateral se caracteriza por tener una unica boya interna automatica, sus funciones principales son dos:


- La evacuacion alta de aire procedente del tubo (ej. Durante la carga/presurizacion de la instalacion)
- Desaireacion (descarga del aire atrapado en el tubo o que se forma durante el ejercicio)

Como indicado en la norma EN 14868, la presencia de oxigeno en las instalaciones de calefaccion puede provocar procesos corrosivos, ruidos localizados, sacos de aire, obstrucciones, la cavitation des pompes, etc. que pueden comprometer gravemente la integridad y rendimiento de la instalacion.


Los purgadores Besser se instalan en posicion vertical:

- sobre el separador de aire;
- en la parte mas alta de la instalacion;
- en todos los puntos donde pueda haber una acumulacion de aire.

CURVA DE FUNCIONAMIENTO PURGADOR BESSER



CURVA DE FUNCIONAMIENTO PURGADOR BESSER A DESCARGA LATERAL



Para consentir la salida de aire, desenroscar la capucha de proteccion minimo dos giros. Se aconseja de no quitar la capucha de proteccion con el fin de evitar la presencia de impurezas. Compruebe la estanqueidad hidráulica de los racores de conexión.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Presion	maxima admisible (PN) 10 bar
	minima presion sostenida 0,2 bar [grado A sec. EN 12266-1]
	campo de uso funcion evacuacion aire 0,5 ÷ 7 bar (variacion ± 10% valor max. relevado)
Temperatura	maxima admision de ejercicio (TS) 0°C (excluido hielo) ÷ +110 °C
Fluidos compatibles	fluido termovector conforme a UNI 8065 solucion glicol 50%
Rosca	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Pruebas e ensayos	EN 1074-4

973 - MATERIAL PURGADOR BESSER

Cuerpo	laton presofundido EN 1982 - CB754S
Tapon	laton EN 12165 - CW617N
Sede de apoyo	laton EN 12164 - CW614N
Mecanismos internos	resina acetaltica POM
Sede junta + O-Ring*	goma NBR
Boya	polipropileno PP alta resistencia
Muelle	acero inox EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

* Sólo para art. 973308001

974 - MATERIAL PURGADOR BESSER CON DESCARGA LATERAL

Cuerpo y tapon	laton EN 12165 - CW617N
Junta y mecanismo interno	resina acetaltica POM
Sede junta	goma NBR
Boya	polipropileno PP alta resistencia
Muelle	acero inox EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

971 - VALVULA DE INTERCEPTACION PARA PURGADOR AUTOMATICO DE AIRE


CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

La valvula de interceptacion favorece las operaciones de sustitucion y bloquea el flujo de agua en el caso quitemos el purgador automatico. Cuando la utilizamos junto con los purgadores en sistemas de distribucion de agua potable, satisfacen los requisitos de la norma EN 1074-2.

CARACTERISTICAS TECNICAS / Material

Presion	maxima admisible (PN) 10 bar
Temperatura	maxima admisible de ejercicio (TS) 0°C (excluido hielo) ÷ +110 °C
Fluidos compatibles	fluido termovector conforme a UNI 8065 solucion glicol 50%
Rosca	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Pruebas y ensayos	P12-EN 12266-1 [grado A]
Cuerpo	laton EN 12164 - CW614N
Purgador separador	resina acetaltica POM
Muelle	acero inox EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

G 20 20

**975****VALVOLA MANUALE SCARICO RADIATORI**

- RADIATOR AIR VENT
- RADIATOR ENTLÜFTUNGSVENTIL
- PURGEUR MANUEL ÉVACUATION RADIATEURS
- PURGADOR MANUAL DESCARGA RADIADOR

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)**NOTE:** volantino in nylon / nylon handwheel
T max 85°C - P max 7 bar


CODE	DN	D inch	S mm	A mm	H min mm	H max mm				€
975108000	6	1/8"	13	7	28	30	17	10	500*	1,33
975104000	8	1/4"	13	7	28	30	22	10	500*	1,33
975308000	10	3/8"	17	7	28	30	30	10	500*	1,79

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

Articoli non adatti per impieghi su elementi ad uso riscaldamento e raffreddamento (es: fan coil).

Items not suitable to use for heating and cooling elements (ex. fan coil).

G 20 20

**975/G****VALVOLA MANUALE SCARICO RADIATORI CON ANELLO IN PTFE**

- RADIATOR AIR VENT WITH PTFE RING
- RADIATOR ENTLÜFTUNGSVENTIL MIT PTFE DICHTUNG
- PURGEUR MANUEL ÉVACUATION RADIATEURS AVEC ANNEAU EN PTFE
- PURGADOR MANUAL DESCARGA RADIADOR CON ANILLO EN PTFE

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)**NOTE:** volantino in nylon, tenuta PTFE
nylon handwheel, PTFE gasket
T max 85°C - P max 7 bar


CODE	DN	D inch	S mm	A mm	B mm	H min mm	H max mm				€
97510400G	8	1/4"	13	4	8	28	30	22	10	500*	1,45
97530800G	10	3/8"	17	4	8	28	30	30	10	500*	1,89
97510200G	15	1/2"	21	4	8	26	28	44	10	250*	2,70

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

Articoli non adatti per impieghi su elementi ad uso riscaldamento e raffreddamento (es: fan coil).

Items not suitable to use for heating and cooling elements (ex. fan coil).

G 20 20

**979****TAPPO IN OTTONE CON VALVOLA SCARICO ARIA**

- AIR VENT PLUG
- MESSINGSTOPF MIT SCHNELLENTLÜFTER
- BOUCHON EN LAITON AVEC PURGEUR ÉVACUATION D'AIRE
- TAPÓN EN LATÓN CON PURGADOR DESCARGA AIRE

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)**NOTE:** valvola orientabile, tenuta O-Ring
adjustable valve, O-ring seal
T max 85°C - P max 7 bar

CODE	DN	D inch	S mm	A mm	H max mm				€
979308002	10	3/8"	19	6	21	32	50	150*	2,75
979102002	15	1/2"	22	7	21	37	50	150*	3,32
979304002	20	3/4"	25	8	23	42	50	150*	5,59

(*) unità minima di vendita/minimum selling quantity

Articoli non adatti per impieghi su elementi ad uso riscaldamento e raffreddamento (es: fan coil).

Items not suitable to use for heating and cooling elements (ex. fan coil).

**979/C****G 20 20****CHIAVETTA IN NYLON PER ART. 979**

- NYLON KEY FOR 979 ARTICLE
- SCHLUESSEL AUS NYLON FÜR ARTIKEL 979
- CLÉ EN NYLON POUR ART. 979
- LLAVE EN NYLON PARA ART. 979

CODE	Description			€
979000000	per / for art. 979 3/8" - 1/2" - 3/4"	2	100	0,55

**973/2****G 30 30****CORPO CASSETTA IN LAMIERA ZINCATA**

- UNIVERSAL BOX FOR MANIFOLDS IN GALVANIZED SHEET METAL (ONLY BODY)
- UNIVERSALE KASTCHEN AUS GALVANISIERTES BLECH
- BOÎTIER (STRUCTURE) EN TÔLE GALVANISÉ
- CUERPO CAJA EN CHAPA GALVANIZADA

CODE	Width mm	Height mm	Depth mm			€
973040002	400	450	110 ÷ 135	3,2	1	88,22
973060002	600	450	110 ÷ 135	4,4	1	99,44
973080002	800	450	110 ÷ 135	5,7	1	115,50
973100002	1000	450	110 ÷ 135	7,8	1	126,50
973120002	1200	450	110 ÷ 135	10,3	1	148,50

**973/3****G 30 30****PORTA E TELAIO PER CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA**

- UNIVERSAL BOX FOR MANIFOLDS IN PAINTED SHEET METAL (ONLY DOOR AND FRAME)
- TÜR UND RAHME FÜR KASTCHEN AUS LACKIERTE BLECH
- PORTE ET CHÂSSIS POUR BOÎTE EN TÔLE VERNI
- PUERTA Y MARCO PARA CAJA EN CHAPA PINTADA

COLOUR: RAL 9016

CODE	Width mm	Height mm	Depth mm			€
973040003	400	450	110 ÷ 135	2,1	1	60,50
973060003	600	450	110 ÷ 135	2,9	1	67,65
973080003	800	450	110 ÷ 135	3,7	1	78,98
973100003	1000	450	110 ÷ 135	4,1	1	91,52
973120003	1200	450	110 ÷ 135	4,5	1	103,29

NOTE

[illegible]

Come ordinare

How to order



+ 39 0376 96 001



+ 39 0376 96 422



ordini.info@racmet.com



raccorderiemetalliche.com



Struttura commerciale - Sales Organisation

472 - 473



MKTG & PRODUCT MANAGER

Fabrizio PIZZAMIGLIO

Tel. +39 0376 96 02 09

Mob. +39 348 0171387

fabrizio.pizzamiglio@racmet.com

QUALITY MANAGER

Silvio POZZETTI

Tel. +39 0376 96 02 91

Mob. +39 335 7250642

silvio.pozzetti@racmet.com



PROMOTER

Attilio GUELF

Tel. +39 0376 96 02 46

Mob. +39 348 39 08 546



CUSTOMER SERVICE

Sara BELLADELLI

Tel. +39 0376 96 001



AMMINISTRAZIONE

book-keeping

Giovanni MIRONI

Tel. +39 0376 96 02 21

UFFICIO TECNICO

Technical office

Giuseppe PESANDO

Tel. +39 0376 96 02 77

Seguici su Facebook, LinkedIn e Instagram

Follow us on Facebook, LinkedIn and Instagram


@raccorderiemetalliche



DIRETTORE COMMERCIALE**Guido CECCARDI**Tel. +39 0376 96001
guido.ceccardi@racmet.com**RESPONSABILE VENDITE ITALIA****Massimiliano GABBI**Tel. 0376 960206
Fax 0376 960244
Cell. 335 7663876
massimiliano.gabbi@racmet.com**FUNZIONARI DIRETTI RM****PIEMONTE-VALLE D'AOSTA-MN-VA-PV****Luca SALVAGNI** - Funzionario VenditeTel. 0376 96001 - Fax 0376 960244
Cell. 335 325987
luca.salvagni@racmet.com**MI-BG-BS-LC-CO-SO-LO-MB-CR****Carlo PUGNAGHI** - Funzionario VenditeTel. 0376 96001 - Fax 0376 960244
Cell. 335 7364515
carlo.pugnaghi@racmet.com**TRENTINO ALTO ADIGE****VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA****Paolo MEGARESE** - Funzionario VenditeTel. 0376 96001 - Fax 0376 960244
Cell. 345 5669878
paolo.megarese@racmet.com**MI-BG-BS-LC-CO-SO-LO-MB-CR****TRENTINO ALTO ADIGE****VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA****Matteo VISSER**Promoter Tecnico - Commerciale
Tel. 0376 96001 - Fax 0376 960244
Cell. 335 6907418
matteo.visser@racmet.com**EMILIA ROMAGNA****Daniele BONACINI** - Funzionario VenditeTel. 0376 96001 - Fax 0376 960244
Cell. 344 1174021
daniele.bonacini@racmet.com**LIGURIA****Energy Team di Emerigo Francesco**Via Verdi, 20/D
18100 Imperia (IM)
Tel. 0183 279239 - Fax 0183 653445
info@energyteamliguria.it**TOSCANA****Cappelli MASSIMILIANO**Via Roma 312/O
59100 Prato
Tel. 0574 546272 - Fax 0574 545189
info@cecrappresentanze.it**MARCHE****Campi sas di Piccioni Piero**Via Passero Solitario
62019 Recanati (MC)
Tel. 071 7575453**Piero PICCIONI**Cell. 335 7427132
piccioni.piero72@gmail.com**LAZIO****RTL snc di Maramao e C.**Via Morolense, 27
03013 Ferentino (FR)
Tel. 0775 392043
info@rtletis.it**CAMPANIA****Corrado Rappresentanze sas**Via D. Fontana, 184 - 80131 Napoli (NA)
Tel. 081 5463752 - Fax 081 5464837**Salvatore CORRADO**Cell. 335 6656224
corradosas@fastwebnet.it**Giuseppe CORRADO**

Cell. 337 843733

ABRUZZO - MOLISE - UMBRIA**SCR sas di Simoncini O. & C.**Via G. Leopardi 26 - 64015 Nereto (TE)
Tel. 0861 851807 - Fax 0861 1856461**Otello SIMONICINI**Cell. 348 3859388
agenziaimoncini@gmail.com**PUGLIA - BASILICATA****F.A.R.P. srl**Viale Vittorio Emanuele II, 26
70010 Cellamare (BA)
Tel. 080 4657523 - Fax 080 4657498
agidue@alice.it**CALABRIA****Corrao sas**Via Don Minzoni, 17 - 87036 Rende (CS)
Tel. 0984-846072
info@agenziaicorrao.com**SICILIA OCCIDENTALE PA - TP - AG - CL****Spitaleri Rappresentanze di Spitaleri Gaetano & C. snc**Via degli Ioni, 7 - 91100 TRAPANI (TP)
Tel. 0923 539149 - Fax 0923 553588**Gaetano SPITALERI**Cell. 335 5389203
info@spitalerirappresentanze.it**SICILIA ORIENTALE ME - CT - SR - RG - EN****Matteo ARDIZZONE**Via Salvatore Quasimodo, 8
95030 S. Agata Li Battiati (CT)
Tel. 095 213911 - Fax 095 213911
Cell. 337 888806
ardizzone@videobank.it**Nello Fabrizio SCIMONE**Cell. 340 8911730
nf.scimone@gmail.com**SARDEGNA****Marco SECCI**Via Lepanto, 4/E - 09048 Sinnai (CA)
Tel. 070 3320991 - Fax 1782746902
Cell. 348 6027354
agenzia.mgr@gmail.com**MARINE DIVISION****Alessio PAOLESCHI**SALES & BUSINESS DEVELOPMENT
MARINE DIVISION
Cell. +39 335 5251961
alessio.paoleschi@racmet.com



RM Sales Team

SALES DIRECTOR

Guido CECCARDI

Tel. +39 0376 96001

guido.ceccardi@racmet.com

AREA SALES MANAGER

France - Poland - Russia

Ukraine - Belarus

Czech Republic

Slovak Republic

Hungary

Roberto PEREZ

Tel. +39 0376 960122

Mob. +39 344 0961187

roberto.perez@racmet.com

Germany - Austria

Switzerland - Luxembourg

Francesco GUANZINI

Tel. +39 0376 960285

Mob. +39 335 7371662

francesco.guanzini@racmet.com

Sales Partners

DEUTSCHLAND

Horst HAGEBOEKE

Linden Str., 41

D-32312 Lübbecke

Tel. +49 (0) 5741 370180

Fax +49 (0) 5741 370182

Mob. +49 (0) 170 204 2100

industrie@hageboeke.com

POLAND

Inox-Robert WRÓBLEWSKI

Warszawa

Tel. +48 603 093 881

Fax +48 22 465 96 06

robert.wroblewskirm@gmail.com

**ROMANIA - BULGARIA
SLOVENIA - CROATIA
MACEDONIA - ALBANIA
MONTENEGRO
BOSNIA ERZEGOVINA
SERBIA-MOLDOVA**

Dejan UGRINIC

Hrvatska - 10431 Sveta

Nedjelja

Novaki, Rakitska cesta 25

Tel. +385 (0) 1 3386-005

Fax +385 (0) 1 3386-007

Mob. +385 (0) 98 282-405

ugrineks@zg.t-com.hr

www.ugrineks.hr

CZECH & SLOVAKIA REPUBLIC

Samuele PEDRIALI

Via Profesora Fuky 6

77900 Olomouc CZ

Mob. +420 736 540 017

samuele.p@atlas.cz

Technický poradce

Radim OBERHERR

Mob. +420 777 049 805

www.mttrading.cz

GREECE

**B. Giannopoulos
& Co O.E.**

Ave Varis-Koropiou,

40-42, 16672 VARI

Tel. +30 210 9654006

Fax +30 210 9654666

info@bgiannopoulos.gr

HUNGARY

Károly KALLAI

2040 Budaois, Liget u.4

Budapest

Mob. +36 30 350 0322

Fax +36 23 423 786

k.kallai@t-online.hu

Denmark - Finland - Norway

Sweden - Estonia - Latvia

Lithuania - Iceland

Great Britain - Ireland

Paolo IMPERIALE

Tel. +39 0376 960259

Mob. +39 344 0958857

paolo.imperiale@racmet.com

Spain - Portugal - Greece

Belgium - Netherlands

Michele SPERI

Tel. +39 0376 96 02 02

Mob. +39 335 6661276

michele.speri@racmet.com

OTHER COUNTRIES

Tel. +39 0376 96001

ordini.info@racmet.com

RM Pressfitting GmbH - Technische Beratung Für Pressfittingsysteme

DEUTSCHLAND

Sven MÄHNERT (techn. Leiter)

Auwiesen 8

69254 Malsch

Tel. + 49-(0)7253 9872743

Fax + 49-(0)7253 278462

Mob. + 49-(0)151 52483379

s.maehnert@racmet.de

DEUTSCHLAND

Stephan SCHAPER

Kirchheider St. 28

32108 Bad Salzufflen

Tel. +49-(0)-5222-79 49 531

Fax +49-(0)-5222-79 48 820

Mob. +49-(0)-170 7216127

s.schaper@racmet.de

DEUTSCHLAND

Mike ROCKMANN

Olbrichtstraße 10a


04157 Leipzig

Tel. +49-(0)-341 9095928

Fax +49-(0)-341 9095928

Mob. +49-(0)-151 24069608

m.rockmann@racmet.de



RACCORDERIE METALLICHE FRANCE

Frédéric DEVAUX

Responsable des ventes

France

1 rue des Piverts

69800 SAINT-PRIEST

Tel. +33 4 78 67 54 46

Mob. +33 698565339

frederic.devaux@racmet.com



MARINE DIVISION

Alessio PAOLESCHI

SALES & BUSINESS DEVELOPMENT

MARINE DIVISION

Cell. +39 335 5251961

alessio.paoleschi@racmet.com

Condizioni Generali di Vendita

Di seguito sono riportate le Condizioni Generali di Vendita ("CGV") applicabili a tutti i rapporti di vendita tra Raccorderie Metalliche S.p.A. ("RM" o la "Società") e i soggetti che effettuano, direttamente o tramite agente, un ordine di merce (gli "Acquirenti" o, singolarmente, l'Acquirente").

Tutte le CGV, incluse le presenti premesse, si intendono pertanto conosciute ed accettate dagli Acquirenti, senza riserva alcuna, con il conferimento dell'ordine a RM, a nulla rilevando eventuali condizioni generali predisposte dall'Acquirente.

Le CGV trovano applicazione ai rapporti di vendita, in quanto non derogate da specifici accordi contrattuali tra RM e gli Acquirenti.

Nell'interpretazione ed esecuzione degli ordini si farà riferimento inoltre alle clausole previste dagli Incoterms edizione 2010.

1. Ordini

- 1.1 Le nostre offerte sono da considerarsi impegnative solo a fronte di una regolare conferma d'ordine scritta ("CdO") inviata all'Acquirente da RM.
- 1.2 Gli ordini richiesti a RM non sono vincolanti fino a CdO scritta.
- 1.3 E' facoltà di RM di richiedere ulteriori chiarimenti prima di accettare l'ordine ovvero di rifiutarlo a proprio insindacabile giudizio.
- 1.4 Gli ordinativi di merce si intendono fatti con riferimento al catalogo vigente. I prodotti ed i prezzi riportati sono da considerarsi comunque indicativi. E' facoltà di RM di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti indicati e di rivedere i prezzi.

2. Prezzo

- 2.1 Il prezzo, le modalità e i termini di pagamento sono quelli indicati nella CdO o in fattura e sono vincolanti per l'Acquirente.
- 2.2 In nessun caso l'Acquirente potrà ritardare, ridurre o sospendere il pagamento. In caso di mancato o parziale pagamento, l'Acquirente sarà considerato in mora senza necessità di formale diffida e saranno applicabili gli interessi legali di mora ai sensi degli articoli 2 lettera e), 4 e 5 del D.Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231.
- 2.3 È sempre salva la facoltà per RM di sospendere l'esecuzione di ordini, qualora l'Acquirente non abbia regolarmente adempiuto ai pagamenti relativi a precedenti ordinativi ovvero abbia dimostrato di non essere in grado di adempiere al proprio pagamento. In tale caso, l'ordine potrà essere eseguito soltanto a fronte di un pagamento anticipato ovvero a seguito di presentazione di idonea garanzia di gradimento di RM.
- 2.4 Nel caso di aumenti del prezzo della merce in corso d'opera superiori al 5% del prezzo indicato in catalogo, tali diversi importi saranno comunicati da RM all'Acquirente. Tali diversi importi sono vincolanti per l'Acquirente, fatto salvo, in questo caso, il suo diritto di rinunciare all'acquisto della merce, senza che l'Acquirente possa avanzare pretese di danni nei confronti di RM.

3. Trasporto

- 3.1 I costi relativi alle spese di spedizione, imballaggio e quant'altro saranno da intendersi anticipati da RM e dovranno essere rimborsati dall'Acquirente dietro presentazione di fattura.
- 3.2 La merce viaggia sempre a rischio dell'Acquirente (FCA Campitello come previsto dagli Incoterms 2010) indipendentemente dalle condizioni di trasporto pattuite. Eventuali reclami dovranno pertanto essere fatti esclusivamente nei confronti del vettore, o dell'Assicurazione qualora si tratti di merce spedita via mare.

4. Consegna

- 4.1 I termini di consegna sono da intendersi indicativi e non sono vincolanti per la Società e l'eventuale ritardo non potrà in alcun modo dare diritto all'Acquirente di recedere dal contratto, annullare l'ordine, sospendere, ridurre o ritardare il pagamento del prezzo, o pretendere il pagamento di danni, di qualunque natura, anche in forma di interessi moratori.
- 4.2 In ogni caso, i termini di consegna decorrono esclusivamente dalla data della CdO. Sono inefficaci eventuali termini riportati nell'ordine.
- 4.3 Qualora l'Acquirente necessitasse di specifici termini di consegna, questi dovranno preventivamente essere concordati e per essere efficaci dovranno inoltre essere confermati per iscritto nella CdO. In ogni caso, è fatto salvo il caso della forza maggiore, con ciò intendendosi, a titolo puramente esplicativo ma non esaustivo, casi di scioperi anche dei vettori, guerre, epidemie, catastrofi, atti terroristici, incidenti, chiusura delle frontiere o impedimento per ordine dell'Autorità.
- 4.4 Nel caso in cui la consegna diventi impossibile o particolarmente gravosa, RM si riserva il diritto di annullare l'ordine senza che l'Acquirente possa avanzare richiesta di danni.

5. Riserva di Proprietà

- 5.1 RM si riserva il diritto di proprietà sulla merce sino a quando saranno interamente pagati tutti gli importi relativi al prezzo della merce ed al trasporto, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese di imballaggio e di dogana, quest'ultime se applicabili.
- 5.2 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Acquirente, gli acconti pagati resteranno acquisiti a RM a titolo d'indennità.

6. Reclami

- 6.1 Eventuali reclami per difetti della merce dovranno essere comunicati entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.
- 6.2 Gli eventuali reclami non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare il pagamento nei termini indicati.
- 6.3 Nel caso in cui l'Acquirente richieda la compatibilità della merce per un uso particolare, tale richiesta dovrà avvenire con l'ordine e avrà valore solo se confermata specificatamente per iscritto nella CdO.

7. Garanzia sistemi a pressare

- 7.1 Per quanto concerne la garanzia dei sistemi a pressare, fanno fede le condizioni ed i termini esposti sul Manuale Tecnico Sistemi a Pressare di Raccorderie Metalliche S.p.A.

8. Lingua, Controversie, Legge applicabile

- 8.1 Eventuali altre traduzioni delle CGV sono da intendersi di mera cortesia e non superano quella italiana, la quale è la sola che fa fede.
- 8.2 In caso di controversie è competente in via esclusiva il Tribunale del luogo dove ha sede la Società.
- 8.3 Per quanto non previsto dalle presenti CGV, i rapporti di vendita tra RM e gli Acquirenti saranno regolati dalla legge italiana.

General Conditions of Sale

Below you can find our General Conditions of Sale (hereinafter, the "GCS") that shall apply to all sale relationships between Raccorderie Metalliche S.p.A. (hereinafter, "RM" or the "Company") and subjects who place their orders, either directly or through their agents, with the latter (hereinafter, the "Purchasers" or, individually, the "Purchaser").

All GCS (including the recitals) are therefore acknowledged and accepted by the Purchasers, without reservation, on the date of the order placement to RM; in case of existing Purchaser's conditions, the GCS will prevail.

The GCS shall apply to all sale relationships, unless otherwise agreed upon between RM and the Purchasers.

To interpret and execute the orders, the parties shall moreover refer to the provisions provided for by Incoterms 2010.

1. Orders

- 1.1 Our offers shall be considered as binding only in case of regular order confirmation in written form (hereinafter, the "OC") sent by RM to the Purchaser.
- 1.2 The orders sent to RM shall be considered to be binding only in case a written OC is sent to the Purchaser.
- 1.3 RM is entitled to require further information before accepting an order, as well as to decline the latter, at its sole discretion.
- 1.4 The orders shall refer to RM's catalogue being in force from time to time. Anyway, both the products and the prices are indicative. RM reserves the right to modify the technical features of the products and readjust the prices.

2. Price

- 2.1 Price, payment method and conditions being indicated in the OC are binding on the Purchaser.
- 2.2 Under no circumstances, the Purchaser may delay, reduce or cease payments. In case of partial or total non payment, the Purchaser will be considered to be in arrears, with no need to send him formal injunction, and in this case interest of arrears will be applied according to articles 2 letter e), 4 and 5 of the Decree Law N° 231, dated 9th October 2002.
- 2.3 RM reserves the right to stop the execution of orders, in the event the Purchaser has not fulfilled payment relating to preceding orders, i.e. has proven not to be in a position to fulfil its payment. In such a case, the orders will only be executed against a payment in advance and after RM sends its consent to the Purchaser.
- 2.4 In case of price increase regarding goods belonging to orders in progress and exceeding 5 % of the price contained in the catalogue, RM will inform the Purchaser about the relevant different amounts. The latter will be binding on the Purchaser, who has anyway the right to refuse to purchase the goods but not the right to put forward claims against RM.

3. Transport

- 3.1 Costs concerning shipment, packing, etc will be paid in advance by RM and reimbursed to the latter on presentation of the invoice.
- 3.2 The goods always travel at Purchaser's risk (FCA Campitello as provided for by Incoterms 2010) regardless of possible different agreements in terms of transport conditions. A possible complaint shall therefore solely be made against the forwarder, or the Insurance Company, in case of sea transport.

4. Delivery

- 4.1 The delivery time is indicative and not binding on the Company and a possible delay does not entitle the Purchaser to back out of a contract, cancel an order, cease, reduce, delay a payment of the price, nor claim for any damages and/or interest of arrears.
- 4.2 In any case, the delivery time starts on the date of the OC. Possible different terms contained in the orders will be considered null and void.
- 4.3 In case the Purchaser requires a specific delivery time, the latter shall preliminarily be agreed and written in the OC to confirm its validity. In any case, the foregoing is without prejudice to force majeure including, but not limited to strike (even forwarders' strike), war, epidemics, disasters, terrorist attacks, accidents, closed borders, authority vetoes.
- 4.4 In the event it is impossible or very difficult to deliver, RM reserves the right to cancel the order and the Purchaser is not entitled to put forward claims against RM.

5. Retention of Title

- 5.1 RM reserves its property right concerning the goods, until all amounts relating to the price of the goods and the freight including, but not limited to packing & customs charges (if applicable).
- 5.2 In case of contract termination due to the Purchaser's breach, possible down payments shall remain acquired by RM as indemnity.

6. Complaints

- 6.1 Possible complaints regarding defects of the goods shall be notified within ten days from the receiving of the latter by the Purchaser.
- 6.2 Possible complaints do not entitle the Purchaser to stop or delay the payment of the goods, which has to be issued within the scheduled time.
- 6.3 In case the Purchaser requires the goods to be conformed to a special purpose, the relevant request shall be made with the order and it shall be valid only in case it has been specifically confirmed in writing in the OC.

7. Warranty of press systems.

- 7.1 Concerning the warranty of press systems, the terms and conditions indicated in Press Systems Technical Manual of Raccorderie Metalliche S.p.A. shall apply.

8. Language, Disputes, Applicable Law

- 8.1 Any possible translation other than the present GCS one shall be intended as mere favour and shall not prevail over the Italian text, which is the only applicable text.
- 8.2 All possible disputes shall be subject to the exclusive jurisdiction of the court of the place in which the Company has its registered office.
- 8.3 For any aspect not provided for by the present GCS, the sales relationships between RM and the Purchasers shall be ruled by the Italian law.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Nachfolgend werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeführt, die auf alle Verkaufsbeziehungen zwischen Raccorderie Metalliche S.p.A. ("RM" oder die "Gesellschaft") und Personen, die direkt oder durch einen Vertreter eine Bestellung aufgeben (im Folgenden "Käufer") anwendbar sind. Sämtliche AGB, einschließlich der vorliegenden Vorbemerkungen, verstehen sich vorbehaltlos als von den Käufern verstanden und akzeptiert durch die Bestellerteilung an RM, wobei etwaige verfasste allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers keine Bedeutung haben. Die AGB finden Anwendung in den Verkaufsbeziehungen, weil sie nicht von bestimmten Vertragsvereinbarungen zwischen RM und den Käufern abweichen. In der Beurteilung und Ausführung der Bestellungen wird außerdem auf die von Incoterms Ausgabe 2010 vorgesehenen Klauseln Bezug genommen.

1. Bestellungen

- 1.1 Unsere Bestellungen sind als bindend zu betrachten nur bei Vorliegen einer regulären schriftlichen Auftragsbestätigung ("AB"), die dem Käufer durch RM zugestellt wird.
- 1.2 Die an RM angefragten Bestellungen sind bis zur schriftlichen AB nicht bindend.
- 1.3 RM steht es frei, vor der Bestellannahme weitere Auskünfte einzuholen oder die Bestellung nach eigenem Ermessen abzulehnen.
- 1.4 Die Warenbestellungen verstehen sich in Bezug auf den gültigen Katalog. Die angegebenen Produkte und Preise sind als maßgebend zu verstehen. RM behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Eigenschaften der Produkte vorzunehmen und die Preise anzupassen.

2. Preis

- 2.1 Preis, Zahlungsbedingungen und Zahlungsfristen sind in der Auftragsbestätigung angegeben und sind bindend für den Käufer.
- 2.2 In keinem Fall darf der Käufer die Zahlung verzögern, mindern oder aufheben. Bei Nichtzahlung oder teilweiser Zahlung befindet sich der Käufer in Verzug, ohne dass es einer formellen Benachrichtigung bedarf, und es werden Verzugszinsen gemäß des italienischen Gesetzesdekrets Nr. 231, Art. 2 Satz 4 und 5 vom 9. Oktober 2002 angerechnet. Weiterhin behält sich RM das Recht vor, die Ausführung von Bestellungen aufzuheben, wenn der Käufer nicht ordnungsgemäß Zahlungen für vorherige Bestellungen vorgenommen hat oder anderweitig bewiesen hat, zahlungsunfähig zu sein. In diesem Fall kann die Bestellung nur bei vorzeitiger Zahlung oder bei Vorliegen entsprechender Vertrauensgarantie durch RM ausgeführt werden.
- 2.4 Im Falle von Preiserhöhung über 5% im Vergleich zum Katalogpreis bei Waren in Bearbeitung, wird RM die entsprechenden Beträge dem Käufer mitteilen. Diese abweichenden Beträge sind für den Käufer bindend, unberührt seines Rechts, in diesem Fall auf den Kauf der Ware zu verzichten, ohne dass der Käufer Schadensersatz gegenüber RM fordern kann.

3. Transport

- 3.1 Die Kosten für Versand, Verpackung u. ä. verstehen sich als durch RM vorgestreckt und müssen vom Käufer nach Rechnungsvorlegung erstattet werden.
- 3.2 Die Ware wird immer auf Risikodes Käufers befördert (FCA Campitello wie durch Incoterms 2010 vorgesehen), unabhängig der vereinbarten Transportbedingungen. Eventuelle Beanstandungen können daher ausschließlich gegenüber dem Beförderungsunternehmen oder der Versicherung bei Warenbeförderung auf dem Seeweg gemacht werden.

4. Lieferung

- 4.1 Die Lieferzeiten sind nicht verbindlich und nicht bindend für die Gesellschaft. Eine eventuelle Verspätung berechtigt den Käufer in keiner Weise vom Vertrag zurück zu treten, die Bestellung zu annullieren, die Zahlung einzustellen, zu mindern oder zu verzögern, oder Schadensersatz jeglicher Art zu fordern, einschließlich der Verzugszinsen.
- 4.2 In jedem Fall richten sich die Lieferzeiten ausschließlich nach dem Datum der AB. Eventuelle in der Bestellung angegebene Fristen sind unwirksam.
- 4.3 Falls der Käufer bestimmte Lieferzeiten benötigt, müssen diese im Voraus vereinbart werden und für ihre Wirksamkeit müssen sie außerdem schriftlich in der AB bestätigt werden. Jedenfalls bleiben die Fälle höherer Gewalt unberührt, darunter, als Erläuterung aber keinesfalls vollständig, Fälle von Streik, einschließlich der Beförderungsunternehmen, Kriege, Epidemien, Katastrophen, Terroranschläge, Grenzsicherungen oder Verhinderung durch behördliche Anweisung.
- 4.4 Für den Fall, dass die Lieferung unmöglich oder besonders belastend wird, behält sich RM das Recht vor, die Bestellung zu annullieren, ohne dass der Käufer Schadensersatz fordern kann.

5. Eigentumsvorbehalt

- 5.1 RM behält sich das Recht des Eigentums an der Ware bis zur vollständigen Zahlung aller Beträge bezüglich des Warenpreises und des Transports vor, einschließlich – als Erläuterung aber keinesfalls vollständig – Verpackungs- und Zolkkosten, falls anwendbar.
- 5.2 Im Falle der Vertragsauflösung wegen Nichterfüllung durch den Käufer werden bereits geleistete Anzahlungen an RM als Entschädigung erworben gelten.

6. Beanstandungen

- 6.1 Eventuelle Beanstandungen wegen fehlerhafter Ware müssen innerhalb einer Frist von zehn Tagen ab Warenerhalt mitgeteilt werden.
- 6.2 Eventuelle Beanstandungen berechtigen nicht den Käufer, die Zahlung innerhalb der genannten Frist einzustellen oder zu verzögern.
- 6.3 Falls der Käufer die Kompatibilität der Ware für eine bestimmte Verwendung verlangt, muss dies Anfrage mit der Bestellung erfolgen und sie wird nur durch schriftliche Bestätigung in der AB wirksam.

7. Gewährleistung Drucksysteme.

- 7.1 Bezüglich der Gewährleistung der Drucksysteme, sind die im Technischen Handbuch Drucksysteme von Metalliche S.p.A. angegebenen Bedingungen und Fristen verbindlich.

8. Sprache, Streitigkeiten, anwendbares Recht

- 8.1 Eventuelle Übersetzungen der AGB sind als reine Dienstleistung zu sehen und stehen nicht über die italienische Version, die ausschließlich gültig ist.
- 8.2 Bei Streitigkeiten ist ausschließlich das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat.
- 8.3 Falls nicht durch die vorliegenden AGB abgedeckt, werden die Kaufbeziehungen zwischen RM und Käufer durch italienisches Recht geregelt.

Conditions Générales de Vente

Ci-Après les Conditions Générales de Vente ("CGV") applicables à tous les rapports de vente entre Raccorderie Metalliche S.p.A. ("RM" ou la "Société") et les sujets qui effectuent, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, un ordre de marchandise (les "Acheteurs" ou, individuellement, l'"Acheteur"). Toutes les CGV, y compris ces prémisses, s'entendent par conséquent, connues et acceptées par les Acheteurs, sans aucune réserve, avec l'attribution de l'ordre à RM, si les éventuelles conditions de vente prédisposées par l'Acheteur ne sont pas en contradiction. Les CGV s'appliquent aux rapports de vente dans la mesure où elles ne dérogent pas d'accords contractuels spécifiques entre RM et les Acheteurs. Pour l'interprétation et l'exécution des commandes, il faudra en outre faire référence aux clauses prévues par les conditions internationales de vente Incoterms édition 2010.

1. Commandes

- 1.1 Nos offres doivent être considérées liantes uniquement vis-à-vis d'une confirmation régulière d'une commande écrite ("CdC") envoyée à l'Acheteur par RM.
- 1.2 Les commandes requises à RM ne sont liantes qu'après la rédaction de la CdC.
- 1.3 RM est en droit de demander des précisions supplémentaires avant d'accepter la commande ou de la refuser à son jugement sans appel.
- 1.4 Les commandes de marchandise s'entendent comme passées sur la base du catalogue en vigueur. Les produits et les prix indiqués doivent dans tous les cas être considérés comme indicatifs. RM est en droit de modifier les caractéristiques techniques des produits indiqués et de revoir les prix.

2. Prix

- 2.1 Le prix, les modalités et les délais de paiement sont ceux indiqués dans la CdC ou dans la facture et sont liants pour l'Acheteur.
- 2.2 En aucun cas l'Acheteur ne pourra retarder, réduire ou suspendre le paiement. En cas de non-paiement ou de paiement partiel, l'Acheteur sera considéré en demeure sans obligation d'une mise en demeure formelle et des intérêts légaux pour retard de paiement s'appliqueront, conformément aux articles 2 point e), 4 et 5 du décret législatif du 9 octobre 2002 n° 231.
- 2.3 RM a toujours le droit de suspendre l'exécution de la commande dans le cas où l'acheteur n'a pas effectué les paiements relatifs aux commandes précédentes ou s'il a démontré être incapable d'effectuer le paiement. Dans ce cas, la commande pourra être effectuée uniquement contre un paiement anticipé après la présentation d'une garantie de complaisance de RM.
- 2.4 En cas d'augmentations du prix de la marchandise en cours de production supérieures à 5 % du prix indiqué dans le catalogue, ces montants différents seront communiqués à l'Acheteur par RM. Ces différents montants liants pour l'Acheteur, sous réserve, dans ce cas d'exercer son droit de renoncer à l'achat de la marchandise sans que l'Acheteur puisse prétendre des dommages et intérêts vis-à-vis de RM.

3. Transport

- 3.1 Les coûts relatifs aux frais d'expédition, à l'emballage et autre s'entendront anticipés par RM et devront être remboursés par l'Acheteur sur présentation de la facture.
- 3.2 La marchandise voyage toujours au risque de l'Acheteur [FCA Campitello comme le prévoient les conditions internationales de vente 2010] indépendamment des conditions de transport établies. Les éventuelles réclamations devront donc être faites au transporteur ou à l'Assurance s'il s'agit de marchandises expédiées par bateau.

4. Livraison

- 4.1 Les délais de livraison sont indicatifs et non contraignants pour la Société et tout retard éventuel ne peut en aucune façon permettre à l'acheteur de résilier le contrat, annuler la commande, suspendre, réduire ou retarder le paiement du montant, ou exiger le paiement de dommages de toute nature, de quelque nature que ce soit, même sous la forme d'intérêts moratoires.
- 4.2 Dans tous les cas, les délais de livraison commencent à courir exclusivement à la date de la CdC. Les éventuels délais reportés dans la commande ne sont pas pris en compte.
- 4.3 Dans le cas où l'Acheteur aurait besoin de délais de livraison spécifiques, ceux-ci devront préalablement être fixés et pour qu'ils deviennent effectifs, ils devront être confirmés par écrit dans la CdC. Dans tous les cas, exception est faite en cas de force majeure, c'est à dire à titre purement explicatif, mais sans s'y limiter, les cas de grève, également des transporteurs, les guerres, les épidémies, les catastrophes, les actes de terrorisme, les accidents, la fermeture des frontières ou tout empêchement sur l'ordre des Autorités.
- 4.4 Dans le cas où la livraison devient impossible ou particulièrement excessive, RM se réserve le droit d'annuler la commande sans que l'Acheteur puisse réclamer des dommages et intérêts.

5. Réserve de propriété

- 5.1 RM se réserve le droit de propriété sur la marchandise jusqu'à ce que soient payés tous les montants relatifs au prix de la marchandise et au transport, y compris, à titre d'exemple mais sans s'y limiter, les frais de conditionnement et de douane, si ces derniers sont applicables.
- 5.2 En cas de résiliation du contrat par non-exécution de l'Acheteur, les acomptes payés resteront acquis à RM à titre d'indemnisation.

6. Réclamations

- 6.1 Les éventuelles réclamations pour défauts de la marchandise devront être communiquées dans les dix jours à compter de la réception de celle-ci.
- 6.2 Les éventuelles réclamations n'autorisent pas l'Acheteur à suspendre ou retarder le paiement dans les délais indiqués.
- 6.3 Dans le cas où l'Acheteur requiert la compatibilité de la marchandise pour un usage particulier, cette demande devra parvenir avec la commande et sera effective uniquement si spécifiquement confirmée par écrit dans la CdC.

7. Garantie systèmes à serti

- 7.1 En ce qui concerne la garantie des systèmes à serti, font foi les termes et les conditions exposés dans le Manuel Technique des Systèmes à Presser de Raccorderie Metalliche S.p.A.

8. Langue, Litige, Juridiction

- 8.1 Les éventuelles traductions des CGV ne sont fournies que pour des raisons de commodité mais l'Italien est la seule langue faisant foi.
- 8.2 En cas de litige, seul le Tribunal du lieu où la Société a son siège, est compétent.
- 8.3 Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présentes CGV, les rapports de vente entre RM et les Acheteurs seront régis par la loi italienne.

Condiciones Generales de Venta

A continuación encontrará las Condiciones Generales de Venta ("CGV") que se aplican a todas las ventas entre Raccorderie Metalliche S.p.A. (en adelante "RM" o la "Sociedad") y los sujetos que efectúan, directa o indirectamente a través de un agente, un pedido de productos (los "Compradores" o, de manera individual, el "Comprador"). Todas las CGV, incluso esta introducción, se entienden por lo tanto conocidas y aceptadas por los Compradores, sin reserva alguna, al otorgar a RM el pedido, y prevalecen ante posibles condiciones generales redactadas por el Comprador. Las CGV se aplican a las relaciones de venta, siempre que no hayan sido derogadas por acuerdos contractuales específicos entre RM y los Compradores. Para interpretar y ejecutar los pedidos se tomarán además como referencia las cláusulas previstas por los Incoterms edición de 2010.

1. Pedidos

- 1.1 Nuestras ofertas se considerarán vinculantes únicamente en el caso de confirmación escrita del pedido ("CdP") enviada por RM al Comprador.
- 1.2 Los pedidos efectuados a RM no son vinculantes si no existe la confirmación del pedido ("CdP") escrita.
- 1.3 RM tiene la facultad para solicitar ulteriores aclaraciones antes de aceptar el pedido o incluso para rechazarlo, en cuyo caso, su decisión es inapelable.
- 1.4 Los pedidos de mercancía se entienden efectuados según el catálogo vigente. Los productos y los precios que allí aparecen deben considerarse indicativos. RM tiene la facultad de modificar las características técnicas de los productos indicados y de rectificar los precios.

2. Precio

- 2.1 El precio, las formas y los plazos de pago son los que se indican en la CdP o en la factura y son vinculantes para el Comprador.
- 2.2 En ningún caso el Comprador podrá retrasar, reducir o suspender el pago. En caso de pago parcial o pago no efectuado, el Comprador será considerado moroso sin necesidad de intimación formal y se le aplicarán los intereses por mora de conformidad con los artículos 2 letra e), 4 y 5 del Decreto Legislativo del 9 de octubre de 2002 n. 231.
- 2.3 RM se reserva siempre la facultad de suspender la ejecución de los pedidos, en caso de que el Comprador no haya cumplido con los pagos de pedidos anteriores o haya demostrado que no puede realizar los mismos. En este caso, se podrá dar curso al pedido solo si se efectúa el pago anticipado o se presenta una garantía adecuada que cuente con el beneplácito de RM.
- 2.4 Si durante el proceso de venta, se produjeran aumentos de precio de la mercancía superiores al 5% del precio indicado en el catálogo, los nuevos importes serán comunicados por RM al Comprador. Dichos importes serán vinculantes para el Comprador, sin perjuicio, en este caso, de su derecho a renunciar a la compra de la mercancía, sin que por este motivo pueda exigir ninguna indemnización por parte de RM.

3. Transporte

- 3.1 Los costes correspondientes a los gastos de envío, embalaje y demás se entienden anticipados por RM y tendrán que ser reembolsados por el Comprador previa presentación de la factura.
- 3.2 La mercancía viaja siempre a riesgo del Comprador (FCA Campitello, como previsto por los Incoterms 2010) independientemente de las condiciones de transporte pactadas. Por lo tanto, las eventuales reclamaciones deberán ser efectuadas exclusivamente al transportista o a la compañía de seguros si la mercancía viajara por vía marítima.

4. Entrega

- 4.1 Los plazos de entrega son indicativos y no son vinculantes para la Sociedad y en ningún caso el eventual retraso podrá dar derecho al Comprador para rescindir el contrato, anular el pedido, suspender, reducir o retrasar el pago del precio, así como tampoco pretender una indemnización por daños de cualquier tipo, incluso bajo forma de intereses moratorios.
- 4.2 De cualquier forma, los plazos de entrega se cuentan exclusivamente a partir de la fecha de la CdP. No tendrán validez los plazos indicados en el pedido.
- 4.3 En caso de que el Comprador necesitara determinados plazos de entrega, los mismos tendrán que pactarse previamente y para que tengan validez deberán ser confirmados por escrito en la CdP, sin perjuicio de los casos de fuerza mayor, bajo cuyo nombre se entienden, a modo de ejemplo no exhaustivo, huelgas incluso de los transportistas, guerras, epidemias, catástrofes, actos terroristas, accidentes, cierre de fronteras o impedimento por orden de las autoridades.
- 4.4 En caso de que la entrega sea imposible o muy difícil y costosa, RM se reserva el derecho de anular el pedido sin que el Comprador pueda exigir ningún tipo de indemnización por daños y perjuicios.

5. Reserva de Propiedad

- 5.1 RM se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta cuando no hayan sido pagados totalmente todos los importes correspondientes al precio de la misma y al transporte, incluso a modo de ejemplo no exhaustivo los gastos de embalaje y de aduana, estos últimos siempre que correspondan.
- 5.2 En caso de rescisión del contrato por incumplimiento del Comprador, los pagos a cuenta que haya percibido RM serán retenidos por RM a título de indemnización.

6. Reclamaciones

- 6.1 Las eventuales reclamaciones por defectos de la mercancía tendrán que ser comunicadas dentro de un plazo de diez días a partir de la fecha de recepción de la misma.
- 6.2 Las eventuales reclamaciones no dan derecho al Comprador para que suspenda o retrase el pago dentro de los plazos estipulados.
- 6.3 En el caso de que el Comprador requiera la compatibilidad de la mercancía para un uso especial, dicha solicitud se deberá hacer en el pedido y tendrá valor sólo si se confirma por escrito y explícitamente en la CdP.

7. Garantía de sistemas de prensado.

- 7.1 Por lo que se refiere a la garantía de los sistemas de prensado, tienen validez las condiciones y los términos expuestos en el Manual Técnico de Sistemas de Prensado de Raccorderie Metalliche S.p.A.

8. Lengua, Litigios, Ley aplicable

- 8.1 Las posibles traducciones de las CDV deben entenderse como traducciones de cortesía, que no prevalecen ante el texto en italiano que es el único que da fe.
- 8.2 En caso de litigios es competente en vía exclusiva el Tribunal del lugar en el que tiene su sede la Sociedad.
- 8.3 Todos los aspectos no previstos en estas CGV y relacionados con las relaciones de venta entre RM y los Compradores estarán regulados por la ley italiana.

Indice analitico / Index

(Codice articolo/item code -> pagina/page)

089102316P	280	11502830V	194	116076200	23, 68	141200114	285	156400304G	311	174603269	239
102100001	446	11502831G	193	116076203	24	141212100	285	156500304	310	174603337	239
102100002	446	11503530N	193	116076300	24, 68	141212112	285	156600304	310	174603424	239
102100121	446	11503530R	194	116088007	191	141212114	285	156800304	310	174603483	239
102100122	446	11503530V	194	116088200	23, 68	141212200	285	157027000	312	174761269	239
102100141	446	11503532G	193	116088203	24	141300200	285	158212045	312	174761337	239
102100142	446	11504240N	193	116088300	24, 68	141300212	285	158212090	312	174761424	239
102100341	446	11504240R	194	116108007	191	141304102	285	158215008	313	174761483	239
102100342	446	11504240V	194	116108200	23, 68	141304104	285	158215010	313	174761603	239
102100381	446	11504241G	193	116108203	24	141304308	285	158216008	312	174889337	239
102100382	446	11505440N	193	116108300	24, 68	141308104	285	158216008K	311	174889424	239
103100001	445	11505440R	194	116139200	23	141308108	285	158216010	312	174889483	239
103100002	445	11505440V	194	116139260	23	141400200	285	158216010K	311	174889603	239
103100121	445	11505441G	193	116168200	23	141400212	285	158218008	313	174889761	239
103100122	445	11507670GM	193	116168260	23	141400300	285	158218010	313	176114337	241
103100141	445	11507770NM	193	120234000K	403	145100102	286	158219008	313	176114424	241
103100142	445	11507770R	194	120234235K	403, 404	145100304	286	158219010	313	176114483	241
103100181	445	11507770VM	194	120235000K	404	145102104	286	158220008	313	176114603	241
103100182	445	11508870GM	193	120236004K	400	145102308	286	158220010	313	176114761	241
103100341	445	11509070NM	193	121100316	282	145104108	286	158263008	314	176114889	241
103100342	445	11509070R	194	121102316	282	145112100	286	158263010	314	176139101	241
103100381	445	11509070VM	194	121104316	282	145112114	286	158264008	314	176139114	241
103100382	445	11510809GM	193	121108316	282	145112304	286	158264010	314	176139603	241
104102000	451	11510909NM	193	121112316	282	145114100	286	1590038304	315	176139761	241
104102001	451	11510909VM	194	121114316	282	145114102	286	1590054304	315	176139889	241
104102141	451	11510990R	194	121200316	282	145114304	286	1590065304	315	176168114	242
104102181	451	115139100N	193	121212316	282	145200100	286	1590070304	315	176168139	242
104102381	451	115139100V	194	121300316	282	145200112	286	1590084304	315	176168603	242
104304000	451	115168100N	193	121304316	282	145200114	286	1590104304	315	176168761	242
104304001	451	115168100V	194	121308316	282	145212100	286	1590129304	315	176168889	242
104304121	451	115183051F	196	121400316	282	145212112	286	1590154304	315	176219114	242
104304141	451	115183054E	195	122100316	283	145212114	286	1590204304	315	176219139	242
104304181	451	115183054F	196	122102316	283	145212200	286	1590254304	315	176219168	242
104304381	451	115183112F	196	122104316	283	145300200	286	1590304304	315	176219889	242
104308000	451	115183112H	195	122108316	283	145300212	286	1590354304	315	176269172	241
105100102	448	115183134E	195	122112316	283	145304102	286	1591000304	315	176269213	241
105100102V	448	115183134F	196	122114316	283	145304104	286	159100304	315	176273139	242
105100304	448	115183154E	195	122200316	283	145304308	286	159102304	315	176273168	242
105100308	448	115183200E	195	122212316	283	145308104	286	159112304	315	176273219	242
105100308T	448	115183200F	196	122300316	283	145308108	286	159114304	315	176337172	241
105101102	449	115183200H	195	122304316	283	145400200	286	159200304	315	176337213	241
105101308	449	115183242F	196	122308316	283	145400212	286	159212304	315	176337269	241
105102000	450	115183254F	196	122400316	283	145400300	286	159300304	315	176424213	241
105114102	449	115183540E	195	131100316	283	146100100	287	159304304	315	176424269	241
105114308	449	115183540F	196	131102316	283	146100304	287	159308304	315	176424337	241
10610012MS	450	115235004	405	131104316	283	146102102	287	159400304	315	176483213	241
10610038MS	450	115683100E	195	131108316	283	146102308	287	159500304	315	176483269	241
109100001	446	115683100F	196	131112316	283	146104104	287	159600304	315	176483337	241
109100002	446	115683100H	195	131114316	283	146104108	287	159800304	315	176483424	241
109100121	446	115683102F	196	131200316	283	146112112	287	168100316	288	176603213	241
109100122	446	115683102H	195	131212316	283	146112114	287	168102316	288	176603269	241
109100141	446	115683112E	195	131300316	283	146114100	287	168104316	288	176603337	241
109100142	446	115683114E	195	131304316	283	146114114	287	168108316	288	176603424	241
109100341	446	115683114F	196	131308316	283	146200112	287	168112316	288	176603483	241
109100342	446	115683114H	195	131400316	283	146200200	287	168114316	288	176761269	241
109100381	446	115683134E	195	132100102	284	146304102	287	168200316	288	176761337	241
109100382	446	115683304E	195	132100304	284	146304304	287	168212316	288	176761424	241
109114001	447	115683304F	196	132102308	284	146308104	287	168300316	288	176761483	241
109114002	447	115683304H	195	132104108	284	146308308	287	168304316	288	176761603	241
109114121	447	116000000	189	132112100	284	155100304	310	168308316	288	176889337	241
109114122	447	116000003	189	132112102	284	155102304	310	168400316	288	176889424	241
109114141	447	116000006	191	132112114	284	155112304	310	171076035	60	176889483	241
109114142	447	116000011	189	132112304	284	155114304	310	171076100	60	176889603	241
109114341	447	116000012	189	132114100	284	155200304	310	171088042	60	176889761	241
109114342	447	116000016	191	132114102	284	155212304	310	171108054	60	177114304	275
109114381	447	116000018	190	132114304	284	155300304	310	174114337	239	177114316	275
109114382	447	116000026	191	132200100	284	155304304	310	174114424	239	177139304	275
114015200	26, 97	116000028	190	132200102	284	155308304	310	174114483	239	177139316	275
114015202	26	116000036	191	132200112	284	155312304	310	174114603	239	177168304	275
114018200	26, 97	116000038	190	132200114	284	155400304	310	174114761	239	177168316	275
114018202	26	116000048	190	132200304	284	155500304	310	174114889	239	177172304	275
114022200	26, 97	116000058	190	132304102	284	155600304	310	174139101	239	177172316	275
114022202	26	116015030	25	132308104	284	155800304	310	174139114	239	177213304	275
114028200	26, 97	116015200	23, 68, 96	140100102	284	156015304	27	174139603	239	177213316	275
114028202	26	116015203	24	140100304	284	156054304	27	174139761	239	177219304	275
114035200	26, 97	116015300	24, 88, 68, 97	140102308	284	156100304	27, 310	174139889	239	177219316	275
114035202	26	116018030	25	140108104	284	156100304G	156, 27, 311	174168114	240	177269304	275
114042200	26, 97	116018200	23, 68, 96	140112100	284	156102304	27, 310	174168139	240	177269316	275
114042202	26	116018203	24	140112114	284	156102304G	156, 27, 311	174168603	240	177337304	275
114054200	26, 97	116018300	24, 88, 68, 97	140114100	284	156108304	27	174168761	240	177337316	275
114054202	26	116022030	25	140114102	284	156108304G	156, 27, 311	174168889	240	177424304	275
114076200	26	116022200	23, 68, 96	140114304	284	156112304	310	174219114	240	177424316	275
114076202	26	116022203	24	140200100	284	156112304G	231, 156, 27, 311	174219139	240	177483304	275
114088200	26	116022300	24, 88, 68, 97	140200112	284	156114304	27, 310	174219168	240	177483316	275
114088202	26	116028030	25	140200114	284	156114304G	231, 156, 27, 311	174219889	240	177603304	275
114108200	26	116028200	23, 68, 96	140304102	284	156133304G	231, 311	174269172	239	177603316	275
114108202	26	116028203	24	140308104	284	156150304G	156, 27, 311	174269213	239	177761304	275
11501525N	193	116028300	24, 88, 68, 97	141100102	285	156159304G	310	174273139			

178104080	258	181022900	32	181076450G	69	183018000HT	92	183054012G	76	184054002	50
178104100	258	181022900G	70	181076451	30	183018000ST	101	183054022	41	184054002G	81
178106015	259	181022900HT	89	181076451G	69	183018001	40	183054022G	76	184054002I	51
178106020	259	181022900ST	99	181076600	31	183018001G	75	183054200G	84	184054003	50
178106025	259	181022901	32	181076601	31	183018002	41	183076000	40	184054003G	81
178106032	259	181022901G	70	181076900	32	183018002G	76	183076000G	75	184054003I	51
178106040	259	181022901HT	90	181076900G	70	183018003	42	183076001	40	1850000CONG	83
178106050	259	181022901ST	99	181076901	32	183018003G	76	183076001G	75	185100122G	77
178106065	259	181028150	28	181076901G	70	183018003HT	92	183076003	42	185100128G	77
178106080	259	181028151	28	181088150C	28	183018003ST	102	183076003G	76	185102015	42
178106100	259	181028300	29	181088151C	28	183018012	41	183088000	40	185102015G	77
178406015	259	181028301	29	181088300	29	183018012G	76	183088000G	75	185102015M	42
178406020	259	181028450	30	181088301	29	183018102GD	84	183088001	40	185102018	77
178406025	259	181028450G	69	181088450	30	1830183046D	84	183088001G	75	185102018G	43
178406032	259	181028450HT	88	181088450G	69	1830183046P	84	183088003	42	185102018M	43
178406040	259	181028450ST	98	181088451	30	1830187086C	85	183088003G	76	18510215	43
178406050	259	181028451	30	181088451G	69	1830187086CP	85	183108000	40	18510215M	44
178406065	259	181028451G	69	181088600	31	1830187086D	84	183108000G	75	18510218	43
178406080	259	181028451HT	89	181088601	31	1830187086P	84	183108001	40	18510218M	44
178406100	259	181028451ST	98	181088900	32	183022000	40	183108001G	75	185102315	44
179015000	53	181028600	31	181088900G	70	183022000G	75	183108003	42	185102318	44
179015001	59	181028601	31	181088901	32	183022000HT	92	183108003G	76	185102322	44
179018000	53	181028900	32	181088901G	70	183022000ST	101	183139000	40	185304022	42
179018001	59	181028900G	70	181108150C	28	183022001	40	183139003	42	185304022G	77
179022000	53	181028900HT	89	181108151C	28	183022001G	75	183168000	40	185304022M	43
179022001	59	181028900ST	99	181108300	29	183022002	41	183168003	42	185304122	43
179028000	53	181028901	32	181108301	29	183022002G	76	184015000	49	185304122M	44
179028001	59	181028901G	70	181108450	30	183022003	42	184015001	49	185304218	43
179035001	59	181028901HT	90	181108450G	69	183022003G	76	184015002	50	186042134R	35
179042001	59	181028901ST	99	181108451	30	183022003HT	92	184015002G	81	186054238R	35
179054001	59	181035150	28	181108451G	69	183022003ST	102	184015002I	51	186100028	35
179076001	59	181035151	28	181108600	31	183022012	41	184015002IG	82	186100035	35
179088001	59	181035300	29	181108601	31	183022012G	76	184015003	50	186102015	35
179108001	59	181035301	29	181108900	32	1830223046D	84	184015003G	81	186102018	35
180100316	288	181035450	30	181108900G	70	1830223046P	84	184015003I	51	186112042	35
180102316	288	181035450G	69	181108901	32	1830227086C	85	184015003IG	82	186114035	35
180104316	288	181035450HT	88	181108901G	70	1830227086CP	85	184015012I	51	186114042	35
180108316	288	181035450ST	98	181139450	30	1830227086DA	84	184015013I	51	186200054	35
180112316	288	181035451	30	181139451	30	1830227086P	84	184018000	49	186304022	35
180114316	288	181035451G	69	181139900	32	183028000	75	184018001	49	187015000R	44
180200316	288	181035451HT	89	181139901	32	183028000G	75	184018002	50	187018000R	44
180212316	288	181035451ST	98	181168450	30	183028000HT	92	184018002G	81	187022000R	44
180300316	288	181035600	31	181168451	30	183028000ST	101	184018002I	51	187028000R	44
180304316	288	181035601	31	181168900	32	183028001	40	184018002IG	82	187035000R	44
180308316	288	181035900	32	181168901	32	183028001G	75	184018003	50	187042000R	44
180400316	288	181035900G	70	182015000	36	183028002	41	184018003G	81	187054000R	44
181015150	28	181035900HT	89	182015000G	72	183028002G	76	184018003I	51	187076000R	44
181015151	28	181035900ST	99	182015000HT	90	183028003	42	184018003IG	82	187088000R	44
181015300	29	181035901	32	182015000ST	100	183028003G	76	184018012I	51	187100022	45
181015301	29	181035901G	70	182018000	36	183028003HT	92	184018013I	51	187100022G	78
181015450	30	181035901HT	90	182018000G	72	183028003ST	102	184022000	49	187100022HT	93
181015450G	69	181035901ST	99	182018000HT	90	183028012	41	184022001	49	187100022ST	102
181015450HT	88	181042150	28	182018000ST	100	183028012G	76	184022002	50	187100028	45
181015450ST	98	181042151	28	182022000	36	183028022	41	184022002G	81	187100028G	78
181015451	30	181042300	29	182022000G	72	1830281006D	84	184022002I	51	187100028HT	93
181015451G	69	181042301	29	182022000HT	90	1830287086DA	84	184022002IG	82	187100028ST	102
181015451HT	89	181042450	30	182022000ST	100	183035000	40	184022003	50	187100035	45
181015451ST	98	181042450G	69	182028000	36	183035000G	75	184022003G	81	187100035G	78
181015600	31	181042450HT	88	182028000G	72	183035000HT	92	184022003I	51	18710028NPT	47
181015601	31	181042450ST	98	182028000HT	90	183035000ST	101	184022003IG	82	187102015	45
181015900	32	181042451	30	182028000ST	100	183035001	40	184022012I	51	187102015G	78
181015900G	70	181042451G	69	182035000	36	183035001G	75	184022013I	51	187102015HT	93
181015900HT	89	181042451HT	89	182035000G	72	183035002	41	184022022I	51	187102015ST	102
181015900ST	99	181042451ST	98	182035000HT	90	183035002G	76	184022122	50	187102018	45
181015901	32	181042600	31	182035000ST	100	183035003	42	184022122G	81	187102018G	78
181015901G	70	181042601	31	182042000	36	183035003G	76	184022123	50	187102018HT	93
181015901HT	90	181042900	32	182042000G	72	183035003HT	92	184022123G	81	187102018ST	102
181015901ST	99	181042900G	70	182042000HT	90	183035003ST	102	184028000	49	187102022	45
181018150	28	181042900HT	89	182042000ST	100	183035012	41	184028001	49	187102022G	78
181018300	29	181042900ST	99	182054000	36	183035012G	76	184028002	50	187102022HT	93
181018450	30	181042901	32	182054000G	72	1830351146D	84	184028002G	81	187102022ST	102
181018450G	69	181042901G	70	182054000HT	90	183042000	40	184028002I	51	187102028	45
181018450HT	88	181042901HT	90	182054000ST	100	183042000G	75	184028002IG	82	18710215NPT	47
181018450ST	98	181042901ST	99	182076000	36	183042000HT	92	184028003	50	18710218NPT	47
181018451	30	181054150	28	182076000G	72	183042000ST	101	184028003G	81	187108000R	44
181018451G	69	181054151	28	182088000	36	183042001	40	184028003I	51	187112035	45
181018451HT	89	181054300	29	182088000G	72	183042001G	75	184028003IG	82	187112035G	78
181018451ST	98	181054301	29	182108000	36	183042002	41	184028342	50	187112042	45
181018600	31	181054450	30	182108000G	72	183042002G	76	184028342G	81	187112042G	78
181018900	32	181054450G	69	182139000	36	183042003	42	184028343	50	187112042HT	93
181018900G	70	181054450HT	88	182168000	36	183042003G	76	184028343G	81	187112042ST	102
181018900HT	89	181054450ST	98	183015000	40	183042003HT	92	184035000	49	187112054	45
181018900ST	99	181054451	30	183015000G	75	183042003ST	102	184035001	49	187112054G	78
181018901	32	181054451G	69	183015000HT	92	183042012	41	184035002	50	18711242NPT	47
181018901G	70	181054451HT	89	183015000ST	101	183042012G	76	184035002G	81	187114028	45
181018901HT	90	181054451ST	98	183015001	40	183042022	41	184035002I	51	187114028G	78
181018901ST	99	181054600	31	183015001G	75	183042022G	76	184035002IG	82	187114035	45
181022150	28	181054601	31	183015002	41	1830421126D	84	184035003	50	187114035G	78
181022151	28	181054900	32	183015002G	76	183054000	40	184035003G	81	187114035HT	93
181022300	29	181054900G	70	183015003	42	183054000G	75	184035003I	51	187114035ST	102
181022301	29	181054900HT	89	183015003G	76	183054000HT	92	184035003IG	82	187114042	45
181022450	30	181054900ST	9								

187300088G	78	190102015G	79	191054035G	83	192108088G	74	194035300	54	19601500N	183
187304015	45	190102015HT	93	191054042	52	192139076	38	194035600	54	196015035K	178
187304015G	78	190102015ST	103	191054042G	83	192139088	39	194035900	53	196015035KV	178
187304018	45	190102018	46	191054042HT	94	192139108	39	194042150	54	196015035N	183
187304018G	78	190102018G	79	191054042ST	103	192168076	39	194042300	54	196015035NV	183
187304022	45	190102018HT	93	191076042	52	192168088	39	194042600	54	196015035N	187
187304022G	78	190102018ST	103	191076054	52	192168108	39	194042900	53	196018000	177
187304022HT	93	190102022	46	191076054G	83	192168139	39	194054150	54	196018001	177
187304022ST	102	190102022G	79	191088054	52	193015000	55	194054300	54	19601800N	183
187304028	45	190102028	46	191088054G	83	193015000G	79	194054600	54	1960180NN	187
187304028G	78	19010215NPT	47	191088076	52	193015000HT	94	194054900	53	196022000	177
187304028HT	93	19010218NPT	47	191088076G	83	193015000ST	104	194076150	54	196022001	177
187304028ST	102	190112035	46	191108054	52	193015002	55	194076300	54	19602200N	183
18730422NPT	47	190112035G	79	191108054G	83	193015005	274	194088150	54	1960220NN	187
187308015	45	190112042	46	191108076	52	193015006	56	194088300	54	196028000	177
187308015G	78	190112042G	79	191108076G	83	193018000	55	194108150	54	19602800N	183
187400108	45	190112042HT	93	191108088	52	193018000G	79	194108300	54	1960280NN	187
187400108G	78	190112042ST	103	191108088G	83	193018000HT	94	195000015	65	196035000	177
188028022	39	190112054	46	191139088	52	193018000ST	104	195000020	65	19603500N	183
188028022G	72	190112054G	79	191139108	52	193018002	55	195000030	65	1960350NN	187
188035022	39	19011242NPT	47	191168088	52	193018006	56	195000040	65	196042003	178
188035022G	72	190114028	46	191168108	52	193020005	274	195000050	65	19604200N	183, 187
188035028	39	190114028G	79	191168139	52	193022000	55	195015000	59	196042054	178
188035028G	72	190114035	46	192018015	38	193022000G	79	195015003	61	196042054E	188
188042028	39	190114035G	79	192018015G	74	193022000HT	94	195015004	62	196042054K	179
188042028G	72	190114035HT	93	192018015HT	91	193022000ST	104	195015005	61	196042054KF	179
188054028	39	190114035ST	103	192018015ST	101	193022002	55	195015008	63	196042054N	183
188054028G	72	190114042	46	192022015	38	193022003	57	195015017	65	196042054V	184
189100028	37	190114042G	79	192022015G	74	193022004	57	195015027	65	196042054VN	184
189100035	37	19011435NPT	47	192022018	38	193022006	56	195018003	61	196054003	178
189100035HT	91	190200054	46	192022018G	74	193025005	274	195018004	62	19605400N	183, 187
189100035ST	100	190200054G	79	192022018HT	91	193028000	55	195018005	61	196076000	179
189100042	37	190200054HT	93	192022018ST	101	193028000G	79	195022003	61	196076001	178
189100042HT	91	190200054ST	103	192028015	38	193028000HT	94	195022004	62	196076002	185
189100042ST	100	190200054NPT	47	192028015G	74	193028000ST	104	195022005	61	196076003	184
189100076	37	190304015	46	192028018	38	193028002	55	195022008	63	196076088V	186
189102015	37	190304015G	79	192028018G	74	193028003	57	195028003	61	196076108	179
189102015G	73	190304018	46	192028022	38	193028004	57	195028004	62	196076108E	188
189102015HT	91	190304018G	79	192028022G	74	193028006	56	195028005	61	196076108N	184
189102015M	37	190304022	46	192028022HT	91	193032005	274	195035003	61	196088000	179
189102015ST	100	190304022G	79	192028022ST	101	193035000	55	195035004	62	196088001	178
189102018	37	190304022HT	93	192035015	38	193035000G	79	195035007	66	196088002	185
189102018G	73	190304022ST	103	192035015G	74	193035000HT	94	195042003	61	196088003	184
189102018HT	91	190304028	46	192035018	38	193035000ST	104	195042004	62	196108000	179
189102018ST	100	190304028G	79	192035018G	74	193035002	55	195042007	66	196108001	178
189102022	37	190304028HT	93	192035022	38	193035003	57	195054003	61	196108002	185
189102022G	73	190304028ST	103	192035022G	74	193035004	57	195054004	62	196108003	184
189102022HT	91	19030422NPT	47	192035022HT	91	193035006	56	195054007	66	196139002	185
189102022ST	100	191018015	52	192035022ST	101	193040005	274	195076003	61	196168002	185
189102028	37	191018015G	83	192035028	38	193042000	55	195076004	62	197100028	34
189102028G	73	191018015HT	94	192035028G	74	193042000G	79	195076007	66	197100028G	71
189102028HT	91	191018015ST	103	192035028HT	91	193042000HT	94	195088003	61	197102015	34
189102028ST	100	191022015	52	192035028ST	101	193042000ST	104	195088004	62	197102015G	71
189102035	37	191022015G	83	192042018	38	193042002	55	195088007	66	197102018	34
189102035G	73	191022018	52	192042022	38	193042003	57	195108003	61	197102018G	71
189102042	37	191022018G	83	192042022G	74	193042004	57	195108004	62	197102022	34
189102042G	73	191022018HT	94	192042028	38	193042006	56	195108007	66	197112042	34
189102054	37	191022018ST	103	192042028G	74	193050005	274	196000000	174	197112042G	71
189102054G	73	191028015	52	192042028HT	91	193054000	55	1960000001	175	197114035	34
189200054	37	191028015G	83	192042028ST	101	193054000G	79	196000000VN	185	197114035G	71
189200054G	73	191028015HT	94	192042035	38	193054000HT	94	196000013	182	197200054	34
189200054HT	91	191028018	52	192042035G	74	193054000ST	104	196000015	182	197200054G	71
189200054ST	100	191028018G	83	192042035HT	91	193054001	56	196000016	187	197304022	34
189200076	37	191028022	52	192042035ST	101	193054002	55	196000019	185	197304022G	71
189200076G	73	191028022G	83	192054018	38	193054003	57	196000020	187	197304028	34
189200088	37	191028022HT	94	192054022	38	193054004	57	196000021	182	197304028G	71
189200088G	73	191028022ST	103	192054022G	74	193054006	56	196000023	182	198100028	34
189200108	37	191035015	52	192054028	38	193076000	55	196000024	182	198100028G	71
189200108G	73	191035015G	83	192054028G	74	193076000G	79	196000025	182	198102015	34
189304018	37	191035018	52	192054035	38	193076001	56	196000108E	188	198102015G	71
189304018G	73	191035018G	83	192054035G	74	193076002	55	196000108N	184	198102018	34
189304022	37	191035022	52	192054035HT	91	193076003	57	196001007	175	198102018G	71
189304022G	73	191035022G	83	192054035ST	101	193076004	57	196001008	174	198102022	34
189304022HT	91	191035028	52	192054042	38	193076006	56	196001009	175	198102028	34
189304022ST	100	191035028G	83	192054042G	74	193088000	55	196001009V	175	198102028G	71
189304028	37	191035028HT	94	192054042HT	91	193088000G	79	196001011	174	198112042	34
189304028G	73	191035028ST	103	192054042ST	101	193088001	56	196001012	176	198112042G	71
189304028HT	91	191042015	52	192076022	38	193088002	55	196001013	176	198114035	34
189304028ST	100	191042015G	83	192076028	38	193088003	57	196001014	176	198114035G	71
189304035	37	191042018	52	192076035	38	193088004	57	196001015	177	198200054	34
189304035G	73	191042018G	83	192076042	38	193088006	56	196001016	177	198200054G	71
189304042	37	191042022	52	192076054	38	193108000	55	196001017	176	198304015	34
189304042G	73	191042022G	83	192076054G	74	193108000G	79	196002000	180	198304022	34
189304054	37	191042028	52	192088022	38	193108001	56	196002001	181	198304022G	71
189304054G	73	191042028EST	104	192088028	38	193108002	55	19600200N	186	199015000	129, 63
189304076	37	191042028G	83	192088028G	74	193108003	57	19600201N	186	199015000HT	95
189304076G	73	191042035	52	192088035	38	193108004	57	19600202N	186	199015001	64
189304088	37	191042035G	83	192088042	38	193108006	56	19600203N	186	199015002	64
189304088G	73	191042035HT	94	192088054	38	193139001	56	19600204N	186	199018000	129, 63
189304108	37	191042035ST	103	192088054G	74	193168001	56	19600205N	186	199018000HT	95
189304108G	73	191054015	52	192088076	38	194015900	53	196003000	180	199018001	64
190100022	46	191									

199035000HT	95	200889006	244	218000010	428	241308144	331	257140000	394	268212316	289
199035001	64	200889304	243	218000012	428	241308184	331	257160000	394	268300000	321
199035002	64	200889316	244	218000016	428	245100124	332	257180000	394	268300001	320
199042000	129, 63	201100001	444	218008000	428	245100344	332	257220000	394	268300102	321
199042000HT	95	201100002	444	218010000	428	245102144	332	257260000	394	268300304	289
199042001	64	201100121	444	218012000	428	245102184	332	257280000	394	268300316	289
199042002	64	201100122	444	219000008	428	245102384	332	257320000	394	268304000	321
199054000	129, 63	201100141	444	219000010	428	245104184	332	257350000	394	268304001	320
199054000HT	95	201100142	444	219000012	428	245112144	332	257400000	394	268304102	321
199054001	64	201100181	444	220000008	429	245114104	332	257420000	394	268304304	289
199054002	64	201100182	444	220000010	429	245200104	332	257480000	394	268304316	289
200104015	254	201100341	444	220000012	429	245200124	332	257500000	394	268308000	321
200104020	254	201100342	444	222102008	429	245200144	332	257600000	394	268308001	320
200104025	254	201100381	444	222102010	429	245304124	332	258000000	393	268308102	321
200104032	254	201100382	444	223008060	440	245304144	332	258000001	393	268308304	289
200104040	254	204000000	434	224100050	368	245304384	332	258000005	393	268308316	289
200104050	254	205030000	417	224102010	368	245308144	332	258000006	393	268400000	321
200104065	254	205038000	418	224102012	368	245308184	332	258000008	393	268400001	320
200104080	254	206030000	418	224102200	368	246100114	333	258000010	393	268400102	321
200104100	254	206030001	418	224304012	368	246102100	333	258008000	440	268400304	289
200104125	254	206038000	419	224304050	368	246102304	333	258010000	440	268400316	289
200104150	254	206038001	419	224304201	368	246104108	333	258012000	440	268500000	321
200104200	254	207030000	419	225000010	459	246104308	333	259100000	394	268500001	320
200106015	255	207030001	420	225000012	459	246123401	332	259120000	394	268600000	321
200106020	255	207038000	420	225000014	459	246304100	333	259140000	394	268600001	320
200106025	255	207038001	420	225000015	459	246308102	333	259160000	394	269100028	48
200106032	255	208030000	421	225000016	459	246308304	333	259200000	394	269100128	48
200106040	255	208030001	421	225000018	459	246341100	332	259220000	394	269102015	48
200106050	255	208038000	421	225000022	459	246381201	332	259260000	394	269102018	48
200106065	255	208038001	422	225000026	459	251100000	375	259280000	394	269102022	48
200106080	255	208041000	422	225000100	459	251102000	375	259320000	394	269102115	48
200106100	255	208041001	422	225000200	459	251112000	375	259400000	394	269102118	48
200106125	255	209030000	423	226000008	460	251114000	375	259500000	394	269102122	48
200106150	255	209032000	423	22600000R	460	251200000	375	259600000	394	269112042	48
200106200	255	209038000	423	227000000	369	251212000	375	260140000	384	269112142	48
200114001	346	210000000	413	227100000	369	251300000	375	260160000	384	269114035	48
200114004	243	210000001	413	227250000	369	251304000	375	260200000	384	269114135	48
200114006	244	210000002	414	228000000	369	251308000	375	261140000	385	269200054	48
200114304	243	210000004	412	228000001	369	251400000	375	261160000	385	269200154	48
200114316	244	210000005	412	229000050	370	251500000	375	261200000	385	269304018	48
200139001	346	210000006	414	229000100	370	251600000	375	262140000	385	269304022	48
200139304	243	211000001	444	230370000	435	251800000	375	262160000	385	269304028	48
200139316	244	211000002	444	230370001	435	252000000	433	262200000	385	269304118	48
200168001	346	21100121	444	230545000	435	252000001	433	263080001	438	269304122	48
200168304	243	21100122	444	230545001	435	252000002	433	263100000	438	269304128	48
200168316	244	21100141	444	231200000	436	252000003	434	263100002	439	269308015	48
200213001	346	21100142	444	231280000	435	252000004	434	263102000	438	269500500	411
200213004	243	21100181	444	231280304	316	252006ACC	431	263304002	439	270100000	391
200213006	244	21100182	444	231325000	436	252006ACV	432	263304003	439	27010000CU	393
200213304	243	21100341	444	231360000	436	2520060TT	431	264100001	429	270100200	392
200213316	244	21100342	444	231425000	436	252008ACC	431	264120001	429	270120000	391
200219001	346	21100381	444	231520000	436	252008ACV	432	264160001	429	27012000CU	393
200219304	243	21100382	444	231525000	436	2520080TT	431	264600001	429	270120200	392
200219316	244	212000045	415	231600304	316	252010ACC	431	264800001	429	270140000	391
200269001	346	212000090	415	231625000	436	252010ACV	432	265100100	410	27014000CU	393
200269004	243	212045000	417	232420380	437	2520100TT	431	265100800	410	270140200	392
200269006	244	212045001	417	232420450	437	252012ACC	431	265800700	410	270150000	391
200269304	243	212090000	416	232420600	437	252012ACV	432	266100120	410	270150200	392
200269316	244	212090001	416	233450800	437	2520120TT	431	266100140	410	270160000	391
200273001	346	212090002	416	234000000	403	252016ACC	431	266100180	410	27016000CU	393
200323001	346	212450000	416	234000002	401	252016ACV	432	266100250	410	270160200	392
200337001	346	212900000	415	234000005	407	252060350	430	266800900	410	270180000	391
200337004	243	213000008	423	234235000	399	252100500	430	267100120	411	27018000CU	393
200337006	244	213000010	423	234235001	399	252100600	430	267100140	411	270180200	392
200337304	243	213008000	423	234235002	405	252100700	430	268100000	321	270200000	391
200337316	244	213008041	424	234239002	406	252140700	430	268100001	320	270200200	392
200355001	346	213008M41	424	235000000	404	252140750	430	268100102	321	270220000	391
200406001	346	213010000	423	235000002	401	252600300	430	268100304	289	27022000CU	393
200406015	255	213010041	424	235000005	407	252800400	430	268100316	289	270220200	392
200406020	255	213010M41	424	235001005	408	253600800	409	268102000	321	270280000	391
200406025	255	213012041	424	235002005	408	253600801	409	268102001	320	27028000CU	393
200406032	255	213012M41	424	236000180	400	253600802	409	268102120	321	270280200	392
200406040	255	214000008	426	237000000	400	254340000	410	268102304	289	270350000	393
200406050	255	214000010	426	238000004	402	254460000	410	268102316	289	27042000CU	393
200406065	255	214008030	425	239000002	402	255100000	374	268104000	321	27054000CU	393
200406080	255	214008040	425	239000005	408	255102000	374	268104001	320	271100000	395
200406100	255	214008041	426	239120100	405	255112000	374	268104102	321	271120000	395
200406125	255	214010030	425	240100102	331	255114000	374	268104304	289	271140000	395
200406150	255	214010040	425	240102104	331	255200000	374	268104316	289	271160000	395
200406200	255	214010041	426	240102304	331	255212000	374	268108000	321	271200000	395
200424001	346	214012041	426	240104108	331	255300000	374	268108001	320	271220000	395
200424004	243	214100000	424	240114100	331	255304000	374	268108304	289	271260000	395
200424006	244	214800000	424	240304100	331	255308000	374	268108316	289	271280000	395
200424304	243	215006001	426	240304308	331	255400000	374	268112000	321	271320000	395
200424316	244	215008001	426	240308102	331	255500000	374	268112001	320	271400000	395
200483001	346	215010001	426	240308104	331	255600000	374	268112102	321	271500000	395
200483004	243	215012001	426	241100124	331	255800000	374	268112304	289	271600000	395
200483006	244	215016001	426	241100344	331	256100000	390	268112316	289	272100000	390
200483304	243	216008090	427	241100384	331	256102000	390	268114000	321	272112000	390
200483316	244	216008093	427	241102144	331	256112000	390	268114001	320	272114000	390
200603001	346	216008100	42								

274022001	192	276761483	342	300400316	291	341200316	295	356054006	397	381015900	112
274028001	192	276761603	342	310100001	335	341212316	295	356100000	396	381015901	112
274035001	192	276889424	342	310100316	292	341300316	295	356100006	397	381018450	111
274042001	192	276889483	342	310102001	335	341304316	295	356102000	396	381018451	111
274054001	192	276889603	342	310102316	292	341308316	295	356102006	397	381018900	112
274076001	192	276889700	342	310104001	335	341400316	295	356110006	397	381018901	112
274088001	192	276889761	342	310104316	292	342100316	295	356112000	396	381022450	111
274108001	192	277101600	347	310108001	335	342102316	295	356112006	397	381022451	111
275100000	389	277108000	347	310108316	292	342104316	295	356114000	396	381022900	112
275102000	389	277114000	347	310112316	292	342112316	295	356114006	397	381022901	112
275112000	389	277133000	347	310114316	292	342114316	295	356200000	396	381028450	111
275114000	389	277139000	347	310200316	292	342200316	295	356200006	397	381028451	111
275200000	389	277159000	347	310212316	292	342304316	295	356212000	396	381028900	112
275304000	389	277168000	347	310300316	292	342308316	295	356212006	397	381028901	112
275308000	389	277193000	347	310304001	335	343100316	296	356300000	396	381035450	111
276101603	342	277219000	347	310304316	292	343102316	296	356300006	397	381035451	111
276101700	342	277269000	347	310308001	335	343104316	296	356304000	396	381035900	112
276101761	342	277273000	347	310308316	292	343112316	296	356304006	397	381035901	112
276101889	342	277337000	347	310400316	292	343114316	296	356308000	396	381042450	111
276108603	342	277424000	347	316012003	108	343200316	296	356308006	397	381042451	111
276108700	342	277483000	347	316012005	107	343304316	296	356312000	396	381042900	112
276108761	342	277603000	347	316015003	108	343308316	296	356312006	397	381042901	112
276108889	342	277700000	347	316015005	107	344100316	296	356400000	396	381054450	111
276114101	342	277761000	347	316018003	108	344102316	296	356400006	397	381054451	111
276114603	342	277889000	347	316018005	107	344104316	296	356412000	396	381054900	112
276114761	342	280100004	333	316022002	109	344108316	296	356412006	397	381054901	112
276114889	342	280100316	290	316022003	108	344112316	296	356500000	396	381076450	111
276133101	342	280102004	333	316022005	107	344114316	296	356500006	397	381076451	111
276133108	342	280102316	290	316028002	109	344200316	296	356600000	396	381076900	112
276133114	342	280104004	333	316028003	108	344304316	296	356600006	397	381076901	112
276133700	342	280104316	290	316028005	107	344308316	296	356612000	396	381088450	111
276133761	342	280108004	333	316035002	109	351054000	110, 377	356612006	397	381088451	111
276133889	342	280108316	290	316035003	108	351100000	110, 377	356800000	396	381088900	112
276139101	342	280112004	333	316035005	107	351100001	379	356800006	397	381088901	112
276139108	343	280112316	290	316042002	109	351102000	110, 377	357000000	440	381108450	111
276139114	343	280114004	333	316042003	108	351102001	379	357000001	441	381108451	111
276139133	343	280114316	290	316042005	107	351108000	110, 377	357000002	441	381108900	112
276139761	342	280200004	333	316054002	109	351112000	377	357000003	441	381108901	112
276139889	342	280200316	290	316054003	108	351112001	379	357000004	440	382012000	115
276159101	343	280212316	290	316054005	107	351114000	110, 377	359054000	398	382015000	115
276159108	343	280300316	290	316076000	109	351114001	379	359054001	398	382018000	115
276159114	343	280304004	333	316076003	108	351150001	110, 379	359063000	398	382022000	115
276159133	343	280304316	290	316076005	107	351200000	377	359063001	398	382028000	115
276159139	343	280308004	333	316088000	109	351200001	379	359100000	398	382035000	115
276159889	343	280308316	290	316088003	108	351212000	110, 377	359100001	398	382042000	115
276168101	343	280400316	290	316088005	107	351212001	379	359102000	398	382054000	115
276168108	343	290100001	334	316108000	109	351300000	110, 377	359102001	398	382076000	115
276168114	343	290102001	334	316108003	108	351300001	379	359104000	398	382088000	115
276168133	343	290104001	334	316108005	107	351304000	110, 377	359104001	398	382108000	115
276168139	343	290108001	334	322060042	127	351304001	379	359112000	398	383012000	118
276168159	343	290304001	334	322060054	127	351308000	110, 377	359112001	398	383012001	118
276168889	343	290308001	334	322076054	127	351308001	379	359114000	398	383012003	119
276193114	343	291100316	290	330100316	292	351312001	379	359114001	398	383015000	118
276193133	343	291102316	290	330102316	292	351400000	377	359200000	398	383015001	118
276193139	343	291104316	290	330104316	292	351400001	379	359200001	398	383015002	119
276193159	343	291108316	290	330108316	292	352100000	386	359304000	398	383015003	119
276193168	343	291112316	290	330112316	292	352102000	386	359304001	398	383018000	118
276219114	343	291114316	290	330114316	292	352120000	386	359308000	398	383018001	118
276219133	343	291200316	290	330200316	292	352114000	386	359308001	398	383018002	119
276219139	343	291212316	290	330212316	292	352200000	386	360040000	384	383018003	119
276219159	343	291300316	290	330300316	292	352304000	386	360050000	384	383022000	118
276219168	343	291304316	290	330304316	292	352308000	386	360063000	384	383022001	118
276219193	343	291308316	290	330308316	292	353076000	387	360075000	384	383022002	119
276244159	343	291400316	290	330400316	292	353076001	388	360090000	384	383022003	119
276244168	343	291210001	334	3401000BW	293	353100000	387	360100000	384	383022012	119
276244219	343	2912100316	291	340100316	293	353100001	388	360110000	384	383022022	119
276273159	343	291210201	334	340100FBW	294	353110000	387	360125000	384	383028000	118
276273168	343	291212316	291	340100MBW	294	353110001	388	361040000	385	383028001	118
276273193	343	291214001	334	3401020BW	293	353125000	387	361050000	385	383028002	119
276273219	343	291214316	291	340102316	293	353125001	388	361063000	385	383028003	119
276273244	343	291218316	291	340102FBW	294	353140000	387	361075000	385	383028012	119
276323219	343	291212001	334	340102MBW	294	353140001	388	361090000	385	383028022	119
276323244	343	291212316	291	340104316	293	353160000	387	361100000	385	383035000	118
276323273	343	291214001	334	340108316	293	353160001	388	361110000	385	383035001	118
276337269	342	291214316	291	3401120BW	293	354080000	389	361125000	385	383035002	119
276355219	343	292200001	334	340112316	293	354080002	389	362040000	385	383035003	119
276355273	343	292200316	291	340112FBW	294	354140000	389	362050000	385	383035012	119
276355323	343	292212316	291	340112MBW	294	354140002	389	362063000	385	383042000	118
276406219	344	292300316	291	3401140BW	293	355054000	376	362075000	385	383042001	118
276406273	344	292304001	334	340114316	293	355100000	376	362090000	385	383042002	119
276406323	344	292304316	291	340114FBW	294	355100001	378	362110000	385	383042003	119
276406355	344	292308001	334	340114MBW	294	355102000	376	362125000	385	383042012	119
276424269	342	292308316	291	3402000BW	293	355102001	378	375100028	128	383042022	119
276424337	342	292400316	291	340200316	293	355108000	376	375102018	128	383054000	118
276483269	342	300100004	335	340200FBW	294	355112000	376	375112042	128	383054001	118
276483337	342	300100316	291	340200MBW	294	355112001	378, 386	375114035	128	383054002	119
276483424	342	300102004	335	340212316	293	355114000	376	375200054	128	383054003	119
276508273	344	300102316	291	340300316	293	355114001	378, 386	375212076	128	383054012	119
276508323	344	300104004	335	3403040BW	293	355150001	378	375300088	128	383054022	119
276508355	344	300104316	291	340304316	293	355200000	3				

384022000	120	392022015	116	397102018	113	412250016I	362	420032006	358	428065304	264
384022001	120	392022018	116	397112042	113	412300016	352	420040006	358	428080304	264
384028000	120	392022028	115	397114035	113	412300016I	362	420050006	358	428100304	264
384028001	120	392028015	116	397200054	113	412350016	352	420065006	358	428125304	264
384035000	120	392028018	116	397304022	113	412350016I	362	420080006	358	428150304	264
384035001	120	392028022	116	397308012	113	412400016	352	420100006	358	428200304	264
384042000	120	392035015	116	397308015	113	412450016	352	420125006	358	428250304	264
384042001	120	392035018	116	398102028	113	412500016	352	420150006	358	428300304	264
384054000	120	392035022	116	398304022	113	413015006	353	420200006	358	429015304	268, 269
384054001	120	392035028	116	398304028	113	413020006	353	420250006	358	429015316	269
385102015	113	392042022	116	399015015	129	413025006	353	420300006	358	429020304	268, 269
385102018	113	392042028	116	399018015	129	413032006	353	420350006	358	429020316	269
385304022	113	392042035	116	399022015	129	413040006	353	420400006	358	429025304	268, 269
385308015	113	392054022	116	399022018	129	413050006	353	420450006	358	429025316	269
387100022	121	392054028	116	399028015	129	413065006	353	420500006	358	429032304	268, 269
387100028	121	392054035	116	399028018	129	413080006	353	421200016	359	429032316	269
387100035	121	392054042	116	401144001	445	413100006	353	421250016	359	429040304	268, 269
387102015	121	392076022	116	401144002	445	413125006	353	421300016	359	429040316	269
387102018	121	392076028	116	401144001	445	413150006	353	421350016	359	429050304	268
387102022	121	392076035	116	401144002	445	413200006	353	421400016	359	429050316	269
387112035	121	392076042	116	401144121	445	414200016	353	421450016	359	429065304	268
387112042	121	392076054	116	401144122	445	414200010I	363	421500016	359	429065316	269
387114028	121	392088028	116	401144141	445	414250016	353	422015016	359, 360	429080304	268
387114035	121	392088035	116	401144142	445	414250010I	363	422020016	359, 360	429080316	269
387200054	121	392088042	116	401144341	445	414300016	353	422025016	359, 360	429100304	268
387212076	121	392088054	116	401144342	445	414300010I	363	422032016	359, 360	429100316	269
387300088	121	392088076	116	401144381	445	414350016	353	422040016	359, 360	429125304	268
387304015	121	392108028	116	401144382	445	414400016	353	422050016	359, 360	429125316	269
387304018	121	392108035	116	410015316	260	415015016	353, 354, 355	422065016	359, 360	429150304	268
387304022	121	392108042	116	410020316	260	415020016	353, 354, 355	422080016	359, 360	429150316	269
387304028	121	392108054	116	410025006	350	415025016	353, 354, 355	422100016	359, 360	429200304	268
387308012	121	392108076	116	410025006I	361	415025016I	363	422125016	359, 360	429200316	269
387308015	121	392108088	116	410025316	260	415032016	353, 354, 355	422150016	359, 360	429250304	268
387400108	121	393015000	126	410032006	350	415032016I	363	422200016	360	429250316	269
389100028	117	393015002	125	410032006I	361	415040016	353, 354, 355	422250016	360	429300304	268
389100035	117	393018000	126	410032316	260	415040016I	363	422300016	360	429300316	269
389102015	117	393018002	125	410040006	350	415050016	353, 354	422350016	360	429350304	268
389102018	117	393022000	126	410040006I	361	415050016I	363	422400016	360	429350316	269
389102022	117	393022002	125	410040316	260	415065016	353, 354	422450016	360	429400304	268
389102028	117	393028000	126	410050006	350	415065016I	363	422500016	360	429400316	269
389102035	117	393028002	125	410050006I	361	415080016	353, 354	425010016	274	429500304	268
389102042	117	393035000	126	410050316	260	415080016I	363	425015016	274	429500316	269
389102054	117	393035002	125	410065006	350	415100016	353, 354	425020016	274	430050304	269
389102076	117	393042000	126	410065006I	361	415100016I	363	425025016	274	430065304	269
389102088	117	393042002	125	410065316	260	415125016	353, 354	425032016	274	430080304	269
389102108	117	393054000	126	410080006	350	415125016I	363	425040016	274	430100304	269
389304022	117	393054002	125	410080006I	361	415150016	353, 354	425050016	274	430125304	269
389304028	117	393076000	126	410080316	260	415150016I	363, 363	425065016	274	430150304	269
389304035	117	393076002	125	410100006	350	415200016	354	425080016	274	430200304	269
389304042	117	393088000	126	410100006I	361	415200016I	363	425100016	274	430250304	269
389304054	117	393088002	125	410100316	260	415250016	354	425125016	274	430300304	269
389304076	117	393100128	124	410125006	350	415250016I	363	425150016	274	432200304	265
389304088	117	393102015	124	410125006I	361	415300016	354	425200016	274	432200316	266
389304108	117	393102018	124	410150006	350	415300016I	363	425250016	274	432250304	265
390100022	122	393102022	124	410150006I	361	415350016	354	425300016	274	432250316	266
390100028	122	393102115	124	410200006	350	415400016	354	426200304	260	432300304	265
390100035	122	393102118	124	410200006I	361	416200025	355	426200316	262	432300316	266
390102012	122	393102122	124	410250006	350	416250025	355	426250304	260	432350316	266
390102015	122	393108000	126	410250006I	361	416300025	355	426250316	262	432400316	266
390102018	122	393108002	125	410300006	350	417050040	355	426300304	260	432500316	266
390102022	122	393304018	124	410300006I	361	417065040	355	426300316	262	433015304	265, 265
390102028	122	393304022	124	410350006	350	417080040	355	426350304	260	433015316	266, 267
390112042	122	393304118	124	410400006	350	417100040	355	426350316	262	433020304	265, 265
390114035	122	393304122	124	410450006	350	417125040	355	426400304	260	433020316	266, 267
390200054	122	394015900	124	410500006	350	417150040	355	426400316	262	433025304	265, 265
390304015	122	394018900	124	410600006	350	417200040	355	426500304	260	433025316	266, 267
390304018	122	394022900	124	411015016	351, 352	417250040	355	426500316	262	433032304	265, 265
390304022	122	394028150	125	411015016I	361, 362	417300040	355	427015304	260, 261, 264	433032316	266, 267
390304028	122	394028300	125	411020016	351, 352	418015006	355	427015316	262, 263	433040304	265, 265
390308015	122	394028900	124	411020016I	361, 362	418020006	356	427020304	260, 261, 264	433040316	266, 267
391015012	123	394035150	125	411025016	351, 352	418025006	356	427020316	262, 263	433050304	265, 265
391018012	123	394035300	125	411025016I	361, 362	418032006	356	427025304	260, 261, 264	433050316	266, 267
391018015	123	394035900	124	411032016	351, 352	418040006	356	427025316	262, 263	433065304	265, 265
391022012	123	394042150	125	411032016I	361, 362	418050006	356	427032304	260, 261, 264	433065316	266, 267
391022015	123	394042300	125	411040016	351, 352	418065006	356	427032316	262, 263	433080304	265, 265
391022018	123	394042900	124	411040016I	361, 362	418080006	356	427040304	260, 261, 264	433080316	266, 267
391028015	123	394054150	125	411050016	351, 352	418100006	356	427040316	262, 263	433100304	265, 265
391028018	123	394054300	125	411050016I	361, 362	419015016	356	427050304	260, 261	433100316	266, 267
391028022	123	394054900	124	411065016	351, 352	419015010Z	357	427050316	262, 263	433125304	265, 265
391035022	123	395012012	130	411065016I	361, 362	419020016	356	427065304	260, 261	433125316	266, 267
391035028	123	395015012	130	411100016	351, 352	419020010Z	357	427065316	262, 263	433150304	265, 265
391042022	123	395015015	130	411100016I	361, 362	419025016	356	427080304	260, 261	433150316	266, 267
391042028	123	395018012	130	411125016	351, 352	419025010Z	357	427080316	262, 263	433200304	265
391042035	123	395018015	130	411125016I	361, 362	419032016	356	427100304	260, 261	433200316	267
391054022	123	395022012	130	411150016	351, 352	419032010Z	357	427100316	262, 263	433250304	265
391054028	123	395022015	130	411150016I	361, 362	419040016	356	427125304	260, 261	433250316	267

434032006	365,277,169,126,58	441250304	271	5301002003	330	530114093	327	530304120	324	555114000	380
434040000	224,366,278,169,127,5	441250316	272	530100203	328	530114100	324	530304123	327	555114001	381
434040000G	80	441300304	271	530100205	325	530114103	327	530304133	327	555150001	381
434040006	224,365,277,169,126,58	441300316	272	530100253	328	530114120	324	530304140	324	555200000	380
434050000	224,366,278,169,127,58	442040304	273, 273	530100300	325	530114123	327	530304143	327	555200001	381
434050000G	80	442050304	273, 273	530100303	329	530114143	327	530304150	324	555212000	380
434050006	224,365,277,169,126,58	442065304	273, 273	530100304	297	530114150	324	5303041503	330	555212001	381
434065000	224,366,278,169,127,58	442080304	273, 273	530100316	297	530114153	328	530304153	328	555300000	380
434065000G	80	442100304	273, 273	530100400	325	530114163	328	530304160	324	555300001	381
434065006	224,365,277,169,126,58	442125304	273, 273	530100403	329	530114183	328	530304163	328	555304000	380
434080000	224,366,278,169,127,58	442150304	273, 273	530100500	325	530114200	325	530304180	324	555304001	381
434080000G	80	442200304	273	530100503	329	530114203	328	530304183	328	555308000	380
434080006	224,365,277,169,126,58	442250304	273	530100603	329	530114250	325	530304200	325	555308001	381
434100000	224,366,278,169,127,58	442300304	273	530100703	330	530114253	328	5303042003	330	555312001	381
434100000G	80	443200304	273	530100803	330	530114300	325	530304203	325	555400000	380
434100006	224,365,277,169,126,58	443250304	273	530102040	323	530114303	329	530304250	328	555400001	381
434125000	224, 366, 278	443300304	273	530102043	326	530114304	297	530304253	328	600100035I	42
434125006	224, 365, 277	477114304	276	530102050	323	530114316	297	530304300	325	600100100	322
434150000	224, 366, 278	477114316	276	530102053	326	530114403	329	530304303	329	600100150	322
434150006	224, 365, 277	477139304	276	530102060	323	530114503	329	530304304	297	600100200	322
434200000	366, 278	477139316	276	530102063	326	530134070I	41	530304316	297	600100304	299
434200006	365, 277	477168304	276	530102070	323	530200043	326	530304400	325	600100316	299
434250000	366, 278	477168316	276	530102073	326	530200053	326	530304403	329	600102100	322
434250006	365, 277	477172304	276	530102080	323	530200060	323	530304500	325	600102150	322
434300000	366, 278	477172316	276	530102083	326	530200063	326	530304503	329	600102200	322
434300006	365, 277	477213304	276	530102093	327	530200073	326	530304603	329	600102304	299
434350000	366, 278	477213316	276	530102100	324	530200080	323	530304703	330	600102316	299
434400000	366, 278	477219304	276	530102103	330	530200083	326	530304803	330	600104304	299
435012000	367	477219316	276	530102103	327	530200093	327	530308040	323	600104316	299
435012001	279	477269304	276	530102113	327	530200100	324	530308043	326	600108304	299
435016000	367	477269316	276	530102120	324	530200103	327	530308050	323	600108316	299
435016001	279	477337304	276	530102123	327	530200120	324	530308053	326	600112035I	42
435016080	367	477337316	276	530102133	327	530200123	327	530308060	323	600112100	322
435016090	367	477424304	276	530102140	324	530200143	327	530308063	326	600112150	322
435016095	367	477424316	276	530102143	327	530200150	324	530308073	326	600112200	322
435016100	367	477483304	276	530102150	324	530200153	328	530308080	323	600112304	299
435016110	367	477483316	276	5301021503	330	530200163	328	530308083	326	600112316	299
435016120	367	477603304	276	530102153	328	530200183	328	530308100	324	600114035I	42
435016130	367	477603316	276	530102160	324	530200200	325	530308103	327	600114100	322
435016140	367	477761304	276	530102163	328	530200203	328	530308120	324	600114150	322
435020000	367	477761316	276	530102180	324	530200250	325	530308123	327	600114200	322
435020001	279	477889304	276	530102183	328	530200253	329	530308150	324	600114304	299
435020100	367	477889316	276	530102200	325	530200300	325	530308153	328	600114316	299
435020110	367	529100100	336	530102203	330	530200303	329	530308183	328	600134035I	42
435020150	367	529100150	336	530102203	328	530200304	297	530308200	325	600200100	322
435020160	367	529100200	336	530102250	325	530200316	297	530308203	328	600200150	322
435024000	367	529100250	336	530102253	328	530200403	329	530308250	325	600200200	322
435024001	279	529100300	336	530102300	325	530200503	329	530308253	328	600200304	299
437406015	270	529100400	336	530102303	329	530212080	323	530308300	325	600200316	299
437406020	270	529100500	336	530102304	297	530212083	326	530308303	329	600212100	322
437406025	270	529102100	336	530102316	297	530212100	324	530308304	297	600212150	322
437406032	270	529102150	336	530102400	325	530212103	327	530308316	297	600212200	322
437406040	270	529102200	336	530102403	329	530212120	324	530308403	329	600212304	299
437406050	270	529102250	336	530102500	325	530212123	327	530308503	329	600212316	299
437406065	270	529102300	336	530102503	329	530212150	324	530400080	323	600238035I	42
437406080	270	529102350	336	530102603	329	530212153	328	530400083	326	600300100	322
437406100	270	529102400	336	530102703	330	530212183	328	530400100	324	600300150	322
437406125	270	529102500	336	530102803	330	530212200	325	530400103	327	600300200	322
437406150	270	529304100	336	530104304	297	530212203	328	530400120	324	600300304	299
437406200	270	529304150	336	530104316	297	530212250	325	530400123	327	600300316	299
438406015	270	529304200	336	530108304	297	530212253	329	530400150	324	600304100	322
438406020	270	529304250	336	530108316	297	530212300	325	530400153	328	600304150	322
438406025	270	529304300	336	530112040	323	530212303	329	530400183	328	600304200	322
438406032	270	529304350	336	530112043	326	530212304	297	530400200	325	600304304	299
438406040	270	529304400	336	530112050	323	530212316	297	530400203	328	600304316	299
438406050	270	529304500	336	530112053	326	530212403	329	530400250	325	600308100	322
438406065	270	529308100	336	530112060	323	530212503	329	530400253	329	600308150	322
438406080	270	529308150	336	530112063	326	530238070I	41	530400300	325	600308200	322
438406100	270	529308200	336	530112070I	41	530300080	323	530400303	329	600308304	299
438406125	270	529308250	336	530112073	326	530300083	326	530400304	297	600308316	299
438406150	270	529308300	336	530112080	323	530300100	324	530400316	329	600400100	322
438406200	270	529308350	336	530112083	326	530300103	327	530400403	329	600400150	322
440200304	271	529308400	336	530112093	327	530300120	324	530400503	329	600400200	322
440200316	272	529308500	336	530112100	324	530300123	327	531100004	337	600400304	299
440250304	271	530100040	323	530112103	327	530300150	324	531100316	298	600400316	299
440250316	272	530100043	326	530112120	324	530300153	328	531102004	337	600500100	322
440300304	271	530100050	323	530112123	327	530300183	328	531102316	298	600500150	322
440300316	272	530100053	326	530112143	327	530300200	325	531104004	337	600500200	322
441015304	271	530100060	323	530112150	324	530300203	328	531104316	298	600600100	322
441015316	272	530100063	326	530112153	328	530300250	325	531112004	337	600600150	322
441020304	271	530100070	323	530112163	328	530300253	329	531112316	298	600600200	322
441020316	272	530100070I	41	530112183	328	530300300	325	531114004	337	616015000CN	156
441025304	271	530100073	326	530112200	325	530300303	329	531114316	298	616018000CN	156
441025316	272	530100080	323	530112203	328	530300304	297	531200004	337	616022000CN	156
441032304	271	530100083	326	530112250	325	530300316	297	531200316	298	616028000CN	156
441032316	272	530100093	327	530112253	329	530300403	329	531304004	337	616035000CN	156
441040304	271	530100100	324	530112300	325	530300503	329	531304316	337	616042000CN	156
441040316	272	5301001003	330	530112303	329	5303					

679054001CN	171	681042900G	147	683022001G	151	687102012	139	690102022CN	165	692028022CN	163
679076001CN	171	681042901	134	683022003	137	687102015	139	690102022G	153	692028022G	150
679088001CN	171	681042901CN	161	683022003G	150	687102015CN	165	690102028	140	692035015	136
679108001CN	171	681042901G	147	683028000	138	687102015G	152	690102028CN	165	692035015CN	163
681012450	133	681054150CN	157	683028000CN	164	687102018	139	690102028G	153	692035015G	150
681012451	133	681054151CN	157	683028000G	151	687102018CN	165	690112042	140	692035018	136
681012900	134	681054300CN	158	683028001	138	687102018G	152	690112042CN	165	692035018G	150
681012901	134	681054301CN	158	683028001CN	164	687102022	139	690112042G	153	692035022	136
681015150CN	157	681054450	133	683028001G	151	687102022CN	165	690114028	140	692035022CN	163
681015151CN	157	681054450CN	159	683028003	137	687102022G	152	690114028G	153	692035022G	150
681015300CN	158	681054450G	146	683028003G	150	687112035	139	690114035	140	692035028	136
681015301CN	158	681054451	133	683035000	138	687112035G	152	690114035CN	165	692035028CN	163
681015450	133	681054451CN	159	683035000CN	164	687112042	139	690114035G	153	692035028G	150
681015450CN	159	681054451G	146	683035000G	151	687112042CN	165	690114042	140	692042015	136
681015450G	146	681054600CN	160	683035001	138	687112042G	152	690114042G	153	692042015G	150
681015451	133	681054601CN	160	683035001CN	164	687112054	139	690200054	140	692042018	136
681015451CN	159	681054900	134	683035001G	151	687112054G	152	690200054CN	165	692042018G	150
681015451G	146	681054900CN	161	683035003	137	687114028	139	690200054G	153	692042022	136
681015900	134	681054900G	147	683035003G	150	687114028G	152	690304015	140	692042022CN	163
681015900CN	161	681054901	134	683042000	138	687114035	139	690304015G	153	692042022G	150
681015900G	147	681054901CN	161	683042000CN	164	687114035CN	165	690304018	140	692042028	136
681015901	134	681054901G	147	683042000G	151	687114035G	152	690304018CN	165	692042028CN	163
681015901CN	161	681076150CNC	157	683042001	138	687114042	139	690304018G	153	692042028G	150
681015901G	147	681076151CNC	157	683042001CN	164	687114042G	152	690304022	140	692042035	136
681018450	133	681076300CN	158	683042003	151	687200054	139	690304022CN	165	692042035CN	163
681018450CN	159	681076301CN	158	683042003G	137	687200054CN	165	690304022G	153	692042035G	150
681018450G	146	681076450CN	159	683042003G	150	687200054G	152	690304028	140	692054022	136
681018451	133	681076451CN	159	683054000	138	687304015	139	690304028G	153	692054022CN	163
681018451CN	159	681076600CN	160	683054000CN	164	687304015G	152	690308012	140	692054022G	150
681018451G	146	681076601CN	160	683054000G	151	687304018	139	690308015	140	692054028	136
681018900	134	681076900CN	161	683054001	138	687304018CN	165	690308015G	153	692054028CN	163
681018900CN	161	681076901CN	161	683054001CN	164	687304018G	152	691015012	141	692054028G	150
681018900G	147	681088150CNC	157	683054001G	151	687304022	139	691018012	141	692054035	136
681018901	134	681088151CNC	157	683054003	137	687304022CN	165	691018015	141	692054035CN	163
681018901CN	161	681088300CN	158	683054003G	150	687304022G	152	691018015CN	167	692054035G	150
681018901G	147	681088301CN	158	683076000CN	164	687304028	139	691018015G	154	692054042	136
681022150CN	157	681088450CN	159	683076001CN	164	687304028G	152	691022015	141	692054042CN	163
681022151CN	157	681088451CN	159	683088000CN	164	687308012	139	691022015CN	167	692054042G	150
681022300CN	158	681088600CN	160	683088001CN	164	687308015	139	691022015G	154	692076022CN	163
681022301CN	158	681088601CN	160	683108000CN	164	687308015G	152	691022018	141	692076028CN	163
681022450	133	681088900CN	161	683108001CN	164	689100028	137	691022018CN	167	692076035CN	163
681022450CN	159	681088901CN	161	684012003	143	689100028G	149	691022018G	154	692076042CN	163
681022450G	146	681108150CNC	157	684012013	143	689100035	137	691028015	141	692076054CN	163
681022451	133	681108151CNC	157	684015001CN	166	689100035G	149	691028015CN	167	692088022CN	163
681022451CN	159	681108300CN	158	684015002	142	689102012	137	691028015G	154	692088028CN	163
681022451G	146	681108301CN	158	684015002CN	166	689102015	137	691028018	141	692088035CN	163
681022900	134	681108450CN	159	684015003	143	689102015CN	162	691028018G	154	692088042CN	163
681022900CN	161	681108451CN	159	684015003CN	167	689102015G	149	691028022	141	692088054CN	163
681022900G	147	681108600CN	160	684015012	142	689102018	137	691028022CN	167	692088076CN	163
681022901	134	681108601CN	160	684015013	143	689102018CN	162	691028022G	154	692108022CN	163
681022901CN	161	681108900CN	161	684018001CN	166	689102018G	149	691035022	141	692108028CN	163
681022901G	147	681108901CN	161	684018002	142	689102022	137	691035022CN	167	692108035CN	163
681028150CN	157	682012000	136	684018002CN	166	689102022CN	162	691035022G	154	692108042CN	163
681028151CN	157	682015000	136	684018003	143	689102022G	149	691035028	141	692108054CN	163
681028300CN	158	682015000CN	162	684018003CN	167	689102028	137	691035028CN	167	692108076CN	163
681028301CN	158	682015000G	149	684018012	142	689102028CN	162	691035028G	154	692108088CN	163
681028450	133	682018000	136	684018013	143	689102028G	149	691042022	141	693015000CN	168
681028450CN	159	682018000CN	162	684022001CN	166	689102035	137	691042022CN	167	693015002CN	168
681028450G	146	682018000G	149	684022002	142	689102035CN	162	691042022G	154	693018000CN	168
681028451	133	682022000	136	684022002CN	166	689102035G	149	691042028	141	693018002CN	168
681028451CN	159	682022000CN	162	684022003	143	689102042	137	691042028CN	167	693022000CN	168
681028451G	146	682022000G	149	684022003CN	167	689102042CN	162	691042028G	154	693022002CN	168
681028600CN	160	682028000	136	684022012	142	689102042G	149	691042035	141	693022003CN	170
681028900	134	682028000CN	162	684022013	143	689102054	137	691042035CN	167	693022004CN	170
681028900CN	161	682028000G	149	684022023	143	689102054CN	162	691042035G	154	693028000CN	168
681028900G	147	682035000	136	684028001CN	166	689102054G	149	691054022	141	693028002CN	168
681028901	134	682035000CN	162	684028002	142	689304022	137	691054022G	154	693028003CN	170
681028901CN	161	682035000G	149	684028002CN	166	689304022CN	162	691054028	141	693028004CN	170
681028901G	147	682042000	136	684028003	143	689304022G	149	691054028CN	167	693035000CN	168
681035150CN	157	682042000CN	162	684028003CN	167	689304028	137	691054028G	154	693035002CN	168
681035151CN	157	682042000G	149	684035001CN	166	689304028CN	162	691054035	141	693035003CN	170
681035300CN	158	682054000	136	684035002	142	689304028G	149	691054035CN	167	693035004CN	170
681035301CN	158	682054000CN	162	684035002CN	166	689304035	137	691054035G	154	693042000CN	168
681035450	133	682054000G	149	684035003	143	689304035CN	162	691054042	141	693042002CN	168
681035450CN	159	682076000CN	162	684035003CN	167	689304035G	149	691054042CN	167	693042003CN	170
681035450G	146	682088000CN	162	684042001CN	166	689304042	137	691054042G	154	693042004CN	170
681035451	133	682108000CN	162	684042002	142	689304042CN	162	691076042CN	167	693054000CN	168
681035451CN	159	683012000	138	684042002CN	166	689304042G	149	691076054CN	167	693054002CN	168
681035451G	146	683012001	138	684042003	143	689304054	137	691088054CN	167	693054003CN	170
681035600CN	160	683012003	137	684042003CN	167	689304054CN	162	691088076CN	167	693054004CN	170
681035601CN	160	683015000	138	684054001CN	166	689304054G	149	691108054CN	167	693076000CN	168
681035900	134	683015000CN	164	684054002	142	689304076CN	162	691108076CN	167	693076002CN	168
681035900CN	161	683015000G	151	684054002CN	166	689304088CN	162	691108088CN	167	693076003CN	170
681035900G	147	683015001	138	684054003	143	689304108CN	162	692015012	136	693076004CN	170
681035901	134	683015001CN	164	684054003CN	167	689308015	137	692018012	136	693088000CN	168
681035901CN	161	683015001G	151	685100022	141	689308015G	149	692018015	136	693088002CN	168
681035901G	147	683015003	137	685100028	141	690100022	140	692018015CN	163	693088003CN	170
681042150CN	157	683015003G									

695035003CN	171	700483304	235	707104304	238	744045080	250	800324000	348	8030503000	204
695035004CN	172	700483316	235	707104316	238	744045100	250	800324316	245	8030650250	205
695042003CN	171	700510000	338	707108304	238	744045125	250	800337000	348	8030650500	205
695042004CN	172	700540000	338	707108316	238	744045150	250	800337316	245	8030650750	205
695054003CN	171	700570000	338	707129304	238	744045200	250	800355000	348	8030651000	205
695054004CN	172	700603000	338	707129316	238	744090015	248	800406000	348	8030651500	205
695076003CN	171	700603304	235	707200304	238	744090020	248	800406015	257	8030652000	205
695076004CN	172	700603316	235	707200316	238	744090025	248	800406020	257	8030652500	205
695088003CN	171	700700000	338	707250304	238	744090032	248	800406025	248	8030653000	205
695088004CN	172	700761000	338	707250316	238	744090040	248	800406032	257	8030800750	205
695108003CN	171	700761304	235	707300304	238	744090050	248	800406040	257	8030801000	205
695108004CN	172	700761316	235	707300316	238	744090065	248	800406050	257	8030801500	205
697100028	135	700889000	338	707380304	238	744090080	248	800406065	257	8030802000	205
697100028G	148	700889304	235	707380316	238	744090100	248	800406080	257	8030802500	205
697102012	135	700889316	235	707400304	238	744090125	248	800406100	257	8030803000	205
697102015	135	701101304	236	707400316	238	744090150	248	800406125	248	8031000750	205
697102015G	148	701101316	236	707445304	238	744090200	248	800406150	257	8031001000	205
697102018	135	701114304	236	707445316	238	746045015	250	800406200	257	8031001500	205
697102018G	148	701114316	236	707500304	238	746045020	250	800424000	348	8031002000	205
697102022	135	701139304	236	707500316	238	746045025	250	800424316	245	8031002500	205
697102022G	148	701139316	236	707540304	238	746045032	250	800483000	348	8031003000	205
697102028	135	701168304	236	707540316	238	746045040	250	800483316	245	8031250750	205
697102028G	148	701168316	236	707570304	238	746045050	250	800570000	348	8031251000	205
697112042	135	701219304	236	707570316	238	746045065	250	800603000	348	8031251500	205
697112042G	148	701219316	236	707700304	238	746045080	250	800603316	245	8031252000	205
697114035	135	701337304	236	707700316	238	746045100	250	800700000	348	8031252500	205
697114035G	148	701337316	236	707840304	238	746045125	250	800761000	348	8031253000	205
697200054	135	701424304	236	707840316	238	746045150	250	800761316	245	8031500750	205
697200054G	148	701424316	236	714045015	249	746045200	250	800889000	348	8031501000	205
697304018	135	701483304	236	714045020	249	746090015	248	800889316	245	8031501500	205
697304018G	148	701483316	236	714045025	249	746090020	248	802040025	203	8031502000	205
697304022	135	701603304	236	714045032	249	746090025	248	802040050	203	8031502500	205
697304022G	148	701603316	236	714045040	249	746090032	248	802040075	203	8031503000	205
697308012	135	701761304	236	714045050	249	746090040	248	802040100	203	804040015	207
697308015	135	701761316	236	714045065	249	746090050	248	802040150	203	804040030	206
697308015G	148	701889304	236	714045080	249	746090065	248	802040200	203	804040045	206
698100022	135	701889316	236	714045100	249	746090080	248	802040250	203	804040087	206
698100022G	148	704101000	340	714045125	249	746090100	248	802040300	203	804050015	207
698100028	135	704108000	340	714045150	249	746090125	248	802050025	203	804050030	206
698100028G	148	704114000	340	714045200	249	746090150	248	802050050	203	804050045	206
698102012	135	704133000	340	714090015	247	746090200	248	802050075	203	804050087	206
698102015	135	704139000	340	714090020	247	770101000	339	802050100	203	804065015	207
698102015G	148	704159000	340	714090025	247	770108000	339	802050150	203	804065030	206
698102018	135	704168000	340	714090032	247	770114000	339	802050200	203	804065045	206
698102018G	148	704172000	340	714090040	247	770269000	339	802050250	203	804065087	206
698102022	135	704193000	340	714090050	247	770337000	339	802050300	203	804080015	207
698102022G	148	704213000	340	714090065	247	770424000	339	802065025	203	804080030	206
698102028	135	704219000	340	714090080	247	770483000	339	802065050	203	804080045	206
698102028G	148	704224000	340	714090100	247	770510000	339	802065075	203	804080087	206
698112042	135	704269000	340	714090125	247	770540000	339	802065100	203	805040000	207
698112042G	148	704273000	340	714090150	247	770570000	339	802065150	203	805040045	208
698114035	135	704323000	340	714090200	247	770603000	339	802065200	203	805040087	207
698114035G	148	704337000	340	716045015	249	770700000	339	802065250	203	805050000	208
698200054	135	704355000	340	716045020	249	770761000	339	802065300	203	805050045	208
698200054G	148	704406000	340	716045025	249	770889000	339	802080025	203	805050087	207
698304015	135	704424000	340	716045032	249	774213000	339	802080050	203	805065000	207
698304015G	148	704483000	340	716045040	249	800101000	348	802080075	203	805065045	208
698304018	135	704508000	340	716045050	249	800101316	245	802080100	203	805065087	207
698304018G	148	704570000	340	716045065	249	800104015	256	802080150	203	805080045	208
698304022	135	704603000	340	716045080	249	800104020	256	802080200	203	805080087	207
698304022G	148	704609000	340	716045100	249	800104025	256	802080250	203	805100015	208
698308012	135	704700000	340	716045125	249	800104032	256	802080300	203	805100030	208
698308015	135	704761000	340	716045150	249	800104040	256	802100025	203	805100045	208
698308015G	148	704889000	340	716045200	249	800104050	256	802100050	203	805100087	207
700101000	338	705101000	345	716090015	247	800104065	256	802100075	203	805125015	208
7001010304	235	705108000	345	716090020	247	800104080	256	802100100	203	805125030	208
700101316	235	705114000	345	716090025	247	800104100	256	802100150	203	805125045	208
700108000	338	705133000	345	716090032	247	800104125	256	802100200	203	805125087	207
700114000	338	705139000	345	716090040	247	800104150	256	802100250	203	805150015	208
700114304	235	705159000	345	716090050	247	800104200	256	802100300	203	805150030	208
700114316	235	705168000	345	716090065	247	800106015	257	802125025	203	805150045	208
700133000	338	705193000	345	716090080	247	800106020	257	802125050	203	805150087	207
700139000	338	705219000	345	716090100	247	800106025	257	802125075	204	806065075	209
700139304	235	705273000	345	716090125	247	800106032	257	802125100	204	806065130	209
700139316	235	705424000	345	716090150	247	800106040	257	802125150	204	806065200	209
700159000	338	705483000	345	716090200	247	800106050	257	802125200	204	806080075	209
700168000	238	705603000	345	740101000	341	800106065	257	802125250	204	806080130	209
700168304	235	705761000	345	740108000	341	800106080	257	802125300	204	806080200	209
700168316	235	705889000	345	740114000	341	800106100	257	802150025	204	806100075	209
700193000	338	706180304	237	740133000	341	800106125	257	802150050	204	806100130	209
700213304	235	706180316	237	740139000	341	800106150	257	802150075	204	806100200	209
700213316	235	706200304	237	740159000	341	800106200	257	802150100	204	806125075	209
700219000	338	706200316	237	740168000	341	800108000	348	802150150	204	806125130	209
700219304	235	706250304	237	740213000	341	800108316	245	802150200	204	806125200	209
700219316	235	706250316	237	740219000	341	800114000	348	802150250	204	807050040	209
700244000	338	706280304	237	740269000	341	800114316	245	802150300	204	807065050	209
700269000	338	706280316	237	740273000	341	800133000	348	8030400250	204	807080000	209
700269304	235	706300304	237	740323000	341	800139000	348	8030400500	204	807100000	209
700269316	235	706300316	237	740337000	341	800139316	245	8030400750	204	807125000	209
700273000	338	706330304	237	740424000							

808150045	210	818125100	216	823065000	225	914040032	251	946065040	253	983102002	306
808150087	210	818150125	216	823065001	225	914050020	251	946065050	253	983104000	304
809050040	211	819040000	217	823065002	226	914050025	251	946080032	253	983104001	305
809065040	211	819040001	217	823065003	226	914050032	251	946080040	253	983104002	306
809065050	211	819040002	218	823065004	227	914050040	251	946080050	253	983112000	304
809080050	211	819040003	218	823080000	225	914065032	251	946080065	253	983112001	305
809100040	211	819040004	219	823080001	225	914065040	251	946100050	253	983112002	306
809100050	211	819050000	217	823080002	226	914065050	251	946100065	253	983114000	304
809100065	211	819050001	217	823080003	226	914080032	251	946100080	253	983114001	305
809100080	211	819050002	218	823080004	227	914080040	251	946125080	253	983114002	306
809125050	211	819050003	218	823100000	225	914080050	251	946125100	253	983200000	304
809125065	211	819050004	219	823100001	225	914080065	251	946150080	253	983200001	305
809125100	211	819065000	217	823100002	226	914100050	251	946150100	253	983200002	306
809150065	211	819065001	217	823100003	226	914100065	251	946150125	253	983212000	304
809150100	211	819065002	218	823100004	227	914100080	251	946200100	253	983212001	305
809150125	211	819065003	218	823125000	225	914125080	251	946200125	253	983212002	306
810050040	211	819065004	219	823125001	225	914125100	251	946200150	253	983300000	304
810065040	211	819080000	217	823125002	226	914150080	251	950100001	453	983300001	305
810065050	211	819080001	217	823125004	227	914150100	251	950100002	452	983300002	306
810080050	211	819080002	218	823150000	225	914150125	251	950102001	453	983304000	304
810080065	211	819080003	218	823150001	225	914200100	251	95011001	453	983304001	305
810100040	211	819080004	219	823150002	226	914200125	251	95011002	452	983304002	306
810100050	211	819100000	217	823150004	227	914200150	251	95011003	453	983308000	304
810100065	211	819100001	217	8240500600	227	916020015	252	950114001	453	983308001	305
810100080	211	819100002	218	8240500750	227	916025015	252	950114002	452	983308002	306
810125050	211	819100003	218	8240501000	227	916025020	252	950114003	453	983400000	304
810125065	211	819100004	219	8240501100	227	916032015	252	950304001	453	983400001	305
810125100	211	819125000	217	8240501250	227	916032020	252	951100000	454	983400002	306
810150065	211	819125001	218	8240501500	227	916032025	252	951102000	454	984100000	309
810150100	211	819125002	217	8240502000	227	916040015	252	951112000	454	984102000	309
810150125	211	819125003	218	8240502500	227	916040020	252	951114000	454	984112000	309
811050045	212	819125004	219	825040011	228	916040025	252	951200000	454	984114000	309
811050087	212	819150000	217	825040022	228	916040032	252	951304000	454	984200000	309
811065045	212	819150001	217	825040033	229	916050020	252	951308000	454	984304000	309
811065087	212	819150002	218	825040044	229	916050025	252	952100000	454	985100000	307
811100045	212	819150003	218	825050011	228	916050032	252	952102000	454	985102000	307
811100087	212	819150004	219	825050022	228	916050040	252	952112000	454	985112000	307
811125045	212	820000000	229	825050033	229	916065032	252	952114000	454	985114000	307
811125087	212	820040000	221	825050044	229	916065040	252	952200000	454	985200000	307
811150045	212	820040006	220	825065011	228	916065050	252	952304000	454	985212000	307
811150087	212	820040010	220	825065022	228	916080032	252	952308000	454	985300000	307
812050040	213	820040100	221	825065033	229	916080040	252	958100000	452	985304000	307
812065050	213	820040112	221	825065044	229	916080050	252	958114000	452	985400000	307
812080050	213	820040114	221	825100022	228	916080065	252	960100000	453	986100000	308
812100050	213	820050000	221	825100044	229	916100050	252	960114000	453	986102000	308
812100065	213	820050006	220	826000002	230	916100065	252	971102000	461	986104000	308
812100080	213	820050010	220	826040000	230	916100080	252	971308000	461	986112000	308
812125100	213	820050112	221	826040001	230	916125080	252	973040002	468	986114000	308
812150100	213	820050114	221	826050000	230	916125100	252	973040003	468	986200000	308
812150125	213	820050200	221	826050001	230	916150080	252	973060002	468	986212316	308
813050040	213	820065006	220	826065000	230	916150100	252	973060003	468	986300316	308
813065050	213	820065010	220	826065001	230	916150125	252	973080002	468	986304000	308
813080050	213	820065040	221	826080001	230	916200100	252	973080003	468	986308000	308
813100065	213	820080006	220	826100001	230	916200125	252	973100002	468	986400316	308
813100080	213	820080010	220	826125001	230	916200150	252	973100003	468	999000000	455
813125100	213	820100006	220	826150001	230	92100316	282	973102000	461	999000200	455
813150100	213	820100010	220	827040000	219	92102316	282	973120002	468		
813150125	213	820125006	220	827050000	219	92104316	282	973120003	468		
814050045	214	820125010	220	827065000	219	92108316	282	973308000	461		
814050087	214	820150006	220	827080000	219	92112316	282	973308001	461		
814065045	214	820150010	220	827100000	219	92114316	282	974308000	461		
814065087	214	820205000	220	827125000	219	92200316	282	975102006	467		
814080045	214	820260000	220	827150000	219	92212316	282	975104000	467		
814080087	214	821040006	222	850NS000000	196	92300316	282	975104006	467		
814100045	214	821040010	222	851000190	455	92304316	282	975108000	467		
814100087	214	821050006	222	851000230	455	92308316	282	975308000	467		
814125045	214	821050010	222	851000260	455	92400316	282	975308006	467		
814125087	214	821065006	222	851000290	455	942130000	457	979000000	468		
814150045	214	821065010	222	855000000	455	942175881	458	979102002	467		
814150087	214	821080006	222	89100316	280	942195000	456	979304002	467		
815050040	215	821080010	222	89102316	280	942195001	457	979308002	467		
815065050	215	821100006	222	89104316	280	942195002	458	981100000	301		
815080050	215	821100010	222	89108316	280	942195003	458	981102000	301		
815100065	215	821125006	222	89112316	280	942195004	456	981104000	301		
815100080	215	821125010	222	89114316	280	942195005	457	981112000	301		
815125100	215	821150006	222	89200316	280	942195006	458	981114000	301		
815150100	215	821150010	222	89304316	280	942195007	458	981200000	301		
815150125	215	822040006	223	89308316	280	942205881	458	981304000	301		
816050040	215	822040010	223	90100316	281	942220003	458	981308000	301		
816065050	215	822050006	223	90102316	281	942240000	456	982100000	302		
816100065	215	822050010	223	90104316	281	942240001	457	982100001	303		
816125100	215	822065006	223	90108316	281	942245001	457	982102000	302		
816150100	215	822065010	223	90112316	281	942245003	458	982102001	303		
816150125	215	822080006	223	90114316	281	942245881	458	982104000	302		
817050040	216	822080010	223	90200316	281	942460000	456	982112000	302		
817065040	216	822100006	223	90212316	281	942460001	457	982112001	303		
817065050	216	822100010	223	90300316	281	946020015	253	982114000	302		
817080065	216	822125006	223	90304316	281	946025015	253	982114001	303		
817100050	216	822125010	223	90308316	281	946025020	253	982200000	302		
817100065	216	822150006	223	90400316	281	946032015	253	982200001	303		
817100080	216	822150010	223	91102045	281	946032020	253	982212000	302		
817125065	216	823040000	225	91102090	281	946032025	253	982300000	302		
817125100	216	823040001	225	914020015	251	946040015	253	982304000	302		
817150100	216	823040002	226	914025015	251	946040020	253	982304001	303		
817											

20
Since
1999
**Pressfittings
Anniversary**



RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.

Strada Sabbionetana, 59
46010 Campitello di Marcaria (MN) ITALY
Tel. +39 0376 96001
Fax. +39 0376 96422
info@racmet.com
raccorderiemetalliche.com
follow us on   