



Acqua *Water*

Pompe - Caldaie

Pumps - Boilers

Antivibranti AVC e AVF





AVC e AVF

I tubi antivibranti Parigi, per il collegamento tra la rete idrica e pompe, caldaie, autoclavi e depuratori, sono prodotti nei diametri dal DN 13 al DN 75 e sopportano una pressione di esercizio variabile tra i 4 e i 15 bar a seconda del diametro. Sono disponibili nelle seguenti varianti:

- con treccia esterna in acciaio inossidabile (tubi AVC -I)
- con treccia esterna in acciaio zincato (tubi AVC-Z)
- con gomma interna adatta solo per il passaggio di acqua fredda (tubi AVF)

I tubi AVC-I con treccia in acciaio inossidabile possono essere anche ricoperti di rivestimento isolante, particolarmente indicato nell'installazione dei tubi AVC-I nei sistemi di riscaldamento e condizionamento con pannelli sospesi.

Parigi's antivibration hoses for connection between water network and pumps, boilers, surge tanks and purification plants are produced in nominal diameter 13 to 75 and can withstand a variable working pressure between 4 and 15 bar according to the diameter. They are available in the following variants:

- *with outside braiding in stainless steel (AVC-I hoses)*
- *with outside braiding in galvanized steel (AVC-Z hoses)*
- *with inside rubber suitable for passage of cold water only (AVF hoses)*

AVC-I hoses with stainless steel braiding can also be covered with an insulating coat, particularly suitable for the installation in heating and conditioning systems with suspended panels.

Tubo di gomma Rubber hose	Treccia Braiding	Raccordi Fittings	Bussole Sleeves	Raggio di curvatura Bending radius	Pressione d'esercizio Working pressure	Temperatura d'esercizio* Working Temperature*	Temp. amb. d'installazione Installation room temp.	Foro sui raccordi Passage hole	Confezione Packaging	
EPDM  mm	 Ø mm			 R = mm	 bar	 °C	 °C	 mm		
AVC-Z - AVC-I					AVC-Z - AVC-I					
DN13 - 1/2"	19	CW 614N	Inox/Alum	45	10	15	-5 + 90	-5 + 70	10	20
DN19 - 3/4"	27	CW 614N	Inox/Alum	75	10	15	-5 + 90	-5 + 70	15	10
DN25 - 1"	34	CW 614N	Inox/Alum	90	10	15	-5 + 90	-5 + 70	20	5
DN32 - 1 1/4"	41	CW 614N	Aluminium	120	6	10	-5 + 90	-5 + 70	26	1
DN40 - 1 1/2"	52	Steel	Aluminium	150	6	10	-5 + 90	-5 + 70	33	1
DN50 - 2"	64	Steel	Aluminium	180	4	6	-5 + 90	-5 + 70	44	1
DN65 - 2 1/2"	80	Steel	Aluminium	200	4	-	-5 + 90	-5 + 70	55	1
DN75 - 3"	105	Steel	Aluminium	220	4	-	-5 + 90	-5 + 70	66	1
AVF										
DN13 - 1/2"	19	CW 614N	Aluminium	45	10	-5 + 30	-5 + 70	10	20	
DN19 - 3/4"	27	CW 614N	Aluminium	75	10	-5 + 30	-5 + 70	15	10	
DN25 - 1"	34	CW 614N	Aluminium	90	10	-5 + 30	-5 + 70	20	5	

* Temp. es. 90°C, ammesse punte fino a 110°C (solo AVC-I)

* Work. temp. 90°C, peaks allowed till 110°C (AVC-I only)

Raccordi - Fittings

	Fp	1/2 3/4 1" 1 1/2 2" 2 1/2 3"		MNTp	1/2 3/4 1" 1 1/2 2"
	FC	1/2 3/4 1"		CF	1/2 3/4 1"
	MC	1/2 3/4 1" 1 1/2 2" 2 1/2 3"		TL	15 22 28

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alle "Avvertenze per l'installazione" incluse nel Catalogo in vigore.
For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in the Catalogue in force.